

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 梶島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 巻岐島	(20) 対馬 (I)	(21) 対馬 (II)	(22) 対馬 (III)	摘要
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	54	m	14,486	14,486	14,486	14,486	14,432	14,486	14,540	14,486	
TT5522	車止(鋼板SS400) トラマック塗装 150H×150W	28	m	16,852	16,852	16,852	16,852	16,824	16,852	16,880	16,852	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	96	m	23,964	23,964	23,964	23,964	23,868	23,964	24,060	23,964	
TT5525	車止(鋼板SS400) トラマック塗装 200H×200W	37	m	25,633	25,633	25,633	25,633	25,596	25,633	25,670	25,633	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)		m ²	690	690	690	690	690	690	690	690	
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)		m ²	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
TT5531	コーププレート(ステンレス製) φ=1.0m 9kg	9	m	13,681	13,681	13,681	13,681	13,672	13,681	13,690	13,681	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リング径200mm	7	個	15,263	15,263	15,263	15,263	15,256	15,263	15,270	15,263	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	30	m	69,470	69,470	69,470	69,470	69,440	69,470	69,500	69,470	
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	39	m	79,451	79,451	79,451	79,451	79,412	79,451	79,490	79,451	
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	49	m	106,441	106,441	106,441	106,441	106,392	106,441	106,490	106,441	
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	80	m	174,720	174,720	174,720	174,720	174,640	174,720	174,800	174,720	
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	113	m	226,017	226,017	226,017	226,017	225,904	226,017	226,130	226,017	
TT5547	埋込栓 漁港型100H用	1	個	4,859	4,859	4,859	4,859	4,858	4,859	4,860	4,859	
TT5548	埋込栓 漁港型130H用	1	個	4,859	4,859	4,859	4,859	4,858	4,859	4,860	4,859	
TT5549	埋込栓 漁港型150H用	1	個	5,119	5,119	5,119	5,119	5,118	5,119	5,120	5,119	
TT5550	埋込栓 漁港型200H用	2	個	7,968	7,968	7,968	7,968	7,966	7,968	7,970	7,968	
TT5551	埋込栓 漁港型250H用	2	個	7,668	7,668	7,668	7,668	7,666	7,668	7,670	7,668	
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	474	m	137,266	137,266	137,266	137,266	136,792	137,266	137,740	137,266	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	650	m	187,850	187,850	187,850	187,850	187,200	187,850	188,500	187,850	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	853	m	247,677	247,677	247,677	247,677	246,824	247,677	248,530	247,677	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	405	m	119,645	119,645	119,645	119,645	119,240	119,645	120,050	119,645	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	310	組	108,790	108,790	108,790	108,790	108,480	108,790	109,100	108,790	
TT6044	生コン ポルトランド G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	15,900	15,900	17,650	17,550	15,950	15,300	15,350	15,350	6/1改定
TT6045	生コン ポルトランド G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m ³	16,000	16,000	17,800	17,700	16,100	15,450	15,500	15,500	6/1改定
TT6046	生コン ポルトランド G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m ³	16,100	16,100	18,050	17,950	16,350	15,700	15,750	15,750	6/1改定
TT6047	生コン ポルトランド G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m ³	16,200	16,200	18,200	18,100	16,500	15,850	15,900	15,900	6/1改定
TT6050	生コン ポルトランド G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m ³	16,100	16,100	18,050	17,950	16,350	15,700	15,750	15,750	6/1改定
TT6051	生コン ポルトランド G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m ³	16,200	16,200	18,200	18,100	16,500	15,850	15,900	15,900	6/1改定
TT6067	生コン ポルトランド G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	15,800	15,800	17,650	17,550	15,950	15,300	15,350	15,350	6/1改定
TT6068	生コン ポルトランド G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m ³	15,900	15,900	17,800	17,700	16,100	15,450	15,500	15,500	6/1改定
TT6069	生コン ポルトランド G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m ³	16,000	16,000	18,050	17,950	16,350	15,700	15,750	15,750	6/1改定
TT6070	生コン ポルトランド G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m ³	16,100	16,100	18,200	18,100	16,500	15,850	15,900	15,900	6/1改定
TT6071	生コン ポルトランド G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m ³	16,000	16,000	18,050	17,950	16,350	15,700	15,750	15,750	6/1改定
TT6072	生コン ポルトランド G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m ³	16,100	16,100	18,200	18,100	16,500	15,850	15,900	15,900	6/1改定
TT6089	生コン 高炉 G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	15,800	15,800	17,550	17,450	15,850	15,200	15,250	15,250	6/1改定
TT6090	生コン 高炉 G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m ³	15,900	15,900	17,700	17,600	16,000	15,350	15,400	15,400	6/1改定
TT6091	生コン 高炉 G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m ³	16,000	16,000	17,950	17,850	16,250	15,600	15,650	15,650	6/1改定
TT6092	生コン 高炉 G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m ³	16,100	16,100	18,100	18,000	16,400	15,750	15,800	15,800	6/1改定
TT6095	生コン 高炉 G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m ³	16,000	16,000	17,950	17,850	16,250	15,600	15,650	15,650	6/1改定

地域別資材

コード	名称・規格	重量	単位	(15) 福江島	(16) 椎島	(17) 中通島 若松島	(18) 奈留島 久賀島	(19) 巻岐島	(20) 対馬 (I)	(21) 対馬 (II)	(22) 対馬 (III)	摘要
TT6096	生コン 高炉 G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m ³	16,100	0	18,100	18,000	16,400	15,750	15,800	15,800	6/1改定
TT6113	生コン 高炉 G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	15,700	0	17,550	17,450	15,850	15,200	15,250	15,250	6/1改定
TT6114	生コン 高炉 G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m ³	15,800	0	17,700	17,600	16,000	15,350	15,400	15,400	6/1改定
TT6115	生コン 高炉 G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m ³	15,900	0	17,950	17,850	16,250	15,600	15,650	15,650	6/1改定
TT6116	生コン 高炉 G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m ³	16,000	0	18,100	18,000	16,400	15,750	15,800	15,800	6/1改定
TT6117	生コン 高炉 G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m ³	15,900	0	17,950	17,850	16,250	15,600	15,650	15,650	6/1改定
TT6118	生コン 高炉 G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m ³	16,000	0	18,100	18,000	16,400	15,750	15,800	15,800	6/1改定
TT6134	生コン 早強 G20 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	0	0	0	0	0	16,350	16,550	16,550	
TT6135	生コン 早強 G20 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m ³	0	0	0	0	0	16,500	16,700	16,700	
TT6136	生コン 早強 G20 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m ³	0	0	0	0	0	16,750	16,950	16,950	
TT6137	生コン 早強 G20 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m ³	0	0	0	0	0	16,900	17,100	17,100	
TT6140	生コン 早強 G20 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m ³	0	0	0	0	0	16,750	16,950	16,950	
TT6141	生コン 早強 G20 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m ³	0	0	0	0	0	16,900	17,100	17,100	
TT6157	生コン 早強 G40 σ18 s8以下 W/C=60%以下		m ³	0	0	0	0	0	16,350	16,550	16,550	
TT6158	生コン 早強 G40 σ18 s12以上 W/C=60%以下		m ³	0	0	0	0	0	16,500	16,700	16,700	
TT6159	生コン 早強 G40 σ21 s8以下 W/C=55%以下		m ³	0	0	0	0	0	16,750	16,950	16,950	
TT6160	生コン 早強 G40 σ21 s12以上 W/C=55%以下		m ³	0	0	0	0	0	16,900	17,100	17,100	
TT6161	生コン 早強 G40 σ24 s8以下 W/C=55%以下		m ³	0	0	0	0	0	16,750	16,950	16,950	
TT6162	生コン 早強 G40 σ24 s12以上 W/C=55%以下		m ³	0	0	0	0	0	16,900	17,100	17,100	