

建設機械等損料表

| コード    | 名称                   | 規格・形状         | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|----------------------|---------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM0014 | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]   | 3t級           | 時間 | 400        | 80         | 140        | 578                 | 4,030              | 1,990                | 5,680               |    |
| TM0017 | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]   | 6t級           | 時間 | 400        | 80         | 140        | 979                 | 6,820              | 3,370                | 9,620               |    |
| TM0018 | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]   | 9t級           | 時間 | 400        | 80         | 140        | 1,190               | 8,320              | 4,110                | 11,700              |    |
| TM0019 | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]   | 11t級          | 時間 | 400        | 80         | 140        | 1,540               | 10,800             | 5,310                | 15,200              |    |
| TM0020 | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]   | 15t級          | 時間 | 400        | 80         | 140        | 2,000               | 14,000             | 6,880                | 19,700              |    |
| TM0021 | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]   | 18t級          | 時間 | 720        | 110        | 180        | 2,030               | 14,600             | 5,660                | 22,700              |    |
| TM0022 | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]   | 21t級          | 時間 | 720        | 110        | 180        | 3,020               | 21,600             | 8,400                | 33,600              |    |
| TM0023 | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]   | 32t級          | 時間 | 720        | 110        | 180        | 3,580               | 25,700             | 9,980                | 40,000              |    |
| TM0030 | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]   | 3 t 級 第2次基準値  | 時間 | 400        | 80         | 140        | 631                 | 4,400              | 2,170                | 6,200               |    |
| TM0031 | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]   | 6 t 級 第2次基準値  | 時間 | 400        | 80         | 140        | 1,080               | 7,510              | 3,700                | 10,600              |    |
| TM0032 | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]   | 9 t 級 第2次基準値  | 時間 | 400        | 80         | 140        | 1,380               | 9,600              | 4,740                | 13,500              |    |
| TM0033 | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]   | 11 t 級 第2次基準値 | 時間 | 400        | 80         | 140        | 1,790               | 12,500             | 6,170                | 17,600              |    |
| TM0034 | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]   | 15 t 級 第2次基準値 | 時間 | 400        | 80         | 140        | 2,280               | 15,900             | 7,840                | 22,400              |    |
| TM0035 | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]   | 18 t 級 第2次基準値 | 時間 | 720        | 110        | 180        | 2,380               | 17,000             | 6,620                | 26,500              |    |
| TM0036 | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]   | 21 t 級 第2次基準値 | 時間 | 720        | 110        | 180        | 3,430               | 24,600             | 9,570                | 38,300              |    |
| TM0037 | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型]   | 32 t 級 第2次基準値 | 時間 | 720        | 110        | 180        | 4,130               | 29,600             | 11,500               | 46,000              |    |
| TM0073 | ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]   | 4t級           | 時間 | 400        | 80         | 140        | 641                 | 4,470              | 2,200                | 6,300               |    |
| TM0074 | ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]   | 7t級           | 時間 | 400        | 80         | 140        | 1,030               | 7,170              | 3,540                | 10,100              |    |
| TM0075 | ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]   | 10t級          | 時間 | 400        | 80         | 140        | 1,310               | 9,120              | 4,500                | 12,900              |    |
| TM0076 | ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]   | 13t級          | 時間 | 400        | 80         | 140        | 1,710               | 11,900             | 5,880                | 16,800              |    |
| TM0077 | ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]   | 16t級          | 時間 | 400        | 80         | 140        | 2,380               | 16,600             | 8,170                | 23,400              |    |
| TM0078 | ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]   | 20t級          | 時間 | 720        | 110        | 180        | 2,210               | 15,900             | 6,170                | 24,700              |    |
| TM0079 | ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]   | 28t級          | 時間 | 720        | 110        | 180        | 3,090               | 22,100             | 8,610                | 34,500              |    |
| TM0086 | ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]   | 4 t 級 第2次基準値  | 時間 | 400        | 80         | 140        | 721                 | 5,030              | 2,480                | 7,090               |    |
| TM0087 | ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]   | 7 t 級 第2次基準値  | 時間 | 400        | 80         | 140        | 1,150               | 8,030              | 3,960                | 11,300              |    |
| TM0088 | ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]   | 10 t 級 第2次基準値 | 時間 | 400        | 80         | 140        | 1,580               | 11,000             | 5,450                | 15,600              |    |
| TM0089 | ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]   | 13t級 第2次基準値   | 時間 | 400        | 80         | 140        | 1,880               | 13,100             | 6,450                | 18,400              |    |
| TM0090 | ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]   | 16 t 級 第2次基準値 | 時間 | 400        | 80         | 140        | 2,670               | 18,600             | 9,180                | 26,200              |    |
| TM0091 | ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]   | 20 t 級 第2次基準値 | 時間 | 720        | 110        | 180        | 2,650               | 19,000             | 7,390                | 29,600              |    |
| TM0092 | ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型]   | 28 t 級 第2次基準値 | 時間 | 720        | 110        | 180        | 3,330               | 23,800             | 9,270                | 37,100              |    |
| TM0112 | ブルドーザ [超湿地・排出ガス対策型]  | 4t級           | 時間 | 400        | 80         | 140        | 721                 | 5,030              | 2,480                | 7,090               |    |
| TM0113 | ブルドーザ [超湿地・排出ガス対策型]  | 10t級          | 時間 | 400        | 80         | 140        | 1,470               | 10,300             | 5,070                | 14,500              |    |
| TM0114 | ブルドーザ [超湿地・排出ガス対策型]  | 18t級          | 時間 | 720        | 110        | 180        | 2,030               | 14,600             | 5,660                | 22,700              |    |
| TM0121 | ブルドーザ [超湿地・排出ガス対策型]  | 4t級 第2次基準値    | 時間 | 400        | 80         | 140        | 834                 | 5,810              | 2,870                | 8,200               |    |
| TM0128 | ブルドーザ [超々湿地・排出ガス対策型] | 4t級           | 時間 | 400        | 80         | 140        | 860                 | 6,000              | 2,960                | 8,460               |    |
| TM0129 | ブルドーザ [超々湿地・排出ガス対策型] | 10t級          | 時間 | 400        | 80         | 140        | 1,750               | 12,200             | 6,020                | 17,200              |    |
| TM0136 | ブルドーザ [超々湿地・排出ガス対策型] | 4t級 第2次基準値    | 時間 | 400        | 80         | 140        | 991                 | 6,910              | 3,410                | 9,740               |    |
| TM0137 | ブルドーザ [超々湿地・排出ガス対策型] | 10t級 第2次基準値   | 時間 | 400        | 80         | 140        | 2,090               | 14,500             | 7,170                | 20,500              |    |
| TM0147 | ブルドーザ [リッパ装置付]       | 44t級          | 時間 | 740        | 110        | 190        | 5,140               | 32,300             | 13,400               | 52,300              |    |
| TM0148 | ブルドーザ [リッパ装置付]       | 63t級          | 時間 | 740        | 110        | 190        | 6,920               | 43,600             | 18,100               | 70,500              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                       | 規格・形状                             | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|--------------------------|-----------------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM0149 | ブルドーザ [リッパ装置付]           | 95t級                              | 時間 | 740        | 110        | 190        | 13,900              | 87,600             | 36,400               | 142,000             |    |
| TM0156 | ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]   | 18t級                              | 時間 | 740        | 110        | 190        | 2,660               | 16,800             | 6,970                | 27,100              |    |
| TM0157 | ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]   | 21t級                              | 時間 | 740        | 110        | 190        | 3,580               | 22,500             | 9,360                | 36,400              |    |
| TM0158 | ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]   | 32t級                              | 時間 | 740        | 110        | 190        | 4,360               | 27,400             | 11,400               | 44,300              |    |
| TM0168 | ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]   | 18t級 第2次基準値                       | 時間 | 740        | 110        | 190        | 3,050               | 19,200             | 7,980                | 31,000              |    |
| TM0169 | ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]   | 21t級 第2次基準値                       | 時間 | 740        | 110        | 190        | 4,020               | 25,300             | 10,500               | 40,900              |    |
| TM0170 | ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]   | 32t級 第2次基準値                       | 時間 | 740        | 110        | 190        | 4,940               | 31,100             | 12,900               | 50,300              |    |
| TM0171 | ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]   | 44t級 第2次基準値                       | 時間 | 740        | 110        | 190        | 6,220               | 39,100             | 16,300               | 63,200              |    |
| TM0172 | ブルドーザ [リッパ装置付・排出ガス対策型]   | 63t級 第2次基準値                       | 時間 | 740        | 110        | 190        | 8,500               | 53,500             | 22,200               | 86,400              |    |
| TM0195 | スクレーパー [普通型]             | 26t級 ホウル容量 (山積9.5m3/平積8.0m3)      | 時間 | 630        | 90         | 140        | 3,930               | 43,200             | 13,500               | 60,900              |    |
| TM0202 | 被けん引式スクレーパー [油圧式]        | ホウル容量 (山積15m3/平積12m3)             | 時間 | 650        | 90         | 140        | 1,130               | 9,560              | 3,190                | 14,800              |    |
| TM0203 | 被けん引式スクレーパー [油圧式]        | ホウル容量 (山積22m3/平積17m3)             | 時間 | 650        | 90         | 140        | 1,360               | 11,500             | 3,850                | 17,900              |    |
| TM0230 | 小型バックホウ [標準型]            | 山積0.01m3 (平積0.008m3)              | 日  |            | 90         | 160        | 888                 | 972                | 2,620                | 1,470               |    |
| TM0231 | 小型バックホウ [標準型]            | 山積0.022m3 (平積0.015m3)             | 日  |            | 90         | 160        | 1,140               | 1,250              | 3,370                | 1,890               |    |
| TM0244 | 小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]    | 山積0.044m3 (平積0.03m3)              | 日  |            | 90         | 160        | 1,660               | 1,820              | 4,890                | 2,750               |    |
| TM0245 | 小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]    | 山積0.055m3 (平積0.04m3)              | 日  |            | 90         | 160        | 2,110               | 2,310              | 6,220                | 3,500               |    |
| TM0246 | 小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]    | 山積0.08m3 (平積0.06m3)               | 日  |            | 90         | 160        | 2,750               | 3,010              | 8,090                | 4,550               |    |
| TM0247 | 小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]    | 山積0.11m3 (平積0.08m3)               | 日  |            | 90         | 160        | 3,070               | 3,370              | 9,060                | 5,100               |    |
| TM0248 | 小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]    | 山積0.13m3 (平積0.10m3)               | 日  |            | 90         | 160        | 3,540               | 3,880              | 10,400               | 5,870               |    |
| TM0249 | 小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]    | 山積0.16m3 (平積0.11m3)               | 日  |            | 90         | 160        | 3,870               | 4,240              | 11,400               | 6,420               |    |
| TM0258 | 小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]    | 山積0.08m3 (平積0.06m3) 第2次基準値        | 日  |            | 90         | 160        | 2,840               | 3,110              | 8,360                | 4,700               |    |
| TM0259 | 小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]    | 山積0.11m3 (平積0.08m3) 第2次基準値        | 日  |            | 90         | 160        | 3,310               | 3,630              | 9,760                | 5,490               |    |
| TM0260 | 小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]    | 山積0.13m3 (平積0.10m3) 第2次基準値        | 日  |            | 90         | 160        | 3,790               | 4,150              | 11,200               | 6,280               |    |
| TM0261 | 小型バックホウ [標準型・排出ガス対策型]    | 山積0.16m3 (平積0.11m3) 第2次基準値        | 日  |            | 90         | 160        | 4,120               | 4,510              | 12,100               | 6,830               |    |
| TM0267 | 小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型 | 山積0.044m3 (平積0.03m3)              | 日  |            | 90         | 160        | 1,690               | 1,850              | 4,970                | 2,790               |    |
| TM0268 | 小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型 | 山積0.055m3 (平積0.04m3)              | 日  |            | 90         | 160        | 2,140               | 2,340              | 6,300                | 3,540               |    |
| TM0269 | 小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型 | 山積0.08m3 (平積0.06m3)               | 日  |            | 90         | 160        | 2,830               | 3,100              | 8,330                | 4,690               |    |
| TM0270 | 小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型 | 山積0.11m3 (平積0.08m3)               | 日  |            | 90         | 160        | 3,100               | 3,390              | 9,130                | 5,140               |    |
| TM0271 | 小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型 | 山積0.13m3 (平積0.10m3)               | 日  |            | 90         | 160        | 3,720               | 4,080              | 11,000               | 6,170               |    |
| TM0272 | 小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型 | 山積0.16m3 (平積0.11m3)               | 日  |            | 90         | 160        | 4,060               | 4,450              | 12,000               | 6,730               |    |
| TM0278 | 小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型 | 山積0.044m3 (平積0.03m3) 第2次基準値       | 日  |            | 90         | 160        | 1,880               | 2,060              | 5,550                | 3,120               |    |
| TM0279 | 小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型 | 山積0.055m3 (平積0.04m3) 第2次基準値       | 日  |            | 90         | 160        | 2,460               | 2,690              | 7,240                | 4,080               |    |
| TM0280 | 小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型 | 山積0.08m3 (平積0.06m3) 第2次基準値        | 日  |            | 90         | 160        | 3,090               | 3,380              | 9,110                | 5,120               |    |
| TM0281 | 小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型 | 山積0.09～0.11m3 (平積0.07～0.08m3) 第2次 | 日  |            | 90         | 160        | 3,300               | 3,610              | 9,710                | 5,470               |    |
| TM0282 | 小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型 | 山積0.13m3 (平積0.10m3) 第2次基準値        | 日  |            | 90         | 160        | 3,950               | 4,320              | 11,600               | 6,540               |    |
| TM0283 | 小型バックホウ 標準型・超低騒音・排出ガス対策型 | 山積0.16m3 (平積0.11m3) 第2次基準値        | 日  |            | 90         | 160        | 4,130               | 4,530              | 12,200               | 6,860               |    |
| TM0285 | 小型バックホウ 標準型・超低騒音型・排出ガス対策 | 山積0.09～0.11m3 (平積0.07～0.08m3) 第3次 | 日  |            | 90         | 160        | 3,430               | 3,750              | 10,100               | 5,680               |    |
| TM0300 | 小型バックホウ 超小旋回型・排ガス対策型     | 山積0.08m3 (平積0.06m3)               | 日  |            | 90         | 160        | 2,860               | 3,130              | 8,430                | 4,740               |    |
| TM0301 | 小型バックホウ 超小旋回型・排ガス対策型     | 山積0.11m3 (平積0.08m3)               | 日  |            | 90         | 160        | 3,700               | 4,050              | 10,900               | 6,130               |    |
| TM0302 | 小型バックホウ 超小旋回型・排ガス対策型     | 山積0.22m3 (平積0.16m3)               | 日  |            | 90         | 160        | 4,760               | 5,210              | 14,000               | 7,890               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名 称                       | 規格・形状                            | 単位 | 運転<br>時間<br>③欄 | 運転<br>日数<br>④欄 | 供用<br>日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘 要 |
|--------|---------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----|
| TM0308 | 小型バックホウ 超小旋回型・排ガス対策型      | 山積0.08m3(平積0.06m3) 第2次基準値        | 日  |                | 90             | 160            | 3,050               | 3,340              | 8,990                | 5,060               |     |
| TM0309 | 小型バックホウ 超小旋回型・排ガス対策型      | 山積0.11m3(平積0.08m3) 第2次基準値        | 日  |                | 90             | 160            | 4,040               | 4,430              | 11,900               | 6,710               |     |
| TM0310 | 小型バックホウ 超小旋回型・排ガス対策型      | 山積0.22m3(平積0.16m3) 第2次基準値        | 日  |                | 90             | 160            | 5,060               | 5,540              | 14,900               | 8,400               |     |
| TM0324 | 小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス      | 山積0.055m3(平積0.04m3)              | 日  |                | 90             | 160            | 2,480               | 2,720              | 7,310                | 4,120               |     |
| TM0325 | 小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス      | 山積0.08m3(平積0.06m3)               | 日  |                | 90             | 160            | 2,980               | 3,270              | 8,790                | 4,950               |     |
| TM0326 | 小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス      | 山積0.11m3(平積0.08m3)               | 日  |                | 90             | 160            | 3,910               | 4,280              | 11,500               | 6,490               |     |
| TM0332 | 小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス      | 山積0.044m3(平積0.03m3) 第2次基準値       | 日  |                | 90             | 160            | 1,940               | 2,120              | 5,720                | 3,220               |     |
| TM0333 | 小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス      | 山積0.055m3(平積0.04m3) 第2次基準値       | 日  |                | 90             | 160            | 2,610               | 2,850              | 7,680                | 4,320               |     |
| TM0334 | 小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス      | 山積0.066m3(平積0.05m3) 第2次基準値       | 日  |                | 90             | 160            | 2,790               | 3,060              | 8,230                | 4,630               |     |
| TM0335 | 小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス      | 山積0.08m3(平積0.06m3) 第2次基準値        | 日  |                | 90             | 160            | 3,240               | 3,550              | 9,540                | 5,370               |     |
| TM0336 | 小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス      | 山積0.09m3(平積0.07m3) 第2次基準値        | 日  |                | 90             | 160            | 3,530               | 3,870              | 10,400               | 5,860               |     |
| TM0337 | 小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス      | 山積0.11m3(平積0.08m3) 第2次基準値        | 日  |                | 90             | 160            | 4,080               | 4,460              | 12,000               | 6,760               |     |
| TM0338 | 小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス      | 山積0.16m3(平積0.11m3) 第2次基準値        | 日  |                | 90             | 160            | 5,000               | 5,470              | 14,700               | 8,290               |     |
| TM0355 | 小型BH 標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 | 山積0.11m3(平積0.08m3) 吊能力0.8t 第2次基  | 日  |                | 90             | 160            | 3,790               | 4,150              | 11,200               | 6,280               |     |
| TM0356 | 小型BH 標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 | 山積0.13m3(平積0.1m3) 吊能力0.9t 第2次基   | 日  |                | 90             | 160            | 4,340               | 4,750              | 12,800               | 7,200               |     |
| TM0357 | 小型BH 標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 | 山積0.16m3(平積0.11m3) 吊能力0.9t 第2次基  | 日  |                | 90             | 160            | 4,890               | 5,360              | 14,400               | 8,110               |     |
| TM0358 | 小型BH 標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 | 山積0.22m3(平積0.16m3) 吊能力0.9t 第2次基  | 日  |                | 90             | 160            | 5,270               | 5,770              | 15,500               | 8,740               |     |
| TM0364 | 小型BH 標準型・超低騒音・クレーン機能付 排ガス | 山積0.11m3(平積0.08m3) 吊能力0.8t 第2次基  | 日  |                | 90             | 160            | 3,860               | 4,230              | 11,400               | 6,410               |     |
| TM0365 | 小型BH 標準型・超低騒音・クレーン機能付 排ガス | 山積0.13~0.14m3(平積0.1m3) 吊0.9t 第2次 | 日  |                | 90             | 160            | 4,980               | 5,450              | 14,700               | 8,260               |     |
| TM0371 | 小型BH 超小旋回型・クレーン機能付 排ガス    | 山積0.22m3(平積0.16m3) 吊能力0.9t 第2次基  | 日  |                | 90             | 160            | 5,450               | 5,970              | 16,100               | 9,040               |     |
| TM0377 | 小型BH 超小旋回型・超低騒音・クレーン付 排ガス | 山積0.11m3(平積0.09m3) 吊能力0.9t 第2次基  | 日  |                | 90             | 160            | 4,230               | 4,640              | 12,500               | 7,020               |     |
| TM0378 | 小型BH 超小旋回型・超低騒音・クレーン付 排ガス | 山積0.16m3(平積0.12m3) 吊能力0.9t 第2次基  | 日  |                | 90             | 160            | 6,250               | 6,840              | 18,400               | 10,400              |     |
| TM0384 | 小型BH 後方超小旋回型・排出ガス対策型      | 山積0.13m3(平積0.10m3) 第2次基準値        | 日  |                | 90             | 160            | 3,990               | 4,370              | 11,800               | 6,620               |     |
| TM0385 | 小型BH 後方超小旋回型・排出ガス対策型      | 山積0.16m3(平積0.12m3) 第2次基準値        | 日  |                | 90             | 160            | 4,060               | 4,450              | 12,000               | 6,730               |     |
| TM0391 | 小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス    | 山積0.025m3(平積0.02m3) 第2次基準値       | 日  |                | 90             | 160            | 1,820               | 2,000              | 5,380                | 3,030               |     |
| TM0392 | 小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス    | 山積0.044m3(平積0.03m3) 第2次基準値       | 日  |                | 90             | 160            | 2,170               | 2,380              | 6,390                | 3,600               |     |
| TM0393 | 小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス    | 山積0.055m3(平積0.04m3) 第2次基準値       | 日  |                | 90             | 160            | 2,210               | 2,420              | 6,520                | 3,670               |     |
| TM0394 | 小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス    | 山積0.066m3(平積0.05m3) 第2次基準値       | 日  |                | 90             | 160            | 2,220               | 2,430              | 6,540                | 3,680               |     |
| TM0395 | 小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス    | 山積0.08m3(平積0.06m3) 第2次基準値        | 日  |                | 90             | 160            | 3,200               | 3,500              | 9,420                | 5,300               |     |
| TM0396 | 小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス    | 山積0.09m3(平積0.07m3) 第2次基準値        | 日  |                | 90             | 160            | 3,210               | 3,510              | 9,450                | 5,320               |     |
| TM0397 | 小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス    | 山積0.11m3(平積0.09m3) 第2次基準値        | 日  |                | 90             | 160            | 3,390               | 3,710              | 9,980                | 5,620               |     |
| TM0398 | 小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス    | 山積0.13m3(平積0.10m3) 第2次基準値        | 日  |                | 90             | 160            | 4,130               | 4,520              | 12,200               | 6,840               |     |
| TM0399 | 小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス    | 山積0.14m3(平積0.11m3) 第2次基準値        | 日  |                | 90             | 160            | 4,170               | 4,560              | 12,300               | 6,910               |     |
| TM0400 | 小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス    | 山積0.16m3(平積0.12m3) 第2次基準値        | 日  |                | 90             | 160            | 4,190               | 4,590              | 12,400               | 6,950               |     |
| TM0423 | 小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン付  | 山積0.08m3(平積0.06m3) 吊0.8t 排ガス第2次  | 日  |                | 90             | 160            | 3,700               | 4,050              | 10,900               | 6,130               |     |
| TM0424 | 小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン付  | 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊0.9t 排ガス第2次  | 日  |                | 90             | 160            | 3,770               | 4,130              | 11,100               | 6,260               |     |
| TM0425 | 小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン付  | 山積0.11m3(平積0.09m3) 吊0.9t 排ガス第2次  | 日  |                | 90             | 160            | 4,410               | 4,820              | 13,000               | 7,310               |     |
| TM0426 | 小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン付  | 山積0.14m3(平積0.11m3) 吊0.9t 排ガス第2次  | 日  |                | 90             | 160            | 4,600               | 5,040              | 13,600               | 7,630               |     |
| TM0427 | 小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン付  | 山積0.16m3(平積0.12m3) 吊0.9t 排ガス第2次  | 日  |                | 90             | 160            | 5,010               | 5,490              | 14,800               | 8,310               |     |
| TM0438 | トラックバックホウ                 | 山積0.17m3(平積0.12m3)               | 日  |                | 100            | 180            | 5,400               | 5,840              | 15,900               | 8,840               |     |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                       | 規格・形状                     | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|--------------------------|---------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM0445 | 小型バックホ [電動式]             | 山積0.022m3(平積0.015m3)      | 日  |            | 90         | 160        | 2,470               | 2,700              | 7,270                | 4,090               |    |
| TM0446 | 小型バックホ [電動式]             | 山積0.03m3(平積0.021m3)       | 日  |            | 90         | 160        | 3,290               | 3,600              | 9,690                | 5,450               |    |
| TM0485 | バックホ [標準型]               | 山積10.0m3(平積7.3m3)         | 時間 | 690        | 110        | 180        | 17,300              | 113,000            | 46,700               | 179,000             |    |
| TM0495 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積0.28m3(平積0.2m3)         | 時間 | 690        | 110        | 180        | 677                 | 4,420              | 1,830                | 7,030               |    |
| TM0498 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積0.45m3(平積0.35m3)        | 時間 | 690        | 110        | 180        | 966                 | 6,320              | 2,620                | 10,000              |    |
| TM0503 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積0.5m3(平積0.4m3)          | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,050               | 6,850              | 2,830                | 10,900              |    |
| TM0504 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積0.6m3(平積0.5m3)          | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,140               | 7,470              | 3,090                | 11,900              |    |
| TM0505 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積0.8m3(平積0.6m3)          | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,680               | 11,000             | 4,540                | 17,400              |    |
| TM0512 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積1.0m3(平積0.7m3)          | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,760               | 11,500             | 4,770                | 18,300              |    |
| TM0513 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積1.1m3(平積0.8m3)          | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,990               | 13,000             | 5,390                | 20,700              |    |
| TM0514 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積1.4m3(平積1.0m3)          | 時間 | 690        | 110        | 180        | 2,570               | 16,800             | 6,960                | 26,700              |    |
| TM0515 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積1.6m3(平積1.2m3)          | 時間 | 690        | 110        | 180        | 2,910               | 19,000             | 7,880                | 30,200              |    |
| TM0516 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積1.9m3(平積1.4m3)          | 時間 | 690        | 110        | 180        | 3,880               | 25,400             | 10,500               | 40,300              |    |
| TM0526 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値  | 時間 | 690        | 110        | 180        | 767                 | 5,020              | 2,080                | 7,970               |    |
| TM0527 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値 | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,040               | 6,810              | 2,820                | 10,800              |    |
| TM0528 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値   | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,190               | 7,780              | 3,220                | 12,400              |    |
| TM0529 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積0.6m3(平積0.5m3) 第2次基準値   | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,240               | 8,090              | 3,350                | 12,900              |    |
| TM0530 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値   | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,780               | 11,600             | 4,810                | 18,500              |    |
| TM0531 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積1.0m3(平積0.7m3) 第2次基準値   | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,930               | 12,600             | 5,220                | 20,000              |    |
| TM0532 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積1.1m3(平積0.8m3) 第2次基準値   | 時間 | 690        | 110        | 180        | 2,120               | 13,800             | 5,730                | 22,000              |    |
| TM0533 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積1.4m3(平積1.0m3) 第2次基準値   | 時間 | 690        | 110        | 180        | 2,720               | 17,800             | 7,370                | 28,300              |    |
| TM0534 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積1.9m3(平積1.4m3) 第2次基準    | 時間 | 690        | 110        | 180        | 4,100               | 26,800             | 11,100               | 42,500              |    |
| TM0535 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積2.7m3(平積2.1m3) 第2次基準値   | 時間 | 690        | 110        | 180        | 5,390               | 35,300             | 14,600               | 56,000              |    |
| TM0536 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積3.1m3(平積2.4m3) 第2次基準値   | 時間 | 690        | 110        | 180        | 7,400               | 48,400             | 20,000               | 76,800              |    |
| TM0537 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積3.5m3(平積2.6m3) 第2次基準値   | 時間 | 690        | 110        | 180        | 8,370               | 54,700             | 22,600               | 86,900              |    |
| TM0538 | バックホ [標準型・排出ガス対策型]       | 山積5.0m3(平積3.8m3) 第2次基準値   | 時間 | 690        | 110        | 180        | 9,490               | 62,000             | 25,700               | 98,600              |    |
| TM0570 | バックホ [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型] | 山積0.28m3(平積0.2m3)         | 時間 | 690        | 110        | 180        | 688                 | 4,500              | 1,860                | 7,150               |    |
| TM0571 | バックホ [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型] | 山積0.5m3(平積0.4m3)          | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,060               | 6,960              | 2,880                | 11,100              |    |
| TM0573 | バックホ [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型] | 山積0.8m3(平積0.6m3)          | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,710               | 11,200             | 4,640                | 17,800              |    |
| TM0579 | バックホ [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型] | 山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値  | 時間 | 690        | 110        | 180        | 772                 | 5,050              | 2,090                | 8,020               |    |
| TM0580 | バックホ [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型] | 山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値   | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,190               | 7,800              | 3,230                | 12,400              |    |
| TM0581 | バックホ [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型] | 山積0.6m3(平積0.45m3) 第2次基準値  | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,450               | 9,480              | 3,920                | 15,100              |    |
| TM0582 | バックホ [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型] | 山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値   | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,800               | 11,800             | 4,880                | 18,700              |    |
| TM0583 | バックホ [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型] | 山積1.0m3(平積0.7m3) 第2次基準値   | 時間 | 690        | 110        | 180        | 2,070               | 13,500             | 5,590                | 21,500              |    |
| TM0595 | バックホ 後方超小旋回型・排ガス対策型      | 山積0.28m3(平積0.2m3)         | 時間 | 690        | 110        | 180        | 789                 | 5,160              | 2,130                | 8,190               |    |
| TM0596 | バックホ 後方超小旋回型・排ガス対策型      | 山積0.45m3(平積0.35m3)        | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,050               | 6,860              | 2,840                | 10,900              |    |
| TM0597 | バックホ 後方超小旋回型・排ガス対策型      | 山積0.5m3(平積0.4m3)          | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,220               | 8,010              | 3,310                | 12,700              |    |
| TM0598 | バックホ 後方超小旋回型・排ガス対策型      | 山積0.8m3(平積0.6m3)          | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,740               | 11,400             | 4,710                | 18,100              |    |
| TM0603 | バックホ 後方超小旋回型・排ガス対策型      | 山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値  | 時間 | 690        | 110        | 180        | 863                 | 5,640              | 2,340                | 8,970               |    |
| TM0604 | バックホ 後方超小旋回型・排ガス対策型      | 山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値 | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,180               | 7,700              | 3,180                | 12,200              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                           | 規格・形状                          | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|------------------------------|--------------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM0605 | バックホ 後方超小旋回型・排ガス対策型          | 山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値        | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,410               | 9,230              | 3,820                | 14,700              |    |
| TM0606 | バックホ 後方超小旋回型・排ガス対策型          | 山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値        | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,810               | 11,900             | 4,910                | 18,800              |    |
| TM0619 | バックホ 超小旋回型・排出ガス対策型           | 山積0.28m3(平積0.2m3)              | 時間 | 690        | 110        | 180        | 925                 | 6,050              | 2,500                | 9,610               |    |
| TM0620 | バックホ 超小旋回型・排出ガス対策型           | 山積0.45m3(平積0.35m3)             | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,340               | 8,730              | 3,610                | 13,900              |    |
| TM0625 | バックホ 超小旋回型・機能付 排出ガス対策型       | 山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値       | 時間 | 690        | 110        | 180        | 983                 | 6,430              | 2,660                | 10,200              |    |
| TM0626 | バックホ 超小旋回型・排出ガス対策型           | 山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値      | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,400               | 9,150              | 3,790                | 14,500              |    |
| TM0629 | バックホ 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス       | 山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値        | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,470               | 9,640              | 3,990                | 15,300              |    |
| TM0630 | バックホ 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス       | 山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値        | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,920               | 12,500             | 5,180                | 19,900              |    |
| TM0631 | バックホ 標準型・クレーン機能付 排ガス・一般型     | 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t       | 時間 | 690        | 110        | 180        | 725                 | 4,740              | 1,960                | 7,530               |    |
| TM0632 | バックホ 標準型・クレーン機能付 排ガス・一般型     | 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t      | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,040               | 6,830              | 2,830                | 10,900              |    |
| TM0633 | バックホ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型     | 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t        | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,220               | 7,970              | 3,300                | 12,700              |    |
| TM0634 | バックホ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型     | 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t        | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,780               | 11,600             | 4,810                | 18,500              |    |
| TM0639 | バックホ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型     | 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 第2次基  | 時間 | 690        | 110        | 180        | 823                 | 5,380              | 2,230                | 8,550               |    |
| TM0640 | バックホ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型     | 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 第2次基 | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,140               | 7,420              | 3,070                | 11,800              |    |
| TM0641 | バックホ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型     | 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t 第2次基準  | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,310               | 8,570              | 3,550                | 13,600              |    |
| TM0642 | バックホ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型     | 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第2次基準  | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,890               | 12,400             | 5,120                | 19,600              |    |
| TM0652 | バックホ 標準型・超低騒音型・クレーン付 排ガス     | 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第2次基準  | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,920               | 12,500             | 5,180                | 19,900              |    |
| TM0657 | バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス       | 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t       | 時間 | 690        | 110        | 180        | 988                 | 6,460              | 2,670                | 10,300              |    |
| TM0658 | バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス       | 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t      | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,270               | 8,320              | 3,440                | 13,200              |    |
| TM0659 | バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス       | 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t        | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,370               | 8,980              | 3,720                | 14,300              |    |
| TM0660 | バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス       | 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t        | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,840               | 12,000             | 4,980                | 19,100              |    |
| TM0665 | バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス       | 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 第2次基  | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,070               | 7,000              | 2,900                | 11,100              |    |
| TM0666 | バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス       | 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 第2次基 | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,350               | 8,820              | 3,650                | 14,000              |    |
| TM0667 | バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス       | 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t 第2次基準  | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,510               | 9,890              | 4,090                | 15,700              |    |
| TM0668 | バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス       | 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第2次基準  | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,980               | 12,900             | 5,350                | 20,600              |    |
| TM0673 | バックホ 超小旋回型・クレーン機能付 排ガス       | 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t       | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,090               | 7,120              | 2,950                | 11,300              |    |
| TM0674 | バックホ 超小旋回型・クレーン機能付 排ガス       | 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t      | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,500               | 9,810              | 4,060                | 15,600              |    |
| TM0679 | バックホ 超小旋回型・クレーン機能付 排ガス       | 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 第2次基  | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,180               | 7,700              | 3,180                | 12,200              |    |
| TM0680 | バックホ 超小旋回型・クレーン機能付 排ガス       | 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 第2次基 | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,650               | 10,800             | 4,470                | 17,100              |    |
| TM0688 | バックホ [クローラ型・超ロングアーム・排出ガス対策型] | 山積0.4m3(平積0.3m3) 最大作業半径15~19m  | 時間 | 690        | 110        | 180        | 1,920               | 12,500             | 5,180                | 19,900              |    |
| TM0689 | バックホ [クローラ型・超ロングアーム・排出ガス対策型] | 山積0.4m3(平積0.3m3) 第2次最大半径15~19m | 時間 | 690        | 110        | 180        | 2,070               | 13,500             | 5,590                | 21,500              |    |
| TM0696 | バックホ [ホイール型・排出ガス対策型]         | 山積0.28m3(平積0.2m3)              | 時間 | 640        | 110        | 150        | 845                 | 6,140              | 2,290                | 9,750               |    |
| TM0697 | バックホ [ホイール型・排出ガス対策型]         | 山積0.45m3(平積0.35m3)             | 時間 | 640        | 110        | 150        | 1,270               | 9,250              | 3,440                | 14,700              |    |
| TM0702 | バックホ [ホイール型・排出ガス対策型]         | 山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値      | 時間 | 640        | 110        | 150        | 1,390               | 10,100             | 3,750                | 16,000              |    |
| TM0703 | バックホ [ホイール型・排出ガス対策型]         | 山積0.6m3(平積0.45m3) 第2次基準値       | 時間 | 640        | 110        | 150        | 1,660               | 12,100             | 4,490                | 19,200              |    |
| TM0708 | 遠隔操作バックホ[操作系：特定小電力無線局]       | 山積0.8m3                        | 時間 | 690        | 110        | 180        | 3,150               | 20,600             | 8,530                | 32,700              |    |
| TM0709 | 遠隔操作バックホ[操作系：特定小電力無線局]       | 山積0.8m3画像系2.4GHz帯小電力データ通信1ch   | 時間 | 690        | 110        | 180        | 3,520               | 23,000             | 9,510                | 36,500              |    |
| TM0717 | 水中バックホウ                      | 97PS型 質量21.3t                  | 時間 | 500        | 100        | 220        | 38,100              | 62,600             | 65,600               | 149,000             |    |
| TM0719 | ドラグライン、クラムシェル [機械ロープ式・クローラ型] | 平積容量0.6m3                      | 時間 | 630        | 100        | 150        | 2,150               | 17,800             | 6,370                | 26,800              |    |
| TM0721 | ドラグライン、クラムシェル [機械ロープ式・クローラ型] | 平積容量1.2m3                      | 時間 | 630        | 100        | 150        | 4,100               | 33,800             | 12,100               | 51,100              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                           | 規格・形状                         | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|------------------------------|-------------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM0728 | ドラクライン、クラムシェル [油圧ロープ式・クローラ型] | バケット容量(平積)0.6m3               | 時間 | 630        | 100        | 150        | 2,170               | 20,700             | 7,120                | 29,900              |    |
| TM0729 | ドラクライン、クラムシェル [油圧ロープ式・クローラ型] | バケット容量(平積)0.8m3               | 時間 | 630        | 100        | 150        | 2,480               | 23,700             | 8,140                | 34,200              |    |
| TM0730 | ドラクライン、クラムシェル [油圧ロープ式・クローラ型] | バケット容量(平積)1.0m3               | 時間 | 630        | 100        | 150        | 2,740               | 26,100             | 8,970                | 37,700              |    |
| TM0735 | 油圧クラムシェル・クローラ型               | バケット容量(平積)0.3m3               | 時間 | 680        | 110        | 170        | 947                 | 6,080              | 2,470                | 9,870               |    |
| TM0736 | 油圧クラムシェル・クローラ型               | バケット容量(平積)0.6m3               | 時間 | 680        | 110        | 170        | 1,710               | 11,000             | 4,470                | 17,900              |    |
| TM0737 | 油圧クラムシェル・クローラ型               | 深掘用 バケット容量(平積)0.6m3           | 時間 | 680        | 110        | 170        | 1,960               | 12,600             | 5,110                | 20,400              |    |
| TM0747 | 油圧クラムシェル・ホイール型               | バケット容量(平積)0.3m3               | 時間 | 680        | 110        | 170        | 1,260               | 8,100              | 3,290                | 13,200              |    |
| TM0752 | 油圧クラムシェル・テレスコピック式            | バケット容量(平積)0.15～0.2m3          | 時間 | 680        | 110        | 170        | 1,780               | 11,400             | 4,650                | 18,600              |    |
| TM0753 | 油圧クラムシェル・テレスコピック式            | バケット容量(平積)0.25m3              | 時間 | 680        | 110        | 170        | 2,390               | 15,400             | 6,250                | 25,000              |    |
| TM0754 | 油圧クラムシェル・テレスコピック式            | バケット容量(平積)0.26～0.3m3          | 時間 | 680        | 110        | 170        | 2,570               | 16,500             | 6,710                | 26,800              |    |
| TM0755 | 油圧クラムシェル・テレスコピック式            | バケット容量(平積)0.4m3               | 時間 | 680        | 110        | 170        | 3,110               | 20,000             | 8,130                | 32,500              |    |
| TM0756 | 油圧クラムシェル・テレスコピック式            | バケット容量(平積)0.6m3               | 時間 | 680        | 110        | 170        | 3,400               | 21,800             | 8,880                | 35,500              |    |
| TM0757 | 油圧クラムシェル・テレスコピック式            | バケット容量(平積)1.0～1.3m3           | 時間 | 680        | 110        | 170        | 5,390               | 34,600             | 14,100               | 56,200              |    |
| TM0762 | 泥上掘削機 [フロント構造トラック・バックホ型]     | フロント容量27m3 平積0.4m3 max作業半径11m | 時間 | 670        | 90         | 170        | 3,270               | 19,600             | 8,240                | 32,500              |    |
| TM0763 | 泥上掘削機 [フロント構造トラック・バックホ型]     | フロント容量27m3 平積0.7m3 max作業半径11m | 時間 | 670        | 90         | 170        | 6,310               | 37,800             | 15,900               | 62,700              |    |
| TM0764 | 泥上掘削機 [フロント構造トラック・バックホ型]     | フロント容量42m3 平積0.7m3 max作業半径13m | 時間 | 670        | 90         | 170        | 8,060               | 48,300             | 20,300               | 80,100              |    |
| TM0772 | クローラロータ [普通]                 | バケット山積容量1.8～1.9m3             | 時間 | 420        | 90         | 130        | 2,560               | 14,900             | 7,160                | 23,100              |    |
| TM0784 | 油圧クラムシェル・テレスコピック式・排出ガス対策型    | バケット容量(平積)0.15～0.2m3          | 時間 | 680        | 110        | 170        | 1,970               | 12,700             | 5,150                | 20,600              |    |
| TM0785 | 油圧クラムシェル・テレスコピック式・排出ガス対策型    | バケット容量(平積)0.25m3              | 時間 | 680        | 110        | 170        | 2,650               | 17,000             | 6,920                | 27,700              |    |
| TM0786 | 油圧クラムシェル・テレスコピック式・排出ガス対策型    | バケット容量(平積)0.26～0.3m3          | 時間 | 680        | 110        | 170        | 2,860               | 18,300             | 7,460                | 29,800              |    |
| TM0787 | 油圧クラムシェル・テレスコピック式・排出ガス対策型    | バケット容量(平積)0.4m3               | 時間 | 680        | 110        | 170        | 3,450               | 22,200             | 9,020                | 36,000              |    |
| TM0788 | 油圧クラムシェル・テレスコピック式・排出ガス対策型    | バケット容量(平積)0.6m3               | 時間 | 680        | 110        | 170        | 3,780               | 24,300             | 9,870                | 39,400              |    |
| TM0789 | 油圧クラムシェル・テレスコピック式・排出ガス対策型    | バケット容量(平積)1.0～1.3m3           | 時間 | 680        | 110        | 170        | 5,980               | 38,400             | 15,600               | 62,400              |    |
| TM0807 | ホイールロータ [トラクタショベル]           | 標準バケット山積容量10.3m3              | 時間 | 600        | 120        | 180        | 15,600              | 75,600             | 38,200               | 128,000             |    |
| TM0808 | ホイールロータ [普通]                 | バケット山積容量11～12m3               | 時間 | 600        | 120        | 180        | 16,000              | 77,500             | 39,200               | 131,000             |    |
| TM0818 | ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]         | バケット山積容量0.3m3                 | 時間 | 520        | 110        | 170        | 464                 | 2,280              | 1,210                | 3,700               |    |
| TM0819 | ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]         | バケット山積容量0.34～0.35m3           | 時間 | 520        | 110        | 170        | 561                 | 2,760              | 1,460                | 4,470               |    |
| TM0820 | ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]         | バケット山積容量0.4m3                 | 時間 | 520        | 110        | 170        | 568                 | 2,790              | 1,480                | 4,520               |    |
| TM0821 | ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]         | バケット山積容量0.5m3                 | 時間 | 520        | 110        | 170        | 685                 | 3,370              | 1,780                | 5,460               |    |
| TM0822 | ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]         | バケット山積容量0.6m3                 | 時間 | 520        | 110        | 170        | 708                 | 3,480              | 1,840                | 5,640               |    |
| TM0823 | ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]         | バケット山積容量0.8m3                 | 時間 | 520        | 110        | 170        | 837                 | 4,110              | 2,180                | 6,670               |    |
| TM0824 | ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]         | バケット山積容量0.9～1.0m3             | 時間 | 520        | 110        | 170        | 952                 | 4,680              | 2,480                | 7,590               |    |
| TM0825 | ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]         | バケット山積容量1.2m3                 | 時間 | 520        | 110        | 170        | 1,030               | 5,050              | 2,680                | 8,190               |    |
| TM0826 | ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]         | バケット山積容量1.3～1.4m3             | 時間 | 520        | 110        | 170        | 1,140               | 5,600              | 2,970                | 9,070               |    |
| TM0827 | ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]         | バケット山積容量1.5～1.7m3             | 時間 | 520        | 110        | 170        | 1,750               | 8,600              | 4,560                | 13,900              |    |
| TM0828 | ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]         | バケット山積容量1.9～2.1m3             | 時間 | 520        | 110        | 170        | 2,210               | 10,900             | 5,760                | 17,600              |    |
| TM0829 | ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]         | バケット山積容量2.5～2.9m3             | 時間 | 520        | 110        | 170        | 2,590               | 12,700             | 6,750                | 20,600              |    |
| TM0830 | ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]         | バケット山積容量3.1～3.3m3             | 時間 | 600        | 120        | 180        | 3,260               | 15,900             | 8,020                | 26,700              |    |
| TM0831 | ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]         | バケット山積容量3.4～3.5m3             | 時間 | 600        | 120        | 180        | 3,530               | 17,100             | 8,660                | 28,900              |    |
| TM0832 | ホイールロータ [普通・排出ガス対策型]         | バケット山積容量4.0m3                 | 時間 | 600        | 120        | 180        | 4,280               | 20,800             | 10,500               | 35,100              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                       | 規格・形状                         | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|--------------------------|-------------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM0833 | ホイールローダ〔普通・排出ガス対策型〕      | バケツ山積容量4.5m3                  | 時間 | 600        | 120        | 180        | 4,820               | 23,400             | 11,800               | 39,500              |    |
| TM0834 | ホイールローダ〔普通・排出ガス対策型〕      | バケツ山積容量5.0m3                  | 時間 | 600        | 120        | 180        | 5,330               | 25,900             | 13,100               | 43,700              |    |
| TM0844 | ホイールローダ〔普通・排出ガス対策型〕      | バケツ山積容量0.3m3 第2次基準値           | 時間 | 520        | 110        | 170        | 538                 | 2,640              | 1,400                | 4,290               |    |
| TM0845 | ホイールローダ〔普通・排出ガス対策型〕      | バケツ山積容量0.4m3 第2次基準値           | 時間 | 520        | 110        | 170        | 719                 | 3,540              | 1,870                | 5,730               |    |
| TM0846 | ホイールローダ〔普通・排出ガス対策型〕      | バケツ山積容量0.5m3 第2次基準値           | 時間 | 520        | 110        | 170        | 734                 | 3,610              | 1,910                | 5,850               |    |
| TM0847 | ホイールローダ〔普通・排出ガス対策型〕      | バケツ山積容量0.6m3 第2次基準値           | 時間 | 520        | 110        | 170        | 780                 | 3,840              | 2,030                | 6,220               |    |
| TM0848 | ホイールローダ〔普通・排出ガス対策型〕      | バケツ山積容量0.9～1.0m3 第2次基準値       | 時間 | 520        | 110        | 170        | 1,030               | 5,060              | 2,680                | 8,210               |    |
| TM0849 | ホイールローダ〔普通・排出ガス対策型〕      | バケツ山積容量1.3～1.4m3 第2次基準値       | 時間 | 520        | 110        | 170        | 1,210               | 5,930              | 3,140                | 9,610               |    |
| TM0850 | ホイールローダ〔普通・排出ガス対策型〕      | バケツ山積容量1.5～1.6m3 第2次基準値       | 時間 | 520        | 110        | 170        | 1,950               | 9,570              | 5,070                | 15,500              |    |
| TM0851 | ホイールローダ〔普通・排出ガス対策型〕      | バケツ山積容量1.9～2.2m3 第2次基準値       | 時間 | 520        | 110        | 170        | 2,360               | 11,600             | 6,150                | 18,800              |    |
| TM0852 | ホイールローダ〔普通・排出ガス対策型〕      | バケツ山積容量2.5～3.0m3 第2次基準値       | 時間 | 520        | 110        | 170        | 2,770               | 13,600             | 7,220                | 22,100              |    |
| TM0853 | ホイールローダ〔普通・排出ガス対策型〕      | バケツ山積容量3.2～3.4m3 第2次基準値       | 時間 | 600        | 120        | 180        | 3,590               | 17,500             | 8,830                | 29,400              |    |
| TM0854 | ホイールローダ〔普通・排出ガス対策型〕      | バケツ山積容量3.5～3.7m3 第2次基準値       | 時間 | 600        | 120        | 180        | 3,760               | 18,300             | 9,230                | 30,800              |    |
| TM0855 | ホイールローダ〔普通・排出ガス対策型〕      | バケツ山積容量4.0～4.1m3 第2次基準値       | 時間 | 600        | 120        | 180        | 4,580               | 22,200             | 11,200               | 37,500              |    |
| TM0856 | ホイールローダ〔普通・排出ガス対策型〕      | バケツ山積容量4.5～4.6m3 第2次基準値       | 時間 | 600        | 120        | 180        | 5,220               | 25,300             | 12,800               | 42,700              |    |
| TM0857 | ホイールローダ〔普通・排出ガス対策型〕      | バケツ山積容量5.0～5.6m3 第2次基準値       | 時間 | 600        | 120        | 180        | 5,950               | 28,900             | 14,600               | 48,800              |    |
| TM0858 | ホイールローダ〔普通・排出ガス対策型〕      | バケツ山積容量6.0～7.0m3 第2次基準値       | 時間 | 600        | 120        | 180        | 9,180               | 44,600             | 22,600               | 75,300              |    |
| TM0896 | ホイールローダ〔普通（超低騒音型）排出ガス対策〕 | バケツ山積容量0.3m3                  | 時間 | 520        | 110        | 170        | 568                 | 2,790              | 1,480                | 4,520               |    |
| TM0897 | ホイールローダ〔普通（超低騒音型）排出ガス対策〕 | バケツ山積容量0.4m3                  | 時間 | 520        | 110        | 170        | 579                 | 2,850              | 1,510                | 4,620               |    |
| TM0898 | ホイールローダ〔普通（超低騒音型）排出ガス対策〕 | バケツ山積容量0.5m3                  | 時間 | 520        | 110        | 170        | 686                 | 3,370              | 1,790                | 5,470               |    |
| TM0899 | ホイールローダ〔普通（超低騒音型）排出ガス対策〕 | バケツ山積容量0.6m3                  | 時間 | 520        | 110        | 170        | 724                 | 3,560              | 1,890                | 5,770               |    |
| TM0900 | ホイールローダ〔普通（超低騒音型）排出ガス対策〕 | バケツ山積容量1.3～1.4m3              | 時間 | 520        | 110        | 170        | 1,220               | 6,020              | 3,190                | 9,760               |    |
| TM0906 | ホイールローダ〔普通（超低騒音型）排出ガス対策〕 | バケツ山積容量0.4m3 第2次基準値           | 時間 | 520        | 110        | 170        | 724                 | 3,560              | 1,890                | 5,770               |    |
| TM0907 | ホイールローダ〔普通（超低騒音型）排出ガス対策〕 | バケツ山積容量0.5m3 第2次基準値           | 時間 | 520        | 110        | 170        | 754                 | 3,710              | 1,970                | 6,010               |    |
| TM0908 | ホイールローダ〔普通（超低騒音型）排出ガス対策〕 | バケツ山積容量0.6m3 第2次基準値           | 時間 | 520        | 110        | 170        | 794                 | 3,900              | 2,070                | 6,330               |    |
| TM0910 | ホイールローダ〔普通（超低騒音型）排出ガス対策〕 | バケツ山積容量1.3～1.4m3 第2次基準値       | 時間 | 520        | 110        | 170        | 1,300               | 6,380              | 3,380                | 10,300              |    |
| TM0911 | ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕    | 2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)  | 時間 |            |            |            |                     |                    |                      | 4,618               |    |
| TM0914 | ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕    | 4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)  | 時間 |            |            |            |                     |                    |                      | 6,956               |    |
| TM0923 | ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕    | 10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 時間 |            |            |            |                     |                    |                      | 19,631              |    |
| TM0924 | ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕    | 10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(普通)を含む) | 時間 |            |            |            |                     |                    |                      | 20,070              |    |
| TM0929 | ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕    | 2t積級                          | 時間 | 830        | 140        | 180        | 326                 | 2,940              | 964                  | 4,440               |    |
| TM0930 | ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕    | 4t積級                          | 時間 | 830        | 140        | 180        | 492                 | 4,430              | 1,450                | 6,700               |    |
| TM0931 | ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕    | 6～7t積級                        | 時間 | 830        | 140        | 180        | 938                 | 8,450              | 2,770                | 12,800              |    |
| TM0932 | ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕    | 8t積級                          | 時間 | 830        | 140        | 180        | 1,030               | 9,280              | 3,040                | 14,000              |    |
| TM0933 | ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕    | 10t積級                         | 時間 | 830        | 140        | 180        | 1,390               | 12,500             | 4,110                | 18,900              |    |
| TM0934 | ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕    | 12t積級                         | 時間 | 830        | 140        | 180        | 1,480               | 13,300             | 4,360                | 20,100              |    |
| TM0935 | ダンプトラック〔オンロード・ટેイセブル〕    | 3t積級                          | 時間 | 830        | 140        | 180        | 366                 | 3,300              | 1,080                | 4,980               |    |
| TM0942 | ダンプトラック〔オフロード・リジットフレーム式〕 | 20t積級                         | 時間 | 790        | 120        | 200        | 3,450               | 22,100             | 9,060                | 35,700              |    |
| TM0943 | ダンプトラック〔オフロード・リジットフレーム式〕 | 25t積級                         | 時間 | 790        | 120        | 200        | 3,460               | 22,200             | 9,080                | 35,800              |    |
| TM0944 | ダンプトラック〔オフロード・リジットフレーム式〕 | 32～37t積級                      | 時間 | 790        | 120        | 200        | 5,200               | 33,300             | 13,600               | 53,800              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                         | 規格・形状                   | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|----------------------------|-------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM0945 | ダンプトラック [オフロード・リジッドフレーム式]  | 46～55t積級                | 時間 | 790        | 120        | 200        | 6,990               | 44,800             | 18,300               | 72,400              |    |
| TM0946 | ダンプトラック [オフロード・リジッドフレーム式]  | 78～95t積級                | 時間 | 790        | 120        | 200        | 12,000              | 76,800             | 31,500               | 124,000             |    |
| TM0949 | ダンプトラック [オフロード・リジッドフレーム式]  | 25t積級 排出ガス対策型           | 時間 | 790        | 120        | 200        | 3,480               | 22,300             | 9,140                | 36,100              |    |
| TM0953 | ダンプトラック [オフロード・リジッドフレーム式]  | 25t積級 排出ガス対策型 第2次基準値    | 時間 | 790        | 120        | 200        | 3,640               | 23,300             | 9,560                | 37,700              |    |
| TM0954 | ダンプトラック [オフロード・リジッドフレーム式]  | 32～37t積級 排出ガス対策型 第2次基準値 | 時間 | 790        | 120        | 200        | 5,440               | 34,900             | 14,300               | 56,400              |    |
| TM0955 | ダンプトラック [オフロード・リジッドフレーム式]  | 46～55t積級 排出ガス対策型 第2次基準値 | 時間 | 790        | 120        | 200        | 7,280               | 46,700             | 19,100               | 75,400              |    |
| TM0963 | ダンプトラック [オフロード・アーティキュレート式] | 22～24t積級                | 時間 | 790        | 120        | 200        | 3,460               | 22,200             | 9,080                | 35,800              |    |
| TM0964 | ダンプトラック [オフロード・アーティキュレート式] | 27～28t積級                | 時間 | 790        | 120        | 200        | 4,030               | 25,800             | 10,600               | 41,800              |    |
| TM0965 | ダンプトラック [オフロード・アーティキュレート式] | 32～34t積級                | 時間 | 790        | 120        | 200        | 4,500               | 28,900             | 11,800               | 46,600              |    |
| TM0966 | ダンプトラック [オフロード・アーティキュレート式] | 36～39t積級                | 時間 | 790        | 120        | 200        | 5,330               | 34,200             | 14,000               | 55,200              |    |
| TM0970 | ダンプトラック [オフロード・アーティキュレート式] | 27～28t積級 排出ガス対策型 第2次基準値 | 時間 | 790        | 120        | 200        | 4,560               | 29,200             | 12,000               | 47,200              |    |
| TM0974 | ダンプトラック [オフロード・アーティキュレート式] | 36～39t積級 排出ガス対策型 第2次基準値 | 時間 | 790        | 120        | 200        | 6,170               | 39,600             | 16,200               | 63,900              |    |
| TM0990 | トラック [普通型]                 | 1.5t積                   | 時間 | 710        | 150        | 170        | 144                 | 1,400              | 478                  | 2,000               |    |
| TM0991 | トラック [普通型]                 | 2t積                     | 時間 | 710        | 150        | 170        | 248                 | 2,410              | 824                  | 3,440               |    |
| TM0992 | トラック [普通型]                 | 3～3.5t積                 | 時間 | 710        | 150        | 170        | 314                 | 3,060              | 1,040                | 4,360               |    |
| TM0993 | トラック [普通型]                 | 4～4.5t積                 | 時間 | 710        | 150        | 170        | 415                 | 4,040              | 1,380                | 5,770               |    |
| TM0994 | トラック [普通型]                 | 5～5.5t積                 | 時間 | 710        | 150        | 170        | 453                 | 4,410              | 1,510                | 6,290               |    |
| TM0995 | トラック [普通型]                 | 6～6.5t積                 | 時間 | 710        | 150        | 170        | 462                 | 4,500              | 1,540                | 6,420               |    |
| TM0996 | トラック [普通型]                 | 8t積                     | 時間 | 710        | 150        | 170        | 674                 | 6,560              | 2,240                | 9,370               |    |
| TM0997 | トラック [普通型]                 | 11t積                    | 時間 | 710        | 150        | 170        | 1,020               | 9,930              | 3,390                | 14,200              |    |
| TM0998 | トラック [普通型]                 | 15t積                    | 時間 | 710        | 150        | 170        | 1,230               | 12,000             | 4,100                | 17,100              |    |
| TM1008 | トラック [クレーン装置付]             | ベーストラック 2t級 吊能力2.0t吊    | 時間 | 760        | 130        | 160        | 377                 | 4,190              | 1,260                | 5,970               |    |
| TM1009 | トラック [クレーン装置付]             | ベーストラック 2t級 吊能力2.9t吊    | 時間 | 760        | 130        | 160        | 447                 | 4,970              | 1,490                | 7,090               |    |
| TM1010 | トラック [クレーン装置付]             | ベーストラック 3t級 吊能力2.9t吊    | 時間 | 760        | 130        | 160        | 523                 | 5,810              | 1,750                | 8,290               |    |
| TM1011 | トラック [クレーン装置付]             | ベーストラック 4t級 吊能力2.0t吊    | 時間 | 760        | 130        | 160        | 546                 | 6,070              | 1,820                | 8,650               |    |
| TM1012 | トラック [クレーン装置付]             | ベーストラック 4t級 吊能力2.9t吊    | 時間 | 760        | 130        | 160        | 594                 | 6,590              | 1,980                | 9,410               |    |
| TM1013 | トラック [クレーン装置付]             | ベーストラック 5t級 吊能力2.9t吊    | 時間 | 760        | 130        | 160        | 667                 | 7,410              | 2,230                | 10,600              |    |
| TM1014 | トラック [クレーン装置付]             | ベーストラック 6t級 吊能力2.9t吊    | 時間 | 760        | 130        | 160        | 758                 | 8,420              | 2,530                | 12,000              |    |
| TM1015 | トラック [クレーン装置付]             | ベーストラック 7t級 吊能力2.9t吊    | 時間 | 760        | 130        | 160        | 816                 | 9,060              | 2,720                | 12,900              |    |
| TM1016 | トラック [クレーン装置付]             | ベーストラック 8t級 吊能力2.9t吊    | 時間 | 760        | 130        | 160        | 969                 | 10,800             | 3,230                | 15,400              |    |
| TM1017 | トラック [クレーン装置付]             | ベーストラック 10t級 吊能力2.9t吊   | 時間 | 760        | 130        | 160        | 1,250               | 13,900             | 4,180                | 19,900              |    |
| TM1027 | トレーラ [セミ]                  | 15t積                    | 時間 | 630        | 100        | 190        | 1,060               | 9,670              | 3,970                | 13,200              |    |
| TM1028 | トレーラ [セミ]                  | 20t積                    | 時間 | 630        | 100        | 190        | 1,400               | 12,800             | 5,260                | 17,400              |    |
| TM1029 | トレーラ [セミ]                  | 25t積                    | 時間 | 630        | 100        | 190        | 1,550               | 14,100             | 5,810                | 19,300              |    |
| TM1030 | トレーラ [セミ]                  | 28t積                    | 時間 | 630        | 100        | 190        | 1,650               | 15,000             | 6,180                | 20,500              |    |
| TM1031 | トレーラ [セミ]                  | 32t積                    | 時間 | 630        | 100        | 190        | 1,750               | 16,000             | 6,590                | 21,800              |    |
| TM1032 | トレーラ [セミ]                  | 40t積                    | 時間 | 630        | 100        | 190        | 2,280               | 20,900             | 8,570                | 28,400              |    |
| TM1033 | トレーラ [セミ]                  | 50t積                    | 時間 | 630        | 100        | 190        | 2,460               | 22,500             | 9,240                | 30,600              |    |
| TM1035 | 大型トレーラ                     | 最大積載質量60t積              | 時間 | 630        | 100        | 190        | 3,100               | 28,300             | 11,600               | 38,600              |    |
| TM1036 | 大型トレーラ                     | 最大積載質量70t積              | 時間 | 630        | 100        | 190        | 3,290               | 30,100             | 12,400               | 41,000              |    |



建設機械等損料表

| コード    | 名称                          | 規格・形状                 | 単位 | 運転<br>時間<br>③欄 | 運転<br>日数<br>④欄 | 供用<br>日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-----------------------------|-----------------------|----|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM1040 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 1.0t積                 | 日  |                | 80             | 140            | 1,230               | 1,050              | 3,070                | 1,750               |    |
| TM1041 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 2.0t積                 | 日  |                | 80             | 140            | 2,460               | 2,120              | 6,170                | 3,530               |    |
| TM1042 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 2.5t積                 | 日  |                | 80             | 140            | 2,590               | 2,230              | 6,490                | 3,710               |    |
| TM1043 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 3.0t積                 | 日  |                | 80             | 140            | 2,700               | 2,320              | 6,760                | 3,860               |    |
| TM1044 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 3.5t積                 | 日  |                | 80             | 140            | 5,640               | 4,850              | 14,100               | 8,060               |    |
| TM1045 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 4.0t積                 | 日  |                | 80             | 140            | 7,160               | 6,150              | 17,900               | 10,200              |    |
| TM1046 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 5.0t積                 | 日  |                | 80             | 140            | 8,230               | 7,080              | 20,600               | 11,800              |    |
| TM1053 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 2.0t積 排出ガス対策型         | 日  |                | 80             | 140            | 2,710               | 2,330              | 6,790                | 3,880               |    |
| TM1054 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 3.3～3.5t積 排出ガス対策型     | 日  |                | 80             | 140            | 5,670               | 4,880              | 14,200               | 8,110               |    |
| TM1055 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 4～5t積 排出ガス対策型         | 日  |                | 80             | 140            | 8,390               | 7,220              | 21,000               | 12,000              |    |
| TM1056 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 6.3～7t積 排出ガス対策型       | 日  |                | 80             | 140            | 10,700              | 9,230              | 26,900               | 15,400              |    |
| TM1057 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 8～11t積 排出ガス対策型        | 日  |                | 80             | 140            | 13,800              | 11,900             | 34,500               | 19,700              |    |
| TM1058 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 12.5～15t積 排出ガス対策型     | 日  |                | 80             | 140            | 18,400              | 15,800             | 46,100               | 26,300              |    |
| TM1073 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 1t積 排出ガス対策型 第2次基準値    | 日  |                | 80             | 140            | 1,440               | 1,240              | 3,600                | 2,060               |    |
| TM1074 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 1.5t積 排出ガス対策型 第2次基準値  | 日  |                | 80             | 140            | 1,840               | 1,580              | 4,610                | 2,630               |    |
| TM1075 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 2.5t積 排出ガス対策型 第2次基準値  | 日  |                | 80             | 140            | 3,310               | 2,850              | 8,300                | 4,740               |    |
| TM1076 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 3.8t積 排出ガス対策型 第2次基準値  | 日  |                | 80             | 140            | 6,840               | 5,880              | 17,100               | 9,780               |    |
| TM1077 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 7.0t積 排出ガス対策型 第2次基準値  | 日  |                | 80             | 140            | 12,500              | 10,700             | 31,300               | 17,900              |    |
| TM1078 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 10.0t積 排出ガス対策型 第2次基準値 | 日  |                | 80             | 140            | 16,700              | 14,400             | 41,900               | 24,000              |    |
| TM1079 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]         | 4～5t積 排出ガス対策型 第2次基準値  | 日  |                | 80             | 140            | 9,790               | 8,420              | 24,500               | 14,000              |    |
| TM1085 | 不整地運搬車 [クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] | 1.7t積 1t吊             | 日  |                | 80             | 140            | 3,230               | 2,780              | 8,090                | 4,620               |    |
| TM1086 | 不整地運搬車 [クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] | 2.0t積 1t吊             | 日  |                | 80             | 140            | 3,970               | 3,420              | 9,950                | 5,690               |    |
| TM1087 | 不整地運搬車 [クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] | 2.5t積 2t吊             | 日  |                | 80             | 140            | 7,490               | 6,440              | 18,700               | 10,700              |    |
| TM1088 | 不整地運搬車 [クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] | 3.5t積 2t吊             | 日  |                | 80             | 140            | 8,320               | 7,160              | 20,800               | 11,900              |    |
| TM1126 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]     | 3.0t積 排出ガス対策型         | 日  |                | 80             | 140            | 5,030               | 4,330              | 12,600               | 7,200               |    |
| TM1127 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]     | 4.0t積 排出ガス対策型         | 日  |                | 80             | 140            | 7,900               | 6,790              | 19,800               | 11,300              |    |
| TM1128 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]     | 6～7t積 排出ガス対策型         | 日  |                | 80             | 140            | 11,800              | 10,100             | 29,500               | 16,900              |    |
| TM1129 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]     | 10～11t積 排出ガス対策型       | 日  |                | 80             | 140            | 17,600              | 15,100             | 44,000               | 25,100              |    |
| TM1134 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]     | 1.0t積 排出ガス対策型 第2次基準値  | 日  |                | 80             | 140            | 2,500               | 2,150              | 6,260                | 3,580               |    |
| TM1135 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]     | 3.0t積 排出ガス対策型 第2次基準値  | 日  |                | 80             | 140            | 5,840               | 5,020              | 14,600               | 8,350               |    |
| TM1136 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]     | 4t積 排出ガス対策型 第2次基準値    | 日  |                | 80             | 140            | 9,240               | 7,950              | 23,100               | 13,200              |    |
| TM1137 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]     | 6～7t積 排出ガス対策型 第2次基準値  | 日  |                | 80             | 140            | 13,700              | 11,800             | 34,200               | 19,600              |    |
| TM1138 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]     | 10～11t積 排出ガス対策型 第2次基準 | 日  |                | 80             | 140            | 21,600              | 18,600             | 54,000               | 30,900              |    |
| TM1149 | クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] | 16t吊                  | 時間 | 520            | 100            | 150            | 1,740               | 13,400             | 5,600                | 19,400              |    |
| TM1150 | クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] | 22.5t吊                | 時間 | 520            | 100            | 150            | 1,850               | 14,300             | 5,970                | 20,700              |    |
| TM1151 | クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] | 35～40t吊               | 時間 | 520            | 100            | 150            | 3,250               | 25,100             | 10,500               | 36,400              |    |
| TM1152 | クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] | 45～50t吊               | 時間 | 520            | 100            | 150            | 3,900               | 30,100             | 12,600               | 43,600              |    |
| TM1153 | クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] | 80t吊                  | 時間 | 520            | 100            | 150            | 7,620               | 58,800             | 24,600               | 85,300              |    |
| TM1154 | クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] | 100t吊                 | 時間 | 520            | 100            | 150            | 10,300              | 79,700             | 33,300               | 116,000             |    |
| TM1155 | クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] | 150t吊                 | 時間 | 520            | 100            | 150            | 13,900              | 107,000            | 44,900               | 156,000             |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                              | 規格・形状                 | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|---------------------------------|-----------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM1163 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 30～35t吊               | 時間 | 700        | 120        | 150        | 2,080               | 21,500             | 6,680                | 31,100              |    |
| TM1164 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 40～45t吊               | 時間 | 700        | 120        | 150        | 2,790               | 28,700             | 8,940                | 41,700              |    |
| TM1165 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 50～55t吊               | 時間 | 700        | 120        | 150        | 3,370               | 34,800             | 10,800               | 50,500              |    |
| TM1166 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 60～65t吊               | 時間 | 700        | 120        | 150        | 4,300               | 44,400             | 13,800               | 64,400              |    |
| TM1167 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 80t吊                  | 時間 | 700        | 120        | 150        | 5,890               | 60,800             | 18,900               | 88,200              |    |
| TM1168 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 100t吊                 | 時間 | 700        | 120        | 150        | 7,750               | 79,900             | 24,900               | 116,000             |    |
| TM1169 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 150t吊                 | 時間 | 700        | 120        | 150        | 11,300              | 116,000            | 36,200               | 169,000             |    |
| TM1170 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 200t吊                 | 時間 | 700        | 120        | 150        | 15,000              | 154,000            | 48,000               | 224,000             |    |
| TM1171 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 250t吊                 | 時間 | 700        | 120        | 150        | 18,900              | 195,000            | 60,700               | 283,000             |    |
| TM1172 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 300t吊                 | 時間 | 700        | 120        | 150        | 29,000              | 299,000            | 93,000               | 434,000             |    |
| TM1173 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 350t吊                 | 時間 | 700        | 120        | 150        | 37,000              | 381,000            | 119,000              | 553,000             |    |
| TM1174 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 450t吊                 | 時間 | 700        | 120        | 150        | 48,400              | 499,000            | 155,000              | 725,000             |    |
| TM1175 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 500t吊                 | 時間 | 700        | 120        | 150        | 51,500              | 531,000            | 165,000              | 771,000             |    |
| TM1176 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 650t吊                 | 時間 | 700        | 120        | 150        | 78,000              | 805,000            | 250,000              | 1,170,000           |    |
| TM1177 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 750t吊                 | 時間 | 700        | 120        | 150        | 86,000              | 887,000            | 276,000              | 1,290,000           |    |
| TM1181 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 30～35t吊 排出ガス対策型       | 時間 | 700        | 120        | 150        | 3,190               | 32,900             | 10,200               | 47,700              |    |
| TM1182 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 40～45t吊 排出ガス対策型       | 時間 | 700        | 120        | 150        | 3,610               | 37,300             | 11,600               | 54,100              |    |
| TM1183 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 50～55t吊 排出ガス対策型       | 時間 | 700        | 120        | 150        | 4,070               | 42,000             | 13,100               | 60,900              |    |
| TM1184 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 60～65t吊 排出ガス対策型       | 時間 | 700        | 120        | 150        | 4,760               | 49,100             | 15,300               | 71,200              |    |
| TM1185 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 80t吊 排出ガス対策型          | 時間 | 700        | 120        | 150        | 6,240               | 64,400             | 20,000               | 93,400              |    |
| TM1186 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 90t吊 排出ガス対策型          | 時間 | 700        | 120        | 150        | 6,940               | 71,600             | 22,300               | 104,000             |    |
| TM1187 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 100t吊 排出ガス対策型         | 時間 | 700        | 120        | 150        | 8,170               | 84,300             | 26,200               | 122,000             |    |
| TM1188 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 120t吊 排出ガス対策型         | 時間 | 700        | 120        | 150        | 8,860               | 91,400             | 28,400               | 133,000             |    |
| TM1189 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 150t吊 排出ガス対策型         | 時間 | 700        | 120        | 150        | 12,300              | 127,000            | 39,500               | 184,000             |    |
| TM1190 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 200t吊 排出ガス対策型         | 時間 | 700        | 120        | 150        | 15,500              | 160,000            | 49,700               | 232,000             |    |
| TM1191 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 300t吊 排出ガス対策型         | 時間 | 700        | 120        | 150        | 36,300              | 374,000            | 116,000              | 543,000             |    |
| TM1192 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 650t吊 排出ガス対策型         | 時間 | 700        | 120        | 150        | 79,100              | 816,000            | 254,000              | 1,180,000           |    |
| TM1193 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]     | 70t吊 排出ガス対策型          | 時間 | 700        | 120        | 150        | 4,960               | 51,200             | 15,900               | 74,300              |    |
| TM1194 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス] | 30～35t吊 第2次基準値        | 時間 | 700        | 120        | 150        | 3,390               | 34,900             | 10,900               | 50,700              |    |
| TM1195 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス] | 40～45t吊 第2次基準値        | 時間 | 700        | 120        | 150        | 3,840               | 39,600             | 12,300               | 57,400              |    |
| TM1196 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス] | 50～55t吊 第2次基準値        | 時間 | 700        | 120        | 150        | 4,320               | 44,500             | 13,900               | 64,600              |    |
| TM1197 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス] | 70t吊 第2次基準値           | 時間 | 700        | 120        | 150        | 5,380               | 55,500             | 17,300               | 80,600              |    |
| TM1198 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス] | 80t吊 第2次基準値           | 時間 | 700        | 120        | 150        | 7,400               | 76,400             | 23,800               | 111,000             |    |
| TM1199 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス] | 120t吊 第2次基準値          | 時間 | 700        | 120        | 150        | 9,030               | 93,100             | 29,000               | 135,000             |    |
| TM1200 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス] | 200t吊 第2次基準値          | 時間 | 700        | 120        | 150        | 16,200              | 167,000            | 51,900               | 242,000             |    |
| TM1227 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・タワー型]       | タワー型能力60t吊ベースマシ250t吊  | 時間 | 730        | 120        | 150        | 32,700              | 284,000            | 91,200               | 443,000             |    |
| TM1228 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・タワー型]       | タワー型能力80t吊ベースマシ300t吊  | 時間 | 730        | 120        | 150        | 47,100              | 408,000            | 131,000              | 638,000             |    |
| TM1229 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・タワー型]       | タワー型能力100t吊ベースマシ350t吊 | 時間 | 730        | 120        | 150        | 48,200              | 418,000            | 134,000              | 652,000             |    |
| TM1230 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・タワー型]       | タワー型能力110t吊ベースマシ500t吊 | 時間 | 730        | 120        | 150        | 73,100              | 634,000            | 204,000              | 990,000             |    |
| TM1231 | クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス] | 80t吊 第2次基準値           | 時間 | 700        | 120        | 150        | 6,670               | 68,700             | 21,400               | 99,700              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                             | 規格・形状                         | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|--------------------------------|-------------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM1234 | クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕      | タワー型能力170t吊ベースマシン650t吊        | 時間 | 730        | 120        | 150        | 104,000             | 904,000            | 290,000              | 1,410,000           |    |
| TM1235 | クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕      | タワー型能力230～250t吊ベースマシン750t吊    | 時間 | 730        | 120        | 150        | 127,000             | 1,100,000          | 355,000              | 1,720,000           |    |
| TM1246 | クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策 | タワー型能力11.4t吊ベースマシン50t吊        | 時間 | 730        | 120        | 150        | 5,200               | 45,100             | 14,500               | 70,400              |    |
| TM1247 | クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策 | タワー型能力13t吊ベースマシン55t吊          | 時間 | 730        | 120        | 150        | 5,640               | 48,900             | 15,700               | 76,400              |    |
| TM1248 | クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策 | タワー型能力13t吊ベースマシン65t吊          | 時間 | 730        | 120        | 150        | 7,050               | 61,200             | 19,600               | 95,500              |    |
| TM1249 | クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策 | タワー型能力15t吊ベースマシン80t吊          | 時間 | 730        | 120        | 150        | 9,570               | 83,000             | 26,600               | 130,000             |    |
| TM1250 | クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策 | タワー型能力15t吊ベースマシン90t吊          | 時間 | 730        | 120        | 150        | 9,870               | 85,600             | 27,500               | 134,000             |    |
| TM1251 | クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策 | タワー型能力20t吊ベースマシン100t吊         | 時間 | 730        | 120        | 150        | 12,600              | 110,000            | 35,200               | 171,000             |    |
| TM1252 | クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策 | タワー型能力25t吊ベースマシン200t吊         | 時間 | 730        | 120        | 150        | 19,600              | 170,000            | 54,500               | 265,000             |    |
| TM1253 | クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策 | タワー型能力80t吊ベースマシン300t吊         | 時間 | 730        | 120        | 150        | 55,700              | 483,000            | 155,000              | 755,000             |    |
| TM1254 | クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策 | タワー型能力170t吊ベースマシン650t吊        | 時間 | 730        | 120        | 150        | 109,000             | 947,000            | 304,000              | 1,480,000           |    |
| TM1257 | クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策 | タワー型能力13t吊ベースマシン55t吊 第2次基準値   | 時間 | 730        | 120        | 150        | 6,010               | 52,200             | 16,700               | 81,400              |    |
| TM1258 | クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策 | タワー型能力13t吊ベースマシン70t 第2次基準値    | 時間 | 730        | 120        | 150        | 7,740               | 67,100             | 21,500               | 105,000             |    |
| TM1259 | クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策 | タワー型能力15t吊ベースマシン90t吊 第2次基準値   | 時間 | 730        | 120        | 150        | 10,900              | 94,700             | 30,400               | 148,000             |    |
| TM1260 | クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策 | タワー型能力20t吊ベースマシン120t吊 第2次基準値  | 時間 | 730        | 120        | 150        | 13,100              | 113,000            | 36,400               | 177,000             |    |
| TM1261 | クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策 | タワー型能力25t吊ベースマシン200t吊 第2次基準値  | 時間 | 730        | 120        | 150        | 20,700              | 179,000            | 57,500               | 280,000             |    |
| TM1262 | クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策 | タワー型能力11.4t吊ベースマシン50t吊 第2次基準値 | 時間 | 730        | 120        | 150        | 5,540               | 48,100             | 15,400               | 75,100              |    |
| TM1283 | クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕排出ガス対策型      | 4.9t吊                         | 時間 | 670        | 110        | 140        | 1,130               | 11,900             | 3,600                | 17,200              |    |
| TM1284 | クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕排出ガス対策型      | 35t吊                          | 時間 | 670        | 110        | 140        | 3,790               | 40,000             | 12,100               | 58,100              |    |
| TM1285 | クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕排出ガス対策型      | 55t吊                          | 時間 | 670        | 110        | 140        | 4,850               | 51,300             | 15,500               | 74,300              |    |
| TM1290 | クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕排出ガス対策型      | 4.9t吊 第2次基準値                  | 時間 | 670        | 110        | 140        | 1,200               | 12,600             | 3,830                | 18,300              |    |
| TM1291 | クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕排出ガス対策型      | 50～55t吊 第2次基準値                | 時間 | 670        | 110        | 140        | 5,070               | 53,500             | 16,200               | 77,600              |    |
| TM1292 | クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕排出ガス対策型      | 75t吊 第2次基準値                   | 時間 | 670        | 110        | 140        | 7,290               | 77,000             | 23,300               | 112,000             |    |
| TM1295 | クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕4脚式ミニクレーン    | 1t×1.1m級                      | 時間 | 570        | 100        | 120        | 468                 | 4,950              | 1,510                | 7,180               |    |
| TM1296 | クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕4脚式ミニクレーン    | 1.7t×1.2m級                    | 時間 | 570        | 100        | 120        | 473                 | 4,990              | 1,530                | 7,240               |    |
| TM1297 | クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕4脚式ミニクレーン    | 2.4t×1.4m級                    | 時間 | 570        | 100        | 120        | 567                 | 5,990              | 1,830                | 8,690               |    |
| TM1298 | クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕4脚式ミニクレーン    | 2.8t×1.4m級                    | 時間 | 570        | 100        | 120        | 612                 | 6,470              | 1,980                | 9,380               |    |
| TM1299 | クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕4脚式ミニクレーン    | 3t×2.5m級                      | 時間 | 570        | 100        | 120        | 1,060               | 11,200             | 3,420                | 16,300              |    |
| TM1300 | クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕4脚式ミニクレーン    | 3t×3.5m級                      | 時間 | 570        | 100        | 120        | 1,330               | 14,100             | 4,310                | 20,400              |    |
| TM1318 | トラッククレーン〔油圧伸縮シブ型〕              | 4.9t吊                         | 時間 | 620        | 100        | 140        | 677                 | 7,600              | 2,390                | 10,600              |    |
| TM1319 | トラッククレーン〔油圧伸縮シブ型〕              | 7.0t吊                         | 時間 | 620        | 100        | 140        | 893                 | 10,000             | 3,150                | 14,000              |    |
| TM1321 | トラッククレーン〔油圧伸縮シブ型〕              | 16t吊                          | 時間 | 620        | 100        | 140        | 1,390               | 15,600             | 4,920                | 21,800              |    |
| TM1322 | トラッククレーン〔油圧伸縮シブ型〕              | 20t吊                          | 時間 | 620        | 100        | 140        | 1,500               | 16,800             | 5,280                | 23,400              |    |
| TM1323 | トラッククレーン〔油圧伸縮シブ型〕              | 25t吊                          | 時間 | 620        | 100        | 140        | 1,790               | 20,100             | 6,330                | 28,100              |    |
| TM1324 | トラッククレーン〔油圧伸縮シブ型〕              | 30t吊                          | 時間 | 620        | 100        | 140        | 2,370               | 26,600             | 8,370                | 37,100              |    |
| TM1325 | トラッククレーン〔油圧伸縮シブ型〕              | 35t吊                          | 時間 | 620        | 100        | 140        | 2,610               | 29,300             | 9,210                | 40,800              |    |
| TM1326 | トラッククレーン〔油圧伸縮シブ型〕              | 40～45t吊                       | 時間 | 620        | 100        | 140        | 3,280               | 36,800             | 11,600               | 51,300              |    |
| TM1327 | トラッククレーン〔油圧伸縮シブ型〕              | 50t吊                          | 時間 | 620        | 100        | 140        | 3,670               | 41,200             | 13,000               | 57,500              |    |
| TM1328 | トラッククレーン〔油圧伸縮シブ型〕              | 80t吊                          | 時間 | 620        | 100        | 140        | 7,250               | 81,300             | 25,600               | 113,000             |    |
| TM1329 | トラッククレーン〔油圧伸縮シブ型〕              | 100t吊                         | 時間 | 620        | 100        | 140        | 7,480               | 83,900             | 26,400               | 117,000             |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                            | 規格・形状                     | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------------|---------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM1330 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕             | 120t吊                     | 時間  | 620        | 100        | 140        | 11,100              | 124,000            | 39,000               | 173,000             |    |
| TM1331 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕             | 160t吊                     | 時間  | 620        | 100        | 140        | 14,800              | 166,000            | 52,200               | 231,000             |    |
| TM1333 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕             | 360t吊                     | 時間  | 590        | 90         | 130        | 31,200              | 359,000            | 111,000              | 501,000             |    |
| TM1334 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕             | 500t吊                     | 時間  | 590        | 90         | 130        | 40,100              | 462,000            | 142,000              | 644,000             |    |
| TM1346 | トラッククレーン〔オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型〕 | 100t吊                     | 時間  | 620        | 100        | 140        | 10,700              | 120,000            | 37,800               | 168,000             |    |
| TM1347 | トラッククレーン〔オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型〕 | 120～130t吊                 | 時間  | 620        | 100        | 140        | 12,400              | 139,000            | 43,800               | 194,000             |    |
| TM1348 | トラッククレーン〔オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型〕 | 150～170t吊                 | 時間  | 620        | 100        | 140        | 17,000              | 191,000            | 60,000               | 266,000             |    |
| TM1349 | トラッククレーン〔オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型〕 | 200～250t吊                 | 時間  | 590        | 90         | 130        | 23,000              | 265,000            | 81,500               | 369,000             |    |
| TM1350 | トラッククレーン〔オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型〕 | 300t吊                     | 時間  | 590        | 90         | 130        | 24,200              | 279,000            | 86,000               | 390,000             |    |
| TM1351 | トラッククレーン〔オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型〕 | 360t吊                     | 時間  | 590        | 90         | 130        | 29,900              | 345,000            | 106,000              | 481,000             |    |
| TM1352 | トラッククレーン〔オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型〕 | 400t吊                     | 時間  | 590        | 90         | 130        | 39,400              | 455,000            | 140,000              | 634,000             |    |
| TM1353 | トラッククレーン〔オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型〕 | 550t吊                     | 時間  | 590        | 90         | 130        | 55,200              | 637,000            | 196,000              | 888,000             |    |
| TM1354 | トラッククレーン〔オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型〕 | 650t吊                     | 時間  | 590        | 90         | 130        | 60,700              | 700,000            | 216,000              | 977,000             |    |
| TM1384 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 4.9 t 吊                   | 時間  | 720        | 120        | 160        | 1,150               | 12,300             | 3,890                | 17,500              |    |
| TM1385 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 7 t 吊                     | 時間  | 720        | 120        | 160        | 1,190               | 12,700             | 4,020                | 18,100              |    |
| TM1386 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 10 t 吊                    | 時間  | 720        | 120        | 160        | 1,230               | 13,200             | 4,160                | 18,700              |    |
| TM1387 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 16 t 吊                    | 時間  | 720        | 120        | 160        | 1,680               | 17,900             | 5,670                | 25,500              |    |
| TM1388 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 20 t 吊                    | 時間  | 720        | 120        | 160        | 1,710               | 18,300             | 5,780                | 26,000              |    |
| TM1389 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 22t吊                      | 時間  | 720        | 120        | 160        | 1,810               | 19,300             | 6,100                | 27,400              |    |
| TM1390 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 25 t 吊                    | 時間  | 720        | 120        | 160        | 1,910               | 20,400             | 6,450                | 29,000              |    |
| TM1391 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 35 t 吊                    | 時間  | 720        | 120        | 160        | 2,660               | 28,400             | 8,960                | 40,300              |    |
| TM1392 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 45 t 吊                    | 時間  | 720        | 120        | 160        | 3,880               | 41,400             | 13,100               | 58,900              |    |
| TM1393 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 50～51t吊                   | 時間  | 720        | 120        | 160        | 3,920               | 41,800             | 13,200               | 59,500              |    |
| TM1394 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 70t吊                      | 時間  | 720        | 120        | 160        | 5,770               | 61,600             | 19,500               | 87,500              |    |
| TM1399 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 4.9 t 吊 第2次基準値            | 時間  | 720        | 120        | 160        | 1,370               | 14,600             | 4,620                | 20,800              |    |
| TM1400 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 12～13 t 吊 第2次基準値          | 時間  | 720        | 120        | 160        | 1,390               | 14,900             | 4,700                | 21,100              |    |
| TM1401 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 16t吊 第2次基準値               | 時間  | 720        | 120        | 160        | 1,840               | 19,600             | 6,210                | 27,900              |    |
| TM1402 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 20t吊 第2次基準値               | 時間  | 720        | 120        | 160        | 1,860               | 19,900             | 6,290                | 28,300              |    |
| TM1403 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 25 t 吊 第2次基準値             | 時間  | 720        | 120        | 160        | 2,020               | 21,500             | 6,800                | 30,600              |    |
| TM1404 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 30 t 吊 第2次基準値             | 時間  | 720        | 120        | 160        | 2,690               | 28,700             | 9,070                | 40,800              |    |
| TM1405 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 35t吊 第2次基準値               | 時間  | 720        | 120        | 160        | 2,800               | 29,900             | 9,450                | 42,500              |    |
| TM1406 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 50～51 t 吊 第2次基準値          | 時間  | 720        | 120        | 160        | 4,020               | 43,000             | 13,600               | 61,100              |    |
| TM1407 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型    | 60～65t吊 第2次基準値            | 時間  | 720        | 120        | 160        | 4,370               | 46,600             | 14,700               | 66,300              |    |
| TM1428 | ケーブルクレーン〔両端固定・ディーゼル駆動式〕       | 定格荷重2.9t                  | 日   |            | 100        | 160        | 6,590               | 3,920              | 12,900               | 8,040               |    |
| TM1429 | ケーブルクレーン〔両端固定・ディーゼル駆動式〕       | 簡易ケーブルクレーン 定格荷重1.0t       | 日   |            | 100        | 160        | 1,940               | 1,150              | 3,780                | 2,370               |    |
| TM1430 | タワークレーン〔クライミング式・起伏型〕本体        | 吊上能力15(t・m)ブーム長15m揚程50m   | 供用日 |            |            | 200        |                     | 8,780              |                      | 8,780               |    |
| TM1431 | タワークレーン〔クライミング式・起伏型〕中間タワー     | 15(t・m)ブーム長15m揚程50m 1m当たり | 供用日 |            |            | 160        |                     | 94                 |                      | 94                  |    |
| TM1432 | タワークレーン〔クライミング式・起伏型〕本体        | 吊上能力20(t・m)ブーム長20m揚程65m   | 供用日 |            |            | 200        |                     | 9,810              |                      | 9,810               |    |
| TM1433 | タワークレーン〔クライミング式・起伏型〕中間タワー     | 20(t・m)ブーム長20m揚程65m 1m当たり | 供用日 |            |            | 160        |                     | 156                |                      | 156                 |    |
| TM1434 | タワークレーン〔クライミング式・起伏型〕本体        | 吊上能力22(t・m)ブーム長22m揚程70m   | 供用日 |            |            | 200        |                     | 26,400             |                      | 26,400              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                            | 規格・形状                        | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------------|------------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM1435 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー     | 22(t・m)ブーム長22m揚程70m 1m当たり    | 供用日 |            |            | 160        |                     | 369                |                      | 369                 |    |
| TM1436 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体        | 吊上能力30(t・m)ブーム長30m揚程75m      | 供用日 |            |            | 200        |                     | 33,100             |                      | 33,100              |    |
| TM1437 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー     | 30(t・m)ブーム長30m揚程75m 1m当たり    | 供用日 |            |            | 160        |                     | 394                |                      | 394                 |    |
| TM1438 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体        | 吊上能力33(t・m)ブーム長30m揚程75m      | 供用日 |            |            | 200        |                     | 43,800             |                      | 43,800              |    |
| TM1439 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー     | 33(t・m)ブーム長30m揚程75m 1m当たり    | 供用日 |            |            | 160        |                     | 394                |                      | 394                 |    |
| TM1440 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体        | 吊上能力40(t・m)ブーム長40m揚程95m      | 供用日 |            |            | 200        |                     | 45,500             |                      | 45,500              |    |
| TM1441 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー     | 40(t・m)ブーム長40m揚程95m 1m当たり    | 供用日 |            |            | 160        |                     | 397                |                      | 397                 |    |
| TM1442 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体        | 吊上能力60(t・m)ブーム長30m揚程86m      | 供用日 |            |            | 200        |                     | 47,300             |                      | 47,300              |    |
| TM1443 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー     | 60(t・m)ブーム長30m揚程86m 1m当たり    | 供用日 |            |            | 160        |                     | 397                |                      | 397                 |    |
| TM1444 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体        | 吊上能力80(t・m)ブーム長30m揚程75m      | 供用日 |            |            | 200        |                     | 49,000             |                      | 49,000              |    |
| TM1445 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー     | 80(t・m)ブーム長30m揚程75m 1m当たり    | 供用日 |            |            | 160        |                     | 394                |                      | 394                 |    |
| TM1446 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体        | 吊上能力100(t・m)ブーム長30m揚程100m    | 供用日 |            |            | 200        |                     | 59,900             |                      | 59,900              |    |
| TM1447 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー     | 100(t・m)ブーム長30m揚程100m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 170        |                     | 423                |                      | 423                 |    |
| TM1448 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体        | 吊上能力120(t・m)ブーム長35m揚程150m    | 供用日 |            |            | 200        |                     | 77,000             |                      | 77,000              |    |
| TM1449 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー     | 120(t・m)ブーム長35m揚程150m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 170        |                     | 549                |                      | 549                 |    |
| TM1450 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体        | 吊上能力150(t・m)ブーム長35m揚程250m    | 供用日 |            |            | 200        |                     | 129,000            |                      | 129,000             |    |
| TM1451 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー     | 150(t・m)ブーム長35m揚程250m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 170        |                     | 696                |                      | 696                 |    |
| TM1452 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体        | 吊上能力180(t・m)ブーム長40m揚程120m    | 供用日 |            |            | 200        |                     | 136,000            |                      | 136,000             |    |
| TM1453 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー     | 180(t・m)ブーム長40m揚程120m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 170        |                     | 762                |                      | 762                 |    |
| TM1454 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体        | 吊上能力192(t・m)ブーム長40m揚程190m    | 供用日 |            |            | 200        |                     | 143,000            |                      | 143,000             |    |
| TM1455 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー     | 192(t・m)ブーム長40m揚程190m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 170        |                     | 762                |                      | 762                 |    |
| TM1456 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体        | 吊上能力230(t・m)ブーム長40m揚程200m    | 供用日 |            |            | 200        |                     | 151,000            |                      | 151,000             |    |
| TM1457 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー     | 230(t・m)ブーム長40m揚程200m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 170        |                     | 880                |                      | 880                 |    |
| TM1458 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]本体        | 吊上能力320(t・m)ブーム長40m揚程200m    | 供用日 |            |            | 200        |                     | 158,000            |                      | 158,000             |    |
| TM1459 | タワークレーン[クライミング式・起伏型]中間タワー     | 320(t・m)ブーム長40m揚程200m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 170        |                     | 979                |                      | 979                 |    |
| TM1467 | タワークレーン[クライミング式・水平型]本体        | 吊上能力30(t・m)ブーム長30m揚程50m      | 供用日 |            |            | 200        |                     | 20,600             |                      | 20,600              |    |
| TM1468 | タワークレーン[クライミング式・水平型]中間タワー     | 30(t・m)ブーム長30m揚程50m 1m当たり    | 供用日 |            |            | 160        |                     | 170                |                      | 170                 |    |
| TM1469 | タワークレーン[クライミング式・水平型]本体        | 吊上能力60(t・m)ブーム長30m揚程75m      | 供用日 |            |            | 200        |                     | 23,200             |                      | 23,200              |    |
| TM1470 | タワークレーン[クライミング式・水平型]中間タワー     | 60(t・m)ブーム長30m揚程75m 1m当たり    | 供用日 |            |            | 160        |                     | 205                |                      | 205                 |    |
| TM1471 | タワークレーン[クライミング式・水平型]本体        | 吊上能力80(t・m)ブーム長41.5m揚程100m   | 供用日 |            |            | 200        |                     | 45,400             |                      | 45,400              |    |
| TM1472 | タワークレーン[クライミング式・水平型]中間タワー     | 80(t・m)ブーム長41.5m揚程100m 1m当たり | 供用日 |            |            | 170        |                     | 367                |                      | 367                 |    |
| TM1473 | タワークレーン[クライミング式・水平型]本体        | 吊上能力150(t・m)ブーム長50m揚程100m    | 供用日 |            |            | 200        |                     | 111,000            |                      | 111,000             |    |
| TM1474 | タワークレーン[クライミング式・水平型]中間タワー     | 150(t・m)ブーム長50m揚程100m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 170        |                     | 712                |                      | 712                 |    |
| TM1482 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体    | 吊上能力200(t・m)ブーム長32m揚程250m    | 供用日 |            |            | 200        |                     | 171,000            |                      | 171,000             |    |
| TM1483 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー | 200(t・m)ブーム長32m揚程250m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 170        |                     | 906                |                      | 906                 |    |
| TM1484 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体    | 吊上能力230(t・m)ブーム長40m揚程250m    | 供用日 |            |            | 200        |                     | 182,000            |                      | 182,000             |    |
| TM1485 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー | 230(t・m)ブーム長40m揚程250m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 170        |                     | 906                |                      | 906                 |    |
| TM1486 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体    | 吊上能力300(t・m)ブーム長40m揚程250m    | 供用日 |            |            | 200        |                     | 186,000            |                      | 186,000             |    |
| TM1487 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー | 300(t・m)ブーム長40m揚程250m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 170        |                     | 906                |                      | 906                 |    |
| TM1488 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体    | 吊上能力350(t・m)ブーム長41m揚程215m    | 供用日 |            |            | 200        |                     | 192,000            |                      | 192,000             |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                            | 規格・形状                       | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM1489 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー | 350(t・m)ブーム長41m揚程215m 1m当たり | 供用日 |            |            | 170        |                     | 906                |                      | 906                 |    |
| TM1490 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体    | 吊上能力400(t・m)ブーム長40m揚程250m   | 供用日 |            |            | 200        |                     | 233,000            |                      | 233,000             |    |
| TM1491 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー | 400(t・m)ブーム長40m揚程250m 1m当たり | 供用日 |            |            | 170        |                     | 1,110              |                      | 1,110               |    |
| TM1492 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体    | 吊上能力450(t・m)ブーム長45m揚程250m   | 供用日 |            |            | 200        |                     | 235,000            |                      | 235,000             |    |
| TM1493 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー | 450(t・m)ブーム長45m揚程250m 1m当たり | 供用日 |            |            | 170        |                     | 1,110              |                      | 1,110               |    |
| TM1494 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体    | 吊上能力500(t・m)ブーム長52m揚程300m   | 供用日 |            |            | 200        |                     | 245,000            |                      | 245,000             |    |
| TM1495 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー | 500(t・m)ブーム長52m揚程300m 1m当たり | 供用日 |            |            | 170        |                     | 1,110              |                      | 1,110               |    |
| TM1496 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体    | 吊上能力600(t・m)ブーム長52m揚程250m   | 供用日 |            |            | 200        |                     | 247,000            |                      | 247,000             |    |
| TM1497 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー | 600(t・m)ブーム長52m揚程250m 1m当たり | 供用日 |            |            | 170        |                     | 1,150              |                      | 1,150               |    |
| TM1498 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体    | 吊上能力720(t・m)ブーム長52m揚程250m   | 供用日 |            |            | 200        |                     | 259,000            |                      | 259,000             |    |
| TM1499 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー | 720(t・m)ブーム長52m揚程250m 1m当たり | 供用日 |            |            | 170        |                     | 1,150              |                      | 1,150               |    |
| TM1500 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]本体    | 吊上能力900(t・m)ブーム長52m揚程300m   | 供用日 |            |            | 200        |                     | 355,000            |                      | 355,000             |    |
| TM1501 | タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]中間タワー | 900(t・m)ブーム長52m揚程300m 1m当たり | 供用日 |            |            | 170        |                     | 1,150              |                      | 1,150               |    |
| TM1509 | タワークレーン[タワークレーン解体用・分解型]本体     | 吊上能力60(t・m)ブーム長30m揚程330m    | 供用日 |            |            | 200        |                     | 40,600             |                      | 40,600              |    |
| TM1510 | タワークレーン[タワークレーン解体用・分解型]中間タワー  | 60(t・m)ブーム長30m揚程330m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 170        |                     | 416                |                      | 416                 |    |
| TM1511 | タワークレーン[タワークレーン解体用・分解型]本体     | 吊上能力150(t・m)ブーム長35m揚程250m   | 供用日 |            |            | 200        |                     | 138,000            |                      | 138,000             |    |
| TM1512 | タワークレーン[タワークレーン解体用・分解型]中間タワー  | 150(t・m)ブーム長35m揚程250m 1m当たり | 供用日 |            |            | 170        |                     | 707                |                      | 707                 |    |
| TM1513 | タワークレーン[タワークレーン解体用・分解型]本体     | 吊上能力190(t・m)ブーム長35m揚程300m   | 供用日 |            |            | 200        |                     | 162,000            |                      | 162,000             |    |
| TM1514 | タワークレーン[タワークレーン解体用・分解型]中間タワー  | 190(t・m)ブーム長35m揚程300m 1m当たり | 供用日 |            |            | 170        |                     | 762                |                      | 762                 |    |
| TM1522 | ジブクレーン [移動型]                  | 吊上能力16.0t・m ブーム長9.5m 揚程60m  | 供用日 |            |            | 170        |                     | 8,160              |                      | 8,160               |    |
| TM1523 | ジブクレーン [移動型]                  | 吊上能力22.4t・m ブーム長9.5m 揚程70m  | 供用日 |            |            | 170        |                     | 9,480              |                      | 9,480               |    |
| TM1524 | ジブクレーン [移動型]                  | 吊上能力24.0t・m ブーム長9.5m 揚程70m  | 供用日 |            |            | 170        |                     | 10,000             |                      | 10,000              |    |
| TM1531 | ジブクレーン[分解型]本体                 | 吊上能力5(t・m)ブーム長8m揚程150m      | 供用日 |            |            | 170        |                     | 15,700             |                      | 15,700              |    |
| TM1532 | ジブクレーン[分解型]本体                 | 吊上能力10(t・m)ブーム長10m揚程200m    | 供用日 |            |            | 170        |                     | 17,700             |                      | 17,700              |    |
| TM1533 | ジブクレーン[分解型]本体                 | 吊上能力13(t・m)ブーム長12m揚程240m    | 供用日 |            |            | 170        |                     | 18,700             |                      | 18,700              |    |
| TM1534 | ジブクレーン[分解型]本体                 | 吊上能力16(t・m)ブーム長8m揚程150m     | 供用日 |            |            | 170        |                     | 18,900             |                      | 18,900              |    |
| TM1535 | ジブクレーン[分解型]本体                 | 吊上能力30(t・m)ブーム長18m揚程250m    | 供用日 |            |            | 170        |                     | 19,200             |                      | 19,200              |    |
| TM1536 | ジブクレーン[分解型] 走行装置              | (機械質量2.5t)                  | 供用日 |            |            | 170        |                     | 3,370              |                      | 3,370               |    |
| TM1537 | ジブクレーン[分解型]本体                 | 吊上能力40(t・m)ブーム長17.5m揚程70m   | 供用日 |            |            | 170        |                     | 29,800             |                      | 29,800              |    |
| TM1538 | ジブクレーン[分解型]本体                 | 吊上能力110(t・m)ブーム長25m揚程200m   | 供用日 |            |            | 170        |                     | 103,000            |                      | 103,000             |    |
| TM1539 | ジブクレーン[分解型]本体                 | 吊上能力150(t・m)ブーム長35m揚程300m   | 供用日 |            |            | 170        |                     | 118,000            |                      | 118,000             |    |
| TM1547 | ジブクレーン[定置型]本体                 | 吊上能力40(t・m)ブーム長24m揚程100m    | 供用日 |            |            | 130        |                     | 20,800             |                      | 20,800              |    |
| TM1548 | ジブクレーン[定置型] 走行装置              | (機械質量9.7t)                  | 供用日 |            |            | 130        |                     | 11,900             |                      | 11,900              |    |
| TM1549 | ジブクレーン[定置型]本体                 | 吊上能力60(t・m)ブーム長28m揚程200m    | 供用日 |            |            | 130        |                     | 35,500             |                      | 35,500              |    |
| TM1550 | ジブクレーン[定置型] 走行装置              | (機械質量10.6t)                 | 供用日 |            |            | 130        |                     | 14,400             |                      | 14,400              |    |
| TM1551 | ジブクレーン[定置型]本体                 | 吊上能力100(t・m)ブーム長30m揚程250m   | 供用日 |            |            | 130        |                     | 81,600             |                      | 81,600              |    |
| TM1552 | ジブクレーン[定置型] 走行装置              | (機械質量20.0t)                 | 供用日 |            |            | 130        |                     | 28,300             |                      | 28,300              |    |
| TM1557 | 工事用リフト [二本構リフト・普通型] 本体        | 積載質量1.2t スパン9.2m 揚程50m      | 供用日 |            |            | 190        |                     | 1,840              |                      | 1,840               |    |
| TM1558 | 工事用リフト[二本構リフト・普通型]中間コントロール    | 1m当り                        | 供用日 |            |            | 130        |                     | 49                 |                      | 49                  |    |
| TM1559 | 工事用リフト [二本構リフト・普通型] モーターインチ   | 単胴1.5t                      | 日   |            | 140        | 190        | 865                 | 723                | 1,850                | 1,360               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                        | 規格・形状                       | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|---------------------------|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM1563 | 工用リフト〔二本構リフト・高速型〕本体       | 積載質量2t 揚程150m               | 供用日 |            |            | 190        |                     | 19,200             |                      | 19,200              |    |
| TM1564 | 工用リフト〔二本構リフト・高速型〕中間ガイドレール | 1m当り                        | 供用日 |            |            | 130        |                     | 268                |                      | 268                 |    |
| TM1565 | 工用リフト〔二本構リフト・高速型〕モータウインチ  |                             | 日   |            | 140        | 190        | 4,650               | 3,890              | 9,930                | 7,310               |    |
| TM1578 | 工用エレベータ〔ケージ型・低速〕          | 積載質量 0.24t                  | 供用日 |            |            | 170        |                     | 7,340              |                      | 7,340               |    |
| TM1579 | 工用エレベータ〔ケージ型・低速〕          | 中間ボスト (1m当り)                | 供用日 |            |            | 140        |                     | 117                |                      | 117                 |    |
| TM1580 | 工用エレベータ〔ケージ型・低速〕          | 扉 (1カ所当り)                   | 供用日 |            |            | 140        |                     | 224                |                      | 224                 |    |
| TM1581 | 工用エレベータ〔ケージ型・低速〕          | 本体 積載質量0.5t                 | 供用日 |            |            | 170        |                     | 7,600              |                      | 7,600               |    |
| TM1582 | 工用エレベータ〔ケージ型・低速〕          | 中間ボスト 1m当り                  | 供用日 |            |            | 140        |                     | 124                |                      | 124                 |    |
| TM1583 | 工用エレベータ〔ケージ型・低速〕          | 扉 1カ所当り                     | 供用日 |            |            | 140        |                     | 229                |                      | 229                 |    |
| TM1584 | 工用エレベータ〔ケージ型・低速〕          | 本体 積載質量1.0t                 | 供用日 |            |            | 170        |                     | 7,630              |                      | 7,630               |    |
| TM1585 | 工用エレベータ〔ケージ型・低速〕          | 中間ボスト 1m当り                  | 供用日 |            |            | 140        |                     | 138                |                      | 138                 |    |
| TM1586 | 工用エレベータ〔ケージ型・低速〕          | 扉 1カ所当り                     | 供用日 |            |            | 140        |                     | 237                |                      | 237                 |    |
| TM1594 | 工用エレベータ〔ロングスパン型・低速〕       | 本体 積載質量1.0t                 | 供用日 |            |            | 170        |                     | 10,400             |                      | 10,400              |    |
| TM1595 | 工用エレベータ〔ロングスパン型・低速〕       | 中間ボスト 1m当り                  | 供用日 |            |            | 140        |                     | 161                |                      | 161                 |    |
| TM1596 | 工用エレベータ〔ロングスパン型・低速〕       | 扉 1カ所当り                     | 供用日 |            |            | 140        |                     | 258                |                      | 258                 |    |
| TM1597 | 工用エレベータ〔ロングスパン型・低速〕       | 本体 積載質量1.4t                 | 供用日 |            |            | 170        |                     | 19,000             |                      | 19,000              |    |
| TM1598 | 工用エレベータ〔ロングスパン型・低速〕       | 中間ボスト 1m当り                  | 供用日 |            |            | 140        |                     | 166                |                      | 166                 |    |
| TM1599 | 工用エレベータ〔ロングスパン型・低速〕       | 扉 1カ所当り                     | 供用日 |            |            | 140        |                     | 265                |                      | 265                 |    |
| TM1607 | 工用エレベータ〔ロングスパン型・高速〕       | 本体 積載質量2.0t                 | 供用日 |            |            | 170        |                     | 26,700             |                      | 26,700              |    |
| TM1608 | 工用エレベータ〔ロングスパン型・高速〕       | 中間ボスト 1m当り                  | 供用日 |            |            | 140        |                     | 178                |                      | 178                 |    |
| TM1609 | 工用エレベータ〔ロングスパン型・高速〕       | 扉 1カ所当り                     | 供用日 |            |            | 140        |                     | 303                |                      | 303                 |    |
| TM1610 | 工用エレベータ〔ロングスパン型・高速〕       | 本体 積載質量2.8t                 | 供用日 |            |            | 170        |                     | 46,300             |                      | 46,300              |    |
| TM1611 | 工用エレベータ〔ロングスパン型・高速〕       | 中間ボスト 1m当り                  | 供用日 |            |            | 140        |                     | 191                |                      | 191                 |    |
| TM1612 | 工用エレベータ〔ロングスパン型・高速〕       | 扉 1カ所当り                     | 供用日 |            |            | 140        |                     | 318                |                      | 318                 |    |
| TM1620 | ロングスパン工用エレベータ 本体          | 積載質量0.75t スパン6.0m           | 供用日 |            |            | 170        |                     | 3,720              |                      | 3,720               |    |
| TM1621 | ロングスパン工用エレベータ 中間ボスト       | 1m当り                        | 供用日 |            |            | 140        |                     | 63                 |                      | 63                  |    |
| TM1622 | ロングスパン工用エレベータ 本体          | 積載質量0.8t スパン6.0m            | 供用日 |            |            | 170        |                     | 4,060              |                      | 4,060               |    |
| TM1623 | ロングスパン工用エレベータ 中間ボスト       | 1m当り                        | 供用日 |            |            | 140        |                     | 63                 |                      | 63                  |    |
| TM1624 | ロングスパン工用エレベータ 本体          | 積載質量1.2t スパン9.2m            | 供用日 |            |            | 170        |                     | 5,150              |                      | 5,150               |    |
| TM1625 | ロングスパン工用エレベータ 中間ボスト       | 1m当り                        | 供用日 |            |            | 140        |                     | 92                 |                      | 92                  |    |
| TM1630 | 門型クレーン〔地上操作型〕             | 3t吊フーム・走行装置 地上揚程8m スパン10m   | 供用日 |            |            | 180        |                     | 4,740              |                      | 4,740               |    |
| TM1631 | 門型クレーン〔地上操作型〕             | 3t吊電動ホスト                    | 日   |            | 100        | 180        | 665                 | 505                | 1,570                | 874                 |    |
| TM1635 | 門型クレーン〔地上操作型〕             | 5t吊フーム・走行装置 地上揚程8m スパン15m   | 供用日 |            |            | 180        |                     | 9,550              |                      | 9,550               |    |
| TM1636 | 門型クレーン〔地上操作型〕             | 5t吊電動ホスト                    | 日   |            | 100        | 180        | 1,130               | 860                | 2,680                | 1,490               |    |
| TM1640 | 門型クレーン〔地上操作型〕             | 7.5t吊フーム・走行装置 地上揚程8m スパン15m | 供用日 |            |            | 180        |                     | 9,910              |                      | 9,910               |    |
| TM1641 | 門型クレーン〔地上操作型〕             | 7.5t吊電動ホスト                  | 日   |            | 100        | 180        | 1,960               | 1,490              | 4,640                | 2,580               |    |
| TM1645 | 門型クレーン〔地上操作型〕             | 10t吊フーム・走行装置 地上揚程8m スパン15m  | 供用日 |            |            | 180        |                     | 12,600             |                      | 12,600              |    |
| TM1646 | 門型クレーン〔地上操作型〕             | 10t吊電動ホスト                   | 日   |            | 100        | 180        | 2,180               | 1,650              | 5,150                | 2,860               |    |
| TM1654 | フォークリフト〔エンジン駆動〕           | 最大積載荷重0.9t級                 | 日   |            | 160        | 210        | 565                 | 856                | 1,690                | 1,290               |    |
| TM1655 | フォークリフト〔エンジン駆動〕           | 最大積載荷重1.5t級                 | 日   |            | 160        | 210        | 732                 | 1,110              | 2,190                | 1,670               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                              | 規格・形状                     | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|---------------------------------|---------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM1656 | フォークリフト [エンジン駆動]                | 最大積載荷重2.0t級               | 日   |            | 160        | 210        | 768                 | 1,160              | 2,300                | 1,750               |    |
| TM1657 | フォークリフト [エンジン駆動]                | 最大積載荷重2.5t級               | 日   |            | 160        | 210        | 1,140               | 1,730              | 3,420                | 2,600               |    |
| TM1662 | フォークリフト [バッテリー駆動]               | 最大積載荷重0.5t級               | 日   |            | 160        | 210        | 457                 | 692                | 1,360                | 1,040               |    |
| TM1663 | フォークリフト [バッテリー駆動]               | 最大積載荷重0.9t級               | 日   |            | 160        | 210        | 506                 | 767                | 1,510                | 1,150               |    |
| TM1664 | フォークリフト [バッテリー駆動]               | 最大積載荷重1.5t級               | 日   |            | 160        | 210        | 710                 | 1,080              | 2,120                | 1,620               |    |
| TM1665 | フォークリフト [バッテリー駆動]               | 最大積載荷重2.5t級               | 日   |            | 160        | 210        | 854                 | 1,290              | 2,550                | 1,940               |    |
| TM1672 | 玉掛外シロボット[バッテリー駆動・遠隔操作式]         | 許容吊荷重10～15t               | 供用日 |            |            | 170        |                     | 4,420              |                      | 4,420               |    |
| TM1679 | 高所作業車 トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型     | 作業床高9.9mX積載荷重1000kg       | 時間  | 520        | 100        | 140        | 558                 | 5,200              | 1,960                | 7,270               |    |
| TM1680 | 高所作業車 トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型     | 作業床高13.2mX積載荷重1000kg      | 時間  | 520        | 100        | 140        | 1,660               | 15,400             | 5,810                | 21,600              |    |
| TM1684 | 高所作業車 トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型     | 揚程5m 荷重1700kg             | 時間  | 520        | 100        | 140        | 1,740               | 16,200             | 6,100                | 22,700              |    |
| TM1685 | 高所作業車 トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型     | 揚程5m 荷重3200kg             | 時間  | 520        | 100        | 140        | 2,440               | 22,700             | 8,560                | 31,800              |    |
| TM1688 | 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム・ハースケット型]    | 作業床高9.7mX積載荷重200kgX定員2    | 時間  | 520        | 100        | 140        | 692                 | 6,440              | 2,430                | 9,010               |    |
| TM1689 | 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム・ハースケット型]    | 作業床高12mX積載荷重200kgX定員2     | 時間  | 520        | 100        | 140        | 716                 | 6,670              | 2,510                | 9,320               |    |
| TM1690 | 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム・ハースケット型]    | 作業床高17mX積載荷重200kgX定員2     | 時間  | 520        | 100        | 140        | 939                 | 8,750              | 3,290                | 12,200              |    |
| TM1691 | 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム・ハースケット型]    | 作業床高22mX積載荷重200kgX定員2     | 時間  | 520        | 100        | 140        | 1,110               | 10,400             | 3,900                | 14,500              |    |
| TM1695 | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・プラットフォーム型    | 作業床高9.9mX積載荷重1000kg       | 時間  | 520        | 100        | 140        | 1,160               | 10,800             | 4,080                | 15,200              |    |
| TM1696 | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・プラットフォーム型    | 作業床高12mX積載荷重1000kg        | 時間  | 520        | 100        | 140        | 1,280               | 11,900             | 4,480                | 16,600              |    |
| TM1697 | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・プラットフォーム型    | 作業床高14.8mX積載荷重1000kg      | 時間  | 520        | 100        | 140        | 1,420               | 13,200             | 4,980                | 18,500              |    |
| TM1698 | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・プラットフォーム型    | 作業床高19.7mX積載荷重1000kg      | 時間  | 520        | 100        | 140        | 1,600               | 14,900             | 5,600                | 20,800              |    |
| TM1713 | 油圧ハンマ(単体) [直杭用]                 | 汎質量2t                     | 時間  | 460        | 80         | 110        | 3,340               | 25,300             | 9,390                | 39,300              |    |
| TM1714 | 油圧ハンマ(単体) [直杭用]                 | 汎質量4～4.5t                 | 時間  | 460        | 80         | 110        | 5,030               | 38,100             | 14,100               | 59,100              |    |
| TM1715 | 油圧ハンマ(単体) [直杭用]                 | 汎質量6.5～8.0t               | 時間  | 460        | 80         | 110        | 6,000               | 45,500             | 16,900               | 70,600              |    |
| TM1716 | 油圧ハンマ(単体) [直杭用]                 | 汎質量10～12.5t               | 時間  | 460        | 80         | 110        | 7,080               | 53,600             | 19,900               | 83,200              |    |
| TM1717 | 油圧ハンマ(単体) [直杭・斜杭兼用]             | 汎質量11.5～12.5t             | 時間  | 460        | 80         | 110        | 11,500              | 87,100             | 32,300               | 135,000             |    |
| TM1718 | 油圧ハンマ(単体) [直杭・斜杭兼用]             | 汎質量15t                    | 時間  | 460        | 80         | 110        | 12,600              | 95,600             | 35,500               | 148,000             |    |
| TM1725 | ハイブローハンマ(単体) [電動式・普通型]          | 起振力226～235kN 振動周波数17～21Hz | 時間  | 470        | 80         | 120        | 1,090               | 6,510              | 2,750                | 10,800              |    |
| TM1726 | ハイブローハンマ(単体) [電動式・普通型]          | 起振力275～294kN 振動周波数17～21Hz | 時間  | 470        | 80         | 120        | 1,260               | 7,550              | 3,190                | 12,500              |    |
| TM1727 | ハイブローハンマ(単体) [電動式・普通型]          | 起振力344～362kN 振動周波数17～21Hz | 時間  | 470        | 80         | 120        | 1,390               | 8,300              | 3,510                | 13,700              |    |
| TM1728 | ハイブローハンマ(単体) [電動式・普通型]          | 起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz | 時間  | 470        | 80         | 120        | 2,160               | 12,900             | 5,470                | 21,400              |    |
| TM1729 | ハイブローハンマ(単体) [電動式・普通型]          | 起振力667～725kN 振動周波数17～21Hz | 時間  | 470        | 80         | 120        | 2,280               | 13,700             | 5,770                | 22,600              |    |
| TM1730 | ハイブローハンマ(単体) [電動式・普通型]          | 起振力748kN 振動周波数17～21Hz     | 時間  | 470        | 80         | 120        | 3,840               | 23,000             | 9,710                | 38,000              |    |
| TM1737 | ハイブローハンマ(単体) [電動式・普通型]コンクリート矢板  | 344～362kN 17～21Hz         | 時間  | 470        | 80         | 120        | 2,440               | 14,600             | 6,180                | 24,200              |    |
| TM1738 | ハイブローハンマ(単体) [電動式・普通型]コンクリート矢板  | 461～480kN 17～21Hz         | 時間  | 470        | 80         | 120        | 2,830               | 16,900             | 7,150                | 28,000              |    |
| TM1745 | ハイブローハンマ(単体) [電動式・可変モーメント型]     | 起振力0～331kN 振動周波数17～20Hz   | 時間  | 470        | 80         | 120        | 2,900               | 19,300             | 7,820                | 30,700              |    |
| TM1746 | ハイブローハンマ(単体) [電動式・可変モーメント型]     | 起振力0～475kN 振動周波数17～20Hz   | 時間  | 470        | 80         | 120        | 3,170               | 21,100             | 8,560                | 33,500              |    |
| TM1747 | ハイブローハンマ(単体) [電動式・可変モーメント型]     | 起振力0～567kN 振動周波数17～20Hz   | 時間  | 470        | 80         | 120        | 3,860               | 25,700             | 10,400               | 40,800              |    |
| TM1748 | ハイブローハンマ(単体) [電動式・可変モーメント型]     | 起振力0～681kN 振動周波数17～20Hz   | 時間  | 470        | 80         | 120        | 4,830               | 32,300             | 13,100               | 51,200              |    |
| TM1752 | ハイブローハンマ(単体) [電動式・可変モーメント型]ハット形 | 起振力0～475kN 振動周波数17～20Hz   | 時間  | 470        | 80         | 120        | 4,980               | 33,200             | 13,400               | 52,700              |    |
| TM1753 | ハイブローハンマ(単体) [電動式・可変モーメント型]ハット形 | 0～567kN (0～57.5t) 17～20Hz | 時間  | 470        | 80         | 120        | 5,680               | 37,900             | 15,400               | 60,200              |    |
| TM1758 | ハイブローハンマ(単体) [油圧式・可変超高周波型]      | ピストン式 157kN 20～60Hz排出ガス対策 | 時間  | 470        | 80         | 120        | 4,200               | 28,000             | 11,300               | 44,500              |    |



建設機械等損料表

| コード    | 名称                              | 規格・形状                         | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|---------------------------------|-------------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM1759 | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]      | ﾋﾞｽﾄﾝ式 245kN 20～60Hz排出ｶﾞｽ対策   | 時間 | 470        | 80         | 120        | 5,320               | 35,500             | 14,400               | 56,400              |    |
| TM1760 | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]      | 振り子式 284kN 20～60Hz排出ｶﾞｽ対策     | 時間 | 470        | 80         | 120        | 4,130               | 27,500             | 11,100               | 43,700              |    |
| TM1761 | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]      | ﾋﾞｽﾄﾝ式 314kN 20～60Hz排出ｶﾞｽ対策   | 時間 | 470        | 80         | 120        | 6,190               | 41,300             | 16,700               | 65,600              |    |
| TM1762 | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]      | 振り子式 441kN 20～60Hz排出ｶﾞｽ対策     | 時間 | 470        | 80         | 120        | 5,570               | 37,200             | 15,100               | 59,000              |    |
| TM1763 | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]      | 振り子式 473kN 20～60Hz排出ｶﾞｽ対策     | 時間 | 470        | 80         | 120        | 7,690               | 51,300             | 20,800               | 81,500              |    |
| TM1764 | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]      | ﾋﾞｽﾄﾝ式ﾊｯﾄ形 314kN 20～60Hz排出ｶﾞｽ | 時間 | 470        | 80         | 120        | 7,890               | 52,700             | 21,300               | 83,600              |    |
| TM1765 | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]      | 振り子式ﾊｯﾄ形 473kN 20～60Hz排出ｶﾞｽ   | 時間 | 470        | 80         | 120        | 9,390               | 62,700             | 25,400               | 99,500              |    |
| TM1770 | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]      | 振り子式 347kN 20～60Hz第2次基準値      | 時間 | 470        | 80         | 120        | 6,810               | 45,400             | 18,400               | 72,100              |    |
| TM1771 | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]      | 振り子式 473kN 20～60Hz第2次基準値      | 時間 | 470        | 80         | 120        | 8,130               | 54,200             | 22,000               | 86,100              |    |
| TM1772 | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型]      | ﾊｯﾄ形473kN 20～60Hz第2次基準値       | 時間 | 470        | 80         | 120        | 10,300              | 68,500             | 27,700               | 109,000             |    |
| TM1779 | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾊﾞﾙ装着式]ﾋﾞｽﾄﾝ式 | 可変超高周波型 49.0kN 20～60Hz        | 時間 | 470        | 80         | 120        | 3,620               | 24,200             | 9,780                | 38,300              |    |
| TM1780 | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾊﾞﾙ装着式]ﾋﾞｽﾄﾝ式 | 可変超高周波型 98.1kN 20～60Hz        | 時間 | 470        | 80         | 120        | 4,340               | 29,000             | 11,700               | 46,000              |    |
| TM1786 | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾊﾞﾙ装着式]       | 超低騒音型 58.8kN 27～36Hz          | 時間 | 470        | 80         | 120        | 948                 | 6,330              | 2,560                | 10,000              |    |
| TM1787 | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾊﾞﾙ装着式]       | 超低騒音型 88.3kN 27～36Hz          | 時間 | 470        | 80         | 120        | 1,080               | 7,200              | 2,910                | 11,400              |    |
| TM1788 | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧ｼｮﾊﾞﾙ装着式]       | 超低騒音型 128kN 27～36Hz           | 時間 | 470        | 80         | 120        | 1,150               | 7,670              | 3,110                | 12,200              |    |
| TM1789 | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体) [電動式・普通型]         | 起振力108～127kN 振動周波数17～21Hz     | 時間 | 470        | 80         | 120        | 1,050               | 6,280              | 2,660                | 10,400              |    |
| TM1791 | 杭打ち用ウォータージェット [電動式]             | 圧力0.5～0.9MPa 吐出量1400リットル/分    | 時間 | 470        | 80         | 100        | 246                 | 2,460              | 770                  | 3,620               |    |
| TM1796 | 杭打ち用ウォータージェット エンジン式・排出ｶﾞｽ対策型    | 圧力14.7MPa 吐出量325リットル/分        | 時間 | 440        | 70         | 90         | 2,430               | 27,200             | 8,010                | 39,100              |    |
| TM1797 | 杭打ち用ウォータージェット エンジン式・排出ｶﾞｽ対策型    | 圧力14.7MPa 吐出量895リットル/分        | 時間 | 440        | 70         | 90         | 7,040               | 78,800             | 23,200               | 113,000             |    |
| TM1798 | 杭打ち用ウォータージェット エンジン式・排出ｶﾞｽ対策型    | 圧力10MPa 吐出量60～600リットル/分 第2次   | 時間 | 440        | 70         | 90         | 2,720               | 30,500             | 8,960                | 43,800              |    |
| TM1801 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]            | 掘削径320～450mm 最大掘削長30m 22kw    | 時間 | 560        | 90         | 140        | 778                 | 6,440              | 2,390                | 9,550               |    |
| TM1802 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]            | 掘削径320～600mm 最大掘削長35m 30kw    | 時間 | 560        | 90         | 140        | 953                 | 7,890              | 2,930                | 11,700              |    |
| TM1803 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]            | 掘削径350～600mm 最大掘削長40m 37kw    | 時間 | 560        | 90         | 140        | 976                 | 8,090              | 3,000                | 12,000              |    |
| TM1804 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]            | 掘削径350～800mm 最大掘削長50m 45kw    | 時間 | 560        | 90         | 140        | 1,360               | 11,300             | 4,190                | 16,700              |    |
| TM1805 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]            | 掘削径450～1000mm 最大掘削長55m 55kw   | 時間 | 560        | 90         | 140        | 1,730               | 14,300             | 5,300                | 21,200              |    |
| TM1806 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]            | 掘削径450～1000mm 最大掘削長60m 75kw   | 時間 | 560        | 90         | 140        | 1,860               | 15,400             | 5,720                | 22,900              |    |
| TM1807 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]            | 掘削径450～1200mm 最大掘削長60m 90kw   | 時間 | 560        | 90         | 140        | 2,210               | 18,300             | 6,800                | 27,200              |    |
| TM1808 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]            | 掘削径450～1200mm 最大掘削長60m 110kw  | 時間 | 560        | 90         | 140        | 2,250               | 18,600             | 6,910                | 27,600              |    |
| TM1809 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]            | 掘削径600～1200mm 最大掘削長60m 150kw  | 時間 | 560        | 90         | 140        | 2,690               | 22,300             | 8,260                | 33,000              |    |
| TM1810 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式]            | 掘削径600～1800mm 最大掘削長70m 180kw  | 時間 | 560        | 90         | 140        | 4,710               | 39,100             | 14,500               | 57,900              |    |
| TM1815 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・油圧式]            | 掘削径260～600mm 掘削ﾄﾙｸ16～26kN-m   | 時間 | 560        | 90         | 140        | 1,060               | 8,800              | 3,260                | 13,000              |    |
| TM1816 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・油圧式]            | 掘削径260～600mm 掘削ﾄﾙｸ29～35kN-m   | 時間 | 560        | 90         | 140        | 1,710               | 14,200             | 5,260                | 21,000              |    |
| TM1817 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・油圧式]            | 掘削径450～800mm 掘削ﾄﾙｸ41～56kN-m   | 時間 | 560        | 90         | 140        | 3,850               | 31,900             | 11,800               | 47,300              |    |
| TM1821 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]         | 掘削径320～450mm 最大掘削長30m 22X2kw  | 時間 | 560        | 90         | 140        | 1,490               | 12,300             | 4,570                | 18,300              |    |
| TM1822 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]         | 掘削径320～600mm 最大掘削長35m 30X2kw  | 時間 | 560        | 90         | 140        | 2,000               | 16,600             | 6,140                | 24,600              |    |
| TM1823 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]         | 掘削径400～600mm 最大掘削長35m 37X2kw  | 時間 | 560        | 90         | 140        | 2,260               | 18,800             | 6,950                | 27,800              |    |
| TM1824 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]         | 掘削径400～800mm 最大掘削長40m 45X2kw  | 時間 | 560        | 90         | 140        | 2,380               | 19,700             | 7,300                | 29,200              |    |
| TM1825 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]         | 掘削径800～1200mm 最大掘削長45m 55X2kw | 時間 | 560        | 90         | 140        | 3,930               | 32,500             | 12,100               | 48,200              |    |
| TM1826 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]         | 掘削径800～1200mm 最大掘削長45m 75X2kw | 時間 | 560        | 90         | 140        | 4,650               | 38,500             | 14,300               | 57,100              |    |
| TM1827 | ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[二軸同軸式(一体型)]         | 掘削径800～1500mm 最大掘削長50m 90X2kw | 時間 | 560        | 90         | 140        | 4,860               | 40,300             | 14,900               | 59,800              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                          | 規格・形状                               | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM1831 | アースオーガ(単体) [三軸式]            | 掘削径300~450mm 最大掘削長20m 22X2kW        | 時間 | 560        | 90         | 140        | 1,740               | 14,400             | 5,340                | 21,400              |    |
| TM1832 | アースオーガ(単体) [三軸式]            | 掘削径300~450mm 最大掘削長20m 30X2kW        | 時間 | 560        | 90         | 140        | 2,630               | 21,800             | 8,060                | 32,300              |    |
| TM1833 | アースオーガ(単体) [三軸式]            | 掘削径500~650mm 最大掘削長35m 90kW          | 時間 | 560        | 90         | 140        | 3,090               | 25,600             | 9,480                | 37,900              |    |
| TM1834 | アースオーガ(単体) [三軸式]            | 掘削径500~650mm 最大掘削長35m 110kW         | 時間 | 560        | 90         | 140        | 3,450               | 28,600             | 10,600               | 42,400              |    |
| TM1835 | アースオーガ(単体) [三軸式]            | 掘削径650~850mm 最大掘削長45m 150kW         | 時間 | 560        | 90         | 140        | 4,750               | 39,400             | 14,600               | 58,400              |    |
| TM1836 | アースオーガ(単体) [三軸式]            | 掘削径800~900mm 最大掘削長45m 180kW         | 時間 | 560        | 90         | 140        | 5,040               | 41,800             | 15,500               | 61,900              |    |
| TM1842 | アースオーガ(単体) [アースオーガ中掘式]      | 杭径400~1000mm オーガ出力45kw              | 時間 | 590        | 90         | 160        | 1,080               | 7,940              | 3,230                | 11,900              |    |
| TM1843 | アースオーガ(単体) [アースオーガ中掘式]      | 杭径400~1200mm オーガ出力55kw              | 時間 | 590        | 90         | 160        | 1,370               | 10,100             | 4,110                | 15,100              |    |
| TM1844 | アースオーガ(単体) [アースオーガ中掘式]      | 杭径400~1200mm オーガ出力90kw              | 時間 | 590        | 90         | 160        | 1,760               | 13,000             | 5,270                | 19,400              |    |
| TM1845 | アースオーガ(単体) [アースオーガ中掘式]      | 杭径600~1200mm オーガ出力110kw             | 時間 | 590        | 90         | 160        | 1,780               | 13,100             | 5,350                | 19,700              |    |
| TM1853 | アースオーガ(単体) [アースオーガ併用鋼矢板圧入機] | オーガ出力45kw 適応鋼矢板Ⅱ~Ⅴ型                 | 時間 | 590        | 90         | 160        | 3,000               | 22,100             | 8,990                | 33,100              |    |
| TM1854 | アースオーガ(単体) [アースオーガ併用鋼矢板圧入機] | オーガ出力55kw 適応鋼矢板Ⅱ~Ⅴ型                 | 時間 | 590        | 90         | 160        | 3,300               | 24,400             | 9,910                | 36,500              |    |
| TM1860 | クローラ式杭打機(ベースマシ) [直結三点支持式]   | リーダ長11.5~15.5m 全装備質量30~40t          | 時間 | 620        | 100        | 170        | 4,840               | 35,300             | 14,600               | 53,000              |    |
| TM1861 | クローラ式杭打機(ベースマシ) [直結三点支持式]   | リーダ長18~21m 全装備質量50~55t              | 時間 | 620        | 100        | 170        | 5,060               | 37,000             | 15,200               | 55,500              |    |
| TM1862 | クローラ式杭打機(ベースマシ) [直結三点支持式]   | リーダ長18~21m 全装備質量60~65t              | 時間 | 620        | 100        | 170        | 6,750               | 49,300             | 20,300               | 74,000              |    |
| TM1863 | クローラ式杭打機(ベースマシ) [直結三点支持式]   | リーダ長21~24m 全装備質量80~85t              | 時間 | 620        | 100        | 170        | 7,200               | 52,600             | 21,700               | 79,000              |    |
| TM1864 | クローラ式杭打機(ベースマシ) [直結三点支持式]   | リーダ長21~30m 全装備質量90~95t              | 時間 | 620        | 100        | 170        | 8,740               | 63,800             | 26,300               | 95,800              |    |
| TM1865 | クローラ式杭打機(ベースマシ) [直結三点支持式]   | リーダ長21~33m 全装備質量100~110t            | 時間 | 620        | 100        | 170        | 10,900              | 79,500             | 32,800               | 119,000             |    |
| TM1866 | クローラ式杭打機(ベースマシ) [直結三点支持式]   | リーダ長21~33m 全装備質量120~125t            | 時間 | 620        | 100        | 170        | 11,300              | 82,600             | 34,000               | 124,000             |    |
| TM1867 | クローラ式杭打機(ベースマシ) [直結三点支持式]   | リーダ長21~36m 全装備質量135~145t            | 時間 | 620        | 100        | 170        | 12,400              | 90,800             | 37,400               | 136,000             |    |
| TM1868 | クローラ式杭打機(ベースマシ) [直結三点支持式]   | リーダ長21~36m 全装備質量170t                | 時間 | 620        | 100        | 170        | 18,400              | 134,000            | 55,300               | 201,000             |    |
| TM1877 | クローラ式杭打機[デイベールンマ・直結三点支持式]   | 汎質量3.5t リーダ長18~21m 吊能力35~40t        | 時間 | 620        | 100        | 170        | 6,170               | 45,100             | 18,600               | 67,700              |    |
| TM1887 | 鋼管回転圧入機                     | 重量6~9t トルク43.7kN-m(4.5t・m) 長さ6m     | 時間 | 730        | 120        | 170        | 4,140               | 31,200             | 11,400               | 49,000              |    |
| TM1888 | 鋼管回転圧入機                     | 重量11~16t トルク67.9kN-m(6.9t・m) 長さ6m   | 時間 | 730        | 120        | 170        | 5,680               | 42,800             | 15,700               | 67,300              |    |
| TM1889 | 鋼管回転圧入機                     | 重量25~30t トルク274kN-m(28.1t・m) 長さ10m  | 時間 | 730        | 120        | 170        | 8,710               | 65,600             | 24,000               | 103,000             |    |
| TM1901 | クローラ式杭打機[デイベールンマ・ブーム式]      | 汎質量1.3t リーダ長18m 吊能力16t              | 時間 | 620        | 100        | 170        | 3,980               | 29,000             | 12,000               | 43,600              |    |
| TM1902 | クローラ式杭打機[デイベールンマ・ブーム式]      | 汎質量2.5t リーダ長19m 吊能力25t              | 時間 | 620        | 100        | 170        | 4,310               | 31,500             | 13,000               | 47,300              |    |
| TM1905 | クローラ式杭打機[Dハンマ・オーガ併用・三点支持式]  | 汎質量1.3t オーガ320~600mm 30kw 18~21m    | 時間 | 620        | 100        | 170        | 6,480               | 47,400             | 19,500               | 71,100              |    |
| TM1906 | クローラ式杭打機[Dハンマ・オーガ併用・三点支持式]  | 汎質量1.3t オーガ320~800mm 45kw 18~21m    | 時間 | 620        | 100        | 170        | 8,530               | 62,300             | 25,700               | 93,600              |    |
| TM1910 | クローラ式杭打機[ハイプロ・オーガ併用・三点支持式]  | ハイプロ22KW オーガ320~600mm 30KW 18~21m   | 時間 | 620        | 100        | 170        | 6,400               | 46,700             | 19,200               | 70,100              |    |
| TM1911 | クローラ式杭打機[ハイプロ・オーガ併用・三点支持式]  | ハイプロ30KW オーガ320~600mm 30KW 18~21m   | 時間 | 620        | 100        | 170        | 6,520               | 47,600             | 19,600               | 71,500              |    |
| TM1912 | クローラ式杭打機[ハイプロ・オーガ併用・三点支持式]  | ハイプロ45KW オーガ320~600mm 30KW 18~21m   | 時間 | 620        | 100        | 170        | 6,690               | 48,800             | 20,100               | 73,300              |    |
| TM1913 | クローラ式杭打機[ハイプロ・オーガ併用・三点支持式]  | ハイプロ60KW オーガ320~600mm 30KW 18~21m   | 時間 | 620        | 100        | 170        | 7,110               | 51,900             | 21,400               | 78,000              |    |
| TM1917 | クローラ式杭打機[多関節バックホウ・リーダレス型]   | 起振力160kN級 最大掘削トルク26kN・m級            | 時間 | 620        | 100        | 170        | 4,650               | 33,900             | 14,000               | 51,000              |    |
| TM1921 | クローラ式杭打機[モンケン・オーガ併用・三点支持式]  | モンケン2t オーガ320~600mm 30KW 11.5~15.5m | 時間 | 620        | 100        | 170        | 5,750               | 42,000             | 17,300               | 63,000              |    |
| TM1922 | クローラ式杭打機[モンケン・オーガ併用・三点支持式]  | モンケン2t オーガ350~800mm 45KW 18~21m     | 時間 | 620        | 100        | 170        | 6,340               | 46,300             | 19,100               | 69,500              |    |
| TM1926 | クローラ式杭打機[油圧ハンマ・直結三点支持式]     | 汎質量2.0t リーダ長11.5~15.5m 吊35~40t      | 時間 | 620        | 100        | 170        | 6,990               | 51,000             | 21,000               | 76,600              |    |
| TM1927 | クローラ式杭打機[油圧ハンマ・直結三点支持式]     | 汎質量4.0~4.5t リーダ長18~21m 吊35~40t      | 時間 | 620        | 100        | 170        | 9,990               | 73,000             | 30,100               | 110,000             |    |
| TM1928 | クローラ式杭打機[油圧ハンマ・直結三点支持式]     | 汎質量6.5~8.0t リーダ長21~24m 吊45~50t      | 時間 | 620        | 100        | 170        | 11,100              | 80,800             | 33,300               | 121,000             |    |
| TM1929 | クローラ式杭打機[油圧ハンマ・直結三点支持式]     | 汎質量10~12.5t リーダ長21~33m 吊45~50t      | 時間 | 620        | 100        | 170        | 15,900              | 116,000            | 47,900               | 174,000             |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                       | 規格・形状                           | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|--------------------------|---------------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM1933 | クロー式杭打機[直斜杭打ち兼用油圧ハンマ・直結] | 汎質量11.5～12.5t リーダ長21～33m吊60～65t | 時間  | 620        | 100        | 170        | 18,700              | 137,000            | 56,300               | 205,000             |    |
| TM1934 | クロー式杭打機[直斜杭打ち兼用油圧ハンマ・直結] | 汎質量15t リーダ長21～36m 吊能力80t        | 時間  | 620        | 100        | 170        | 19,500              | 142,000            | 58,600               | 214,000             |    |
| TM1937 | 鋼管ソイルセメント杭打機             | 杭径800～1500mm施工深度70mオガ出力110kW    | 時間  | 650        | 120        | 170        | 25,900              | 198,000            | 77,700               | 297,000             |    |
| TM1939 | 油圧式鋼管圧入引抜機(4本ジャッキ式)      | 圧入980kN 引抜力3530kN 管径1000mm      | 供用日 |            |            | 80         |                     | 32,300             |                      | 32,300              |    |
| TM1940 | 油圧式鋼管圧入引抜機(4本ジャッキ式)      | 圧入980kN 引抜力3530kN 管径1200mm      | 供用日 |            |            | 80         |                     | 33,500             |                      | 33,500              |    |
| TM1941 | 油圧式鋼管圧入引抜機(4本ジャッキ式)      | 圧入980kN 引抜力3530kN 管径1480mm      | 供用日 |            |            | 80         |                     | 35,200             |                      | 35,200              |    |
| TM1942 | 油圧式鋼管圧入引抜機(4本ジャッキ式)      | 圧入980kN 引抜力3530kN 管径1750mm      | 供用日 |            |            | 80         |                     | 35,400             |                      | 35,400              |    |
| TM1943 | 油圧式鋼管圧入引抜機(4本ジャッキ式)      | 圧入980kN 引抜力5884kN 管径1980mm      | 供用日 |            |            | 80         |                     | 51,800             |                      | 51,800              |    |
| TM1944 | 油圧式鋼管圧入引抜機(4本ジャッキ式)      | 圧入980kN 引抜力3530kN 管径2250mm      | 供用日 |            |            | 80         |                     | 37,700             |                      | 37,700              |    |
| TM1950 | 油圧式杭圧入引抜機(電動式ユニット)       | 圧入294kN 引抜力294kN[軽量鋼矢板用]        | 日   |            | 90         | 150        | 21,900              | 27,200             | 67,100               | 40,300              |    |
| TM1955 | 油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型  | 圧入294kN 引抜392kN[軽量鋼矢板用]         | 日   |            | 90         | 150        | 29,900              | 37,100             | 91,700               | 55,000              |    |
| TM1956 | 油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型  | 圧736～882kN 引785～980kN           | 日   |            | 90         | 150        | 39,000              | 48,400             | 120,000              | 71,800              |    |
| TM1957 | 油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型  | 圧981～1471kN引1079～1569kN         | 日   |            | 90         | 150        | 49,300              | 61,300             | 151,000              | 90,900              |    |
| TM1958 | 油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型  | 圧981～1471kN引1079～1569kN 広幅鋼矢板用  | 日   |            | 90         | 150        | 49,600              | 61,700             | 152,000              | 91,400              |    |
| TM1959 | 油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型  | 圧入800kN 引抜力900kN 第2次基準値         | 日   |            | 90         | 150        | 51,800              | 64,400             | 159,000              | 95,400              |    |
| TM1963 | 油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型  | 圧入1000kN 引抜力1100kN 第2次基準値       | 日   |            | 90         | 150        | 56,300              | 70,000             | 173,000              | 104,000             |    |
| TM1964 | 油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型  | ハット形鋼矢板900mm圧1000kN引1100kN第2次   | 日   |            | 90         | 150        | 69,600              | 86,500             | 214,000              | 128,000             |    |
| TM1965 | 油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)硬質地盤専用   | 普通鋼矢板用 圧800kN 引900kN 排ガス第2次     | 日   |            | 90         | 150        | 117,000             | 145,000            | 358,000              | 215,000             |    |
| TM1966 | 油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)硬質地盤専用   | 広幅鋼矢板用 圧800kN 引900kN 排ガス第2次     | 日   |            | 90         | 150        | 145,000             | 180,000            | 444,000              | 267,000             |    |
| TM1970 | クロー式サントバル打機 [ハイブ式]       | ハイブ出力75kw リーダ長30m クレーン35～37t吊   | 時間  | 540        | 90         | 150        | 13,700              | 98,400             | 40,900               | 147,000             |    |
| TM1971 | クロー式サントバル打機 [ハイブ式]       | ハイブ出力120kw リーダ長30m クレーン40t吊     | 時間  | 540        | 90         | 150        | 15,500              | 111,000            | 46,300               | 167,000             |    |
| TM1972 | クロー式サントバル打機 [ハイブ式]       | ハイブ出力120kw リーダ長45m クレーン40t吊     | 時間  | 540        | 90         | 150        | 22,200              | 160,000            | 66,400               | 239,000             |    |
| TM1973 | クロー式サントバル打機 [ハイブ式]       | ハイブ出力150kw リーダ長35m クレーン70t吊     | 時間  | 540        | 90         | 150        | 22,200              | 160,000            | 66,400               | 239,000             |    |
| TM1974 | クロー式サントバル打機 [ハイブ式]       | ハイブ出力180kw リーダ長55m クレーン150t吊    | 時間  | 540        | 90         | 150        | 41,300              | 297,000            | 124,000              | 445,000             |    |
| TM1976 | クロー式サントバル打機[袋詰式・サントレーン用] | ハイブ出力60kw リーダ長30m クレーン35～37t吊   | 時間  | 540        | 90         | 150        | 8,370               | 64,200             | 26,200               | 94,300              |    |
| TM1977 | クロー式サントバル打機[袋詰式・サントレーン用] | 湿地型 ハイブ出力60kw 30m 35～37t吊       | 時間  | 540        | 90         | 150        | 10,200              | 78,600             | 32,000               | 115,000             |    |
| TM1978 | クロー式サントバル打機[袋詰式・サントレーン用] | 湿地型 ハイブ出力60～90kw 35～40m 40～60t  | 時間  | 540        | 90         | 150        | 13,900              | 107,000            | 43,500               | 157,000             |    |
| TM1981 | 深度計                      |                                 | 日   |            | 90         | 160        | 1,350               | 1,350              | 3,740                | 2,100               |    |
| TM1984 | 砂面計                      |                                 | 日   |            | 90         | 160        | 2,320               | 2,310              | 6,430                | 3,620               |    |
| TM1988 | 施工管理計                    |                                 | 日   |            | 90         | 160        | 6,960               | 6,940              | 19,300               | 10,900              |    |
| TM2001 | 粉体噴射攪拌機[二軸(電動)クロー式]      | 攪拌モータ(トルクX台数)55KW×2 最大改良深度26m   | 時間  | 620        | 110        | 190        | 21,200              | 123,000            | 59,000               | 192,000             |    |
| TM2002 | 粉体噴射攪拌機[二軸(電動)クロー式]      | 攪拌モータ(トルクX台数)90KW×2 最大改良深度33m   | 時間  | 620        | 110        | 190        | 25,200              | 146,000            | 70,200               | 229,000             |    |
| TM2003 | 粉体噴射攪拌機[二軸(電動)クロー式]      | 攪拌モータ(トルクX台数)110KW×2最大改良深度33m   | 時間  | 620        | 110        | 190        | 28,700              | 167,000            | 80,000               | 261,000             |    |
| TM2005 | 粉体噴射攪拌機[二軸(油圧)クロー式]      | 攪拌モータ 30.4kN・m X2最大改良深度20m      | 時間  | 620        | 110        | 190        | 23,900              | 139,000            | 66,700               | 217,000             |    |
| TM2010 | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)スキッド式]     | 攪拌モータ 19.6kN・mX1最大改良深度20m       | 時間  | 620        | 110        | 190        | 12,300              | 71,700             | 34,400               | 112,000             |    |
| TM2012 | 粉体噴射攪拌機 二軸(電動・軸間拡大)クロー式  | 攪拌モータ(トルクX台数)90KW×2 最大改良深度20m   | 時間  | 620        | 110        | 190        | 27,500              | 160,000            | 76,500               | 249,000             |    |
| TM2013 | 粉体噴射攪拌機 二軸(電動・軸間拡大)クロー式  | 攪拌モータ(トルクX台数)110KW×2最大改良深度33m   | 時間  | 620        | 110        | 190        | 30,900              | 179,000            | 86,000               | 280,000             |    |
| TM2015 | クロー式アースオガ[単軸式・直結三点支持式]   | オガ出力45KW 径350～800mm 18～21m      | 時間  | 590        | 100        | 150        | 6,620               | 52,100             | 19,900               | 78,000              |    |
| TM2016 | クロー式アースオガ[単軸式・直結三点支持式]   | オガ出力55KW 径450～1000mm 18～21m     | 時間  | 590        | 100        | 150        | 8,740               | 68,800             | 26,200               | 103,000             |    |
| TM2017 | クロー式アースオガ[単軸式・直結三点支持式]   | オガ出力75KW 径450～1000mm 21～30m     | 時間  | 590        | 100        | 150        | 11,000              | 86,200             | 32,900               | 129,000             |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                      | 規格・形状                            | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------|----------------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM2018 | クロー式アスオカ〔単軸式・直結三点支持式〕   | オカ出力90KW 径450～1200mm 21～33m      | 時間 | 590        | 100        | 150        | 11,300              | 88,800             | 33,900               | 133,000             |    |
| TM2019 | クロー式アスオカ〔単軸式・直結三点支持式〕   | オカ出力110KW 径450～1200mm 21～33m     | 時間 | 590        | 100        | 150        | 13,600              | 107,000            | 40,700               | 160,000             |    |
| TM2020 | クロー式アスオカ〔単軸式・直結三点支持式〕   | オカ出力150KW 径600～1200mm 21～36m     | 時間 | 590        | 100        | 150        | 14,500              | 114,000            | 43,500               | 171,000             |    |
| TM2021 | クロー式アスオカ〔単軸式・直結三点支持式〕   | オカ出力180KW 径600～1800mm 21～36m     | 時間 | 590        | 100        | 150        | 16,400              | 129,000            | 49,200               | 193,000             |    |
| TM2025 | クロー式アスオカ〔単軸式(油圧式)・直結三点支 | 掘削トルク29～35kN-m 径260～600mm 18～21m | 時間 | 590        | 100        | 150        | 8,120               | 63,800             | 24,400               | 95,700              |    |
| TM2030 | クロー式アスオカ 二軸同軸式・直結三点支持式  | オカ出力55kW リダ長21～30m 径320～600mm    | 時間 | 590        | 100        | 150        | 11,100              | 87,200             | 33,300               | 131,000             |    |
| TM2031 | クロー式アスオカ 二軸同軸式・直結三点支持式  | オカ出力90kW リダ長21～33m 径400～800mm    | 時間 | 590        | 100        | 150        | 13,700              | 108,000            | 41,100               | 161,000             |    |
| TM2032 | クロー式アスオカ 二軸同軸式・直結三点支持式  | オカ出力110kW リダ長21～33m 径800～1200    | 時間 | 590        | 100        | 150        | 15,600              | 122,000            | 46,700               | 184,000             |    |
| TM2033 | クロー式アスオカ 二軸同軸式・直結三点支持式  | オカ出力150kW リダ長21～36m 径800～1200    | 時間 | 590        | 100        | 150        | 17,500              | 137,000            | 52,400               | 206,000             |    |
| TM2037 | クロー式アスオカ 三軸式・直結三点支持式    | 出力90kW 径500～600mm 50～55t 21～33m  | 時間 | 580        | 100        | 140        | 14,600              | 121,000            | 43,900               | 182,000             |    |
| TM2038 | クロー式アスオカ 三軸式・直結三点支持式    | 出力110kW 径500～600mm 60～65t 21～33m | 時間 | 580        | 100        | 140        | 15,500              | 128,000            | 46,400               | 192,000             |    |
| TM2039 | クロー式アスオカ 三軸式・直結三点支持式    | 出力150kW 径650～850mm 60～65t 21～36m | 時間 | 580        | 100        | 140        | 17,900              | 148,000            | 53,600               | 222,000             |    |
| TM2040 | クロー式アスオカ 三軸式・直結三点支持式    | オカ出力180kW 径800～900mm 80t 21～36m  | 時間 | 580        | 100        | 140        | 24,500              | 203,000            | 73,400               | 304,000             |    |
| TM2041 | クロー式アスオカ 三軸式(攪拌ロット)     | 掘削径550～600mm 長さ6.75m             | 時間 | 580        | 100        | 140        | 494                 | 2,000              | 976                  | 4,040               |    |
| TM2042 | クロー式アスオカ 三軸式(攪拌ロット)     | 掘削径550～600mm 長さ3.00m             | 時間 | 580        | 100        | 140        | 231                 | 936                | 457                  | 1,890               |    |
| TM2043 | クロー式アスオカ 三軸式(攪拌ロット)     | 掘削径550～600mm 長さ2.00m             | 時間 | 580        | 100        | 140        | 180                 | 726                | 355                  | 1,470               |    |
| TM2044 | クロー式アスオカ 三軸式(攪拌ロット)     | 掘削径550～600mm 長さ1.00m             | 時間 | 580        | 100        | 140        | 152                 | 616                | 301                  | 1,250               |    |
| TM2045 | クロー式アスオカ 三軸式(攪拌ロット)     | 掘削径650～850mm 長さ6.75m             | 時間 | 580        | 100        | 140        | 496                 | 2,010              | 980                  | 4,060               |    |
| TM2046 | クロー式アスオカ 三軸式(攪拌ロット)     | 掘削径650～850mm 長さ3.00m             | 時間 | 580        | 100        | 140        | 271                 | 1,100              | 535                  | 2,220               |    |
| TM2047 | クロー式アスオカ 三軸式(攪拌ロット)     | 掘削径650～850mm 長さ2.00m             | 時間 | 580        | 100        | 140        | 250                 | 1,010              | 493                  | 2,040               |    |
| TM2048 | クロー式アスオカ 三軸式(攪拌ロット)     | 掘削径650～850mm 長さ1.00m             | 時間 | 580        | 100        | 140        | 225                 | 911                | 445                  | 1,840               |    |
| TM2049 | クロー式アスオカ 三軸式(攪拌スクリュ)    | 掘削径550mm 長さ6.75m                 | 時間 | 580        | 100        | 140        | 907                 | 3,670              | 1,790                | 7,420               |    |
| TM2050 | クロー式アスオカ 三軸式(攪拌スクリュ)    | 掘削径600mm 長6.75m                  | 時間 | 580        | 100        | 140        | 968                 | 3,910              | 1,910                | 7,920               |    |
| TM2051 | クロー式アスオカ 三軸式(攪拌スクリュ)    | 掘削径650～850mm 長6.75m              | 時間 | 580        | 100        | 140        | 999                 | 4,040              | 1,970                | 8,170               |    |
| TM2052 | クロー式アスオカ 三軸式(攪拌ハット)     | 掘削径550mm                         | 時間 | 580        | 100        | 140        | 542                 | 1,980              | 1,020                | 4,230               |    |
| TM2053 | クロー式アスオカ 三軸式(攪拌ハット)     | 掘削径600mm                         | 時間 | 580        | 100        | 140        | 657                 | 2,400              | 1,240                | 5,130               |    |
| TM2054 | クロー式アスオカ 三軸式(攪拌ハット)     | 掘削径650～850mm                     | 時間 | 580        | 100        | 140        | 1,170               | 4,280              | 2,200                | 9,120               |    |
| TM2060 | アスオカ中掘機・直結三点支持式         | オカ出力45kw 杭径400～1000mm 21～24m     | 時間 | 580        | 100        | 150        | 10,800              | 83,700             | 32,500               | 125,000             |    |
| TM2061 | アスオカ中掘機・直結三点支持式         | オカ出力55kw 杭径400～1200mm 21～33m     | 時間 | 580        | 100        | 150        | 15,700              | 122,000            | 47,200               | 182,000             |    |
| TM2062 | アスオカ中掘機・直結三点支持式         | オカ出力90kw 杭径400～1200mm 21～33m     | 時間 | 580        | 100        | 150        | 17,300              | 134,000            | 51,800               | 200,000             |    |
| TM2063 | アスオカ中掘機・直結三点支持式         | オカ出力110kw 杭径600～1200mm 21～36m    | 時間 | 580        | 100        | 150        | 19,100              | 148,000            | 57,200               | 221,000             |    |
| TM2069 | 中掘先端根固め管理装置             |                                  | 時間 | 580        | 100        | 150        | 504                 | 3,900              | 1,510                | 5,840               |    |
| TM2073 | アスオカ併用圧入杭打機             | オカ45KW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 リダ長21～24        | 時間 | 580        | 100        | 150        | 10,800              | 83,200             | 32,300               | 125,000             |    |
| TM2074 | アスオカ併用圧入杭打機             | オカ45KW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 リダ長21～30        | 時間 | 580        | 100        | 150        | 12,400              | 95,600             | 37,100               | 143,000             |    |
| TM2075 | アスオカ併用圧入杭打機             | オカ55KW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 リダ長21～33        | 時間 | 580        | 100        | 150        | 15,000              | 116,000            | 45,000               | 174,000             |    |
| TM2076 | アスオカ併用圧入杭打機             | オカ90KW 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 リダ長21～33        | 時間 | 580        | 100        | 150        | 15,400              | 119,000            | 46,100               | 178,000             |    |
| TM2080 | アスオカ(油圧式)併用圧入杭打機        | 掘削トルク21kN-m リダ長11.5～15.5m        | 時間 | 580        | 100        | 150        | 7,450               | 57,600             | 22,400               | 86,400              |    |
| TM2081 | アスオカ(油圧式)併用圧入杭打機        | 掘削トルク34kN-m リダ長18～21m            | 時間 | 580        | 100        | 150        | 9,500               | 73,500             | 28,500               | 110,000             |    |
| TM2085 | トラック式アスオカ〔建柱車〕          | オカ径450mm 吊能力2.0t                 | 時間 | 590        | 100        | 160        | 902                 | 6,850              | 2,750                | 10,200              |    |
| TM2086 | トラック式アスオカ〔建柱車〕          | オカ径450mm 吊能力2.9t                 | 時間 | 590        | 100        | 160        | 1,040               | 7,870              | 3,160                | 11,700              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                          | 規格・形状                              | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM2091 | ラフレックレン装着式アースオーガ及びモンケン架装    | オーガトルク22kN-m 吊16t モンケン1.2t 長16.4m  | 時間  | 590        | 100        | 160        | 3,990               | 29,400             | 12,000               | 44,100              |    |
| TM2092 | ラフレックレン装着式アースオーガ及びモンケン架装    | オーガトルク35kN-m 吊25t モンケン2t リーダ長17.5m | 時間  | 590        | 100        | 160        | 6,370               | 47,000             | 19,100               | 70,400              |    |
| TM2093 | ラフレックレン装着式アースオーガ及びモンケン架装    | オーガトルク43kN-m 吊35t モンケン2t リーダ長22m   | 時間  | 590        | 100        | 160        | 9,320               | 68,700             | 28,000               | 103,000             |    |
| TM2094 | ラフレックレン装着式アースオーガ及びモンケン架装    | オーガトルク60kN-m 吊50t モンケン2t リーダ長27.5m | 時間  | 590        | 100        | 160        | 9,680               | 71,300             | 29,000               | 107,000             |    |
| TM2097 | 揺動型オールケーシング掘削機[クローラ式]       | 最大掘削径1500mm                        | 時間  | 590        | 90         | 120        | 6,310               | 63,900             | 19,300               | 94,800              |    |
| TM2098 | 揺動型オールケーシング掘削機[クローラ式]       | 最大掘削径2000mm                        | 時間  | 590        | 90         | 120        | 8,640               | 87,500             | 26,400               | 130,000             |    |
| TM2101 | ハンマクランプ                     | 径800mm                             | 供用日 |            |            | 120        |                     | 11,400             |                      | 11,400              |    |
| TM2102 | ハンマクランプ                     | 径1000mm                            | 供用日 |            |            | 120        |                     | 12,500             |                      | 12,500              |    |
| TM2103 | ハンマクランプ                     | 径1100mm                            | 供用日 |            |            | 120        |                     | 12,900             |                      | 12,900              |    |
| TM2104 | ハンマクランプ                     | 径1200mm                            | 供用日 |            |            | 120        |                     | 13,100             |                      | 13,100              |    |
| TM2107 | ハンマクラウン                     | 径1200mm以下                          | 供用日 |            |            | 120        |                     | 3,010              |                      | 3,010               |    |
| TM2110 | ベッセル                        | 3.0m3                              | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,040              |                      | 1,040               |    |
| TM2113 | 全回転型オールケーシング掘削機 ケーシングドライブ   | クローラ式・ディーゼル/油圧駆動 最大掘削径1500mm       | 時間  | 610        | 90         | 150        | 18,500              | 122,000            | 48,500               | 197,000             |    |
| TM2114 | 全回転型オールケーシング掘削機 ケーシングドライブ   | クローラ式・ディーゼル/油圧駆動 最大掘削径2000mm       | 時間  | 610        | 90         | 150        | 22,300              | 147,000            | 58,600               | 238,000             |    |
| TM2118 | 全回転型オールケーシング掘削機 ケーシングドライブ   | スキッド式・電気/油圧駆動 最大掘削径1500mm          | 時間  | 520        | 80         | 120        | 10,900              | 98,000             | 33,600               | 145,000             |    |
| TM2119 | 全回転型オールケーシング掘削機 ケーシングドライブ   | スキッド式・ディーゼル/油圧駆動最大掘削径1500mm        | 時間  | 520        | 80         | 120        | 11,600              | 104,000            | 35,500               | 154,000             |    |
| TM2120 | 全回転型オールケーシング掘削機 ケーシングドライブ   | スキッド式・電気/油圧駆動 最大掘削径2000mm          | 時間  | 520        | 80         | 120        | 12,500              | 112,000            | 38,400               | 167,000             |    |
| TM2121 | 全回転型オールケーシング掘削機 ケーシングドライブ   | スキッド式・ディーゼル/油圧駆動最大掘削径2000mm        | 時間  | 520        | 80         | 120        | 15,900              | 142,000            | 48,600               | 211,000             |    |
| TM2122 | 全回転型オールケーシング掘削機 ケーシングドライブ   | スキッド式・ディーゼル/油圧駆動最大掘削径2600mm        | 時間  | 520        | 80         | 120        | 24,400              | 218,000            | 74,800               | 324,000             |    |
| TM2123 | 全回転型オールケーシング掘削機 ケーシングドライブ   | スキッド式・ディーゼル/油圧駆動最大掘削径3000mm        | 時間  | 520        | 80         | 120        | 24,600              | 221,000            | 75,600               | 327,000             |    |
| TM2128 | アースドリル [クローラ型]              | 最大掘削径1500mm 最大掘削長35～43m            | 時間  | 590        | 100        | 130        | 4,480               | 40,700             | 13,500               | 61,000              |    |
| TM2129 | アースドリル [クローラ型]              | 最大掘削径1700mm 最大掘削長43～65m            | 時間  | 590        | 100        | 130        | 6,770               | 61,400             | 20,300               | 92,100              |    |
| TM2130 | アースドリル [クローラ型]              | 最大掘削径2000mm 最大掘削長41～58m            | 時間  | 590        | 100        | 130        | 7,930               | 71,900             | 23,800               | 108,000             |    |
| TM2131 | アースドリル [クローラ型]              | 最大掘削径2200mm 最大掘削長54～63m            | 時間  | 590        | 100        | 130        | 8,200               | 74,400             | 24,600               | 112,000             |    |
| TM2132 | アースドリル [クローラ型]              | 最大掘削径3000mm 最大掘削長60～71m            | 時間  | 590        | 100        | 130        | 14,900              | 135,000            | 44,600               | 202,000             |    |
| TM2137 | リハースサーキュレーションドリル[ロータリーブール式] | 最大掘削径3000mm 最大掘削長200m              | 時間  | 590        | 90         | 120        | 2,740               | 26,900             | 8,210                | 40,300              |    |
| TM2138 | リハースサーキュレーションドリル[ロータリーブール式] | 最大掘削径3200mm 最大掘削長200m              | 時間  | 590        | 90         | 120        | 2,990               | 29,300             | 8,960                | 44,000              |    |
| TM2139 | リハースサーキュレーションドリル[ロータリーブール式] | 最大掘削径4000mm 最大掘削長200m              | 時間  | 590        | 90         | 120        | 4,120               | 40,400             | 12,400               | 60,700              |    |
| TM2142 | リハースサーキュレーションドリル[トップドライブ式]  | 最大掘削径1500mm 最大掘削長50m               | 時間  | 590        | 90         | 120        | 2,240               | 22,000             | 6,730                | 33,000              |    |
| TM2147 | 地下連続壁施工機用クローラクレーン           | 吊上能力 100t                          | 時間  | 550        | 90         | 130        | 17,600              | 138,000            | 50,200               | 212,000             |    |
| TM2148 | 地下連続壁施工機用クローラクレーン           | 吊上能力 150t                          | 時間  | 550        | 90         | 130        | 18,900              | 148,000            | 53,900               | 228,000             |    |
| TM2151 | 地下連続壁施工機 回転水平多軸・クローラクレーン装   | 壁厚630～1500mm 掘削長100m トルク4t・mX2     | 時間  | 550        | 90         | 130        | 19,300              | 154,000            | 55,700               | 236,000             |    |
| TM2152 | 地下連続壁施工機 回転水平多軸・クローラクレーン装   | 壁厚650～1500mm 掘削長150m トルク8t・mX2     | 時間  | 550        | 90         | 130        | 29,700              | 238,000            | 85,900               | 364,000             |    |
| TM2153 | 地下連続壁施工機 回転水平多軸・クローラクレーン装   | 壁厚1200～2400mm 掘削長150m トルク5t・mX2    | 時間  | 550        | 90         | 130        | 33,400              | 266,000            | 96,400               | 408,000             |    |
| TM2154 | 地下連続壁施工機 回転水平多軸・クローラクレーン装   | 壁厚1500～3200mm掘削長150m トルク13.5t・mX2  | 時間  | 550        | 90         | 130        | 41,500              | 332,000            | 120,000              | 508,000             |    |
| TM2159 | 地下連続壁施工機 輸入・回転水平多軸・クローラ     | 壁厚640～2800mm 掘削長150m カットトルク8t・mX2  | 時間  | 550        | 90         | 130        | 46,900              | 375,000            | 135,000              | 574,000             |    |
| TM2163 | 地下連続壁施工機 回転水平多軸・路下式         | 壁厚650～1200mm 掘削長70m カットトルク8t・mX2   | 時間  | 550        | 90         | 130        | 37,300              | 297,000            | 108,000              | 456,000             |    |
| TM2166 | 地下連続壁施工機 破砕式                | 標準式 壁厚600～800mm 掘削長40m             | 時間  | 550        | 90         | 130        | 6,310               | 50,400             | 18,200               | 77,200              |    |
| TM2167 | 地下連続壁施工機 破砕式                | 低空頭式 壁厚600～800mm 掘削長40m            | 時間  | 550        | 90         | 130        | 7,010               | 56,000             | 20,200               | 85,700              |    |
| TM2170 | 地下連続壁施工機 スラッシュタンク           | 10m3                               | 供用日 |            |            | 130        |                     | 842                |                      | 842                 |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                    | 規格・形状                                       | 単位   | 運転<br>時間<br>③欄 | 運転<br>日数<br>④欄 | 供用<br>日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-----------------------|---|------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM2171 | 地下連続壁施工機 スラッシュタンク     |   | 20m3 |                |                | 130            |                     | 1,080              |                      | 1,080               |    |
| TM2172 | 地下連続壁施工機 スラッシュタンク     |   | 30m3 |                |                | 130            |                     | 1,810              |                      | 1,810               |    |
| TM2178 | 地下連続壁施工機 油圧ラムシェル式・懸垂型 | 壁厚500～1200mm 掘削長55m                         | 時間   | 550            | 90             | 110            | 6,380               | 56,800             | 17,700               | 88,700              |    |
| TM2179 | 地下連続壁施工機 油圧ラムシェル式・懸垂型 | 壁厚800～1200mm 掘削長130m                        | 時間   | 550            | 90             | 110            | 11,300              | 101,000            | 31,400               | 157,000             |    |
| TM2180 | 地下連続壁施工機 油圧ラムシェル式・懸垂型 | 壁厚1000～1500mm 掘削長130m                       | 時間   | 550            | 90             | 110            | 12,900              | 115,000            | 35,800               | 179,000             |    |
| TM2181 | 地下連続壁施工機 油圧ラムシェル式・懸垂型 | 壁厚1200～1800mm 掘削長130m                       | 時間   | 550            | 90             | 110            | 14,300              | 128,000            | 39,900               | 200,000             |    |
| TM2189 | 土砂分離装置                | 処理量6m3/min                                  | 時間   | 550            | 90             | 140            | 3,740               | 27,700             | 10,800               | 42,500              |    |
| TM2190 | 土砂分離装置                | 処理量8m3/min                                  | 時間   | 550            | 90             | 140            | 4,660               | 34,600             | 13,500               | 53,000              |    |
| TM2191 | 土砂分離装置                | 処理量10m3/min                                 | 時間   | 550            | 90             | 140            | 5,110               | 37,900             | 14,700               | 58,000              |    |
| TM2192 | 土砂分離装置                | 処理量12m3/min                                 | 時間   | 550            | 90             | 140            | 5,600               | 41,500             | 16,200               | 63,600              |    |
| TM2193 | 土砂分離装置                | 処理量14m3/min                                 | 時間   | 550            | 90             | 140            | 6,240               | 46,300             | 18,000               | 70,900              |    |
| TM2196 | 等厚式ソイルメント地中連続壁施工機     | 壁厚450～550mm 深度20m 油圧ユニット内蔵                  | 時間   | 540            | 80             | 130            | 22,200              | 202,000            | 70,700               | 294,000             |    |
| TM2197 | 等厚式ソイルメント地中連続壁施工機     | 壁厚550～700mm 深度35m 油圧ユニット搭載                  | 時間   | 540            | 80             | 130            | 21,800              | 199,000            | 69,600               | 289,000             |    |
| TM2198 | 等厚式ソイルメント地中連続壁施工機     | 壁厚550～850mm 深度60m 油圧ユニット搭載                  | 時間   | 540            | 80             | 130            | 24,700              | 225,000            | 78,800               | 328,000             |    |
| TM2201 | アイドラポスト               | 壁厚450～550mm 長さ1.8m                          | 時間   | 540            | 80             | 130            | 2,090               | 9,160              | 4,300                | 17,900              |    |
| TM2202 | アイドラポスト               | 壁厚550～700mm 長さ4.1m                          | 時間   | 540            | 80             | 130            | 3,430               | 15,000             | 7,050                | 29,300              |    |
| TM2203 | アイドラポスト               | 壁厚550～850mm 長さ3.5m                          | 時間   | 540            | 80             | 130            | 4,140               | 18,100             | 8,510                | 35,300              |    |
| TM2207 | カッタポスト                | 壁厚450～550mm 長さ1.8m                          | 時間   | 540            | 80             | 130            | 983                 | 4,210              | 2,000                | 8,300               |    |
| TM2208 | カッタポスト                | 壁厚450～550mm 長さ3.5m                          | 時間   | 540            | 80             | 130            | 1,660               | 7,140              | 3,390                | 14,100              |    |
| TM2209 | カッタポスト                | 壁厚550～700mm 長さ1.2m                          | 時間   | 540            | 80             | 130            | 975                 | 4,180              | 1,980                | 8,240               |    |
| TM2210 | カッタポスト                | 壁厚550～700mm 長さ2.4m                          | 時間   | 540            | 80             | 130            | 1,830               | 7,850              | 3,730                | 15,500              |    |
| TM2211 | カッタポスト                | 壁厚550～700mm 長さ3.7m                          | 時間   | 540            | 80             | 130            | 2,710               | 11,600             | 5,500                | 22,800              |    |
| TM2212 | カッタポスト                | 壁厚550～850mm 長さ1.2m                          | 時間   | 540            | 80             | 130            | 1,050               | 4,490              | 2,130                | 8,850               |    |
| TM2213 | カッタポスト                | 壁厚550～850mm 長さ2.4m                          | 時間   | 540            | 80             | 130            | 1,940               | 8,330              | 3,950                | 16,400              |    |
| TM2214 | カッタポスト                | 壁厚550～850mm 長さ3.7m                          | 時間   | 540            | 80             | 130            | 2,780               | 11,900             | 5,660                | 23,500              |    |
| TM2215 | カッタポスト                | 壁厚550～850mm 長さ3.7m強化型                       | 時間   | 540            | 80             | 130            | 3,050               | 13,100             | 6,210                | 25,800              |    |
| TM2219 | 側壁測定装置[2方向切換測定式]      | 測定幅300～4000mm 測定深度108m                      | 日    |                | 90             | 130            | 4,470               | 4,410              | 10,800               | 7,510               |    |
| TM2220 | 側壁測定装置[4方向同時測定式]      | 測定深度100m                                    | 日    |                | 90             | 130            | 5,840               | 5,760              | 14,200               | 9,810               |    |
| TM2221 | 側壁測定装置[4方向同時測定式]      | 測定深度150m                                    | 日    |                | 90             | 130            | 14,200              | 14,000             | 34,400               | 23,900              |    |
| TM2225 | 泥排水処理装置(フィルタプレス式)     | ろ板寸法91cm(36インチ) 60室 ろ過面積70m <sup>2</sup>    | 時間   | 610            | 100            | 140            | 2,860               | 20,700             | 7,610                | 33,200              |    |
| TM2226 | 泥排水処理装置(フィルタプレス式)     | ろ板寸法91cm(36インチ) 90室 ろ過面積100m <sup>2</sup>   | 時間   | 610            | 100            | 140            | 3,220               | 23,400             | 8,590                | 37,500              |    |
| TM2227 | 泥排水処理装置(フィルタプレス式)     | ろ板寸法122cm(48インチ) 60室 ろ過面積135m <sup>2</sup>  | 時間   | 610            | 100            | 140            | 3,260               | 23,700             | 8,690                | 37,900              |    |
| TM2228 | 泥排水処理装置(フィルタプレス式)     | ろ板寸法122cm(48インチ) 90室 ろ過面積200m <sup>2</sup>  | 時間   | 610            | 100            | 140            | 3,900               | 28,300             | 10,400               | 45,400              |    |
| TM2229 | 泥排水処理装置(フィルタプレス式)     | ろ板寸法122cm(48インチ) 120室 ろ過面積270m <sup>2</sup> | 時間   | 610            | 100            | 140            | 4,390               | 31,900             | 11,700               | 51,000              |    |
| TM2230 | 泥排水処理装置(フィルタプレス式)     | ろ板寸法165cm(65インチ) 100室 ろ過面積450m <sup>2</sup> | 時間   | 610            | 100            | 140            | 6,700               | 48,600             | 17,800               | 77,900              |    |
| TM2231 | 泥排水処理装置(フィルタプレス式)     | ろ板寸法165cm(65インチ) 125室 ろ過面積560m <sup>2</sup> | 時間   | 610            | 100            | 140            | 7,540               | 54,800             | 20,100               | 87,700              |    |
| TM2235 | 遠心分離機・スクレイパー          | 泥水量 1～2m3/h                                 | 時間   | 610            | 100            | 140            | 819                 | 6,150              | 2,230                | 9,720               |    |
| TM2236 | 遠心分離機・スクレイパー          | 泥水量 2～4m3/h                                 | 時間   | 610            | 100            | 140            | 938                 | 7,040              | 2,560                | 11,100              |    |
| TM2237 | 遠心分離機・スクレイパー          | 泥水量 4～8m3/h                                 | 時間   | 610            | 100            | 140            | 1,280               | 9,610              | 3,490                | 15,200              |    |
| TM2238 | 遠心分離機・スクレイパー          | 泥水量 8～14m3/h                                | 時間   | 610            | 100            | 140            | 1,960               | 14,700             | 5,330                | 23,200              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                   | 規格・形状   | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|----------------------|---|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM2239 | 遠心分離機・スクレットカンタ       | 泥水量 20～30m <sup>3</sup> /h                              | 時間 | 610        | 100        | 140        | 5,010               | 37,600             | 13,700               | 59,500              |    |
| TM2240 | 遠心分離機・スクレットカンタ       | 泥水量 60m <sup>3</sup> /h                                 | 時間 | 610        | 100        | 140        | 5,570               | 41,800             | 15,200               | 66,200              |    |
| TM2241 | 遠心分離機・スクレットカンタ       | 泥水量 300m <sup>3</sup> /h                                | 時間 | 610        | 100        | 140        | 14,500              | 109,000            | 39,400               | 172,000             |    |
| TM2245 | 遠心分離機・ハッチ式           | 容量0.44m <sup>3</sup> 泥水量7.0m <sup>3</sup> /h 乾土量1.7t/h  | 時間 | 610        | 100        | 140        | 5,910               | 44,400             | 16,100               | 70,200              |    |
| TM2246 | 遠心分離機・ハッチ式           | 容量0.70m <sup>3</sup> 泥水量9.5m <sup>3</sup> /h 乾土量2.2t/h  | 時間 | 610        | 100        | 140        | 6,300               | 47,300             | 17,200               | 74,800              |    |
| TM2247 | 遠心分離機・ハッチ式           | 容量1.00m <sup>3</sup> 泥水量12.0m <sup>3</sup> /h 乾土量2.8t/h | 時間 | 610        | 100        | 140        | 6,710               | 50,400             | 18,300               | 79,700              |    |
| TM2251 | マットスクリーン             | 処理能力1.0m <sup>3</sup> /min 1.5kw                        | 日  |            | 100        | 140        | 546                 | 576                | 1,350                | 966                 |    |
| TM2255 | アルカリ水中和装置〔炭酸ガス式〕     | 処理量 6m <sup>3</sup> /h級                                 | 時間 | 610        | 120        | 180        | 553                 | 2,840              | 1,390                | 4,710               |    |
| TM2256 | アルカリ水中和装置〔炭酸ガス式〕     | 処理量 20m <sup>3</sup> /h級                                | 時間 | 610        | 120        | 180        | 631                 | 3,240              | 1,590                | 5,370               |    |
| TM2257 | アルカリ水中和装置〔炭酸ガス式〕     | 処理量 35m <sup>3</sup> /h級                                | 時間 | 610        | 120        | 180        | 726                 | 3,720              | 1,830                | 6,180               |    |
| TM2261 | 汚泥吸排車〔トラック架装型〕       | 積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm                                   | 時間 | 600        | 90         | 120        | 1,160               | 12,300             | 3,610                | 18,100              |    |
| TM2262 | 汚泥吸排車〔トラック架装型〕       | 積載質量8.0t 吸入管径75mm                                       | 時間 | 600        | 90         | 120        | 2,580               | 27,500             | 8,080                | 40,400              |    |
| TM2263 | 汚泥吸排車〔トラック架装型〕       | 積載質量5.5t 吸入管径75mm                                       | 時間 | 600        | 90         | 120        | 1,580               | 16,800             | 4,940                | 24,700              |    |
| TM2264 | 汚泥吸排車〔トラック架装型〕       | 積載質量9.5t 吸入管径75mm                                       | 時間 | 600        | 90         | 120        | 2,590               | 27,600             | 8,120                | 40,500              |    |
| TM2266 | グライトポンプ〔横型単筒〕        | 吐出量 15～30リットル/min                                       | 日  |            | 80         | 130        | 761                 | 573                | 1,690                | 1,040               |    |
| TM2267 | グライトポンプ〔横型単筒〕        | 内燃機関 15～30リットル/min                                      | 日  |            | 80         | 130        | 837                 | 630                | 1,860                | 1,140               |    |
| TM2268 | グライトポンプ〔横型単筒〕        | 吐出量 30～70リットル/min                                       | 日  |            | 80         | 130        | 1,210               | 910                | 2,690                | 1,650               |    |
| TM2269 | グライトポンプ〔横型単筒〕        | 内燃機関 30～70リットル/min                                      | 日  |            | 80         | 130        | 1,330               | 1,000              | 2,960                | 1,820               |    |
| TM2273 | グライトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 | 吐出量37～100リットル/min                                       | 日  |            | 80         | 130        | 1,550               | 1,160              | 3,440                | 2,120               |    |
| TM2274 | グライトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 | 吐出量200リットル/min  | 日  |            | 80         | 130        | 2,050               | 1,550              | 4,570                | 2,810               |    |
| TM2275 | グライトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 | 吐出量300リットル/min  | 日  |            | 80         | 130        | 3,410               | 2,570              | 7,580                | 4,660               |    |
| TM2276 | グライトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 | 吐出量350～400リットル/min                                      | 日  |            | 80         | 130        | 4,220               | 3,180              | 9,380                | 5,770               |    |
| TM2277 | グライトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 | 吐出量600～800リットル/min                                      | 日  |            | 80         | 130        | 5,760               | 4,340              | 12,800               | 7,890               |    |
| TM2281 | グライトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 | 内燃機関 37～100リットル/min                                     | 日  |            | 80         | 130        | 1,710               | 1,280              | 3,780                | 2,330               |    |
| TM2282 | グライトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 | 内燃機関 200リットル/min  | 日  |            | 80         | 130        | 2,260               | 1,710              | 5,030                | 3,090               |    |
| TM2283 | グライトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 | 内燃機関 300リットル/min  | 日  |            | 80         | 130        | 3,750               | 2,830              | 8,340                | 5,130               |    |
| TM2284 | グライトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 | 内燃機関 350～400リットル/min                                    | 日  |            | 80         | 130        | 4,640               | 3,500              | 10,300               | 6,350               |    |
| TM2285 | グライトポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 | 内燃機関 600～800リットル/min                                    | 日  |            | 80         | 130        | 6,340               | 4,770              | 14,100               | 8,680               |    |
| TM2290 | グライトポンプ〔横型三連ブレンジャ式〕  | 吐出量 13～130リットル/min                                      | 日  |            | 80         | 130        | 2,440               | 1,840              | 5,430                | 3,340               |    |
| TM2291 | グライトポンプ〔横型三連ブレンジャ式〕  | 吐出量 30～200リットル/min                                      | 日  |            | 80         | 130        | 6,550               | 4,930              | 14,600               | 8,960               |    |
| TM2292 | グライトポンプ〔横型三連ブレンジャ式〕  | 吐出量 440リットル/min   | 日  |            | 80         | 130        | 8,420               | 6,340              | 18,700               | 11,500              |    |
| TM2295 | グライトポンプ〔横型三連ブレンジャ式〕  | 内燃機関 13～130リットル/min                                     | 日  |            | 80         | 130        | 2,680               | 2,020              | 5,970                | 3,670               |    |
| TM2296 | グライトポンプ〔横型三連ブレンジャ式〕  | 内燃機関 30～200リットル/min                                     | 日  |            | 80         | 130        | 7,210               | 5,420              | 16,100               | 9,860               |    |
| TM2297 | グライトポンプ〔横型三連ブレンジャ式〕  | 内燃機関 440リットル/min  | 日  |            | 80         | 130        | 9,260               | 6,970              | 20,600               | 12,700              |    |
| TM2300 | グライトミキサ〔立型1槽式〕       | 内燃機関 100リットル×1  | 日  |            | 80         | 130        | 339                 | 279                | 794                  | 489                 |    |
| TM2301 | グライトミキサ〔立型1槽式〕       | 攪拌容量 100リットル×1  | 日  |            | 80         | 130        | 295                 | 243                | 690                  | 425                 |    |
| TM2302 | グライトミキサ〔立型1槽式〕       | 攪拌容量 200リットル×1  | 日  |            | 80         | 130        | 590                 | 486                | 1,380                | 849                 |    |
| TM2303 | グライトミキサ〔立型1槽式〕       | 内燃機関 200リットル×1  | 日  |            | 80         | 130        | 679                 | 559                | 1,590                | 976                 |    |
| TM2304 | グライトミキサ〔立型1槽式〕       | 攪拌容量 500リットル×1  | 日  |            | 80         | 130        | 1,390               | 1,150              | 3,250                | 2,000               |    |
| TM2305 | グライトミキサ〔立型1槽式〕       | 内燃機関 500リットル×1  | 日  |            | 80         | 130        | 1,600               | 1,320              | 3,740                | 2,300               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                            | 規格・形状                               | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM2309 | グラウトミキシ [上下2槽式]               | 攪拌容量 200リットル×2                      | 日   |            | 80         | 130        | 919                 | 757                | 2,150                | 1,320               |    |
| TM2310 | グラウトミキシ [上下2槽式]               | 攪拌容量 400リットル×2                      | 日   |            | 80         | 130        | 1,210               | 1,000              | 2,840                | 1,750               |    |
| TM2311 | グラウトミキシ [上下2槽式]               | 攪拌容量 600リットル×2                      | 日   |            | 80         | 130        | 1,510               | 1,250              | 3,540                | 2,180               |    |
| TM2315 | グラウトミキシ [上下2槽式]               | 内燃機関 200リットル×2                      | 日   |            | 80         | 130        | 1,060               | 871                | 2,470                | 1,520               |    |
| TM2316 | グラウトミキシ [上下2槽式]               | 内燃機関 400リットル×2                      | 日   |            | 80         | 130        | 1,390               | 1,150              | 3,270                | 2,010               |    |
| TM2317 | グラウトミキシ [上下2槽式]               | 内燃機関 600リットル×2                      | 日   |            | 80         | 130        | 1,740               | 1,440              | 4,070                | 2,510               |    |
| TM2321 | グラウトミキシ [並列2槽式]               | 攪拌容量 200リットル×2                      | 日   |            | 80         | 130        | 760                 | 626                | 1,780                | 1,090               |    |
| TM2322 | グラウトミキシ [並列2槽式]               | 攪拌容量 300リットル×2                      | 日   |            | 80         | 130        | 888                 | 732                | 2,080                | 1,280               |    |
| TM2323 | グラウトミキシ [並列2槽式]               | 攪拌容量 400リットル×2                      | 日   |            | 80         | 130        | 1,240               | 1,020              | 2,890                | 1,780               |    |
| TM2324 | グラウトミキシ [並列2槽式]               | 攪拌容量 500リットル×2                      | 日   |            | 80         | 130        | 2,060               | 1,700              | 4,830                | 2,970               |    |
| TM2325 | グラウトミキシ [並列2槽式]               | 攪拌容量 600リットル×2                      | 日   |            | 80         | 130        | 2,100               | 1,730              | 4,910                | 3,020               |    |
| TM2326 | グラウトミキシ [並列2槽式]               | 攪拌容量 800リットル×2                      | 日   |            | 80         | 130        | 2,570               | 2,120              | 6,020                | 3,700               |    |
| TM2330 | グラウトミキシ [並列2槽式]               | 内燃機関 200リットル×2                      | 日   |            | 80         | 130        | 874                 | 720                | 2,050                | 1,250               |    |
| TM2331 | グラウトミキシ [並列2槽式]               | 内燃機関 300リットル×2                      | 日   |            | 80         | 130        | 1,020               | 842                | 2,390                | 1,470               |    |
| TM2332 | グラウトミキシ [並列2槽式]               | 内燃機関 400リットル×2                      | 日   |            | 80         | 130        | 1,430               | 1,170              | 3,320                | 2,050               |    |
| TM2333 | グラウトミキシ [並列2槽式]               | 内燃機関 500リットル×2                      | 日   |            | 80         | 130        | 2,370               | 1,960              | 5,550                | 3,420               |    |
| TM2334 | グラウトミキシ [並列2槽式]               | 内燃機関 600リットル×2                      | 日   |            | 80         | 130        | 2,420               | 1,990              | 5,650                | 3,470               |    |
| TM2335 | グラウトミキシ [並列2槽式]               | 内燃機関 800リットル×2                      | 日   |            | 80         | 130        | 2,960               | 2,440              | 6,920                | 4,260               |    |
| TM2341 | グラウトミキシ モルタルプラント              | 攪拌容量 500リットル×2                      | 日   |            | 70         | 170        | 10,600              | 5,850              | 24,800               | 10,200              |    |
| TM2351 | 中層混合処理機(トレンチャ式) [ヘースマシン]      | 20t (山積0.8m3) 級バックホ                 | 時間  | 690        | 110        | 180        | 2,500               | 16,500             | 6,810                | 26,100              |    |
| TM2352 | 中層混合処理機(トレンチャ式) [ヘースマシン]      | 30t (山積1.4m3) 級バックホ                 | 時間  | 690        | 110        | 180        | 4,120               | 27,100             | 11,200               | 42,800              |    |
| TM2353 | 中層混合処理機(トレンチャ式) [ヘースマシン]      | 40t (山積1.9m3) 級バックホ                 | 時間  | 690        | 110        | 180        | 5,750               | 37,800             | 15,600               | 59,900              |    |
| TM2354 | 中層混合処理機(トレンチャ式) [ヘースマシン]      | 40t (山積1.9m3) 級バックホ 2ピースブーム         | 時間  | 690        | 110        | 180        | 9,700               | 63,700             | 26,400               | 101,000             |    |
| TM2361 | マテリアルロック                      | 容量1.0m3 0.4MPa 径1.8~1.9m 長さ5.5m級    | 供用日 |            |            | 150        |                     | 22,700             |                      | 22,700              |    |
| TM2362 | マテリアルロック                      | 容量1.0m3 0.7MPa 径1.8~1.9m 長さ5.5m級    | 供用日 |            |            | 150        |                     | 25,100             |                      | 25,100              |    |
| TM2363 | マテリアルロック マンロック一体型             | 0.5m3 φ2.1(0.9)×9.6m 0.4MPa (小断面用)  | 供用日 |            |            | 150        |                     | 50,500             |                      | 50,500              |    |
| TM2364 | マテリアルロックマンロック一体・ヘリウム混合ガス対応型   | 0.5m3 φ2.1(0.9)×10.5m 0.7MPa (小断面用) | 供用日 |            |            | 150        |                     | 97,900             |                      | 97,900              |    |
| TM2365 | マンロック                         | 立型10~12人用 圧力0.4MPa                  | 供用日 |            |            | 150        |                     | 13,900             |                      | 13,900              |    |
| TM2366 | マンロック                         | 立型10~12人用 圧力0.7MPa                  | 供用日 |            |            | 150        |                     | 15,400             |                      | 15,400              |    |
| TM2368 | 消音装置(小断面マテリアルロック用)            | 消音装置本体および二次サイレンサ                    | 供用日 |            |            | 150        |                     | 13,700             |                      | 13,700              |    |
| TM2369 | マテリアルシャフト                     | 径1.2m級 長さ2m級 圧力0.4MPa               | 供用日 |            |            | 120        |                     | 878                |                      | 878                 |    |
| TM2370 | マテリアルシャフト                     | 径1.2m級 長さ2m級 圧力0.7MPa               | 供用日 |            |            | 120        |                     | 951                |                      | 951                 |    |
| TM2373 | マンシャフト                        | 径1.2m級 長さ2m級 圧力0.4MPa               | 供用日 |            |            | 120        |                     | 878                |                      | 878                 |    |
| TM2374 | マンシャフト                        | 径1.2m級 長さ2m級 圧力0.7MPa               | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,030              |                      | 1,030               |    |
| TM2375 | ワシ型ハッチ                        | 圧力0.7MPa                            | 供用日 |            |            | 150        |                     | 3,480              |                      | 3,480               |    |
| TM2376 | スペシャルシャフト                     | 径1.4m級 長さ0.5m級 圧力0.4MPa             | 供用日 |            |            | 120        |                     | 902                |                      | 902                 |    |
| TM2377 | スペシャルシャフト                     | 径1.4m級 長さ0.5m級 圧力0.7MPa             | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,000              |                      | 1,000               |    |
| TM2379 | ボットムトア                        | 径1.4m級 圧力0.4MPa                     | 供用日 |            |            | 120        |                     | 688                |                      | 688                 |    |
| TM2380 | ボットムトア                        | 径1.4m級 圧力0.7MPa                     | 供用日 |            |            | 120        |                     | 763                |                      | 763                 |    |
| TM2382 | 自動ボットムトア(アンカーハッチ) [マテリアルロック用] | 圧力0.7MPa                            | 供用日 |            |            | 150        |                     | 7,780              |                      | 7,780               |    |



建設機械等損料表

| コード    | 名称                                | 規格・形状                            | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM2383 | 自動ボットトリア(アンカーハッチ) [マンロック用]        | 圧力0.7MPa                         | 供用日 |            |            | 150        |                     | 7,040              |                      | 7,040               |    |
| TM2386 | ケーソン用エレベータ(内圧用)                   | 圧力 [3人用] 0.4MPa                  | 供用日 |            |            | 110        |                     | 50,700             |                      | 50,700              |    |
| TM2387 | ケーソン用エレベータ(内圧用)                   | 圧力 [3人用] 0.7MPa                  | 供用日 |            |            | 110        |                     | 52,300             |                      | 52,300              |    |
| TM2390 | ケーソン用エレベータシャフト(内圧用)               | 圧力 [3人用] 0.4MPa                  | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,440              |                      | 1,440               |    |
| TM2391 | ケーソン用エレベータシャフト(内圧用)               | 圧力 [3人用] 0.7MPa                  | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,590              |                      | 1,590               |    |
| TM2394 | バケット                              | 0.5m3級                           | 供用日 |            |            | 120        |                     | 457                |                      | 457                 |    |
| TM2395 | バケット                              | 1.0m3級                           | 供用日 |            |            | 120        |                     | 551                |                      | 551                 |    |
| TM2398 | 排土用キャリア                           | ABケーター式 1.0m3級                   | 供用日 |            |            | 150        |                     | 59,000             |                      | 59,000              |    |
| TM2400 | 土砂ホッパ                             | 10m3級                            | 供用日 |            |            | 150        |                     | 4,950              |                      | 4,950               |    |
| TM2401 | 土砂ホッパ                             | 30m3級                            | 供用日 |            |            | 150        |                     | 9,150              |                      | 9,150               |    |
| TM2402 | 土砂ホッパ                             | 50m3級                            | 供用日 |            |            | 150        |                     | 10,100             |                      | 10,100              |    |
| TM2403 | 中層混合処理機(トレンチャ式)[攪拌混合装置]           | 改良深度(標準)5m 適合ベースマシン20t級          | 時間  | 560        | 100        | 140        | 13,700              | 32,900             | 21,900               | 87,700              |    |
| TM2404 | 中層混合処理機(トレンチャ式)[攪拌混合装置]           | 改良深度(標準)8m 適合ベースマシン30t級          | 時間  | 560        | 100        | 140        | 38,400              | 73,200             | 56,700               | 227,000             |    |
| TM2405 | 中層混合処理機(トレンチャ式)[攪拌混合装置]           | 改良深度(標準)10m 適合ベースマシン40t級         | 時間  | 560        | 100        | 140        | 44,000              | 83,900             | 65,000               | 260,000             |    |
| TM2406 | 中層混合処理機(トレンチャ式)[攪拌混合装置]           | 改良深度(標準)13m 適合ベースマシン40t級         | 時間  | 560        | 100        | 140        | 49,300              | 94,100             | 72,900               | 291,000             |    |
| TM2407 | 潜函用ショベル                           | 電動バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)        | 供用日 |            |            | 120        |                     | 10,900             |                      | 10,900              |    |
| TM2408 | 中層混合処理機(トレンチャ式)[施工管理装置]           | 1メートル用                           | 日   |            | 80         | 110        | 17,300              | 16,700             | 40,200               | 29,300              |    |
| TM2409 | 中層混合処理機(トレンチャ式)[施工管理装置]           | 2メートル用                           | 日   |            | 80         | 110        | 20,800              | 20,000             | 48,300               | 35,100              |    |
| TM2411 | 天井走行式ショベル                         | 山積0.15m3(平積0.13m3)               | 供用日 |            |            | 120        |                     | 53,400             |                      | 53,400              |    |
| TM2412 | 天井走行式ショベル                         | 山積0.25m3(平積0.2m3)                | 供用日 |            |            | 120        |                     | 72,400             |                      | 72,400              |    |
| TM2413 | 天井走行式ショベル                         | 山積0.3m3(平積0.25m3)                | 供用日 |            |            | 120        |                     | 83,300             |                      | 83,300              |    |
| TM2415 | 天井走行式ショベル(遠隔操作型)                  | [小断面用] 山積0.05m3(平積0.04m3)        | 供用日 |            |            | 120        |                     | 63,800             |                      | 63,800              |    |
| TM2416 | 天井走行式ショベル(遠隔操作型)                  | 山積0.15m3(平積0.13m3)               | 供用日 |            |            | 120        |                     | 63,800             |                      | 63,800              |    |
| TM2417 | 天井走行式ショベル(遠隔操作型)                  | 山積0.25m3(平積0.2m3)                | 供用日 |            |            | 120        |                     | 84,500             |                      | 84,500              |    |
| TM2418 | 天井走行式ショベル(遠隔操作型)                  | 山積0.3m3(平積0.25m3)                | 供用日 |            |            | 120        |                     | 101,000            |                      | 101,000             |    |
| TM2420 | 遠隔操作用設備                           | 小断面用 1式                          | 供用日 |            |            | 120        |                     | 9,890              |                      | 9,890               |    |
| TM2421 | 遠隔操作用設備                           | 中断面用 1式                          | 供用日 |            |            | 120        |                     | 60,700             |                      | 60,700              |    |
| TM2423 | 天井走行レール 天井走行式ショベル用                | 長さ2m級                            | 供用日 |            |            | 120        |                     | 374                |                      | 374                 |    |
| TM2424 | シャフト マテリアルシャフト・マンシャフト一体型          | φ2.1(0.9)×2m 0.4MPa (小断面用)       | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,970              |                      | 1,970               |    |
| TM2425 | シャフトマテリアルシャフト・マンシャフト一体・ヘリウム混合ガス対応 | φ2.1(0.9)×2m 0.7MPa (小断面用)       | 供用日 |            |            | 120        |                     | 2,560              |                      | 2,560               |    |
| TM2426 | 圧気専用ドリフト                          | 空圧式 機械質量100kg級                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 30,200             |                      | 30,200              |    |
| TM2427 | 圧気専用ドリフト                          | 油圧式 機械質量350kg級                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 35,200             |                      | 35,200              |    |
| TM2429 | 圧気専用ブレーカ                          | 油圧式 機械質量200kg級                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 7,550              |                      | 7,550               |    |
| TM2430 | 圧気専用ブレーカ                          | 油圧式 機械質量300kg級                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 9,310              |                      | 9,310               |    |
| TM2434 | ケーブルリフト(非自走式)                     | リフト力2000kg級                      | 供用日 |            |            | 110        |                     | 2,760              |                      | 2,760               |    |
| TM2435 | ケーブルリフト(自走式)                      | リフト力2000kg級                      | 供用日 |            |            | 110        |                     | 13,400             |                      | 13,400              |    |
| TM2438 | 空気圧縮機                             | 吐出量 29m3/50Hz 36m3/60Hz 圧力0.4MPa | 供用日 |            |            | 120        |                     | 32,700             |                      | 32,700              |    |
| TM2439 | 空気圧縮機                             | 吐出量 25m3/50Hz 31m3/60Hz 圧力0.7MPa | 供用日 |            |            | 120        |                     | 46,600             |                      | 46,600              |    |
| TM2440 | 空気圧縮機                             | 吐出量 20m3/50Hz 26m3/60Hz 圧力0.9MPa | 供用日 |            |            | 120        |                     | 51,700             |                      | 51,700              |    |
| TM2442 | 圧縮空気清浄機                           | 処理量650m3/h 圧力0.49MPa             | 供用日 |            |            | 120        |                     | 4,210              |                      | 4,210               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                            | 規格・形状                             | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM2443 | 圧縮空気清浄機                       | 処理量1100m <sup>3</sup> /h 圧力0.8MPa | 供用日 |            |            | 120        |                     | 6,140              |                      | 6,140               |    |
| TM2444 | 圧縮空気清浄機                       | 処理量1100m <sup>3</sup> /h 圧力0.9MPa | 供用日 |            |            | 120        |                     | 6,450              |                      | 6,450               |    |
| TM2447 | レシーバタンク                       | 容量2.5m <sup>3</sup> 圧力0.7~0.9MPa  | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,540              |                      | 1,540               |    |
| TM2449 | 高圧ホース                         | 径100mm 長さ10m 圧力1.0MPa             | 供用日 |            |            | 120        |                     | 343                |                      | 343                 |    |
| TM2452 | 送気管                           | 径100mm 長さ5.5m 圧力1.0MPa            | 供用日 |            |            | 120        |                     | 42                 |                      | 42                  |    |
| TM2453 | 送気管                           | 径150mm 長さ5.5m 圧力1.0MPa            | 供用日 |            |            | 120        |                     | 107                |                      | 107                 |    |
| TM2454 | 送気管                           | 径200mm 長さ5.5m 圧力1.0MPa            | 供用日 |            |            | 120        |                     | 126                |                      | 126                 |    |
| TM2458 | 圧力調整装置                        | 径100mm 圧力0.4MPa                   | 供用日 |            |            | 150        |                     | 2,010              |                      | 2,010               |    |
| TM2459 | 圧力調整装置                        | 径100mm 圧力0.7~0.9MPa               | 供用日 |            |            | 150        |                     | 2,320              |                      | 2,320               |    |
| TM2462 | 自動圧力調整装置                      | 径100mm級 圧力0.4MPa                  | 供用日 |            |            | 120        |                     | 9,860              |                      | 9,860               |    |
| TM2463 | 自動圧力調整装置                      | 径100mm級 圧力0.7~0.9MPa              | 供用日 |            |            | 120        |                     | 11,300             |                      | 11,300              |    |
| TM2466 | 自記気圧計                         | 圧力0~0.5MPa                        | 供用日 |            |            | 150        |                     | 329                |                      | 329                 |    |
| TM2469 | クーリングタワー                      | 40~60t/h                          | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,910              |                      | 1,910               |    |
| TM2472 | 混合ガススマロック                     | 分離型 圧力0.7MPa                      | 供用日 |            |            | 90         |                     | 77,700             |                      | 77,700              |    |
| TM2473 | 混合ガススマロック                     | 上下部一体型 圧力0.7MPa                   | 供用日 |            |            | 90         |                     | 169,000            |                      | 169,000             |    |
| TM2476 | 混合ガス設備(混合ガス管制室)               |                                   | 供用日 |            |            | 90         |                     | 236,000            |                      | 236,000             |    |
| TM2477 | 混合ガス設備(カートルハウス)               |                                   | 供用日 |            |            | 90         |                     | 3,070              |                      | 3,070               |    |
| TM2478 | スベシヤルシヤフトマテリアルロック用            | φ2.1(0.9)×0.5m 0.4MPa(小断面用)       | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,490              |                      | 1,490               |    |
| TM2479 | スベシヤルシヤフトヘリウム混合ガス対応型マテリアルロック用 | φ2.1(0.9)×0.5m 0.7MPa(小断面用)       | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,760              |                      | 1,760               |    |
| TM2480 | ホスピタルロック(空気再圧対応型)[中型]         | 径×長さ φ1.9×4m級 圧力0.5MPa            | 供用日 |            |            | 150        |                     | 11,000             |                      | 11,000              |    |
| TM2481 | ホスピタルロック(空気再圧対応型)[大型]         | 径×長さ φ2.0×5m級 圧力0.7MPa            | 供用日 |            |            | 150        |                     | 16,000             |                      | 16,000              |    |
| TM2482 | ホスピタルロック(空気再圧対応型)[大型]         | 径×長さ φ2.9×6m級 圧力0.5MPa            | 供用日 |            |            | 150        |                     | 14,400             |                      | 14,400              |    |
| TM2486 | 高気圧下用空気呼吸器(半閉鎖循環式)            | 圧力0.4MPa 使用時間30min 3リットル級         | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,770              |                      | 1,770               |    |
| TM2489 | 自動減圧装置                        | 径50mm級 圧力0.4MPa                   | 供用日 |            |            | 150        |                     | 8,980              |                      | 8,980               |    |
| TM2490 | 自動減圧装置                        | 径50mm級 圧力0.7~0.9MPa               | 供用日 |            |            | 150        |                     | 10,400             |                      | 10,400              |    |
| TM2493 | 酸素集合装置 マンロック、ホスピタルロック用        | 酸素容量28m <sup>3</sup>              | 供用日 |            |            | 150        |                     | 7,330              |                      | 7,330               |    |
| TM2496 | ガス検知機(ニューマチックケーン用)3点計測用       | 酸素、メタン、硫化水素                       | 供用日 |            |            | 270        |                     | 2,140              |                      | 2,140               |    |
| TM2497 | ガス検知機(ニューマチックケーン用)5点計測用       | 酸素、メタン、硫化水素、一酸化炭素、二酸化炭素           | 供用日 |            |            | 270        |                     | 7,400              |                      | 7,400               |    |
| TM2499 | 平板載荷試験装置(ニューマチックケーン用)         | シヤッキ能力500kN200mmφ300mm1300~1800mm | 供用日 |            |            | 30         |                     | 38,000             |                      | 38,000              |    |
| TM2501 | 深層混合処理機[二軸式]                  | 45kW×2 最大施工深度10m 杭径1000mm         | 時間  | 660        | 120        | 170        | 12,900              | 91,400             | 36,400               | 141,000             |    |
| TM2502 | 深層混合処理機[二軸式]                  | 55~60kW×2 最大施工深度20m 杭径1000mm      | 時間  | 660        | 120        | 170        | 14,500              | 103,000            | 40,900               | 159,000             |    |
| TM2503 | 深層混合処理機[二軸式]                  | 75~90kW×2 最大施工深度30m 杭径1000mm      | 時間  | 660        | 120        | 170        | 19,800              | 141,000            | 56,000               | 218,000             |    |
| TM2504 | 深層混合処理機[二軸式]                  | 90kW×2 最大施工深度40m 杭径1000mm         | 時間  | 660        | 120        | 170        | 28,300              | 201,000            | 79,900               | 310,000             |    |
| TM2505 | 深層混合処理機[二軸式]                  | 90kW×2 最大施工深度45m 杭径1000mm         | 時間  | 660        | 120        | 170        | 34,400              | 244,000            | 97,200               | 378,000             |    |
| TM2509 | 深層混合処理機[二軸式]                  | 75~90kW×2 最大施工深度10m 杭径1200mm      | 時間  | 660        | 120        | 170        | 16,200              | 115,000            | 45,700               | 178,000             |    |
| TM2510 | 深層混合処理機[二軸式]                  | 90kW×2 最大施工深度20m 杭径1200mm         | 時間  | 660        | 120        | 170        | 19,600              | 139,000            | 55,400               | 215,000             |    |
| TM2511 | 深層混合処理機[二軸式]                  | 90kW×2 最大施工深度10m 杭径1300mm         | 時間  | 660        | 120        | 170        | 18,500              | 131,000            | 52,200               | 203,000             |    |
| TM2512 | 深層混合処理機[二軸式]                  | 90~110kW×2 最大施工深度30m 杭径1200mm     | 時間  | 660        | 120        | 170        | 23,400              | 166,000            | 66,000               | 256,000             |    |
| TM2515 | 深層混合処理機[二軸式]                  | 90~110kW×2 最大施工深度40m 杭径1200mm     | 時間  | 660        | 120        | 170        | 28,000              | 199,000            | 79,200               | 308,000             |    |
| TM2516 | 深層混合処理機[二軸式]                  | 90~110kW×2 最大施工深度20m 杭径1300mm     | 時間  | 660        | 120        | 170        | 22,300              | 159,000            | 63,100               | 245,000             |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                         | 規格・形状   | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|----------------------------|---|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM2517 | 深層混合処理機〔二軸式〕               | 90～110kW×2 最大施工深度30m 杭径1300mm                   | 時間  | 660        | 120        | 170        | 23,800              | 169,000            | 67,300               | 261,000             |    |
| TM2520 | 深層混合処理機〔単軸式〕               | 45kW×1 深度10m 杭径1000～1600mm                      | 時間  | 660        | 120        | 170        | 9,610               | 68,200             | 27,100               | 105,000             |    |
| TM2521 | 深層混合処理機〔単軸式〕               | 90～110kW×1 深度20m 杭径1000～1600mm                  | 時間  | 660        | 120        | 170        | 18,200              | 129,000            | 51,500               | 200,000             |    |
| TM2522 | 深層混合処理機〔単軸式〕               | 90～110kW×1 深度30m 杭径1000～1600mm                  | 時間  | 660        | 120        | 170        | 21,100              | 150,000            | 59,600               | 231,000             |    |
| TM2523 | 深層混合処理機〔単軸式〕               | 90kW×2 深度10m 杭径2000mm                           | 時間  | 660        | 120        | 170        | 23,300              | 165,000            | 65,700               | 255,000             |    |
| TM2527 | 深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕       | 重量6～9t掘削トルク11.2KN・m改良径600～800mm                 | 時間  | 860        | 160        | 190        | 4,430               | 30,100             | 11,100               | 50,300              |    |
| TM2528 | 深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕       | 重量11t掘削トルク22.2KN・m改良径800～1,000mm                | 時間  | 860        | 160        | 190        | 4,190               | 28,500             | 10,500               | 47,500              |    |
| TM2529 | 深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕       | 重量13t掘削トルク27.4KN・m改良径800～1,300mm                | 時間  | 860        | 160        | 190        | 5,360               | 36,500             | 13,400               | 60,800              |    |
| TM2530 | 深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕       | 重量25～30t掘削トルク71.1KN・m改良径1,200～1,400mm           | 時間  | 860        | 160        | 190        | 8,030               | 54,600             | 20,100               | 91,100              |    |
| TM2531 | 深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕       | 重量17.6t掘削トルク39.0KN・m改良径1,000～1,300mm            | 時間  | 860        | 160        | 190        | 6,700               | 45,600             | 16,800               | 76,100              |    |
| TM2534 | スライプラント(全自動)               | 能力 10m <sup>3</sup> /h                          | 時間  | 670        | 110        | 170        | 3,910               | 26,800             | 10,700               | 42,200              |    |
| TM2535 | スライプラント(全自動)               | 能力 20m <sup>3</sup> /h                          | 時間  | 670        | 110        | 170        | 4,630               | 31,700             | 12,700               | 50,000              |    |
| TM2536 | スライプラント(全自動)               | 能力 40m <sup>3</sup> /h                          | 時間  | 670        | 110        | 170        | 5,660               | 38,800             | 15,500               | 61,200              |    |
| TM2540 | 高圧噴射攪拌式地盤改良機               | 掘削専用型(油圧式) 内径148mm                              | 日   |            | 100        | 130        | 8,700               | 10,000             | 21,800               | 16,700              |    |
| TM2541 | 高圧噴射攪拌式地盤改良機               | 二重管専用型  | 日   |            | 100        | 130        | 8,310               | 9,590              | 20,800               | 16,000              |    |
| TM2542 | 高圧噴射攪拌式地盤改良機               | 三重管専用型  | 日   |            | 100        | 130        | 11,300              | 13,000             | 28,200               | 21,700              |    |
| TM2543 | 集中プランドミキサ                  | 1m <sup>3</sup> アンテータ1.5m <sup>3</sup>          | 日   |            | 80         | 170        | 4,730               | 2,850              | 10,800               | 5,080               |    |
| TM2544 | 超高压ポンプ                     | 19.6MPa 20～100リットル/min                          | 日   |            | 80         | 170        | 14,000              | 8,430              | 31,900               | 15,000              |    |
| TM2545 | 超高压ポンプ                     | 39.2MPa 14～70リットル/min                           | 日   |            | 80         | 170        | 15,000              | 9,050              | 34,300               | 16,100              |    |
| TM2546 | 超高压ポンプ                     | 39.2MPa 100～130リットル/min                         | 日   |            | 80         | 170        | 28,000              | 16,900             | 63,800               | 30,000              |    |
| TM2547 | アンテータ                      | 800～1000リットル                                    | 日   |            | 80         | 170        | 1,640               | 988                | 3,740                | 1,760               |    |
| TM2548 | 固化材サイロ                     | 30t 移動型   | 日   |            | 80         | 170        | 5,470               | 3,300              | 12,500               | 5,870               |    |
| TM2552 | 全自動モルタルラント                 | 能力 24m <sup>3</sup> /h                          | 時間  | 670        | 120        | 180        | 3,280               | 18,900             | 8,340                | 31,000              |    |
| TM2556 | 薬液注入ポンプ                    | 吐出量5～20リットル/min×2 圧力9.8MPa                      | 日   |            | 90         | 170        | 2,230               | 1,510              | 5,090                | 2,690               |    |
| TM2557 | 薬液注入ポンプ                    | 吐出量0～20リットル/min×2 圧力9.8MPa                      | 日   |            | 90         | 170        | 7,800               | 5,290              | 17,800               | 9,410               |    |
| TM2559 | 水カラス積算流量計                  | 0～50リットル/min                                    | 日   |            | 80         | 120        | 337                 | 290                | 771                  | 514                 |    |
| TM2562 | ゲルミキサ                      | 300リットル×1槽                                      | 日   |            | 80         | 110        | 3,920               | 4,090              | 9,540                | 6,940               |    |
| TM2564 | ミキシングラント                   | 3000リットル/h                                      | 日   |            | 80         | 160        | 19,300              | 14,400             | 48,100               | 24,100              |    |
| TM2567 | 深礎用ロータリ吹付機(懸垂型)            | 吹付能力1.3m <sup>3</sup> /h ホッパ容量0.6m <sup>3</sup> | 日   |            | 100        | 140        | 16,800              | 13,000             | 35,000               | 25,000              |    |
| TM2570 | 水中切断機                      | 鋼管外径600～800mm                                   | 供用日 |            |            | 50         |                     | 130,000            |                      | 130,000             |    |
| TM2571 | 水中切断機                      | 鋼管外径900～1200mm                                  | 供用日 |            |            | 50         |                     | 145,000            |                      | 145,000             |    |
| TM2574 | 杭抜き機〔ワイヤ式〕                 | 最大引抜き力2940kN(300t)                              | 時間  | 650        | 110        | 180        | 661                 | 4,610              | 1,940                | 7,000               |    |
| TM2577 | 杭破砕機                       | 杭径300～600mm                                     | 日   |            | 60         | 120        | 2,430               | 1,710              | 5,850                | 2,930               |    |
| TM2578 | 杭破砕機                       | 杭径700～1000mm                                    | 日   |            | 60         | 120        | 3,270               | 2,300              | 7,880                | 3,940               |    |
| TM2591 | ラフレックスクレーン装着式アースオーガ併用油圧圧入式 | 16 t 吊 径600mm 長16.2m 圧入力196kN                   | 時間  | 620        | 100        | 170        | 7,470               | 48,100             | 20,700               | 75,400              |    |
| TM2592 | ラフレックスクレーン装着式アースオーガ併用油圧圧入式 | 20 t 吊 径600mm 長16.2m 圧入力196kN                   | 時間  | 620        | 100        | 170        | 7,860               | 50,600             | 21,800               | 79,300              |    |
| TM2593 | ラフレックスクレーン装着式アースオーガ併用油圧圧入式 | 20 t 吊 径700mm 長17.5m 圧入力274kN                   | 時間  | 620        | 100        | 170        | 8,060               | 51,800             | 22,300               | 81,300              |    |
| TM2594 | ラフレックスクレーン装着式アースオーガ併用油圧圧入式 | 25 t 吊 径700mm 長17.5m 圧入力274kN                   | 時間  | 620        | 100        | 170        | 8,520               | 54,800             | 23,600               | 85,900              |    |
| TM2595 | ラフレックスクレーン装着式アースオーガ併用油圧圧入式 | 25 t 吊 径750mm 長17.5m 圧入力274kN                   | 時間  | 620        | 100        | 170        | 8,840               | 56,900             | 24,500               | 89,200              |    |
| TM2596 | ラフレックスクレーン装着式アースオーガ併用油圧圧入式 | 35 t 吊 径750mm 長17.5m 圧入力274kN                   | 時間  | 620        | 100        | 170        | 10,200              | 65,300             | 28,100               | 102,000             |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                        | 規格・形状                         | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|---------------------------|-------------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM2597 | ラフテレンクレーン装着式アースオーガ併用油圧圧入式 | 50 t 吊 径800mm 長22.0m 圧入力274kN | 時間 | 620        | 100        | 170        | 12,100              | 78,000             | 33,600               | 122,000             |    |
| TM2598 | ラフテレンクレーン装着式アースオーガ併用油圧圧入式 | 50 t 吊 径800mm 長26.0m 圧入力274kN | 時間 | 620        | 100        | 170        | 12,500              | 80,500             | 34,700               | 126,000             |    |
| TM2601 | ボールリングマシン〔油圧式〕            | 2.2KW級                        | 日  |            | 90         | 130        | 1,000               | 1,100              | 2,590                | 1,790               |    |
| TM2602 | ボールリングマシン〔油圧式〕            | 内燃機関 2.2KW級                   | 日  |            | 90         | 130        | 1,100               | 1,210              | 2,850                | 1,970               |    |
| TM2603 | ボールリングマシン〔油圧式〕            | 3.7KW級                        | 日  |            | 90         | 130        | 1,370               | 1,510              | 3,540                | 2,450               |    |
| TM2604 | ボールリングマシン〔油圧式〕            | 内燃機関 3.7KW級                   | 日  |            | 90         | 130        | 1,510               | 1,660              | 3,890                | 2,700               |    |
| TM2605 | ボールリングマシン〔油圧式〕            | 5.5KW級                        | 日  |            | 90         | 130        | 2,300               | 2,530              | 5,960                | 4,130               |    |
| TM2606 | ボールリングマシン〔油圧式〕            | 内燃機関 5.5KW級                   | 日  |            | 90         | 130        | 2,530               | 2,780              | 6,560                | 4,540               |    |
| TM2607 | ボールリングマシン〔油圧式〕            | 7.5KW級                        | 日  |            | 90         | 130        | 3,370               | 3,710              | 8,730                | 6,040               |    |
| TM2608 | ボールリングマシン〔油圧式〕            | 11KW級                         | 日  |            | 90         | 130        | 3,640               | 4,010              | 9,430                | 6,530               |    |
| TM2609 | ボールリングマシン〔油圧式〕            | 内燃機関 11KW級                    | 日  |            | 90         | 130        | 4,000               | 4,410              | 10,400               | 7,180               |    |
| TM2610 | ボールリングマシン〔油圧式〕            | 15KW級                         | 日  |            | 90         | 130        | 4,300               | 4,720              | 11,100               | 7,700               |    |
| TM2611 | ボールリングマシン〔油圧式〕            | 内燃機関 15KW級                    | 日  |            | 90         | 130        | 4,730               | 5,190              | 12,200               | 8,470               |    |
| TM2614 | ボールリングマシン〔油圧式〕            | 内燃機関7.5KW級                    | 日  |            | 90         | 130        | 3,710               | 4,080              | 9,600                | 6,640               |    |
| TM2617 | ボールリングマシン〔大口徑〕            | 19KW級                         | 時間 | 610        | 90         | 110        | 744                 | 7,980              | 2,180                | 12,100              |    |
| TM2618 | ボールリングマシン〔大口徑〕            | 22KW級                         | 時間 | 610        | 90         | 110        | 935                 | 10,000             | 2,740                | 15,200              |    |
| TM2619 | ボールリングマシン〔大口徑〕            | 30KW級                         | 時間 | 610        | 90         | 110        | 2,220               | 23,800             | 6,520                | 36,100              |    |
| TM2623 | ボールリングマシン〔ロータリーパーカッション式〕  | スケット型 55kw級                   | 日  |            | 90         | 130        | 29,500              | 32,400             | 76,300               | 52,800              |    |
| TM2625 | ボールリングマシン〔ロータリーパーカッション式〕  | クローラ型 81kw級                   | 日  |            | 90         | 130        | 34,600              | 38,000             | 89,500               | 61,900              |    |
| TM2627 | 削孔機                       | ロータリ軽量型インバータチゼル               | 日  |            | 90         | 120        | 7,080               | 4,640              | 13,200               | 9,950               |    |
| TM2629 | ダウサールホルハンマ〔空圧式〕           | 掘削孔径 86～101mm                 | 日  |            | 70         | 120        | 1,630               | 1,200              | 3,690                | 2,160               |    |
| TM2630 | ダウサールホルハンマ〔空圧式〕           | 掘削孔径 105～131mm                | 日  |            | 70         | 120        | 1,950               | 1,440              | 4,420                | 2,580               |    |
| TM2631 | ダウサールホルハンマ〔空圧式〕           | 掘削孔径 250～300mm                | 日  |            | 70         | 120        | 2,900               | 2,140              | 6,560                | 3,830               |    |
| TM2632 | ダウサールホルハンマ〔空圧式〕           | 掘削孔径 302～381mm                | 日  |            | 70         | 120        | 6,310               | 4,660              | 14,300               | 8,350               |    |
| TM2633 | ダウサールホルハンマ〔空圧式〕           | 掘削孔径 382～457mm                | 日  |            | 70         | 120        | 9,580               | 7,070              | 21,700               | 12,700              |    |
| TM2634 | ダウサールホルハンマ〔空圧式〕           | 掘削孔径 508～762mm                | 日  |            | 70         | 120        | 20,100              | 14,800             | 45,400               | 26,500              |    |
| TM2638 | ハンドドリル（空圧式）               | 質量15kg級                       | 日  |            | 70         | 120        | 375                 | 277                | 850                  | 496                 |    |
| TM2639 | ハンドドリル（空圧式）               | 質量20kg級                       | 日  |            | 70         | 120        | 388                 | 287                | 879                  | 513                 |    |
| TM2642 | レックドリル（空圧式）               | 質量30kg級                       | 日  |            | 80         | 150        | 485                 | 287                | 1,020                | 546                 |    |
| TM2643 | レックドリル（空圧式）               | 質量40kg級                       | 日  |            | 80         | 150        | 511                 | 303                | 1,080                | 575                 |    |
| TM2651 | ドリフタ（油圧式・ガイドセルを含む）        | 質量100kg級 フィート長3.0m            | 日  |            | 70         | 120        | 9,100               | 6,720              | 20,600               | 12,000              |    |
| TM2652 | ドリフタ（油圧式・ガイドセルを含む）        | 質量100kg級 フィート長4.0m            | 日  |            | 70         | 120        | 10,600              | 7,860              | 24,100               | 14,100              |    |
| TM2653 | ドリフタ（油圧式・ガイドセルを含む）        | 質量150kg級 フィート長3.3m            | 日  |            | 70         | 120        | 10,100              | 7,430              | 22,800               | 13,300              |    |
| TM2654 | ドリフタ（油圧式・ガイドセルを含む）        | 質量150kg級 フィート長4.0m            | 日  |            | 70         | 120        | 11,600              | 8,560              | 26,300               | 15,300              |    |
| TM2655 | ドリフタ（油圧式・ガイドセルを含む）        | 質量170kg級 フィート長4.0m            | 日  |            | 70         | 120        | 15,300              | 11,300             | 34,600               | 20,200              |    |
| TM2656 | ドリフタ（油圧式・ガイドセルを含む）        | 質量170kg級 フィート長3.3m            | 日  |            | 70         | 120        | 14,200              | 10,500             | 32,100               | 18,700              |    |
| TM2658 | ピックハンマ                    | 各種                            | 日  |            | 80         | 140        | 69                  | 41                 | 141                  | 80                  |    |
| TM2661 | コンクリートブレーカ                | 20kg級                         | 日  |            | 70         | 120        | 111                 | 82                 | 252                  | 147                 |    |
| TM2662 | コンクリートブレーカ                | 30kg級                         | 日  |            | 70         | 120        | 137                 | 101                | 311                  | 182                 |    |
| TM2663 | コンクリートブレーカ                | 40kg級                         | 日  |            | 70         | 120        | 247                 | 182                | 560                  | 327                 |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                            | 規格・形状                            | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------------|----------------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM2667 | 大型ブレーカ〔油圧式〕                   | 質量600～800kg級                     | 日  |            | 70         | 130        | 4,890               | 3,920              | 12,200               | 6,560               |    |
| TM2668 | 大型ブレーカ〔油圧式〕                   | 質量1300kg級                        | 日  |            | 70         | 130        | 8,170               | 6,550              | 20,300               | 11,000              |    |
| TM2669 | 大型ブレーカ〔油圧式〕                   | 質量2000kg級                        | 日  |            | 70         | 130        | 11,600              | 9,290              | 28,800               | 15,500              |    |
| TM2670 | 大型ブレーカ〔油圧式〕                   | 質量3000kg級                        | 日  |            | 70         | 130        | 20,400              | 16,400             | 50,900               | 27,400              |    |
| TM2671 | 大型ブレーカ〔油圧式〕                   | 質量4000kg級                        | 日  |            | 70         | 130        | 21,500              | 17,300             | 53,600               | 28,900              |    |
| TM2675 | クローラドリル〔空圧式〕                  | 非搭乗式 トリフタ質量80kg級                 | 時間 | 430        | 90         | 130        | 944                 | 4,940              | 2,440                | 8,070               |    |
| TM2676 | クローラドリル〔空圧式〕                  | 非搭乗式 トリフタ質量150kg級                | 時間 | 430        | 90         | 130        | 1,280               | 6,720              | 3,310                | 11,000              |    |
| TM2677 | クローラドリル〔空圧式〕                  | 非搭乗式 トリフタ質量180kg級                | 時間 | 430        | 90         | 130        | 1,600               | 8,380              | 4,130                | 13,700              |    |
| TM2681 | クローラドリル〔油圧式〕                  | 搭乗式 トリフタ質量100kg級                 | 時間 | 430        | 90         | 130        | 4,880               | 25,600             | 12,600               | 41,700              |    |
| TM2682 | クローラドリル〔油圧式〕                  | 搭乗式 トリフタ質量150kg級                 | 時間 | 430        | 90         | 130        | 5,350               | 28,000             | 13,800               | 45,700              |    |
| TM2683 | クローラドリル〔油圧式〕                  | 搭乗式 トリフタ質量180kg級                 | 時間 | 430        | 90         | 130        | 6,230               | 32,700             | 16,100               | 53,300              |    |
| TM2684 | クローラドリル〔油圧式〕                  | 搭乗式 トリフタ質量250kg級                 | 時間 | 430        | 90         | 130        | 10,700              | 56,000             | 27,600               | 91,400              |    |
| TM2688 | 大型ブレーカ(ベースマシン含)トンネル専用機・排ガス    | 油圧式 ブレーカ600～800kg級 ベースマシン12t級    | 日  |            | 170        | 230        | 13,000              | 8,870              | 25,000               | 18,500              |    |
| TM2689 | 大型ブレーカ(ベースマシン含)トンネル専用機・排ガス    | 油圧式 ブレーカ1300kg級 ベースマシン20t級       | 日  |            | 170        | 230        | 22,700              | 15,500             | 43,600               | 32,300              |    |
| TM2690 | 大型ブレーカ(ベースマシン含)トンネル専用機・排ガス    | 油圧式 ブレーカ2000kg級 ベースマシン30t級       | 日  |            | 170        | 230        | 42,300              | 28,900             | 81,300               | 60,100              |    |
| TM2691 | 大型ブレーカ(ベースマシン含)トンネル専用機・排ガス    | 油圧式 ブレーカ3000kg級 ベースマシン30t級       | 日  |            | 170        | 230        | 49,000              | 33,400             | 94,200               | 69,700              |    |
| TM2692 | 大型ブレーカ(ベースマシン含)トンネル専用機・排ガス    | 油圧式 ブレーカ4000kg級 ベースマシン46t級       | 日  |            | 170        | 230        | 69,500              | 47,400             | 134,000              | 98,900              |    |
| TM2695 | 大型ブレーカ(ベースマシン含)トンネル専用機・排ガス    | 油圧式 600～800kg級 ベースマシン12t級 第2次    | 日  |            | 170        | 230        | 14,400              | 9,860              | 27,800               | 20,500              |    |
| TM2696 | 大型ブレーカ(ベースマシン含)トンネル専用機・排ガス    | 油圧式 1300kg級 ベースマシン20t級 第2次       | 日  |            | 170        | 230        | 23,000              | 15,700             | 44,200               | 32,700              |    |
| TM2701 | ドリルジヤンボ〔レール式〕                 | 2ブーム トリフタ質量100kg級                | 時間 | 390        | 90         | 190        | 8,360               | 30,100             | 23,000               | 47,200              |    |
| TM2703 | ドリルジヤンボ〔クローラ式〕(トンネル工事用・排ガス対策) | 2ブーム・1ハスケット トリフタ質量100kg級         | 時間 | 870        | 150        | 210        | 11,400              | 52,100             | 24,000               | 99,400              |    |
| TM2704 | ドリルジヤンボ〔クローラ式〕(トンネル工事用・排ガス対策) | 2ブーム・2ハスケット トリフタ質量150kg級         | 時間 | 870        | 150        | 210        | 22,200              | 101,000            | 46,700               | 193,000             |    |
| TM2705 | ドリルジヤンボ〔クローラ式〕(トンネル工事用・排ガス対策) | 2ブーム・2ハスケット トリフタ質量170kg超級        | 時間 | 870        | 150        | 210        | 24,600              | 112,000            | 51,700               | 214,000             |    |
| TM2711 | ドリルジヤンボ〔ホイール式〕(トンネル工事用・排ガス対策) | 2ブーム・1ハスケット トリフタ質量100kg級         | 時間 | 870        | 150        | 210        | 14,600              | 63,400             | 29,900               | 124,000             |    |
| TM2712 | ドリルジヤンボ〔ホイール式〕(トンネル工事用・排ガス対策) | 2ブーム・1ハスケット トリフタ質量150kg級         | 時間 | 870        | 150        | 210        | 18,100              | 78,800             | 37,100               | 154,000             |    |
| TM2713 | ドリルジヤンボ〔ホイール式〕(トンネル工事用・排ガス対策) | 2ブーム・2ハスケット トリフタ質量150kg級         | 時間 | 870        | 150        | 210        | 19,600              | 85,300             | 40,200               | 167,000             |    |
| TM2714 | ドリルジヤンボ〔ホイール式〕(トンネル工事用・排ガス対策) | 2ブーム・2ハスケット トリフタ質量170kg超級        | 時間 | 870        | 150        | 210        | 21,700              | 94,600             | 44,600               | 185,000             |    |
| TM2715 | ドリルジヤンボ〔ホイール式〕(トンネル工事用・排ガス対策) | 3ブーム・2ハスケット トリフタ質量150kg級         | 時間 | 1200       | 150        | 210        | 23,300              | 120,000            | 44,300               | 253,000             |    |
| TM2716 | ドリルジヤンボ〔ホイール式〕(トンネル工事用・排ガス対策) | 3ブーム・2ハスケット トリフタ質量170kg超級        | 時間 | 1200       | 150        | 210        | 24,100              | 124,000            | 45,700               | 261,000             |    |
| TM2717 | ドリルジヤンボ〔ホイール式〕(トンネル工事用・排ガス対策) | 2ブーム・2ハスケット トリフタ質量170kg超級(第2次)   | 時間 | 870        | 150        | 210        | 25,400              | 111,000            | 52,100               | 216,000             |    |
| TM2719 | ドリルジヤンボ〔ホイール式〕(トンネル工事用・排ガス対策) | 3ブーム・2ハスケット トリフタ質量170kg超級(第2次)   | 時間 | 1200       | 150        | 210        | 28,000              | 144,000            | 53,200               | 304,000             |    |
| TM2723 | 自由断面トンネル掘削機〔電動式〕              | 掘削高3.8m 掘削幅4.2m カッターヘッド65～100kW  | 時間 | 880        | 140        | 190        | 11,700              | 54,300             | 23,400               | 109,000             |    |
| TM2725 | 自由断面トンネル掘削機〔電動式〕              | 掘削高6.0m 掘削幅6.4m カッターヘッド200～240kW | 時間 | 880        | 140        | 190        | 22,600              | 105,000            | 45,200               | 209,000             |    |
| TM2728 | バックホウ〔標準型〕排ガス対策型(トンネル専用機)     | 山積0.28m3(平積0.2m3)                | 時間 | 450        | 140        | 200        | 1,620               | 5,250              | 3,950                | 8,900               |    |
| TM2729 | バックホウ〔標準型〕排ガス対策型(トンネル専用機)     | 山積0.45m3(平積0.35m3)               | 時間 | 450        | 140        | 200        | 2,150               | 6,970              | 5,250                | 11,800              |    |
| TM2730 | バックホウ〔標準型〕排ガス対策型(トンネル専用機)     | 山積0.5m3(平積0.4m3)                 | 時間 | 450        | 140        | 200        | 2,440               | 7,890              | 5,950                | 13,400              |    |
| TM2731 | バックホウ〔標準型〕排ガス対策型(トンネル専用機)     | 山積0.8m3(平積0.6m3)                 | 時間 | 450        | 140        | 200        | 3,820               | 12,400             | 9,330                | 21,000              |    |
| TM2732 | バックホウ〔標準型〕排ガス対策型(トンネル専用機)     | 山積0.5m3(平積0.4m3)(第2次)            | 時間 | 450        | 140        | 200        | 2,490               | 8,050              | 6,060                | 13,600              |    |
| TM2733 | バックホウ〔標準型〕排ガス対策型(トンネル専用機)     | 山積0.8m3(平積0.6m3)(第2次)            | 時間 | 450        | 140        | 200        | 3,900               | 12,600             | 9,500                | 21,400              |    |
| TM2734 | バックホウ〔標準型〕・後方超小旋回型(トンネル用)     | 山積0.28m3(平積0.2m3)排ガス対策(第2次)      | 時間 | 450        | 140        | 200        | 2,610               | 8,440              | 6,350                | 14,300              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                           | 規格・形状  | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|------------------------------|--|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM2735 | バックホウ [標準型]・後方超小旋回型(トンネル用)   | 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策(第2次) | 時間  | 450        | 140        | 200        | 3,230               | 10,400             | 7,870                | 17,700              |    |
| TM2736 | バックホウ [標準型]・後方超小旋回型(トンネル用)   | 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策(第2次)   | 時間  | 450        | 140        | 200        | 3,610               | 11,700             | 8,800                | 19,800              |    |
| TM2737 | バックホウ [標準型]・後方超小旋回型(トンネル用)   | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策(第2次)   | 時間  | 450        | 140        | 200        | 4,370               | 14,200             | 10,700               | 24,000              |    |
| TM2738 | バックホウ [標準型]・後方超小旋回型(トンネル用)   | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策        | 時間  | 450        | 140        | 200        | 4,020               | 13,000             | 9,790                | 22,000              |    |
| TM2739 | バックホウ [後方小旋回型] (トンネル専用機)     | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策(第2次)   | 時間  | 450        | 140        | 200        | 4,060               | 13,200             | 9,910                | 22,300              |    |
| TM2741 | クローローダ [サイトダンプ式] (トンネル専用機)   | バケット容量(山積) 1.5~1.6m <sup>3</sup> 排出ガス対策                  | 時間  | 680        | 150        | 210        | 2,240               | 11,200             | 5,700                | 18,500              |    |
| TM2744 | ホイールローダ [サイトダンプ式] (トンネル専用機)  | バケット容量(山積) 2.3m <sup>3</sup> 排出ガス対策                      | 時間  | 660        | 150        | 200        | 3,020               | 15,400             | 7,700                | 25,400              |    |
| TM2748 | ホイールローダ [サイトダンプ式] (トンネル専用機)  | バケット容量(山積) 1.9m <sup>3</sup> 排出ガス(第2次)                   | 時間  | 660        | 150        | 200        | 2,990               | 15,300             | 7,630                | 25,100              |    |
| TM2749 | ホイールローダ [サイトダンプ式] (トンネル専用機)  | バケット容量(山積) 2.3m <sup>3</sup> 排出ガス(第2次)                   | 時間  | 660        | 150        | 200        | 3,070               | 15,600             | 7,810                | 25,700              |    |
| TM2750 | ホイールローダ [サイトダンプ式] (トンネル専用機)  | バケット容量(山積) 2.5m <sup>3</sup> 排出ガス(第2次)                   | 時間  | 660        | 150        | 200        | 3,270               | 16,700             | 8,330                | 27,500              |    |
| TM2751 | ホイールローダ [サイトダンプ式] (トンネル専用機)  | バケット容量(山積) 3.0m <sup>3</sup> 排出ガス(第2次)                   | 時間  | 660        | 150        | 200        | 4,570               | 23,300             | 11,600               | 38,400              |    |
| TM2754 | ズリ積込・運搬機 [ロードホールドダンプ]        | バケット容量(山積) 1.7m <sup>3</sup>                             | 時間  | 660        | 100        | 140        | 3,280               | 18,800             | 7,290                | 34,300              |    |
| TM2755 | ズリ積込・運搬機 [ロードホールドダンプ]        | バケット容量(山積) 2.0m <sup>3</sup>                             | 時間  | 660        | 100        | 140        | 4,120               | 23,700             | 9,160                | 43,100              |    |
| TM2756 | ズリ積込・運搬機 [ロードホールドダンプ]        | バケット容量(山積) 3.0m <sup>3</sup>                             | 時間  | 660        | 100        | 140        | 4,870               | 28,000             | 10,800               | 51,000              |    |
| TM2757 | ズリ積込・運搬機 [ロードホールドダンプ]        | バケット容量(山積) 3.8m <sup>3</sup>                             | 時間  | 660        | 100        | 140        | 6,620               | 38,100             | 14,700               | 69,400              |    |
| TM2761 | ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベア付]     | コンベア最大搬送能力 70m <sup>3</sup> /h                           | 時間  | 660        | 100        | 140        | 3,840               | 22,100             | 8,550                | 40,300              |    |
| TM2762 | ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベア付]     | コンベア最大搬送能力 150m <sup>3</sup> /h                          | 時間  | 660        | 100        | 140        | 4,740               | 27,300             | 10,500               | 49,700              |    |
| TM2763 | ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベア付]     | コンベア最大搬送能力 300m <sup>3</sup> /h                          | 時間  | 660        | 100        | 140        | 8,860               | 51,000             | 19,700               | 92,800              |    |
| TM2766 | ローテイングショベル電動式 (ズリ積用)         | バケット容量(山積) 3.0m <sup>3</sup> (平積) 2.34m <sup>3</sup>     | 時間  | 650        | 100        | 180        | 13,500              | 62,200             | 30,800               | 111,000             |    |
| TM2767 | ローテイングショベル (エンジン駆動式) 排ガス対策型  | バケット容量(山積) 2.6m <sup>3</sup>                             | 時間  | 650        | 100        | 180        | 5,790               | 26,600             | 13,200               | 47,500              |    |
| TM2768 | ローテイングショベル (エンジン駆動式) 排ガス対策型  | バケット容量(山積) 3.0m <sup>3</sup>                             | 時間  | 650        | 100        | 180        | 9,180               | 42,300             | 20,900               | 75,400              |    |
| TM2769 | コンクリート吹付機 [湿式・R一体]           | 6~20m <sup>3</sup> 級 半径7m級 排ガス対策型                        | 時間  | 740        | 160        | 210        | 11,600              | 39,200             | 22,800               | 80,200              |    |
| TM2772 | コンクリート吹付機 [湿式・R一体・C搭載]       | 8~22m <sup>3</sup> 級 半径7m級 排ガス対策型                        | 時間  | 740        | 160        | 210        | 22,300              | 75,300             | 43,700               | 154,000             |    |
| TM2775 | コンクリート吹付機 [湿式・R一体・C搭載]       | 6~22m <sup>3</sup> 級 半径7m級 排ガス(第2次基準値)                   | 時間  | 740        | 160        | 210        | 25,700              | 86,600             | 50,200               | 177,000             |    |
| TM2778 | コンクリート吹付機 [湿式・R一体・エレクト型]     | 6~22m <sup>3</sup> 級 半径7m級 排出ガス対策型                       | 時間  | 740        | 160        | 210        | 35,800              | 121,000            | 70,200               | 247,000             |    |
| TM2779 | コンクリート吹付機 [湿式・R一体・C搭載・エレクト型] | 6~22m <sup>3</sup> 級 半径7m級 排出ガス対策型                       | 時間  | 740        | 160        | 210        | 38,200              | 129,000            | 74,900               | 264,000             |    |
| TM2780 | ダンプトラック(トンネル工用) [オンロード型]     | 10t積   | 時間  | 1280       | 180        | 230        | 1,430               | 10,900             | 3,390                | 18,900              |    |
| TM2783 | ダンプトラック(トンネル工用) [オフロード]      | 20t積 排出ガス対策型   | 時間  | 1280       | 180        | 230        | 3,390               | 21,600             | 7,270                | 40,500              |    |
| TM2784 | ダンプトラック(トンネル工用) [オフロード]      | 23~25t積 排出ガス対策型  | 時間  | 1280       | 180        | 230        | 3,890               | 24,800             | 8,330                | 46,300              |    |
| TM2785 | ダンプトラック(トンネル工用) [オフロード]      | 27t積 排出ガス対策型   | 時間  | 1280       | 180        | 230        | 4,320               | 27,600             | 9,260                | 51,500              |    |
| TM2788 | ダンプトラック(トンネル工用) [オフロード]      | 23~25t積 排出ガス対策(第2次)                                      | 時間  | 1280       | 180        | 230        | 4,090               | 26,100             | 8,760                | 48,700              |    |
| TM2789 | ダンプトラック(トンネル工用) [オフロード]      | 27t積 排出ガス対策(第2次)   | 時間  | 1280       | 180        | 230        | 5,600               | 35,700             | 12,000               | 66,800              |    |
| TM2791 | ダンプトラック (コンテナ着脱式・トンネル工用)     | 25t積 コンテナ容量(山積) 15m <sup>3</sup> 排出ガス対策型                 | 時間  | 1280       | 180        | 230        | 4,260               | 27,100             | 9,120                | 50,700              |    |
| TM2797 | ダンプトラック [コンテナ着脱式用コンテナ]       | 容量(山積) 15m <sup>3</sup>                                  | 供用日 |            |            | 230        |                     | 2,340              |                      | 2,340               |    |
| TM2801 | トラック(トンネル工用) [普通型]           | 2t積  | 時間  | 390        | 150        | 210        | 491                 | 1,990              | 1,560                | 2,900               |    |
| TM2803 | トラック(トンネル工用) [クレーン装置付]       | ベストトラック4t積級 吊能力2.9t                                      | 時間  | 290        | 150        | 210        | 1,690               | 5,130              | 5,410                | 7,470               |    |
| TM2805 | 支保工建込エレクタ [クローラ式]            | 1.0tX27m   | 時間  | 580        | 110        | 160        | 16,800              | 74,200             | 37,300               | 135,000             |    |
| TM2807 | 支保工建込エレクタ [ホイール式]            | 1.0tX27m   | 時間  | 580        | 110        | 160        | 9,320               | 41,100             | 20,700               | 74,900              |    |
| TM2811 | 濁水処理装置 [ボータブル型・機械処理沈殿方式]     | 脱水機付 処理能力20m <sup>3</sup> /h                             | 日   |            | 110        | 200        | 27,900              | 22,600             | 69,000               | 38,000              |    |
| TM2812 | 濁水処理装置 [ボータブル型・機械処理沈殿方式]     | 脱水機付 処理能力30m <sup>3</sup> /h                             | 日   |            | 110        | 200        | 33,500              | 27,200             | 83,000               | 45,600              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                      | 規格・形状  | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------|--|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM2813 | 濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式] | 脱水機付 処理能力60m <sup>3</sup> /h                         | 日  |            | 110        | 200        | 48,900              | 39,700             | 121,000              | 66,600              |    |
| TM2814 | 濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式] | 脱水機付 処理能力100m <sup>3</sup> /h                        | 日  |            | 110        | 200        | 56,300              | 45,700             | 139,000              | 76,700              |    |
| TM2815 | 濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式] | 脱水機付 処理能力150m <sup>3</sup> /h                        | 日  |            | 110        | 200        | 60,500              | 49,100             | 150,000              | 82,400              |    |
| TM2818 | 濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式] | 処理能力30m <sup>3</sup> /h                              | 日  |            | 110        | 200        | 14,300              | 11,600             | 35,500               | 19,500              |    |
| TM2819 | 濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式] | 処理能力40m <sup>3</sup> /h                              | 日  |            | 110        | 200        | 19,800              | 16,000             | 48,900               | 26,900              |    |
| TM2820 | 濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式] | 処理能力60m <sup>3</sup> /h                              | 日  |            | 110        | 200        | 23,200              | 18,800             | 57,400               | 31,600              |    |
| TM2821 | 濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式] | 処理能力100m <sup>3</sup> /h                             | 日  |            | 110        | 200        | 30,800              | 25,000             | 76,400               | 42,000              |    |
| TM2828 | 加圧脱水機(フィルタプレス式)         | ろ過面積17m <sup>2</sup>                                 | 日  |            | 110        | 200        | 17,900              | 14,500             | 44,200               | 24,300              |    |
| TM2829 | 加圧脱水機(フィルタプレス式)         | ろ過面積34m <sup>2</sup>                                 | 日  |            | 110        | 200        | 21,700              | 17,600             | 53,700               | 29,500              |    |
| TM2830 | 加圧脱水機(フィルタプレス式)         | ろ過面積49m <sup>2</sup>                                 | 日  |            | 110        | 200        | 29,000              | 23,600             | 71,900               | 39,500              |    |
| TM2831 | 加圧脱水機(フィルタプレス式)         | ろ過面積63m <sup>2</sup>                                 | 日  |            | 110        | 200        | 32,400              | 26,300             | 80,100               | 44,100              |    |
| TM2834 | 中和処理装置(炭酸ガス式)           | 処理能力30m <sup>3</sup> /h                              | 日  |            | 110        | 200        | 3,320               | 2,700              | 8,230                | 4,520               |    |
| TM2835 | 中和処理装置(炭酸ガス式)           | 処理能力60m <sup>3</sup> /h                              | 日  |            | 110        | 200        | 4,580               | 3,720              | 11,300               | 6,240               |    |
| TM2836 | 中和処理装置(炭酸ガス式)           | 処理能力100m <sup>3</sup> /h                             | 日  |            | 110        | 200        | 6,070               | 4,930              | 15,000               | 8,270               |    |
| TM2837 | 中和処理装置(炭酸ガス式)           | 処理能力150m <sup>3</sup> /h                             | 日  |            | 110        | 200        | 6,880               | 5,580              | 17,000               | 9,360               |    |
| TM2840 | 監視装置(定置記録式)             | 処理能力60m <sup>3</sup> /h                              | 日  |            | 110        | 200        | 3,900               | 2,750              | 8,900                | 4,900               |    |
| TM2841 | 監視装置(定置記録式)             | 処理能力150m <sup>3</sup> /h                             | 日  |            | 110        | 200        | 4,580               | 3,240              | 10,500               | 5,760               |    |
| TM2844 | 油圧式トンネル切削機(ベースマシン含まず)   | 質量1000Kg級  | 時間 | 600        | 90         | 170        | 1,550               | 4,630              | 2,860                | 10,100              |    |
| TM2845 | 油圧式トンネル切削機(ベースマシン含まず)   | 質量1500Kg級  | 時間 | 600        | 90         | 170        | 1,900               | 5,670              | 3,500                | 12,400              |    |
| TM2846 | 油圧式トンネル切削機(ベースマシン含まず)   | 質量2000Kg級  | 時間 | 600        | 90         | 170        | 2,660               | 7,930              | 4,900                | 17,300              |    |
| TM2847 | 油圧式トンネル切削機(ベースマシン含まず)   | 質量4000Kg級  | 時間 | 600        | 90         | 170        | 4,480               | 13,400             | 8,280                | 29,200              |    |
| TM2849 | 土砂搬送・積込装置 [クレーンホッパー]    | クレーン高10m ホッパー容量10m <sup>3</sup> 平積0.6m <sup>3</sup>  | 日  |            | 80         | 120        | 12,500              | 13,500             | 32,800               | 21,800              |    |
| TM2850 | 土砂搬送・積込装置 [クレーンホッパー]    | クレーン高10m ホッパー容量20m <sup>3</sup> 平積1.25m <sup>3</sup> | 日  |            | 80         | 120        | 14,200              | 15,200             | 37,000               | 24,700              |    |
| TM2853 | 土砂搬出・積込装置 [クレーンリフト]     | バケット容量 1.0m <sup>3</sup>                             | 日  |            | 80         | 130        | 7,150               | 7,080              | 18,700               | 11,500              |    |
| TM2854 | 土砂搬出・積込装置 [クレーンリフト]     | バケット容量 1.6m <sup>3</sup>                             | 日  |            | 80         | 130        | 11,400              | 11,300             | 29,800               | 18,300              |    |
| TM2855 | 土砂搬出・積込装置 [クレーンリフト]     | バケット容量 2.2m <sup>3</sup>                             | 日  |            | 80         | 130        | 13,700              | 13,600             | 35,800               | 22,000              |    |
| TM2858 | トンネル断面測定器               | 変形変位測定用  | 時間 | 520        | 100        | 150        | 1,250               | 4,400              | 2,520                | 8,730               |    |
| TM2861 | 機関車 [チョッパー式]            | 機械質量1t   | 時間 | 770        | 110        | 170        | 725                 | 4,580              | 1,740                | 7,860               |    |
| TM2862 | 機関車 [チョッパー式]            | 機械質量2t   | 時間 | 770        | 110        | 170        | 969                 | 6,120              | 2,320                | 10,500              |    |
| TM2863 | 機関車 [チョッパー式]            | 機械質量3t   | 時間 | 770        | 110        | 170        | 1,290               | 8,120              | 3,080                | 13,900              |    |
| TM2864 | 機関車 [チョッパー式]            | 機械質量4t   | 時間 | 770        | 110        | 170        | 1,310               | 8,280              | 3,140                | 14,200              |    |
| TM2865 | 機関車 [チョッパー式]            | 機械質量6t   | 時間 | 770        | 110        | 170        | 2,220               | 14,000             | 5,320                | 24,100              |    |
| TM2866 | 機関車 [チョッパー式]            | 機械質量8t   | 時間 | 770        | 110        | 170        | 2,550               | 16,100             | 6,100                | 27,600              |    |
| TM2867 | 機関車 [チョッパー式]            | 機械質量12t  | 時間 | 770        | 110        | 170        | 3,810               | 24,000             | 9,120                | 41,300              |    |
| TM2870 | 機関車 [サボモータ式]            | 機械質量2t   | 時間 | 770        | 110        | 170        | 1,070               | 6,730              | 2,550                | 11,600              |    |
| TM2871 | 機関車 [サボモータ式]            | 機械質量2.4t   | 時間 | 770        | 110        | 170        | 1,310               | 8,280              | 3,140                | 14,200              |    |
| TM2872 | 機関車 [サボモータ式]            | 機械質量3t   | 時間 | 770        | 110        | 170        | 1,690               | 10,700             | 4,050                | 18,300              |    |
| TM2873 | 機関車 [サボモータ式]            | 機械質量6t   | 時間 | 770        | 110        | 170        | 3,280               | 20,700             | 7,850                | 35,500              |    |
| TM2874 | 機関車 [サボモータ式]            | 機械質量8t   | 時間 | 770        | 110        | 170        | 3,830               | 24,200             | 9,180                | 41,600              |    |
| TM2875 | 機関車 [サボモータ式]            | 機械質量12t  | 時間 | 770        | 110        | 170        | 5,330               | 33,700             | 12,800               | 57,800              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                   | 規格・形状                                | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|----------------------|--------------------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM2876 | 機関車 [サボモータ式]         | 機械質量15t                              | 時間  | 770        | 110        | 170        | 7,410               | 46,800             | 17,800               | 80,400              |    |
| TM2877 | 機関車 [サボモータ式]         | 機械質量18t                              | 時間  | 770        | 110        | 170        | 8,270               | 52,200             | 19,800               | 89,700              |    |
| TM2880 | ズリ鋼車 [側開転倒式]         | 積載容量 1m3                             | 日   |            | 100        | 150        | 1,270               | 974                | 2,730                | 1,820               |    |
| TM2881 | ズリ鋼車 [側開転倒式]         | 積載容量 2m3                             | 日   |            | 100        | 150        | 1,420               | 1,100              | 3,070                | 2,050               |    |
| TM2882 | ズリ鋼車 [側開転倒式]         | 積載容量 3m3                             | 日   |            | 100        | 150        | 2,030               | 1,560              | 4,360                | 2,910               |    |
| TM2883 | ズリ鋼車 [側開転倒式]         | 積載容量 4.5m3                           | 日   |            | 100        | 150        | 2,530               | 1,950              | 5,460                | 3,640               |    |
| TM2884 | ズリ鋼車 [側開転倒式]         | 積載容量6～8m3                            | 日   |            | 100        | 150        | 2,950               | 2,270              | 6,360                | 4,240               |    |
| TM2887 | ズリ鋼車 [エアバック式]        | 積載容量 2m3                             | 日   |            | 100        | 150        | 2,640               | 2,030              | 5,680                | 3,790               |    |
| TM2888 | ズリ鋼車 [エアバック式]        | 積載容量 3m3                             | 日   |            | 100        | 150        | 3,480               | 2,680              | 7,500                | 5,000               |    |
| TM2889 | ズリ鋼車 [エアバック式]        | 積載容量 4.5m3                           | 日   |            | 100        | 150        | 3,900               | 3,000              | 8,410                | 5,610               |    |
| TM2890 | ズリ鋼車 [エアバック式]        | 積載容量 6m3                             | 日   |            | 100        | 150        | 4,430               | 3,410              | 9,550                | 6,360               |    |
| TM2893 | シャトルカー [被けん引式]       | 積載容量10m3級                            | 時間  | 770        | 110        | 200        | 2,480               | 14,300             | 6,200                | 23,800              |    |
| TM2894 | シャトルカー [被けん引式]       | 積載容量15m3級                            | 時間  | 770        | 110        | 200        | 2,610               | 15,000             | 6,530                | 25,100              |    |
| TM2895 | シャトルカー [被けん引式]       | 積載容量20m3級                            | 時間  | 770        | 110        | 200        | 4,450               | 25,700             | 11,200               | 42,900              |    |
| TM2897 | 油圧転倒装置 [固定型]         | 適用鋼車2～8m3級                           | 日   |            | 100        | 130        | 2,250               | 2,000              | 4,840                | 3,720               |    |
| TM2899 | 油圧転倒装置 [移動型]         | 適用鋼車3～8m3級                           | 日   |            | 100        | 130        | 4,300               | 3,820              | 9,270                | 7,130               |    |
| TM2903 | NATM用機器 [フィルタ式集塵機]   | 定格風量150m3/min級                       | 日   |            | 120        | 180        | 8,700               | 8,680              | 21,700               | 14,500              |    |
| TM2904 | NATM用機器 [フィルタ式集塵機]   | 定格風量300m3/min級                       | 日   |            | 120        | 180        | 10,800              | 10,700             | 26,900               | 17,900              |    |
| TM2905 | NATM用機器 [フィルタ式集塵機]   | 定格風量360m3/min級                       | 日   |            | 120        | 180        | 12,300              | 12,300             | 30,700               | 20,500              |    |
| TM2906 | NATM用機器 [フィルタ式集塵機]   | 定格風量500m3/min級                       | 日   |            | 120        | 180        | 13,700              | 13,700             | 34,300               | 22,800              |    |
| TM2907 | NATM用機器 [フィルタ式集塵機]   | 定格風量600m3/min級                       | 日   |            | 120        | 180        | 15,200              | 15,100             | 37,800               | 25,200              |    |
| TM2908 | NATM用機器 [フィルタ式集塵機]   | 定格風量800m3/min級                       | 日   |            | 120        | 180        | 22,400              | 22,400             | 56,000               | 37,300              |    |
| TM2909 | NATM用機器 [フィルタ式集塵機]   | 定格風量1200m3/min級                      | 日   |            | 120        | 180        | 27,800              | 27,700             | 69,300               | 46,200              |    |
| TM2910 | NATM用機器 [フィルタ式集塵機]   | 定格風量1800m3/min級                      | 日   |            | 120        | 180        | 40,700              | 40,600             | 102,000              | 67,700              |    |
| TM2911 | NATM用機器 [フィルタ式集塵機]   | 定格風量2400m3/min級                      | 日   |            | 120        | 180        | 53,700              | 53,600             | 134,000              | 89,400              |    |
| TM2912 | NATM用機器 [フィルタ式集塵機]   | 定格風量3000m3/min級                      | 日   |            | 120        | 180        | 70,100              | 69,900             | 175,000              | 117,000             |    |
| TM2916 | NATM用機器 [電気式集塵機]     | 定格風量2000m3/min級                      | 日   |            | 120        | 180        | 39,500              | 39,400             | 98,600               | 65,700              |    |
| TM2917 | NATM用機器 [電気式集塵機]     | 定格風量2400m3/min級                      | 日   |            | 120        | 180        | 45,100              | 45,000             | 113,000              | 75,000              |    |
| TM2920 | NATM用機器 [吹付機]        | 乾式 最大吐出量5～10m3/h級                    | 時間  | 500        | 100        | 180        | 2,340               | 7,790              | 5,150                | 14,300              |    |
| TM2921 | NATM用機器 [吹付機]        | 湿式 最大吐出量10～15m3/h級                   | 時間  | 500        | 100        | 180        | 4,230               | 14,100             | 9,310                | 25,800              |    |
| TM2924 | NATM用機器 [急結剤供給装置]    | 各種                                   | 日   |            | 100        | 150        | 3,850               | 2,610              | 7,770                | 5,180               |    |
| TM2929 | NATM用機器 [吹付ホット]      | 吹付半径 8m級                             | 時間  | 460        | 100        | 170        | 2,960               | 9,390              | 6,420                | 17,400              |    |
| TM2935 | NATM用機器 [コンクリートプラント] | [ハッチ型・定置式] 能力25m3/h                  | 時間  | 210        | 150        | 220        | 13,400              | 15,000             | 29,100               | 27,800              |    |
| TM2936 | NATM用機器 [コンクリートプラント] | [ハッチ型・高強度コンクリート・定置式] 能力30m3/h        | 時間  | 210        | 150        | 220        | 14,200              | 15,900             | 30,800               | 29,400              |    |
| TM2938 | NATM用機器 [吹付ホット台車]    | レール式 吹付ホット含まず                        | 時間  | 460        | 100        | 170        | 675                 | 2,140              | 1,470                | 3,970               |    |
| TM2941 | NATM用機器 [吹付機台車]      | レール式 吹付機、急結材供給装置含まず                  | 時間  | 500        | 100        | 180        | 645                 | 2,150              | 1,420                | 3,940               |    |
| TM2944 | モタル注入機               | 処理能力950リットル/h                        | 日   |            | 150        | 210        | 1,790               | 1,080              | 3,300                | 2,360               |    |
| TM2947 | 送気管 [つる巻鋼管] ジョイントを含む | 口径150mm 厚さ1.6mm 100m当り               | 供用日 |            |            | 120        |                     | 892                |                      | 892                 |    |
| TM2949 | 骨材ホッパ                | 15m3×3 (ベルトコンベヤを含む)                  | 供用日 |            |            | 150        |                     | 10,500             |                      | 10,500              |    |
| TM2950 | シートシヤッキ              | 推力600kN ストローク900～1550mm 29.4～34.3Mpa | 供用日 |            |            | 150        |                     | 742                |                      | 742                 |    |



建設機械等損料表

| コード    | 名称                                  | 規格・形状                                  | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------------------|--|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM2951 | シール <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> ャッキ | 推力800kN ストローク900～1550mm 29.4～34.3MPa   | 供用日 |            |            | 150        |                     | 913                |                      | 913                 |    |
| TM2952 | シール <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> ャッキ | 推力1000kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3MPa | 供用日 |            |            | 150        |                     | 1,040              |                      | 1,040               |    |
| TM2953 | シール <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> ャッキ | 推力1250kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3MPa | 供用日 |            |            | 150        |                     | 1,410              |                      | 1,410               |    |
| TM2954 | シール <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> ャッキ | 推力1500kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3MPa | 供用日 |            |            | 150        |                     | 1,820              |                      | 1,820               |    |
| TM2955 | シール <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> ャッキ | 推力2000kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3MPa | 供用日 |            |            | 150        |                     | 2,410              |                      | 2,410               |    |
| TM2956 | シール <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> ャッキ | 推力2500kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3MPa | 供用日 |            |            | 150        |                     | 3,070              |                      | 3,070               |    |
| TM2957 | シール <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> ャッキ | 推力3000kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3MPa | 供用日 |            |            | 150        |                     | 3,780              |                      | 3,780               |    |
| TM2961 | パ <sup>°</sup> ラーユニット               | 吐出量10リットル/min 圧力14～34MPa               | 供用日 |            |            | 150        |                     | 1,640              |                      | 1,640               |    |
| TM2962 | パ <sup>°</sup> ラーユニット               | 吐出量20リットル/min 圧力14～34MPa               | 供用日 |            |            | 150        |                     | 1,880              |                      | 1,880               |    |
| TM2963 | パ <sup>°</sup> ラーユニット               | 吐出量30リットル/min 圧力14～34MPa               | 供用日 |            |            | 150        |                     | 2,110              |                      | 2,110               |    |
| TM2964 | パ <sup>°</sup> ラーユニット               | 吐出量60リットル/min 圧力14～34MPa               | 供用日 |            |            | 150        |                     | 2,820              |                      | 2,820               |    |
| TM2965 | パ <sup>°</sup> ラーユニット               | 吐出量80リットル/min 圧力14～34MPa               | 供用日 |            |            | 150        |                     | 3,280              |                      | 3,280               |    |
| TM2966 | パ <sup>°</sup> ラーユニット               | 吐出量100リットル/min 圧力14～34MPa              | 供用日 |            |            | 150        |                     | 3,730              |                      | 3,730               |    |
| TM2967 | パ <sup>°</sup> ラーユニット               | 吐出量130リットル/min 圧力14～34MPa              | 供用日 |            |            | 150        |                     | 4,440              |                      | 4,440               |    |
| TM2968 | パ <sup>°</sup> ラーユニット               | 吐出量160リットル/min 圧力14～34MPa              | 供用日 |            |            | 150        |                     | 5,130              |                      | 5,130               |    |
| TM2969 | パ <sup>°</sup> ラーユニット               | 吐出量200リットル/min 圧力14～34MPa              | 供用日 |            |            | 150        |                     | 6,070              |                      | 6,070               |    |
| TM2970 | パ <sup>°</sup> ラーユニット               | 吐出量270リットル/min 圧力14～34MPa              | 供用日 |            |            | 150        |                     | 7,700              |                      | 7,700               |    |
| TM2971 | パ <sup>°</sup> ラーユニット               | 吐出量320リットル/min 圧力14～34MPa              | 供用日 |            |            | 150        |                     | 8,840              |                      | 8,840               |    |
| TM2975 | カッタヘッド駆動モータ(油圧式)                    | 出力トルク 981N・m以下 圧力14MPa                 | 供用日 |            |            | 150        |                     | 488                |                      | 488                 |    |
| TM2976 | カッタヘッド駆動モータ(油圧式)                    | 出力トルク 2940N・m以下 圧力14MPa                | 供用日 |            |            | 150        |                     | 844                |                      | 844                 |    |
| TM2977 | カッタヘッド駆動モータ(油圧式)                    | 出力トルク 4910N・m以下 圧力14MPa                | 供用日 |            |            | 150        |                     | 1,190              |                      | 1,190               |    |
| TM2978 | カッタヘッド駆動モータ(油圧式)                    | 出力トルク 9810N・m以下 圧力14MPa                | 供用日 |            |            | 150        |                     | 2,010              |                      | 2,010               |    |
| TM2979 | カッタヘッド駆動モータ(油圧式)                    | 出力トルク 14700N・m以下 圧力14MPa               | 供用日 |            |            | 150        |                     | 4,260              |                      | 4,260               |    |
| TM2983 | カッタヘッド駆動モータ(電動式・減速機付)               | モータ出力11kW 減速比1/80                      | 供用日 |            |            | 150        |                     | 2,530              |                      | 2,530               |    |
| TM2984 | カッタヘッド駆動モータ(電動式・減速機付)               | モータ出力15kW 減速比1/80                      | 供用日 |            |            | 150        |                     | 2,710              |                      | 2,710               |    |
| TM2985 | カッタヘッド駆動モータ(電動式・減速機付)               | モータ出力22kW 減速比1/150                     | 供用日 |            |            | 150        |                     | 4,260              |                      | 4,260               |    |
| TM2986 | カッタヘッド駆動モータ(電動式・減速機付)               | モータ出力30kW 減速比1/200                     | 供用日 |            |            | 150        |                     | 4,440              |                      | 4,440               |    |
| TM2987 | カッタヘッド駆動モータ(電動式・減速機付)               | モータ出力45kW 減速比1/220                     | 供用日 |            |            | 150        |                     | 9,450              |                      | 9,450               |    |
| TM2988 | カッタヘッド駆動モータ(電動式・減速機付)               | モータ出力55kW 減速比1/270                     | 供用日 |            |            | 150        |                     | 10,100             |                      | 10,100              |    |
| TM2989 | カッタヘッド駆動モータ(電動式・減速機付)               | モータ出力75kW 減速比1/320                     | 供用日 |            |            | 150        |                     | 12,000             |                      | 12,000              |    |
| TM2990 | カッタヘッド駆動モータ(電動式・減速機付)               | モータ出力90kW 減速比1/320                     | 供用日 |            |            | 150        |                     | 13,400             |                      | 13,400              |    |
| TM2993 | 泥水槽                                 | タンク容量 10m <sup>3</sup>                 | 供用日 |            |            | 150        |                     | 2,880              |                      | 2,880               |    |
| TM2994 | 泥水槽                                 | タンク容量 20m <sup>3</sup>                 | 供用日 |            |            | 150        |                     | 4,440              |                      | 4,440               |    |
| TM2995 | 泥水槽                                 | タンク容量 30m <sup>3</sup>                 | 供用日 |            |            | 150        |                     | 7,430              |                      | 7,430               |    |
| TM2996 | 泥水槽                                 | タンク容量 50m <sup>3</sup>                 | 供用日 |            |            | 150        |                     | 7,780              |                      | 7,780               |    |
| TM2997 | 泥水槽                                 | タンク容量 80m <sup>3</sup>                 | 供用日 |            |            | 150        |                     | 9,700              |                      | 9,700               |    |
| TM2998 | 泥水槽                                 | タンク容量 120m <sup>3</sup>                | 供用日 |            |            | 150        |                     | 16,700             |                      | 16,700              |    |
| TM3002 | 粘土溶解槽                               | タンク容量 3m <sup>3</sup>                  | 供用日 |            |            | 150        |                     | 1,800              |                      | 1,800               |    |
| TM3003 | 粘土溶解槽                               | タンク容量 5m <sup>3</sup>                  | 供用日 |            |            | 150        |                     | 3,120              |                      | 3,120               |    |
| TM3006 | 高分子凝集剤溶解槽                           | タンク容量 3m <sup>3</sup>                  | 供用日 |            |            | 150        |                     | 1,070              |                      | 1,070               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                       | 規格・形状              | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|--------------------------|--------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM3007 | 高分子凝集剤溶解槽                | タンク容量 6m3          | 供用日 |            |            | 150        |                     | 1,210              |                      | 1,210               |    |
| TM3008 | 高分子凝集剤溶解槽                | タンク容量 12m3         | 供用日 |            |            | 150        |                     | 2,150              |                      | 2,150               |    |
| TM3011 | 薬品槽 (ポリエチレン製)            | タンク容量 6m3          | 供用日 |            |            | 150        |                     | 939                |                      | 939                 |    |
| TM3012 | 薬品槽 (ポリエチレン製)            | タンク容量 10m3         | 供用日 |            |            | 150        |                     | 1,310              |                      | 1,310               |    |
| TM3015 | 一次分離機                    | 処理能力 2m3/min       | 供用日 |            |            | 150        |                     | 30,900             |                      | 30,900              |    |
| TM3016 | 一次分離機                    | 処理能力 4m3/min       | 供用日 |            |            | 150        |                     | 46,000             |                      | 46,000              |    |
| TM3017 | 一次分離機                    | 処理能力 8m3/min       | 供用日 |            |            | 150        |                     | 65,200             |                      | 65,200              |    |
| TM3020 | ベルトコンベヤ                  | ベルト幅600mm 機長10m    | 供用日 |            |            | 150        |                     | 3,410              |                      | 3,410               |    |
| TM3021 | ベルトコンベヤ                  | ベルト幅600mm 機長20m    | 供用日 |            |            | 150        |                     | 6,100              |                      | 6,100               |    |
| TM3022 | ベルトコンベヤ                  | ベルト幅600mm 機長30m    | 供用日 |            |            | 150        |                     | 8,490              |                      | 8,490               |    |
| TM3023 | ベルトコンベヤ                  | ベルト幅750mm 機長10m    | 供用日 |            |            | 150        |                     | 4,150              |                      | 4,150               |    |
| TM3024 | ベルトコンベヤ                  | ベルト幅750mm 機長20m    | 供用日 |            |            | 150        |                     | 7,330              |                      | 7,330               |    |
| TM3025 | ベルトコンベヤ                  | ベルト幅900mm 機長10m    | 供用日 |            |            | 150        |                     | 5,080              |                      | 5,080               |    |
| TM3026 | ベルトコンベヤ                  | ベルト幅900mm 機長30m    | 供用日 |            |            | 150        |                     | 11,200             |                      | 11,200              |    |
| TM3029 | さく井機[パカッション式(定置式・片やぐら型)] | やぐら高さ9m モータ出力15kw  | 日   |            | 90         | 130        | 5,380               | 5,920              | 13,900               | 9,640               |    |
| TM3030 | さく井機[パカッション式(定置式・片やぐら型)] | やぐら高さ10m モータ出力22kw | 日   |            | 90         | 130        | 7,080               | 7,790              | 18,300               | 12,700              |    |
| TM3031 | さく井機[パカッション式(定置式・片やぐら型)] | やぐら高さ12m モータ出力30kw | 日   |            | 90         | 130        | 9,630               | 10,600             | 24,900               | 17,300              |    |
| TM3034 | ビット [さく井機用]              | φ350               | 日   |            | 60         | 130        | 1,460               | 1,000              | 3,640                | 1,680               |    |
| TM3035 | ビット [さく井機用]              | φ400               | 日   |            | 60         | 130        | 1,510               | 1,040              | 3,760                | 1,730               |    |
| TM3036 | ビット [さく井機用]              | φ450               | 日   |            | 60         | 130        | 1,720               | 1,180              | 4,270                | 1,970               |    |
| TM3037 | ビット [さく井機用]              | φ500               | 日   |            | 60         | 130        | 2,220               | 1,530              | 5,540                | 2,560               |    |
| TM3038 | ビット [さく井機用]              | φ550               | 日   |            | 60         | 130        | 2,400               | 1,650              | 5,970                | 2,760               |    |
| TM3050 | モータグレーダ [土工用]            | ブレード幅 2.8m         | 時間  | 380        | 70         | 110        | 1,030               | 9,310              | 3,730                | 12,900              |    |
| TM3051 | モータグレーダ [土工用]            | ブレード幅 3.1m         | 時間  | 380        | 70         | 110        | 1,290               | 11,600             | 4,640                | 16,000              |    |
| TM3052 | モータグレーダ [土工用]            | ブレード幅 3.4m         | 時間  | 380        | 70         | 110        | 1,530               | 13,800             | 5,520                | 19,100              |    |
| TM3053 | モータグレーダ [土工用]            | ブレード幅 3.7m         | 時間  | 380        | 70         | 110        | 1,730               | 15,600             | 6,230                | 21,500              |    |
| TM3054 | モータグレーダ [土工用]            | ブレード幅 4.0m         | 時間  | 380        | 70         | 110        | 2,230               | 20,000             | 8,020                | 27,700              |    |
| TM3055 | モータグレーダ [土工用]            | ブレード幅 4.9m         | 時間  | 380        | 70         | 110        | 6,130               | 55,200             | 22,100               | 76,300              |    |
| TM3060 | モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型]    | ブレード幅 2.8m         | 時間  | 380        | 70         | 110        | 1,120               | 10,100             | 4,040                | 13,900              |    |
| TM3061 | モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型]    | ブレード幅 3.1m         | 時間  | 380        | 70         | 110        | 1,290               | 11,600             | 4,660                | 16,100              |    |
| TM3062 | モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型]    | ブレード幅 3.4m         | 時間  | 380        | 70         | 110        | 1,600               | 14,400             | 5,760                | 19,900              |    |
| TM3063 | モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型]    | ブレード幅 3.7m         | 時間  | 380        | 70         | 110        | 1,890               | 17,000             | 6,800                | 23,500              |    |
| TM3064 | モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型]    | ブレード幅 4.0m         | 時間  | 380        | 70         | 110        | 2,450               | 22,000             | 8,830                | 30,500              |    |
| TM3069 | モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型]    | ブレード幅 3.1m 第2次基準値  | 時間  | 380        | 70         | 110        | 1,470               | 13,200             | 5,290                | 18,300              |    |
| TM3070 | モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型]    | ブレード幅 3.4m 第2次基準値  | 時間  | 380        | 70         | 110        | 1,680               | 15,100             | 6,040                | 20,900              |    |
| TM3071 | モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型]    | ブレード幅 3.7m 第2次基準値  | 時間  | 380        | 70         | 110        | 2,020               | 18,200             | 7,270                | 25,100              |    |
| TM3077 | スタビライザ [路床改良用]           | 処理深さ0.3m 幅1.2m     | 時間  | 200        | 40         | 60         | 15,100              | 80,200             | 39,100               | 130,000             |    |
| TM3078 | スタビライザ [路床改良用]           | 処理深さ0.6m 幅1.6m     | 時間  | 200        | 40         | 60         | 16,400              | 87,200             | 42,500               | 142,000             |    |
| TM3079 | スタビライザ [路床改良用]           | 処理深さ0.6m 幅2.0m     | 時間  | 200        | 40         | 60         | 17,900              | 95,300             | 46,400               | 155,000             |    |
| TM3080 | スタビライザ [路床改良用]           | 処理深さ0.7m 幅2.0m     | 時間  | 200        | 40         | 60         | 18,000              | 96,000             | 46,800               | 156,000             |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                       | 規格・形状                   | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|--------------------------|-------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM3081 | スタビライザ〔路床改良用〕            | 処理深さ1.2m 幅2.0m          | 時間 | 200        | 40         | 60         | 26,700              | 142,000            | 69,400               | 231,000             |    |
| TM3084 | スタビライザ〔路盤再生用〕            | 処理深さ0.4m 幅1.6m          | 時間 | 200        | 40         | 60         | 13,500              | 72,100             | 35,100               | 117,000             |    |
| TM3085 | スタビライザ〔路盤再生用〕            | 処理深さ0.4m 幅2.0m          | 時間 | 200        | 40         | 60         | 17,900              | 95,500             | 46,600               | 155,000             |    |
| TM3088 | スタビライザ〔路床改良用・トレンチャ型〕     | 処理深さ1.0m 処理幅2.0m        | 時間 | 200        | 40         | 60         | 25,300              | 135,000            | 65,800               | 219,000             |    |
| TM3091 | ソイルキッキングプラント〔中央混合・バケミル型〕 | 混合能力100t/h              | 時間 | 250        | 60         | 100        | 4,740               | 23,100             | 14,000               | 35,000              |    |
| TM3092 | ソイルキッキングプラント〔中央混合・バケミル型〕 | 混合能力200t/h              | 時間 | 250        | 60         | 100        | 6,450               | 31,400             | 19,000               | 47,600              |    |
| TM3093 | ソイルキッキングプラント〔中央混合・バケミル型〕 | 混合能力300t/h              | 時間 | 250        | 60         | 100        | 7,640               | 37,300             | 22,600               | 56,400              |    |
| TM3097 | 超軟弱地盤用混合機〔泥上履帯式・ロータ型〕    | 混合最大深さ2.0m 幅1.5m        | 時間 | 180        | 40         | 70         | 25,200              | 109,000            | 67,600               | 174,000             |    |
| TM3100 | ロートローラ〔マカダム〕             | 運動質量10～12t 締固め幅2.1m     | 時間 | 360        | 70         | 110        | 977                 | 8,970              | 3,720                | 12,200              |    |
| TM3103 | ロートローラ〔マカダム〕             | 運動質量13～14t 締固め幅2.1m     | 時間 | 360        | 70         | 110        | 1,040               | 9,540              | 3,950                | 12,900              |    |
| TM3108 | ロートローラ〔マカダム・排出ガス対策型〕     | 運動質量10～12t 締固め幅2.1m     | 時間 | 360        | 70         | 110        | 992                 | 9,110              | 3,770                | 12,400              |    |
| TM3111 | ロートローラ〔マカダム・排出ガス対策型〕     | 運動質量10t 締固め幅2.1m 第2次基準値 | 時間 | 360        | 70         | 110        | 1,090               | 10,100             | 4,160                | 13,600              |    |
| TM3115 | ロートローラ〔振動マカダム〕           | 運動質量8～9t                | 時間 | 360        | 70         | 110        | 1,820               | 16,700             | 6,920                | 22,600              |    |
| TM3123 | タイヤローラ〔普通型〕              | 運動質量 3～4t               | 時間 | 380        | 70         | 130        | 463                 | 3,200              | 1,560                | 4,560               |    |
| TM3124 | タイヤローラ〔普通型〕              | 運動質量 8～20t              | 時間 | 380        | 70         | 130        | 1,030               | 7,150              | 3,480                | 10,200              |    |
| TM3127 | タイヤローラ〔普通型〕              | 運動質量 21～30t             | 時間 | 380        | 70         | 130        | 1,260               | 8,690              | 4,230                | 12,400              |    |
| TM3132 | タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型〕      | 運動質量 3～4t               | 時間 | 380        | 70         | 130        | 520                 | 3,600              | 1,750                | 5,120               |    |
| TM3133 | タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型〕      | 運動質量 8～20t              | 時間 | 380        | 70         | 130        | 1,150               | 8,000              | 3,890                | 11,400              |    |
| TM3139 | タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型〕      | 運動質量 3～4t 第2次基準値        | 時間 | 380        | 70         | 130        | 553                 | 3,830              | 1,860                | 5,450               |    |
| TM3140 | タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型〕      | 運動質量 8～20t 第2次基準値       | 時間 | 380        | 70         | 130        | 1,360               | 9,400              | 4,580                | 13,400              |    |
| TM3150 | 振動タイヤローラ〔排出ガス対策型〕        | 運動質量 9t 第2次基準値          | 時間 | 300        | 60         | 110        | 2,860               | 19,600             | 10,000               | 27,400              |    |
| TM3160 | 振動ローラ〔舗装用〕〔ハットガイト式〕      | 運動質量 0.5～0.6t           | 時間 | 390        | 80         | 110        | 130                 | 982                | 407                  | 1,440               |    |
| TM3161 | 振動ローラ〔舗装用〕〔ハットガイト式〕      | 運動質量 0.8～1.1t           | 時間 | 390        | 80         | 110        | 190                 | 1,440              | 596                  | 2,110               |    |
| TM3166 | 振動ローラ〔搭乗・タンデム式〕          | 運動質量 1.2～1.5t           | 時間 | 300        | 70         | 110        | 277                 | 1,900              | 973                  | 2,660               |    |
| TM3167 | 振動ローラ〔搭乗・タンデム式〕          | 運動質量 2.5～2.8t           | 時間 | 300        | 70         | 110        | 632                 | 4,320              | 2,220                | 6,050               |    |
| TM3168 | 振動ローラ〔搭乗・タンデム式〕          | 運動質量 3.0～4.0t           | 時間 | 300        | 70         | 110        | 743                 | 5,080              | 2,610                | 7,110               |    |
| TM3169 | 振動ローラ〔搭乗・タンデム式〕          | 運動質量 6.0～7.5t           | 時間 | 300        | 70         | 110        | 1,390               | 9,470              | 4,860                | 13,300              |    |
| TM3170 | 振動ローラ〔搭乗・タンデム式〕          | 運動質量 8.0～10.0t          | 時間 | 300        | 70         | 110        | 2,060               | 14,100             | 7,220                | 19,700              |    |
| TM3171 | 振動ローラ〔搭乗・タンデム式〕          | 運動質量 10.5～12.0t         | 時間 | 300        | 70         | 110        | 2,270               | 15,500             | 7,980                | 21,800              |    |
| TM3172 | 振動ローラ〔搭乗・タンデム式〕          | 運動質量 15.0～18.0t         | 時間 | 300        | 70         | 110        | 3,260               | 22,300             | 11,400               | 31,200              |    |
| TM3177 | 振動ローラ〔搭乗・タンデム式・排出ガス対策型〕  | 運動質量 1.2～1.5t           | 時間 | 300        | 70         | 110        | 419                 | 2,860              | 1,470                | 4,010               |    |
| TM3178 | 振動ローラ〔搭乗・タンデム式・排出ガス対策型〕  | 運動質量 2.4～2.8t           | 時間 | 300        | 70         | 110        | 711                 | 4,860              | 2,490                | 6,800               |    |
| TM3179 | 振動ローラ〔搭乗・タンデム式・排出ガス対策型〕  | 運動質量 3.0～5.0t           | 時間 | 300        | 70         | 110        | 814                 | 5,570              | 2,860                | 7,790               |    |
| TM3180 | 振動ローラ〔搭乗・タンデム式・排出ガス対策型〕  | 運動質量 6.0～7.5t           | 時間 | 300        | 70         | 110        | 1,530               | 10,500             | 5,360                | 14,600              |    |
| TM3181 | 振動ローラ〔搭乗・タンデム式・排出ガス対策型〕  | 運動質量 8.0～10.0t          | 時間 | 300        | 70         | 110        | 2,220               | 15,200             | 7,790                | 21,200              |    |
| TM3182 | 振動ローラ〔搭乗・タンデム式・排出ガス対策型〕  | 運動質量 11.0～12.0t         | 時間 | 300        | 70         | 110        | 2,490               | 17,000             | 8,730                | 23,800              |    |
| TM3187 | 振動ローラ〔搭乗・タンデム式・排出ガス対策型〕  | 運動質量 1.2～1.5t 第2次基準値    | 時間 | 300        | 70         | 110        | 471                 | 3,220              | 1,650                | 4,510               |    |
| TM3188 | 振動ローラ〔搭乗・タンデム式・排出ガス対策型〕  | 運動質量 2.4～2.8t 第2次基準値    | 時間 | 300        | 70         | 110        | 791                 | 5,410              | 2,780                | 7,570               |    |
| TM3189 | 振動ローラ〔搭乗・タンデム式・排出ガス対策型〕  | 運動質量 3.0～5.0t 第2次基準値    | 時間 | 300        | 70         | 110        | 924                 | 6,320              | 3,240                | 8,840               |    |
| TM3190 | 振動ローラ〔搭乗・タンデム式・排出ガス対策型〕  | 運動質量 6.0～7.5t 第2次基準値    | 時間 | 300        | 70         | 110        | 1,770               | 12,100             | 6,210                | 16,900              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                           | 規格・形状                     | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|------------------------------|---------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM3191 | 振動ローラ [搭乗・タンDEM式・排出ガス対策型]    | 運転質量 8.0～10.0t 第2次基準値     | 時間 | 300        | 70         | 110        | 2,450               | 16,800             | 8,600                | 23,500              |    |
| TM3192 | 振動ローラ [搭乗・タンDEM式・排出ガス対策型]    | 運転質量 11.0～12.0t 第2次基準値    | 時間 | 300        | 70         | 110        | 2,740               | 18,700             | 9,610                | 26,200              |    |
| TM3205 | 振動ローラ [搭乗・コンパインド式]           | 運転質量 1.2～1.5t             | 時間 | 400        | 100        | 140        | 246                 | 1,750              | 857                  | 2,450               |    |
| TM3206 | 振動ローラ [搭乗・コンパインド式]           | 運転質量 2.5～2.6t             | 時間 | 400        | 100        | 140        | 510                 | 3,640              | 1,780                | 5,090               |    |
| TM3207 | 振動ローラ [搭乗・コンパインド式]           | 運転質量 3.0～4.0t             | 時間 | 400        | 100        | 140        | 549                 | 3,920              | 1,920                | 5,480               |    |
| TM3208 | 振動ローラ [搭乗・コンパインド式]           | 運転質量 5.5～6.5t             | 時間 | 400        | 100        | 140        | 975                 | 6,950              | 3,400                | 9,720               |    |
| TM3209 | 振動ローラ [搭乗・コンパインド式]           | 運転質量 7.0～8.5t             | 時間 | 400        | 100        | 140        | 1,260               | 8,960              | 4,390                | 12,500              |    |
| TM3210 | 振動ローラ [搭乗・コンパインド式]           | 運転質量 11.0～12.0t           | 時間 | 400        | 100        | 140        | 1,800               | 12,800             | 6,260                | 17,900              |    |
| TM3215 | 振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]   | 運転質量 1.2～1.5t             | 時間 | 400        | 100        | 140        | 317                 | 2,260              | 1,110                | 3,160               |    |
| TM3216 | 振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]   | 運転質量 2.4～2.6t             | 時間 | 400        | 100        | 140        | 545                 | 3,890              | 1,900                | 5,440               |    |
| TM3217 | 振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]   | 運転質量 3～4t                 | 時間 | 400        | 100        | 140        | 622                 | 4,430              | 2,170                | 6,210               |    |
| TM3218 | 振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]   | 運転質量 5～7t                 | 時間 | 400        | 100        | 140        | 1,090               | 7,770              | 3,810                | 10,900              |    |
| TM3219 | 振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]   | 運転質量 8～10t                | 時間 | 400        | 100        | 140        | 1,380               | 9,810              | 4,800                | 13,700              |    |
| TM3220 | 振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]   | 運転質量 11～12t               | 時間 | 400        | 100        | 140        | 1,920               | 13,700             | 6,690                | 19,100              |    |
| TM3226 | 振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]   | 運転質量 1.2～1.5t 第2次基準値      | 時間 | 400        | 100        | 140        | 355                 | 2,530              | 1,240                | 3,540               |    |
| TM3227 | 振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]   | 運転質量 2.4～2.6t 第2次基準値      | 時間 | 400        | 100        | 140        | 637                 | 4,540              | 2,220                | 6,350               |    |
| TM3228 | 振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]   | 運転質量 3～4t 第2次基準値          | 時間 | 400        | 100        | 140        | 707                 | 5,040              | 2,470                | 7,050               |    |
| TM3229 | 振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]   | 運転質量 5～7t 第2次基準値          | 時間 | 400        | 100        | 140        | 1,180               | 8,390              | 4,110                | 11,700              |    |
| TM3230 | 振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]   | 運転質量 8～10t 第2次基準値         | 時間 | 400        | 100        | 140        | 1,510               | 10,800             | 5,280                | 15,100              |    |
| TM3231 | 振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]   | 運転質量 11～12t 第2次基準値        | 時間 | 400        | 100        | 140        | 2,050               | 14,600             | 7,160                | 20,500              |    |
| TM3232 | 振動ローラ [搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型]   | 運転質量 15t 第2次基準値           | 時間 | 400        | 100        | 140        | 2,120               | 15,100             | 7,390                | 21,100              |    |
| TM3240 | 振動ローラ [搭乗・タンDEM・水平振動式]       | 運転質量 7.0t                 | 時間 | 320        | 70         | 110        | 1,930               | 14,100             | 6,770                | 19,700              |    |
| TM3243 | 振動ローラ [搭乗・タンDEM・水平振動式]       | 運転質量7.0t 排出ガス対策型          | 時間 | 320        | 70         | 110        | 1,970               | 14,300             | 6,890                | 20,000              |    |
| TM3246 | 振動ローラ [搭乗・タンDEM・水平振動式]       | 運転質量 7.0t 排出ガス対策型 第2次基準値  | 時間 | 320        | 70         | 110        | 2,000               | 14,600             | 7,010                | 20,400              |    |
| TM3253 | タンパ及びランマ                     | 質量 60～80kg                | 日  |            | 80         | 110        | 328                 | 276                | 708                  | 515                 |    |
| TM3255 | タンパ及びランマ [エアタンパ]             | 質量 18kg級 エア消費量1.1m3/min   | 日  |            | 80         | 90         | 126                 | 130                | 271                  | 241                 |    |
| TM3261 | 振動コンパクタ [前進型]                | 機械質量 40～60kg              | 日  |            | 90         | 130        | 230                 | 164                | 467                  | 323                 |    |
| TM3262 | 振動コンパクタ [前進型]                | 機械質量 70～80kg              | 日  |            | 90         | 130        | 235                 | 168                | 477                  | 330                 |    |
| TM3263 | 振動コンパクタ [前進型]                | 機械質量 90kg                 | 日  |            | 90         | 130        | 282                 | 201                | 572                  | 396                 |    |
| TM3267 | 振動コンパクタ [前後進型 (ガソリンエンジン駆動)]  | 機械質量 60kg                 | 日  |            | 90         | 130        | 553                 | 396                | 1,120                | 778                 |    |
| TM3268 | 振動コンパクタ [前後進型 (ガソリンエンジン駆動)]  | 機械質量 110kg                | 日  |            | 90         | 130        | 682                 | 488                | 1,390                | 960                 |    |
| TM3269 | 振動コンパクタ [前後進型 (ディーゼルエンジン駆動)] | 機械質量 160kg                | 日  |            | 90         | 130        | 1,090               | 779                | 2,210                | 1,530               |    |
| TM3270 | 振動コンパクタ [前後進型 (ディーゼルエンジン駆動)] | 機械質量 200kg                | 日  |            | 90         | 130        | 1,450               | 1,040              | 2,950                | 2,040               |    |
| TM3271 | 振動コンパクタ [前後進型 (ディーゼルエンジン駆動)] | 機械質量 330kg                | 日  |            | 90         | 130        | 1,840               | 1,320              | 3,750                | 2,590               |    |
| TM3272 | 振動コンパクタ [前後進型 (ディーゼルエンジン駆動)] | 機械質量 440kg                | 日  |            | 90         | 130        | 2,180               | 1,560              | 4,430                | 3,070               |    |
| TM3275 | 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]  | 運転質量 11～12t               | 時間 | 400        | 80         | 130        | 1,960               | 13,200             | 6,220                | 19,200              |    |
| TM3276 | 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]  | 運転質量 15～18t               | 時間 | 400        | 80         | 130        | 2,900               | 19,500             | 9,210                | 28,400              |    |
| TM3279 | 振動ローラ (土工用) フラット・シングルドラム型    | 質量11～12t 排出ガス対策型 (第1次基準値) | 時間 | 400        | 80         | 130        | 2,130               | 14,300             | 6,760                | 20,800              |    |
| TM3280 | 振動ローラ (土工用) フラット・シングルドラム型    | 質量15～18t 排出ガス対策型 (第1次基準値) | 時間 | 400        | 80         | 130        | 3,000               | 20,200             | 9,560                | 29,400              |    |
| TM3283 | 振動ローラ (土工用) フラット・シングルドラム型    | 質量11～12t 排出ガス対策型 (第2次基準値) | 時間 | 400        | 80         | 130        | 2,170               | 14,600             | 6,910                | 21,300              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                           | 規格・形状  | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|------------------------------|--|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM3284 | 振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型      | 質量15～18t 排出ガス対策型(第2次基準値)                           | 時間 | 400        | 80         | 130        | 3,260               | 22,000             | 10,400               | 32,000              |    |
| TM3285 | 振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型      | 質量19～20t 排出ガス対策型(第2次基準値)                           | 時間 | 400        | 80         | 130        | 3,880               | 26,100             | 12,300               | 38,000              |    |
| TM3288 | 振動ローラ(土工用)[タンピング・シングルドラム型]   | 質量11～12t   | 時間 | 400        | 80         | 130        | 2,090               | 14,100             | 6,660                | 20,500              |    |
| TM3289 | 振動ローラ(土工用)[タンピング・シングルドラム型]   | 質量15～18t   | 時間 | 400        | 80         | 130        | 3,000               | 20,200             | 9,560                | 29,400              |    |
| TM3292 | 振動ローラ(土工用)タンピング・シングルドラム型     | 質量11～12t 排出ガス対策型(第1次基準値)                           | 時間 | 400        | 80         | 130        | 2,330               | 15,600             | 7,400                | 22,800              |    |
| TM3293 | 振動ローラ(土工用)タンピング・シングルドラム型     | 質量15～18t 排出ガス対策型(第1次基準値)                           | 時間 | 400        | 80         | 130        | 3,110               | 20,900             | 9,900                | 30,500              |    |
| TM3294 | タンピングローラ [自走式]               | 自重30t  | 時間 | 400        | 80         | 130        | 7,670               | 51,600             | 24,400               | 75,100              |    |
| TM3296 | 振動ローラ(土工用)タンピング・シングルドラム型     | 質量11～12t 排出ガス対策型(第2次基準値)                           | 時間 | 400        | 80         | 130        | 2,590               | 17,400             | 8,230                | 25,400              |    |
| TM3297 | 振動ローラ(土工用)タンピング・シングルドラム型     | 質量15～18t 排出ガス対策型(第2次基準値)                           | 時間 | 400        | 80         | 130        | 3,220               | 21,700             | 10,200               | 31,500              |    |
| TM3298 | 振動ローラ(土工用)タンピング・シングルドラム型     | 質量19～20t 排出ガス対策型(第2次基準値)                           | 時間 | 400        | 80         | 130        | 3,820               | 25,700             | 12,200               | 37,400              |    |
| TM3301 | コンクリートポンプ [簡易傾胴型]            | ミキサ容量 0.4m <sup>3</sup> ×1台                        | 時間 | 520        | 80         | 130        | 1,270               | 8,890              | 3,480                | 13,900              |    |
| TM3302 | コンクリートポンプ [簡易傾胴型]            | ミキサ容量 0.5m <sup>3</sup> ×1台                        | 時間 | 520        | 80         | 130        | 1,350               | 9,460              | 3,710                | 14,800              |    |
| TM3303 | コンクリートポンプ [簡易傾胴型]            | ミキサ容量 0.6m <sup>3</sup> ×1台                        | 時間 | 520        | 80         | 130        | 1,360               | 9,560              | 3,750                | 15,000              |    |
| TM3304 | コンクリートポンプ [簡易傾胴型]            | ミキサ容量 0.8m <sup>3</sup> ×1台                        | 時間 | 520        | 80         | 130        | 1,810               | 12,700             | 4,970                | 19,900              |    |
| TM3305 | コンクリートポンプ [簡易傾胴型]            | ミキサ容量 1.0m <sup>3</sup> ×1台                        | 時間 | 520        | 80         | 130        | 1,930               | 13,600             | 5,310                | 21,300              |    |
| TM3310 | コンクリートポンプ [全自動・強制練型]         | 能力30m <sup>3</sup> /h ミキサ容量0.5m <sup>3</sup> ×1台   | 時間 | 720        | 140        | 220        | 2,660               | 16,900             | 7,840                | 25,700              |    |
| TM3311 | コンクリートポンプ [全自動・強制練型]         | 能力45m <sup>3</sup> /h ミキサ容量0.75m <sup>3</sup> ×1台  | 時間 | 720        | 140        | 220        | 4,260               | 27,100             | 12,500               | 41,100              |    |
| TM3312 | コンクリートポンプ [全自動・強制練型]         | 能力60m <sup>3</sup> /h ミキサ容量1.0m <sup>3</sup> ×1台   | 時間 | 720        | 140        | 220        | 4,920               | 31,300             | 14,500               | 47,500              |    |
| TM3313 | コンクリートポンプ [全自動・強制練型]         | 能力90m <sup>3</sup> /h ミキサ容量1.5m <sup>3</sup> ×1台   | 時間 | 720        | 140        | 220        | 5,720               | 36,400             | 16,900               | 55,200              |    |
| TM3314 | コンクリートポンプ [全自動・強制練型]         | 能力105m <sup>3</sup> /h ミキサ容量1.75m <sup>3</sup> ×1台 | 時間 | 720        | 140        | 220        | 5,810               | 37,000             | 17,100               | 56,100              |    |
| TM3315 | コンクリートポンプ [全自動・強制練型]         | 能力120m <sup>3</sup> /h ミキサ容量2.0m <sup>3</sup> ×1台  | 時間 | 720        | 140        | 220        | 6,930               | 44,100             | 20,400               | 66,800              |    |
| TM3316 | 振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム]     | 垂直振動型 運転質量19～20t 排出ガス(2次)                          | 時間 | 400        | 80         | 130        | 3,850               | 25,900             | 12,300               | 37,700              |    |
| TM3317 | 振動ローラ(土工用)[タンピング・シングルドラム]    | 垂直振動型 運転質量19～20t 排出ガス(2次)                          | 時間 | 400        | 80         | 130        | 3,850               | 25,900             | 12,300               | 37,700              |    |
| TM3320 | コンクリートポンプ [全自動・傾胴型]          | ミキサ容量 1.0m <sup>3</sup> ×1台                        | 時間 | 710        | 130        | 210        | 4,380               | 28,900             | 13,000               | 43,800              |    |
| TM3321 | コンクリートポンプ [全自動・傾胴型]          | ミキサ容量 1.0m <sup>3</sup> ×2台                        | 時間 | 710        | 130        | 210        | 4,840               | 32,000             | 14,300               | 48,400              |    |
| TM3322 | コンクリートポンプ [全自動・傾胴型]          | ミキサ容量 1.5m <sup>3</sup> ×2台                        | 時間 | 710        | 130        | 210        | 5,380               | 35,500             | 15,900               | 53,800              |    |
| TM3323 | コンクリートポンプ [全自動・傾胴型]          | ミキサ容量 2.0m <sup>3</sup> ×2台                        | 時間 | 710        | 130        | 210        | 7,160               | 47,300             | 21,200               | 71,600              |    |
| TM3324 | コンクリートポンプ [全自動・傾胴型]          | ミキサ容量 3.0m <sup>3</sup> ×2台                        | 時間 | 710        | 130        | 210        | 9,590               | 63,300             | 28,400               | 95,900              |    |
| TM3328 | コンクリートポンプ [全自動・二軸強制練型]       | ミキサ容量 1.0m <sup>3</sup> ×1台                        | 時間 | 710        | 120        | 200        | 5,800               | 40,200             | 17,200               | 60,900              |    |
| TM3329 | コンクリートポンプ [全自動・二軸強制練型]       | ミキサ容量 1.5m <sup>3</sup> ×1台                        | 時間 | 710        | 120        | 200        | 6,780               | 47,000             | 20,000               | 71,200              |    |
| TM3330 | コンクリートポンプ [全自動・二軸強制練型]       | ミキサ容量 2.0m <sup>3</sup> ×1台                        | 時間 | 710        | 120        | 200        | 7,520               | 52,200             | 22,200               | 79,000              |    |
| TM3331 | コンクリートポンプ [全自動・二軸強制練型]       | ミキサ容量 2.5m <sup>3</sup> ×1台                        | 時間 | 710        | 120        | 200        | 7,930               | 55,000             | 23,500               | 83,300              |    |
| TM3332 | コンクリートポンプ [全自動・二軸強制練型]       | ミキサ容量 3.0m <sup>3</sup> ×1台                        | 時間 | 710        | 120        | 200        | 9,400               | 65,200             | 27,800               | 98,700              |    |
| TM3335 | コンクリートポンプ [強制練・バケツ型・移動型]     | 能力120m <sup>3</sup> /h ミキサ容量2.0m <sup>3</sup> ×1台  | 時間 | 510        | 90         | 120        | 11,500              | 95,400             | 34,000               | 144,000             |    |
| TM3340 | アジテータトラック(トラックミキサ) [トラック架装型] | 混合容量 0.8～0.9m <sup>3</sup>                         | 時間 | 780        | 160        | 190        | 286                 | 2,130              | 804                  | 3,300               |    |
| TM3341 | アジテータトラック(トラックミキサ) [トラック架装型] | 混合容量 1.6～1.7m <sup>3</sup>                         | 時間 | 780        | 160        | 190        | 434                 | 3,230              | 1,220                | 5,000               |    |
| TM3342 | アジテータトラック(トラックミキサ) [トラック架装型] | 混合容量 3.0～3.2m <sup>3</sup>                         | 時間 | 780        | 160        | 190        | 635                 | 4,720              | 1,780                | 7,320               |    |
| TM3343 | アジテータトラック(トラックミキサ) [トラック架装型] | 混合容量 4.4m <sup>3</sup>                             | 時間 | 780        | 160        | 190        | 1,060               | 7,890              | 2,980                | 12,200              |    |
| TM3348 | コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]      | 圧送能力 40～45m <sup>3</sup> /h                        | 時間 | 720        | 100        | 130        | 1,560               | 11,900             | 3,700                | 20,500              |    |
| TM3349 | コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]      | 圧送能力 55m <sup>3</sup> /h                           | 時間 | 720        | 100        | 130        | 2,250               | 17,100             | 5,340                | 29,500              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                        | 規格・形状                        | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|---------------------------|------------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM3350 | コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]   | 圧送能力 70m <sup>3</sup> /h     | 時間 | 720        | 100        | 130        | 2,260               | 17,200             | 5,370                | 29,700              |    |
| TM3351 | コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]   | 圧送能力90~100m <sup>3</sup> /h  | 時間 | 720        | 100        | 130        | 3,060               | 23,300             | 7,260                | 40,200              |    |
| TM3356 | コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]  | 圧送能力 20m <sup>3</sup> /h     | 時間 | 960        | 140        | 160        | 1,030               | 8,530              | 2,450                | 14,700              |    |
| TM3357 | コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]  | 圧送能力 30m <sup>3</sup> /h     | 時間 | 960        | 140        | 160        | 1,940               | 16,000             | 4,590                | 27,600              |    |
| TM3358 | コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]  | 圧送能力 40~45m <sup>3</sup> /h  | 時間 | 960        | 140        | 160        | 2,040               | 16,800             | 4,830                | 29,000              |    |
| TM3359 | コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]  | 圧送能力 55~60m <sup>3</sup> /h  | 時間 | 960        | 140        | 160        | 2,260               | 18,600             | 5,350                | 32,200              |    |
| TM3360 | コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]  | 圧送能力 65~85m <sup>3</sup> /h  | 時間 | 960        | 140        | 160        | 3,060               | 25,300             | 7,260                | 43,600              |    |
| TM3361 | コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]  | 圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h | 時間 | 960        | 140        | 160        | 3,630               | 30,000             | 8,610                | 51,800              |    |
| TM3362 | コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]  | 圧送能力115~125m <sup>3</sup> /h | 時間 | 960        | 140        | 160        | 5,890               | 48,600             | 14,000               | 83,900              |    |
| TM3369 | コンクリートポンプ [油圧・定置式]        | 圧送能力 30~35m <sup>3</sup> /h  | 時間 | 430        | 70         | 140        | 2,130               | 11,800             | 6,000                | 18,400              |    |
| TM3370 | コンクリートポンプ [油圧・定置式]        | 圧送能力 40~75m <sup>3</sup> /h  | 時間 | 430        | 70         | 140        | 3,670               | 20,400             | 10,300               | 31,600              |    |
| TM3373 | コンクリートポンプ [油圧・定置式]        | 圧送能力 95~150m <sup>3</sup> /h | 時間 | 430        | 70         | 140        | 4,840               | 26,900             | 13,600               | 41,800              |    |
| TM3384 | コンクリート圧送管(ビクトリックスジョイント含む) | 径125mm 1m当り                  | 時間 | 430        | 70         | 140        | 9                   | 24                 | 17                   | 51                  |    |
| TM3388 | 直管(コンクリートポンプ用)            | 径100mm 長さ1m                  | 時間 | 430        | 70         | 140        | 9                   | 24                 | 17                   | 51                  |    |
| TM3389 | 直管(コンクリートポンプ用)            | 径100mm 長さ3m                  | 時間 | 430        | 70         | 140        | 12                  | 33                 | 23                   | 71                  |    |
| TM3390 | 直管(コンクリートポンプ用)            | 径125mm 長さ1m                  | 時間 | 430        | 70         | 140        | 11                  | 29                 | 20                   | 61                  |    |
| TM3391 | 直管(コンクリートポンプ用)            | 径125mm 長さ2m                  | 時間 | 430        | 70         | 140        | 14                  | 38                 | 27                   | 81                  |    |
| TM3392 | 直管(コンクリートポンプ用)            | 径125mm 長さ3m                  | 時間 | 430        | 70         | 140        | 16                  | 43                 | 30                   | 92                  |    |
| TM3393 | 直管(コンクリートポンプ用)            | 径150mm 長さ1m                  | 時間 | 430        | 70         | 140        | 14                  | 38                 | 27                   | 81                  |    |
| TM3394 | 直管(コンクリートポンプ用)            | 径150mm 長さ3m                  | 時間 | 430        | 70         | 140        | 21                  | 57                 | 40                   | 122                 |    |
| TM3395 | 直管(コンクリートポンプ用)            | 径150mm 長さ4m                  | 時間 | 430        | 70         | 140        | 23                  | 62                 | 43                   | 132                 |    |
| TM3399 | 曲管(コンクリートポンプ用)            | 45° 径100mm 長さ0.3m            | 時間 | 430        | 70         | 140        | 7                   | 19                 | 13                   | 41                  |    |
| TM3400 | 曲管(コンクリートポンプ用)            | 90° 径100mm 長さ0.6m            | 時間 | 430        | 70         | 140        | 11                  | 29                 | 20                   | 61                  |    |
| TM3401 | 曲管(コンクリートポンプ用)            | 45° 径125mm 長さ0.8m            | 時間 | 430        | 70         | 140        | 19                  | 53                 | 36                   | 112                 |    |
| TM3402 | 曲管(コンクリートポンプ用)            | 90° 径125mm 長さ1.6m            | 時間 | 430        | 70         | 140        | 30                  | 81                 | 56                   | 173                 |    |
| TM3403 | 曲管(コンクリートポンプ用)            | 45° 径150mm 長さ0.8m            | 時間 | 430        | 70         | 140        | 33                  | 91                 | 63                   | 193                 |    |
| TM3404 | 曲管(コンクリートポンプ用)            | 90° 径150mm 長さ1.6m            | 時間 | 430        | 70         | 140        | 39                  | 105                | 73                   | 224                 |    |
| TM3409 | 中間ホース                     | 径100mm 長さ3m                  | 時間 | 430        | 70         | 140        | 79                  | 215                | 149                  | 458                 |    |
| TM3410 | 中間ホース                     | 径125mm 長さ3m                  | 時間 | 430        | 70         | 140        | 111                 | 301                | 209                  | 641                 |    |
| TM3415 | 先端ホース                     | 径90mm 長さ7m                   | 時間 | 430        | 70         | 140        | 90                  | 244                | 169                  | 519                 |    |
| TM3416 | 先端ホース                     | 径100mm 長さ7m                  | 時間 | 430        | 70         | 140        | 91                  | 248                | 172                  | 529                 |    |
| TM3417 | 先端ホース                     | 径125mm 長さ5m                  | 時間 | 430        | 70         | 140        | 104                 | 282                | 196                  | 601                 |    |
| TM3422 | コンクリートブレード [レール・被けん引式]    | バッチ容量2.0m <sup>3</sup>       | 時間 | 450        | 90         | 190        | 959                 | 3,770              | 2,550                | 6,040               |    |
| TM3423 | コンクリートブレード [レール・被けん引式]    | バッチ容量3.0m <sup>3</sup>       | 時間 | 450        | 90         | 190        | 1,080               | 4,260              | 2,880                | 6,820               |    |
| TM3428 | アジテーター [レール・被けん引式]        | 運搬容量 2m <sup>3</sup>         | 時間 | 450        | 90         | 120        | 739                 | 4,880              | 2,040                | 7,650               |    |
| TM3429 | アジテーター [レール・被けん引式]        | 運搬容量 3m <sup>3</sup>         | 時間 | 450        | 90         | 120        | 838                 | 5,540              | 2,310                | 8,670               |    |
| TM3431 | アジテーター [レール・被けん引式]        | 運搬容量 6m <sup>3</sup>         | 時間 | 450        | 90         | 120        | 1,580               | 10,400             | 4,350                | 16,300              |    |
| TM3436 | コンクリート圧砕装置 [建物用]          | 開口幅735~850mm 破砕力550~980kN    | 日  |            | 70         | 130        | 13,700              | 9,390              | 31,200               | 16,800              |    |
| TM3437 | コンクリート圧砕装置 [道路打換工用]       | 開口幅715mm 破砕力600kN            | 日  |            | 70         | 130        | 6,230               | 4,260              | 14,100               | 7,610               |    |
| TM3440 | アスファルトプラント [バッチ式・工場用]     | 混合能力500kg/バッチ 製造能力30t/h      | 時間 | 580        | 170        | 230        | 8,100               | 34,900             | 21,900               | 55,300              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                            | 規格・形状                           | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------------|---------------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM3441 | アスファルトプラント [バッチ式・工場用]         | ミキサ能力600～700kg/バッチ 製造能力40t/h    | 時間  | 580        | 170        | 230        | 8,630               | 37,200             | 23,400               | 58,900              |    |
| TM3442 | アスファルトプラント [バッチ式・工場用]         | ミキサ能力800kg/バッチ 製造能力50t/h        | 時間  | 580        | 170        | 230        | 11,400              | 49,200             | 31,000               | 78,100              |    |
| TM3443 | アスファルトプラント [バッチ式・工場用]         | ミキサ能力1000kg/バッチ 製造能力60t/h       | 時間  | 580        | 170        | 230        | 23,200              | 100,000            | 62,900               | 159,000             |    |
| TM3444 | アスファルトプラント [バッチ式・工場用]         | ミキサ能力1500～1600kg/バッチ 製造能力100t/h | 時間  | 580        | 170        | 230        | 25,600              | 110,000            | 69,300               | 175,000             |    |
| TM3445 | アスファルトプラント [バッチ式・工場用]         | ミキサ能力2000kg/バッチ 製造能力120t/h      | 時間  | 580        | 170        | 230        | 31,000              | 134,000            | 84,000               | 212,000             |    |
| TM3446 | アスファルトプラント [バッチ式・工場用]         | ミキサ能力3000kg/バッチ 製造能力180t/h      | 時間  | 580        | 170        | 230        | 43,200              | 186,000            | 117,000              | 295,000             |    |
| TM3447 | アスファルトプラント [バッチ式・現場用]         | ミキサ能力2000kg/バッチ 製造能力120t/h      | 時間  | 460        | 110        | 190        | 48,300              | 211,000            | 136,000              | 328,000             |    |
| TM3448 | アスファルトプラント [バッチ式・現場用]         | ミキサ能力3000kg/バッチ 製造能力180t/h      | 時間  | 460        | 110        | 190        | 56,900              | 249,000            | 160,000              | 386,000             |    |
| TM3453 | 併設加熱型リサイクルプラント (工場用)          | 再生能力30t/h                       | 時間  | 630        | 180        | 220        | 12,000              | 55,300             | 31,300               | 89,700              |    |
| TM3454 | 併設加熱型リサイクルプラント (工場用)          | 再生能力45t/h                       | 時間  | 630        | 180        | 220        | 15,800              | 73,000             | 41,400               | 118,000             |    |
| TM3455 | 併設加熱型リサイクルプラント (工場用)          | 再生能力60t/h                       | 時間  | 630        | 180        | 220        | 19,000              | 87,600             | 49,600               | 142,000             |    |
| TM3456 | 併設加熱型リサイクルプラント (工場用)          | 再生能力100t/h                      | 時間  | 630        | 180        | 220        | 25,100              | 116,000            | 65,400               | 187,000             |    |
| TM3457 | フリッカ補償装置                      | 6600v 300kvar                   | 供用日 |            |            | 150        |                     | 21,900             |                      | 21,900              |    |
| TM3458 | フリッカ補償装置                      | 6600v 400kvar                   | 供用日 |            |            | 150        |                     | 29,000             |                      | 29,000              |    |
| TM3459 | フリッカ補償装置                      | 6600v 500kvar                   | 供用日 |            |            | 150        |                     | 30,000             |                      | 30,000              |    |
| TM3460 | フリッカ補償装置                      | 6600v 600kvar                   | 供用日 |            |            | 150        |                     | 39,800             |                      | 39,800              |    |
| TM3461 | フリッカ補償装置                      | 6600v 700kvar                   | 供用日 |            |            | 150        |                     | 42,200             |                      | 42,200              |    |
| TM3462 | フリッカ補償装置                      | 6600v 800kvar                   | 供用日 |            |            | 150        |                     | 49,100             |                      | 49,100              |    |
| TM3463 | フリッカ補償装置                      | 6600v 900kvar                   | 供用日 |            |            | 150        |                     | 50,100             |                      | 50,100              |    |
| TM3464 | フリッカ補償装置                      | 6600v 1000kvar                  | 供用日 |            |            | 150        |                     | 60,600             |                      | 60,600              |    |
| TM3465 | フリッカ補償装置                      | 6600v 1100kvar                  | 供用日 |            |            | 150        |                     | 61,500             |                      | 61,500              |    |
| TM3466 | フリッカ補償装置                      | 6600v 1200kvar                  | 供用日 |            |            | 150        |                     | 68,100             |                      | 68,100              |    |
| TM3467 | フリッカ補償装置                      | 6600v 1300kvar                  | 供用日 |            |            | 150        |                     | 81,600             |                      | 81,600              |    |
| TM3468 | フリッカ補償装置                      | 6600v 1400kvar                  | 供用日 |            |            | 150        |                     | 82,200             |                      | 82,200              |    |
| TM3469 | フリッカ補償装置                      | 6600v 1500kvar                  | 供用日 |            |            | 150        |                     | 91,300             |                      | 91,300              |    |
| TM3470 | アスファルトフィニッシャー [クローラ型]         | 舗装幅1.4～3.0m                     | 時間  | 400        | 80         | 140        | 1,920               | 10,400             | 5,560                | 15,900              |    |
| TM3471 | アスファルトフィニッシャー [クローラ型]         | 舗装幅2.4～4.5m                     | 時間  | 400        | 80         | 140        | 3,380               | 18,400             | 9,810                | 28,000              |    |
| TM3472 | アスファルトフィニッシャー [クローラ型]         | 舗装幅2.4～6.0m                     | 時間  | 400        | 80         | 140        | 5,060               | 27,500             | 14,700               | 41,900              |    |
| TM3474 | アスファルトフィニッシャー [クローラ型]         | 舗装幅3.0～12.0m                    | 時間  | 400        | 80         | 140        | 11,800              | 64,300             | 34,300               | 98,000              |    |
| TM3477 | アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型] | 舗装幅1.4～2.5m                     | 時間  | 400        | 80         | 140        | 1,940               | 10,500             | 5,610                | 16,000              |    |
| TM3478 | アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型] | 舗装幅1.7～3.1m                     | 時間  | 400        | 80         | 140        | 2,090               | 11,400             | 6,050                | 17,300              |    |
| TM3479 | アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型] | 舗装幅2.0～4.5m                     | 時間  | 400        | 80         | 140        | 3,420               | 18,600             | 9,920                | 28,400              |    |
| TM3480 | アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型] | 舗装幅2.4～6.0m                     | 時間  | 400        | 80         | 140        | 5,150               | 28,000             | 14,900               | 42,700              |    |
| TM3482 | アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型] | 舗装幅3.0～12.0m                    | 時間  | 400        | 80         | 140        | 9,140               | 49,700             | 26,500               | 75,700              |    |
| TM3484 | アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型] | 舗装幅1.4～2.5m 第2次基準値              | 時間  | 400        | 80         | 140        | 2,010               | 10,900             | 5,830                | 16,700              |    |
| TM3485 | アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型] | 舗装幅1.7～3.1m 第2次基準値              | 時間  | 400        | 80         | 140        | 2,120               | 11,600             | 6,160                | 17,600              |    |
| TM3486 | アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型] | 舗装幅2.0～4.5m 第2次基準値              | 時間  | 400        | 80         | 140        | 3,460               | 18,800             | 10,000               | 28,700              |    |
| TM3487 | アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型] | 舗装幅2.4～6.0m 第2次基準値              | 時間  | 400        | 80         | 140        | 5,210               | 28,300             | 15,100               | 43,200              |    |
| TM3488 | アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型] | 舗装幅2.5～8.0m 第2次基準値              | 時間  | 400        | 80         | 140        | 6,920               | 37,600             | 20,100               | 57,300              |    |
| TM3489 | アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型] | 舗装幅3.0～12.0m 第2次基準値             | 時間  | 400        | 80         | 140        | 9,230               | 50,200             | 26,800               | 76,500              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                           | 規格・形状                    | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|------------------------------|--------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM3496 | アスファルトフィニッシャ [ホイール型]         | 舗装幅1.4～3.0m              | 時間 | 400        | 80         | 140        | 2,200               | 12,000             | 6,380                | 18,200              |    |
| TM3497 | アスファルトフィニッシャ [ホイール型]         | 舗装幅2.4～4.5m              | 時間 | 400        | 80         | 140        | 3,910               | 21,300             | 11,300               | 32,400              |    |
| TM3500 | アスファルトフィニッシャ [ホイール型]         | 舗装幅2.4～6.0m              | 時間 | 400        | 80         | 140        | 4,660               | 25,400             | 13,500               | 38,600              |    |
| TM3501 | アスファルトフィニッシャ [ホイール型]         | 舗装幅3.0～8.5m              | 時間 | 400        | 80         | 140        | 9,440               | 51,400             | 27,400               | 78,200              |    |
| TM3505 | アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガス対策型] | 舗装幅2.0～4.5m              | 時間 | 400        | 80         | 140        | 3,930               | 21,400             | 11,400               | 32,600              |    |
| TM3506 | アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガス対策型] | 舗装幅2.0～4.5m舗装版用          | 時間 | 322        | 80         | 140        | 3,930               | 21,400             | 13,200               |                     |    |
| TM3507 | アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガス対策型] | 舗装幅2.0～4.5m全層打換用         | 時間 | 280        | 80         | 140        | 3,930               | 21,400             | 14,600               |                     |    |
| TM3508 | アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガス対策型] | 舗装幅2.4～6.0m              | 時間 | 400        | 80         | 140        | 4,790               | 26,100             | 13,900               | 39,700              |    |
| TM3509 | アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガス対策型] | 舗装幅3.0～8.5m              | 時間 | 400        | 80         | 140        | 9,570               | 52,100             | 27,700               | 79,300              |    |
| TM3515 | アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガス対策型] | 舗装幅1.4～3.0m 第2次基準値       | 時間 | 400        | 80         | 140        | 2,240               | 12,200             | 6,490                | 18,500              |    |
| TM3516 | アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガス対策型] | 舗装幅2.0～4.5m 第2次基準値       | 時間 | 400        | 80         | 140        | 4,080               | 22,200             | 11,800               | 33,800              |    |
| TM3517 | アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガス対策型] | 舗装幅2.4～6.0m 第2次基準値       | 時間 | 400        | 80         | 140        | 4,960               | 27,000             | 14,400               | 41,100              |    |
| TM3518 | アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガス対策型] | 舗装幅3.0～8.5m 第2次基準値       | 時間 | 400        | 80         | 140        | 9,780               | 53,200             | 28,300               | 81,000              |    |
| TM3519 | アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガス対策型] | 舗装幅2.0～4.5m 第2次基準値 舗装版用  | 時間 | 322        | 80         | 140        | 4,080               | 22,200             | 13,700               |                     |    |
| TM3520 | アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガス対策型] | 舗装幅2.0～4.5m 第2次基準値 全層打換用 | 時間 | 280        | 80         | 140        | 4,080               | 22,200             | 15,200               |                     |    |
| TM3524 | アスファルトフィニッシャ [乳剤散布装置付]       | 舗装幅2.5～6.0m              | 時間 | 360        | 80         | 110        | 15,700              | 104,000            | 47,600               | 156,000             |    |
| TM3529 | グースアスファルトフィニッシャ              | 舗装幅2.5～4.5m              | 時間 | 400        | 80         | 140        | 7,180               | 41,700             | 21,800               | 62,300              |    |
| TM3530 | グースアスファルトフィニッシャ(歩道用)         | 舗装幅1.7m                  | 時間 | 400        | 80         | 140        | 6,510               | 37,900             | 19,800               | 56,500              |    |
| TM3536 | 二層式同時敷均アスファルトフィニッシャ          | 舗装幅2.5～5.2m              | 時間 | 400        | 80         | 140        | 16,400              | 95,400             | 49,800               | 142,000             |    |
| TM3537 | 二層式同時敷均アスファルトフィニッシャ          | 舗装幅2.5～6.0m              | 時間 | 400        | 80         | 140        | 16,900              | 98,200             | 51,300               | 146,000             |    |
| TM3542 | アスファルトケトル [定置式]              | タンク容量 200リットル            | 日  |            | 70         | 110        | 345                 | 325                | 856                  | 545                 |    |
| TM3543 | アスファルトケトル [定置式]              | タンク容量 3000リットル           | 日  |            | 70         | 110        | 928                 | 875                | 2,300                | 1,470               |    |
| TM3544 | アスファルトケトル [定置式]              | タンク容量 6000リットル           | 日  |            | 70         | 110        | 1,230               | 1,160              | 3,060                | 1,950               |    |
| TM3548 | ディストリビュータ [車載式]              | タンク容量 1000～1500リットル      | 日  |            | 100        | 150        | 1,740               | 1,980              | 4,710                | 3,140               |    |
| TM3549 | ディストリビュータ [車載式]              | タンク容量 3000～4500リットル      | 日  |            | 100        | 150        | 2,920               | 3,330              | 7,920                | 5,280               |    |
| TM3553 | ディストリビュータ [自走式]              | タンク容量 1000～1500リットル      | 日  |            | 100        | 150        | 4,310               | 4,910              | 11,700               | 7,790               |    |
| TM3554 | ディストリビュータ [自走式]              | タンク容量 2000～3000リットル      | 日  |            | 100        | 150        | 5,210               | 5,930              | 14,100               | 9,410               |    |
| TM3555 | ディストリビュータ [自走式]              | タンク容量 4000リットル           | 日  |            | 100        | 150        | 6,640               | 7,570              | 18,000               | 12,000              |    |
| TM3556 | ディストリビュータ [自走式]              | タンク容量 6000リットル           | 日  |            | 100        | 150        | 7,990               | 9,100              | 21,600               | 14,400              |    |
| TM3561 | チップスプレッタ [ハンガ式]              | ホッパ容量0.4m3 散布幅2～5m       | 日  |            | 100        | 160        | 382                 | 234                | 757                  | 473                 |    |
| TM3563 | チップスプレッタ [テルゲート式]            | ホッパ容量0.25m3 散布幅1.6～2.2m  | 日  |            | 100        | 160        | 919                 | 564                | 1,820                | 1,140               |    |
| TM3569 | アスファルトクッカ [トラック架装・バーナ加熱式]    | 容量3.0～4.0m3              | 時間 | 340        | 80         | 110        | 5,720               | 30,600             | 15,600               | 48,200              |    |
| TM3570 | アスファルトクッカ [トラック架装・電気加熱式]     | 容量3.0～4.0m3              | 時間 | 340        | 80         | 110        | 7,100               | 38,000             | 19,400               | 59,900              |    |
| TM3572 | コンクリートスプレッタ [プレート式]          | 舗装幅3.0～7.5m              | 時間 | 320        | 60         | 110        | 3,400               | 21,800             | 10,900               | 31,800              |    |
| TM3573 | コンクリートスプレッタ [プレート式]          | 舗装幅5.0～8.5m              | 時間 | 320        | 60         | 110        | 4,800               | 30,800             | 15,400               | 44,800              |    |
| TM3576 | コンクリートスプレッタ [勾配可変型・プレート式]    | 舗装幅5.0～8.5m              | 時間 | 320        | 60         | 110        | 9,080               | 58,300             | 29,100               | 84,800              |    |
| TM3579 | コンクリートスプレッタ [ボックス式]          | 舗装幅3.0～7.5m ボックス容量4.0m3  | 時間 | 320        | 60         | 110        | 6,860               | 44,100             | 22,000               | 64,100              |    |
| TM3580 | コンクリートスプレッタ [ボックス式]          | 舗装幅5.0～8.5m ボックス容量4.0m3  | 時間 | 320        | 60         | 110        | 11,500              | 73,900             | 36,900               | 107,000             |    |
| TM3586 | コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]         | 舗装幅3.0～7.5m              | 時間 | 340        | 60         | 110        | 6,750               | 42,900             | 20,600               | 63,800              |    |
| TM3587 | コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]         | 舗装幅5.0～8.5m              | 時間 | 340        | 60         | 110        | 8,240               | 52,400             | 25,200               | 77,900              |    |



建設機械等損料表

| コード    | 名称                       | 規格・形状                         | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|--------------------------|-------------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM3588 | コンクリートフィニッシャ [勾配可変型]     | 舗装幅5.0～8.5m                   | 時間  | 340        | 60         | 110        | 16,100              | 103,000            | 49,300               | 152,000             |    |
| TM3592 | コンクリートレベラ [勾配固定型]        | 舗装幅3.0～7.5m                   | 時間  | 340        | 60         | 110        | 5,030               | 32,000             | 15,400               | 47,500              |    |
| TM3593 | コンクリートレベラ [勾配固定型]        | 舗装幅5.0～8.5m                   | 時間  | 340        | 60         | 110        | 5,640               | 35,900             | 17,200               | 53,300              |    |
| TM3594 | コンクリートレベラ [勾配可変型]        | 舗装幅5.0～8.5m                   | 時間  | 340        | 60         | 110        | 8,830               | 56,200             | 27,000               | 83,400              |    |
| TM3599 | コンクリート簡易仕上機 [エンジン駆動式]    | 舗装幅3.5～5.0m                   | 日   |            | 60         | 110        | 617                 | 429                | 1,400                | 765                 |    |
| TM3603 | コンクリート横取機 [ホイール型]        | 最大供給能力350m <sup>3</sup> /h    | 時間  | 340        | 60         | 110        | 6,380               | 40,700             | 19,600               | 60,500              |    |
| TM3608 | 振動目地切機 [舗装用]             | 施工幅3.5～8.5m                   | 日   |            | 60         | 110        | 1,770               | 1,450              | 4,420                | 2,410               |    |
| TM3612 | 舗装用スチールフォーム [舗装用・軌条付]    | 高20～25cm 長300cm 下面幅25cm以上     | 供用日 |            |            | 110        |                     | 80                 |                      | 80                  |    |
| TM3613 | 舗装用スチールフォーム [舗装用・軌条付]    | 高28～30cm 長300cm 下面幅25cm以上     | 供用日 |            |            | 110        |                     | 90                 |                      | 90                  |    |
| TM3614 | 舗装用スチールフォーム [舗装用・軌条付]    | 高42cm 長300cm 下面幅30cm以上        | 供用日 |            |            | 110        |                     | 139                |                      | 139                 |    |
| TM3619 | インパブレイダ [自走式]            | 舗装幅3.5～8.5m                   | 時間  | 340        | 60         | 110        | 4,840               | 25,700             | 13,200               | 40,700              |    |
| TM3625 | アスファルトエンジンスプレヤ [手押し式]    | ガソリンエンジン駆動 散布能力15リットル/min     | 日   |            | 70         | 110        | 403                 | 238                | 777                  | 494                 |    |
| TM3626 | アスファルトエンジンスプレヤ [手押し式]    | ガソリンエンジン駆動 散布能力25リットル/min     | 日   |            | 70         | 110        | 436                 | 257                | 840                  | 535                 |    |
| TM3629 | アスファルトエンジンスプレヤ [車載式]     | ガソリンエンジン駆動 散布能力15リットル/min     | 日   |            | 70         | 110        | 294                 | 207                | 620                  | 394                 |    |
| TM3630 | アスファルトエンジンスプレヤ [車載式]     | ガソリンエンジン駆動 散布能力25リットル/min     | 日   |            | 70         | 110        | 376                 | 265                | 793                  | 504                 |    |
| TM3635 | アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]  | 能力4.0～4.5m <sup>3</sup> /h    | 日   |            | 60         | 100        | 1,720               | 1,350              | 3,980                | 2,390               |    |
| TM3639 | ブレースプレッタ [自走式]           | 5～9.5m                        | 時間  | 320        | 60         | 120        | 30,200              | 109,000            | 71,000               | 189,000             |    |
| TM3642 | スリッパフォームベーク [コンクリート構造物用] | 縁石、ガッタ、U字溝                    | 時間  | 330        | 70         | 110        | 22,300              | 80,500             | 49,200               | 147,000             |    |
| TM3643 | スリッパフォームベーク [コンクリート構造物用] | 溝、防護柵、円形水路、バラペット              | 時間  | 330        | 70         | 110        | 27,900              | 101,000            | 61,400               | 184,000             |    |
| TM3646 | スリッパフォームベーク [コンクリート舗装用]  | 最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm             | 時間  | 330        | 70         | 110        | 32,700              | 118,000            | 71,900               | 216,000             |    |
| TM3647 | スリッパフォームベーク [コンクリート舗装用]  | 最大舗装幅9m 最大舗装厚40cm             | 時間  | 330        | 70         | 110        | 59,800              | 215,000            | 132,000              | 395,000             |    |
| TM3648 | スリッパフォームベーク [コンクリート舗装用]  | 最大舗装幅10m 最大舗装厚45cm            | 時間  | 330        | 70         | 110        | 68,700              | 247,000            | 151,000              | 453,000             |    |
| TM3651 | キューリックマシン [自走式]          | 舗装幅7～9.5m                     | 時間  | 330        | 70         | 110        | 12,900              | 46,600             | 28,400               | 85,300              |    |
| TM3662 | 路面ヒータ [ハンドガイト式]          | 加熱幅30cm 長さ60cm バナ本数2本 8万KJ/h  | 時間  | 280        | 60         | 100        | 77                  | 395                | 218                  | 612                 |    |
| TM3663 | 路面ヒータ [ハンドガイト式]          | 加熱幅45cm 長さ60cm バナ本数3本 12万KJ/h | 時間  | 280        | 60         | 100        | 100                 | 511                | 282                  | 791                 |    |
| TM3664 | 路面ヒータ [ハンドガイト式]          | 加熱幅60cm 長さ60cm バナ本数4本 16万KJ/h | 時間  | 280        | 60         | 100        | 125                 | 639                | 353                  | 989                 |    |
| TM3668 | ジョイントクリナ [ハンドガイト式]       | 切削深度35mm 切削幅8～17mm            | 日   |            | 80         | 110        | 745                 | 898                | 1,980                | 1,440               |    |
| TM3671 | ジョイントシーラ [可搬式]           | 容量 100リットル                    | 日   |            | 80         | 130        | 1,120               | 952                | 2,670                | 1,640               |    |
| TM3676 | 路面清掃車 [ブラシ・三輪式]          | ホッパ容量2.2m <sup>3</sup>        | 時間  | 640        | 100        | 170        | 1,870               | 13,900             | 5,560                | 20,900              |    |
| TM3677 | 路面清掃車 [ブラシ・四輪式]          | ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>        | 時間  | 640        | 100        | 170        | 2,590               | 18,600             | 7,520                | 28,300              |    |
| TM3678 | 路面清掃車 [ブラシ・四輪式]          | ホッパ容量2.5～3.1m <sup>3</sup>    | 時間  | 640        | 100        | 170        | 3,130               | 22,500             | 9,080                | 34,200              |    |
| TM3681 | 路面清掃車 [ブラシ・四輪式]          | ホッパ容量1.8m <sup>3</sup> 都市型四輪式 | 時間  | 640        | 100        | 170        | 3,280               | 23,500             | 9,500                | 35,800              |    |
| TM3683 | 路面清掃車 [真空・リヤダンプ式]        | ホッパ容量3.2m <sup>3</sup>        | 時間  | 640        | 100        | 170        | 1,800               | 13,400             | 5,360                | 20,200              |    |
| TM3684 | 路面清掃車 [真空・リヤダンプ式]        | ホッパ容量4.5m <sup>3</sup>        | 時間  | 640        | 100        | 170        | 1,980               | 14,800             | 5,900                | 22,200              |    |
| TM3686 | 路面清掃車 [真空・リヤダンプ式]        | ホッパ容量5.5～6.5m <sup>3</sup>    | 時間  | 640        | 100        | 170        | 3,020               | 22,500             | 8,980                | 33,800              |    |
| TM3687 | 路面清掃車 [真空・リヤダンプ式]        | ホッパ容量8.0m <sup>3</sup>        | 時間  | 640        | 100        | 170        | 5,180               | 38,500             | 15,400               | 58,000              |    |
| TM3688 | 路面清掃車 [真空式・リヤリフト式]       | ホッパ容量3.5m <sup>3</sup> 級      | 時間  | 640        | 100        | 170        | 2,740               | 20,400             | 8,140                | 30,600              |    |
| TM3690 | 路面清掃車 [真空・リヤリフト式]        | ホッパ容量5.5～6.1m <sup>3</sup>    | 時間  | 640        | 100        | 170        | 3,150               | 23,400             | 9,360                | 35,200              |    |
| TM3698 | ラインマカ [溶融・ハンドガイト式]       | ライン幅15・20cm ホッパ容量80～130kg     | 時間  | 440        | 80         | 100        | 180                 | 1,200              | 453                  | 1,990               |    |
| TM3699 | ラインマカ [溶融・ハンドガイト式]       | ライン幅30・45cm ホッパ容量60kg         | 時間  | 440        | 80         | 100        | 123                 | 815                | 308                  | 1,360               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                        | 規格・形状                            | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|---------------------------|----------------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM3703 | ラインマカ [溶融・車載式]            | ライン幅15・20・30cm ホッパ容量800kg        | 時間 | 470        | 70         | 150        | 1,860               | 9,950              | 5,030                | 15,800              |    |
| TM3707 | ラインマカ [ベント・バドガト式]         | ライン幅15・20cm 吐出量1.3リットル/min       | 時間 | 440        | 80         | 100        | 202                 | 1,340              | 508                  | 2,230               |    |
| TM3709 | ラインマカ [ベント・車載式]           | ライン幅15・20・30・45cm 吐出量8.0リットル/min | 時間 | 410        | 90         | 120        | 4,240               | 24,700             | 11,400               | 39,100              |    |
| TM3713 | 溶解槽(ニータ) [可搬式]            | 200～350kg×2槽                     | 時間 | 530        | 110        | 130        | 338                 | 2,280              | 896                  | 3,650               |    |
| TM3719 | 区画線消去機                    | バドガト式                            | 日  |            | 60         | 90         | 822                 | 673                | 1,830                | 1,220               |    |
| TM3729 | 路面切削機 [ホイール式]             | 切削幅0.35m 深さ10cm                  | 時間 | 310        | 70         | 100        | 2,400               | 18,600             | 8,400                | 26,100              |    |
| TM3730 | 路面切削機 [ホイール式]             | 切削幅0.5m 深さ10cm                   | 時間 | 310        | 70         | 100        | 3,880               | 30,100             | 13,600               | 42,100              |    |
| TM3731 | 路面切削機 [ホイール式]             | 切削幅1.0m 深さ10cm                   | 時間 | 310        | 70         | 100        | 5,880               | 45,700             | 20,600               | 63,900              |    |
| TM3737 | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]     | 切削幅0.35m級 深さ10cm                 | 時間 | 310        | 70         | 100        | 3,090               | 24,000             | 10,800               | 33,600              |    |
| TM3738 | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]     | 切削幅0.5m級 深さ20cm                  | 時間 | 310        | 70         | 100        | 5,190               | 40,300             | 18,200               | 56,400              |    |
| TM3739 | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]     | 切削幅1.0m級 深さ10cm                  | 時間 | 310        | 70         | 100        | 6,920               | 53,800             | 24,300               | 75,200              |    |
| TM3740 | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]     | 切削幅1.2m級 深さ15cm                  | 時間 | 310        | 70         | 100        | 8,040               | 62,500             | 28,200               | 87,400              |    |
| TM3741 | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]     | 切削幅2.0m級 深さ23cm                  | 時間 | 310        | 70         | 100        | 11,800              | 91,700             | 41,400               | 128,000             |    |
| TM3746 | 路面切削機 [クローラ式・廃材積込装置付]     | 切削幅1.0m級 深さ32cm                  | 時間 | 310        | 70         | 100        | 8,190               | 63,700             | 28,700               | 89,100              |    |
| TM3747 | 路面切削機 [クローラ式・廃材積込装置付]     | 切削幅1.2m級 深さ32cm                  | 時間 | 310        | 70         | 100        | 8,530               | 66,300             | 29,900               | 92,800              |    |
| TM3748 | 路面切削機 [クローラ式・廃材積込装置付]     | 切削幅2.0m級 深さ32cm                  | 時間 | 310        | 70         | 100        | 12,800              | 99,700             | 45,000               | 140,000             |    |
| TM3749 | 路面切削機 [クローラ式・廃材積込装置付]     | 切削幅2.1m級 深さ32cm                  | 時間 | 310        | 70         | 100        | 15,400              | 119,000            | 53,900               | 167,000             |    |
| TM3750 | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 第1次 | 切削幅0.35m級 深さ10cm 排出ガス対策型         | 時間 | 310        | 70         | 100        | 3,260               | 25,400             | 11,400               | 35,500              |    |
| TM3751 | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 第1次 | 切削幅1.0m級 深さ10cm 排出ガス対策型          | 時間 | 310        | 70         | 100        | 7,310               | 56,800             | 25,600               | 79,500              |    |
| TM3752 | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 第2次 | 切削幅0.35m級 深さ10cm 排出ガス対策型         | 時間 | 310        | 70         | 100        | 3,400               | 26,400             | 11,900               | 37,000              |    |
| TM3753 | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 第2次 | 切削幅0.5m級 深さ20cm 排出ガス対策型          | 時間 | 310        | 70         | 100        | 5,680               | 44,100             | 19,900               | 61,700              |    |
| TM3754 | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 第2次 | 切削幅2.0m級 深さ23cm 排出ガス対策型          | 時間 | 310        | 70         | 100        | 12,900              | 100,000            | 45,200               | 140,000             |    |
| TM3755 | 路上表層再生機 [リックス用]           | 施工幅2.3～4.0m かきおこし深さ5.0cm         | 時間 | 380        | 70         | 90         | 15,300              | 117,000            | 43,000               | 182,000             |    |
| TM3756 | 路上表層再生機 [リックス用]           | 施工幅2.5～4.0m かきおこし深さ9.5cm         | 時間 | 380        | 70         | 90         | 19,100              | 147,000            | 53,800               | 227,000             |    |
| TM3759 | 路上表層再生機 [ロープ用]            | 施工幅2.3～4.0m かきおこし深さ5.0cm         | 時間 | 380        | 70         | 90         | 9,320               | 85,600             | 29,600               | 125,000             |    |
| TM3764 | 路面ヒータ(路上表層再生用)            | 加熱面積13㎡ 発熱量335万kJ/h              | 時間 | 380        | 70         | 90         | 3,130               | 27,000             | 9,520                | 40,200              |    |
| TM3765 | 路面ヒータ(路上表層再生用)            | 加熱面積20～23㎡ 発熱量502～586万kJ/h       | 時間 | 380        | 70         | 90         | 7,750               | 66,800             | 23,600               | 99,400              |    |
| TM3766 | 路面ヒータ(路上表層再生用)            | 加熱面積38～40㎡ 発熱量879～1047万kJ/h      | 時間 | 380        | 70         | 90         | 8,220               | 70,800             | 25,000               | 105,000             |    |
| TM3769 | 路面ヒータ [熱風循環式]             | 加熱面積20～22㎡ 発熱量500～600万kJ/h       | 時間 | 380        | 70         | 90         | 12,700              | 110,000            | 38,700               | 163,000             |    |
| TM3770 | 乳剤スタビライザ [ローリ接続型]         | 施工幅2.0m 切削深さ43cm                 | 時間 | 230        | 50         | 70         | 31,400              | 156,000            | 79,000               | 260,000             |    |
| TM3771 | フォームスタビライザ [ローリ接続型]       | 施工幅2.4m 切削深さ30cm                 | 時間 | 230        | 50         | 70         | 26,500              | 132,000            | 66,600               | 219,000             |    |
| TM3772 | フォームスタビライザ [ローリ接続型]       | 施工幅2.4m 切削深さ50cm                 | 時間 | 230        | 50         | 70         | 53,600              | 267,000            | 135,000              | 443,000             |    |
| TM3773 | フォームスタビライザ [アスファルトタンク搭載型] | 施工幅2.0m 切削深さ30cm                 | 時間 | 230        | 50         | 70         | 35,500              | 177,000            | 89,100               | 293,000             |    |
| TM3779 | 路面安全溝切削機 [湿式]             | 施工幅 200mm                        | 時間 | 510        | 100        | 120        | 782                 | 2,910              | 1,470                | 6,240               |    |
| TM3780 | 路面安全溝切削機 [湿式]             | 施工幅 750mm                        | 時間 | 510        | 100        | 120        | 14,200              | 52,800             | 26,600               | 113,000             |    |
| TM3781 | 路面安全溝切削機 [湿式]             | 施工幅 900mm                        | 時間 | 510        | 100        | 120        | 15,100              | 56,300             | 28,400               | 121,000             |    |
| TM3782 | 路面安全溝切削機 [乾式]             | 施工幅 600mm                        | 時間 | 510        | 100        | 120        | 4,760               | 17,700             | 8,940                | 38,000              |    |
| TM3783 | 路面安全溝切削機 [乾式]             | 施工幅 800mm                        | 時間 | 510        | 100        | 120        | 7,740               | 28,800             | 14,500               | 61,800              |    |
| TM3784 | ガードレール清掃車 [トラック架装型]       | 両ワラシ式                            | 時間 | 390        | 90         | 100        | 3,320               | 30,100             | 11,000               | 43,000              |    |
| TM3785 | ガードレール清掃車 [トラック架装型]       | 両ワラシ式・自動追従型・CNG型                 | 時間 | 390        | 90         | 100        | 5,310               | 48,200             | 17,700               | 68,800              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                            | 規格・形状  | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------------|--|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM3786 | 散水車 [トラック架装型]                 | タンク容量1800リットル                                      | 時間 | 600        | 110        | 180        | 429                 | 2,930              | 1,310                | 4,360               |    |
| TM3787 | 散水車 [トラック架装型]                 | タンク容量3800リットル                                      | 時間 | 600        | 110        | 180        | 667                 | 4,550              | 2,030                | 6,770               |    |
| TM3788 | 散水車 [トラック架装型]                 | タンク容量5500～6500リットル                                 | 時間 | 600        | 110        | 180        | 870                 | 5,940              | 2,650                | 8,840               |    |
| TM3789 | 散水車 [トラック架装型]                 | タンク容量7500～8000リットル                                 | 時間 | 600        | 110        | 180        | 1,110               | 7,560              | 3,370                | 11,300              |    |
| TM3790 | 散水車 [トラック架装型]                 | タンク容量10000リットル                                     | 時間 | 600        | 110        | 180        | 1,290               | 8,790              | 3,920                | 13,100              |    |
| TM3797 | ガードレール支柱打込機 [モンケン式]           | モンケン質量400～600kg                                    | 時間 | 670        | 110        | 130        | 1,410               | 10,400             | 3,420                | 17,600              |    |
| TM3800 | ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]         | ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm                           | 時間 | 670        | 110        | 130        | 2,190               | 16,100             | 5,320                | 27,400              |    |
| TM3801 | ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]         | ブレーカ質量800kg級 打撃周波数500bpm                           | 時間 | 670        | 110        | 130        | 2,790               | 20,500             | 6,790                | 35,000              |    |
| TM3807 | 高視認性区画線施工機 [溶融式]              |  | 時間 | 500        | 100        | 130        | 640                 | 3,710              | 1,600                | 6,170               |    |
| TM3808 | 高視認性区画線施工機 [二液反応式]            |  | 時間 | 500        | 100        | 130        | 4,010               | 27,000             | 11,000               | 42,400              |    |
| TM3809 | 高視認性区画線施工機 [テープ貼付機]           |  | 時間 | 500        | 100        | 130        | 96                  | 556                | 240                  | 925                 |    |
| TM3820 | 床版上面増厚機 [オンレール式]              | 施工幅3.0～5.5m  | 時間 | 160        | 30         | 50         | 24,700              | 176,000            | 79,900               | 256,000             |    |
| TM3821 | 床版上面増厚機 [オフレール式]              | 施工幅2.5～3.6m  | 時間 | 160        | 30         | 50         | 25,900              | 185,000            | 83,700               | 268,000             |    |
| TM3828 | マイクロサーフェスマシン [自走式]            | 積載質量9.0t   | 時間 | 160        | 30         | 50         | 21,300              | 143,000            | 66,000               | 211,000             |    |
| TM3831 | 排水性舗装機能回復機 [自走式]              | 作業幅2.0～2.1m  | 時間 | 180        | 40         | 60         | 24,500              | 184,000            | 85,800               | 257,000             |    |
| TM3835 | コンクリートカッタ [手動式・湿式]            | 切削深5cm級、ブレード径20cm                                  | 日  |            | 60         | 100        | 183                 | 143                | 422                  | 253                 |    |
| TM3836 | コンクリートカッタ [手動式・湿式]            | 切削深10cm級、ブレード径30cm                                 | 日  |            | 60         | 100        | 440                 | 345                | 1,020                | 609                 |    |
| TM3837 | コンクリートカッタ [手動式・湿式]            | 切削深15cm級、ブレード径45cm                                 | 日  |            | 60         | 100        | 773                 | 606                | 1,780                | 1,070               |    |
| TM3850 | コンクリートカッタ [ハキューム式・湿式]         | 切削深20cm級、ブレード径56cm                                 | 日  |            | 100        | 130        | 3,790               | 2,540              | 7,100                | 5,460               |    |
| TM3854 | コンクリートカッタ [ハキューム式 (超低騒音型)・湿式] | 切削深30cm級、ブレード径75cm                                 | 日  |            | 100        | 130        | 9,590               | 6,430              | 18,000               | 13,800              |    |
| TM3855 | コンクリートカッタ [ハキューム式 (超低騒音型)・湿式] | 切削深40cm級、ブレード径96cm                                 | 日  |            | 100        | 130        | 10,200              | 6,840              | 19,100               | 14,700              |    |
| TM3856 | コンクリートカッタ [ハキューム式 (超低騒音型)・湿式] | 切削深50cm級、ブレード径116cm                                | 日  |            | 100        | 130        | 10,800              | 7,230              | 20,200               | 15,500              |    |
| TM3857 | コンクリートカッタ [ハキューム式 (超低騒音型)・湿式] | 切削深70～80cm級、ブレード径178cm                             | 日  |            | 100        | 130        | 15,900              | 10,600             | 29,700               | 22,800              |    |
| TM3858 | コンクリートカッタ [ハキューム式 (超低騒音型)・湿式] | 切削深60cm級、ブレード径137cm                                | 日  |            | 100        | 130        | 11,900              | 7,990              | 22,300               | 17,200              |    |
| TM3860 | コンクリートカッタ [乾式]                | 切削深20cm級、ブレード径44～56cm                              | 日  |            | 100        | 130        | 6,440               | 4,320              | 12,100               | 9,270               |    |
| TM3862 | コンクリートカッタ [人孔外周切断機]           | 最大切断線直径1800mm                                      | 日  |            | 100        | 130        | 1,480               | 994                | 2,770                | 2,130               |    |
| TM3863 | コンクリートカッタ [側溝水平切断機・湿式]        | 切削深20cm級、ブレード径23～48cm                              | 日  |            | 100        | 130        | 10,600              | 7,090              | 19,800               | 15,200              |    |
| TM3865 | 側溝清掃車 [ブロー式]                  | ホップ容量4.5～5.0m <sup>3</sup> 風量40m <sup>3</sup> /min | 時間 | 600        | 100        | 120        | 1,830               | 18,200             | 5,470                | 27,300              |    |
| TM3866 | 側溝清掃車 [ブロー式]                  | ホップ容量3.0m <sup>3</sup> 風量20m <sup>3</sup> /min     | 時間 | 600        | 100        | 120        | 1,390               | 13,800             | 4,160                | 20,800              |    |
| TM3867 | 側溝清掃車 [ブロー式]                  | ホップ容量2.8m <sup>3</sup> 風量40m <sup>3</sup> /min     | 時間 | 600        | 100        | 120        | 1,650               | 16,300             | 4,920                | 24,600              |    |
| TM3868 | 側溝清掃車 [ブロー式]                  | ホップ容量5.1m <sup>3</sup> 風量40m <sup>3</sup> /min     | 時間 | 600        | 100        | 120        | 1,940               | 19,200             | 5,790                | 29,000              |    |
| TM3869 | 側溝清掃車 [ブロー式]                  | ホップ容量9.0m <sup>3</sup> 風量40m <sup>3</sup> /min     | 時間 | 600        | 100        | 120        | 2,920               | 29,000             | 8,720                | 43,600              |    |
| TM3870 | 側溝清掃車 [ブロー式]                  | ホップ容量10.3m <sup>3</sup> 風量40m <sup>3</sup> /min    | 時間 | 600        | 100        | 120        | 3,210               | 31,900             | 9,590                | 48,000              |    |
| TM3871 | 側溝清掃車 [ロータリーブロー式]             | ホップ容量4.5～5.0m <sup>3</sup>                         | 時間 | 600        | 100        | 120        | 1,830               | 18,200             | 5,470                | 27,300              |    |
| TM3873 | トンネル清掃車                       | 回転ブラシ式   | 時間 | 390        | 90         | 100        | 3,170               | 28,700             | 10,500               | 41,000              |    |
| TM3874 | トンネル清掃車 [トラック架装]              | 2本ブラシ式・自動追従型                                       | 時間 | 390        | 90         | 100        | 7,370               | 66,900             | 24,500               | 95,600              |    |
| TM3875 | 排水管清掃車 [高圧水洗浄式]               | タンク容量2.0m <sup>3</sup> 圧力14MP                      | 時間 | 600        | 100        | 120        | 1,660               | 16,500             | 4,960                | 24,800              |    |
| TM3876 | 排水管清掃車 [高圧水洗浄式]               | タンク容量2.8m <sup>3</sup> 圧力20MP                      | 時間 | 600        | 100        | 120        | 2,180               | 21,600             | 6,520                | 32,600              |    |
| TM3877 | 排水管清掃車 [高圧水洗浄式]               | タンク容量2.2m <sup>3</sup> 圧力54MP                      | 時間 | 600        | 100        | 120        | 2,530               | 25,100             | 7,570                | 37,800              |    |
| TM3878 | 排水管清掃車 [高圧水洗浄式]               | (ジェット式)タンク容量5.3～5.8m <sup>3</sup> 圧力12MP           | 時間 | 600        | 100        | 120        | 1,750               | 17,400             | 5,250                | 26,200              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                           | 規格・形状                                     | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|------------------------------|---|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM3880 | 研掃機                          | 研掃幅 600～700mm                             | 時間  | 310        | 70         | 100        | 2,090               | 16,200             | 7,330                | 22,700              |    |
| TM3883 | 集塵機 [薄層舗装工用]                 | 風量 30～60m <sup>3</sup> /min               | 日   |            | 60         | 90         | 9,190               | 7,520              | 20,500               | 13,600              |    |
| TM3892 | ひび割れ読読装置 [レーザー方式]            |   | 供用日 |            |            | 200        |                     | 5,370              |                      | 5,370               |    |
| TM3895 | 路面性状測定車 [レーザー方式]             |   | 時間  | 510        | 180        | 220        | 16,300              | 70,500             | 46,700               | 108,000             |    |
| TM3913 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量25.5m <sup>3</sup> /min                | 日   |            | 80         | 140        | 19,700              | 23,400             | 60,600               | 34,600              |    |
| TM3914 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量36m <sup>3</sup> /min                  | 日   |            | 80         | 140        | 21,100              | 25,100             | 65,100               | 37,200              |    |
| TM3915 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量1.4m <sup>3</sup> /min 排出ガス対策型         | 日   |            | 80         | 140        | 658                 | 782                | 2,030                | 1,160               |    |
| TM3916 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量2.0m <sup>3</sup> /min 排出ガス対策型         | 日   |            | 80         | 140        | 730                 | 868                | 2,250                | 1,290               |    |
| TM3917 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量2.5m <sup>3</sup> /min 排出ガス対策型         | 日   |            | 80         | 140        | 835                 | 994                | 2,570                | 1,470               |    |
| TM3918 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量3.5～3.7m <sup>3</sup> /min 排出ガス対策型     | 日   |            | 80         | 140        | 1,010               | 1,200              | 3,110                | 1,780               |    |
| TM3919 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量5.0m <sup>3</sup> /min 排出ガス対策型         | 日   |            | 80         | 140        | 1,470               | 1,750              | 4,520                | 2,580               |    |
| TM3920 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量7.5～7.8m <sup>3</sup> /min 排出ガス対策型     | 日   |            | 80         | 140        | 2,180               | 2,590              | 6,710                | 3,830               |    |
| TM3921 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量10.5～11m <sup>3</sup> /min 排出ガス対策型     | 日   |            | 80         | 140        | 3,460               | 4,120              | 10,700               | 6,090               |    |
| TM3922 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量14.2m <sup>3</sup> /min 排出ガス対策型        | 日   |            | 80         | 140        | 3,770               | 4,480              | 11,600               | 6,640               |    |
| TM3923 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量18.0～19m <sup>3</sup> /min 排出ガス対策型     | 日   |            | 80         | 140        | 4,440               | 5,290              | 13,700               | 7,820               |    |
| TM3924 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量20～21m <sup>3</sup> /min 排出ガス対策型       | 日   |            | 80         | 140        | 6,600               | 7,850              | 20,300               | 11,600              |    |
| TM3929 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量3.5～3.7m <sup>3</sup> /min 排ガス対策型(第2次) | 日   |            | 80         | 140        | 1,280               | 1,530              | 3,960                | 2,260               |    |
| TM3930 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量5.0m <sup>3</sup> /min 排ガス対策型(第2次)     | 日   |            | 80         | 140        | 1,920               | 2,290              | 5,930                | 3,390               |    |
| TM3931 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量7.5～7.8m <sup>3</sup> /min 排ガス対策型(第2次) | 日   |            | 80         | 140        | 2,650               | 3,150              | 8,150                | 4,660               |    |
| TM3932 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量10.5～11m <sup>3</sup> /min 排ガス対策型(第2次) | 日   |            | 80         | 140        | 3,870               | 4,600              | 11,900               | 6,810               |    |
| TM3933 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量18～19m <sup>3</sup> /min 排ガス対策型(第2次)   | 日   |            | 80         | 140        | 4,770               | 5,670              | 14,700               | 8,390               |    |
| TM3934 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量20～21m <sup>3</sup> /min 排ガス対策型(第2次)   | 日   |            | 80         | 140        | 7,580               | 9,020              | 23,400               | 13,300              |    |
| TM3957 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量2.0m <sup>3</sup> /min 超低騒音型 排出ガス対策型   | 日   |            | 80         | 140        | 807                 | 960                | 2,490                | 1,420               |    |
| TM3958 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型]     | 吐出量7.5m <sup>3</sup> /min 超低騒音型 排出ガス対策型   | 日   |            | 80         | 140        | 2,410               | 2,860              | 7,420                | 4,240               |    |
| TM3968 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス] | 吐出量1.7m <sup>3</sup> /min 超低騒音型 第2次基準値    | 日   |            | 80         | 140        | 723                 | 860                | 2,230                | 1,270               |    |
| TM3969 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス] | 吐出量2.0m <sup>3</sup> /min 超低騒音型 第2次基準値    | 日   |            | 80         | 140        | 990                 | 1,180              | 3,050                | 1,740               |    |
| TM3970 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス] | 吐出量2.5m <sup>3</sup> /min 超低騒音型 第2次基準値    | 日   |            | 80         | 140        | 1,110               | 1,320              | 3,420                | 1,950               |    |
| TM3971 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス] | 吐出量3.5～3.7m <sup>3</sup> /min 超低騒音型 第2次   | 日   |            | 80         | 140        | 1,340               | 1,590              | 4,130                | 2,360               |    |
| TM3972 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス] | 吐出量5.0～5.1m <sup>3</sup> /min 超低騒音型 第2次   | 日   |            | 80         | 140        | 1,980               | 2,350              | 6,100                | 3,490               |    |
| TM3973 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス] | 吐出量7.5～7.8m <sup>3</sup> /min 超低騒音型 第2次   | 日   |            | 80         | 140        | 2,820               | 3,350              | 8,670                | 4,960               |    |
| TM3974 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス] | 吐出量10.5～11m <sup>3</sup> /min 超低騒音型 第2次   | 日   |            | 80         | 140        | 4,040               | 4,800              | 12,400               | 7,110               |    |
| TM3975 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス] | 吐出量17m <sup>3</sup> /min 超低騒音型 第2次基準値     | 日   |            | 80         | 140        | 5,670               | 6,740              | 17,500               | 9,970               |    |
| TM3976 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス] | 吐出量19.4m <sup>3</sup> /min 超低騒音型 第2次基準値   | 日   |            | 80         | 140        | 6,310               | 7,510              | 19,400               | 11,100              |    |
| TM3977 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス] | 吐出量22.7m <sup>3</sup> /min 超低騒音型 第2次基準値   | 日   |            | 80         | 140        | 7,720               | 9,190              | 23,800               | 13,600              |    |
| TM3978 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス] | 吐出量15m <sup>3</sup> /min 超低騒音型 第2次基準値     | 日   |            | 80         | 140        | 6,300               | 7,490              | 19,400               | 11,100              |    |
| TM3988 | 空気圧縮機 [定置式・スクエア型]            | 1.9～2.4m <sup>3</sup> /min 0.7～0.88MPa    | 時間  | 880        | 130        | 170        | 101                 | 1,090              | 311                  | 1,610               |    |
| TM3989 | 空気圧縮機 [定置式・スクエア型]            | 1.4～1.7m <sup>3</sup> /min 0.7～0.88MPa    | 時間  | 880        | 130        | 170        | 74                  | 798                | 229                  | 1,180               |    |
| TM3990 | 空気圧縮機 [定置式・スクエア型]            | 3.0～3.7m <sup>3</sup> /min 0.7～0.88MPa    | 時間  | 880        | 130        | 170        | 118                 | 1,270              | 364                  | 1,880               |    |
| TM3991 | 空気圧縮機 [定置式・スクエア型]            | 5.2～6.1m <sup>3</sup> /min 0.7～0.88MPa    | 時間  | 880        | 130        | 170        | 138                 | 1,480              | 424                  | 2,190               |    |
| TM3992 | 空気圧縮機 [定置式・スクエア型]            | 8.1～9.1m <sup>3</sup> /min 0.7～0.85MPa    | 時間  | 880        | 130        | 170        | 226                 | 2,430              | 695                  | 3,590               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                       | 規格・形状   | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|--------------------------|---|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM3993 | 空気圧縮機 [定置式・スクエア型]        | 11.0～12.4m <sup>3</sup> /min 0.7～0.85MPa          | 時間 | 880        | 130        | 170        | 289                 | 3,100              | 888                  | 4,590               |    |
| TM3994 | 空気圧縮機 [定置式・スクエア型]        | 20m <sup>3</sup> /min 0.7MPa                      | 時間 | 880        | 130        | 170        | 512                 | 5,500              | 1,580                | 8,140               |    |
| TM3995 | 空気圧縮機 [定置式・スクエア型]        | 28.5m <sup>3</sup> /min 0.7MPa                    | 時間 | 880        | 130        | 170        | 755                 | 8,120              | 2,320                | 12,000              |    |
| TM3996 | 空気圧縮機 [定置式・スクエア型]        | 37m <sup>3</sup> /min 1.27MPa                     | 時間 | 880        | 130        | 170        | 1,540               | 16,600             | 4,750                | 24,500              |    |
| TM3997 | 空気圧縮機 [定置式・スクエア型]        | 52m <sup>3</sup> /min 0.7MPa                      | 時間 | 880        | 130        | 170        | 1,980               | 21,300             | 6,110                | 31,600              |    |
| TM4027 | 送風機 [可変風量型ブロー]           | 吐出量30(m <sup>3</sup> /min)                        | 日  |            | 140        | 190        | 3,310               | 3,700              | 8,330                | 6,140               |    |
| TM4028 | 送風機 [可変風量型ブロー]           | 吐出量60(m <sup>3</sup> /min)                        | 日  |            | 140        | 190        | 3,540               | 3,960              | 8,920                | 6,570               |    |
| TM4029 | 送風機 [可変風量型ブロー]           | 吐出量70～80(m <sup>3</sup> /min)                     | 日  |            | 140        | 190        | 4,730               | 5,280              | 11,900               | 8,770               |    |
| TM4030 | 送風機 [可変風量型ブロー]           | 吐出量115(m <sup>3</sup> /min)                       | 日  |            | 140        | 190        | 5,680               | 6,340              | 14,300               | 10,500              |    |
| TM4031 | 送風機 [可変風量型ブロー]           | 吐出量120(m <sup>3</sup> /min)                       | 日  |            | 140        | 190        | 6,530               | 7,290              | 16,400               | 12,100              |    |
| TM4037 | ファン [軸流式・定風量型]           | 風量50/60(50/60Hz)m <sup>3</sup> /min 風圧0.3/0.4kPa  | 日  |            | 130        | 190        | 59                  | 55                 | 140                  | 96                  |    |
| TM4038 | ファン [軸流式・定風量型]           | 風量120/144(50/60Hz)m <sup>3</sup> /min風圧0.4/0.6kPa | 日  |            | 130        | 190        | 111                 | 103                | 262                  | 179                 |    |
| TM4039 | ファン [軸流式・定風量型]           | 風量150/180(50/60Hz)m <sup>3</sup> /min風圧0.6/0.8kPa | 日  |            | 130        | 190        | 139                 | 129                | 327                  | 224                 |    |
| TM4040 | ファン [軸流式・定風量型]           | 風量1400m <sup>3</sup> /min 風圧0.2kPa                | 日  |            | 130        | 190        | 2,940               | 2,750              | 6,950                | 4,750               |    |
| TM4041 | ファン [軸流式・定風量型]           | 風量2100m <sup>3</sup> /min 風圧0.3kPa                | 日  |            | 130        | 190        | 3,960               | 3,700              | 9,360                | 6,400               |    |
| TM4043 | ファン [軸流式・可変風量型(サイレンサ型)]  | 風量2000m <sup>3</sup> /min 風圧1.5kPa                | 日  |            | 130        | 190        | 13,900              | 13,000             | 32,900               | 22,500              |    |
| TM4045 | ファン [反転軸流式・定風量型]         | 風量150m <sup>3</sup> /min 風圧2.5kPa                 | 日  |            | 130        | 190        | 869                 | 812                | 2,050                | 1,410               |    |
| TM4046 | ファン [反転軸流式・定風量型]         | 風量400m <sup>3</sup> /min 風圧3.4kPa                 | 日  |            | 130        | 190        | 1,660               | 1,550              | 3,930                | 2,690               |    |
| TM4050 | ファン [反転軸流式]              | 風量1200m <sup>3</sup> 風圧3.9kPa 定風量型                | 日  |            | 130        | 190        | 8,890               | 8,310              | 21,000               | 14,400              |    |
| TM4056 | ファン [ターボ遠心式]             | 風量40m <sup>3</sup> /min 風圧6.9kPa(700mm/Aq)        | 日  |            | 130        | 190        | 509                 | 476                | 1,200                | 824                 |    |
| TM4057 | ファン [ターボ遠心式]             | 風量75m <sup>3</sup> /min 風圧10.8kPa(1100mm/Aq)      | 日  |            | 130        | 190        | 727                 | 678                | 1,720                | 1,170               |    |
| TM4058 | ファン [ターボ遠心式]             | 風量115m <sup>3</sup> /min 風圧11.8kPa(1200mm/Aq)     | 日  |            | 130        | 190        | 1,110               | 1,040              | 2,630                | 1,800               |    |
| TM4059 | ファン [反転軸流式・可変風量型]        | 風量500m <sup>3</sup> /min 風圧5.4kPa                 | 日  |            | 130        | 190        | 2,650               | 2,470              | 6,260                | 4,280               |    |
| TM4060 | ファン [反転軸流式・可変風量型]        | 風量750m <sup>3</sup> /min 風圧3.7kPa                 | 日  |            | 130        | 190        | 4,440               | 4,150              | 10,500               | 7,180               |    |
| TM4061 | ファン [反転軸流式・可変風量型]        | 風量1000m <sup>3</sup> /min 風圧3.2kPa                | 日  |            | 130        | 190        | 5,700               | 5,330              | 13,500               | 9,220               |    |
| TM4062 | ファン [反転軸流式・可変風量型]        | 風量1500m <sup>3</sup> /min 風圧4.9kPa                | 日  |            | 130        | 190        | 10,100              | 9,450              | 23,900               | 16,400              |    |
| TM4063 | ファン [反転軸流式・可変風量型]        | 風量2000m <sup>3</sup> /min 風圧4.9kPa                | 日  |            | 130        | 190        | 13,200              | 12,400             | 31,300               | 21,400              |    |
| TM4065 | ファン [反転軸流式・可変風量型・サイレンサ型] | 風量1000m <sup>3</sup> /min 風圧2.9kPa                | 日  |            | 130        | 190        | 7,200               | 6,720              | 17,000               | 11,600              |    |
| TM4066 | ファン [反転軸流式・可変風量型・サイレンサ型] | 風量1200m <sup>3</sup> /min 風圧4.9kPa                | 日  |            | 130        | 190        | 8,620               | 8,050              | 20,400               | 13,900              |    |
| TM4067 | ファン [反転軸流式・可変風量型・サイレンサ型] | 風量1500m <sup>3</sup> /min 風圧4.9kPa                | 日  |            | 130        | 190        | 14,300              | 13,300             | 33,700               | 23,100              |    |
| TM4068 | ファン [反転軸流式・可変風量型・サイレンサ型] | 風量2000m <sup>3</sup> /min 風圧4.9kPa                | 日  |            | 130        | 190        | 16,400              | 15,300             | 38,800               | 26,600              |    |
| TM4069 | ファン [反転軸流式・可変風量型・サイレンサ型] | 風量3000m <sup>3</sup> /min 風圧4.9kPa                | 日  |            | 130        | 190        | 25,300              | 23,600             | 59,900               | 41,000              |    |
| TM4070 | ファン [反転軸流式・可変風量型・サイレンサ型] | 風量1800m <sup>3</sup> /min 風圧1.9kPa                | 日  |            | 130        | 190        | 14,800              | 13,800             | 35,000               | 23,900              |    |
| TM4071 | ファン [反転軸流式・可変風量型・サイレンサ型] | 風量500m <sup>3</sup> /min 風圧5.4kPa                 | 日  |            | 130        | 190        | 3,290               | 3,070              | 7,770                | 5,310               |    |
| TM4072 | ファン [反転軸流式・可変風量型・サイレンサ型] | 風量750m <sup>3</sup> /min 風圧3.7kPa                 | 日  |            | 130        | 190        | 5,510               | 5,150              | 13,000               | 8,920               |    |
| TM4074 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]  | 口径40mm 全揚程10m                                     | 日  |            | 90         | 140        | 124                 | 77                 | 243                  | 156                 |    |
| TM4075 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]  | 口径40mm 全揚程15m                                     | 日  |            | 90         | 140        | 133                 | 82                 | 262                  | 168                 |    |
| TM4076 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]  | 口径40mm 全揚程20m                                     | 日  |            | 90         | 140        | 171                 | 105                | 335                  | 215                 |    |
| TM4077 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]  | 口径40mm 全揚程30m                                     | 日  |            | 90         | 140        | 204                 | 126                | 400                  | 257                 |    |
| TM4078 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]  | 口径50mm 全揚程10m                                     | 日  |            | 90         | 140        | 139                 | 86                 | 272                  | 175                 |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                      | 規格・形状          | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------|----------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM4079 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径50mm 全揚程15m  | 日  |            | 90         | 140        | 160                 | 99                 | 314                  | 202                 |    |
| TM4080 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径50mm 全揚程20m  | 日  |            | 90         | 140        | 181                 | 112                | 356                  | 229                 |    |
| TM4081 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径50mm 全揚程30m  | 日  |            | 90         | 140        | 213                 | 132                | 418                  | 269                 |    |
| TM4082 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径65mm 全揚程10m  | 日  |            | 90         | 140        | 163                 | 101                | 319                  | 205                 |    |
| TM4083 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径65mm 全揚程15m  | 日  |            | 90         | 140        | 204                 | 126                | 400                  | 257                 |    |
| TM4084 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径65mm 全揚程20m  | 日  |            | 90         | 140        | 208                 | 129                | 408                  | 262                 |    |
| TM4085 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径65mm 全揚程30m  | 日  |            | 90         | 140        | 325                 | 201                | 638                  | 410                 |    |
| TM4086 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径80mm 全揚程10m  | 日  |            | 90         | 140        | 203                 | 125                | 397                  | 256                 |    |
| TM4087 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径80mm 全揚程15m  | 日  |            | 90         | 140        | 249                 | 154                | 489                  | 314                 |    |
| TM4088 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径80mm 全揚程20m  | 日  |            | 90         | 140        | 284                 | 176                | 557                  | 358                 |    |
| TM4089 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径80mm 全揚程30m  | 日  |            | 90         | 140        | 341                 | 211                | 669                  | 430                 |    |
| TM4090 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径100mm 全揚程10m | 日  |            | 90         | 140        | 309                 | 191                | 607                  | 390                 |    |
| TM4091 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径100mm 全揚程15m | 日  |            | 90         | 140        | 345                 | 213                | 677                  | 435                 |    |
| TM4092 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径100mm 全揚程20m | 日  |            | 90         | 140        | 387                 | 239                | 758                  | 487                 |    |
| TM4093 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径100mm 全揚程30m | 日  |            | 90         | 140        | 460                 | 284                | 902                  | 580                 |    |
| TM4094 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径125mm 全揚程10m | 日  |            | 90         | 140        | 412                 | 255                | 808                  | 519                 |    |
| TM4095 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径125mm 全揚程15m | 日  |            | 90         | 140        | 501                 | 310                | 983                  | 632                 |    |
| TM4096 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径125mm 全揚程20m | 日  |            | 90         | 140        | 539                 | 333                | 1,060                | 679                 |    |
| TM4097 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径125mm 全揚程30m | 日  |            | 90         | 140        | 589                 | 364                | 1,160                | 743                 |    |
| TM4098 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径150mm 全揚程10m | 日  |            | 90         | 140        | 581                 | 359                | 1,140                | 733                 |    |
| TM4099 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径150mm 全揚程15m | 日  |            | 90         | 140        | 627                 | 387                | 1,230                | 790                 |    |
| TM4100 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径150mm 全揚程20m | 日  |            | 90         | 140        | 667                 | 412                | 1,310                | 841                 |    |
| TM4101 | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径150mm 全揚程30m | 日  |            | 90         | 140        | 821                 | 508                | 1,610                | 1,040               |    |
| TM4108 | 小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型] | 口径40mm 全揚程5m   | 日  |            | 90         | 140        | 97                  | 60                 | 191                  | 123                 |    |
| TM4109 | 小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型] | 口径40mm 全揚程10m  | 日  |            | 90         | 140        | 112                 | 69                 | 220                  | 141                 |    |
| TM4110 | 小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型] | 口径50mm 全揚程5m   | 日  |            | 90         | 140        | 108                 | 67                 | 212                  | 136                 |    |
| TM4111 | 小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型] | 口径50mm 全揚程10m  | 日  |            | 90         | 140        | 116                 | 72                 | 228                  | 146                 |    |
| TM4112 | 小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型] | 口径50mm 全揚程15m  | 日  |            | 90         | 140        | 179                 | 110                | 350                  | 225                 |    |
| TM4113 | 小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型] | 口径65mm 全揚程5m   | 日  |            | 90         | 140        | 129                 | 80                 | 254                  | 163                 |    |
| TM4114 | 小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型] | 口径65mm 全揚程10m  | 日  |            | 90         | 140        | 163                 | 101                | 319                  | 205                 |    |
| TM4115 | 小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型] | 口径65mm 全揚程15m  | 日  |            | 90         | 140        | 217                 | 134                | 426                  | 274                 |    |
| TM4116 | 小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型] | 口径80mm 全揚程5m   | 日  |            | 90         | 140        | 164                 | 101                | 322                  | 207                 |    |
| TM4117 | 小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型] | 口径80mm 全揚程10m  | 日  |            | 90         | 140        | 217                 | 134                | 426                  | 274                 |    |
| TM4118 | 小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型] | 口径80mm 全揚程15m  | 日  |            | 90         | 140        | 257                 | 159                | 505                  | 324                 |    |
| TM4119 | 小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型] | 口径100mm 全揚程15m | 日  |            | 90         | 140        | 293                 | 181                | 575                  | 370                 |    |
| TM4120 | 小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型] | 口径125mm 全揚程15m | 日  |            | 90         | 140        | 565                 | 349                | 1,110                | 713                 |    |
| TM4121 | 小型渦巻ポンプ [自吸・片吸込・モータ駆動型] | 口径150mm 全揚程15m | 日  |            | 90         | 140        | 587                 | 363                | 1,150                | 740                 |    |
| TM4128 | 小型渦巻ポンプ [可搬・自吸・エンジン駆動型] | 口径40mm 全揚程30m  | 日  |            | 90         | 140        | 96                  | 59                 | 188                  | 121                 |    |
| TM4129 | 小型渦巻ポンプ [可搬・自吸・エンジン駆動型] | 口径50mm 全揚程30m  | 日  |            | 90         | 140        | 132                 | 82                 | 259                  | 166                 |    |
| TM4130 | 小型渦巻ポンプ [可搬・自吸・エンジン駆動型] | 口径80mm 全揚程30m  | 日  |            | 90         | 140        | 163                 | 101                | 319                  | 205                 |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                  | 規格・形状                        | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|---------------------|------------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM4139 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径40mm 2段 全揚程15m  | 日  |            | 90         | 140        | 272                 | 168                | 533                  | 343                 |    |
| TM4140 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径40mm 3段 全揚程25m  | 日  |            | 90         | 140        | 303                 | 187                | 594                  | 382                 |    |
| TM4141 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径40mm 4段 全揚程30m  | 日  |            | 90         | 140        | 380                 | 235                | 745                  | 479                 |    |
| TM4142 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径40mm 5段 全揚程40m  | 日  |            | 90         | 140        | 425                 | 263                | 834                  | 536                 |    |
| TM4143 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径50mm 2段 全揚程20m  | 日  |            | 90         | 140        | 304                 | 188                | 596                  | 383                 |    |
| TM4144 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径50mm 3段 全揚程30m  | 日  |            | 90         | 140        | 351                 | 217                | 688                  | 442                 |    |
| TM4145 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径50mm 4段 全揚程35m  | 日  |            | 90         | 140        | 447                 | 276                | 876                  | 563                 |    |
| TM4146 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径50mm 5段 全揚程45m  | 日  |            | 90         | 140        | 529                 | 327                | 1,040                | 667                 |    |
| TM4147 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径65mm 2段 全揚程20m  | 日  |            | 90         | 140        | 375                 | 232                | 735                  | 472                 |    |
| TM4148 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径65mm 2段 全揚程25m  | 日  |            | 90         | 140        | 391                 | 241                | 766                  | 493                 |    |
| TM4149 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径65mm 3段 全揚程35m  | 日  |            | 90         | 140        | 471                 | 291                | 923                  | 593                 |    |
| TM4150 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径65mm 4段 全揚程45m  | 日  |            | 90         | 140        | 587                 | 363                | 1,150                | 740                 |    |
| TM4151 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径65mm 5段 全揚程60m  | 日  |            | 90         | 140        | 752                 | 465                | 1,470                | 948                 |    |
| TM4152 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径80mm 2段 全揚程30m  | 日  |            | 90         | 140        | 467                 | 288                | 915                  | 588                 |    |
| TM4153 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径80mm 3段 全揚程40m  | 日  |            | 90         | 140        | 568                 | 351                | 1,110                | 716                 |    |
| TM4154 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径80mm 4段 全揚程50m  | 日  |            | 90         | 140        | 746                 | 461                | 1,460                | 941                 |    |
| TM4155 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径80mm 5段 全揚程70m  | 日  |            | 90         | 140        | 892                 | 551                | 1,750                | 1,120               |    |
| TM4156 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径80mm 6段 全揚程80m  | 日  |            | 90         | 140        | 1,040               | 640                | 2,030                | 1,310               |    |
| TM4157 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径100mm 2段 全揚程40m | 日  |            | 90         | 140        | 776                 | 480                | 1,520                | 978                 |    |
| TM4158 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径100mm 3段 全揚程60m | 日  |            | 90         | 140        | 1,000               | 620                | 1,970                | 1,270               |    |
| TM4159 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径100mm 4段 全揚程70m | 日  |            | 90         | 140        | 1,220               | 752                | 2,390                | 1,530               |    |
| TM4160 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径100mm 5段 全揚程85m | 日  |            | 90         | 140        | 1,440               | 890                | 2,820                | 1,820               |    |
| TM4161 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径125mm 2段 全揚程45m | 日  |            | 90         | 140        | 1,110               | 686                | 2,180                | 1,400               |    |
| TM4162 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径125mm 3段 全揚程70m | 日  |            | 90         | 140        | 1,450               | 898                | 2,850                | 1,830               |    |
| TM4163 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径125mm 4段 全揚程95m | 日  |            | 90         | 140        | 1,640               | 1,010              | 3,220                | 2,070               |    |
| TM4164 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径150mm 2段 全揚程60m | 日  |            | 90         | 140        | 1,770               | 1,100              | 3,480                | 2,240               |    |
| TM4165 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径150mm 3段 全揚程75m | 日  |            | 90         | 140        | 2,270               | 1,400              | 4,450                | 2,860               |    |
| TM4166 | 小型多段遠心ポンプ (タービンポンプ) | 片吸込・モータ駆動型 口径150mm 3段 全揚程90m | 日  |            | 90         | 140        | 2,370               | 1,470              | 4,650                | 2,990               |    |
| TM4176 | 深井戸用水中モータポンプ [柱状型]  | 口径65mm 4段 全揚程20m             | 日  |            | 90         | 140        | 694                 | 415                | 1,340                | 861                 |    |
| TM4177 | 深井戸用水中モータポンプ [柱状型]  | 口径65mm 6段 全揚程35m             | 日  |            | 90         | 140        | 769                 | 461                | 1,490                | 955                 |    |
| TM4178 | 深井戸用水中モータポンプ [柱状型]  | 口径65mm 7段 全揚程45m             | 日  |            | 90         | 140        | 831                 | 498                | 1,610                | 1,030               |    |
| TM4179 | 深井戸用水中モータポンプ [柱状型]  | 口径80mm 2段 全揚程20m             | 日  |            | 90         | 140        | 901                 | 540                | 1,740                | 1,120               |    |
| TM4180 | 深井戸用水中モータポンプ [柱状型]  | 口径80mm 3段 全揚程35m             | 日  |            | 90         | 140        | 918                 | 550                | 1,770                | 1,140               |    |
| TM4181 | 深井戸用水中モータポンプ [柱状型]  | 口径80mm 4段 全揚程50m             | 日  |            | 90         | 140        | 981                 | 588                | 1,900                | 1,220               |    |
| TM4182 | 深井戸用水中モータポンプ [柱状型]  | 口径80mm 5段 全揚程70m             | 日  |            | 90         | 140        | 1,120               | 668                | 2,160                | 1,390               |    |
| TM4183 | 深井戸用水中モータポンプ [柱状型]  | 口径80mm 6段 全揚程75m             | 日  |            | 90         | 140        | 1,270               | 763                | 2,460                | 1,580               |    |
| TM4184 | 深井戸用水中モータポンプ [柱状型]  | 口径80mm 7段 全揚程100m            | 日  |            | 90         | 140        | 1,460               | 873                | 2,820                | 1,810               |    |
| TM4185 | 深井戸用水中モータポンプ [柱状型]  | 口径100mm 2段 全揚程20m            | 日  |            | 90         | 140        | 959                 | 574                | 1,850                | 1,190               |    |
| TM4186 | 深井戸用水中モータポンプ [柱状型]  | 口径100mm 3段 全揚程30m            | 日  |            | 90         | 140        | 976                 | 584                | 1,880                | 1,210               |    |
| TM4187 | 深井戸用水中モータポンプ [柱状型]  | 口径100mm 4段 全揚程40m            | 日  |            | 90         | 140        | 1,110               | 666                | 2,150                | 1,380               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                      | 規格・形状                            | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------|----------------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM4188 | 深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕       | 口径100mm 5段 全揚程55m                | 日  |            | 90         | 140        | 1,650               | 989                | 3,190                | 2,050               |    |
| TM4189 | 深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕       | 口径100mm 6段 全揚程75m                | 日  |            | 90         | 140        | 1,890               | 1,130              | 3,640                | 2,340               |    |
| TM4190 | 深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕       | 口径100mm 7段 全揚程90m                | 日  |            | 90         | 140        | 1,940               | 1,160              | 3,750                | 2,410               |    |
| TM4191 | 深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕       | 口径125mm 2段 全揚程35m                | 日  |            | 90         | 140        | 1,300               | 776                | 2,500                | 1,610               |    |
| TM4192 | 深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕       | 口径125mm 3段 全揚程50m                | 日  |            | 90         | 140        | 1,840               | 1,100              | 3,560                | 2,290               |    |
| TM4193 | 深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕       | 口径125mm 4段 全揚程75m                | 日  |            | 90         | 140        | 2,280               | 1,370              | 4,410                | 2,840               |    |
| TM4194 | 深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕       | 口径125mm 5段 全揚程90m                | 日  |            | 90         | 140        | 2,380               | 1,430              | 4,600                | 2,960               |    |
| TM4195 | 深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕       | 口径150mm 2段 全揚程30m                | 日  |            | 90         | 140        | 1,950               | 1,170              | 3,770                | 2,430               |    |
| TM4196 | 深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕       | 口径150mm 2段 全揚程40m                | 日  |            | 90         | 140        | 2,090               | 1,250              | 4,040                | 2,600               |    |
| TM4197 | 深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕       | 口径150mm 2段 全揚程45m                | 日  |            | 90         | 140        | 2,330               | 1,390              | 4,490                | 2,890               |    |
| TM4198 | 深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕       | 口径150mm 3段 全揚程65m                | 日  |            | 90         | 140        | 2,790               | 1,670              | 5,400                | 3,470               |    |
| TM4199 | 深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕       | 口径150mm 4段 全揚程85m                | 日  |            | 90         | 140        | 4,130               | 2,470              | 7,970                | 5,130               |    |
| TM4207 | 真空ポンプ〔モータ駆動型〕           | 口径40mm 排気量1.9m <sup>3</sup> /min | 日  |            | 90         | 130        | 632                 | 353                | 1,140                | 791                 |    |
| TM4208 | 真空ポンプ〔モータ駆動型〕           | 口径50mm 排気量3.2m <sup>3</sup> /min | 日  |            | 90         | 130        | 927                 | 518                | 1,670                | 1,160               |    |
| TM4209 | 真空ポンプ〔モータ駆動型〕           | 口径65mm 排気量4.5m <sup>3</sup> /min | 日  |            | 90         | 130        | 1,260               | 702                | 2,270                | 1,570               |    |
| TM4219 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径50mm 全揚程5m 0.4KW               | 日  |            | 100        | 140        | 51                  | 29                 | 91                   | 65                  |    |
| TM4220 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径50mm 全揚程10m 0.8KW              | 日  |            | 100        | 140        | 71                  | 41                 | 127                  | 91                  |    |
| TM4221 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径50mm 全揚程15m 1.5KW              | 日  |            | 100        | 140        | 158                 | 91                 | 285                  | 204                 |    |
| TM4222 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径50mm 全揚程20m 2.2KW              | 日  |            | 100        | 140        | 172                 | 99                 | 310                  | 222                 |    |
| TM4223 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径50mm 全揚程30m 3.7KW              | 日  |            | 100        | 140        | 256                 | 148                | 463                  | 331                 |    |
| TM4224 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径80mm 全揚程10m 1.5KW              | 日  |            | 100        | 140        | 196                 | 113                | 355                  | 253                 |    |
| TM4225 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径80mm 全揚程15m 3.7KW              | 日  |            | 100        | 140        | 267                 | 154                | 482                  | 345                 |    |
| TM4226 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径80mm 全揚程20m 5.5KW              | 日  |            | 100        | 140        | 328                 | 189                | 593                  | 424                 |    |
| TM4227 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径80mm 全揚程30m 5.5KW              | 日  |            | 100        | 140        | 357                 | 206                | 646                  | 461                 |    |
| TM4228 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径100mm 全揚程10m 3.7KW             | 日  |            | 100        | 140        | 302                 | 174                | 546                  | 390                 |    |
| TM4229 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径100mm 全揚程15m 5.5KW             | 日  |            | 100        | 140        | 363                 | 210                | 657                  | 469                 |    |
| TM4230 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径100mm 全揚程20m 7.5KW             | 日  |            | 100        | 140        | 510                 | 294                | 923                  | 659                 |    |
| TM4231 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径100mm 全揚程30m 11.0KW            | 日  |            | 100        | 140        | 705                 | 407                | 1,270                | 911                 |    |
| TM4232 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径150mm 全揚程10m 7.5KW             | 日  |            | 100        | 140        | 435                 | 251                | 787                  | 562                 |    |
| TM4233 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径150mm 全揚程15m 11.0KW            | 日  |            | 100        | 140        | 446                 | 257                | 806                  | 576                 |    |
| TM4234 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径150mm 全揚程20m 15KW              | 日  |            | 100        | 140        | 791                 | 456                | 1,430                | 1,020               |    |
| TM4235 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径150mm 全揚程30m 22.0KW            | 日  |            | 100        | 140        | 912                 | 526                | 1,650                | 1,180               |    |
| TM4236 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径200mm 全揚程10m 11.0KW            | 日  |            | 100        | 140        | 609                 | 351                | 1,100                | 786                 |    |
| TM4237 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径200mm 全揚程15m 15.0KW            | 日  |            | 100        | 140        | 935                 | 539                | 1,690                | 1,210               |    |
| TM4238 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径200mm 全揚程20m 22.0KW            | 日  |            | 100        | 140        | 1,090               | 627                | 1,960                | 1,400               |    |
| TM4239 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径200mm 全揚程30m 37.0KW            | 日  |            | 100        | 140        | 1,250               | 720                | 2,260                | 1,610               |    |
| TM4240 | 工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕 | 口径250mm 全揚程10m 22.0KW            | 日  |            | 100        | 140        | 1,370               | 792                | 2,480                | 1,770               |    |
| TM4241 | 工事用水中ポンプ                | 口径400mm 揚程10m 1.03t              | 日  |            | 100        | 140        | 3,940               | 2,270              | 7,120                | 5,090               |    |
| TM4252 | 工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕      | (水中サンプポンプ) 口径80mm 全揚程10m         | 日  |            | 90         | 130        | 343                 | 186                | 611                  | 423                 |    |
| TM4253 | 工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕      | (水中サンプポンプ) 口径80mm 全揚程15m         | 日  |            | 90         | 130        | 374                 | 203                | 667                  | 462                 |    |



建設機械等損料表

| コード    | 名称                 | 規格・形状                     | 単位  | 運転<br>時間<br>③欄 | 運転<br>日数<br>④欄 | 供用<br>日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|--------------------|---------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM4254 | 工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕 | (水中サントポンプ) 口径80mm 全揚程20m  | 日   |                | 90             | 130            | 643                 | 348                | 1,150                | 793                 |    |
| TM4255 | 工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕 | (水中サントポンプ) 口径100mm 全揚程10m | 日   |                | 90             | 130            | 374                 | 203                | 667                  | 462                 |    |
| TM4256 | 工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕 | (水中サントポンプ) 口径100mm 全揚程15m | 日   |                | 90             | 130            | 471                 | 255                | 839                  | 581                 |    |
| TM4257 | 工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕 | (水中サントポンプ) 口径100mm 全揚程25m | 日   |                | 90             | 130            | 817                 | 443                | 1,460                | 1,010               |    |
| TM4258 | 工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕 | (水中サントポンプ) 口径150mm 全揚程10m | 日   |                | 90             | 130            | 575                 | 311                | 1,020                | 709                 |    |
| TM4259 | 工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕 | (水中サントポンプ) 口径150mm 全揚程15m | 日   |                | 90             | 130            | 729                 | 395                | 1,300                | 900                 |    |
| TM4260 | 工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕 | (水中サントポンプ) 口径150mm 全揚程20m | 日   |                | 90             | 130            | 977                 | 529                | 1,740                | 1,210               |    |
| TM4261 | 工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕 | (水中サントポンプ) 口径200mm 全揚程25m | 日   |                | 90             | 130            | 3,850               | 2,080              | 6,860                | 4,750               |    |
| TM4272 | スリポンプ〔モータ駆動型〕      | 口径40mm 全揚程50m             | 日   |                | 110            | 140            | 1,720               | 805                | 2,740                | 2,150               |    |
| TM4273 | スリポンプ〔モータ駆動型〕      | 口径80mm 全揚程50m             | 日   |                | 110            | 140            | 1,920               | 902                | 3,070                | 2,410               |    |
| TM4274 | スリポンプ〔モータ駆動型〕      | 口径100mm 全揚程50m            | 日   |                | 110            | 140            | 2,900               | 1,360              | 4,630                | 3,640               |    |
| TM4275 | スリポンプ〔モータ駆動型〕      | 口径150mm 全揚程50m            | 日   |                | 110            | 140            | 4,700               | 2,200              | 7,500                | 5,890               |    |
| TM4276 | スリポンプ〔モータ駆動型〕      | 口径200mm 全揚程50m            | 日   |                | 110            | 140            | 8,420               | 3,950              | 13,400               | 10,600              |    |
| TM4287 | 油入変圧器・単相           | 定格容量10kVA                 | 供用日 |                |                | 220            |                     | 125                |                      | 125                 |    |
| TM4288 | 油入変圧器・単相           | 定格容量20kVA                 | 供用日 |                |                | 220            |                     | 162                |                      | 162                 |    |
| TM4289 | 油入変圧器・単相           | 定格容量30kVA                 | 供用日 |                |                | 220            |                     | 192                |                      | 192                 |    |
| TM4290 | 油入変圧器・単相           | 定格容量50kVA                 | 供用日 |                |                | 220            |                     | 296                |                      | 296                 |    |
| TM4291 | 油入変圧器・単相           | 定格容量75kVA                 | 供用日 |                |                | 220            |                     | 434                |                      | 434                 |    |
| TM4292 | 油入変圧器・単相           | 定格容量100kVA                | 供用日 |                |                | 220            |                     | 528                |                      | 528                 |    |
| TM4293 | 油入変圧器・単相           | 定格容量150kVA                | 供用日 |                |                | 220            |                     | 644                |                      | 644                 |    |
| TM4294 | 油入変圧器・単相           | 定格容量200kVA                | 供用日 |                |                | 220            |                     | 825                |                      | 825                 |    |
| TM4295 | 油入変圧器・単相           | 定格容量300kVA                | 供用日 |                |                | 220            |                     | 1,220              |                      | 1,220               |    |
| TM4296 | 油入変圧器・単相           | 定格容量500kVA                | 供用日 |                |                | 220            |                     | 2,060              |                      | 2,060               |    |
| TM4304 | 油入変圧器・三相           | 定格容量20kVA                 | 供用日 |                |                | 220            |                     | 226                |                      | 226                 |    |
| TM4305 | 油入変圧器・三相           | 定格容量30kVA                 | 供用日 |                |                | 220            |                     | 291                |                      | 291                 |    |
| TM4306 | 油入変圧器・三相           | 定格容量50kVA                 | 供用日 |                |                | 220            |                     | 386                |                      | 386                 |    |
| TM4307 | 油入変圧器・三相           | 定格容量75kVA                 | 供用日 |                |                | 220            |                     | 503                |                      | 503                 |    |
| TM4308 | 油入変圧器・三相           | 定格容量100kVA                | 供用日 |                |                | 220            |                     | 608                |                      | 608                 |    |
| TM4309 | 油入変圧器・三相           | 定格容量150kVA                | 供用日 |                |                | 220            |                     | 782                |                      | 782                 |    |
| TM4310 | 油入変圧器・三相           | 定格容量200kVA                | 供用日 |                |                | 220            |                     | 974                |                      | 974                 |    |
| TM4311 | 油入変圧器・三相           | 定格容量300kVA                | 供用日 |                |                | 220            |                     | 1,350              |                      | 1,350               |    |
| TM4312 | 油入変圧器・三相           | 定格容量500kVA                | 供用日 |                |                | 220            |                     | 2,070              |                      | 2,070               |    |
| TM4319 | シコン形乾式変圧器・単相       | 定格容量10kVA                 | 供用日 |                |                | 220            |                     | 260                |                      | 260                 |    |
| TM4320 | シコン形乾式変圧器・単相       | 定格容量20kVA                 | 供用日 |                |                | 220            |                     | 330                |                      | 330                 |    |
| TM4321 | シコン形乾式変圧器・単相       | 定格容量30kVA                 | 供用日 |                |                | 220            |                     | 400                |                      | 400                 |    |
| TM4322 | シコン形乾式変圧器・単相       | 定格容量50kVA                 | 供用日 |                |                | 220            |                     | 492                |                      | 492                 |    |
| TM4323 | シコン形乾式変圧器・単相       | 定格容量75kVA                 | 供用日 |                |                | 220            |                     | 582                |                      | 582                 |    |
| TM4324 | シコン形乾式変圧器・単相       | 定格容量100kVA                | 供用日 |                |                | 220            |                     | 686                |                      | 686                 |    |
| TM4325 | シコン形乾式変圧器・単相       | 定格容量150kVA                | 供用日 |                |                | 220            |                     | 923                |                      | 923                 |    |
| TM4326 | シコン形乾式変圧器・単相       | 定格容量200kVA                | 供用日 |                |                | 220            |                     | 1,380              |                      | 1,380               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称           | 規格・形状      | 単位  | 運転<br>時間<br>③欄 | 運転<br>日数<br>④欄 | 供用<br>日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|--------------|------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM4327 | シコン形乾式変圧器・単相 | 定格容量300kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 1,940              |                      | 1,940               |    |
| TM4328 | シコン形乾式変圧器・単相 | 定格容量500kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 3,070              |                      | 3,070               |    |
| TM4335 | シコン形乾式変圧器・三相 | 定格容量30kVA  | 供用日 |                |                | 220            |                     | 551                |                      | 551                 |    |
| TM4336 | シコン形乾式変圧器・三相 | 定格容量50kVA  | 供用日 |                |                | 220            |                     | 723                |                      | 723                 |    |
| TM4337 | シコン形乾式変圧器・三相 | 定格容量75kVA  | 供用日 |                |                | 220            |                     | 889                |                      | 889                 |    |
| TM4338 | シコン形乾式変圧器・三相 | 定格容量100kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 1,060              |                      | 1,060               |    |
| TM4339 | シコン形乾式変圧器・三相 | 定格容量150kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 1,400              |                      | 1,400               |    |
| TM4340 | シコン形乾式変圧器・三相 | 定格容量200kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 1,670              |                      | 1,670               |    |
| TM4341 | シコン形乾式変圧器・三相 | 定格容量300kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 2,360              |                      | 2,360               |    |
| TM4342 | シコン形乾式変圧器・三相 | 定格容量500kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 3,780              |                      | 3,780               |    |
| TM4349 | モルト形乾式変圧器・単相 | 定格容量10kVA  | 供用日 |                |                | 220            |                     | 285                |                      | 285                 |    |
| TM4350 | モルト形乾式変圧器・単相 | 定格容量20kVA  | 供用日 |                |                | 220            |                     | 361                |                      | 361                 |    |
| TM4351 | モルト形乾式変圧器・単相 | 定格容量30kVA  | 供用日 |                |                | 220            |                     | 425                |                      | 425                 |    |
| TM4352 | モルト形乾式変圧器・単相 | 定格容量50kVA  | 供用日 |                |                | 220            |                     | 546                |                      | 546                 |    |
| TM4353 | モルト形乾式変圧器・単相 | 定格容量75kVA  | 供用日 |                |                | 220            |                     | 637                |                      | 637                 |    |
| TM4354 | モルト形乾式変圧器・単相 | 定格容量100kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 751                |                      | 751                 |    |
| TM4355 | モルト形乾式変圧器・単相 | 定格容量150kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 992                |                      | 992                 |    |
| TM4356 | モルト形乾式変圧器・単相 | 定格容量200kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 1,260              |                      | 1,260               |    |
| TM4357 | モルト形乾式変圧器・単相 | 定格容量300kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 1,770              |                      | 1,770               |    |
| TM4358 | モルト形乾式変圧器・単相 | 定格容量500kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 2,800              |                      | 2,800               |    |
| TM4365 | モルト形乾式変圧器・三相 | 定格容量10kVA  | 供用日 |                |                | 220            |                     | 347                |                      | 347                 |    |
| TM4366 | モルト形乾式変圧器・三相 | 定格容量20kVA  | 供用日 |                |                | 220            |                     | 429                |                      | 429                 |    |
| TM4367 | モルト形乾式変圧器・三相 | 定格容量30kVA  | 供用日 |                |                | 220            |                     | 513                |                      | 513                 |    |
| TM4368 | モルト形乾式変圧器・三相 | 定格容量50kVA  | 供用日 |                |                | 220            |                     | 637                |                      | 637                 |    |
| TM4369 | モルト形乾式変圧器・三相 | 定格容量75kVA  | 供用日 |                |                | 220            |                     | 785                |                      | 785                 |    |
| TM4370 | モルト形乾式変圧器・三相 | 定格容量100kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 958                |                      | 958                 |    |
| TM4371 | モルト形乾式変圧器・三相 | 定格容量150kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 1,260              |                      | 1,260               |    |
| TM4372 | モルト形乾式変圧器・三相 | 定格容量200kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 1,520              |                      | 1,520               |    |
| TM4373 | モルト形乾式変圧器・三相 | 定格容量300kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 2,180              |                      | 2,180               |    |
| TM4374 | モルト形乾式変圧器・三相 | 定格容量500kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 3,400              |                      | 3,400               |    |
| TM4382 | タトランス・単相     | 定格容量75kVA  | 供用日 |                |                | 210            |                     | 365                |                      | 365                 |    |
| TM4383 | タトランス・単相     | 定格容量100kVA | 供用日 |                |                | 210            |                     | 449                |                      | 449                 |    |
| TM4384 | タトランス・単相     | 定格容量150kVA | 供用日 |                |                | 210            |                     | 602                |                      | 602                 |    |
| TM4385 | タトランス・単相     | 定格容量200kVA | 供用日 |                |                | 210            |                     | 727                |                      | 727                 |    |
| TM4386 | タトランス・単相     | 定格容量300kVA | 供用日 |                |                | 210            |                     | 991                |                      | 991                 |    |
| TM4387 | タトランス・単相     | 定格容量500kVA | 供用日 |                |                | 210            |                     | 1,340              |                      | 1,340               |    |
| TM4393 | タトランス・三相     | 定格容量75kVA  | 供用日 |                |                | 220            |                     | 402                |                      | 402                 |    |
| TM4394 | タトランス・三相     | 定格容量100kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 514                |                      | 514                 |    |
| TM4395 | タトランス・三相     | 定格容量150kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 619                |                      | 619                 |    |
| TM4396 | タトランス・三相     | 定格容量200kVA | 供用日 |                |                | 220            |                     | 825                |                      | 825                 |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                      | 規格・形状                          | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------|--------------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM4397 | タイラックス・三相               | 定格容量300kVA                     | 供用日 |            |            | 220        |                     | 1,140              |                      | 1,140               |    |
| TM4398 | タイラックス・三相               | 定格容量500kVA                     | 供用日 |            |            | 220        |                     | 1,610              |                      | 1,610               |    |
| TM4401 | 高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）      | 一般形 定格電流100A                   | 供用日 |            |            | 180        |                     | 135                |                      | 135                 |    |
| TM4402 | 高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）      | 一般形 定格電流200A                   | 供用日 |            |            | 180        |                     | 148                |                      | 148                 |    |
| TM4405 | 高压気中開閉器（地絡無方向・過電流ロック機構） | 定格電流100A                       | 供用日 |            |            | 180        |                     | 270                |                      | 270                 |    |
| TM4406 | 高压気中開閉器（地絡無方向・過電流ロック機構） | 定格電流200A                       | 供用日 |            |            | 180        |                     | 272                |                      | 272                 |    |
| TM4407 | 高压気中開閉器（地絡無方向・過電流ロック機構） | 定格電流300A                       | 供用日 |            |            | 180        |                     | 374                |                      | 374                 |    |
| TM4410 | 高压気中開閉器（地絡方向性・過電流ロック機構） | 定格電流100A                       | 供用日 |            |            | 180        |                     | 586                |                      | 586                 |    |
| TM4411 | 高压気中開閉器（地絡方向性・過電流ロック機構） | 定格電流200A                       | 供用日 |            |            | 180        |                     | 595                |                      | 595                 |    |
| TM4412 | 高压気中開閉器（地絡方向性・過電流ロック機構） | 定格電流300A                       | 供用日 |            |            | 180        |                     | 716                |                      | 716                 |    |
| TM4417 | キュービクル式高压受変電設備          | CB形受変専用（屋外式） 500kVA以下          | 供用日 |            |            | 130        |                     | 2,070              |                      | 2,070               |    |
| TM4421 | キュービクル式高压受変電設備          | 変電専用（屋外式） 75～100kVA            | 供用日 |            |            | 150        |                     | 2,030              |                      | 2,030               |    |
| TM4422 | キュービクル式高压受変電設備          | 変電専用（屋外式） 150～200kVA           | 供用日 |            |            | 150        |                     | 2,450              |                      | 2,450               |    |
| TM4423 | キュービクル式高压受変電設備          | 変電専用（屋外式） 300kVA               | 供用日 |            |            | 150        |                     | 2,720              |                      | 2,720               |    |
| TM4424 | キュービクル式高压受変電設備          | 変電専用（屋外式） 400kVA               | 供用日 |            |            | 150        |                     | 3,170              |                      | 3,170               |    |
| TM4425 | キュービクル式高压受変電設備          | 変電専用（屋外式） 500kVA               | 供用日 |            |            | 150        |                     | 4,300              |                      | 4,300               |    |
| TM4429 | キュービクル式高压受変電設備          | CB形受変専用（屋外式） 50～100kVA         | 供用日 |            |            | 150        |                     | 3,060              |                      | 3,060               |    |
| TM4430 | キュービクル式高压受変電設備          | CB形受変専用（屋外式） 150～200kVA        | 供用日 |            |            | 150        |                     | 3,470              |                      | 3,470               |    |
| TM4431 | キュービクル式高压受変電設備          | CB形受変専用（屋外式） 300kVA            | 供用日 |            |            | 150        |                     | 4,120              |                      | 4,120               |    |
| TM4432 | キュービクル式高压受変電設備          | CB形受変専用（屋外式） 400kVA            | 供用日 |            |            | 150        |                     | 5,050              |                      | 5,050               |    |
| TM4433 | キュービクル式高压受変電設備          | CB形受変専用（屋外式） 500kVA            | 供用日 |            |            | 150        |                     | 5,620              |                      | 5,620               |    |
| TM4437 | キュービクル式高压受変電設備          | PF・S形受変専用（屋外式） 50～100kVA       | 供用日 |            |            | 200        |                     | 1,240              |                      | 1,240               |    |
| TM4438 | キュービクル式高压受変電設備          | PF・S形受変専用（屋外式） 150～200kVA      | 供用日 |            |            | 200        |                     | 1,590              |                      | 1,590               |    |
| TM4439 | キュービクル式高压受変電設備          | PF・S形受変専用（屋外式） 300kVA          | 供用日 |            |            | 200        |                     | 2,010              |                      | 2,010               |    |
| TM4443 | キュービクル式高压受変電設備          | トンネル坑内用モールドタイプ 乾式CB 50kVA      | 供用日 |            |            | 160        |                     | 2,740              |                      | 2,740               |    |
| TM4444 | キュービクル式高压受変電設備          | トンネル坑内用モールドタイプ 乾式CB 100kVA     | 供用日 |            |            | 160        |                     | 3,030              |                      | 3,030               |    |
| TM4445 | キュービクル式高压受変電設備          | トンネル坑内用モールドタイプ 乾式CB 150kVA     | 供用日 |            |            | 160        |                     | 3,510              |                      | 3,510               |    |
| TM4446 | キュービクル式高压受変電設備          | トンネル坑内用モールドタイプ 乾式CB 200kVA     | 供用日 |            |            | 160        |                     | 4,200              |                      | 4,200               |    |
| TM4447 | キュービクル式高压受変電設備          | トンネル坑内用モールドタイプ 乾式CB 300kVA     | 供用日 |            |            | 160        |                     | 5,350              |                      | 5,350               |    |
| TM4448 | キュービクル式高压受変電設備          | トンネル坑内用モールドタイプ 乾式CB 500kVA     | 供用日 |            |            | 160        |                     | 7,020              |                      | 7,020               |    |
| TM4460 | 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]      | 定格容量 1kVA                      | 日   | 90         | 120        |            | 112                 | 95                 | 239                  | 179                 |    |
| TM4461 | 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]      | 定格容量 2kVA                      | 日   | 90         | 120        |            | 135                 | 114                | 287                  | 215                 |    |
| TM4462 | 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]      | 定格容量 3kVA                      | 日   | 90         | 120        |            | 331                 | 281                | 705                  | 529                 |    |
| TM4463 | 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]      | 定格容量 5kVA                      | 日   | 90         | 120        |            | 479                 | 406                | 1,020                | 765                 |    |
| TM4469 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]     | 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA         | 日   |            | 100        | 120        | 188                 | 259                | 499                  | 416                 |    |
| TM4470 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]     | 定格容量(50/60Hz) 4.5/5kVA         | 日   |            | 100        | 120        | 299                 | 413                | 794                  | 661                 |    |
| TM4488 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]     | 定格容量(50/60Hz) 550/600kVA       | 日   |            | 100        | 120        | 20,100              | 27,700             | 53,300               | 44,400              |    |
| TM4489 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]     | 定格容量(50/60Hz) 700/800kVA       | 日   |            | 100        | 120        | 22,000              | 30,500             | 58,600               | 48,800              |    |
| TM4490 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]     | 定格容量(50/60Hz) 1000/1100kVA     | 日   |            | 100        | 120        | 27,800              | 38,400             | 73,900               | 61,600              |    |
| TM4495 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]     | 排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 13/15kVA | 日   |            | 100        | 120        | 790                 | 1,090              | 2,100                | 1,750               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                         | 規格・形状                            | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|----------------------------|----------------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM4496 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]        | 排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 17/20kVA   | 日  |            | 100        | 120        | 1,090               | 1,510              | 2,910                | 2,420               |    |
| TM4497 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]        | 排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA   | 日  |            | 100        | 120        | 1,120               | 1,540              | 2,970                | 2,470               |    |
| TM4498 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]        | 排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA   | 日  |            | 100        | 120        | 1,410               | 1,950              | 3,760                | 3,130               |    |
| TM4499 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]        | 排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 50/60kVA   | 日  |            | 100        | 120        | 1,630               | 2,260              | 4,340                | 3,620               |    |
| TM4500 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]        | 排出ガス対策 定格容量(50/60Hz) 100/125kVA  | 日  |            | 100        | 120        | 2,520               | 3,480              | 6,690                | 5,570               |    |
| TM4501 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]        | 排出ガス対策 定格容量(50/60Hz) 125/150kVA  | 日  |            | 100        | 120        | 3,310               | 4,570              | 8,790                | 7,320               |    |
| TM4502 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]        | 排出ガス対策 定格容量(50/60Hz) 270/300kVA  | 日  |            | 100        | 120        | 7,220               | 9,980              | 19,200               | 16,000              |    |
| TM4503 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]        | 排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 65/75kVA   | 日  |            | 100        | 120        | 2,160               | 2,980              | 5,740                | 4,780               |    |
| TM4514 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排ガス対策]  | 定格容量(50/60Hz) 270/300kVA 第2次     | 日  |            | 100        | 120        | 9,500               | 13,100             | 25,300               | 21,000              |    |
| TM4515 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排ガス対策]  | 定格容量(50/60Hz) 350/400kVA 第2次     | 日  |            | 100        | 120        | 10,500              | 14,500             | 27,900               | 23,200              |    |
| TM4516 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排ガス対策]  | 定格容量(50/60Hz) 450/500kVA 第2次     | 日  |            | 100        | 120        | 18,800              | 25,900             | 49,900               | 41,600              |    |
| TM4529 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 定格容量(50/60Hz) 2.7/3kVA           | 日  |            | 100        | 120        | 260                 | 359                | 691                  | 576                 |    |
| TM4530 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 定格容量(50/60Hz) 4.5/5kVA           | 日  |            | 100        | 120        | 341                 | 471                | 907                  | 756                 |    |
| TM4544 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 13/15kVA   | 日  |            | 100        | 120        | 920                 | 1,270              | 2,440                | 2,040               |    |
| TM4545 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 17/20kVA   | 日  |            | 100        | 120        | 1,190               | 1,640              | 3,150                | 2,630               |    |
| TM4546 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA   | 日  |            | 100        | 120        | 1,370               | 1,890              | 3,640                | 3,030               |    |
| TM4547 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 30/35kVA   | 日  |            | 100        | 120        | 1,440               | 1,980              | 3,820                | 3,180               |    |
| TM4548 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA   | 日  |            | 100        | 120        | 1,490               | 2,060              | 3,960                | 3,300               |    |
| TM4549 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 50/60kVA   | 日  |            | 100        | 120        | 1,860               | 2,570              | 4,950                | 4,120               |    |
| TM4550 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排出ガス対策型 定格容量(50/60Hz) 65/75kVA   | 日  |            | 100        | 120        | 2,200               | 3,050              | 5,860                | 4,880               |    |
| TM4551 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排出ガス対策 定格容量(50/60Hz) 80/100kVA   | 日  |            | 100        | 120        | 2,400               | 3,320              | 6,380                | 5,320               |    |
| TM4552 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排出ガス対策 定格容量(50/60Hz) 100/125kVA  | 日  |            | 100        | 120        | 3,300               | 4,560              | 8,770                | 7,300               |    |
| TM4553 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排出ガス対策 定格容量(50/60Hz) 125/150kVA  | 日  |            | 100        | 120        | 3,850               | 5,310              | 10,200               | 8,520               |    |
| TM4554 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排出ガス対策 定格容量(50/60Hz) 270/300kVA  | 日  |            | 100        | 120        | 7,600               | 10,500             | 20,200               | 16,800              |    |
| TM4555 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排出ガス対策 定格容量(50/60Hz) 200/220kVA  | 日  |            | 100        | 120        | 5,560               | 7,680              | 14,800               | 12,300              |    |
| TM4564 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排ガス 定格容量(50/60Hz) 10.5/13kVA 第2次 | 日  |            | 100        | 120        | 866                 | 1,200              | 2,300                | 1,920               |    |
| TM4565 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排ガス 定格容量(50/60Hz) 13/15kVA 第2次   | 日  |            | 100        | 120        | 1,440               | 2,000              | 3,840                | 3,200               |    |
| TM4566 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排ガス 定格容量(50/60Hz) 17/20kVA 第2次   | 日  |            | 100        | 120        | 1,710               | 2,360              | 4,550                | 3,790               |    |
| TM4567 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排ガス 定格容量(50/60Hz) 20/25kVA 第2次   | 日  |            | 100        | 120        | 1,850               | 2,560              | 4,930                | 4,110               |    |
| TM4568 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排ガス 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA 第2次   | 日  |            | 100        | 120        | 2,010               | 2,770              | 5,330                | 4,440               |    |
| TM4569 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排ガス 定格容量(50/60Hz) 50/60kVA 第2次   | 日  |            | 100        | 120        | 2,460               | 3,400              | 6,540                | 5,450               |    |
| TM4570 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排ガス 定格容量(50/60Hz) 80/100kVA 第2次  | 日  |            | 100        | 120        | 3,370               | 4,650              | 8,950                | 7,460               |    |
| TM4571 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排ガス 定格容量(50/60Hz) 100/125kVA 第2次 | 日  |            | 100        | 120        | 4,320               | 5,960              | 11,500               | 9,560               |    |
| TM4572 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排ガス 定格容量(50/60Hz) 125/150kVA 第2次 | 日  |            | 100        | 120        | 5,060               | 6,990              | 13,500               | 11,200              |    |
| TM4573 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排ガス 定格容量(50/60Hz) 200/220kVA 第2次 | 日  |            | 100        | 120        | 6,300               | 8,700              | 16,700               | 14,000              |    |
| TM4574 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排ガス 定格容量(50/60Hz) 270/300kVA 第2次 | 日  |            | 100        | 120        | 10,200              | 14,100             | 27,100               | 22,600              |    |
| TM4576 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 大容量ﾀﾝｸ 排ガス 定格容量 80/100kVA 第2     | 日  |            | 100        | 120        | 3,650               | 5,040              | 9,700                | 8,080               |    |
| TM4577 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 大容量ﾀﾝｸ 排ガス 定格容量 100/125kVA 第2    | 日  |            | 100        | 120        | 4,860               | 6,710              | 12,900               | 10,800              |    |
| TM4578 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 大容量ﾀﾝｸ 排ガス 定格容量 125/150kVA 第2    | 日  |            | 100        | 120        | 5,620               | 7,770              | 14,900               | 12,500              |    |
| TM4579 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 大容量ﾀﾝｸ 排ガス 定格容量 200/220kVA 第2    | 日  |            | 100        | 120        | 7,050               | 9,730              | 18,700               | 15,600              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                         | 規格・形状                           | 単位 | 運転<br>時間<br>③欄 | 運転<br>日数<br>④欄 | 供用<br>日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|----------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM4580 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 大容量クク 排ガス 定格容量 20/25kVA 第2次     | 日  |                | 100            | 120            | 2,010               | 2,780              | 5,350                | 4,460               |    |
| TM4581 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 大容量クク 排ガス 定格容量 37/45kVA 第2次     | 日  |                | 100            | 120            | 2,330               | 3,220              | 6,200                | 5,170               |    |
| TM4582 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 大容量クク 排ガス 定格容量 50/60kVA 第2次     | 日  |                | 100            | 120            | 2,870               | 3,960              | 7,620                | 6,340               |    |
| TM4585 | 電動ホスト(電動トリ付) [低揚程]         | 定格荷重0.5t 揚程6m                   | 日  |                | 110            | 180            | 271                 | 248                | 676                  | 413                 |    |
| TM4586 | 電動ホスト(電動トリ付) [低揚程]         | 定格荷重1.0t 揚程6m                   | 日  |                | 110            | 180            | 332                 | 304                | 830                  | 507                 |    |
| TM4587 | 電動ホスト(電動トリ付) [低揚程]         | 定格荷重2.0t 揚程6m                   | 日  |                | 110            | 180            | 444                 | 406                | 1,110                | 677                 |    |
| TM4588 | 電動ホスト(電動トリ付) [低揚程]         | 定格荷重3.0t 揚程6m                   | 日  |                | 110            | 180            | 528                 | 484                | 1,320                | 806                 |    |
| TM4589 | 電動ホスト(電動トリ付) [低揚程]         | 定格荷重5.0t 揚程8m                   | 日  |                | 110            | 180            | 874                 | 800                | 2,180                | 1,330               |    |
| TM4590 | 電動ホスト(電動トリ付) [低揚程]         | 定格荷重7.5t 揚程8m                   | 日  |                | 110            | 180            | 1,480               | 1,350              | 3,690                | 2,250               |    |
| TM4591 | 電動ホスト(電動トリ付) [低揚程]         | 定格荷重10.0t 揚程8m                  | 日  |                | 110            | 180            | 1,750               | 1,610              | 4,380                | 2,680               |    |
| TM4592 | 電動ホスト(電動トリ付) [低揚程]         | 定格荷重15.0t 揚程8m                  | 日  |                | 110            | 180            | 2,550               | 2,330              | 6,360                | 3,890               |    |
| TM4598 | 電動ホスト(電動トリ付) [高揚程]         | 定格荷重0.5t 揚程12m                  | 日  |                | 110            | 180            | 299                 | 273                | 746                  | 456                 |    |
| TM4599 | 電動ホスト(電動トリ付) [高揚程]         | 定格荷重1.0t 揚程12m                  | 日  |                | 110            | 180            | 360                 | 330                | 899                  | 549                 |    |
| TM4600 | 電動ホスト(電動トリ付) [高揚程]         | 定格荷重2.0t 揚程12m                  | 日  |                | 110            | 180            | 473                 | 433                | 1,180                | 721                 |    |
| TM4601 | 電動ホスト(電動トリ付) [高揚程]         | 定格荷重3.0t 揚程12m                  | 日  |                | 110            | 180            | 610                 | 558                | 1,520                | 930                 |    |
| TM4602 | 電動ホスト(電動トリ付) [高揚程]         | 定格荷重5.0t 揚程12m                  | 日  |                | 110            | 180            | 920                 | 842                | 2,300                | 1,400               |    |
| TM4603 | 電動ホスト(電動トリ付) [高揚程]         | 定格荷重7.5t 揚程12m                  | 日  |                | 110            | 180            | 1,540               | 1,410              | 3,830                | 2,340               |    |
| TM4604 | 電動ホスト(電動トリ付) [高揚程]         | 定格荷重10.0t 揚程12m                 | 日  |                | 110            | 180            | 1,900               | 1,740              | 4,740                | 2,900               |    |
| TM4605 | 電動ホスト(電動トリ付) [高揚程]         | 定格荷重15.0t 揚程12m                 | 日  |                | 110            | 180            | 2,650               | 2,430              | 6,630                | 4,050               |    |
| TM4606 | 電動ホスト(電動トリ付) [高揚程]         | 定格荷重20.0t 揚程12m                 | 日  |                | 110            | 180            | 3,170               | 2,900              | 7,920                | 4,840               |    |
| TM4615 | ウインチ [開放型(電動)・単胴]          | 巻上1.8t×30m/min 巻取16mm×260m      | 日  |                | 100            | 160            | 1,440               | 857                | 2,810                | 1,760               |    |
| TM4616 | ウインチ [開放型(電動)・単胴]          | 巻上2.8t×30m/min 巻取22mm×200m      | 日  |                | 100            | 160            | 2,160               | 1,290              | 4,220                | 2,640               |    |
| TM4617 | ウインチ [開放型(電動)・単胴]          | 巻上4.2t×35m/min 巻取25mm×200m      | 日  |                | 100            | 160            | 3,360               | 2,000              | 6,570                | 4,110               |    |
| TM4620 | ウインチ [開放型(電動)・複胴]          | 巻上1.5t×42m/min 巻取φ12×850m×2     | 日  |                | 100            | 160            | 1,340               | 800                | 2,620                | 1,640               |    |
| TM4621 | ウインチ [開放型(エンジン駆動)・複胴]      | 巻上1.5t×42m/min 巻取φ12×850m×2     | 日  |                | 100            | 160            | 1,820               | 1,080              | 3,550                | 2,220               |    |
| TM4622 | ウインチ [開放型(電動)・複胴]          | 巻上1.8t×30m/min 巻取φ16×260m×2     | 日  |                | 100            | 160            | 1,740               | 1,030              | 3,390                | 2,120               |    |
| TM4623 | ウインチ [開放型(電動)・複胴]          | 巻上2.8t×30m/min 巻取φ22×200m×2     | 日  |                | 100            | 160            | 2,720               | 1,620              | 5,320                | 3,320               |    |
| TM4624 | ウインチ [開放型(電動)・複胴]          | 巻上4.2t×35m/min 巻取φ25×200m×2     | 日  |                | 100            | 160            | 4,040               | 2,410              | 7,890                | 4,930               |    |
| TM4634 | ウインチ [密閉型(電動)・単胴]          | 巻上6.0t×90m/min 巻取φ26×500m       | 日  |                | 100            | 160            | 7,100               | 4,230              | 13,900               | 8,660               |    |
| TM4635 | ウインチ [密閉型(電動)・単胴]          | 巻上8.0t×90m/min 巻取φ35.5×500m     | 日  |                | 100            | 160            | 9,420               | 5,610              | 18,400               | 11,500              |    |
| TM4636 | ウインチ [密閉型(電動)・複胴]          | 巻上6.0t×90m/min 巻取(φ26×500m)×2   | 日  |                | 100            | 160            | 10,200              | 6,080              | 19,900               | 12,500              |    |
| TM4637 | ウインチ [密閉型(電動)・複胴]          | 巻上8.0t×90m/min 巻取(φ35.5×500m)×2 | 日  |                | 100            | 160            | 14,400              | 8,570              | 28,100               | 17,600              |    |
| TM4640 | ウインチ [電気/油圧駆動式・複胴]         | 巻上2.2t×100m/min 巻取φ14×300m      | 日  |                | 100            | 160            | 17,600              | 10,500             | 34,400               | 21,500              |    |
| TM4641 | ウインチ [電気/油圧駆動式・複胴]         | 巻上3.0t×100m/min 巻取φ16×300m      | 日  |                | 100            | 160            | 23,300              | 13,900             | 45,500               | 28,400              |    |
| TM4645 | モータウインチ [単胴]               | 巻上0.5t×40m/min 巻取φ10×150m       | 日  |                | 90             | 160            | 299                 | 232                | 711                  | 400                 |    |
| TM4646 | モータウインチ [単胴]               | 巻上1.0t×40m/min 巻取φ14×150m       | 日  |                | 90             | 160            | 536                 | 416                | 1,270                | 717                 |    |
| TM4647 | モータウインチ [単胴]               | 巻上1.5t×40m/min 巻取φ16×200m       | 日  |                | 90             | 160            | 730                 | 567                | 1,740                | 978                 |    |
| TM4648 | モータウインチ [単胴]               | 巻上2.0t×50m/min 巻取φ16×200m       | 日  |                | 90             | 160            | 913                 | 709                | 2,170                | 1,220               |    |
| TM4649 | モータウインチ [単胴]               | 巻上3.0t×50m/min 巻取φ18×250m       | 日  |                | 90             | 160            | 2,040               | 1,580              | 4,850                | 2,730               |    |
| TM4650 | モータウインチ [単胴]               | 巻上4.0t×50m/min 巻取φ20×200m       | 日  |                | 90             | 160            | 2,860               | 2,220              | 6,810                | 3,830               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                       | 規格・形状                                       | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|--------------------------|---|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM4654 | エアホスト [単胴]               | 巻上0.5t×45m/min 巻取φ8×100m                    | 日   |            | 100        | 160        | 703                 | 392                | 1,330                | 831                 |    |
| TM4655 | エアホスト [単胴]               | 巻上1.0t×45m/min 巻取φ14×400m                   | 日   |            | 100        | 160        | 1,150               | 642                | 2,180                | 1,360               |    |
| TM4659 | チェーンブロック[電動式]            | 定格荷重 0.25t 揚程6m                             | 供用日 |            |            | 160        |                     | 209                |                      | 209                 |    |
| TM4660 | チェーンブロック[電動式]            | 定格荷重 1.00t 揚程6m                             | 供用日 |            |            | 160        |                     | 285                |                      | 285                 |    |
| TM4661 | チェーンブロック[電動式]            | 定格荷重 2.00t 揚程6m                             | 供用日 |            |            | 160        |                     | 376                |                      | 376                 |    |
| TM4662 | チェーンブロック[電動式]            | 定格荷重 3.00t 揚程6m                             | 供用日 |            |            | 160        |                     | 489                |                      | 489                 |    |
| TM4663 | チェーンブロック[電動式]            | 定格荷重 5.00t 揚程6m                             | 供用日 |            |            | 160        |                     | 673                |                      | 673                 |    |
| TM4668 | トラックスケール[自動印字式]          | ひょう量20t 載台寸法2.7×6.5m                        | 供用日 |            |            | 260        |                     | 2,120              |                      | 2,120               |    |
| TM4669 | トラックスケール[自動印字式]          | ひょう量30～40t 載台寸法3.0×8.0m                     | 供用日 |            |            | 260        |                     | 2,620              |                      | 2,620               |    |
| TM4670 | トラックスケール[自動印字式]          | ひょう量50t 載台寸法3.0×15.0m                       | 供用日 |            |            | 260        |                     | 4,180              |                      | 4,180               |    |
| TM4671 | トラックスケール[自動印字式]          | ひょう量60t 載台寸法3.0×15.0m                       | 供用日 |            |            | 260        |                     | 5,410              |                      | 5,410               |    |
| TM4677 | 計量器 [骨材累加算・機械式]          | ひょう量 300kg×1槽・2桿                            | 日   | 100        | 150        |            | 356                 | 274                | 767                  | 511                 |    |
| TM4681 | CBR試験器 [スクレシヤッキ式(手動)]    | 載荷容量 50kN (5tf)                             | 供用日 |            |            | 100        |                     | 2,640              |                      | 2,640               |    |
| TM4682 | CBR試験器 [油圧シヤッキ式(手動)]     | 載荷容量 50kN (5tf)                             | 供用日 |            |            | 100        |                     | 1,660              |                      | 1,660               |    |
| TM4686 | 平板載荷試験装置 [油圧シヤッキ式(手動)]   | 載荷容量 50kN (5tf)                             | 供用日 |            |            | 140        |                     | 1,000              |                      | 1,000               |    |
| TM4693 | グレート流量・圧力測定装置 [記録式]      | 0～120リットル/min 0～5.9MPa                      | 日   |            | 80         | 110        | 3,560               | 3,440              | 8,290                | 6,030               |    |
| TM4694 | グレート流量・圧力測定装置 [記録式]      | 0～400リットル/min 0～3.9MPa                      | 日   |            | 80         | 110        | 3,800               | 3,670              | 8,850                | 6,440               |    |
| TM4695 | グレート流量・圧力測定装置 [記録式]      | 0～1000リットル/min 0～3.9MPa                     | 日   |            | 80         | 110        | 4,160               | 4,010              | 9,680                | 7,040               |    |
| TM4698 | グレート流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置] | 0～120リットル/min 0～5.9MPa                      | 日   |            | 80         | 110        | 4,840               | 4,670              | 11,300               | 8,190               |    |
| TM4701 | ガス検知器 [携帯式]              | 検知対象 O <sub>2</sub> 、HC、H <sub>2</sub> S、CO | 供用日 |            |            | 200        |                     | 555                |                      | 555                 |    |
| TM4708 | ガス検知器 [定置式]              | 中央制御装置                                      | 供用日 |            |            | 220        |                     | 3,380              |                      | 3,380               |    |
| TM4709 | ガス検知器 [定置式]              | ガス検知センサ                                     | 供用日 |            |            | 220        |                     | 332                |                      | 332                 |    |
| TM4710 | ガス検知器 [定置式]              | 変換器 (3点まで接続可能)                              | 供用日 |            |            | 220        |                     | 507                |                      | 507                 |    |
| TM4714 | 低周波騒音計                   | 測定レベル～143dB 測定周波数1～500Hz                    | 供用日 |            |            | 150        |                     | 1,330              |                      | 1,330               |    |
| TM4717 | 騒音計 (普通型)                | 測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz                   | 供用日 |            |            | 150        |                     | 434                |                      | 434                 |    |
| TM4722 | 振動レベル計                   | 測定レベル～120dB 測定周波数1Hz～80Hz                   | 供用日 |            |            | 150        |                     | 750                |                      | 750                 |    |
| TM4728 | レベルレコーダ                  | 1ch 10dB 25dB 50dB                          | 供用日 |            |            | 150        |                     | 721                |                      | 721                 |    |
| TM4729 | レベルレコーダ                  | 2ch 50dB                                    | 供用日 |            |            | 150        |                     | 1,260              |                      | 1,260               |    |
| TM4736 | 騒音・振動データレコーダ             | 測定周波数～20KHz                                 | 供用日 |            |            | 150        |                     | 597                |                      | 597                 |    |
| TM4739 | 沈下計                      | 水盛式本体 測定範囲±20、50mm                          | 供用日 |            |            | 160        |                     | 353                |                      | 353                 |    |
| TM4740 | 沈下計                      | 水盛式用水槽(自動給水装置付)                             | 供用日 |            |            | 160        |                     | 372                |                      | 372                 |    |
| TM4741 | 沈下計                      | 水圧式 測定範囲±50～500mm                           | 供用日 |            |            | 160        |                     | 446                |                      | 446                 |    |
| TM4744 | 傾斜計                      | 振り子式 測定範囲±1.5、10度                           | 供用日 |            |            | 160        |                     | 285                |                      | 285                 |    |
| TM4745 | 傾斜計                      | 水管式 (2本/組)                                  | 基・日 |            |            |            |                     | 400                |                      | 400                 |    |
| TM4748 | 沈下・傾斜兼用警報記録装置            | 6打点記録用(上下限の警報付)                             | 供用日 |            |            | 150        |                     | 3,090              |                      | 3,090               |    |
| TM4749 | 沈下・傾斜兼用警報記録装置            | 12打点記録用(上下限の警報付)                            | 供用日 |            |            | 150        |                     | 3,550              |                      | 3,550               |    |
| TM4752 | 沈下・傾斜測定機器[デジタル・自動計測装置]   | 30～60チャンネル                                  | 供用日 |            |            | 150        |                     | 1,350              |                      | 1,350               |    |
| TM4755 | 粉塵計 [携帯用]                | 測定範囲0.001～4mg/m <sup>3</sup>                | 供用日 |            |            | 140        |                     | 914                |                      | 914                 |    |
| TM4758 | 濁度計 [携帯用]                | 測定範囲0～400ppm                                | 供用日 |            |            | 150        |                     | 938                |                      | 938                 |    |
| TM4761 | トータルステーション[2級以上]         | 測角表示単位10秒 5mm+5ppm×D                        | 供用日 |            |            | 220        |                     | 1,050              |                      | 1,050               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称               | 規格・形状                 | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑪欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|------------------|-----------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM4764 | RI水分密度計〔透過型〕     | 湿潤密度1～2.5t/m3         | 供用日 |            |            | 160        |                     | 6,460              |                      | 6,460               |    |
| TM4767 | 超音波探傷装置〔携帯用〕     | チャンネル数1               | 供用日 |            |            | 160        |                     | 1,950              |                      | 1,950               |    |
| TM4768 | 超音波探傷装置〔標準用〕     | チャンネル数2               | 供用日 |            |            | 170        |                     | 12,400             |                      | 12,400              |    |
| TM4770 | 路面平坦性試験装置〔非接触式〕  | 計測分解能力0.25mm          | 供用日 |            |            | 170        |                     | 3,420              |                      | 3,420               |    |
| TM4773 | 路面横断形状測定装置〔非接触式〕 | 計測精度-2～+2mm           | 供用日 |            |            | 170        |                     | 9,590              |                      | 9,590               |    |
| TM4774 | 電気探査機            |                       | 日   |            |            |            |                     | 9,040              |                      | 9,040               |    |
| TM4775 | 触針式水位計〔計測時挿入用〕   |                       | 台・日 |            |            |            |                     | 207                |                      | 207                 |    |
| TM4776 | 自記観測データ回収器       |                       | 台・日 |            |            |            |                     | 350                |                      | 350                 |    |
| TM4777 | 地下水検層器(比抵抗測定器)   |                       | 基・日 |            |            |            |                     | 1,000              |                      | 1,000               |    |
| TM4778 | 地下水検層器(ピックアップ)   |                       | 回   |            |            |            |                     | 15,000             |                      | 15,000              |    |
| TM4779 | 伸縮計              | 1週間巻き                 | 基・日 |            |            |            |                     | 333                |                      | 333                 |    |
| TM4780 | 自記観測データ収録器(伸縮量)  | (収納箱含む)               | 基・日 |            |            |            |                     | 367                |                      | 367                 |    |
| TM4781 | 静歪み指示計〔携帯用〕      |                       | 台・日 |            |            |            |                     | 517                |                      | 517                 |    |
| TM4782 | 自記観測データ収録器(歪・水位) | (収納箱含む・センサー含まず)       | 基・日 |            |            |            |                     | 1,200              |                      | 1,200               |    |
| TM4784 | 孔内傾斜計〔計測時挿入用〕    | (計測部+指示器)             | 台・日 |            |            |            |                     | 5,500              |                      | 5,500               |    |
| TM4785 | 自記観測データ収録器(水位)   | (収納箱含む・センサー含まず)       | 基・日 |            |            |            |                     | 450                |                      | 450                 |    |
| TM4787 | 飛行機              | 単発                    | 時間  |            |            |            | 65,130              |                    | 65,130               |                     |    |
| TM4789 | 航空カメラ            | 広角、FMC付き              | 時間  |            |            |            | 43,910              |                    | 43,910               |                     |    |
| TM4794 | 流速計              | ブライズ電気式・中速用           | 供用日 |            |            | 180        |                     | 380                |                      | 380                 |    |
| TM4796 | 水圧式水位センサー〔自記観測用〕 | 測定範囲：0～10m(データ収録器含まず) | 基・日 |            |            |            |                     | 483                |                      | 483                 |    |
| TM4797 | 水圧式水位センサー〔自記観測用〕 | 測定範囲：0～20m(データ収録器含まず) | 基・日 |            |            |            |                     | 550                |                      | 550                 |    |
| TM4798 | 水圧式水位センサー〔自記観測用〕 | 測定範囲：0～50m(データ収録器含まず) | 基・日 |            |            |            |                     | 750                |                      | 750                 |    |
| TM4801 | 架設桁              | 〔質量ton当たり〕            | 供用日 |            |            | 110        |                     | 829                |                      | 829                 |    |
| TM4804 | バント              | 〔質量ton当たり〕            | 供用日 |            |            | 120        |                     | 705                |                      | 705                 |    |
| TM4807 | 門型クレーン〔フレーム〕     | 〔質量ton当たり〕            | 供用日 |            |            | 130        |                     | 886                |                      | 886                 |    |
| TM4811 | 門型クレーン〔走行装置〕     | 定格吊荷重 10t用            | 供用日 |            |            | 140        |                     | 4,950              |                      | 4,950               |    |
| TM4812 | 門型クレーン〔走行装置〕     | 定格吊荷重 15t用            | 供用日 |            |            | 140        |                     | 6,240              |                      | 6,240               |    |
| TM4813 | 門型クレーン〔走行装置〕     | 定格吊荷重 20t用            | 供用日 |            |            | 140        |                     | 7,060              |                      | 7,060               |    |
| TM4814 | 門型クレーン〔走行装置〕     | 定格吊荷重 30t用            | 供用日 |            |            | 140        |                     | 12,600             |                      | 12,600              |    |
| TM4815 | 門型クレーン〔走行装置〕     | 定格吊荷重 40t用            | 供用日 |            |            | 140        |                     | 18,800             |                      | 18,800              |    |
| TM4816 | 門型クレーン〔走行装置〕     | 定格吊荷重 60t用            | 供用日 |            |            | 140        |                     | 22,600             |                      | 22,600              |    |
| TM4817 | 門型クレーン〔走行装置〕     | 定格吊荷重 80t用            | 供用日 |            |            | 140        |                     | 29,700             |                      | 29,700              |    |
| TM4821 | 電動ホスト〔普通型〕       | 定格吊荷重 5t 揚程12m        | 供用日 |            |            | 140        |                     | 2,840              |                      | 2,840               |    |
| TM4822 | 電動ホスト〔普通型〕       | 定格吊荷重 7.5t 揚程12m      | 供用日 |            |            | 140        |                     | 4,910              |                      | 4,910               |    |
| TM4823 | 電動ホスト〔普通型〕       | 定格吊荷重 10t 揚程12m       | 供用日 |            |            | 140        |                     | 6,220              |                      | 6,220               |    |
| TM4824 | 電動ホスト〔普通型〕       | 定格吊荷重 15t 揚程12m       | 供用日 |            |            | 140        |                     | 9,340              |                      | 9,340               |    |
| TM4825 | 電動ホスト〔普通型〕       | 定格吊荷重 20t 揚程12m       | 供用日 |            |            | 140        |                     | 11,600             |                      | 11,600              |    |
| TM4828 | 電動ホスト〔ダブルレール型〕   | 定格吊荷重 5t 揚程24m        | 供用日 |            |            | 140        |                     | 5,290              |                      | 5,290               |    |
| TM4829 | 電動ホスト〔ダブルレール型〕   | 定格吊荷重 7.5t 揚程24m      | 供用日 |            |            | 140        |                     | 8,130              |                      | 8,130               |    |
| TM4830 | 電動ホスト〔ダブルレール型〕   | 定格吊荷重 10t 揚程24m       | 供用日 |            |            | 140        |                     | 9,710              |                      | 9,710               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                    | 規格・形状                   | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-----------------------|-------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM4831 | 電動ホイスト [ダブール型]        | 定格吊荷重 15t 揚程24m         | 供用日 |            |            | 140        |                     | 13,400             |                      | 13,400              |    |
| TM4832 | 電動ホイスト [ダブール型]        | 定格吊荷重 20t 揚程24m         | 供用日 |            |            | 140        |                     | 14,400             |                      | 14,400              |    |
| TM4835 | チェーンブロック(橋梁架設用) [手動式] | 定格荷重 2t 揚程3m            | 供用日 |            |            | 140        |                     | 83                 |                      | 83                  |    |
| TM4836 | チェーンブロック(橋梁架設用) [手動式] | 定格荷重 3t 揚程3m            | 供用日 |            |            | 140        |                     | 118                |                      | 118                 |    |
| TM4837 | チェーンブロック(橋梁架設用) [手動式] | 定格荷重 5t 揚程3m            | 供用日 |            |            | 140        |                     | 170                |                      | 170                 |    |
| TM4838 | チェーンブロック(橋梁架設用) [手動式] | 定格荷重 10t 揚程3.5m         | 供用日 |            |            | 140        |                     | 313                |                      | 313                 |    |
| TM4839 | チェーンブロック(橋梁架設用) [手動式] | 定格荷重 15t 揚程3.5m         | 供用日 |            |            | 140        |                     | 590                |                      | 590                 |    |
| TM4840 | チェーンブロック(橋梁架設用) [手動式] | 定格荷重 20t 揚程7m           | 供用日 |            |            | 140        |                     | 1,110              |                      | 1,110               |    |
| TM4841 | チェーンブロック(橋梁架設用) [手動式] | 定格荷重 30t 揚程7m           | 供用日 |            |            | 140        |                     | 1,910              |                      | 1,910               |    |
| TM4842 | チェーンブロック(橋梁架設用) [手動式] | 定格荷重 40t 揚程7m           | 供用日 |            |            | 140        |                     | 2,800              |                      | 2,800               |    |
| TM4843 | チェーンブロック(橋梁架設用) [手動式] | 定格荷重 50t 揚程7m           | 供用日 |            |            | 140        |                     | 3,690              |                      | 3,690               |    |
| TM4846 | 電動チェーンブロック            | 定格荷重 5t 揚程7m            | 供用日 |            |            | 100        |                     | 2,070              |                      | 2,070               |    |
| TM4847 | 電動チェーンブロック            | 定格荷重 10t 揚程7m           | 供用日 |            |            | 100        |                     | 3,520              |                      | 3,520               |    |
| TM4848 | 電動チェーンブロック            | 定格荷重 15t 揚程7m           | 供用日 |            |            | 100        |                     | 5,090              |                      | 5,090               |    |
| TM4849 | 電動チェーンブロック            | 定格荷重 20t 揚程7m           | 供用日 |            |            | 100        |                     | 6,390              |                      | 6,390               |    |
| TM4850 | 電動チェーンブロック            | 定格荷重 30t 揚程7m           | 供用日 |            |            | 100        |                     | 9,750              |                      | 9,750               |    |
| TM4851 | 電動チェーンブロック            | 定格荷重 40t 揚程7m           | 供用日 |            |            | 100        |                     | 12,700             |                      | 12,700              |    |
| TM4852 | 電動チェーンブロック            | 定格荷重 50t 揚程7m           | 供用日 |            |            | 100        |                     | 18,600             |                      | 18,600              |    |
| TM4855 | 電動チェーンブロック [高揚程型]     | 定格荷重 5t 揚程50m           | 供用日 |            |            | 120        |                     | 2,880              |                      | 2,880               |    |
| TM4856 | 電動チェーンブロック [高揚程型]     | 定格荷重 10t 揚程50m          | 供用日 |            |            | 120        |                     | 4,820              |                      | 4,820               |    |
| TM4857 | 電動チェーンブロック [高揚程型]     | 定格荷重 15t 揚程50m          | 供用日 |            |            | 120        |                     | 7,220              |                      | 7,220               |    |
| TM4858 | 電動チェーンブロック [高揚程型]     | 定格荷重 20t 揚程50m          | 供用日 |            |            | 120        |                     | 10,200             |                      | 10,200              |    |
| TM4861 | ギヤードトリ                | 定格荷重 2t                 | 供用日 |            |            | 100        |                     | 81                 |                      | 81                  |    |
| TM4862 | ギヤードトリ                | 定格荷重 3t                 | 供用日 |            |            | 100        |                     | 106                |                      | 106                 |    |
| TM4863 | ギヤードトリ                | 定格荷重 5t                 | 供用日 |            |            | 100        |                     | 176                |                      | 176                 |    |
| TM4867 | 巻上機                   | 定格荷重 20t 揚程20m          | 供用日 |            |            | 90         |                     | 17,600             |                      | 17,600              |    |
| TM4868 | 巻上機                   | 定格荷重 30t 揚程20m          | 供用日 |            |            | 90         |                     | 24,300             |                      | 24,300              |    |
| TM4869 | 巻上機                   | 定格荷重 40t 揚程20m          | 供用日 |            |            | 90         |                     | 32,400             |                      | 32,400              |    |
| TM4870 | 巻上機                   | 定格荷重 60t 揚程20m          | 供用日 |            |            | 90         |                     | 49,500             |                      | 49,500              |    |
| TM4871 | 巻上機                   | 定格荷重 80t 揚程20m          | 供用日 |            |            | 90         |                     | 67,700             |                      | 67,700              |    |
| TM4875 | ウインチ [単胴式]            | 直引能力 9.8kN(1.0t)        | 供用日 |            |            | 110        |                     | 1,630              |                      | 1,630               |    |
| TM4876 | ウインチ [単胴式]            | 直引能力 20kN(2.0t)         | 供用日 |            |            | 110        |                     | 2,740              |                      | 2,740               |    |
| TM4877 | ウインチ [単胴式]            | 直引能力 29kN(3.0t)         | 供用日 |            |            | 110        |                     | 6,130              |                      | 6,130               |    |
| TM4881 | ウインチ [複胴式]            | 直引能力 20kN(2.0t)         | 供用日 |            |            | 90         |                     | 11,800             |                      | 11,800              |    |
| TM4882 | ウインチ [複胴式]            | 直引能力 29kN(3.0t)         | 供用日 |            |            | 90         |                     | 16,000             |                      | 16,000              |    |
| TM4883 | ウインチ [複胴式]            | 直引能力 39kN(4.0t)         | 供用日 |            |            | 90         |                     | 20,400             |                      | 20,400              |    |
| TM4884 | ウインチ [複胴式]            | 直引能力 49kN(5.0t)         | 供用日 |            |            | 90         |                     | 27,100             |                      | 27,100              |    |
| TM4885 | ウインチ [複胴式]            | 直引能力 59kN(6.0t)         | 供用日 |            |            | 90         |                     | 39,100             |                      | 39,100              |    |
| TM4888 | ウインチ [油圧複胴式]          | 直引能力 29kN(3.0t) 45m/min | 供用日 |            |            | 130        |                     | 20,700             |                      | 20,700              |    |
| TM4889 | ウインチ [油圧複胴式]          | 直引能力 39kN(4.0t) 45m/min | 供用日 |            |            | 130        |                     | 29,400             |                      | 29,400              |    |



建設機械等損料表

| コード    | 名称                        | 規格・形状                        | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑪欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|---------------------------|------------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM4890 | ウインチ [油圧複胴式]              | 直引能力 59kN(6.0t) 45m/min      | 供用日 |            |            | 130        |                     | 35,600             |                      | 35,600              |    |
| TM4893 | 油圧ウインチ遠隔操作盤(鋼橋用)          | 操作可能ウインチ台数2台                 | 供用日 |            |            | 150        |                     | 4,460              |                      | 4,460               |    |
| TM4894 | 油圧ウインチ遠隔操作盤(鋼橋用)          | 操作可能ウインチ台数3台                 | 供用日 |            |            | 150        |                     | 6,690              |                      | 6,690               |    |
| TM4897 | ウインチ[単胴式・PC鋼線引込み用]        | インバータ制御 直引能力29kN (3.0t)      | 供用日 |            |            | 90         |                     | 27,700             |                      | 27,700              |    |
| TM4901 | 油圧ジャッキ [ホンプ分離型・安全ナット付] 復動 | 能力196kN(20t) ストローク200mm      | 供用日 |            |            | 110        |                     | 595                |                      | 595                 |    |
| TM4902 | 油圧ジャッキ [ホンプ分離型・安全ナット付] 復動 | 能力294kN(30t) ストローク200mm      | 供用日 |            |            | 110        |                     | 716                |                      | 716                 |    |
| TM4903 | 油圧ジャッキ [ホンプ分離型・安全ナット付] 復動 | 能力490kN(50t) ストローク200mm      | 供用日 |            |            | 110        |                     | 996                |                      | 996                 |    |
| TM4904 | 油圧ジャッキ [ホンプ分離型・安全ナット付] 復動 | 能力736kN(75t) ストローク200mm      | 供用日 |            |            | 110        |                     | 1,230              |                      | 1,230               |    |
| TM4905 | 油圧ジャッキ [ホンプ分離型・安全ナット付] 復動 | 能力981kN(100t) ストローク200mm     | 供用日 |            |            | 110        |                     | 1,480              |                      | 1,480               |    |
| TM4906 | 油圧ジャッキ [ホンプ分離型・安全ナット付] 復動 | 能力1470kN(150t) ストローク200mm    | 供用日 |            |            | 110        |                     | 2,160              |                      | 2,160               |    |
| TM4907 | 油圧ジャッキ [ホンプ分離型・安全ナット付] 復動 | 能力1960kN(200t) ストローク200mm    | 供用日 |            |            | 110        |                     | 2,800              |                      | 2,800               |    |
| TM4908 | 油圧ジャッキ [ホンプ分離型・安全ナット付] 復動 | 能力2940kN(300t) ストローク200mm    | 供用日 |            |            | 110        |                     | 4,030              |                      | 4,030               |    |
| TM4909 | 油圧ジャッキ [ホンプ分離型・安全ナット付] 復動 | 能力3920kN(400t) ストローク200mm    | 供用日 |            |            | 110        |                     | 6,710              |                      | 6,710               |    |
| TM4913 | 油圧ジャッキ [ホンプ分離型・安全ナット無] 復動 | 能力196kN(20t) ストローク200mm      | 供用日 |            |            | 110        |                     | 509                |                      | 509                 |    |
| TM4914 | 油圧ジャッキ [ホンプ分離型・安全ナット無] 復動 | 能力294kN(30t) ストローク200mm      | 供用日 |            |            | 110        |                     | 620                |                      | 620                 |    |
| TM4915 | 油圧ジャッキ [ホンプ分離型・安全ナット無] 復動 | 能力490kN(50t) ストローク200mm      | 供用日 |            |            | 110        |                     | 766                |                      | 766                 |    |
| TM4916 | 油圧ジャッキ [ホンプ分離型・安全ナット無] 復動 | 能力736kN(75t) ストローク200mm      | 供用日 |            |            | 110        |                     | 978                |                      | 978                 |    |
| TM4917 | 油圧ジャッキ [ホンプ分離型・安全ナット無] 復動 | 能力981kN(100t) ストローク200mm     | 供用日 |            |            | 110        |                     | 1,150              |                      | 1,150               |    |
| TM4918 | 油圧ジャッキ [ホンプ分離型・安全ナット無] 復動 | 能力1470kN(150t) ストローク200mm    | 供用日 |            |            | 110        |                     | 1,510              |                      | 1,510               |    |
| TM4919 | 油圧ジャッキ [ホンプ分離型・安全ナット無] 復動 | 能力1960kN(200t) ストローク200mm    | 供用日 |            |            | 110        |                     | 2,070              |                      | 2,070               |    |
| TM4920 | 油圧ジャッキ [ホンプ分離型・安全ナット無] 復動 | 能力5880kN(600t) ストローク100mm    | 供用日 |            |            | 110        |                     | 5,750              |                      | 5,750               |    |
| TM4924 | 油圧ジャッキ [ホンプ内蔵型・安全ナット付] 復動 | 能力196kN(20t) ストローク175mm      | 供用日 |            |            | 110        |                     | 439                |                      | 439                 |    |
| TM4925 | 油圧ジャッキ [ホンプ内蔵型・安全ナット付] 復動 | 能力294kN(30t) ストローク175mm      | 供用日 |            |            | 110        |                     | 524                |                      | 524                 |    |
| TM4926 | 油圧ジャッキ [ホンプ内蔵型・安全ナット付] 復動 | 能力490kN(50t) ストローク175mm      | 供用日 |            |            | 110        |                     | 681                |                      | 681                 |    |
| TM4927 | 油圧ジャッキ [ホンプ内蔵型・安全ナット付] 復動 | 能力981kN(100t) ストローク175mm     | 供用日 |            |            | 110        |                     | 1,170              |                      | 1,170               |    |
| TM4931 | 油圧ジャッキ[支承取替え用]単動スプリング戻り   | 能力981kN(100t) ストローク30mm      | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,310              |                      | 1,310               |    |
| TM4932 | 油圧ジャッキ[支承取替え用]単動スプリング戻り   | 能力1470kN(150t) ストローク30mm     | 供用日 |            |            | 120        |                     | 2,010              |                      | 2,010               |    |
| TM4933 | 油圧ジャッキ[支承取替え用]単動スプリング戻り   | 能力1960kN(200t) ストローク50mm     | 供用日 |            |            | 120        |                     | 2,670              |                      | 2,670               |    |
| TM4934 | 油圧ジャッキ[支承取替え用]単動スプリング戻り   | 能力2940kN(300t) ストローク50mm     | 供用日 |            |            | 120        |                     | 3,970              |                      | 3,970               |    |
| TM4935 | 油圧ジャッキ [支承取替え用] 複動型       | 能力3920kN(400t) ストローク50mm     | 供用日 |            |            | 120        |                     | 4,740              |                      | 4,740               |    |
| TM4936 | 油圧ジャッキ [支承取替え用] 複動型       | 能力4900kN(500t) ストローク50mm     | 供用日 |            |            | 120        |                     | 5,410              |                      | 5,410               |    |
| TM4940 | センタホールジヤッキ                | 能力343kN(35t) ストローク200mm      | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,590              |                      | 1,590               |    |
| TM4941 | センタホールジヤッキ                | 能力490kN(50t) ストローク200mm      | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,970              |                      | 1,970               |    |
| TM4942 | センタホールジヤッキ                | 能力981kN(100t) ストローク200mm     | 供用日 |            |            | 120        |                     | 2,770              |                      | 2,770               |    |
| TM4943 | センタホールジヤッキ                | 能力1180kN(120t) ストローク200mm    | 供用日 |            |            | 120        |                     | 2,900              |                      | 2,900               |    |
| TM4944 | センタホールジヤッキ                | 能力1960kN(200t) ストローク200mm    | 供用日 |            |            | 120        |                     | 4,510              |                      | 4,510               |    |
| TM4948 | ジャーナルジヤッキ 爪付              | 能力245kN(25t) ストローク250mm      | 供用日 |            |            | 120        |                     | 612                |                      | 612                 |    |
| TM4949 | ジャーナルジヤッキ 爪付              | 能力 343kN(35t) ストローク250mm     | 供用日 |            |            | 120        |                     | 804                |                      | 804                 |    |
| TM4953 | 油圧ジャッキ送り台                 | 最大積載荷重196kN(20t) ストローク150mm  | 供用日 |            |            | 80         |                     | 339                |                      | 339                 |    |
| TM4954 | 油圧ジャッキ送り台                 | 最大積載荷重 294kN(30t) ストローク150mm | 供用日 |            |            | 80         |                     | 505                |                      | 505                 |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                     | 規格・形状                        | 単位  | 運転<br>時間<br>③欄 | 運転<br>日数<br>④欄 | 供用<br>日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|------------------------|------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM4955 | 油圧ジャッキ送り台              | 最大積載荷重490kN(50t) ストローク150mm  | 供用日 |                |                | 80             |                     | 802                |                      | 802                 |    |
| TM4956 | 油圧ジャッキ送り台              | 最大積載荷重736kN(75t) ストローク150mm  | 供用日 |                |                | 80             |                     | 1,120              |                      | 1,120               |    |
| TM4957 | 油圧ジャッキ送り台              | 最大積載荷重981kN(100t) ストローク150mm | 供用日 |                |                | 80             |                     | 1,370              |                      | 1,370               |    |
| TM4961 | 油圧ポンプ [手動式]            | 復動ジャッキ用                      | 供用日 |                |                | 140            |                     | 820                |                      | 820                 |    |
| TM4966 | 油圧ポンプ [電動式]            | 2連動 1.5KW                    | 供用日 |                |                | 130            |                     | 2,820              |                      | 2,820               |    |
| TM4967 | 油圧ポンプ [電動式]            | 2連動 2.2KW                    | 供用日 |                |                | 130            |                     | 3,750              |                      | 3,750               |    |
| TM4968 | 油圧ポンプ [電動式]            | 2連動 3.7KW                    | 供用日 |                |                | 130            |                     | 5,250              |                      | 5,250               |    |
| TM4981 | 重量台車 [シングルゲージ・直線型]     | 積載能力 10t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 942                |                      | 942                 |    |
| TM4982 | 重量台車 [シングルゲージ・直線型]     | 積載能力 15t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 994                |                      | 994                 |    |
| TM4983 | 重量台車 [シングルゲージ・直線型]     | 積載能力 20t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 1,140              |                      | 1,140               |    |
| TM4984 | 重量台車 [シングルゲージ・直線型]     | 積載能力 30t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 1,610              |                      | 1,610               |    |
| TM4985 | 重量台車 [シングルゲージ・直線型]     | 積載能力 40t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 1,850              |                      | 1,850               |    |
| TM4986 | 重量台車 [シングルゲージ・直線型]     | 積載能力 60t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 2,320              |                      | 2,320               |    |
| TM4987 | 重量台車 [シングルゲージ・直線型]     | 積載能力 80t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 3,090              |                      | 3,090               |    |
| TM4988 | 重量台車 [シングルゲージ・直線型]     | 積載能力 100t                    | 供用日 |                |                | 100            |                     | 3,830              |                      | 3,830               |    |
| TM4989 | 重量台車 [シングルゲージ・直線型]     | 積載能力 120t                    | 供用日 |                |                | 100            |                     | 4,950              |                      | 4,950               |    |
| TM4994 | 重量台車 [シングルゲージ・全回転型]    | 積載能力 40t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 2,830              |                      | 2,830               |    |
| TM4995 | 重量台車 [シングルゲージ・全回転型]    | 積載能力 60t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 3,950              |                      | 3,950               |    |
| TM4996 | 重量台車 [シングルゲージ・全回転型]    | 積載能力 80t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 5,800              |                      | 5,800               |    |
| TM5000 | 重量台車 [ダブルゲージ・直線型]      | 積載能力 30t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 2,140              |                      | 2,140               |    |
| TM5001 | 重量台車 [ダブルゲージ・直線型]      | 積載能力 40t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 2,530              |                      | 2,530               |    |
| TM5002 | 重量台車 [ダブルゲージ・直線型]      | 積載能力 60t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 2,930              |                      | 2,930               |    |
| TM5003 | 重量台車 [ダブルゲージ・直線型]      | 積載能力 80t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 3,650              |                      | 3,650               |    |
| TM5007 | 重量台車 [ダブルゲージ・全回転型]     | 積載能力 40t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 3,740              |                      | 3,740               |    |
| TM5008 | 重量台車 [ダブルゲージ・全回転型]     | 積載能力 60t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 5,340              |                      | 5,340               |    |
| TM5009 | 重量台車 [ダブルゲージ・全回転型]     | 積載能力 80t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 7,550              |                      | 7,550               |    |
| TM5013 | 重量台車 [ダブルゲージ・可変・直線型]   | 積載能力 10t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 3,070              |                      | 3,070               |    |
| TM5014 | 重量台車 [ダブルゲージ・可変・直線型]   | 積載能力 15t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 3,300              |                      | 3,300               |    |
| TM5015 | 重量台車 [ダブルゲージ・可変・簡易回転型] | 積載能力 30t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 4,950              |                      | 4,950               |    |
| TM5016 | 重量台車 [ダブルゲージ・可変・簡易回転型] | 積載能力 40t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 5,320              |                      | 5,320               |    |
| TM5017 | 重量台車 [ダブルゲージ・可変・簡易回転型] | 積載能力 50t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 5,710              |                      | 5,710               |    |
| TM5018 | 重量台車 [ダブルゲージ・可変・簡易回転型] | 積載能力 60t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 6,250              |                      | 6,250               |    |
| TM5019 | 重量台車 [ダブルゲージ・可変・簡易回転型] | 積載能力 70t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 6,620              |                      | 6,620               |    |
| TM5020 | 重量台車 [ダブルゲージ・可変・簡易回転型] | 積載能力 80t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 7,040              |                      | 7,040               |    |
| TM5024 | 自走台車 [シングルゲージ・直線型]     | 積載能力 40t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 11,600             |                      | 11,600              |    |
| TM5025 | 自走台車 [シングルゲージ・直線型]     | 積載能力 60t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 15,900             |                      | 15,900              |    |
| TM5026 | 自走台車 [シングルゲージ・直線型]     | 積載能力 80t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 19,500             |                      | 19,500              |    |
| TM5027 | 自走台車 [シングルゲージ・直線型]     | 積載能力 120t                    | 供用日 |                |                | 100            |                     | 26,700             |                      | 26,700              |    |
| TM5028 | 自走台車 [シングルゲージ・直線型]     | 積載能力 160t                    | 供用日 |                |                | 100            |                     | 34,800             |                      | 34,800              |    |
| TM5029 | 自走台車 [クレーン搭載用]         | 積載能力 20t                     | 供用日 |                |                | 100            |                     | 13,700             |                      | 13,700              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                          | 規格・形状                       | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM5034 | 発電機積載台車(セネレタ台車)             | 積載能力 60t                    | 供用日 |            |            | 110        |                     | 9,160              |                      | 9,160               |    |
| TM5035 | 発電機積載台車(セネレタ台車)             | 積載能力 80t                    | 供用日 |            |            | 110        |                     | 11,500             |                      | 11,500              |    |
| TM5039 | 多軸式特殊台車[自走式]                | 積載能力 165t                   | 供用日 |            |            | 90         |                     | 382,000            |                      | 382,000             |    |
| TM5040 | 多軸式特殊台車[自走式]                | 積載能力 250t                   | 供用日 |            |            | 90         |                     | 427,000            |                      | 427,000             |    |
| TM5044 | 多軸式特殊台車[非自走式]               | 積載能力 85t                    | 供用日 |            |            | 70         |                     | 188,000            |                      | 188,000             |    |
| TM5045 | 多軸式特殊台車[非自走式]               | 積載能力 175t                   | 供用日 |            |            | 70         |                     | 334,000            |                      | 334,000             |    |
| TM5048 | 油圧式昇降シヤッキ本体(ユニットシヤッキ)       | 昇降能力1470kN(150t) 揚程1.4~3.5m | 供用日 |            |            | 30         |                     | 326,000            |                      | 326,000             |    |
| TM5049 | 油圧式昇降シヤッキ本体(ユニットシヤッキ)       | 昇降能力1960kN(200t) 揚程1.4~3.5m | 供用日 |            |            | 30         |                     | 466,000            |                      | 466,000             |    |
| TM5053 | 油圧式昇降シヤッキ・ポンプユニット           | 昇降能力1470kN(150t) シヤッキ用      | 供用日 |            |            | 30         |                     | 113,000            |                      | 113,000             |    |
| TM5054 | 油圧式昇降シヤッキ・ポンプユニット           | 昇降能力1960kN(200t) シヤッキ用      | 供用日 |            |            | 30         |                     | 132,000            |                      | 132,000             |    |
| TM5055 | 油圧式昇降シヤッキ・ポンプユニット           | 3連動式                        | 供用日 |            |            | 30         |                     | 46,600             |                      | 46,600              |    |
| TM5059 | 多軸式特殊台車用ターンテーブル             | 積載能力 300t                   | 供用日 |            |            | 60         |                     | 34,100             |                      | 34,100              |    |
| TM5063 | 送出しローラ [シングル(鋼橋・PC橋用)]      | 耐力 98kN(10t)                | 供用日 |            |            | 100        |                     | 242                |                      | 242                 |    |
| TM5064 | 送出しローラ [シングル(鋼橋・PC橋用)]      | 耐力 196kN(20t)               | 供用日 |            |            | 100        |                     | 406                |                      | 406                 |    |
| TM5065 | 送出しローラ [シングル(PC橋用)]         | 耐力 294kN(30t)               | 供用日 |            |            | 100        |                     | 617                |                      | 617                 |    |
| TM5066 | 送出しローラ [シングル(PC橋用)]         | 耐力 392kN(40t)               | 供用日 |            |            | 100        |                     | 1,090              |                      | 1,090               |    |
| TM5067 | 送出しローラ [シングル(PC橋用)]         | 耐力 490kN(50t)               | 供用日 |            |            | 100        |                     | 1,640              |                      | 1,640               |    |
| TM5068 | 送出しローラ [ダブル(PC橋用)]          | 耐力 588kN(60t)               | 供用日 |            |            | 100        |                     | 2,180              |                      | 2,180               |    |
| TM5072 | 鉄塔 [ケーブルクレーン (鋼橋用)]         | 質量ton当たり                    | 供用日 |            |            | 120        |                     | 770                |                      | 770                 |    |
| TM5076 | キャリア [ケーブルクレーン (鋼橋用)]       | 定格吊荷重 5t                    | 供用日 |            |            | 120        |                     | 2,880              |                      | 2,880               |    |
| TM5077 | キャリア [ケーブルクレーン (鋼橋用)]       | 定格吊荷重 10t                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 3,870              |                      | 3,870               |    |
| TM5078 | キャリア [ケーブルクレーン (鋼橋用)]       | 定格吊荷重 15t                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 5,160              |                      | 5,160               |    |
| TM5079 | キャリア [ケーブルクレーン (鋼橋用)]       | 定格吊荷重 20t                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 6,320              |                      | 6,320               |    |
| TM5080 | キャリア [ケーブルクレーン (鋼橋用)]       | 定格吊荷重 25t                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 7,260              |                      | 7,260               |    |
| TM5081 | キャリア [ケーブルクレーン (鋼橋用)]       | 定格吊荷重 30t                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 8,660              |                      | 8,660               |    |
| TM5085 | サドル(シーブ型) [ケーブルクレーン (鋼橋用)]  | 定格吊荷重 5t                    | 供用日 |            |            | 120        |                     | 273                |                      | 273                 |    |
| TM5086 | サドル(シーブ型) [ケーブルクレーン (鋼橋用)]  | 定格吊荷重 10t                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 402                |                      | 402                 |    |
| TM5087 | サドル(シーブ型) [ケーブルクレーン (鋼橋用)]  | 定格吊荷重 15t                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 503                |                      | 503                 |    |
| TM5088 | サドル(シーブ型) [ケーブルクレーン (鋼橋用)]  | 定格吊荷重 20t                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 658                |                      | 658                 |    |
| TM5089 | サドル(シーブ型) [ケーブルクレーン (鋼橋用)]  | 定格吊荷重 25t                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 819                |                      | 819                 |    |
| TM5090 | サドル(シーブ型) [ケーブルクレーン (鋼橋用)]  | 定格吊荷重 30t                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 956                |                      | 956                 |    |
| TM5095 | バックステイ調整装置 [ケーブルクレーン (鋼橋用)] | 耐力490kN(50t)                | 供用日 |            |            | 140        |                     | 1,520              |                      | 1,520               |    |
| TM5096 | バックステイ調整装置 [ケーブルクレーン (鋼橋用)] | 耐力981kN(100t)               | 供用日 |            |            | 140        |                     | 1,910              |                      | 1,910               |    |
| TM5099 | ケーブル定着装置 [ケーブルクレーン (鋼橋用)]   | 耐力490kN(50t)                | 供用日 |            |            | 130        |                     | 371                |                      | 371                 |    |
| TM5100 | ケーブル定着装置 [ケーブルクレーン (鋼橋用)]   | 耐力981kN(100t)               | 供用日 |            |            | 130        |                     | 624                |                      | 624                 |    |
| TM5104 | ターンバックル [ケーブルクレーン (鋼橋用)]    | 耐力98kN(10t)                 | 供用日 |            |            | 130        |                     | 194                |                      | 194                 |    |
| TM5105 | ターンバックル [ケーブルクレーン (鋼橋用)]    | 耐力147kN(15t)                | 供用日 |            |            | 130        |                     | 223                |                      | 223                 |    |
| TM5106 | ターンバックル [ケーブルクレーン (鋼橋用)]    | 耐力196kN(20t)                | 供用日 |            |            | 130        |                     | 275                |                      | 275                 |    |
| TM5107 | ターンバックル [ケーブルクレーン (鋼橋用)]    | 耐力245kN(25t)                | 供用日 |            |            | 130        |                     | 322                |                      | 322                 |    |
| TM5108 | ターンバックル [ケーブルクレーン (鋼橋用)]    | 耐力294kN(30t)                | 供用日 |            |            | 130        |                     | 351                |                      | 351                 |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                         | 規格・形状                             | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM5112 | ロープハンカ [ケーブルクレーン (鋼橋用)]    | シングル用 Max60mm                     | 供用日 |            |            | 110        |                     | 1,470              |                      | 1,470               |    |
| TM5113 | ロープハンカ [ケーブルクレーン (鋼橋用)]    | ダブル用 Max60mm                      | 供用日 |            |            | 110        |                     | 1,830              |                      | 1,830               |    |
| TM5117 | ケーブルクレーン (鋼橋用) [アンリヤ(油圧式)] | 20kN(2t) Maxドラム径2.4×幅1.6m         | 供用日 |            |            | 100        |                     | 27,400             |                      | 27,400              |    |
| TM5121 | 送り出し装置 送出しジャッキ式 (鋼橋用)      | 呼称能力980kN(100t)                   | 供用日 |            |            | 100        |                     | 37,900             |                      | 37,900              |    |
| TM5122 | 送り出し装置 送出しジャッキ式 (鋼橋用)      | 呼称能力1960kN(200t)                  | 供用日 |            |            | 100        |                     | 60,300             |                      | 60,300              |    |
| TM5123 | 送り出し装置 送出しジャッキ式 (鋼橋用)      | 呼称能力2940kN(300t)                  | 供用日 |            |            | 100        |                     | 70,100             |                      | 70,100              |    |
| TM5125 | 送り出し装置用逸走防止装置 (鋼橋用)        | レールクランプ方式クランプジャッキ能力490kN(50t) x2連 | 供用日 |            |            | 120        |                     | 25,900             |                      | 25,900              |    |
| TM5127 | 送り出し装置エンドレスローラ式 (鋼橋用)      | 呼称能力2450kN(250t) × 2連             | 供用日 |            |            | 100        |                     | 59,500             |                      | 59,500              |    |
| TM5128 | 送り出し装置エンドレスローラ式 (鋼橋用)      | 呼称能力3920kN(400t) × 2連             | 供用日 |            |            | 100        |                     | 76,500             |                      | 76,500              |    |
| TM5129 | 送り出し装置エンドレスローラ式 (鋼橋用)      | 呼称能力4900kN(500t) × 2連             | 供用日 |            |            | 100        |                     | 83,900             |                      | 83,900              |    |
| TM5132 | 送り出し装置エンドレスローラ駆動装置 (鋼橋用)   | 呼称能力686kN(70t) × 2連               | 供用日 |            |            | 110        |                     | 108,000            |                      | 108,000             |    |
| TM5136 | 送り出し装置・操作システム (鋼橋用)        | 操作可能台数 1連                         | 供用日 |            |            | 110        |                     | 46,100             |                      | 46,100              |    |
| TM5139 | 送り出し装置エンドレスローラ用安全装置 (鋼橋用)  | 「呼称能力686kN × 2連」型駆動装置用            | 供用日 |            |            | 110        |                     | 35,800             |                      | 35,800              |    |
| TM5143 | 横取装置エンドレスローラ型 (鋼橋用)        | 呼称能力245kN(25t)                    | 供用日 |            |            | 90         |                     | 445                |                      | 445                 |    |
| TM5144 | 横取装置エンドレスローラ型 (鋼橋用)        | 呼称能力490kN(50t)                    | 供用日 |            |            | 90         |                     | 497                |                      | 497                 |    |
| TM5145 | 横取装置エンドレスローラ型 (鋼橋用)        | 呼称能力736kN(75t)                    | 供用日 |            |            | 90         |                     | 615                |                      | 615                 |    |
| TM5146 | 横取装置エンドレスローラ型 (鋼橋用)        | 呼称能力981kN(100t)                   | 供用日 |            |            | 90         |                     | 742                |                      | 742                 |    |
| TM5149 | 鋼桁横取装置(油圧ジャッキ式) (鋼橋用)      | 耐力1270kN(130t)                    | 供用日 |            |            | 120        |                     | 41,700             |                      | 41,700              |    |
| TM5150 | 鋼桁横取装置(油圧ジャッキ式) (鋼橋用)      | 耐力2550kN(260t)                    | 供用日 |            |            | 120        |                     | 44,900             |                      | 44,900              |    |
| TM5151 | 鋼桁横取装置(油圧ジャッキ式) (鋼橋用)      | 耐力3920kN(400t)                    | 供用日 |            |            | 120        |                     | 49,200             |                      | 49,200              |    |
| TM5152 | 鋼桁横取装置(油圧ジャッキ式) (鋼橋用)      | 耐力2550kN(260t) (回転対応型)            | 供用日 |            |            | 80         |                     | 128,000            |                      | 128,000             |    |
| TM5154 | 降下装置(ジャッキングホイス・鋼橋用組合せ損料)   | ワイヤ型 呼称能力730kN(74t) 揚程10m         | 供用日 |            |            | 110        |                     | 256,000            |                      | 256,000             |    |
| TM5155 | 降下装置(ジャッキングホイス・鋼橋用組合せ損料)   | 鋼棒型 呼称能力883kN(90t) 揚程3.5m         | 供用日 |            |            | 110        |                     | 219,000            |                      | 219,000             |    |
| TM5156 | 降下装置(ジャッキングホイス・鋼橋用組合せ損料)   | 鋼棒型 呼称能力1960kN(200t) 揚程3.5m       | 供用日 |            |            | 110        |                     | 272,000            |                      | 272,000             |    |
| TM5168 | 油圧ポンプ (鋼橋用)                | ジャッキ 1連動用                         | 供用日 |            |            | 110        |                     | 14,900             |                      | 14,900              |    |
| TM5169 | 油圧ポンプ (鋼橋用)                | ジャッキ 2連動用                         | 供用日 |            |            | 110        |                     | 17,500             |                      | 17,500              |    |
| TM5172 | 手延機(鋼橋用)                   | 質量ton当たり                          | 供用日 |            |            | 120        |                     | 848                |                      | 848                 |    |
| TM5174 | トラベラクレーン(全旋回型・鋼橋用)         | 定格荷重 8t 作業半径 13.0m                | 供用日 |            |            | 110        |                     | 108,000            |                      | 108,000             |    |
| TM5175 | トラベラクレーン(全旋回型・鋼橋用)         | 定格荷重 20t 作業半径 17.5m               | 供用日 |            |            | 110        |                     | 154,000            |                      | 154,000             |    |
| TM5176 | トラベラクレーン(全旋回型・鋼橋用)         | 定格荷重 25t 作業半径 25.0m               | 供用日 |            |            | 110        |                     | 201,000            |                      | 201,000             |    |
| TM5191 | 桁吊り門構(PC橋用) [電動1連式]        | 定格荷重 15t                          | 供用日 |            |            | 100        |                     | 8,110              |                      | 8,110               |    |
| TM5192 | 桁吊り門構(PC橋用) [電動1連式]        | 定格荷重 20t                          | 供用日 |            |            | 100        |                     | 9,110              |                      | 9,110               |    |
| TM5193 | 桁吊り門構(PC橋用) [電動1連式]        | 定格荷重 30t                          | 供用日 |            |            | 100        |                     | 11,600             |                      | 11,600              |    |
| TM5194 | 桁吊り門構(PC橋用) [電動1連式]        | 定格荷重 40t                          | 供用日 |            |            | 100        |                     | 14,600             |                      | 14,600              |    |
| TM5195 | 桁吊り門構(PC橋用) [電動1連式]        | 定格荷重 50t                          | 供用日 |            |            | 100        |                     | 18,100             |                      | 18,100              |    |
| TM5196 | 桁吊り門構(PC橋用) [電動1連式]        | 定格荷重 60t                          | 供用日 |            |            | 100        |                     | 21,400             |                      | 21,400              |    |
| TM5197 | 桁吊り門構(PC橋用) [電動1連式]        | 定格荷重 70t                          | 供用日 |            |            | 100        |                     | 25,600             |                      | 25,600              |    |
| TM5198 | 桁吊り門構(PC橋用) [電動1連式]        | 定格荷重 80t                          | 供用日 |            |            | 100        |                     | 29,300             |                      | 29,300              |    |
| TM5202 | 二組桁用桁吊り装置(PC橋用) [電動2連式]    | 定格荷重 30t                          | 供用日 |            |            | 100        |                     | 20,700             |                      | 20,700              |    |
| TM5203 | 二組桁用桁吊り装置(PC橋用) [電動2連式]    | 定格荷重 40t                          | 供用日 |            |            | 100        |                     | 25,400             |                      | 25,400              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                     | 規格・形状                           | 単位  | 運転<br>時間<br>③欄 | 運転<br>日数<br>④欄 | 供用<br>日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|------------------------|---------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM5204 | 二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式] | 定格荷重 50t                        | 供用日 |                |                | 100            |                     | 32,700             |                      | 32,700              |    |
| TM5205 | 二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式] | 定格荷重 60t                        | 供用日 |                |                | 100            |                     | 43,800             |                      | 43,800              |    |
| TM5206 | 二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式] | 定格荷重 70t                        | 供用日 |                |                | 100            |                     | 49,500             |                      | 49,500              |    |
| TM5207 | 二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式] | 定格荷重 80t                        | 供用日 |                |                | 100            |                     | 58,400             |                      | 58,400              |    |
| TM5211 | 桁吊り金具(PC橋用)            | 定格荷重 15t                        | 供用日 |                |                | 100            |                     | 202                |                      | 202                 |    |
| TM5212 | 桁吊り金具(PC橋用)            | 定格荷重 20t                        | 供用日 |                |                | 100            |                     | 223                |                      | 223                 |    |
| TM5213 | 桁吊り金具(PC橋用)            | 定格荷重 30t                        | 供用日 |                |                | 100            |                     | 308                |                      | 308                 |    |
| TM5214 | 桁吊り金具(PC橋用)            | 定格荷重 40t                        | 供用日 |                |                | 100            |                     | 399                |                      | 399                 |    |
| TM5215 | 桁吊り金具(PC橋用)            | 定格荷重 50t                        | 供用日 |                |                | 100            |                     | 488                |                      | 488                 |    |
| TM5216 | 桁吊り金具(PC橋用)            | 定格荷重 60t                        | 供用日 |                |                | 100            |                     | 629                |                      | 629                 |    |
| TM5217 | 桁吊り金具(PC橋用)            | 定格荷重 70t                        | 供用日 |                |                | 100            |                     | 754                |                      | 754                 |    |
| TM5218 | 桁吊り金具(PC橋用)            | 定格荷重 80t                        | 供用日 |                |                | 100            |                     | 878                |                      | 878                 |    |
| TM5222 | 桁吊り門構移動装置(PC橋用)        | 定格荷重 30t 以下用                    | 供用日 |                |                | 110            |                     | 5,970              |                      | 5,970               |    |
| TM5223 | 桁吊り門構移動装置(PC橋用)        | 定格荷重 40t 以下用                    | 供用日 |                |                | 110            |                     | 11,400             |                      | 11,400              |    |
| TM5225 | 二組桁横取り装置(PC橋用)         | 定格荷重294kN(30t)                  | 供用日 |                |                | 100            |                     | 29,800             |                      | 29,800              |    |
| TM5226 | 二組桁横取り装置(PC橋用)         | 定格荷重392kN(40t)                  | 供用日 |                |                | 100            |                     | 32,200             |                      | 32,200              |    |
| TM5227 | 二組桁横取り装置(PC橋用)         | 定格荷重490kN(50t)                  | 供用日 |                |                | 100            |                     | 34,700             |                      | 34,700              |    |
| TM5228 | 二組桁横取り装置(PC橋用)         | 定格荷重588kN(60t)                  | 供用日 |                |                | 100            |                     | 37,700             |                      | 37,700              |    |
| TM5229 | 二組桁横取り装置(PC橋用)         | 定格荷重687kN(70t)                  | 供用日 |                |                | 100            |                     | 40,900             |                      | 40,900              |    |
| TM5230 | 二組桁横取り装置(PC橋用)         | 定格荷重785kN(80t)                  | 供用日 |                |                | 100            |                     | 44,300             |                      | 44,300              |    |
| TM5233 | 横取装置スチールボール型(PC橋用)     | 耐力 196kN(20t)                   | 供用日 |                |                | 100            |                     | 1,750              |                      | 1,750               |    |
| TM5234 | 横取装置スチールボール型(PC橋用)     | 耐力 294kN(30t)                   | 供用日 |                |                | 100            |                     | 2,070              |                      | 2,070               |    |
| TM5235 | 横取装置スチールボール型(PC橋用)     | 耐力 392kN(40t)                   | 供用日 |                |                | 100            |                     | 2,260              |                      | 2,260               |    |
| TM5236 | 横取装置スチールボール型(PC橋用)     | 耐力 490kN(50t)                   | 供用日 |                |                | 100            |                     | 2,470              |                      | 2,470               |    |
| TM5237 | 横取装置スチールボール型(PC橋用)     | 耐力 588kN(60t)                   | 供用日 |                |                | 100            |                     | 2,610              |                      | 2,610               |    |
| TM5238 | 横取装置スチールボール型(PC橋用)     | 耐力 785kN(80t)                   | 供用日 |                |                | 100            |                     | 2,820              |                      | 2,820               |    |
| TM5242 | 片持架設用移動作業車(PC橋用)       | 一般型2主桁 14m以下                    | 供用日 |                |                | 170            |                     | 52,000             |                      | 52,000              |    |
| TM5243 | 片持架設用移動作業車(PC橋用)       | 一般型3主桁 17m以下                    | 供用日 |                |                | 170            |                     | 68,400             |                      | 68,400              |    |
| TM5244 | 片持架設用移動作業車(PC橋用)       | 一般型4主桁 20m以下                    | 供用日 |                |                | 170            |                     | 92,300             |                      | 92,300              |    |
| TM5245 | 片持架設用移動作業車(PC橋用)       | 一般型4主桁 24m以下                    | 供用日 |                |                | 170            |                     | 100,000            |                      | 100,000             |    |
| TM5246 | 片持架設用移動作業車(PC橋用)       | 大型2主桁 14m以下                     | 供用日 |                |                | 170            |                     | 72,100             |                      | 72,100              |    |
| TM5247 | 片持架設用移動作業車(PC橋用)       | 波型ウェブ2主桁 14m以下                  | 供用日 |                |                | 180            |                     | 69,400             |                      | 69,400              |    |
| TM5251 | 押し出し手延桁(PC橋用)          | 質量ton当たり                        | 供用日 |                |                | 160            |                     | 802                |                      | 802                 |    |
| TM5254 | 手延先端油圧ジャッキ(PC橋用)       | [複動・安全ネット付] 490kN(50t)×250mm 2台 | 供用日 |                |                | 120            |                     | 2,050              |                      | 2,050               |    |
| TM5258 | 集中方式押し出し工法用機器反力台(PC橋用) | 能力1960kN(200t)用                 | 供用日 |                |                | 110            |                     | 1,590              |                      | 1,590               |    |
| TM5259 | 集中方式押し出し工法用機器反力台(PC橋用) | 能力2940kN(300t)用                 | 供用日 |                |                | 110            |                     | 2,110              |                      | 2,110               |    |
| TM5260 | 集中方式押し出し工法用機器反力台(PC橋用) | 能力3920kN(400t)用                 | 供用日 |                |                | 110            |                     | 2,650              |                      | 2,650               |    |
| TM5264 | 引張アンカ(PC橋用)            | 能力1960kN(200t)用                 | 供用日 |                |                | 110            |                     | 655                |                      | 655                 |    |
| TM5265 | 引張アンカ(PC橋用)            | 能力2940kN(300t)用                 | 供用日 |                |                | 110            |                     | 2,480              |                      | 2,480               |    |
| TM5266 | 引張アンカ(PC橋用)            | 能力3920kN(400t)用                 | 供用日 |                |                | 110            |                     | 3,050              |                      | 3,050               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                      | 規格・形状                         | 単位  | 運転<br>時間<br>③欄 | 運転<br>日数<br>④欄 | 供用<br>日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------|-------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM5269 | 押ししジヤッキ(PC橋用)           | 能力1960kN(200t) ストローク200mm     | 供用日 |                |                | 110            |                     | 6,460              |                      | 6,460               |    |
| TM5270 | 押ししジヤッキ(PC橋用)           | 能力2940kN(300t) ストローク200mm     | 供用日 |                |                | 110            |                     | 7,850              |                      | 7,850               |    |
| TM5271 | 押ししジヤッキ(PC橋用)           | 能力3920kN(400t) ストローク200mm     | 供用日 |                |                | 110            |                     | 8,840              |                      | 8,840               |    |
| TM5274 | 油圧ポンプ(PC橋用)             | 電動式(4台1組コントロールユニット付)          | 供用日 |                |                | 110            |                     | 11,800             |                      | 11,800              |    |
| TM5277 | 分散式押しし工法用機器滑り架台(PC橋用)   | 5880kN(600t) ジヤッキ用 ストローク500mm | 供用日 |                |                | 110            |                     | 2,510              |                      | 2,510               |    |
| TM5278 | 分散式押しし工法用機器滑り架台(PC橋用)   | 7850kN(800t) ジヤッキ用 ストローク500mm | 供用日 |                |                | 110            |                     | 2,990              |                      | 2,990               |    |
| TM5281 | 水平ジヤッキ(PC橋用)            | 能力490kN(50t) ストローク500mm       | 供用日 |                |                | 150            |                     | 1,260              |                      | 1,260               |    |
| TM5284 | 鉛直ジヤッキ(PC橋用)            | 能力5880kN(600t) ストローク50mm      | 供用日 |                |                | 140            |                     | 3,180              |                      | 3,180               |    |
| TM5285 | 鉛直ジヤッキ(PC橋用)            | 能力7850kN(800t) ストローク50mm      | 供用日 |                |                | 140            |                     | 3,940              |                      | 3,940               |    |
| TM5288 | 油圧ポンプ(PC橋用)             | 電動式 4連動                       | 供用日 |                |                | 140            |                     | 7,620              |                      | 7,620               |    |
| TM5291 | 中央制御盤(PC橋用)             | 油圧ポンプ 制御能力20台                 | 供用日 |                |                | 140            |                     | 4,910              |                      | 4,910               |    |
| TM5294 | 現場制御盤(PC橋用)             | 油圧ポンプ 制御能力 1台                 | 供用日 |                |                | 130            |                     | 1,110              |                      | 1,110               |    |
| TM5298 | 大型移動支保工(PC橋用)           | 支間25m以下 幅員10m以下               | 供用日 |                |                | 200            |                     | 301,000            |                      | 301,000             |    |
| TM5299 | 大型移動支保工(PC橋用)           | 支間25m以下 幅員12m以下               | 供用日 |                |                | 200            |                     | 327,000            |                      | 327,000             |    |
| TM5300 | 大型移動支保工(PC橋用)           | 支間25m以下 幅員14m以下               | 供用日 |                |                | 200            |                     | 367,000            |                      | 367,000             |    |
| TM5301 | 大型移動支保工(PC橋用)           | 支間30m以下 幅員10m以下               | 供用日 |                |                | 200            |                     | 359,000            |                      | 359,000             |    |
| TM5302 | 大型移動支保工(PC橋用)           | 支間30m以下 幅員12m以下               | 供用日 |                |                | 200            |                     | 381,000            |                      | 381,000             |    |
| TM5303 | 大型移動支保工(PC橋用)           | 支間30m以下 幅員14m以下               | 供用日 |                |                | 200            |                     | 430,000            |                      | 430,000             |    |
| TM5304 | 大型移動支保工(PC橋用)           | 支間35m以下 幅員10m以下               | 供用日 |                |                | 200            |                     | 396,000            |                      | 396,000             |    |
| TM5305 | 大型移動支保工(PC橋用)           | 支間35m以下 幅員12m以下               | 供用日 |                |                | 200            |                     | 422,000            |                      | 422,000             |    |
| TM5306 | 大型移動支保工(PC橋用)           | 支間35m以下 幅員14m以下               | 供用日 |                |                | 200            |                     | 487,000            |                      | 487,000             |    |
| TM5310 | 地覆高欄作業車(PC橋用)           | 作業足場 固定式                      | 供用日 |                |                | 120            |                     | 10,800             |                      | 10,800              |    |
| TM5311 | 地覆高欄作業車(PC橋用)           | 作業足場 可変式                      | 供用日 |                |                | 120            |                     | 18,100             |                      | 18,100              |    |
| TM5314 | 台車式PC桁横取り装置(PC橋用)       | 定格荷重588kN(60t)                | 供用日 |                |                | 110            |                     | 37,000             |                      | 37,000              |    |
| TM5315 | 台車式PC桁横取り装置(PC橋用)       | 定格荷重785kN(80t)                | 供用日 |                |                | 110            |                     | 47,300             |                      | 47,300              |    |
| TM5318 | 仮受梁                     | 質量ton当たり                      | 供用日 |                |                | 150            |                     | 463                |                      | 463                 |    |
| TM5321 | 電気溶接機 [交流アーク溶接機]        | 定格電流 300A                     | 供用日 |                |                | 130            |                     | 231                |                      | 231                 |    |
| TM5322 | 電気溶接機 [交流アーク溶接機]        | 定格電流 500A                     | 供用日 |                |                | 130            |                     | 537                |                      | 537                 |    |
| TM5323 | 電気溶接機 [サブマージン溶接機]       | 定格電流 1500A                    | 供用日 |                |                | 120            |                     | 4,580              |                      | 4,580               |    |
| TM5324 | 電気溶接機 [CO2半自動溶接機]       | 定格電流 500A                     | 供用日 |                |                | 120            |                     | 1,220              |                      | 1,220               |    |
| TM5325 | 電気溶接機 [CO2自動溶接機]        | 定格電流 500A                     | 供用日 |                |                | 120            |                     | 3,520              |                      | 3,520               |    |
| TM5329 | 整流器(直流溶接機)              | ガウソング用 600A                   | 供用日 |                |                | 120            |                     | 983                |                      | 983                 |    |
| TM5332 | フックス回収器                 |                               | 供用日 |                |                | 120            |                     | 695                |                      | 695                 |    |
| TM5336 | 溶接棒乾燥機                  | 乾燥量 100kg                     | 供用日 |                |                | 120            |                     | 469                |                      | 469                 |    |
| TM5339 | 溶接裏当材取付治具               | マグネット式                        | 供用日 |                |                | 170            |                     | 34                 |                      | 34                  |    |
| TM5342 | チェーンレハ-ホイスト[レハ-ブロック]    | 15kN(1.5t) 移動量1.5m            | 供用日 |                |                | 150            |                     | 90                 |                      | 90                  |    |
| TM5343 | チェーンレハ-ホイスト[レハ-ブロック]    | 29kN(3.0t) 移動量1.5m            | 供用日 |                |                | 150            |                     | 142                |                      | 142                 |    |
| TM5344 | チェーンレハ-ホイスト[レハ-ブロック]    | 49kN(5.0t) 移動量1.5m            | 供用日 |                |                | 150            |                     | 217                |                      | 217                 |    |
| TM5347 | ワイヤ-式レハ-ホイスト[チルホール](手動) | 7.4kN(0.75t)                  | 供用日 |                |                | 130            |                     | 139                |                      | 139                 |    |
| TM5348 | ワイヤ-式レハ-ホイスト[チルホール](手動) | 16kN(1.6t)                    | 供用日 |                |                | 130            |                     | 194                |                      | 194                 |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                    | 規格・形状             | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-----------------------|-------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM5349 | ワイヤ式レバーホイス[チルホール](手動) | 29kN(3.0t)        | 供用日 |            |            | 130        |                     | 323                |                      | 323                 |    |
| TM5353 | ワイヤ式レバーホイス[チルホール](電動) | 17kN(1.6t)        | 供用日 |            |            | 120        |                     | 2,610              |                      | 2,610               |    |
| TM5354 | ワイヤ式レバーホイス[チルホール](電動) | 17kN(3.2t)        | 供用日 |            |            | 120        |                     | 4,440              |                      | 4,440               |    |
| TM5355 | ワイヤ式レバーホイス[チルホール](電動) | 27kN(1.6t)        | 供用日 |            |            | 120        |                     | 3,730              |                      | 3,730               |    |
| TM5356 | ワイヤ式レバーホイス[チルホール](電動) | 27kN(3.2t)        | 供用日 |            |            | 120        |                     | 6,470              |                      | 6,470               |    |
| TM5359 | 仮締めボルト                | M22×90 100本当たり    | 供用日 |            |            | 140        |                     | 48                 |                      | 48                  |    |
| TM5360 | 仮締めボルト                | M19×90 100本当たり    | 供用日 |            |            | 140        |                     | 19                 |                      | 19                  |    |
| TM5363 | ドリフトピン                | φ21.5×150 100本当たり | 供用日 |            |            | 140        |                     | 97                 |                      | 97                  |    |
| TM5364 | ドリフトピン                | φ22.5×150 100本当たり | 供用日 |            |            | 140        |                     | 105                |                      | 105                 |    |
| TM5365 | ドリフトピン                | φ24.5×150 100本当たり | 供用日 |            |            | 140        |                     | 110                |                      | 110                 |    |
| TM5366 | ドリフトピン                | φ26.5×150 100本当たり | 供用日 |            |            | 140        |                     | 147                |                      | 147                 |    |
| TM5369 | 電気ドリル                 | 中型 φ20            | 供用日 |            |            | 160        |                     | 61                 |                      | 61                  |    |
| TM5370 | 電気ドリル                 | 大型 φ32            | 供用日 |            |            | 160        |                     | 173                |                      | 173                 |    |
| TM5371 | 電気ドリル                 | マグネット式(円形R対応形)    | 供用日 |            |            | 90         |                     | 4,680              |                      | 4,680               |    |
| TM5374 | コンクリートカッタ             | 水平せん断用            | 供用日 |            |            | 140        |                     | 29,500             |                      | 29,500              |    |
| TM5377 | インパクトレンチ              | 空圧式 M24用          | 供用日 |            |            | 130        |                     | 340                |                      | 340                 |    |
| TM5380 | 電動レンチ                 | M24用              | 供用日 |            |            | 110        |                     | 1,270              |                      | 1,270               |    |
| TM5383 | トルクレンチ                | M24用              | 供用日 |            |            | 140        |                     | 283                |                      | 283                 |    |
| TM5386 | トルクシャレンチ              | M24用              | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,040              |                      | 1,040               |    |
| TM5387 | トルクシャレンチ              | M24用 狭小用          | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,300              |                      | 1,300               |    |
| TM5390 | キャリブプレート              | 電気式               | 供用日 |            |            | 150        |                     | 1,460              |                      | 1,460               |    |
| TM5394 | 高力ボルト締付自動記録計          |                   | 供用日 |            |            | 150        |                     | 3,600              |                      | 3,600               |    |
| TM5397 | 溶接部超音波探傷装置            | 自動探傷(AUT)         | 供用日 |            |            | 80         |                     | 57,500             |                      | 57,500              |    |
| TM5398 | 溶接部超音波探傷装置            | 手動探傷(MUT)         | 供用日 |            |            | 110        |                     | 6,880              |                      | 6,880               |    |
| TM5401 | 電気グラインダ               | φ125              | 供用日 |            |            | 160        |                     | 74                 |                      | 74                  |    |
| TM5402 | 電気グラインダ               | φ180 高周波グラインダ     | 供用日 |            |            | 130        |                     | 152                |                      | 152                 |    |
| TM5406 | ディスクサンダ               | φ150              | 供用日 |            |            | 160        |                     | 74                 |                      | 74                  |    |
| TM5409 | ハンマードリル               | φ14               | 供用日 |            |            | 160        |                     | 149                |                      | 149                 |    |
| TM5412 | ガス調整器                 | 1号酸素用             | 供用日 |            |            | 170        |                     | 27                 |                      | 27                  |    |
| TM5413 | ガス調整器                 | 2号アセチレン用          | 供用日 |            |            | 170        |                     | 30                 |                      | 30                  |    |
| TM5414 | ガス調整器                 | プロパン用             | 供用日 |            |            | 170        |                     | 27                 |                      | 27                  |    |
| TM5417 | ガス切断機                 | 2号アセチレン           | 供用日 |            |            | 170        |                     | 27                 |                      | 27                  |    |
| TM5420 | 予熱用バーナ                | 1号プロパン用           | 供用日 |            |            | 170        |                     | 90                 |                      | 90                  |    |
| TM5423 | 酸素ホース                 | φ9 100mあたり        | 供用日 |            |            | 170        |                     | 55                 |                      | 55                  |    |
| TM5426 | アセチレンホース              | φ9 100mあたり        | 供用日 |            |            | 170        |                     | 49                 |                      | 49                  |    |
| TM5428 | 炭酸ガスホース               | φ6 100mあたり        | 供用日 |            |            | 170        |                     | 60                 |                      | 60                  |    |
| TM5430 | エアホース                 | φ12 100mあたり       | 供用日 |            |            | 170        |                     | 85                 |                      | 85                  |    |
| TM5433 | 台付けワイヤ                | φ18×6m            | 供用日 |            |            | 160        |                     | 28                 |                      | 28                  |    |
| TM5434 | 台付けワイヤ                | φ25×6m            | 供用日 |            |            | 160        |                     | 79                 |                      | 79                  |    |
| TM5435 | 台付けワイヤ                | φ30×6m            | 供用日 |            |            | 160        |                     | 158                |                      | 158                 |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称     | 規格・形状           | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|--------|-----------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM5436 | 台付けワケ  | φ 33.5×6m       | 供用日 |            |            | 160        |                     | 231                |                      | 231                 |    |
| TM5439 | 送風機    | φ 280 6m3/min   | 供用日 |            |            | 170        |                     | 143                |                      | 143                 |    |
| TM5443 | 滑車     | オーブ式 φ 300 1車   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 123                |                      | 123                 |    |
| TM5444 | 滑車     | ジャックル式 φ 300 2車 | 供用日 |            |            | 120        |                     | 179                |                      | 179                 |    |
| TM5445 | 滑車     | ジャックル式 φ 300 3車 | 供用日 |            |            | 120        |                     | 245                |                      | 245                 |    |
| TM5446 | 滑車     | ジャックル式 φ 300 4車 | 供用日 |            |            | 120        |                     | 313                |                      | 313                 |    |
| TM5447 | 滑車     | オーブ式 φ 400 1車   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 311                |                      | 311                 |    |
| TM5448 | 滑車     | ジャックル式 φ 400 2車 | 供用日 |            |            | 120        |                     | 424                |                      | 424                 |    |
| TM5449 | 滑車     | ジャックル式 φ 400 3車 | 供用日 |            |            | 120        |                     | 581                |                      | 581                 |    |
| TM5450 | 滑車     | ジャックル式 φ 400 4車 | 供用日 |            |            | 120        |                     | 842                |                      | 842                 |    |
| TM5451 | 滑車     | ジャックル式 φ 400 5車 | 供用日 |            |            | 120        |                     | 990                |                      | 990                 |    |
| TM5452 | 滑車     | ジャックル式 φ 400 6車 | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,290              |                      | 1,290               |    |
| TM5453 | 滑車     | オーブ式 φ 450 1車   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 454                |                      | 454                 |    |
| TM5454 | 滑車     | ジャックル式 φ 450 2車 | 供用日 |            |            | 120        |                     | 548                |                      | 548                 |    |
| TM5455 | 滑車     | ジャックル式 φ 450 3車 | 供用日 |            |            | 120        |                     | 725                |                      | 725                 |    |
| TM5456 | 滑車     | ジャックル式 φ 450 4車 | 供用日 |            |            | 120        |                     | 964                |                      | 964                 |    |
| TM5457 | 滑車     | ジャックル式 φ 450 5車 | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,290              |                      | 1,290               |    |
| TM5458 | 滑車     | ジャックル式 φ 450 6車 | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,510              |                      | 1,510               |    |
| TM5459 | 滑車     | ジャックル式 φ 450 8車 | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,910              |                      | 1,910               |    |
| TM5464 | ワイヤロープ | φ 12 100mあたり    | 供用日 |            |            | 170        |                     | 141                |                      | 141                 |    |
| TM5465 | ワイヤロープ | φ 16 100mあたり    | 供用日 |            |            | 170        |                     | 208                |                      | 208                 |    |
| TM5466 | ワイヤロープ | φ 18 100mあたり    | 供用日 |            |            | 170        |                     | 259                |                      | 259                 |    |
| TM5467 | ワイヤロープ | φ 20 100mあたり    | 供用日 |            |            | 170        |                     | 330                |                      | 330                 |    |
| TM5468 | ワイヤロープ | φ 22 100mあたり    | 供用日 |            |            | 170        |                     | 385                |                      | 385                 |    |
| TM5469 | ワイヤロープ | φ 26 100mあたり    | 供用日 |            |            | 170        |                     | 526                |                      | 526                 |    |
| TM5470 | ワイヤロープ | φ 28 100mあたり    | 供用日 |            |            | 170        |                     | 615                |                      | 615                 |    |
| TM5471 | ワイヤロープ | φ 30 100mあたり    | 供用日 |            |            | 180        |                     | 627                |                      | 627                 |    |
| TM5472 | ワイヤロープ | φ 34 100mあたり    | 供用日 |            |            | 180        |                     | 649                |                      | 649                 |    |
| TM5473 | ワイヤロープ | φ 36 100mあたり    | 供用日 |            |            | 180        |                     | 740                |                      | 740                 |    |
| TM5474 | ワイヤロープ | φ 38 100mあたり    | 供用日 |            |            | 180        |                     | 819                |                      | 819                 |    |
| TM5475 | ワイヤロープ | φ 40 100mあたり    | 供用日 |            |            | 180        |                     | 949                |                      | 949                 |    |
| TM5476 | ワイヤロープ | φ 44 100mあたり    | 供用日 |            |            | 180        |                     | 1,190              |                      | 1,190               |    |
| TM5477 | ワイヤロープ | φ 46 100mあたり    | 供用日 |            |            | 180        |                     | 1,360              |                      | 1,360               |    |
| TM5478 | ワイヤロープ | φ 48 100mあたり    | 供用日 |            |            | 180        |                     | 1,480              |                      | 1,480               |    |
| TM5479 | ワイヤロープ | φ 50 100mあたり    | 供用日 |            |            | 180        |                     | 1,630              |                      | 1,630               |    |
| TM5480 | ワイヤロープ | φ 52 100mあたり    | 供用日 |            |            | 180        |                     | 1,670              |                      | 1,670               |    |
| TM5481 | ワイヤロープ | φ 54 100mあたり    | 供用日 |            |            | 180        |                     | 1,880              |                      | 1,880               |    |
| TM5482 | ワイヤロープ | φ 56 100mあたり    | 供用日 |            |            | 180        |                     | 2,040              |                      | 2,040               |    |
| TM5483 | ワイヤロープ | φ 58 100mあたり    | 供用日 |            |            | 180        |                     | 2,310              |                      | 2,310               |    |
| TM5484 | ワイヤロープ | φ 60 100mあたり    | 供用日 |            |            | 180        |                     | 2,780              |                      | 2,780               |    |



建設機械等損料表

| コード    | 名称                         | 規格・形状                                 | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|----------------------------|---------------------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM5488 | 玉掛けワイヤ                     | 耐力 49kN(5.0t) 6m                      | 供用日 |            |            | 180        |                     | 40                 |                      | 40                  |    |
| TM5489 | 玉掛けワイヤ                     | 耐力 74kN(7.5t) 6m                      | 供用日 |            |            | 180        |                     | 52                 |                      | 52                  |    |
| TM5490 | 玉掛けワイヤ                     | 耐力 98kN(10.0t) 6m                     | 供用日 |            |            | 180        |                     | 86                 |                      | 86                  |    |
| TM5491 | 玉掛けワイヤ                     | 耐力 147kN(15.0t) 6m                    | 供用日 |            |            | 180        |                     | 130                |                      | 130                 |    |
| TM5495 | 軌条 [レール設備 (橋梁架設用)]         | 30kg/m級 100m当たり                       | 供用日 |            |            | 210        |                     | 1,020              |                      | 1,020               |    |
| TM5496 | 軌条 [レール設備 (橋梁架設用)]         | 37kg/m級 100m当たり                       | 供用日 |            |            | 210        |                     | 1,240              |                      | 1,240               |    |
| TM5497 | 軌道 [レール設備 (橋梁架設用)]         | 30kg/m級 100m当たり                       | 供用日 |            |            | 210        |                     | 2,040              |                      | 2,040               |    |
| TM5498 | 軌道 [レール設備 (橋梁架設用)]         | 37kg/m級 100m当たり                       | 供用日 |            |            | 210        |                     | 2,480              |                      | 2,480               |    |
| TM5501 | 枕木 [レール設備 (橋梁架設用)]         | 並枕木100本あたり                            | 供用日 |            |            | 170        |                     | 1,700              |                      | 1,700               |    |
| TM5502 | 枕木 [レール設備 (橋梁架設用)]         | 半枕木100本あたり                            | 供用日 |            |            | 170        |                     | 850                |                      | 850                 |    |
| TM5507 | 電線 (ケーブル)                  | キャブタイヤ 3芯 5.5mm <sup>2</sup> 100mあたり  | 供用日 |            |            | 180        |                     | 67                 |                      | 67                  |    |
| TM5508 | 電線 (ケーブル)                  | キャブタイヤ 3芯 14.0mm <sup>2</sup> 100mあたり | 供用日 |            |            | 180        |                     | 132                |                      | 132                 |    |
| TM5509 | 電線 (ケーブル)                  | キャブタイヤ 3芯 22.0mm <sup>2</sup> 100mあたり | 供用日 |            |            | 180        |                     | 198                |                      | 198                 |    |
| TM5510 | 電線 (ケーブル)                  | キャブタイヤ 3芯 38.0mm <sup>2</sup> 100mあたり | 供用日 |            |            | 180        |                     | 334                |                      | 334                 |    |
| TM5511 | 電線 (ケーブル)                  | キャブタイヤ 3芯 50.0mm <sup>2</sup> 100mあたり | 供用日 |            |            | 180        |                     | 412                |                      | 412                 |    |
| TM5512 | 電線 (ケーブル)                  | 溶接用 単芯 30.0mm <sup>2</sup> 100mあたり    | 供用日 |            |            | 180        |                     | 59                 |                      | 59                  |    |
| TM5513 | 電線 (ケーブル)                  | 溶接用 単芯 38.0mm <sup>2</sup> 100mあたり    | 供用日 |            |            | 180        |                     | 69                 |                      | 69                  |    |
| TM5514 | 電線 (ケーブル)                  | 溶接用 単芯 80.0mm <sup>2</sup> 100mあたり    | 供用日 |            |            | 180        |                     | 135                |                      | 135                 |    |
| TM5515 | 電線 (ケーブル)                  | 溶接用 単芯 100.0mm <sup>2</sup> 100mあたり   | 供用日 |            |            | 180        |                     | 164                |                      | 164                 |    |
| TM5519 | ハットミキサ                     | 羽根外径φ115mm 回転速度1000mini-1以上           | 供用日 |            |            | 160        |                     | 56                 |                      | 56                  |    |
| TM5522 | グライツ注入機                    | 手動式                                   | 供用日 |            |            | 130        |                     | 268                |                      | 268                 |    |
| TM5523 | グライツ注入機                    | スクイーズ式・インバータ付                         | 供用日 |            |            | 120        |                     | 4,560              |                      | 4,560               |    |
| TM5527 | グライツミキサ                    | 1000rpm 100リットル                       | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,440              |                      | 1,440               |    |
| TM5530 | グライツ流量計                    | 流量0~30リットル/min 圧力0~3MPa               | 供用日 |            |            | 110        |                     | 8,840              |                      | 8,840               |    |
| TM5538 | 床版撤去用ジャッキ設備                | 390kN (40t)                           | 供用日 |            |            | 70         |                     | 15,000             |                      | 15,000              |    |
| TM5551 | コンクリートミキサ [可傾式手動傾胴型・モータ付]  | 0.08m <sup>3</sup>                    | 日   |            | 80         | 130        | 172                 | 186                | 475                  | 292                 |    |
| TM5552 | コンクリートミキサ [簡易傾胴型・モータ付]     | 0.2m <sup>3</sup>                     | 日   |            | 80         | 130        | 1,550               | 1,680              | 4,270                | 2,630               |    |
| TM5553 | コンクリートミキサ [簡易傾胴型・モータ付]     | 0.3m <sup>3</sup>                     | 日   |            | 80         | 130        | 1,740               | 1,890              | 4,810                | 2,960               |    |
| TM5554 | コンクリートミキサ [可傾式手動傾胴型・エンジン付] | 0.08m <sup>3</sup>                    | 日   |            | 80         | 130        | 225                 | 244                | 621                  | 382                 |    |
| TM5557 | コンクリートミキサ [可傾式空気傾胴型]       | ドラム容量 0.50m <sup>3</sup>              | 日   |            | 100        | 160        | 2,320               | 1,520              | 4,760                | 2,970               |    |
| TM5558 | コンクリートミキサ [可傾式空気傾胴型]       | ドラム容量 0.60m <sup>3</sup>              | 日   |            | 100        | 160        | 2,440               | 1,600              | 5,010                | 3,130               |    |
| TM5559 | コンクリートミキサ [可傾式空気傾胴型]       | ドラム容量 0.75m <sup>3</sup>              | 日   |            | 100        | 160        | 2,940               | 1,930              | 6,040                | 3,770               |    |
| TM5560 | コンクリートミキサ [可傾式空気傾胴型]       | ドラム容量 1.00m <sup>3</sup>              | 日   |            | 100        | 160        | 3,900               | 2,560              | 8,000                | 5,000               |    |
| TM5564 | コンクリートミキサ [強制練りパン型]        | ドラム容量 0.05m <sup>3</sup>              | 日   |            | 100        | 160        | 748                 | 492                | 1,530                | 959                 |    |
| TM5565 | コンクリートミキサ [強制練りパン型]        | ドラム容量 0.10m <sup>3</sup>              | 日   |            | 100        | 160        | 1,220               | 800                | 2,500                | 1,560               |    |
| TM5566 | コンクリートミキサ [強制練りパン型]        | ドラム容量 0.20m <sup>3</sup>              | 日   |            | 100        | 160        | 1,950               | 1,280              | 4,000                | 2,500               |    |
| TM5567 | コンクリートミキサ [強制練りパン型]        | ドラム容量 0.35m <sup>3</sup>              | 日   |            | 100        | 160        | 3,260               | 2,140              | 6,690                | 4,180               |    |
| TM5568 | コンクリートミキサ [強制練りパン型]        | ドラム容量 0.50m <sup>3</sup>              | 日   |            | 100        | 160        | 3,840               | 2,520              | 7,880                | 4,920               |    |
| TM5569 | コンクリートミキサ [強制練りパン型]        | ドラム容量 0.75m <sup>3</sup>              | 日   |            | 100        | 160        | 5,210               | 3,430              | 10,700               | 6,680               |    |
| TM5570 | コンクリートミキサ [強制練りパン型]        | ドラム容量 1.00m <sup>3</sup>              | 日   |            | 100        | 160        | 5,650               | 3,720              | 11,600               | 7,250               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                             | 規格・形状                          | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM5571 | コンクリートミキサ [強制練りパン型]            | ドラム容量 1.50m3                   | 日  |            | 100        | 160        | 6,790               | 4,470              | 13,900               | 8,710               |    |
| TM5572 | コンクリートミキサ [強制練りパン型]            | ドラム容量 2.00m3                   | 日  |            | 100        | 160        | 11,100              | 7,290              | 22,700               | 14,200              |    |
| TM5576 | コンクリートミキサ [2軸強制練型]             | ドラム容量 0.50m3                   | 日  |            | 100        | 160        | 5,640               | 3,710              | 11,600               | 7,230               |    |
| TM5577 | コンクリートミキサ [2軸強制練型]             | ドラム容量 0.75m3                   | 日  |            | 100        | 160        | 6,900               | 4,540              | 14,200               | 8,850               |    |
| TM5578 | コンクリートミキサ [2軸強制練型]             | ドラム容量 1.00m3                   | 日  |            | 100        | 160        | 7,320               | 4,810              | 15,000               | 9,380               |    |
| TM5579 | コンクリートミキサ [2軸強制練型]             | ドラム容量 1.50m3                   | 日  |            | 100        | 160        | 9,580               | 6,290              | 19,600               | 12,300              |    |
| TM5580 | コンクリートミキサ [2軸強制練型]             | ドラム容量 2.00m3                   | 日  |            | 100        | 160        | 14,000              | 9,190              | 28,700               | 17,900              |    |
| TM5581 | コンクリートミキサ [2軸強制練型]             | ドラム容量 3.00m3                   | 日  |            | 100        | 160        | 25,700              | 16,900             | 52,800               | 33,000              |    |
| TM5597 | 骨材計量器 [2槽式・個別計量]               | 0.3~0.4m3 600kg×2槽             | 日  |            | 90         | 160        | 612                 | 397                | 1,320                | 742                 |    |
| TM5598 | 骨材計量器 [2槽式・個別計量]               | 0.5m3 800kg×2槽                 | 日  |            | 90         | 160        | 618                 | 401                | 1,330                | 749                 |    |
| TM5599 | 骨材計量器 [2槽式・個別計量]               | 0.6m3 1000kg×2槽                | 日  |            | 90         | 160        | 651                 | 422                | 1,400                | 789                 |    |
| TM5600 | 骨材計量器 [2槽式・個別計量]               | 0.75~1.0m3 1200kg×2槽           | 日  |            | 90         | 160        | 750                 | 487                | 1,610                | 908                 |    |
| TM5604 | 骨材計量器 [3槽式・個別計量]               | 0.3~0.4m3 500kg×3槽             | 日  |            | 90         | 160        | 969                 | 629                | 2,090                | 1,170               |    |
| TM5605 | 骨材計量器 [3槽式・個別計量]               | 0.5m3 800kg×3槽                 | 日  |            | 90         | 160        | 978                 | 635                | 2,110                | 1,190               |    |
| TM5606 | 骨材計量器 [3槽式・個別計量]               | 0.6~0.75m3 1000kg×3槽           | 日  |            | 90         | 160        | 1,020               | 664                | 2,200                | 1,240               |    |
| TM5607 | 骨材計量器 [3槽式・個別計量]               | 1.0m3 1500kg×3槽                | 日  |            | 90         | 160        | 1,210               | 787                | 2,610                | 1,470               |    |
| TM5611 | コンクリートバケツ [両開ゴムシール付ローラゲート型]    | 容量 0.6m3                       | 日  |            | 50         | 100        | 713                 | 410                | 1,530                | 767                 |    |
| TM5612 | コンクリートバケツ [両開ゴムシール付ローラゲート型]    | 容量 0.8m3                       | 日  |            | 50         | 100        | 821                 | 472                | 1,760                | 882                 |    |
| TM5613 | コンクリートバケツ [両開ゴムシール付ローラゲート型]    | 容量 1.0m3                       | 日  |            | 50         | 100        | 975                 | 561                | 2,100                | 1,050               |    |
| TM5617 | コンクリートバケツ [エア開閉式・タンク付]         | 容量 1.5m3                       | 日  |            | 50         | 100        | 2,740               | 1,570              | 5,880                | 2,940               |    |
| TM5618 | コンクリートバケツ [エア開閉式・タンク付]         | 容量 2.0m3                       | 日  |            | 50         | 100        | 5,090               | 2,930              | 10,900               | 5,470               |    |
| TM5621 | コンクリートバケツ [標準型]                | 容量 0.2m3                       | 日  |            | 50         | 100        | 222                 | 128                | 477                  | 239                 |    |
| TM5622 | コンクリートバケツ [標準型]                | 容量 0.3m3                       | 日  |            | 50         | 100        | 251                 | 144                | 540                  | 270                 |    |
| TM5623 | コンクリートバケツ [標準型]                | 容量 0.5m3                       | 日  |            | 50         | 100        | 336                 | 193                | 723                  | 362                 |    |
| TM5624 | コンクリートバケツ [標準型]                | 容量 1.0m3                       | 日  |            | 50         | 100        | 643                 | 370                | 1,380                | 692                 |    |
| TM5627 | コンクリートバケツ [鋼製]                 | バケツ規格1.5m3 質量4.2 t             | 日  |            | 50         | 100        | 1,220               | 575                | 2,370                | 1,190               |    |
| TM5628 | コンクリートバケツ [鋼製]                 | バケツ規格3.0m3 質量8.1 t             | 日  |            | 50         | 100        | 2,030               | 954                | 3,930                | 1,970               |    |
| TM5629 | コンクリートバケツ [鋼製]                 | バケツ規格5.0m3 質量13.4 t            | 日  |            | 50         | 100        | 2,950               | 1,390              | 5,730                | 2,860               |    |
| TM5634 | コンクリートバンプレタ [肩掛け(軽便)バンプレタ]     | 振動部外径23~32mm 全長1m              | 日  |            | 90         | 120        | 154                 | 94                 | 279                  | 209                 |    |
| TM5635 | コンクリートバンプレタ [肩掛け(軽便)バンプレタ]     | 振動部外径38~46mm 全長1.2m            | 日  |            | 90         | 120        | 220                 | 134                | 399                  | 299                 |    |
| TM5639 | コンクリートバンプレタ [高周波バンプレタ(インナバンプ)] | 振動部外径40mm 電圧48V 電流6.0A         | 日  |            | 90         | 110        | 283                 | 219                | 550                  | 450                 |    |
| TM5640 | コンクリートバンプレタ [高周波バンプレタ(インナバンプ)] | 振動部外径50mm 電圧48V 電流9.5A         | 日  |            | 90         | 110        | 297                 | 230                | 578                  | 472                 |    |
| TM5641 | コンクリートバンプレタ [高周波バンプレタ(インナバンプ)] | 振動部外径60mm 電圧48V 電流18.0A        | 日  |            | 90         | 110        | 325                 | 252                | 633                  | 518                 |    |
| TM5642 | コンクリートバンプレタ [高周波バンプレタ(インナバンプ)] | 振動部外径70mm 電圧48V 電流28.0A        | 日  |            | 90         | 110        | 360                 | 278                | 700                  | 573                 |    |
| TM5645 | コンクリートバンプレタ [高周波型枠用バンプレタ]      | 電圧48V 電流2.2A                   | 日  |            | 80         | 110        | 230                 | 189                | 489                  | 356                 |    |
| TM5649 | バンプレタ用電源装置 [高周波発電機]            | エンジン式 定格容量1.3kVA 電圧48V 電流15.6A | 日  |            | 80         | 120        | 323                 | 255                | 705                  | 470                 |    |
| TM5650 | バンプレタ用電源装置 [高周波発電機]            | エンジン式 定格容量2.0kVA 電圧48V 電流23.0A | 日  |            | 80         | 120        | 363                 | 287                | 793                  | 529                 |    |
| TM5652 | バンプレタ用電源装置 [高周波発電機]            | エンジン式 定格容量3.0kVA 電圧48V 電流37.0A | 日  |            | 80         | 120        | 420                 | 332                | 918                  | 612                 |    |
| TM5656 | バンプレタ用電源装置 [高周波コンバータ]          | 定格容量(出力)1.0kVA 電流12A           | 日  |            | 70         | 100        | 425                 | 269                | 810                  | 567                 |    |
| TM5657 | バンプレタ用電源装置 [高周波コンバータ]          | 定格容量(出力)2.0kVA 電流24A           | 日  |            | 70         | 100        | 514                 | 326                | 980                  | 686                 |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                            | 規格・形状                     | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------------|---------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM5658 | ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｺﾝﾊﾞｰﾀ]      | 定格容量(出力)3.0kVA 電流36A      | 日  |            | 70         | 100        | 608                 | 385                | 1,160                | 811                 |    |
| TM5659 | ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｺﾝﾊﾞｰﾀ]      | 定格容量(出力)3.8kVA 電流46A      | 日  |            | 70         | 100        | 716                 | 454                | 1,360                | 955                 |    |
| TM5660 | ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｺﾝﾊﾞｰﾀ]      | 定格容量(出力)6.0kVA 電流72A      | 日  |            | 70         | 100        | 876                 | 555                | 1,670                | 1,170               |    |
| TM5664 | ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ]      | 定格容量(出力)0.7kVA 電流8.4A     | 日  |            | 70         | 100        | 157                 | 100                | 300                  | 210                 |    |
| TM5666 | ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ]      | 定格容量(出力)1.2kVA 電流14.4A    | 日  |            | 70         | 100        | 238                 | 151                | 454                  | 318                 |    |
| TM5668 | ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ]      | 定格容量(出力)1.6kVA 電流19.2A    | 日  |            | 70         | 100        | 325                 | 206                | 620                  | 434                 |    |
| TM5669 | ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ用電源装置[高周波ｲﾝﾊﾞｰﾀ]      | 定格容量(出力)3.0kVA 電流36.0A    | 日  |            | 70         | 100        | 455                 | 288                | 867                  | 607                 |    |
| TM5675 | ｼﾞｮｰｸﾗｯｼﾞ [ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ定置式]     | 供給口開き180mm×幅250mm         | 時間 | 720        | 110        | 190        | 441                 | 1,020              | 708                  | 2,680               |    |
| TM5676 | ｼﾞｮｰｸﾗｯｼﾞ [ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ定置式]     | 供給口開き250mm×幅410mm         | 時間 | 720        | 110        | 190        | 637                 | 1,470              | 1,020                | 3,880               |    |
| TM5677 | ｼﾞｮｰｸﾗｯｼﾞ [ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ定置式]     | 供給口開き250mm×幅510mm         | 時間 | 720        | 110        | 190        | 889                 | 2,050              | 1,430                | 5,410               |    |
| TM5678 | ｼﾞｮｰｸﾗｯｼﾞ [ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ定置式]     | 供給口開き380mm×幅610mm         | 時間 | 720        | 110        | 190        | 1,290               | 2,970              | 2,070                | 7,840               |    |
| TM5679 | ｼﾞｮｰｸﾗｯｼﾞ [ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ定置式]     | 供給口開き460mm×幅760mm         | 時間 | 720        | 110        | 190        | 2,050               | 4,720              | 3,290                | 12,500              |    |
| TM5683 | ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼﾞ [定置式]             | 処理量 9t/h                  | 時間 | 650        | 110        | 180        | 1,110               | 2,710              | 1,860                | 6,720               |    |
| TM5684 | ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼﾞ [定置式]             | 処理量 18t/h                 | 時間 | 650        | 110        | 180        | 1,810               | 4,420              | 3,040                | 11,000              |    |
| TM5685 | ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼﾞ [定置式]             | 処理量 40t/h                 | 時間 | 650        | 110        | 180        | 2,780               | 6,760              | 4,640                | 16,800              |    |
| TM5686 | ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼﾞ [定置式]             | 処理量 53t/h                 | 時間 | 650        | 110        | 180        | 3,790               | 9,240              | 6,350                | 22,900              |    |
| TM5687 | ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼﾞ [定置式]             | 処理量 95t/h                 | 時間 | 650        | 110        | 180        | 4,910               | 12,000             | 8,220                | 29,700              |    |
| TM5691 | 電気溶接機 [直流ｱｰｸ式]                | 定格電流 500A                 | 日  |            | 80         | 130        | 531                 | 451                | 1,260                | 777                 |    |
| TM5695 | 電気溶接機 [交流ｱｰｸ式 (手動)]           | 定格電流 150A 電撃防止器内臓型        | 日  |            | 80         | 130        | 74                  | 63                 | 176                  | 109                 |    |
| TM5696 | 電気溶接機 [交流ｱｰｸ式 (手動)]           | 定格電流 200A 電撃防止器内臓型        | 日  |            | 80         | 130        | 78                  | 66                 | 186                  | 114                 |    |
| TM5697 | 電気溶接機 [交流ｱｰｸ式 (手動)]           | 定格電流 250A 電撃防止器内臓型        | 日  |            | 80         | 130        | 81                  | 69                 | 193                  | 119                 |    |
| TM5698 | 電気溶接機 [交流ｱｰｸ式 (手動)]           | 定格電流 300A 電撃防止器内臓型        | 日  |            | 80         | 130        | 92                  | 78                 | 219                  | 135                 |    |
| TM5699 | 電気溶接機 [交流ｱｰｸ式 (手動)]           | 定格電流 400A 電撃防止器内臓型        | 日  |            | 80         | 130        | 130                 | 111                | 310                  | 191                 |    |
| TM5700 | 電気溶接機 [交流ｱｰｸ式 (手動)]           | 定格電流 500A 電撃防止器内臓型        | 日  |            | 80         | 130        | 157                 | 133                | 374                  | 230                 |    |
| TM5708 | 電気溶接機 [ｶﾞｰｼﾞﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式]  | 定格電流 135A                 | 日  |            | 100        | 160        | 297                 | 246                | 691                  | 432                 |    |
| TM5709 | 電気溶接機 [ｶﾞｰｼﾞﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式]  | 定格電流 150A                 | 日  |            | 100        | 160        | 399                 | 330                | 927                  | 579                 |    |
| TM5710 | 電気溶接機 [ｶﾞｰｼﾞﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式]  | 定格電流 180A                 | 日  |            | 100        | 160        | 517                 | 428                | 1,200                | 751                 |    |
| TM5712 | 電気溶接機 [ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] | 定格電流 250A 排出ｶﾞｽ対策型 第1次基準値 | 日  |            | 100        | 180        | 803                 | 755                | 2,160                | 1,200               |    |
| TM5713 | 電気溶接機 [ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] | 定格電流 300A 排出ｶﾞｽ対策型 第1次基準値 | 日  |            | 100        | 180        | 830                 | 781                | 2,240                | 1,240               |    |
| TM5714 | 電気溶接機 [ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] | 定格電流 400A 排出ｶﾞｽ対策型 第1次基準値 | 日  |            | 100        | 180        | 1,100               | 1,040              | 2,960                | 1,650               |    |
| TM5715 | 電気溶接機 [ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] | 定格電流 500A 排出ｶﾞｽ対策型 第1次基準値 | 日  |            | 100        | 180        | 1,200               | 1,130              | 3,240                | 1,800               |    |
| TM5716 | 電気溶接機 [ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] | 定格電流 180A                 | 日  |            | 100        | 180        | 475                 | 447                | 1,280                | 712                 |    |
| TM5718 | 電気溶接機 [ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] | 定格電流 250A                 | 日  |            | 100        | 180        | 747                 | 703                | 2,010                | 1,120               |    |
| TM5719 | 電気溶接機 [ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] | 定格電流 300A                 | 日  |            | 100        | 180        | 775                 | 729                | 2,090                | 1,160               |    |
| TM5723 | 電気溶接機 [ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] | 定格電流 200A 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値 | 日  |            | 100        | 180        | 666                 | 627                | 1,800                | 998                 |    |
| TM5724 | 電気溶接機 [ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] | 定格電流 300A 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値 | 日  |            | 100        | 180        | 913                 | 859                | 2,460                | 1,370               |    |
| TM5725 | 電気溶接機 [ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] | 定格電流 400A 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値 | 日  |            | 100        | 180        | 1,200               | 1,130              | 3,240                | 1,800               |    |
| TM5726 | 電気溶接機 [ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] | 定格電流 500A 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値 | 日  |            | 100        | 180        | 1,320               | 1,240              | 3,560                | 1,980               |    |
| TM5729 | 電気溶接機 [半自動ｱｰｸ溶接機]             | 定格電流 150A                 | 日  |            | 100        | 160        | 233                 | 201                | 555                  | 347                 |    |
| TM5730 | 電気溶接機 [半自動ｱｰｸ溶接機]             | 定格電流 200A                 | 日  |            | 100        | 160        | 270                 | 232                | 642                  | 401                 |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                | 規格・形状                          | 単位  | 運転<br>時間<br>③欄 | 運転<br>日数<br>④欄 | 供用<br>日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------|--------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM5731 | 電気溶接機 [半自動アーク溶接機] | 定格電流 300A                      | 日   |                | 100            | 160            | 287                 | 247                | 682                  | 426                 |    |
| TM5732 | 電気溶接機 [半自動アーク溶接機] | 定格電流 350A                      | 日   |                | 100            | 160            | 294                 | 253                | 698                  | 436                 |    |
| TM5733 | 電気溶接機 [半自動アーク溶接機] | 定格電流 500A                      | 日   |                | 100            | 160            | 406                 | 350                | 965                  | 603                 |    |
| TM5738 | 電気溶接機 [TIG溶接機]    | 定格電流 200A                      | 日   |                | 100            | 160            | 338                 | 305                | 825                  | 516                 |    |
| TM5739 | 電気溶接機 [TIG溶接機]    | 定格電流 300A                      | 日   |                | 100            | 160            | 421                 | 380                | 1,030                | 644                 |    |
| TM5740 | 電気溶接機 [TIG溶接機]    | 定格電流 500A                      | 日   |                | 100            | 160            | 533                 | 482                | 1,300                | 815                 |    |
| TM5744 | 溶接棒乾燥機 [ホータブ形]    | 乾燥量 5kg用                       | 供用日 |                |                | 190            |                     | 31                 |                      | 31                  |    |
| TM5745 | 溶接棒乾燥機 [ホータブ形]    | 乾燥量 10kg用                      | 供用日 |                |                | 190            |                     | 40                 |                      | 40                  |    |
| TM5750 | 油圧ジャッキ [手動式]      | 耐力 196kN(20t) ストローク150～200mm   | 供用日 |                |                | 110            |                     | 563                |                      | 563                 |    |
| TM5751 | 油圧ジャッキ [手動式]      | 耐力 294kN(30t) ストローク150～200mm   | 供用日 |                |                | 110            |                     | 589                |                      | 589                 |    |
| TM5752 | 油圧ジャッキ [手動式]      | 耐力 490kN(50t) ストローク150～200mm   | 供用日 |                |                | 110            |                     | 738                |                      | 738                 |    |
| TM5753 | 油圧ジャッキ [手動式]      | 耐力 981kN(100t) ストローク150～200mm  | 供用日 |                |                | 110            |                     | 1,100              |                      | 1,100               |    |
| TM5754 | 油圧ジャッキ [手動式]      | 耐力 1471kN(150t) ストローク150～200mm | 供用日 |                |                | 110            |                     | 1,460              |                      | 1,460               |    |
| TM5755 | 油圧ジャッキ [手動式]      | 耐力 1961kN(200t) ストローク150～200mm | 供用日 |                |                | 110            |                     | 1,990              |                      | 1,990               |    |
| TM5760 | 油圧ジャッキ [電動式]      | 耐力 196kN(20t) ストローク150～200mm   | 供用日 |                |                | 120            |                     | 1,500              |                      | 1,500               |    |
| TM5761 | 油圧ジャッキ [電動式]      | 耐力 294kN(30t) ストローク150～200mm   | 供用日 |                |                | 120            |                     | 1,540              |                      | 1,540               |    |
| TM5762 | 油圧ジャッキ [電動式]      | 耐力 490kN(50t) ストローク150～200mm   | 供用日 |                |                | 120            |                     | 1,730              |                      | 1,730               |    |
| TM5763 | 油圧ジャッキ [電動式]      | 耐力 981kN(100t) ストローク150～200mm  | 供用日 |                |                | 120            |                     | 2,210              |                      | 2,210               |    |
| TM5764 | 油圧ジャッキ [電動式]      | 耐力 1471kN(150t) ストローク150～200mm | 供用日 |                |                | 120            |                     | 2,590              |                      | 2,590               |    |
| TM5765 | 油圧ジャッキ [電動式]      | 耐力 1961kN(200t) ストローク150～200mm | 供用日 |                |                | 120            |                     | 4,560              |                      | 4,560               |    |
| TM5770 | モンケン              | 質量 0.50t                       | 供用日 |                |                | 100            |                     | 221                |                      | 221                 |    |
| TM5771 | モンケン              | 質量 0.75t                       | 供用日 |                |                | 100            |                     | 329                |                      | 329                 |    |
| TM5772 | モンケン              | 質量 1.00t                       | 供用日 |                |                | 100            |                     | 438                |                      | 438                 |    |
| TM5773 | モンケン              | 質量 2.00t                       | 供用日 |                |                | 100            |                     | 692                |                      | 692                 |    |
| TM5774 | モンケン              | 質量 3.00t                       | 供用日 |                |                | 100            |                     | 1,090              |                      | 1,090               |    |
| TM5775 | モンケン              | 質量 5.00t                       | 供用日 |                |                | 100            |                     | 1,600              |                      | 1,600               |    |
| TM5779 | 軌条 [単線] (レール設備)   | 15kg/m(100m当り供用日損料)            | 供用日 |                |                | 230            |                     | 85                 |                      | 85                  |    |
| TM5780 | 軌条 [単線] (レール設備)   | 22kg/m(100m当り供用日損料)            | 供用日 |                |                | 230            |                     | 125                |                      | 125                 |    |
| TM5781 | 軌条 [単線] (レール設備)   | 30kg/m(100m当り供用日損料)            | 供用日 |                |                | 230            |                     | 182                |                      | 182                 |    |
| TM5785 | 分岐線 [固定式片開き]      | 15kg/m                         | 供用日 |                |                | 230            |                     | 344                |                      | 344                 |    |
| TM5786 | 分岐線 [固定式片開き]      | 22kg/m                         | 供用日 |                |                | 230            |                     | 514                |                      | 514                 |    |
| TM5787 | 分岐線 [固定式片開き]      | 30kg/m                         | 供用日 |                |                | 230            |                     | 668                |                      | 668                 |    |
| TM5791 | 分岐線 [固定式 22kg/m級] | 762mm 等三線両開 (Y形)               | 供用日 |                |                | 230            |                     | 477                |                      | 477                 |    |
| TM5792 | 分岐線 [固定式 22kg/m級] | 762mm 亘線 (N形)                  | 供用日 |                |                | 230            |                     | 796                |                      | 796                 |    |
| TM5793 | 分岐線 [固定式 22kg/m級] | 762mm 等三線交叉亘線 (X形)             | 供用日 |                |                | 230            |                     | 1,700              |                      | 1,700               |    |
| TM5796 | 分岐線 [固定式 30kg/m級] | 914mm 等三線両開 (Y形)               | 供用日 |                |                | 230            |                     | 667                |                      | 667                 |    |
| TM5797 | 分岐線 [固定式 30kg/m級] | 914mm 亘線 (N形)                  | 供用日 |                |                | 230            |                     | 1,330              |                      | 1,330               |    |
| TM5798 | 分岐線 [固定式 30kg/m級] | 914mm 等三線交叉亘線 (X形)             | 供用日 |                |                | 230            |                     | 2,900              |                      | 2,900               |    |
| TM5802 | 分岐線 [移動式 22kg/m級] | 762mm 等三線両開 (Y形)               | 供用日 |                |                | 230            |                     | 1,930              |                      | 1,930               |    |
| TM5803 | 分岐線 [移動式 22kg/m級] | 762mm 亘線 (N形)                  | 供用日 |                |                | 230            |                     | 2,650              |                      | 2,650               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                      | 規格・形状  | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑪欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------|--|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM5804 | 分岐線 [移動式 22kg/m級]       | 762mm 等三線交叉亘線 (X形)                                       | 供用日 |            |            | 230        |                     | 3,830              |                      | 3,830               |    |
| TM5807 | 分岐線 [移動式 30kg/m級]       | 914mm 等三線両開 (Y形)   | 供用日 |            |            | 230        |                     | 3,140              |                      | 3,140               |    |
| TM5808 | 分岐線 [移動式 30kg/m級]       | 914mm 亘線 (N形)  | 供用日 |            |            | 230        |                     | 3,590              |                      | 3,590               |    |
| TM5809 | 分岐線 [移動式 30kg/m級]       | 914mm 等三線交叉亘線 (X形)                                       | 供用日 |            |            | 230        |                     | 5,660              |                      | 5,660               |    |
| TM5813 | ターンテーブル[タンブトラック等用・電動式]  | 積載質量4t車用   | 供用日 |            |            | 180        |                     | 5,970              |                      | 5,970               |    |
| TM5814 | ターンテーブル[タンブトラック等用・電動式]  | 積載質量8t車用   | 供用日 |            |            | 180        |                     | 6,630              |                      | 6,630               |    |
| TM5815 | ターンテーブル[タンブトラック等用・電動式]  | 積載質量10t車用  | 供用日 |            |            | 180        |                     | 7,200              |                      | 7,200               |    |
| TM5816 | ターンテーブル[タンブトラック等用・電動式]  | 積載質量30t車用  | 供用日 |            |            | 180        |                     | 8,190              |                      | 8,190               |    |
| TM5819 | ベルトコンベヤ(ボータブル) [エンジン駆動] | 機長7m ベルト幅350mm   | 日   |            | 120        | 180        | 553                 | 277                | 968                  | 645                 |    |
| TM5822 | ベルトコンベヤ(ボータブル) [モータ駆動]  | 機長5m ベルト幅350mm   | 日   |            | 110        | 160        | 431                 | 222                | 755                  | 519                 |    |
| TM5823 | ベルトコンベヤ(ボータブル) [モータ駆動]  | 機長7m ベルト幅350mm   | 日   |            | 110        | 160        | 471                 | 243                | 825                  | 567                 |    |
| TM5824 | ベルトコンベヤ(ボータブル) [モータ駆動]  | 機長10m ベルト幅350mm  | 日   |            | 110        | 160        | 604                 | 311                | 1,060                | 726                 |    |
| TM5827 | モルタルコンクリート吹付機(法面用) [湿式] | 能力0.8~1.2m <sup>3</sup> /h 所要空気量10~17m <sup>3</sup> /min | 時間  | 740        | 100        | 160        | 925                 | 4,790              | 1,960                | 9,060               |    |
| TM5831 | コンクリート吹付機 [湿式]          | 能力6m <sup>3</sup> /h 所要空気量10m <sup>3</sup> /min          | 時間  | 770        | 110        | 170        | 714                 | 3,930              | 1,580                | 7,180               |    |
| TM5832 | コンクリート吹付機 [湿式]          | 能力10m <sup>3</sup> /h 所要空気量17m <sup>3</sup> /min         | 時間  | 770        | 110        | 170        | 1,690               | 9,290              | 3,740                | 16,900              |    |
| TM5833 | コンクリート吹付機 [乾式]          | 能力4m <sup>3</sup> /h 所要空気量10m <sup>3</sup> /min          | 時間  | 670        | 110        | 150        | 484                 | 3,340              | 1,230                | 5,490               |    |
| TM5834 | コンクリート吹付機 [乾式]          | 能力10m <sup>3</sup> /h 所要空気量17m <sup>3</sup> /min         | 時間  | 670        | 110        | 150        | 1,200               | 8,300              | 3,060                | 13,700              |    |
| TM5838 | 急結剤供給装置(吹付機用) [液体用]     | 供給量2.4リットル/min   | 日   |            | 120        | 170        | 653                 | 507                | 1,370                | 968                 |    |
| TM5839 | 急結剤供給装置(吹付機用) [粉体用]     | ベルトフィーダ  | 日   |            | 120        | 170        | 411                 | 319                | 862                  | 609                 |    |
| TM5840 | 急結剤供給装置(吹付機用) [粉体用]     | ロータリフィーダ(加圧タンク)  | 日   |            | 120        | 170        | 2,300               | 1,780              | 4,820                | 3,410               |    |
| TM5844 | 種子吹付機 [車載式(種子専用)]       | タンク容量 1.0m <sup>3</sup> 搭載トラック1t車                        | 時間  | 660        | 100        | 130        | 283                 | 1,740              | 625                  | 3,180               |    |
| TM5845 | 種子吹付機 [車載式(種子専用)]       | タンク容量 2.0m <sup>3</sup> 搭載トラック2t車                        | 時間  | 660        | 100        | 130        | 567                 | 3,500              | 1,250                | 6,370               |    |
| TM5846 | 種子吹付機 [車載式(種子専用)]       | タンク容量 2.5m <sup>3</sup> 搭載トラック3t車                        | 時間  | 660        | 100        | 130        | 653                 | 4,020              | 1,440                | 7,330               |    |
| TM5847 | 種子吹付機 [車載式(種子専用)]       | タンク容量 3.0m <sup>3</sup> 搭載トラック4t車                        | 時間  | 660        | 100        | 130        | 738                 | 4,550              | 1,630                | 8,290               |    |
| TM5848 | 種子吹付機 [車載式(種子専用)]       | タンク容量 4.0m <sup>3</sup> 搭載トラック4t車                        | 時間  | 660        | 100        | 130        | 777                 | 4,790              | 1,720                | 8,730               |    |
| TM5852 | 種子吹付機 [車載式(客土用)]        | タンク容量 4.0m <sup>3</sup> 搭載トラック4t車                        | 時間  | 660        | 100        | 130        | 1,280               | 7,870              | 2,820                | 14,400              |    |
| TM5854 | 種子吹付機 [車載式(厚層植性基材吹付用)]  | タンク容量 2.5+0.3m <sup>3</sup> 搭載トラック4t車                    | 時間  | 660        | 100        | 130        | 1,040               | 6,420              | 2,300                | 11,700              |    |
| TM5858 | 種子吹付機 [車載式(厚層植性基材吹付用)]  | タンク容量 4.6+0.4m <sup>3</sup> 搭載トラック4t車                    | 時間  | 660        | 100        | 130        | 1,560               | 9,630              | 3,450                | 17,500              |    |
| TM5859 | 種子吹付機 [車載式(厚層植性基材吹付用)]  | タンク容量 5.0+0.5m <sup>3</sup> 搭載トラック4t車                    | 時間  | 660        | 100        | 130        | 1,800               | 11,100             | 3,990                | 20,300              |    |
| TM5862 | ベルトナイトシヤ [1槽型]          | 攪拌容量0.1m <sup>3</sup> ×1槽 モータ出力1.5kw級                    | 供用日 |            |            | 170        |                     | 504                |                      | 504                 |    |
| TM5863 | ベルトナイトシヤ [1槽型]          | 攪拌容量0.2m <sup>3</sup> ×1槽 モータ出力2.2kw級                    | 供用日 |            |            | 170        |                     | 721                |                      | 721                 |    |
| TM5866 | ベルトナイトシヤ [2槽型]          | 攪拌容量0.2m <sup>3</sup> ×2槽 モータ出力2.2kw級                    | 供用日 |            |            | 170        |                     | 1,060              |                      | 1,060               |    |
| TM5867 | ベルトナイトシヤ [2槽型]          | 攪拌容量0.3m <sup>3</sup> ×2槽 モータ出力5.5kw級                    | 供用日 |            |            | 170        |                     | 1,170              |                      | 1,170               |    |
| TM5868 | ベルトナイトシヤ [2槽型]          | 攪拌容量0.4m <sup>3</sup> ×2槽 モータ出力5.5kw級                    | 供用日 |            |            | 170        |                     | 1,620              |                      | 1,620               |    |
| TM5871 | 水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽        | 容量 3m <sup>3</sup>                                       | 供用日 |            |            | 160        |                     | 216                |                      | 216                 |    |
| TM5872 | 水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽        | 容量 5m <sup>3</sup>                                       | 供用日 |            |            | 160        |                     | 342                |                      | 342                 |    |
| TM5873 | 水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽        | 容量 10m <sup>3</sup>                                      | 供用日 |            |            | 160        |                     | 488                |                      | 488                 |    |
| TM5874 | 水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽        | 容量 20m <sup>3</sup>                                      | 供用日 |            |            | 160        |                     | 869                |                      | 869                 |    |
| TM5875 | 水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽        | 容量 30m <sup>3</sup>                                      | 供用日 |            |            | 160        |                     | 1,230              |                      | 1,230               |    |
| TM5879 | 中小型トラック [ガソリンエンジン駆動]    | 乗車定員6名 最大積載質量750kg                                       | 時間  | 730        | 170        | 250        | 133                 | 590                | 335                  | 979                 |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                      | 規格・形状                    | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------|--------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM5880 | 中小型トラック [ガソリンエンジン駆動]    | 乗車定員6名 最大積載質量1250kg      | 時間  | 730        | 170        | 250        | 191                 | 845                | 480                  | 1,400               |    |
| TM5881 | 中小型トラック [ガソリンエンジン駆動]    | 乗車定員6名 最大積載質量1750kg      | 時間  | 730        | 170        | 250        | 202                 | 895                | 508                  | 1,490               |    |
| TM5884 | 中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]   | 乗車定員6名 最大積載質量750kg       | 時間  | 700        | 170        | 230        | 233                 | 1,080              | 586                  | 1,780               |    |
| TM5885 | 中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]   | 乗車定員6名 最大積載質量1250kg      | 時間  | 700        | 170        | 230        | 270                 | 1,250              | 681                  | 2,070               |    |
| TM5886 | 中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]   | 乗車定員6名 最大積載質量1750kg      | 時間  | 700        | 170        | 230        | 345                 | 1,590              | 869                  | 2,640               |    |
| TM5887 | 中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]   | 乗車定員6名 最大積載質量2000kg      | 時間  | 700        | 170        | 230        | 580                 | 2,680              | 1,460                | 4,440               |    |
| TM5891 | ライトバン[二輪駆動]             | 乗車定員5名 排気量1.5リットル        | 時間  | 760        | 210        | 250        | 169                 | 879                | 458                  | 1,390               |    |
| TM5892 | ライトバン[二輪駆動]             | 乗車定員5名 排気量2.0リットル        | 時間  | 760        | 210        | 250        | 251                 | 1,310              | 681                  | 2,070               |    |
| TM5896 | ライトバン四輪駆動車              | 乗車定員5名 排気量1.5リットル        | 時間  | 620        | 180        | 250        | 274                 | 1,180              | 748                  | 1,860               |    |
| TM5899 | マイクロバス[ディーゼルエンジン駆動]     | 乗車定員 15名                 | 時間  | 510        | 180        | 220        | 255                 | 1,100              | 732                  | 1,690               |    |
| TM5900 | マイクロバス[ディーゼルエンジン駆動]     | 乗車定員 26名                 | 時間  | 510        | 180        | 220        | 481                 | 2,080              | 1,380                | 3,200               |    |
| TM5901 | マイクロバス[ディーゼルエンジン駆動]     | 乗車定員 29名                 | 時間  | 510        | 180        | 220        | 501                 | 2,170              | 1,440                | 3,330               |    |
| TM5902 | 草刈車[ホイール式]              | ロングリーチモア装置付              | 時間  | 440        | 70         | 130        | 5,250               | 17,900             | 10,500               | 35,600              |    |
| TM5904 | 草刈機 [肩掛式]               | カッター径230mm 0.6kW         | 日   |            | 70         | 130        | 128                 | 59                 | 236                  | 127                 |    |
| TM5905 | 草刈機 [肩掛式]               | カッター径255mm 1.3kW         | 日   |            | 70         | 130        | 142                 | 65                 | 263                  | 142                 |    |
| TM5906 | 草刈車[大型自走式]              | 履帯式                      | 時間  | 440        | 70         | 130        | 1,410               | 4,820              | 2,830                | 9,600               |    |
| TM5908 | 草刈機 [ハトガト式・笹/ヨシ等用]      | 刈幅 70cm                  | 日   |            | 70         | 130        | 868                 | 472                | 1,740                | 939                 |    |
| TM5909 | 草刈機 [ハトガト式・笹/ヨシ等用]      | 刈幅 95cm                  | 日   |            | 70         | 130        | 1,570               | 854                | 3,160                | 1,700               |    |
| TM5910 | 草刈機 [ハトガト式・笹/ヨシ等用]簡易搭乗型 | 刈幅 150cm                 | 日   |            | 70         | 130        | 7,290               | 3,960              | 14,700               | 7,890               |    |
| TM5911 | 草刈機 [ハトガト式・笹/ヨシ等用]簡易搭乗型 | 刈幅 170cm                 | 日   |            | 70         | 130        | 8,060               | 4,380              | 16,200               | 8,720               |    |
| TM5914 | 草刈機 [ハトガト式・芝用]          | 刈幅 55~65cm               | 日   |            | 70         | 130        | 505                 | 275                | 1,020                | 547                 |    |
| TM5915 | 草刈機 [ハトガト式・芝用]          | 刈幅 77cm                  | 日   |            | 70         | 130        | 700                 | 381                | 1,410                | 758                 |    |
| TM5918 | 草刈機 [遠隔操縦式]             | 刈幅120cm                  | 日   |            | 70         | 130        | 8,470               | 4,610              | 17,000               | 9,170               |    |
| TM5919 | 草刈機 [遠隔操縦式]             | 刈幅185cm                  | 時間  | 440        | 70         | 130        | 3,370               | 11,500             | 6,750                | 22,900              |    |
| TM5920 | 刈草梱包機械[ハトガト式] 簡易搭乗型     | 梱包径50cm 幅70cm            | 日   |            | 70         | 130        | 3,300               | 1,710              | 6,480                | 3,490               |    |
| TM5921 | チェーン[ガソリンエンジン]          | 鋸長350mm エンジン排気量0.034リットル | 日   |            | 60         | 150        | 214                 | 72                 | 395                  | 158                 |    |
| TM5922 | チェーン[ガソリンエンジン]          | 鋸長500mm エンジン排気量0.060リットル | 日   |            | 60         | 150        | 532                 | 180                | 981                  | 392                 |    |
| TM5923 | チェーン[ガソリンエンジン]          | 鋸長600mm エンジン排気量0.080リットル | 日   |            | 60         | 150        | 587                 | 198                | 1,080                | 433                 |    |
| TM5928 | フオート(組立式) [本体]          | 10t用                     | 供用日 |            |            | 150        |                     | 1,490              |                      | 1,490               |    |
| TM5929 | フオート(組立式) [本体]          | 13t用                     | 供用日 |            |            | 150        |                     | 1,730              |                      | 1,730               |    |
| TM5932 | フオート(組立式) [船首]          | 10t用                     | 供用日 |            |            | 150        |                     | 730                |                      | 730                 |    |
| TM5933 | フオート(組立式) [船首]          | 13t用                     | 供用日 |            |            | 150        |                     | 904                |                      | 904                 |    |
| TM5936 | フオート(組立式) [特殊船首]        | 10t用                     | 供用日 |            |            | 150        |                     | 1,800              |                      | 1,800               |    |
| TM5937 | フオート(組立式) [特殊船首]        | 13t用                     | 供用日 |            |            | 150        |                     | 2,130              |                      | 2,130               |    |
| TM5940 | フオート(組立式) [連結金具(10t用)]  | 長さ 280mm                 | 供用日 |            |            | 150        |                     | 91                 |                      | 91                  |    |
| TM5941 | フオート(組立式) [連結金具(10t用)]  | 長さ 1587mm                | 供用日 |            |            | 150        |                     | 146                |                      | 146                 |    |
| TM5942 | フオート(組立式) [連結金具(10t用)]  | 長さ 2565~2845mm           | 供用日 |            |            | 150        |                     | 194                |                      | 194                 |    |
| TM5943 | フオート(組立式) [連結金具(10t用)]  | 長さ 3530mm                | 供用日 |            |            | 150        |                     | 222                |                      | 222                 |    |
| TM5946 | フオート(組立式) [連結金具(13t用)]  | 長さ 280mm                 | 供用日 |            |            | 150        |                     | 108                |                      | 108                 |    |
| TM5947 | フオート(組立式) [連結金具(13t用)]  | 長さ 1587mm                | 供用日 |            |            | 150        |                     | 164                |                      | 164                 |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                             | 規格・形状                       | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|--------------------------------|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM5948 | フオート(組立式) [連結金具(13t用)]         | 長さ 2565~2845mm              | 供用日 |            |            | 150        |                     | 208                |                      | 208                 |    |
| TM5949 | フオート(組立式) [連結金具(13t用)]         | 長さ 3530mm                   | 供用日 |            |            | 150        |                     | 235                |                      | 235                 |    |
| TM5953 | 工事用信号機[2灯式]                    | 60W×2                       | 供用日 |            |            | 100        |                     | 430                |                      | 430                 |    |
| TM5956 | 電動ドリル                          | 鉄工用 穴あけ能力φ10~20mm           | 日   |            | 80         | 140        | 53                  | 33                 | 111                  | 63                  |    |
| TM5959 | 電動ハンマドリル                       | 穴あけ能力φ38mm                  | 日   |            | 80         | 140        | 223                 | 140                | 468                  | 267                 |    |
| TM5962 | 高圧洗浄機 [工用用・モータ駆動]              | 吐出量30.1リットル/min 圧力4.9MPa    | 日   |            | 110        | 150        | 517                 | 297                | 923                  | 677                 |    |
| TM5963 | 高圧洗浄機 [工用用・モータ駆動]              | 吐出量30.8リットル/min 圧力7.8MPa    | 日   |            | 110        | 150        | 998                 | 574                | 1,780                | 1,310               |    |
| TM5966 | 高圧洗浄機 [工用用・エンジン駆動]             | 吐出量35~70リットル/min 圧力14.7MPa  | 日   |            | 110        | 150        | 4,530               | 2,610              | 8,090                | 5,940               |    |
| TM5969 | 薬剤散布機 [背負式]                    | 1.5kW級                      | 日   |            | 50         | 100        | 159                 | 84                 | 327                  | 164                 |    |
| TM5970 | 薬剤散布機 [背負式]                    | 2.2kW級                      | 日   |            | 50         | 100        | 184                 | 97                 | 377                  | 189                 |    |
| TM5973 | 集草機 [ハトガト式]                    | 集草幅160cm                    | 日   |            | 60         | 150        | 2,370               | 834                | 4,460                | 1,780               |    |
| TM5974 | 集草機 [ハトガト式] 簡易搭乗型              | 集草幅200cm                    | 日   |            | 60         | 150        | 12,300              | 4,320              | 23,100               | 9,240               |    |
| TM5975 | 集草機[遠隔操縦式]                     | 集草幅160cm                    | 日   |            | 60         | 150        | 13,000              | 4,590              | 24,500               | 9,800               |    |
| TM5976 | 集草機[遠隔操縦式]                     | 集草幅180cm                    | 日   |            | 60         | 150        | 27,700              | 9,760              | 52,100               | 20,900              |    |
| TM5977 | 業務用可搬型ジェットヒータ 油だき・熱風・直火型       | 126MJ/h(30000kcal/h) 油種 灯油  | 日   |            | 100        | 120        | 70                  | 113                | 206                  | 171                 |    |
| TM5978 | 集草機[大型自走式]                     | 履帯式                         | 時間  | 440        | 60         | 150        | 1,820               | 4,700              | 3,430                | 10,100              |    |
| TM5980 | パッカー車 [回転式]                    | 積載容量 4.0m3                  | 時間  | 680        | 110        | 190        | 873                 | 6,530              | 2,700                | 9,650               |    |
| TM5981 | パッカー車 [回転式]                    | 積載容量 8.0m3                  | 時間  | 680        | 110        | 190        | 951                 | 7,110              | 2,940                | 10,500              |    |
| TM5984 | 自走式破砕機[ジョークラッシュ]               | 供給口開き325mm 幅600mm 機械質量10t級  | 時間  | 560        | 100        | 160        | 3,180               | 17,600             | 8,220                | 28,700              |    |
| TM5985 | 自走式破砕機[ジョークラッシュ]               | 供給口開き375mm 幅750mm 機械質量20t級  | 時間  | 560        | 100        | 160        | 5,550               | 30,700             | 14,300               | 50,100              |    |
| TM5986 | 自走式破砕機[ジョークラッシュ]               | 供給口開き450mm 幅925mm 機械質量30t級  | 時間  | 560        | 100        | 160        | 8,140               | 45,000             | 21,000               | 73,500              |    |
| TM5987 | 自走式破砕機[ジョークラッシュ]               | 供給口開き750mm 幅1100mm 機械質量50t級 | 時間  | 560        | 100        | 160        | 11,800              | 65,300             | 30,500               | 107,000             |    |
| TM5990 | 自走式土質改良機[解砕・固化材混合式]            | 機械質量 10 t 級                 | 時間  | 310        | 50         | 80         | 11,000              | 63,000             | 27,300               | 106,000             |    |
| TM5991 | 自走式土質改良機[解砕・固化材混合式]            | 機械質量 20 t 級                 | 時間  | 310        | 50         | 80         | 14,800              | 85,100             | 36,800               | 143,000             |    |
| TM5992 | 自走式土質改良機[解砕・固化材混合式]            | 機械質量 30 t 級                 | 時間  | 310        | 50         | 80         | 20,000              | 115,000            | 49,500               | 192,000             |    |
| TM5999 | コンクリート穿孔機 [電動式コアローリングマシン]      | 最大穿孔径25cm                   | 日   |            | 100        | 140        | 1,770               | 883                | 3,000                | 2,150               |    |
| TM6000 | コンクリート穿孔機 [電動式コアローリングマシン]      | 最大穿孔径35cm                   | 日   |            | 100        | 140        | 2,620               | 1,310              | 4,450                | 3,180               |    |
| TM6001 | コンクリート穿孔機 [電動式コアローリングマシン]      | 最大穿孔径50cm                   | 日   |            | 100        | 140        | 4,330               | 2,160              | 7,350                | 5,250               |    |
| TM6002 | コンクリート穿孔機 [油圧式コアローリングマシン]      | φ60cm級                      | 日   |            | 70         | 90         | 10,000              | 6,450              | 18,300               | 14,200              |    |
| TM6004 | コンクリート穿孔機 [手持式コアローリングマシン]      | 最大穿孔径φ35mm 穿孔長300mm         | 日   |            | 100        | 140        | 1,220               | 610                | 2,080                | 1,480               |    |
| TM6009 | コンクリート穿孔機 [電動式コアローリングマシン]      | 最大穿孔径25cm                   | 日   |            | 100        | 140        | 583                 | 291                | 990                  | 707                 |    |
| TM6012 | コンクリート壁面カッタ [電動式ウォールソー]        | 最大切断深さ30cm級 電源1φ 120V       | 日   |            | 70         | 90         | 5,080               | 3,610              | 9,720                | 7,560               |    |
| TM6013 | コンクリート壁面カッタ [電動式ウォールソー]        | 最大切断深さ30cm級 電源3φ 200V       | 日   |            | 70         | 90         | 11,700              | 8,340              | 22,500               | 17,500              |    |
| TM6015 | コンクリート壁面カッタ [油圧式ウォールソー]        | 最大切断深さ30cm級                 | 日   |            | 70         | 90         | 10,600              | 7,530              | 20,300               | 15,800              |    |
| TM6016 | コンクリート壁面カッタ [油圧式ウォールソー]        | 最大切断深さ70cm級                 | 日   |            | 70         | 90         | 31,900              | 22,700             | 61,100               | 47,500              |    |
| TM6019 | コンクリート壁面カッタ [レベルソーカッタ] (エンジン式) | 最大切断深さ50cm級                 | 日   |            | 70         | 90         | 38,800              | 27,600             | 74,300               | 57,800              |    |
| TM6022 | コンクリート壁面カッタ [直付式ワイヤー]          | ワイヤ接触長さ2m                   | 日   |            | 70         | 90         | 23,800              | 16,900             | 45,600               | 35,500              |    |
| TM6024 | コンクリート壁面カッタ [カイト走行式ワイヤー]       | ワイヤ接触長さ4m                   | 日   |            | 70         | 90         | 33,600              | 23,900             | 64,300               | 50,000              |    |
| TM6026 | コンクリート壁面カッタ [自走式ワイヤー]          | ワイヤ接触長さ6m                   | 日   |            | 70         | 90         | 31,600              | 22,500             | 60,500               | 47,100              |    |
| TM6032 | 掴み装置                           | 最大把持外径(開口幅) 1.0m級           | 時間  | 690        | 110        | 180        | 262                 | 1,710              | 709                  | 2,720               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                          | 規格・形状   | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-----------------------------|---|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM6033 | 掴み装置                        | 最大把持外径(開口幅) 0.7m級                               | 時間  | 690        | 110        | 180        | 203                 | 1,330              | 549                  | 2,110               |    |
| TM6036 | 簡易やぐら [モーターウインチ付]           | 0.5t  | 日   |            | 100        | 160        | 283                 | 244                | 673                  | 421                 |    |
| TM6037 | 簡易やぐら [モーターウインチ付]           | 鋼製φ60.5×4.0m 2.0t 2.2kw                         | 日   |            | 100        | 160        | 1,260               | 1,080              | 2,990                | 1,870               |    |
| TM6042 | コンクリート静的破壊装置[板ジャッキ工法用機器]    | 専用油圧ポンプ (エンジン式) 圧力10MPa                         | 日   |            | 50         | 80         | 2,560               | 1,460              | 4,910                | 3,070               |    |
| TM6043 | コンクリート静的破壊装置[板ジャッキ工法用機器]    | 専用油圧ポンプ (エンジン式) 圧力30MPa                         | 日   |            | 50         | 80         | 7,260               | 4,150              | 13,900               | 8,690               |    |
| TM6045 | コンクリート静的破壊装置[板ジャッキ工法用機器]    | 専用油圧ポンプ (モーター式) 圧力10MPa                         | 日   |            | 50         | 80         | 2,640               | 1,510              | 5,050                | 3,160               |    |
| TM6046 | コンクリート静的破壊装置[板ジャッキ工法用機器]    | 専用油圧ポンプ (モーター式) 圧力30MPa                         | 日   |            | 50         | 80         | 7,260               | 4,150              | 13,900               | 8,690               |    |
| TM6051 | 移動式スクリーン[振動スクリーン(自走式・2分別)]  | 0.9×2.4m 3×8ft                                  | 時間  | 380        | 70         | 100        | 3,530               | 18,800             | 8,470                | 32,200              |    |
| TM6052 | 移動式スクリーン[振動スクリーン(自走式・2分別)]  | 2.0×2.0m 6×6ft                                  | 時間  | 380        | 70         | 100        | 4,390               | 23,400             | 10,500               | 40,100              |    |
| TM6053 | 移動式スクリーン[振動スクリーン(自走式・2分別)]  | 2.0×3.5m 6×11ft                                 | 時間  | 380        | 70         | 100        | 7,200               | 38,300             | 17,300               | 65,700              |    |
| TM6054 | 移動式スクリーン[振動スクリーン(自走式・3分別)]  | 1.5×4.9m 5×16ft                                 | 時間  | 380        | 70         | 100        | 14,400              | 76,600             | 34,600               | 131,000             |    |
| TM6056 | 移動式スクリーン[トロンメルスクリーン(自走式)]   | 1.5×3.6m 5×11ft                                 | 時間  | 380        | 70         | 100        | 6,500               | 34,600             | 15,600               | 59,400              |    |
| TM6058 | 移動式スクリーン[トロンメルスクリーン(被けん引式)] | 2.0×4.9m 6×16ft                                 | 時間  | 380        | 70         | 100        | 8,670               | 46,100             | 20,800               | 79,100              |    |
| TM6061 | グライドデータレコーダ                 | 流量0～120リットル/分 0～5.9MPa(0～60kg/cm <sup>2</sup> ) | 日   |            | 1100       | 1700       | 2,120               | 2,100              | 5,360                | 3,470               |    |
| TM6064 | グライドデータ処理装置                 | 日報・日計・週計・月計表等の作成用                               | 供用日 |            |            | 1100       |                     | 6,230              |                      | 6,230               |    |
| TM6067 | 無停電電源装置                     | グライドデータレコーダ用                                    | 日   |            | 1100       | 1700       | 230                 | 228                | 583                  | 377                 |    |
| TM6069 | トラクタ[ホイール式]                 | 機械質量 1t級  | 時間  | 520        | 110        | 170        | 342                 | 1,680              | 890                  | 2,720               |    |
| TM6072 | ディスクハロ (トラクタ用アタッチメント)       | 作業幅 1.9～2.7m                                    | 時間  | 520        | 110        | 170        | 52                  | 257                | 136                  | 417                 |    |
| TM6074 | ブロードキャスト (トラクタ用アタッチメント)     | 作業幅 3～12m                                       | 時間  | 520        | 110        | 170        | 47                  | 229                | 121                  | 371                 |    |
| TM6076 | ライムソ [PTO駆動] (トラクタ用アタッチメント) | 作業幅 1.6～1.8m                                    | 時間  | 520        | 110        | 170        | 55                  | 270                | 143                  | 438                 |    |
| TM6078 | 自走式木材破砕機 [横入れ式]             | 機関出力 100kW                                      | 時間  | 380        | 70         | 100        | 5,320               | 28,300             | 12,800               | 48,500              |    |
| TM6079 | 自走式木材破砕機 [横入れ式]             | 機関出力 130～160kW                                  | 時間  | 380        | 70         | 100        | 9,910               | 52,800             | 23,800               | 90,500              |    |
| TM6080 | 自走式木材破砕機 [横入れ式]             | 機関出力 230～270kW                                  | 時間  | 380        | 70         | 100        | 13,400              | 71,400             | 32,200               | 122,000             |    |
| TM6081 | 自走式木材破砕機 [横入れ式]             | 機関出力 330～350kW                                  | 時間  | 380        | 70         | 100        | 14,100              | 75,100             | 33,900               | 129,000             |    |
| TM6082 | 自走式木材破砕機 [横入れ式]             | 機関出力 370～400kW                                  | 時間  | 380        | 70         | 100        | 15,100              | 80,600             | 36,400               | 138,000             |    |
| TM6083 | 自走式木材破砕機 [クワ式]              | 機関出力 130～150kW                                  | 時間  | 380        | 70         | 100        | 7,630               | 40,600             | 18,300               | 69,600              |    |
| TM6084 | 自走式木材破砕機 [クワ式]              | 機関出力 230～270kW                                  | 時間  | 380        | 70         | 100        | 15,400              | 82,100             | 37,100               | 141,000             |    |
| TM6085 | 自走式木材破砕機 [クワ式]              | 機関出力 290～300kW                                  | 時間  | 380        | 70         | 100        | 16,700              | 89,100             | 40,200               | 153,000             |    |
| TM6086 | 自走式木材破砕機 [クワ式]              | 機関出力 370～400kW                                  | 時間  | 380        | 70         | 100        | 17,500              | 93,400             | 42,100               | 160,000             |    |
| TM6087 | 鋼製槽                         | 槽高7m 質量8.4t                                     | 供用日 |            |            | 120        |                     | 12,800             |                      | 12,800              |    |
| TM6088 | 鋼製槽                         | 槽高10m 質量14.6t                                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 19,600             |                      | 19,600              |    |
| TM6089 | 鋼製槽                         | 槽高12m 質量16.5t                                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 21,500             |                      | 21,500              |    |
| TM6090 | 鋼製槽                         | 槽高15m 質量18.4t                                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 23,400             |                      | 23,400              |    |
| TM6091 | 鋼製槽                         | 槽高20m 質量23.0t                                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 27,700             |                      | 27,700              |    |
| TM6092 | 鋼製槽                         | 槽高25m 質量26.7t                                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 31,000             |                      | 31,000              |    |
| TM6093 | 鋼製槽                         | 槽高30m 質量29.0t                                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 33,100             |                      | 33,100              |    |
| TM6094 | 鋼製槽                         | 槽高35m 質量31.4t                                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 35,200             |                      | 35,200              |    |
| TM6097 | 単管足場 (海上)                   | 使用水深 1 m未満                                      | 供用日 |            |            |            |                     | 61,000             |                      | 61,000              |    |
| TM6098 | 単管足場 (海上)                   | 使用水深 1～3 m未満                                    | 供用日 |            |            |            |                     | 76,000             |                      | 76,000              |    |
| TM6101 | ポンプ 浚渫船 [電動機式]              | E-200PS型 E-147KW                                | 時間  | 520        | 40         | 70         | 10,800              | 173,000            | 34,100               | 253,000             |    |



建設機械等損料表

| コード    | 名称                         | 規格・形状                     | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|----------------------------|---------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM6102 | ポンプ浚渫船 [電動機式]              | E-500PS型 E-368KW          | 時間 | 520        | 40         | 70         | 27,800              | 445,000            | 87,700               | 651,000             |    |
| TM6103 | ポンプ浚渫船 [電動機式]              | E-1000PS型 E-736KW         | 時間 | 520        | 40         | 70         | 52,200              | 835,000            | 165,000              | 1,220,000           |    |
| TM6107 | ポンプ浚渫船 [ディーゼル式]            | D-250PS型 D-184KW          | 時間 | 520        | 40         | 70         | 13,600              | 218,000            | 42,900               | 319,000             |    |
| TM6108 | ポンプ浚渫船 [ディーゼル式]            | D-420PS型 D-309KW          | 時間 | 520        | 40         | 70         | 23,000              | 368,000            | 72,500               | 539,000             |    |
| TM6109 | ポンプ浚渫船 [ディーゼル式]            | D-600PS型 D-441KW          | 時間 | 520        | 40         | 70         | 31,200              | 499,000            | 98,400               | 731,000             |    |
| TM6110 | ポンプ浚渫船 [ディーゼル式]            | D-800PS型 D-588KW          | 時間 | 520        | 40         | 70         | 39,900              | 638,000            | 126,000              | 935,000             |    |
| TM6111 | ポンプ浚渫船 [ディーゼル式]            | D-1350PS型 D-993KW         | 時間 | 640        | 40         | 70         | 29,100              | 814,000            | 118,000              | 1,080,000           |    |
| TM6112 | ポンプ浚渫船 [ディーゼル式]            | D-2250PS型 D-1655KW        | 時間 | 640        | 40         | 70         | 51,100              | 1,430,000          | 207,000              | 1,890,000           |    |
| TM6113 | ポンプ浚渫船 [ディーゼル式]            | D-3200PS型 D-2354KW        | 時間 | 640        | 40         | 70         | 72,500              | 2,030,000          | 294,000              | 2,690,000           |    |
| TM6114 | ポンプ浚渫船 [ディーゼル式]            | D-4000PS型 D-2942KW        | 時間 | 640        | 40         | 70         | 94,400              | 2,640,000          | 383,000              | 3,500,000           |    |
| TM6115 | ポンプ浚渫船 [ディーゼル式]            | D-6000PS型 D-4413KW        | 時間 | 640        | 40         | 70         | 134,000             | 3,730,000          | 542,000              | 4,950,000           |    |
| TM6116 | ポンプ浚渫船 [ディーゼル式]            | D-8000PS型 D-5884KW        | 時間 | 640        | 40         | 70         | 167,000             | 4,670,000          | 679,000              | 6,200,000           |    |
| TM6119 | ポンプ浚渫船 [タービン式]             | T-4000PS型 T-2942KW        | 時間 | 640        | 40         | 70         | 95,800              | 2,670,000          | 388,000              | 3,550,000           |    |
| TM6120 | ポンプ浚渫船 [タービン式]             | T-5000PS型 T-3678KW        | 時間 | 640        | 40         | 70         | 114,000             | 3,180,000          | 462,000              | 4,230,000           |    |
| TM6121 | ポンプ浚渫船 [タービン式]             | T-9000PS型 T-6620KW        | 時間 | 640        | 40         | 70         | 188,000             | 5,250,000          | 762,000              | 6,960,000           |    |
| TM6124 | ポンプ浚渫船 [ディーゼル発電式]          | DE-5000PS型 DE-3678KW      | 時間 | 640        | 40         | 70         | 132,000             | 3,690,000          | 536,000              | 4,900,000           |    |
| TM6125 | ポンプ浚渫船 [ディーゼル発電式]          | DE-8000PS型 DE-5884KW      | 時間 | 640        | 40         | 70         | 174,000             | 4,870,000          | 706,000              | 6,460,000           |    |
| TM6128 | 汚泥浚渫船 [ウサー型]               | 180PS型 132KW              | 時間 | 700        | 70         | 120        | 16,100              | 188,000            | 48,300               | 282,000             |    |
| TM6129 | 汚泥浚渫船 [ウサー型]               | 850PS型 625KW              | 時間 | 700        | 70         | 120        | 84,500              | 986,000            | 254,000              | 1,480,000           |    |
| TM6132 | 汚泥浚渫船 [カッタ型]               | 100PS型 74KW               | 時間 | 700        | 70         | 120        | 20,400              | 238,000            | 61,200               | 357,000             |    |
| TM6133 | 汚泥浚渫船 [カッタ型]               | 320PS型 235KW              | 時間 | 700        | 70         | 120        | 71,100              | 830,000            | 213,000              | 1,250,000           |    |
| TM6136 | グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式        | ディーゼル式 1.0m3 D-74KW       | 時間 | 640        | 80         | 135        | 6,680               | 62,100             | 19,800               | 93,700              |    |
| TM6137 | グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式        | ディーゼル式 2.5m3 D-191KW      | 時間 | 640        | 80         | 135        | 14,700              | 136,000            | 43,400               | 206,000             |    |
| TM6138 | グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式        | ディーゼル式 5.0m3 D-456KW      | 時間 | 560        | 70         | 115        | 23,200              | 267,000            | 78,000               | 380,000             |    |
| TM6139 | グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式        | ディーゼル式 9.0m3 D-883KW      | 時間 | 560        | 70         | 115        | 45,400              | 522,000            | 153,000              | 743,000             |    |
| TM6144 | グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式        | ディーゼル発電式 6m3 DE-736KW     | 時間 | 560        | 70         | 115        | 36,100              | 415,000            | 121,000              | 591,000             |    |
| TM6145 | グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式        | ディーゼル発電式 10m3 DE-1206KW   | 時間 | 560        | 70         | 115        | 61,900              | 712,000            | 208,000              | 1,010,000           |    |
| TM6153 | グラブ浚渫船(普通地盤用)スラット方式        | ディーゼル式 2.5m3 D-191KW      | 時間 | 640        | 80         | 135        | 18,500              | 171,000            | 54,600               | 259,000             |    |
| TM6154 | グラブ浚渫船(普通地盤用)スラット方式        | ディーゼル式 5.0m3 D-456KW      | 時間 | 560        | 70         | 115        | 29,200              | 335,000            | 98,100               | 477,000             |    |
| TM6155 | グラブ浚渫船(普通地盤用)スラット方式        | ディーゼル式 9.0m3 D-883KW      | 時間 | 560        | 70         | 115        | 51,700              | 595,000            | 174,000              | 847,000             |    |
| TM6156 | グラブ浚渫船(普通地盤用)スラット方式        | ディーゼル式 15.0m3 D-1397KW    | 時間 | 560        | 70         | 115        | 84,100              | 968,000            | 283,000              | 1,380,000           |    |
| TM6157 | グラブ浚渫船(普通地盤用)スラット方式        | ディーゼル式 23.0m3 D-1912KW    | 時間 | 560        | 70         | 115        | 128,000             | 1,470,000          | 431,000              | 2,100,000           |    |
| TM6160 | グラブ浚渫船(硬土盤用)アンカー方式         | ディーゼル式 3.5m3 D-456KW      | 時間 | 560        | 70         | 115        | 23,300              | 268,000            | 78,200               | 381,000             |    |
| TM6161 | グラブ浚渫船(硬土盤用)アンカー方式         | ディーゼル式 5.5m3 D-883KW      | 時間 | 560        | 70         | 115        | 44,600              | 513,000            | 150,000              | 730,000             |    |
| TM6164 | グラブ浚渫船(普通地盤用)スラット方式        | ディーゼル式 30.0m3 D-2363KW    | 時間 | 560        | 70         | 115        | 167,000             | 1,920,000          | 560,000              | 2,730,000           |    |
| TM6166 | グラブ浚渫船(硬土盤用)スラット方式         | ディーゼル式 3.5m3 D-456KW      | 時間 | 560        | 70         | 115        | 32,100              | 369,000            | 108,000              | 525,000             |    |
| TM6167 | グラブ浚渫船(硬土盤用)スラット方式         | ディーゼル式 5.5m3 D-883KW      | 時間 | 560        | 70         | 115        | 56,500              | 650,000            | 190,000              | 925,000             |    |
| TM6168 | グラブ浚渫船(硬土盤用)スラット方式         | ディーゼル式 7.5m3 D-1397KW     | 時間 | 560        | 70         | 115        | 92,000              | 1,060,000          | 309,000              | 1,510,000           |    |
| TM6169 | グラブ浚渫船(硬土盤用)スラット方式         | ディーゼル式 11.5m3 D-1912KW    | 時間 | 560        | 70         | 115        | 139,000             | 1,600,000          | 468,000              | 2,280,000           |    |
| TM6173 | グラブ浚渫船(岩盤用)アンカー方式 [ディーゼル式] | 重錘式 3.5m3 (重錘20t) D-456KW | 時間 | 560        | 70         | 115        | 25,100              | 288,000            | 84,300               | 411,000             |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                         | 規格・形状                      | 単位 | 運転<br>時間<br>③欄 | 運転<br>日数<br>④欄 | 供用<br>日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|----------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM6174 | クランプ浚渫船(岩盤用)アンカー方式 [テーパー式] | 重錘式 5.5m3 (重錘30t) D-883KW  | 時間 | 560            | 70             | 115            | 47,800              | 550,000            | 161,000              | 782,000             |    |
| TM6178 | クランプ浚渫船(岩盤用)スパット方式 [テーパー式] | 重錘式 3.5m3 (重錘20t) D-456KW  | 時間 | 560            | 70             | 115            | 33,900              | 390,000            | 114,000              | 555,000             |    |
| TM6179 | クランプ浚渫船(岩盤用)スパット方式 [テーパー式] | 重錘式 5.5m3 (重錘30t) D-883KW  | 時間 | 560            | 70             | 115            | 59,300              | 682,000            | 199,000              | 970,000             |    |
| TM6180 | クランプ浚渫船(岩盤用)スパット方式 [テーパー式] | 重錘式 7.5m3 (重錘45t) D-1397KW | 時間 | 560            | 70             | 115            | 95,900              | 1,100,000          | 322,000              | 1,570,000           |    |
| TM6184 | バックホ浚渫船                    | 1.0m3 D-206KW              | 時間 | 800            | 100            | 165            | 9,860               | 82,200             | 26,800               | 130,000             |    |
| TM6185 | バックホ浚渫船                    | 2.0m3 D-302KW              | 時間 | 800            | 100            | 165            | 19,900              | 166,000            | 54,100               | 262,000             |    |
| TM6186 | バックホ浚渫船                    | 3.0m3 D-397KW              | 時間 | 800            | 100            | 165            | 29,800              | 248,000            | 81,000               | 393,000             |    |
| TM6201 | マイクロポンプ船 [テーパー式]           | D-150PS型 D-110KW           | 時間 | 500            | 50             | 85             | 7,760               | 82,100             | 21,700               | 128,000             |    |
| TM6202 | マイクロポンプ船 [テーパー式]           | D-200PS型 D-147KW           | 時間 | 500            | 50             | 85             | 11,100              | 118,000            | 31,100               | 183,000             |    |
| TM6205 | リクレマ船 [クランプ式]              | DE-860PS型 DE-633KW         | 時間 | 960            | 120            | 200            | 25,300              | 245,000            | 76,400               | 367,000             |    |
| TM6206 | リクレマ船 [クランプ式]              | DE-4600PS型 DE-3383KW       | 時間 | 960            | 120            | 200            | 117,000             | 1,130,000          | 353,000              | 1,700,000           |    |
| TM6207 | リクレマ船 [クランプ式]              | DE-8000PS型 DE-5884KW       | 時間 | 960            | 120            | 200            | 217,000             | 2,110,000          | 656,000              | 3,130,000           |    |
| TM6210 | リクレマ船 [チェーンバケット式]          | DE-3700PS型 DE-2721KW       | 時間 | 960            | 120            | 200            | 136,000             | 1,320,000          | 410,000              | 1,970,000           |    |
| TM6213 | リクレマ船 [バックホ式]              | DE-1200PS型 DE-883KW        | 時間 | 960            | 120            | 200            | 69,200              | 671,000            | 209,000              | 1,000,000           |    |
| TM6214 | リクレマ船 [バックホ式]              | DE-2800PS型 DE-2059KW       | 時間 | 960            | 120            | 200            | 105,000             | 1,020,000          | 318,000              | 1,530,000           |    |
| TM6215 | リクレマ船 [バックホ式]              | DE-3200PS型 DE-2354KW       | 時間 | 960            | 120            | 200            | 121,000             | 1,170,000          | 364,000              | 1,750,000           |    |
| TM6218 | バージアンローダ船                  | D-420PS型 D-309KW           | 時間 | 720            | 90             | 150            | 29,500              | 280,000            | 88,000               | 422,000             |    |
| TM6219 | バージアンローダ船                  | D-1000PS型 D-736KW          | 時間 | 720            | 90             | 150            | 59,800              | 568,000            | 178,000              | 855,000             |    |
| TM6220 | バージアンローダ船                  | D-1600PS型 D-1177KW         | 時間 | 720            | 90             | 150            | 71,900              | 683,000            | 214,000              | 1,030,000           |    |
| TM6221 | バージアンローダ船                  | D-2000PS型 D-1471KW         | 時間 | 720            | 90             | 150            | 80,600              | 765,000            | 240,000              | 1,150,000           |    |
| TM6222 | バージアンローダ船                  | D-2500PS型 D-1839KW         | 時間 | 720            | 90             | 150            | 90,200              | 857,000            | 269,000              | 1,290,000           |    |
| TM6223 | バージアンローダ船                  | D-1800PS型 D-1324KW         | 時間 | 720            | 90             | 150            | 74,600              | 709,000            | 222,000              | 1,070,000           |    |
| TM6225 | 空気圧送船                      | D-2000PS型 D-1471KW         | 時間 | 640            | 80             | 135            | 83,400              | 782,000            | 248,000              | 1,180,000           |    |
| TM6226 | 空気圧送船                      | D-3000PS型 D-2207KW         | 時間 | 640            | 80             | 135            | 167,000             | 1,570,000          | 499,000              | 2,370,000           |    |
| TM6227 | 空気圧送船                      | D-6000PS型 D-4413KW         | 時間 | 640            | 80             | 135            | 211,000             | 1,980,000          | 630,000              | 2,990,000           |    |
| TM6230 | 自航起重機船 [固定・テーパー式]          | 30t吊 D-184KW               | 時間 | 780            | 130            | 215            | 7,610               | 57,800             | 23,500               | 85,400              |    |
| TM6231 | 自航起重機船 [固定・テーパー式]          | 50t吊 D-294KW               | 時間 | 780            | 130            | 215            | 19,700              | 149,000            | 60,800               | 221,000             |    |
| TM6234 | 自航起重機船 [旋回・テーパー式]          | 50t吊 D-405KW               | 時間 | 780            | 130            | 215            | 25,900              | 196,000            | 80,000               | 290,000             |    |
| TM6235 | 自航起重機船 [旋回・テーパー式]          | 70t吊 D-515KW               | 時間 | 780            | 130            | 215            | 33,100              | 251,000            | 102,000              | 371,000             |    |
| TM6236 | 自航起重機船 [旋回・テーパー式]          | 100t吊 D-736KW              | 時間 | 780            | 130            | 215            | 43,800              | 332,000            | 135,000              | 491,000             |    |
| TM6237 | 自航起重機船 [旋回・テーパー式]          | 120t吊 D-809KW              | 時間 | 780            | 130            | 215            | 47,000              | 356,000            | 145,000              | 527,000             |    |
| TM6238 | 自航起重機船 [旋回・テーパー式]          | 150t吊 D-883KW              | 時間 | 780            | 130            | 215            | 52,400              | 397,000            | 162,000              | 587,000             |    |
| TM6239 | 自航起重機船 [旋回・テーパー式]          | 200t吊 D-1030KW             | 時間 | 780            | 130            | 215            | 61,300              | 465,000            | 190,000              | 688,000             |    |
| TM6243 | 非航起重機船 [固定・テーパー式]          | 50t吊 D-92KW                | 時間 | 600            | 100            | 165            | 8,070               | 64,600             | 25,800               | 94,000              |    |
| TM6244 | 非航起重機船 [固定・テーパー式]          | 70t吊 D-114KW               | 時間 | 600            | 100            | 165            | 11,100              | 88,700             | 35,500               | 129,000             |    |
| TM6245 | 非航起重機船 [固定・テーパー式]          | 100t吊 D-143KW              | 時間 | 600            | 100            | 165            | 15,700              | 125,000            | 50,100               | 182,000             |    |
| TM6246 | 非航起重機船 [固定・テーパー式]          | 150t吊 D-191KW              | 時間 | 600            | 100            | 165            | 22,200              | 178,000            | 71,200               | 259,000             |    |
| TM6247 | 非航起重機船 [固定・テーパー式]          | 200t吊 D-243KW              | 時間 | 600            | 100            | 165            | 28,700              | 230,000            | 92,000               | 335,000             |    |
| TM6250 | 非航起重機船 [旋回・テーパー式]          | 25t吊 D-88KW                | 時間 | 600            | 100            | 165            | 7,960               | 63,700             | 25,500               | 92,600              |    |
| TM6251 | 非航起重機船 [旋回・テーパー式]          | 30t吊 D-103KW               | 時間 | 600            | 100            | 165            | 8,660               | 69,300             | 27,700               | 101,000             |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                   | 規格・形状            | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|----------------------|------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM6252 | 非航起重機船 [旋回・ディーゼル式]   | 40t吊 D-143KW     | 時間 | 600        | 100        | 165        | 10,200              | 81,300             | 32,500               | 118,000             |    |
| TM6253 | 非航起重機船 [旋回・ディーゼル式]   | 50t吊 D-177KW     | 時間 | 600        | 100        | 165        | 11,500              | 92,000             | 36,800               | 134,000             |    |
| TM6254 | 非航起重機船 [旋回・ディーゼル式]   | 70t吊 D-235KW     | 時間 | 600        | 100        | 165        | 14,400              | 115,000            | 46,100               | 168,000             |    |
| TM6255 | 非航起重機船 [旋回・ディーゼル式]   | 80t吊 D-265KW     | 時間 | 600        | 100        | 165        | 15,800              | 127,000            | 50,700               | 184,000             |    |
| TM6256 | 非航起重機船 [旋回・ディーゼル式]   | 100t吊 D-313KW    | 時間 | 600        | 100        | 165        | 18,900              | 151,000            | 60,500               | 220,000             |    |
| TM6257 | 非航起重機船 [旋回・ディーゼル式]   | 120t吊 D-353KW    | 時間 | 600        | 100        | 165        | 21,700              | 174,000            | 69,600               | 253,000             |    |
| TM6258 | 非航起重機船 [旋回・ディーゼル式]   | 150t吊 D-405KW    | 時間 | 600        | 100        | 165        | 26,000              | 208,000            | 83,200               | 303,000             |    |
| TM6259 | 非航起重機船 [旋回・ディーゼル式]   | 180t吊 D-515KW    | 時間 | 600        | 100        | 165        | 33,200              | 265,000            | 106,000              | 386,000             |    |
| TM6260 | 非航起重機船 [旋回・ディーゼル式]   | 200t吊 D-588KW    | 時間 | 600        | 100        | 165        | 36,800              | 295,000            | 118,000              | 429,000             |    |
| TM6261 | 非航起重機船 [旋回・ディーゼル式]   | 250t吊 D-736KW    | 時間 | 600        | 100        | 165        | 46,200              | 370,000            | 148,000              | 538,000             |    |
| TM6262 | 非航起重機船 [旋回・ディーゼル式]   | 300t吊 D-883KW    | 時間 | 600        | 100        | 165        | 55,400              | 443,000            | 177,000              | 645,000             |    |
| TM6263 | 非航起重機船 [旋回・ディーゼル式]   | 400t吊 D-1178KW   | 時間 | 480        | 80         | 135        | 98,000              | 728,000            | 303,000              | 1,080,000           |    |
| TM6265 | 非航起重機船 [固定・ディーゼル発電式] | 50t吊 DE-110KW    | 時間 | 600        | 100        | 165        | 10,800              | 86,700             | 34,700               | 126,000             |    |
| TM6266 | 非航起重機船 [固定・ディーゼル発電式] | 150t吊 DE-221KW   | 時間 | 600        | 100        | 165        | 26,700              | 213,000            | 85,300               | 310,000             |    |
| TM6267 | 非航起重機船 [固定・ディーゼル発電式] | 300t吊 DE-324KW   | 時間 | 600        | 100        | 165        | 44,600              | 357,000            | 143,000              | 520,000             |    |
| TM6268 | 非航起重機船 [固定・ディーゼル発電式] | 500t吊 DE-441KW   | 時間 | 480        | 80         | 135        | 94,300              | 701,000            | 292,000              | 1,040,000           |    |
| TM6269 | 非航起重機船 [固定・ディーゼル発電式] | 1300t吊 DE-956KW  | 時間 | 480        | 80         | 135        | 188,000             | 1,400,000          | 581,000              | 2,070,000           |    |
| TM6270 | 非航起重機船 [固定・ディーゼル発電式] | 2000t吊 DE-1324KW | 時間 | 480        | 80         | 135        | 319,000             | 2,370,000          | 985,000              | 3,500,000           |    |
| TM6271 | 非航起重機船 [固定・ディーゼル発電式] | 2200t吊 DE-1397KW | 時間 | 480        | 80         | 135        | 355,000             | 2,640,000          | 1,100,000            | 3,900,000           |    |
| TM6272 | 非航起重機船 [固定・ディーゼル発電式] | 3000t吊 DE-1765KW | 時間 | 480        | 80         | 135        | 501,000             | 3,720,000          | 1,550,000            | 5,500,000           |    |
| TM6273 | 非航起重機船 [固定・ディーゼル発電式] | 3700t吊 DE-2721KW | 時間 | 480        | 80         | 135        | 606,000             | 4,510,000          | 1,870,000            | 6,660,000           |    |
| TM6274 | 非航起重機船 [固定・ディーゼル発電式] | 4100t吊 DE-3089KW | 時間 | 480        | 80         | 135        | 656,000             | 4,870,000          | 2,030,000            | 7,200,000           |    |
| TM6275 | 非航起重機船 [固定・ディーゼル発電式] | 1400t吊 DE-1015KW | 時間 | 480        | 80         | 135        | 230,000             | 1,710,000          | 712,000              | 2,530,000           |    |
| TM6276 | 非航起重機船 [固定・ディーゼル発電式] | 4000t吊 DE-2997KW | 時間 | 480        | 80         | 135        | 646,000             | 4,800,000          | 2,000,000            | 7,100,000           |    |
| TM6277 | 非航起重機船 [旋回・ディーゼル発電式] | 100t吊 DE-368KW   | 時間 | 600        | 100        | 165        | 29,600              | 237,000            | 94,700               | 344,000             |    |
| TM6278 | 非航起重機船 [旋回・ディーゼル発電式] | 200t吊 DE-736KW   | 時間 | 600        | 100        | 165        | 43,900              | 351,000            | 141,000              | 511,000             |    |
| TM6279 | 非航起重機船 [旋回・ディーゼル発電式] | 400t吊 DE-1471KW  | 時間 | 480        | 80         | 135        | 124,000             | 920,000            | 383,000              | 1,360,000           |    |
| TM6280 | 非航起重機船 [旋回・ディーゼル発電式] | 1600t吊 DE-2620KW | 時間 | 480        | 80         | 135        | 504,000             | 3,750,000          | 1,560,000            | 5,540,000           |    |
| TM6281 | 非航起重機船 [固定・ディーゼル油圧式] | 400t吊 DH-546KW   | 時間 | 480        | 80         | 135        | 88,500              | 658,000            | 273,000              | 972,000             |    |
| TM6282 | 非航起重機船 [固定・ディーゼル油圧式] | 600t吊 DH-647KW   | 時間 | 480        | 80         | 135        | 117,000             | 869,000            | 361,000              | 1,280,000           |    |
| TM6283 | 非航起重機船 [固定・ディーゼル油圧式] | 700t吊 DH-699KW   | 時間 | 480        | 80         | 135        | 148,000             | 1,100,000          | 457,000              | 1,620,000           |    |
| TM6284 | 非航起重機船 [固定・ディーゼル油圧式] | 1300t吊 DH-1000KW | 時間 | 480        | 80         | 135        | 238,000             | 1,770,000          | 737,000              | 2,620,000           |    |
| TM6285 | 非航起重機船 [固定・ディーゼル油圧式] | 3000t吊 DH-1861KW | 時間 | 480        | 80         | 135        | 533,000             | 3,960,000          | 1,650,000            | 5,860,000           |    |
| TM6287 | 非航起重機船 [固定・ディーゼル油圧式] | 3700t吊 DH-2216KW | 時間 | 480        | 80         | 135        | 652,000             | 4,850,000          | 2,020,000            | 7,170,000           |    |
| TM6289 | 非航起重機船 [旋回・ディーゼル式]   | 350t吊 D-1030KW   | 時間 | 600        | 100        | 165        | 63,400              | 507,000            | 203,000              | 738,000             |    |
| TM6290 | 非航起重機船 [旋回・ディーゼル式]   | 450t吊 D-1325KW   | 時間 | 480        | 80         | 135        | 109,000             | 809,000            | 336,000              | 1,200,000           |    |
| TM6301 | クローラークレーン(クレーン付台船)   | 35~40t吊          | 日  |            | 100        | 150        | 17,000              | 25,100             | 54,600               | 36,400              |    |
| TM6302 | クローラークレーン(クレーン付台船)   | 45~50t吊          | 日  |            | 100        | 150        | 20,300              | 30,100             | 65,500               | 43,600              |    |
| TM6303 | クローラークレーン(クレーン付台船)   | 80t吊             | 日  |            | 100        | 150        | 39,800              | 58,800             | 128,000              | 85,300              |    |
| TM6304 | クローラークレーン(クレーン付台船)   | 100t吊            | 日  |            | 100        | 150        | 53,900              | 79,700             | 173,000              | 116,000             |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                    | 規格・形状                    | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-----------------------|--------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM6305 | クローラークレーン(クレーン付台船)    | 150t吊                    | 日   |            | 100        | 150        | 72,600              | 107,000            | 234,000              | 156,000             |    |
| TM6306 | 台船(クレーン付台船)           | 300t積                    | 供用日 |            |            | 135        |                     | 45,200             |                      | 45,200              |    |
| TM6307 | 台船(クレーン付台船)           | 500t積                    | 供用日 |            |            | 135        |                     | 55,900             |                      | 55,900              |    |
| TM6308 | 台船(クレーン付台船)           | 700t積                    | 供用日 |            |            | 135        |                     | 68,900             |                      | 68,900              |    |
| TM6309 | 台船(クレーン付台船)           | 1000t積                   | 供用日 |            |            | 135        |                     | 90,700             |                      | 90,700              |    |
| TM6310 | クレーン付台船               | クローラークレーン35～40t吊 台船300t積 | 日   |            | 100        | 150        | 17,000              | 70,300             | 54,600               | 81,600              |    |
| TM6311 | クレーン付台船               | クローラークレーン45～50t吊 台船500t積 | 日   |            | 100        | 150        | 20,300              | 86,000             | 65,500               | 99,500              |    |
| TM6312 | クレーン付台船               | クローラークレーン80t吊 台船700t積    | 日   |            | 100        | 150        | 39,800              | 127,700            | 128,000              | 154,200             |    |
| TM6313 | クレーン付台船               | クローラークレーン100t吊 台船1000t積  | 日   |            | 100        | 150        | 53,900              | 170,400            | 173,000              | 206,700             |    |
| TM6314 | クレーン付台船               | クローラークレーン150t吊 台船1000t積  | 日   |            | 100        | 150        | 72,600              | 197,700            | 234,000              | 246,700             |    |
| TM6315 | クローラークレーン(クレーン付台船)    | 200t吊                    | 日   |            | 100        | 150        | 113,000             | 168,000            | 365,000              | 243,000             |    |
| TM6316 | クレーン付台船               | クローラークレーン200t吊 台船1000t積  | 日   |            | 100        | 150        | 113,000             | 258,700            | 365,000              | 333,700             |    |
| TM6318 | 杭打船 [重錘式]             | モンゲン3.0t D-15KW          | 時間  | 480        | 80         | 135        | 1,580               | 12,400             | 5,070                | 18,000              |    |
| TM6322 | 杭打船 [ディーゼルハンマ式]       | D-25 103KW               | 時間  | 480        | 80         | 135        | 17,900              | 140,000            | 57,300               | 204,000             |    |
| TM6323 | 杭打船 [ディーゼルハンマ式]       | D-45 221KW               | 時間  | 480        | 80         | 135        | 38,200              | 299,000            | 122,000              | 435,000             |    |
| TM6324 | 杭打船 [ディーゼルハンマ式]       | D-72 405KW               | 時間  | 480        | 80         | 135        | 73,800              | 585,000            | 238,000              | 847,000             |    |
| TM6325 | 杭打船 [ディーゼルハンマ式]       | D-80 515KW               | 時間  | 480        | 80         | 135        | 93,800              | 744,000            | 303,000              | 1,080,000           |    |
| TM6328 | 杭打船 [油圧ハンマ式]          | H-65 221KW               | 時間  | 480        | 80         | 135        | 38,800              | 308,000            | 125,000              | 446,000             |    |
| TM6329 | 杭打船 [油圧ハンマ式]          | H-125 405KW              | 時間  | 480        | 80         | 135        | 74,700              | 592,000            | 241,000              | 858,000             |    |
| TM6330 | 杭打船 [油圧ハンマ式]          | H-150 515KW              | 時間  | 480        | 80         | 135        | 95,000              | 753,000            | 307,000              | 1,090,000           |    |
| TM6333 | 杭打船 [スチームハンマ式]        | S-1500 353KW             | 時間  | 480        | 80         | 135        | 98,900              | 784,000            | 319,000              | 1,140,000           |    |
| TM6337 | コンクリートミキサ船 [バッチ式]     | 0.5m3 DE-147KW           | 時間  | 480        | 80         | 135        | 14,300              | 116,000            | 47,000               | 167,000             |    |
| TM6338 | コンクリートミキサ船 [バッチ式]     | 0.75m3 DE-177KW          | 時間  | 480        | 80         | 135        | 21,300              | 174,000            | 70,200               | 250,000             |    |
| TM6339 | コンクリートミキサ船 [バッチ式]     | 1.0m3 DE-338KW           | 時間  | 480        | 80         | 135        | 38,000              | 310,000            | 125,000              | 445,000             |    |
| TM6340 | コンクリートミキサ船 [バッチ式]     | 1.5m3 DE-530KW           | 時間  | 480        | 80         | 135        | 59,700              | 487,000            | 197,000              | 699,000             |    |
| TM6341 | コンクリートミキサ船 [バッチ式]     | 2.0m3 DE-633KW           | 時間  | 480        | 80         | 135        | 66,200              | 541,000            | 218,000              | 776,000             |    |
| TM6342 | コンクリートミキサ船 [バッチ式]     | 2.5m3 DE-736KW           | 時間  | 480        | 80         | 135        | 72,400              | 591,000            | 239,000              | 848,000             |    |
| TM6345 | コンクリートミキサ船 [コンティニアス式] | 25型 DE-177KW             | 時間  | 480        | 80         | 135        | 20,300              | 166,000            | 67,000               | 238,000             |    |
| TM6346 | コンクリートミキサ船 [コンティニアス式] | 45型 DE-279KW             | 時間  | 480        | 80         | 135        | 36,600              | 299,000            | 121,000              | 429,000             |    |
| TM6347 | コンクリートミキサ船 [コンティニアス式] | 90型 DE-434KW             | 時間  | 480        | 80         | 135        | 60,500              | 494,000            | 200,000              | 709,000             |    |
| TM6350 | ケーン製作用台船 [フローティング式]   | 1300t積                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 257,000            |                      | 257,000             |    |
| TM6351 | ケーン製作用台船 [フローティング式]   | 1500t積                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 303,000            |                      | 303,000             |    |
| TM6352 | ケーン製作用台船 [フローティング式]   | 2000t積                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 379,000            |                      | 379,000             |    |
| TM6353 | ケーン製作用台船 [フローティング式]   | 2500t積                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 450,000            |                      | 450,000             |    |
| TM6354 | ケーン製作用台船 [フローティング式]   | 3200t積                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 546,000            |                      | 546,000             |    |
| TM6355 | ケーン製作用台船 [フローティング式]   | 4000t積                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 675,000            |                      | 675,000             |    |
| TM6356 | ケーン製作用台船 [フローティング式]   | 5000t積                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 838,000            |                      | 838,000             |    |
| TM6357 | ケーン製作用台船 [フローティング式]   | 6000t積                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,000,000          |                      | 1,000,000           |    |
| TM6358 | ケーン製作用台船 [フローティング式]   | 7000t積                   | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,180,000          |                      | 1,180,000           |    |
| TM6359 | ケーン製作用台船 [フローティング式]   | 10000t積                  | 供用日 |            |            | 120        |                     | 1,620,000          |                      | 1,620,000           |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                      | 規格・形状                             | 単位  | 運転<br>時間<br>③欄 | 運転<br>日数<br>④欄 | 供用<br>日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM6360 | ケツン製作用台船 [フローティング式]     | 12000t積                           | 供用日 |                |                | 120            |                     | 1,950,000          |                      | 1,950,000           |    |
| TM6361 | ケツン製作用台船 [フローティング式]     | 14500t積                           | 供用日 |                |                |                |                     | 2,340,000          |                      | 2,340,000           |    |
| TM6362 | ケツン製作用台船 [フローティング式]     | 6500t積                            | 供用日 |                |                | 120            |                     | 1,090,000          |                      | 1,090,000           |    |
| TM6363 | ケツン製作用台船 [フローティング式]     | 10000t積                           | 供用日 |                |                | 120            |                     | 1,800,000          |                      | 1,800,000           |    |
| TM6365 | ケツン製作用台船 [トルフィン式(ゲート付)] | 1300t積                            | 供用日 |                |                | 120            |                     | 201,000            |                      | 201,000             |    |
| TM6366 | ケツン製作用台船 [トルフィン式(ゲート付)] | 1700t積                            | 供用日 |                |                | 120            |                     | 224,000            |                      | 224,000             |    |
| TM6367 | ケツン製作用台船 [トルフィン式(ゲート付)] | 2500t積                            | 供用日 |                |                | 120            |                     | 300,000            |                      | 300,000             |    |
| TM6368 | ケツン製作用台船 [トルフィン式(ゲート付)] | 5000t積                            | 供用日 |                |                | 120            |                     | 816,000            |                      | 816,000             |    |
| TM6372 | 自己昇降式台船                 | 押上力 1500t級                        | 供用日 |                |                | 135            |                     | 1,490,000          |                      | 1,490,000           |    |
| TM6373 | 自己昇降式台船                 | 押上力 4500t級                        | 供用日 |                |                | 135            |                     | 2,920,000          |                      | 2,920,000           |    |
| TM6374 | 自己昇降式台船                 | 押上力 5500t級                        | 供用日 |                |                | 135            |                     | 3,380,000          |                      | 3,380,000           |    |
| TM6401 | 深層混合処理船                 | 水面下30m 面積2.2m <sup>2</sup> 809KW  | 時間  | 980            | 70             | 120            | 38,700              | 587,000            | 111,000              | 903,000             |    |
| TM6402 | 深層混合処理船                 | 水面下40m 面積4.6m <sup>2</sup> 2059KW | 時間  | 980            | 70             | 120            | 129,000             | 1,950,000          | 367,000              | 3,000,000           |    |
| TM6403 | 深層混合処理船                 | 水面下65m 面積5.7m <sup>2</sup> 3457KW | 時間  | 980            | 70             | 120            | 166,000             | 2,510,000          | 474,000              | 3,870,000           |    |
| TM6406 | サントドレーン船                | 6連装 DE-625KW                      | 時間  | 400            | 50             | 85             | 43,000              | 485,000            | 146,000              | 687,000             |    |
| TM6407 | サントドレーン船                | 12連装 DE-3052KW                    | 時間  | 400            | 50             | 85             | 203,000             | 2,290,000          | 690,000              | 3,250,000           |    |
| TM6411 | サントコンパクション船             | 2連装 長さ35m DE-1640KW               | 時間  | 560            | 70             | 120            | 74,300              | 680,000            | 220,000              | 1,030,000           |    |
| TM6412 | サントコンパクション船             | 2連装 長さ40m DE-1876KW               | 時間  | 560            | 70             | 120            | 82,500              | 754,000            | 244,000              | 1,140,000           |    |
| TM6415 | サントコンパクション船             | 3連装 長さ35m DE-2618KW               | 時間  | 560            | 70             | 120            | 124,000             | 1,130,000          | 367,000              | 1,710,000           |    |
| TM6416 | サントコンパクション船             | 3連装 長さ40m DE-2993KW               | 時間  | 560            | 70             | 120            | 143,000             | 1,310,000          | 423,000              | 1,970,000           |    |
| TM6417 | サントコンパクション船             | 3連装 長さ45m DE-3369KW               | 時間  | 560            | 70             | 120            | 153,000             | 1,400,000          | 453,000              | 2,110,000           |    |
| TM6418 | サントコンパクション船             | 3連装 長さ50m DE-3744KW               | 時間  | 560            | 70             | 120            | 165,000             | 1,510,000          | 489,000              | 2,280,000           |    |
| TM6419 | サントコンパクション船             | 3連装 長さ55m DE-4119KW               | 時間  | 560            | 70             | 120            | 169,000             | 1,540,000          | 499,000              | 2,330,000           |    |
| TM6425 | 捨石均し船                   | 機械式                               | 時間  | 600            | 100            | 165            | 120,000             | 707,000            | 315,000              | 1,150,000           |    |
| TM6427 | 自航揚錨船                   | 1t吊 D-110KW                       | 日   |                | 100            | 165            | 6,960               | 8,110              | 20,300               | 12,300              |    |
| TM6428 | 自航揚錨船                   | 3t吊 D-161KW                       | 日   |                | 100            | 165            | 20,200              | 23,600             | 59,100               | 35,800              |    |
| TM6429 | 自航揚錨船                   | 5t吊 D-202KW                       | 日   |                | 100            | 165            | 33,500              | 39,000             | 97,900               | 59,300              |    |
| TM6430 | 自航揚錨船                   | 10t吊 D-238KW                      | 日   |                | 100            | 165            | 66,300              | 77,300             | 194,000              | 117,000             |    |
| TM6431 | 自航揚錨船                   | 15t吊 D-284KW                      | 日   |                | 100            | 165            | 98,800              | 115,000            | 289,000              | 175,000             |    |
| TM6432 | 自航揚錨船                   | 20t吊 D-303KW                      | 日   |                | 100            | 165            | 132,000             | 154,000            | 386,000              | 234,000             |    |
| TM6433 | 自航揚錨船                   | 25t吊 D-306KW                      | 日   |                | 100            | 165            | 164,000             | 191,000            | 479,000              | 290,000             |    |
| TM6434 | 自航揚錨船                   | 30t吊 D-334KW                      | 日   |                | 100            | 165            | 190,000             | 221,000            | 555,000              | 336,000             |    |
| TM6435 | 自航揚錨船                   | 35t吊 D-340KW                      | 日   |                | 100            | 165            | 217,000             | 253,000            | 635,000              | 385,000             |    |
| TM6436 | 自航揚錨船                   | 40t吊 D-348KW                      | 日   |                | 100            | 165            | 240,000             | 280,000            | 701,000              | 425,000             |    |
| TM6437 | 自航揚錨船                   | 50t吊 D-351KW                      | 日   |                | 100            | 165            | 302,000             | 352,000            | 884,000              | 535,000             |    |
| TM6441 | 引船 [鋼製]                 | D-100PS型 74KW 4.9GT               | 時間  | 1040           | 130            | 215            | 700                 | 6,510              | 2,050                | 9,900               |    |
| TM6442 | 引船 [鋼製]                 | D-150PS型 110KW 10GT               | 時間  | 1040           | 130            | 215            | 1,020               | 9,480              | 2,980                | 14,400              |    |
| TM6443 | 引船 [鋼製]                 | D-200PS型 147KW 15GT               | 時間  | 1040           | 130            | 215            | 1,330               | 12,400             | 3,890                | 18,800              |    |
| TM6444 | 引船 [鋼製]                 | D-250PS型 184KW 20GT               | 時間  | 1040           | 130            | 215            | 1,660               | 15,400             | 4,840                | 23,400              |    |
| TM6445 | 引船 [鋼製]                 | D-300PS型 221KW 25GT               | 時間  | 1040           | 130            | 215            | 1,910               | 17,700             | 5,570                | 27,000              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称         | 規格・形状                       | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|------------|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM6446 | 引船 [鋼製]    | D-350PS型 257KW 30GT         | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 2,180               | 20,300             | 6,380                | 30,800              |    |
| TM6447 | 引船 [鋼製]    | D-450PS型 331KW 35GT         | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 2,710               | 25,200             | 7,930                | 38,400              |    |
| TM6448 | 引船 [鋼製]    | D-500PS型 368KW 40GT         | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 3,010               | 28,000             | 8,810                | 42,600              |    |
| TM6449 | 引船 [鋼製]    | D-550PS型 405KW 45GT         | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 3,270               | 30,400             | 9,560                | 46,200              |    |
| TM6450 | 引船 [鋼製]    | D-600PS型 441KW 50GT         | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 3,540               | 32,900             | 10,300               | 50,000              |    |
| TM6451 | 引船 [鋼製]    | D-700PS型 515KW 60GT         | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 4,060               | 37,700             | 11,900               | 57,400              |    |
| TM6452 | 引船 [鋼製]    | D-800PS型 588KW 70GT         | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 4,530               | 42,200             | 13,200               | 64,100              |    |
| TM6453 | 引船 [鋼製]    | D-1000PS型 736KW 90GT        | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 5,730               | 53,300             | 16,800               | 81,000              |    |
| TM6454 | 引船 [鋼製]    | D-1200PS型 883KW 100GT       | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 6,560               | 61,000             | 19,200               | 92,800              |    |
| TM6455 | 引船 [鋼製]    | D-1500PS型 1103KW 130GT      | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 7,940               | 73,800             | 23,200               | 112,000             |    |
| TM6456 | 引船 [鋼製]    | D-2000PS型 1471KW 180GT      | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 10,400              | 97,100             | 30,500               | 148,000             |    |
| TM6457 | 引船 [鋼製]    | D-2500PS型 1839KW 220GT      | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 13,000              | 121,000            | 38,000               | 184,000             |    |
| TM6458 | 引船 [鋼製]    | D-3000PS型 2207KW 330GT      | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 17,900              | 167,000            | 52,400               | 254,000             |    |
| TM6459 | 引船 [鋼製]    | D-4000PS型 2942KW 450GT      | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 23,600              | 220,000            | 69,100               | 334,000             |    |
| TM6464 | 押船         | D-600PS型 441KW 100GT        | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 6,080               | 54,600             | 17,400               | 84,000              |    |
| TM6465 | 押船         | D-1000PS型 736KW 130GT       | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 8,480               | 76,200             | 24,200               | 117,000             |    |
| TM6466 | 押船         | D-1300PS型 956KW 150GT       | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 10,200              | 91,300             | 29,000               | 140,000             |    |
| TM6467 | 押船         | D-1600PS型 1177KW 170GT      | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 12,100              | 109,000            | 34,600               | 167,000             |    |
| TM6468 | 押船         | D-2000PS型 1471KW 200GT      | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 13,300              | 120,000            | 38,100               | 184,000             |    |
| TM6469 | 押船         | D-3000PS型 2207KW 300GT      | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 20,100              | 181,000            | 57,500               | 278,000             |    |
| TM6470 | 押船         | D-4000PS型 2942KW 400GT      | 時間  | 1040       | 130        | 215        | 26,500              | 238,000            | 75,800               | 366,000             |    |
| TM6501 | 交通船 [鋼製]   | D-30PS型 22KW 3.0GT          | 日   |            | 120        | 200        | 1,640               | 1,530              | 4,190                | 2,520               |    |
| TM6502 | 交通船 [鋼製]   | D-50PS型 37KW 4.9GT          | 日   |            | 120        | 200        | 2,970               | 2,770              | 7,590                | 4,550               |    |
| TM6503 | 交通船 [鋼製]   | D-60PS型 44KW 6.0GT          | 日   |            | 120        | 200        | 3,730               | 3,480              | 9,530                | 5,720               |    |
| TM6504 | 交通船 [鋼製]   | D-130PS型 96KW 13.0GT        | 日   |            | 120        | 200        | 7,690               | 7,190              | 19,700               | 11,800              |    |
| TM6505 | 交通船 [鋼製]   | D-150PS型 110KW 15.0GT       | 日   |            | 120        | 200        | 9,590               | 8,960              | 24,500               | 14,700              |    |
| TM6506 | 交通船 [鋼製]   | D-180PS型 132KW 18.0GT       | 日   |            | 120        | 200        | 12,200              | 11,400             | 31,200               | 18,700              |    |
| TM6507 | 交通船 [鋼製]   | D-250PS型 184KW 20.0GT       | 日   |            | 120        | 200        | 14,300              | 13,400             | 36,700               | 22,000              |    |
| TM6508 | 交通船 [鋼製]   | D-300PS型 221KW 25.0GT       | 日   |            | 120        | 200        | 15,800              | 14,700             | 40,300               | 24,200              |    |
| TM6511 | 交通船 [FRP製] | D-70PS型 51KW 3.0GT          | 日   |            | 160        | 265        | 3,020               | 2,850              | 7,740                | 4,670               |    |
| TM6512 | 交通船 [FRP製] | D-100PS型 74KW 4.9GT         | 日   |            | 160        | 265        | 4,630               | 4,360              | 11,900               | 7,160               |    |
| TM6513 | 交通船 [FRP製] | D-180PS型 132kW 10.0GT       | 日   |            | 160        | 265        | 8,870               | 8,360              | 22,700               | 13,700              |    |
| TM6514 | 交通船 [FRP製] | D-260PS型 191kW 15.0GT       | 日   |            | 160        | 265        | 13,200              | 12,500             | 33,800               | 20,400              |    |
| TM6515 | 交通船 [FRP製] | D-340PS型 250kW 20.0GT       | 日   |            | 160        | 265        | 17,400              | 16,400             | 44,600               | 26,900              |    |
| TM6519 | 自航潜水士船     | D-180PS型 132KW 3~5t吊 4.9GT  | 日   |            | 110        | 185        | 7,780               | 9,910              | 24,500               | 14,500              |    |
| TM6522 | ガット船       | 1.8m3 400m3積 199GT D-588KW  | 時間  | 880        | 110        | 185        | 18,600              | 159,000            | 52,000               | 247,000             |    |
| TM6523 | ガット船       | 3.0m3 850m3積 499GT D-1103KW | 時間  | 880        | 110        | 185        | 30,600              | 262,000            | 85,700               | 408,000             |    |
| TM6526 | ガットバージ     | 500m3積 2.0m3 D-272KW        | 日   |            | 140        | 235        | 83,600              | 89,600             | 234,000              | 139,000             |    |
| TM6527 | ガットバージ     | 1000m3積 3.0m3 D-294KW       | 日   |            | 140        | 235        | 137,000             | 147,000            | 384,000              | 229,000             |    |
| TM6531 | 石運船        | 120m3積                      | 供用日 |            |            | 290        |                     | 47,200             |                      | 47,200              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称         | 規格・形状   | 単位  | 運転<br>時間<br>③欄 | 運転<br>日数<br>④欄 | 供用<br>日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|------------|---------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM6532 | 石運船        | 300m3積  | 供用日 |                |                | 290            |                     | 77,000             |                      | 77,000              |    |
| TM6533 | 石運船        | 700m3積  | 供用日 |                |                | 290            |                     | 141,000            |                      | 141,000             |    |
| TM6534 | 石運船        | 1500m3積 | 供用日 |                |                | 290            |                     | 270,000            |                      | 270,000             |    |
| TM6538 | 土運船〔開閉式〕   | 100m3積  | 供用日 |                |                | 160            |                     | 25,100             |                      | 25,100              |    |
| TM6539 | 土運船〔開閉式〕   | 300m3積  | 供用日 |                |                | 160            |                     | 64,700             |                      | 64,700              |    |
| TM6540 | 土運船〔開閉式〕   | 650m3積  | 供用日 |                |                | 160            |                     | 108,000            |                      | 108,000             |    |
| TM6541 | 土運船〔開閉式〕   | 1300m3積 | 供用日 |                |                | 160            |                     | 171,000            |                      | 171,000             |    |
| TM6544 | 土運船〔密閉式〕   | 100m3積  | 供用日 |                |                | 160            |                     | 17,700             |                      | 17,700              |    |
| TM6545 | 土運船〔密閉式〕   | 300m3積  | 供用日 |                |                | 160            |                     | 45,300             |                      | 45,300              |    |
| TM6546 | 土運船〔密閉式〕   | 650m3積  | 供用日 |                |                | 160            |                     | 75,500             |                      | 75,500              |    |
| TM6547 | 土運船〔密閉式〕   | 1300m3積 | 供用日 |                |                | 160            |                     | 119,000            |                      | 119,000             |    |
| TM6550 | 押航土運船〔開閉式〕 | 650m3積  | 供用日 |                |                | 180            |                     | 212,000            |                      | 212,000             |    |
| TM6551 | 押航土運船〔開閉式〕 | 1300m3積 | 供用日 |                |                | 180            |                     | 286,000            |                      | 286,000             |    |
| TM6552 | 押航土運船〔開閉式〕 | 2000m3積 | 供用日 |                |                | 180            |                     | 362,000            |                      | 362,000             |    |
| TM6553 | 押航土運船〔開閉式〕 | 3000m3積 | 供用日 |                |                | 180            |                     | 478,000            |                      | 478,000             |    |
| TM6554 | 押航土運船〔開閉式〕 | 5000m3積 | 供用日 |                |                | 180            |                     | 708,000            |                      | 708,000             |    |
| TM6558 | 押航土運船〔密閉式〕 | 650m3積  | 供用日 |                |                | 180            |                     | 144,000            |                      | 144,000             |    |
| TM6559 | 押航土運船〔密閉式〕 | 1300m3積 | 供用日 |                |                | 180            |                     | 199,000            |                      | 199,000             |    |
| TM6560 | 押航土運船〔密閉式〕 | 2000m3積 | 供用日 |                |                | 180            |                     | 254,000            |                      | 254,000             |    |
| TM6561 | 押航土運船〔密閉式〕 | 3000m3積 | 供用日 |                |                | 180            |                     | 333,000            |                      | 333,000             |    |
| TM6562 | 押航土運船〔密閉式〕 | 5000m3積 | 供用日 |                |                | 180            |                     | 495,000            |                      | 495,000             |    |
| TM6566 | 台船         | 20t積    | 供用日 |                |                | 130            |                     | 4,640              |                      | 4,640               |    |
| TM6567 | 台船         | 30t積    | 供用日 |                |                | 130            |                     | 6,690              |                      | 6,690               |    |
| TM6568 | 台船         | 100t積   | 供用日 |                |                | 130            |                     | 14,200             |                      | 14,200              |    |
| TM6569 | 台船         | 150t積   | 供用日 |                |                | 130            |                     | 20,800             |                      | 20,800              |    |
| TM6570 | 台船         | 200t積   | 供用日 |                |                | 130            |                     | 26,900             |                      | 26,900              |    |
| TM6571 | 台船         | 300t積   | 供用日 |                |                | 130            |                     | 36,700             |                      | 36,700              |    |
| TM6572 | 台船         | 400t積   | 供用日 |                |                | 130            |                     | 42,700             |                      | 42,700              |    |
| TM6573 | 台船         | 500t積   | 供用日 |                |                | 130            |                     | 48,900             |                      | 48,900              |    |
| TM6574 | 台船         | 600t積   | 供用日 |                |                | 130            |                     | 55,300             |                      | 55,300              |    |
| TM6575 | 台船         | 700t積   | 供用日 |                |                | 130            |                     | 61,900             |                      | 61,900              |    |
| TM6576 | 台船         | 1000t積  | 供用日 |                |                | 130            |                     | 86,300             |                      | 86,300              |    |
| TM6577 | 台船         | 1500t積  | 供用日 |                |                | 130            |                     | 126,000            |                      | 126,000             |    |
| TM6578 | 台船         | 2000t積  | 供用日 |                |                | 130            |                     | 161,000            |                      | 161,000             |    |
| TM6579 | 台船         | 6000t積  | 供用日 |                |                | 130            |                     | 464,000            |                      | 464,000             |    |
| TM6580 | 台船         | 10000t積 | 供用日 |                |                | 130            |                     | 773,000            |                      | 773,000             |    |
| TM6585 | ｽﾊﾞｯﾄ台船    | 水深5m用   | 供用日 |                |                | 90             |                     | 17,200             |                      | 17,200              |    |
| TM6586 | ｽﾊﾞｯﾄ台船    | 水深10m用  | 供用日 |                |                | 90             |                     | 23,800             |                      | 23,800              |    |
| TM6587 | ｽﾊﾞｯﾄ台船    | 水深15m用  | 供用日 |                |                | 90             |                     | 30,300             |                      | 30,300              |    |
| TM6588 | ｽﾊﾞｯﾄ台船    | 水深20m用  | 供用日 |                |                | 90             |                     | 36,800             |                      | 36,800              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称              | 規格・形状                   | 単位  | 運転<br>時間<br>③欄 | 運転<br>日数<br>④欄 | 供用<br>日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-----------------|-------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM6589 | スバット台船          | 水深25m用                  | 供用日 |                |                |                |                     | 43,300             |                      | 43,300              |    |
| TM6591 | スバット台船 (油圧式)    | 200~240t 昇降能力800~1000t積 | 供用日 |                |                | 90             |                     | 475,000            |                      | 475,000             |    |
| TM6592 | ゴムボート[オール型]     | 4~5人乗り                  | 日   |                | 160            | 265            | 88                  | 83                 | 225                  | 136                 |    |
| TM6593 | ゴムボート[オール型]     | 6人乗り                    | 日   |                | 160            | 265            | 110                 | 104                | 282                  | 170                 |    |
| TM6595 | 測量船 (作業船)       | FRP製 10PS型 4~5人乗        | 日   |                | 160            | 265            | 652                 | 615                | 1,670                | 1,010               |    |
| TM6596 | 測量船 (作業船)       | FRP製 30PS型 6人乗          | 日   |                | 160            | 265            | 1,120               | 1,060              | 2,870                | 1,730               |    |
| TM6598 | 船外機船 5.5m [FRP] | 11KW                    | 日   |                | 160            | 265            | 479                 | 452                | 1,230                | 741                 |    |
| TM6600 | 調査台船 (磁気探査用)    | FRP製                    | 供用日 |                |                | 70             |                     | 34,000             |                      | 34,000              |    |
| TM6601 | 排砂管 [鋼製]        | 長5.5m 径300mm            | 供用日 |                |                | 70             |                     | 149                |                      | 149                 |    |
| TM6602 | 排砂管 [鋼製]        | 長6.0m 径350mm            | 供用日 |                |                | 70             |                     | 177                |                      | 177                 |    |
| TM6603 | 排砂管 [鋼製]        | 長6.0m 径400mm            | 供用日 |                |                | 70             |                     | 213                |                      | 213                 |    |
| TM6604 | 排砂管 [鋼製]        | 長6.0m 径510mm            | 供用日 |                |                | 70             |                     | 284                |                      | 284                 |    |
| TM6605 | 排砂管 [鋼製]        | 長6.0m 径560mm            | 供用日 |                |                | 70             |                     | 335                |                      | 335                 |    |
| TM6606 | 排砂管 [鋼製]        | 長6.0m 径610mm            | 供用日 |                |                | 70             |                     | 384                |                      | 384                 |    |
| TM6607 | 排砂管 [鋼製]        | 長6.0m 径660mm            | 供用日 |                |                | 70             |                     | 448                |                      | 448                 |    |
| TM6608 | 排砂管 [鋼製]        | 長6.0m 径710mm            | 供用日 |                |                | 70             |                     | 523                |                      | 523                 |    |
| TM6609 | 排砂管 [鋼製]        | 長6.0m 径760mm            | 供用日 |                |                | 70             |                     | 621                |                      | 621                 |    |
| TM6613 | 仕切弁 [鋼製]        | 長400mm 径300mm           | 供用日 |                |                | 120            |                     | 772                |                      | 772                 |    |
| TM6614 | 仕切弁 [鋼製]        | 長400mm 径350mm           | 供用日 |                |                | 120            |                     | 811                |                      | 811                 |    |
| TM6615 | 仕切弁 [鋼製]        | 長400mm 径400mm           | 供用日 |                |                | 120            |                     | 855                |                      | 855                 |    |
| TM6616 | 仕切弁 [鋼製]        | 長400mm 径510mm           | 供用日 |                |                | 120            |                     | 940                |                      | 940                 |    |
| TM6617 | 仕切弁 [鋼製]        | 長400mm 径560mm           | 供用日 |                |                | 120            |                     | 987                |                      | 987                 |    |
| TM6618 | 仕切弁 [鋼製]        | 長400mm 径610mm           | 供用日 |                |                | 120            |                     | 1,030              |                      | 1,030               |    |
| TM6619 | 仕切弁 [鋼製]        | 長400mm 径660mm           | 供用日 |                |                | 120            |                     | 1,080              |                      | 1,080               |    |
| TM6620 | 仕切弁 [鋼製]        | 長400mm 径710mm           | 供用日 |                |                | 120            |                     | 1,130              |                      | 1,130               |    |
| TM6621 | 仕切弁 [鋼製]        | 長400mm 径760mm           | 供用日 |                |                | 120            |                     | 1,170              |                      | 1,170               |    |
| TM6625 | 曲管 [鋼製]         | 径300mm                  | 供用日 |                |                | 120            |                     | 83                 |                      | 83                  |    |
| TM6626 | 曲管 [鋼製]         | 径350mm                  | 供用日 |                |                | 120            |                     | 106                |                      | 106                 |    |
| TM6627 | 曲管 [鋼製]         | 径400mm                  | 供用日 |                |                | 120            |                     | 135                |                      | 135                 |    |
| TM6628 | 曲管 [鋼製]         | 径510mm                  | 供用日 |                |                | 120            |                     | 193                |                      | 193                 |    |
| TM6629 | 曲管 [鋼製]         | 径560mm                  | 供用日 |                |                | 120            |                     | 237                |                      | 237                 |    |
| TM6630 | 曲管 [鋼製]         | 径610mm                  | 供用日 |                |                | 120            |                     | 280                |                      | 280                 |    |
| TM6631 | 曲管 [鋼製]         | 径660mm                  | 供用日 |                |                | 120            |                     | 348                |                      | 348                 |    |
| TM6632 | 曲管 [鋼製]         | 径710mm                  | 供用日 |                |                | 120            |                     | 434                |                      | 434                 |    |
| TM6633 | 曲管 [鋼製]         | 径760mm                  | 供用日 |                |                | 120            |                     | 544                |                      | 544                 |    |
| TM6637 | 分岐管 [鋼製]        | 径300mm                  | 供用日 |                |                | 120            |                     | 82                 |                      | 82                  |    |
| TM6638 | 分岐管 [鋼製]        | 径350mm                  | 供用日 |                |                | 120            |                     | 104                |                      | 104                 |    |
| TM6639 | 分岐管 [鋼製]        | 径400mm                  | 供用日 |                |                | 120            |                     | 127                |                      | 127                 |    |
| TM6640 | 分岐管 [鋼製]        | 径510mm                  | 供用日 |                |                | 120            |                     | 177                |                      | 177                 |    |
| TM6641 | 分岐管 [鋼製]        | 径560mm                  | 供用日 |                |                | 120            |                     | 208                |                      | 208                 |    |



建設機械等損料表

| コード    | 名称                         | 規格・形状                   | 単位  | 運転<br>時間<br>③欄 | 運転<br>日数<br>④欄 | 供用<br>日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|----------------------------|-------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM6642 | 分岐管 [鋼製]                   | 径610mm                  | 供用日 |                |                | 120            |                     | 249                |                      | 249                 |    |
| TM6643 | 分岐管 [鋼製]                   | 径660mm                  | 供用日 |                |                | 120            |                     | 303                |                      | 303                 |    |
| TM6644 | 分岐管 [鋼製]                   | 径710mm                  | 供用日 |                |                | 120            |                     | 383                |                      | 383                 |    |
| TM6645 | 分岐管 [鋼製]                   | 径760mm                  | 供用日 |                |                | 120            |                     | 555                |                      | 555                 |    |
| TM6649 | フロッタ [鋼製]                  | 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm  | 供用日 |                |                | 90             |                     | 806                |                      | 806                 |    |
| TM6650 | フロッタ [鋼製]                  | 長4.5m 径700mm 排砂管径350mm  | 供用日 |                |                | 90             |                     | 878                |                      | 878                 |    |
| TM6651 | フロッタ [鋼製]                  | 長4.5m 径900mm 排砂管径400mm  | 供用日 |                |                | 90             |                     | 1,130              |                      | 1,130               |    |
| TM6652 | フロッタ [鋼製]                  | 長4.5m 径1000mm 排砂管径510mm | 供用日 |                |                | 90             |                     | 1,350              |                      | 1,350               |    |
| TM6653 | フロッタ [鋼製]                  | 長4.5m 径1100mm 排砂管径560mm | 供用日 |                |                | 90             |                     | 1,710              |                      | 1,710               |    |
| TM6654 | フロッタ [鋼製]                  | 長4.5m 径1200mm 排砂管径610mm | 供用日 |                |                | 90             |                     | 2,140              |                      | 2,140               |    |
| TM6655 | フロッタ [鋼製]                  | 長5.0m 径1300mm 排砂管径660mm | 供用日 |                |                | 90             |                     | 2,460              |                      | 2,460               |    |
| TM6656 | フロッタ [鋼製]                  | 長5.0m 径1400mm 排砂管径710mm | 供用日 |                |                | 90             |                     | 2,650              |                      | 2,650               |    |
| TM6657 | フロッタ [鋼製]                  | 長5.0m 径1500mm 排砂管径760mm | 供用日 |                |                | 90             |                     | 2,780              |                      | 2,780               |    |
| TM6661 | ジョイント [ゴム製]                | 長900mm 径300mm           | 供用日 |                |                | 125            |                     | 226                |                      | 226                 |    |
| TM6662 | ジョイント [ゴム製]                | 長1000mm 径350mm          | 供用日 |                |                | 125            |                     | 272                |                      | 272                 |    |
| TM6663 | ジョイント [ゴム製]                | 長1000mm 径400mm          | 供用日 |                |                | 125            |                     | 360                |                      | 360                 |    |
| TM6664 | ジョイント [ゴム製]                | 長1200mm 径510mm          | 供用日 |                |                | 125            |                     | 523                |                      | 523                 |    |
| TM6665 | ジョイント [ゴム製]                | 長1300mm 径560mm          | 供用日 |                |                | 125            |                     | 663                |                      | 663                 |    |
| TM6666 | ジョイント [ゴム製]                | 長1300mm 径610mm          | 供用日 |                |                | 125            |                     | 812                |                      | 812                 |    |
| TM6667 | ジョイント [ゴム製]                | 長1500mm 径660mm          | 供用日 |                |                | 125            |                     | 964                |                      | 964                 |    |
| TM6668 | ジョイント [ゴム製]                | 長1600mm 径710mm          | 供用日 |                |                | 125            |                     | 1,170              |                      | 1,170               |    |
| TM6669 | ジョイント [ゴム製]                | 長1700mm 径760mm          | 供用日 |                |                | 125            |                     | 1,410              |                      | 1,410               |    |
| TM6701 | 汚濁防止柵 (巻上ウインチ有) [鋼製]       | 2.5~5m3用 14×14m         | 供用日 |                |                | 120            |                     | 35,400             |                      | 35,400              |    |
| TM6702 | 汚濁防止柵 (巻上ウインチ有) [鋼製]       | 9~15m3用 20×20m          | 供用日 |                |                | 120            |                     | 40,700             |                      | 40,700              |    |
| TM6703 | 汚濁防止柵 (巻上ウインチ有) [鋼製]       | 23m3用 22×22m            | 供用日 |                |                | 120            |                     | 41,900             |                      | 41,900              |    |
| TM6707 | 汚濁防止柵 (巻上ウインチ無・簡易型) [鋼製]   | 2.5~5m3用 14×14m         | 供用日 |                |                | 120            |                     | 31,300             |                      | 31,300              |    |
| TM6708 | 汚濁防止柵 (巻上ウインチ無・簡易型) [鋼製]   | 9~15m3用 20×20m          | 供用日 |                |                | 120            |                     | 36,600             |                      | 36,600              |    |
| TM6709 | 汚濁防止柵 (巻上ウインチ無・簡易型) [鋼製]   | 23m3用 22×22m            | 供用日 |                |                | 120            |                     | 37,800             |                      | 37,800              |    |
| TM6713 | 汚濁防止柵                      | 1~2m3                   | 供用日 |                |                | 120            |                     | 4,420              |                      | 4,420               |    |
| TM6715 | ケーシングパイプ                   | 400φ×1m                 | 供用日 |                |                | 140            |                     | 783                |                      | 783                 |    |
| TM6717 | ケーシングパイプ [鋼製・サントドレーン船用]    | 長さ30m 出来上り径400mm        | 供用日 |                |                | 80             |                     | 10,200             |                      | 10,200              |    |
| TM6718 | ケーシングパイプ [鋼製・サントドレーン船用]    | 長さ40m 出来上り径400mm        | 供用日 |                |                | 80             |                     | 13,300             |                      | 13,300              |    |
| TM6719 | ケーシングパイプ [鋼製・サントドレーン船用]    | 長さ45m 出来上り径400mm        | 供用日 |                |                | 80             |                     | 14,800             |                      | 14,800              |    |
| TM6723 | ケーシングパイプ [鋼製・サントコンバクシオン船用] | 液状化対策用 長さ35m 造成杭径1000mm | 供用日 |                |                | 95             |                     | 77,300             |                      | 77,300              |    |
| TM6727 | ケーシングパイプ [鋼製・サントコンバクシオン船用] | 長さ35m 造成杭径1500~1700mm   | 供用日 |                |                | 100            |                     | 74,000             |                      | 74,000              |    |
| TM6728 | ケーシングパイプ [鋼製・サントコンバクシオン船用] | 長さ40m 造成杭径1500~1700mm   | 供用日 |                |                | 100            |                     | 81,200             |                      | 81,200              |    |
| TM6729 | ケーシングパイプ [鋼製・サントコンバクシオン船用] | 長さ45m 造成杭径1500~1700mm   | 供用日 |                |                | 100            |                     | 87,800             |                      | 87,800              |    |
| TM6730 | ケーシングパイプ [鋼製・サントコンバクシオン船用] | 長さ50m 造成杭径1500~1700mm   | 供用日 |                |                | 100            |                     | 93,900             |                      | 93,900              |    |
| TM6731 | ケーシングパイプ [鋼製・サントコンバクシオン船用] | 長さ55m 造成杭径1500~1700mm   | 供用日 |                |                | 100            |                     | 101,000            |                      | 101,000             |    |
| TM6732 | ケーシングパイプ [鋼製・サントコンバクシオン船用] | 長さ35m 造成杭径1800~2000mm   | 供用日 |                |                | 100            |                     | 76,800             |                      | 76,800              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                         | 規格・形状                        | 単位  | 運転<br>時間<br>③欄 | 運転<br>日数<br>④欄 | 供用<br>日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|----------------------------|------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM6733 | ケーシングパイプ [鋼製・サントコンパクション船用] | 長さ40m 造成杭径1800~2000mm        | 供用日 |                |                | 100            |                     | 82,900             |                      | 82,900              |    |
| TM6734 | ケーシングパイプ [鋼製・サントコンパクション船用] | 長さ45m 造成杭径1800~2000mm        | 供用日 |                |                | 100            |                     | 89,000             |                      | 89,000              |    |
| TM6735 | ケーシングパイプ [鋼製・サントコンパクション船用] | 長さ50m 造成杭径1800~2000mm        | 供用日 |                |                | 100            |                     | 95,000             |                      | 95,000              |    |
| TM6736 | ケーシングパイプ [鋼製・サントコンパクション船用] | 長さ55m 造成杭径1800~2000mm        | 供用日 |                |                | 100            |                     | 102,000            |                      | 102,000             |    |
| TM6739 | 気中開閉器 [耐塩型]                | 7.2kV用 接地継電器付200A            | 供用日 |                |                | 90             |                     | 879                |                      | 879                 |    |
| TM6741 | 引込盤 [キュービクル型]              | 100kVA                       | 供用日 |                |                | 90             |                     | 1,380              |                      | 1,380               |    |
| TM6744 | 受配電盤 [キュービクル型]             | 遮断容量150MVA 6kV 200A          | 供用日 |                |                | 90             |                     | 3,470              |                      | 3,470               |    |
| TM6745 | 受配電盤 [キュービクル型]             | 遮断容量150MVA 6kV 400A          | 供用日 |                |                | 90             |                     | 4,050              |                      | 4,050               |    |
| TM6749 | タイランス                      | 単相6kV/3kV用 100kVA            | 供用日 |                |                | 90             |                     | 664                |                      | 664                 |    |
| TM6750 | タイランス                      | 単相6kV/3kV用 250kVA            | 供用日 |                |                | 90             |                     | 1,360              |                      | 1,360               |    |
| TM6751 | タイランス                      | 単相6kV/3kV用 500kVA            | 供用日 |                |                | 90             |                     | 1,970              |                      | 1,970               |    |
| TM6754 | 誘導形電圧調整器                   | 3相3kV 50kVA                  | 供用日 |                |                | 90             |                     | 4,350              |                      | 4,350               |    |
| TM6755 | 誘導形電圧調整器                   | 3相3kV 75kVA                  | 供用日 |                |                | 90             |                     | 4,820              |                      | 4,820               |    |
| TM6756 | 誘導形電圧調整器                   | 3相3kV 150kVA                 | 供用日 |                |                | 90             |                     | 8,290              |                      | 8,290               |    |
| TM6759 | 被覆硬銅線(100m当たり)             | 22mm <sup>2</sup>            | 供用日 |                |                | 90             |                     | 128                |                      | 128                 |    |
| TM6760 | 被覆硬銅線(100m当たり)             | 50mm <sup>2</sup>            | 供用日 |                |                | 90             |                     | 251                |                      | 251                 |    |
| TM6761 | 被覆硬銅線(100m当たり)             | 100mm <sup>2</sup>           | 供用日 |                |                | 90             |                     | 405                |                      | 405                 |    |
| TM6764 | キャブタイヤケーブル(100m当たり)        | 高圧2種単心3kV 22mm <sup>2</sup>  | 供用日 |                |                | 90             |                     | 425                |                      | 425                 |    |
| TM6765 | キャブタイヤケーブル(100m当たり)        | 高圧2種単心3kV 50mm <sup>2</sup>  | 供用日 |                |                | 90             |                     | 601                |                      | 601                 |    |
| TM6766 | キャブタイヤケーブル(100m当たり)        | 高圧2種単心3kV 100mm <sup>2</sup> | 供用日 |                |                | 90             |                     | 980                |                      | 980                 |    |
| TM6769 | 水底ケーブル(100m当たり)            | 3心3kV 38mm <sup>2</sup>      | 供用日 |                |                | 90             |                     | 1,190              |                      | 1,190               |    |
| TM6770 | 水底ケーブル(100m当たり)            | 3心3kV 80mm <sup>2</sup>      | 供用日 |                |                | 90             |                     | 1,900              |                      | 1,900               |    |
| TM6771 | 水底ケーブル(100m当たり)            | 3心3kV 125mm <sup>2</sup>     | 供用日 |                |                | 90             |                     | 2,600              |                      | 2,600               |    |
| TM6774 | 灯浮標 光度12cd                 | 10-P型、CB-100型                | 供用日 |                |                | 160            |                     | 508                |                      | 508                 |    |
| TM6775 | 灯浮標 光度12cd                 | 20-P型、CB-200型                | 供用日 |                |                | 160            |                     | 669                |                      | 669                 |    |
| TM6780 | 灯浮標 光度24cd                 | 3NC型、SE-150型                 | 供用日 |                |                | 160            |                     | 2,500              |                      | 2,500               |    |
| TM6781 | 灯浮標 光度24cd                 | 5NC型、SE-200型                 | 供用日 |                |                | 160            |                     | 3,310              |                      | 3,310               |    |
| TM6785 | 標識灯 光度24cd                 | B-1型、E-10型                   | 供用日 |                |                | 210            |                     | 514                |                      | 514                 |    |
| TM6786 | 標識灯 光度12, 14cd             | E-1型、E-8型                    | 供用日 |                |                | 210            |                     | 316                |                      | 316                 |    |
| TM6787 | 標識灯 光度12, 14cd             | D-1型、P-3BS型                  | 供用日 |                |                | 210            |                     | 773                |                      | 773                 |    |
| TM6801 | 音響測深機                      | 1方向 100kHz                   | 供用日 |                |                | 40             |                     | 5,560              |                      | 5,560               |    |
| TM6802 | 音響測深機                      | 1方向 200kHz                   | 供用日 |                |                | 40             |                     | 5,560              |                      | 5,560               |    |
| TM6803 | 音響測深機                      | 2方向 90~230kHz                | 供用日 |                |                | 40             |                     | 11,000             |                      | 11,000              |    |
| TM6804 | 音響測深機                      | 4方向 90~230kHz                | 供用日 |                |                | 40             |                     | 12,400             |                      | 12,400              |    |
| TM6805 | マルチーム音響測深機                 | 36~455kHz                    | 供用日 |                |                | 45             |                     | 199,000            |                      | 199,000             |    |
| TM6808 | 電波測位機                      | 20km用                        | 供用日 |                |                | 70             |                     | 40,700             |                      | 40,700              |    |
| TM6809 | 電波測位機                      | 100km用                       | 供用日 |                |                | 70             |                     | 47,800             |                      | 47,800              |    |
| TM6813 | 光波式位置測定器                   | 10~1000m用                    | 供用日 |                |                | 100            |                     | 55,500             |                      | 55,500              |    |
| TM6817 | 地層探査機                      | 36ｼﾞｬｰﾙ(浅海用)                 | 供用日 |                |                | 110            |                     | 16,100             |                      | 16,100              |    |
| TM6818 | 地層探査機                      | 200ｼﾞｬｰﾙ(浅海用)                | 供用日 |                |                | 110            |                     | 26,000             |                      | 26,000              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                              | 規格・形状                   | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|---------------------------------|-------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM6819 | 地層探査機                           | 400ｼﾞｬｰﾙ(大水深用)          | 供用日 |            |            | 110        |                     | 47,300             |                      | 47,300              |    |
| TM6822 | 機雷探査機                           | 潜水式20型                  | 供用日 |            |            | 65         |                     | 11,500             |                      | 11,500              |    |
| TM6823 | G N S S 測位装置                    | ポンプ浚渫船用                 | 供用日 |            |            | 70         |                     | 53,700             |                      | 53,700              |    |
| TM6824 | G N S S 測位装置                    | サンドドレーン船用               | 供用日 |            |            | 85         |                     | 42,100             |                      | 42,100              |    |
| TM6825 | G N S S 測位装置                    | サンドコンパクション船用            | 供用日 |            |            | 110        |                     | 38,300             |                      | 38,300              |    |
| TM6826 | G N S S 測位装置                    | R T K G N S S (特定省電力方式) | 供用日 |            |            | 100        |                     | 52,800             |                      | 52,800              |    |
| TM6827 | G N S S 測位装置                    | D G N S S (海上保安庁方式)     | 供用日 |            |            | 40         |                     | 8,160              |                      | 8,160               |    |
| TM6828 | G N S S 施工管理装置                  | グラブ浚渫船用                 | 供用日 |            |            | 125        |                     | 39,600             |                      | 39,600              |    |
| TM6891 | 流向・流速計                          | 流向・流速計(海中係留型)           | 供用日 |            |            | 190        |                     | 3,550              |                      | 3,550               |    |
| TM6895 | 磁気探査用機器                         | 磁気傾度計用探査コイル             | 供用日 |            |            | 30         |                     | 8,920              |                      | 8,920               |    |
| TM6896 | 磁気探査用機器                         | 増幅器、記録器                 | 供用日 |            |            | 25         |                     | 3,210              |                      | 3,210               |    |
| TM6901 | コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ [傾胴型]               | ｼｷﾞ容量0.75m3 台数2基        | 時間  | 7200       | 900        | 2000       | 6,200               | 31,700             | 15,000               | 54,100              |    |
| TM6902 | コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ [傾胴型]               | ｼｷﾞ容量0.75m3 台数3基        | 時間  | 7200       | 900        | 2000       | 7,060               | 36,100             | 17,100               | 61,600              |    |
| TM6903 | コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ [傾胴型]               | ｼｷﾞ容量1.0m3 台数2基         | 時間  | 7200       | 900        | 2000       | 7,150               | 36,600             | 17,300               | 62,300              |    |
| TM6904 | コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ [傾胴型]               | ｼｷﾞ容量1.5m3 台数2基         | 時間  | 7600       | 940        | 2100       | 8,350               | 44,200             | 20,600               | 74,400              |    |
| TM6905 | コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ [傾胴型]               | ｼｷﾞ容量1.5m3 台数3基         | 時間  | 8200       | 1100       | 2100       | 9,880               | 54,100             | 23,800               | 92,700              |    |
| TM6906 | コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ [傾胴型]               | ｼｷﾞ容量3.0m3 台数2基         | 時間  | 9500       | 1300       | 2400       | 11,000              | 66,100             | 27,700               | 110,000             |    |
| TM6907 | コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ [傾胴型]               | ｼｷﾞ容量3.0m3 台数3基         | 時間  | 9500       | 1300       | 2400       | 13,300              | 79,800             | 33,400               | 132,000             |    |
| TM6911 | コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ [二軸強制練り型]           | ｼｷﾞ容量1.0m3 台数1基         | 時間  | 8400       | 780        | 1900       | 6,970               | 45,500             | 17,300               | 76,300              |    |
| TM6912 | コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ [二軸強制練り型]           | ｼｷﾞ容量1.0m3 台数2基         | 時間  | 8400       | 780        | 1900       | 10,400              | 68,100             | 25,800               | 114,000             |    |
| TM6913 | コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ [二軸強制練り型]           | ｼｷﾞ容量1.5m3 台数1基         | 時間  | 8400       | 780        | 1900       | 12,000              | 78,400             | 29,700               | 131,000             |    |
| TM6914 | コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ [二軸強制練り型]           | ｼｷﾞ容量1.5m3 台数2基         | 時間  | 10000      | 950        | 2100       | 14,700              | 98,100             | 35,300               | 168,000             |    |
| TM6915 | コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ [二軸強制練り型]           | ｼｷﾞ容量2.0m3 台数1基         | 時間  | 8400       | 780        | 1900       | 15,100              | 99,000             | 37,500               | 166,000             |    |
| TM6916 | コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ [二軸強制練り型]           | ｼｷﾞ容量2.0m3 台数2基         | 時間  | 10000      | 950        | 2100       | 18,300              | 122,000            | 43,900               | 209,000             |    |
| TM6917 | コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ [二軸強制練り型]           | ｼｷﾞ容量2.25m3 台数1基        | 時間  | 10000      | 950        | 2100       | 17,700              | 118,000            | 42,500               | 203,000             |    |
| TM6918 | コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ [二軸強制練り型]           | ｼｷﾞ容量2.25m3 台数2基        | 時間  | 11500      | 1100       | 2400       | 18,400              | 134,000            | 46,500               | 223,000             |    |
| TM6919 | コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ [二軸強制練り型]           | ｼｷﾞ容量2.5m3 台数1基         | 時間  | 10000      | 950        | 2100       | 18,200              | 122,000            | 43,700               | 208,000             |    |
| TM6920 | コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ [二軸強制練り型]           | ｼｷﾞ容量3.0m3 台数1基         | 時間  | 10000      | 950        | 2100       | 18,800              | 125,000            | 45,100               | 215,000             |    |
| TM6921 | コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ [二軸強制練り型]           | ｼｷﾞ容量3.0m3 台数2基         | 時間  | 11500      | 1100       | 2400       | 20,100              | 146,000            | 50,700               | 243,000             |    |
| TM6922 | コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ [二軸強制練り型]           | ｼｷﾞ容量4.5m3 台数1基         | 時間  | 10000      | 950        | 2100       | 24,600              | 164,000            | 59,200               | 282,000             |    |
| TM6928 | ｸﾞｰﾌﾞﾙｸﾞﾚﾝ [軌索式・片側移動]           | ｻｲｽﾄﾞﾙｵｰﾄﾞ方式 定格荷重5t     | 時間  | 13800      | 1300       | 2200       | 13,500              | 127,000            | 33,800               | 212,000             |    |
| TM6929 | ｸﾞｰﾌﾞﾙｸﾞﾚﾝ [軌索式・片側移動]           | ｻｲｽﾄﾞﾙｵｰﾄﾞ方式 定格荷重6.5t   | 時間  | 13800      | 1300       | 2200       | 15,900              | 150,000            | 39,800               | 250,000             |    |
| TM6930 | ｸﾞｰﾌﾞﾙｸﾞﾚﾝ [軌索式・片側移動]           | ｻｲｽﾄﾞﾙｵｰﾄﾞ方式 定格荷重9.5t   | 時間  | 13800      | 1300       | 2200       | 22,100              | 209,000            | 55,300               | 347,000             |    |
| TM6931 | ｸﾞｰﾌﾞﾙｸﾞﾚﾝ [軌索式・片側移動]           | ｻｲｽﾄﾞﾙｵｰﾄﾞ方式 定格荷重13.5t  | 時間  | 13800      | 1300       | 2200       | 34,100              | 322,000            | 85,400               | 536,000             |    |
| TM6934 | ｸﾞｰﾌﾞﾙｸﾞﾚﾝ [両側走行式・ｻｲｽﾄﾞﾙｵｰﾄﾞ方式] | 定格荷重13.5t               | 時間  | 18900      | 1800       | 2900       | 34,700              | 371,000            | 91,500               | 596,000             |    |
| TM6935 | ｸﾞｰﾌﾞﾙｸﾞﾚﾝ [両側走行式・ｻｲｽﾄﾞﾙｵｰﾄﾞ方式] | 定格荷重20t                 | 時間  | 18900      | 1800       | 2900       | 42,000              | 449,000            | 111,000              | 723,000             |    |
| TM6938 | ｸﾞｰﾌﾞﾙｸﾞﾚﾝ [弧動式・ｻｲｽﾄﾞﾙｵｰﾄﾞ方式]   | 定格荷重13.5t               | 時間  | 18900      | 1800       | 2900       | 26,300              | 281,000            | 69,300               | 452,000             |    |
| TM6939 | ｸﾞｰﾌﾞﾙｸﾞﾚﾝ [弧動式・ｻｲｽﾄﾞﾙｵｰﾄﾞ方式]   | 定格荷重20t                 | 時間  | 18900      | 1800       | 2900       | 35,900              | 384,000            | 94,900               | 618,000             |    |
| TM6943 | ｸﾞｰﾌﾞﾙｸﾞﾚﾝ [固定式・ｻｲｽﾄﾞﾙｵｰﾄﾞ方式]   | 定格荷重9.5t                | 時間  | 13800      | 1400       | 2200       | 9,770               | 92,300             | 24,500               | 154,000             |    |
| TM6944 | ｸﾞｰﾌﾞﾙｸﾞﾚﾝ [固定式・ｻｲｽﾄﾞﾙｵｰﾄﾞ方式]   | 定格荷重13.5t               | 時間  | 13800      | 1400       | 2200       | 12,700              | 120,000            | 31,800               | 200,000             |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                        | 規格・形状                   | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|---------------------------|-------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM6945 | ケブールクレーン [固定式・サリスタルオート方式] | 定格荷重20t                 | 時間  | 13800      | 1400       | 2200       | 25,700              | 243,000            | 64,500               | 405,000             |    |
| TM6956 | ジブクレーン [走行式・サリスタルオート方式]   | 定格荷重9.5t                | 時間  | 11100      | 1300       | 2100       | 22,100              | 163,000            | 52,900               | 279,000             |    |
| TM6957 | ジブクレーン [走行式・サリスタルオート方式]   | 定格荷重13.5t               | 時間  | 14300      | 1500       | 2700       | 23,700              | 186,000            | 58,900               | 312,000             |    |
| TM6963 | タークレーン [油圧式・定置型] 本体       | 定格荷重5.0t 作業半径40m        | 時間  | 13500      | 1300       | 2000       | 8,870               | 107,000            | 24,700               | 167,000             |    |
| TM6964 | タークレーン [油圧式・定置型] 中間ター     | 定格荷重5.0t 作業半径40m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 957                |                      | 957                 |    |
| TM6965 | タークレーン [油圧式・定置型] 本体       | 定格荷重5.0t 作業半径60m        | 時間  | 13500      | 1300       | 2000       | 13,400              | 162,000            | 37,400               | 252,000             |    |
| TM6966 | タークレーン [油圧式・定置型] 中間ター     | 定格荷重5.0t 作業半径60m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 1,690              |                      | 1,690               |    |
| TM6967 | タークレーン [油圧式・定置型] 本体       | 定格荷重6.5t 作業半径40m        | 時間  | 13500      | 1300       | 2000       | 10,200              | 123,000            | 28,400               | 191,000             |    |
| TM6968 | タークレーン [油圧式・定置型] 中間ター     | 定格荷重6.5t 作業半径40m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 1,270              |                      | 1,270               |    |
| TM6969 | タークレーン [油圧式・定置型] 本体       | 定格荷重6.5t 作業半径50m        | 時間  | 13500      | 1300       | 2000       | 17,600              | 212,000            | 49,000               | 331,000             |    |
| TM6970 | タークレーン [油圧式・定置型] 中間ター     | 定格荷重6.5t 作業半径50m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 1,690              |                      | 1,690               |    |
| TM6971 | タークレーン [油圧式・定置型] 本体       | 定格荷重6.5t 作業半径60m        | 時間  | 13500      | 1300       | 2000       | 19,900              | 240,000            | 55,500               | 374,000             |    |
| TM6972 | タークレーン [油圧式・定置型] 中間ター     | 定格荷重6.5t 作業半径60m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 1,810              |                      | 1,810               |    |
| TM6973 | タークレーン [油圧式・定置型] 本体       | 定格荷重6.5t 作業半径75m        | 時間  | 13500      | 1300       | 2000       | 24,100              | 290,000            | 67,000               | 452,000             |    |
| TM6974 | タークレーン [油圧式・定置型] 中間ター     | 定格荷重6.5t 作業半径75m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 2,190              |                      | 2,190               |    |
| TM6975 | タークレーン [油圧式・定置型] 本体       | 定格荷重9.5t 作業半径35m        | 時間  | 13500      | 1300       | 2000       | 10,200              | 123,000            | 28,400               | 191,000             |    |
| TM6976 | タークレーン [油圧式・定置型] 中間ター     | 定格荷重9.5t 作業半径35m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 1,440              |                      | 1,440               |    |
| TM6977 | タークレーン [油圧式・定置型] 本体       | 定格荷重9.5t 作業半径60m        | 時間  | 13500      | 1300       | 2000       | 21,300              | 256,000            | 59,300               | 400,000             |    |
| TM6978 | タークレーン [油圧式・定置型] 中間ター     | 定格荷重9.5t 作業半径60m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 2,420              |                      | 2,420               |    |
| TM6979 | タークレーン [油圧式・定置型] 本体       | 定格荷重9.5t 作業半径75m        | 時間  | 13500      | 1300       | 2000       | 24,600              | 296,000            | 68,600               | 463,000             |    |
| TM6980 | タークレーン [油圧式・定置型] 中間ター     | 定格荷重9.5t 作業半径75m 1m当たり  | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 2,420              |                      | 2,420               |    |
| TM6981 | タークレーン [油圧式・定置型] 本体       | 定格荷重13.5t 作業半径75m       | 時間  | 15700      | 1500       | 2300       | 26,000              | 316,000            | 72,300               | 494,000             |    |
| TM6982 | タークレーン [油圧式・定置型] 中間ター     | 定格荷重13.5t 作業半径75m 1m当たり | 供用日 |            |            | 2300       |                     | 2,460              |                      | 2,460               |    |
| TM6983 | タークレーン [油圧式・定置型] 本体       | 定格荷重21t 作業半径75m         | 時間  | 15700      | 1500       | 2300       | 33,200              | 404,000            | 92,400               | 631,000             |    |
| TM6984 | タークレーン [油圧式・定置型] 中間ター     | 定格荷重21t 作業半径75m 1m当たり   | 供用日 |            |            | 2300       |                     | 2,610              |                      | 2,610               |    |
| TM7001 | トランスファーカー [シュート式]         | バケツ容量 3.0m <sup>3</sup> | 時間  | 8700       | 820        | 1600       | 2,570               | 21,600             | 6,550                | 35,600              |    |
| TM7002 | トランスファーカー [シュート式]         | バケツ容量 4.5m <sup>3</sup> | 時間  | 8700       | 820        | 1600       | 2,850               | 24,000             | 7,260                | 39,500              |    |
| TM7003 | トランスファーカー [シュート式]         | バケツ容量 6.0m <sup>3</sup> | 時間  | 8700       | 820        | 1600       | 3,540               | 29,800             | 9,030                | 49,100              |    |
| TM7007 | クーリングプラント [ターボ式]          | 冷却能力386kW(100JRT)       | 時間  | 17300      | 1000       | 2800       | 1,700               | 13,000             | 3,810                | 23,500              |    |
| TM7008 | クーリングプラント [ターボ式]          | 冷却能力579kW(150JRT)       | 時間  | 17300      | 1000       | 2800       | 2,010               | 15,400             | 4,510                | 27,900              |    |
| TM7009 | クーリングプラント [ターボ式]          | 冷却能力772kW(200JRT)       | 時間  | 17300      | 1000       | 2800       | 2,330               | 17,900             | 5,220                | 32,200              |    |
| TM7010 | クーリングプラント [ターボ式]          | 冷却能力965kW(250JRT)       | 時間  | 17300      | 1000       | 2800       | 2,560               | 19,600             | 5,730                | 35,400              |    |
| TM7011 | クーリングプラント [ターボ式]          | 冷却能力1158kW(300JRT)      | 時間  | 17300      | 1000       | 2800       | 2,820               | 21,600             | 6,320                | 39,000              |    |
| TM7016 | クーリングプラント [スクリュ式]         | 冷却能力116kW(30JRT)        | 時間  | 6600       | 600        | 2800       | 986                 | 3,590              | 2,510                | 5,910               |    |
| TM7017 | クーリングプラント [スクリュ式]         | 冷却能力232kW(60JRT)        | 時間  | 6600       | 600        | 2800       | 1,780               | 6,490              | 4,540                | 10,700              |    |
| TM7018 | クーリングプラント [スクリュ式]         | 冷却能力347kW(90JRT)        | 時間  | 6600       | 600        | 2800       | 2,620               | 9,520              | 6,650                | 15,700              |    |
| TM7021 | ジョークラッシャ [シンクルトックル型]      | 供給口開き600×幅900mm         | 時間  | 9600       | 1100       | 2700       | 3,090               | 9,650              | 5,810                | 20,700              |    |
| TM7022 | ジョークラッシャ [シンクルトックル型]      | 供給口開き800×幅1000mm        | 時間  | 9600       | 1100       | 2700       | 4,020               | 12,500             | 7,550                | 26,800              |    |
| TM7023 | ジョークラッシャ [シンクルトックル型]      | 供給口開き900×幅1200mm        | 時間  | 9600       | 1100       | 2700       | 5,170               | 16,100             | 9,710                | 34,500              |    |
| TM7024 | ジョークラッシャ [シンクルトックル型]      | 供給口開き1000×幅1200mm       | 時間  | 9600       | 1100       | 2700       | 6,140               | 19,200             | 11,500               | 41,000              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                       | 規格・形状             | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|--------------------------|-------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM7025 | ｼﾞｮｰｸﾞﾗｯｼﾞ [ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] | 供給口開き1000×幅1500mm | 時間 | 9600       | 1100       | 2700       | 7,130               | 22,200             | 13,400               | 47,600              |    |
| TM7029 | ｼﾞｮｰｸﾞﾗｯｼﾞ [ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] | 供給口開き500×幅750mm   | 時間 | 9700       | 1200       | 2700       | 2,480               | 11,400             | 5,640                | 20,300              |    |
| TM7030 | ｼﾞｮｰｸﾞﾗｯｼﾞ [ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] | 供給口開き600×幅900mm   | 時間 | 9700       | 1200       | 2700       | 3,500               | 16,100             | 7,980                | 28,700              |    |
| TM7031 | ｼﾞｮｰｸﾞﾗｯｼﾞ [ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] | 供給口開き700×幅900mm   | 時間 | 9700       | 1200       | 2700       | 4,010               | 18,400             | 9,140                | 32,800              |    |
| TM7032 | ｼﾞｮｰｸﾞﾗｯｼﾞ [ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] | 供給口開き800×幅1000mm  | 時間 | 9700       | 1200       | 2700       | 5,540               | 25,500             | 12,600               | 45,400              |    |
| TM7033 | ｼﾞｮｰｸﾞﾗｯｼﾞ [ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] | 供給口開き1000×幅1200mm | 時間 | 9700       | 1200       | 2700       | 7,750               | 35,600             | 17,700               | 63,500              |    |
| TM7034 | ｼﾞｮｰｸﾞﾗｯｼﾞ [ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] | 供給口開き1200×幅1500mm | 時間 | 9700       | 1200       | 2700       | 10,700              | 49,000             | 24,300               | 87,300              |    |
| TM7035 | ｼﾞｮｰｸﾞﾗｯｼﾞ [ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型] | 供給口開き1500×幅2000mm | 時間 | 9700       | 1200       | 2700       | 19,100              | 87,700             | 43,500               | 156,000             |    |
| TM7039 | ｼﾞｮｰｸﾞﾗｯｼﾞ [自走式]         | 供給口開き1000×幅1200mm | 時間 | 9700       | 1200       | 2700       | 18,100              | 83,000             | 41,200               | 148,000             |    |
| TM7040 | ｼﾞｮｰｸﾞﾗｯｼﾞ [自走式]         | 供給口開き1200×幅1500mm | 時間 | 9700       | 1200       | 2700       | 29,000              | 133,000            | 66,200               | 238,000             |    |
| TM7044 | ｺﾝｸﾞﾗｯｼﾞ [油圧式]           | マンル径 600mm        | 時間 | 8700       | 1000       | 2700       | 1,490               | 6,100              | 3,390                | 10,900              |    |
| TM7045 | ｺﾝｸﾞﾗｯｼﾞ [油圧式]           | マンル径 750mm        | 時間 | 8700       | 1000       | 2700       | 2,520               | 10,300             | 5,720                | 18,400              |    |
| TM7046 | ｺﾝｸﾞﾗｯｼﾞ [油圧式]           | マンル径 900mm        | 時間 | 8700       | 1000       | 2700       | 2,890               | 11,800             | 6,540                | 21,100              |    |
| TM7047 | ｺﾝｸﾞﾗｯｼﾞ [油圧式]           | マンル径 1000mm       | 時間 | 8700       | 1000       | 2700       | 3,160               | 12,900             | 7,160                | 23,100              |    |
| TM7048 | ｺﾝｸﾞﾗｯｼﾞ [油圧式]           | マンル径 1200mm       | 時間 | 8700       | 1000       | 2700       | 4,470               | 18,200             | 10,100               | 32,700              |    |
| TM7049 | ｺﾝｸﾞﾗｯｼﾞ [油圧式]           | マンル径 1300mm       | 時間 | 9600       | 1400       | 3100       | 4,450               | 18,400             | 10,400               | 32,200              |    |
| TM7050 | ｺﾝｸﾞﾗｯｼﾞ [油圧式]           | マンル径 1500mm       | 時間 | 9600       | 1400       | 3100       | 5,730               | 23,600             | 13,400               | 41,400              |    |
| TM7051 | ｺﾝｸﾞﾗｯｼﾞ [油圧式]           | マンル径 1800mm       | 時間 | 9600       | 1400       | 3100       | 8,690               | 35,900             | 20,300               | 62,800              |    |
| TM7052 | ｺﾝｸﾞﾗｯｼﾞ [油圧式]           | マンル径 2100mm       | 時間 | 9600       | 1400       | 3100       | 12,200              | 50,400             | 28,500               | 88,200              |    |
| TM7056 | ﾛｯﾄﾞ ﾐﾙ                  | 胴体直径900×長さ2400mm  | 時間 | 8000       | 1300       | 2900       | 1,430               | 5,010              | 3,250                | 8,950               |    |
| TM7057 | ﾛｯﾄﾞ ﾐﾙ                  | 胴体直径1200×長さ2400mm | 時間 | 8000       | 1300       | 2900       | 1,870               | 6,570              | 4,250                | 11,700              |    |
| TM7058 | ﾛｯﾄﾞ ﾐﾙ                  | 胴体直径1200×長さ3000mm | 時間 | 8000       | 1300       | 2900       | 2,670               | 9,380              | 6,070                | 16,700              |    |
| TM7059 | ﾛｯﾄﾞ ﾐﾙ                  | 胴体直径1500×長さ3000mm | 時間 | 8000       | 1300       | 2900       | 3,740               | 13,100             | 8,510                | 23,500              |    |
| TM7060 | ﾛｯﾄﾞ ﾐﾙ                  | 胴体直径1500×長さ3600mm | 時間 | 8000       | 1300       | 2900       | 4,230               | 14,900             | 9,630                | 26,500              |    |
| TM7061 | ﾛｯﾄﾞ ﾐﾙ                  | 胴体直径1800×長さ3600mm | 時間 | 9000       | 1400       | 3200       | 4,760               | 18,000             | 11,200               | 31,400              |    |
| TM7062 | ﾛｯﾄﾞ ﾐﾙ                  | 胴体直径1800×長さ4200mm | 時間 | 9000       | 1400       | 3200       | 5,460               | 20,700             | 12,800               | 36,000              |    |
| TM7063 | ﾛｯﾄﾞ ﾐﾙ                  | 胴体直径2100×長さ3600mm | 時間 | 9000       | 1400       | 3200       | 6,600               | 25,000             | 15,500               | 43,500              |    |
| TM7064 | ﾛｯﾄﾞ ﾐﾙ                  | 胴体直径2100×長さ4500mm | 時間 | 9000       | 1400       | 3200       | 7,060               | 26,700             | 16,600               | 46,600              |    |
| TM7065 | ﾛｯﾄﾞ ﾐﾙ                  | 胴体直径2400×長さ3600mm | 時間 | 9000       | 1400       | 3200       | 7,780               | 29,400             | 18,300               | 51,300              |    |
| TM7066 | ﾛｯﾄﾞ ﾐﾙ                  | 胴体直径2400×長さ4500mm | 時間 | 9000       | 1400       | 3200       | 8,700               | 32,900             | 20,400               | 57,400              |    |
| TM7067 | ﾛｯﾄﾞ ﾐﾙ                  | 胴体直径2700×長さ3600mm | 時間 | 9000       | 1400       | 3200       | 9,380               | 35,500             | 22,000               | 61,900              |    |
| TM7068 | ﾛｯﾄﾞ ﾐﾙ                  | 胴体直径2700×長さ4500mm | 時間 | 9000       | 1400       | 3200       | 10,200              | 38,600             | 24,000               | 67,400              |    |
| TM7071 | ｽｸﾗﾊﾞ                    | 胴体直径1500×長さ3000mm | 時間 | 9300       | 1000       | 2700       | 3,180               | 7,440              | 5,340                | 18,400              |    |
| TM7074 | ｽｸﾗﾊﾞ                    | 胴体直径1500×長さ3600mm | 時間 | 9300       | 1000       | 2700       | 3,870               | 9,050              | 6,500                | 22,400              |    |
| TM7075 | ｽｸﾗﾊﾞ                    | 胴体直径1800×長さ3600mm | 時間 | 10400      | 1200       | 3100       | 4,370               | 10,500             | 7,510                | 25,200              |    |
| TM7076 | ｽｸﾗﾊﾞ                    | 胴体直径1800×長さ4500mm | 時間 | 10400      | 1200       | 3100       | 5,010               | 12,000             | 8,600                | 28,800              |    |
| TM7077 | ｽｸﾗﾊﾞ                    | 胴体直径2100×長さ4500mm | 時間 | 10400      | 1200       | 3100       | 6,160               | 14,800             | 10,600               | 35,400              |    |
| TM7078 | ｽｸﾗﾊﾞ                    | 胴体直径2100×長さ5100mm | 時間 | 10400      | 1200       | 3100       | 6,420               | 15,400             | 11,000               | 37,000              |    |
| TM7079 | ｽｸﾗﾊﾞ                    | 胴体直径2400×長さ4500mm | 時間 | 10400      | 1200       | 3100       | 7,810               | 18,800             | 13,400               | 45,000              |    |
| TM7080 | ｽｸﾗﾊﾞ                    | 胴体直径2400×長さ5100mm | 時間 | 10400      | 1200       | 3100       | 8,340               | 20,000             | 14,300               | 48,000              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                 | 規格・形状               | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|--------------------|---------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM7081 | スクラハ               | 胴体直径2700×長さ5100mm   | 時間 | 10400      | 1200       | 3100       | 9,440               | 22,700             | 16,200               | 54,300              |    |
| TM7082 | スクラハ               | 胴体直径3000×長さ5100mm   | 時間 | 10400      | 1200       | 3100       | 11,600              | 27,800             | 19,900               | 66,700              |    |
| TM7101 | 分級機 [スハイル式・ダブルリッチ] | スハイル径450×長さ4000mm   | 時間 | 8100       | 810        | 2900       | 580                 | 1,460              | 1,100                | 3,080               |    |
| TM7102 | 分級機 [スハイル式・ダブルリッチ] | スハイル径600×長さ5000mm   | 時間 | 8100       | 810        | 2900       | 698                 | 1,760              | 1,330                | 3,710               |    |
| TM7103 | 分級機 [スハイル式・ダブルリッチ] | スハイル径750×長さ5500mm   | 時間 | 8100       | 810        | 2900       | 893                 | 2,260              | 1,700                | 4,750               |    |
| TM7104 | 分級機 [スハイル式・ダブルリッチ] | スハイル径900×長さ6500mm   | 時間 | 8100       | 810        | 2900       | 1,160               | 2,930              | 2,210                | 6,180               |    |
| TM7105 | 分級機 [スハイル式・ダブルリッチ] | スハイル径1050×長さ7500mm  | 時間 | 9200       | 890        | 3200       | 1,340               | 3,560              | 2,580                | 7,410               |    |
| TM7106 | 分級機 [スハイル式・ダブルリッチ] | スハイル径1200×長さ8000mm  | 時間 | 9200       | 890        | 3200       | 1,650               | 4,390              | 3,180                | 9,140               |    |
| TM7107 | 分級機 [スハイル式・ダブルリッチ] | スハイル径1350×長さ9000mm  | 時間 | 9200       | 890        | 3200       | 2,000               | 5,300              | 3,840                | 11,000              |    |
| TM7108 | 分級機 [スハイル式・ダブルリッチ] | スハイル径1500×長さ9000mm  | 時間 | 9200       | 890        | 3200       | 2,480               | 6,580              | 4,770                | 13,700              |    |
| TM7109 | 分級機 [スハイル式・ダブルリッチ] | スハイル径1650×長さ9500mm  | 時間 | 9200       | 890        | 3200       | 2,700               | 7,160              | 5,190                | 14,900              |    |
| TM7110 | 分級機 [スハイル式・ダブルリッチ] | スハイル径1800×長さ10000mm | 時間 | 9200       | 890        | 3200       | 3,340               | 8,860              | 6,420                | 18,500              |    |
| TM7111 | 分級機 [スハイル式・ダブルリッチ] | スハイル径2100×長さ11000mm | 時間 | 9200       | 890        | 3200       | 4,410               | 11,700             | 8,490                | 24,400              |    |
| TM7115 | 分級機 [水平式バケット排出型]   | スハイル径3000×長さ6000mm  | 時間 | 9000       | 940        | 3200       | 2,810               | 8,530              | 5,840                | 16,400              |    |
| TM7119 | 分級機 [ベルト式]         | ベルト幅1200mm          | 時間 | 8100       | 810        | 2900       | 3,280               | 8,480              | 6,310                | 17,600              |    |
| TM7123 | 振動フィーダ [電磁式]       | 50Hz 能力50t/h        | 日  |            | 1200       | 3800       | 599                 | 247                | 1,380                | 436                 |    |
| TM7124 | 振動フィーダ [電磁式]       | 50Hz 能力65t/h        | 日  |            | 1200       | 3800       | 694                 | 286                | 1,600                | 505                 |    |
| TM7125 | 振動フィーダ [電磁式]       | 50Hz 能力100t/h       | 日  |            | 1200       | 3800       | 858                 | 353                | 1,980                | 624                 |    |
| TM7126 | 振動フィーダ [電磁式]       | 50Hz 能力130t/h       | 日  |            | 1200       | 3800       | 958                 | 395                | 2,210                | 697                 |    |
| TM7127 | 振動フィーダ [電磁式]       | 50Hz 能力220t/h       | 日  |            | 1200       | 3800       | 1,410               | 581                | 3,250                | 1,030               |    |
| TM7128 | 振動フィーダ [電磁式]       | 50Hz 能力330t/h       | 日  |            | 1200       | 3800       | 1,740               | 715                | 4,000                | 1,260               |    |
| TM7129 | 振動フィーダ [電磁式]       | 50Hz 能力440t/h       | 日  |            | 1200       | 3800       | 2,270               | 935                | 5,230                | 1,650               |    |
| TM7130 | 振動フィーダ [電磁式]       | 50Hz 能力600t/h       | 日  |            | 1200       | 3800       | 3,450               | 1,420              | 7,960                | 2,510               |    |
| TM7131 | 振動フィーダ [電磁式]       | 50Hz 能力800t/h       | 日  |            | 1200       | 3800       | 4,440               | 1,830              | 10,200               | 3,230               |    |
| TM7135 | 振動フィーダ [振動電動機式]    | 50Hz 能力50t/h        | 日  |            | 1600       | 3700       | 296                 | 184                | 722                  | 312                 |    |
| TM7136 | 振動フィーダ [振動電動機式]    | 50Hz 能力65t/h        | 日  |            | 1600       | 3700       | 357                 | 222                | 870                  | 376                 |    |
| TM7137 | 振動フィーダ [振動電動機式]    | 50Hz 能力100t/h       | 日  |            | 1600       | 3700       | 482                 | 299                | 1,170                | 508                 |    |
| TM7138 | 振動フィーダ [振動電動機式]    | 50Hz 能力130t/h       | 日  |            | 1600       | 3700       | 574                 | 356                | 1,400                | 604                 |    |
| TM7139 | 振動フィーダ [振動電動機式]    | 50Hz 能力220t/h       | 日  |            | 1600       | 3700       | 733                 | 455                | 1,790                | 772                 |    |
| TM7140 | 振動フィーダ [振動電動機式]    | 50Hz 能力330t/h       | 日  |            | 1600       | 3700       | 911                 | 566                | 2,220                | 960                 |    |
| TM7141 | 振動フィーダ [振動電動機式]    | 50Hz 能力440t/h       | 日  |            | 1600       | 3700       | 1,130               | 704                | 2,760                | 1,190               |    |
| TM7142 | 振動フィーダ [振動電動機式]    | 50Hz 能力600t/h       | 日  |            | 1600       | 3700       | 1,380               | 857                | 3,360                | 1,450               |    |
| TM7143 | 振動フィーダ [振動電動機式]    | 50Hz 能力800t/h       | 日  |            | 1600       | 3700       | 1,860               | 1,150              | 4,530                | 1,960               |    |
| TM7147 | 振動フィーダ [機械式]       | 50Hz 能力100t/h       | 時間 | 10200      | 1100       | 2500       | 450                 | 1,960              | 930                  | 3,790               |    |
| TM7148 | 振動フィーダ [機械式]       | 50Hz 能力200t/h       | 時間 | 10200      | 1100       | 2500       | 751                 | 3,270              | 1,550                | 6,330               |    |
| TM7149 | 振動フィーダ [機械式]       | 50Hz 能力300t/h       | 時間 | 10200      | 1100       | 2500       | 1,050               | 4,580              | 2,180                | 8,880               |    |
| TM7150 | 振動フィーダ [機械式]       | 50Hz 能力400t/h       | 時間 | 10200      | 1100       | 2500       | 1,290               | 5,620              | 2,670                | 10,900              |    |
| TM7151 | 振動フィーダ [機械式]       | 50Hz 能力500t/h       | 時間 | 10200      | 1100       | 2500       | 1,530               | 6,680              | 3,170                | 12,900              |    |
| TM7155 | エブロンフィーダ [標準型]     | エブロン幅600×長さ1500mm   | 時間 | 11400      | 1200       | 2800       | 692                 | 2,440              | 1,290                | 5,260               |    |
| TM7156 | エブロンフィーダ [標準型]     | エブロン幅700×長さ1500mm   | 時間 | 11400      | 1200       | 2800       | 738                 | 2,610              | 1,380                | 5,610               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称               | 規格・形状              | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|------------------|--------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM7157 | エブロンファイター [標準型]  | エブロン幅800×長さ2000mm  | 時間 | 11400      | 1200       | 2800       | 870                 | 3,070              | 1,620                | 6,610               |    |
| TM7158 | エブロンファイター [標準型]  | エブロン幅900×長さ2000mm  | 時間 | 11400      | 1200       | 2800       | 987                 | 3,480              | 1,840                | 7,500               |    |
| TM7159 | エブロンファイター [標準型]  | エブロン幅1000×長さ2500mm | 時間 | 11400      | 1200       | 2800       | 1,110               | 3,920              | 2,070                | 8,430               |    |
| TM7160 | エブロンファイター [標準型]  | エブロン幅1100×長さ2500mm | 時間 | 11400      | 1200       | 2800       | 1,340               | 4,740              | 2,510                | 10,200              |    |
| TM7161 | エブロンファイター [標準型]  | エブロン幅1200×長さ2500mm | 時間 | 11400      | 1200       | 2800       | 1,520               | 5,370              | 2,840                | 11,600              |    |
| TM7162 | エブロンファイター [標準型]  | エブロン幅1200×長さ3000mm | 時間 | 11400      | 1200       | 2800       | 1,640               | 5,800              | 3,070                | 12,500              |    |
| TM7163 | エブロンファイター [標準型]  | エブロン幅1400×長さ4000mm | 時間 | 11400      | 1200       | 2800       | 1,910               | 6,750              | 3,570                | 14,500              |    |
| TM7164 | エブロンファイター [標準型]  | エブロン幅1500×長さ3000mm | 時間 | 11400      | 1200       | 2800       | 1,820               | 6,420              | 3,390                | 13,800              |    |
| TM7169 | エブロンファイター [特重型]  | エブロン幅800×長さ2500mm  | 時間 | 10200      | 1100       | 2500       | 760                 | 4,190              | 1,790                | 7,300               |    |
| TM7170 | エブロンファイター [特重型]  | エブロン幅900×長さ2500mm  | 時間 | 10200      | 1100       | 2500       | 834                 | 4,600              | 1,960                | 8,010               |    |
| TM7171 | エブロンファイター [特重型]  | エブロン幅1000×長さ3000mm | 時間 | 10200      | 1100       | 2500       | 1,240               | 6,830              | 2,910                | 11,900              |    |
| TM7172 | エブロンファイター [特重型]  | エブロン幅1000×長さ3500mm | 時間 | 10200      | 1100       | 2500       | 1,310               | 7,240              | 3,080                | 12,600              |    |
| TM7173 | エブロンファイター [特重型]  | エブロン幅1200×長さ4500mm | 時間 | 11400      | 1200       | 2800       | 1,690               | 8,840              | 3,860                | 15,700              |    |
| TM7174 | エブロンファイター [特重型]  | エブロン幅1400×長さ4000mm | 時間 | 11400      | 1200       | 2800       | 1,960               | 10,300             | 4,480                | 18,300              |    |
| TM7175 | エブロンファイター [特重型]  | エブロン幅1400×長さ5000mm | 時間 | 11400      | 1200       | 2800       | 2,130               | 11,200             | 4,880                | 19,900              |    |
| TM7176 | エブロンファイター [特重型]  | エブロン幅1500×長さ4000mm | 時間 | 11400      | 1200       | 2800       | 2,280               | 11,900             | 5,210                | 21,200              |    |
| TM7177 | エブロンファイター [特重型]  | エブロン幅1600×長さ5000mm | 時間 | 11400      | 1200       | 2800       | 2,700               | 14,100             | 6,160                | 25,100              |    |
| TM7178 | エブロンファイター [特重型]  | エブロン幅1600×長さ6000mm | 時間 | 11400      | 1200       | 2800       | 2,930               | 15,400             | 6,700                | 27,300              |    |
| TM7201 | 振動ふるい [傾斜標準型二床式] | 振動枠幅900×長さ1800mm   | 時間 | 9300       | 1200       | 2700       | 668                 | 1,810              | 1,190                | 4,110               |    |
| TM7202 | 振動ふるい [傾斜標準型二床式] | 振動枠幅900×長さ2400mm   | 時間 | 9300       | 1200       | 2700       | 724                 | 1,960              | 1,290                | 4,460               |    |
| TM7203 | 振動ふるい [傾斜標準型二床式] | 振動枠幅1200×長さ2400mm  | 時間 | 9300       | 1200       | 2700       | 808                 | 2,190              | 1,440                | 4,970               |    |
| TM7204 | 振動ふるい [傾斜標準型二床式] | 振動枠幅1200×長さ3000mm  | 時間 | 9300       | 1200       | 2700       | 896                 | 2,430              | 1,600                | 5,520               |    |
| TM7205 | 振動ふるい [傾斜標準型二床式] | 振動枠幅1500×長さ3000mm  | 時間 | 10400      | 1300       | 3100       | 1,030               | 2,630              | 1,820                | 6,100               |    |
| TM7206 | 振動ふるい [傾斜標準型二床式] | 振動枠幅1500×長さ3600mm  | 時間 | 10400      | 1300       | 3100       | 1,100               | 2,800              | 1,940                | 6,510               |    |
| TM7207 | 振動ふるい [傾斜標準型二床式] | 振動枠幅1500×長さ4200mm  | 時間 | 10400      | 1300       | 3100       | 1,180               | 2,990              | 2,070                | 6,940               |    |
| TM7208 | 振動ふるい [傾斜標準型二床式] | 振動枠幅1800×長さ4200mm  | 時間 | 10400      | 1300       | 3100       | 1,280               | 3,250              | 2,250                | 7,550               |    |
| TM7209 | 振動ふるい [傾斜標準型二床式] | 振動枠幅1800×長さ4800mm  | 時間 | 10400      | 1300       | 3100       | 1,380               | 3,510              | 2,430                | 8,140               |    |
| TM7210 | 振動ふるい [傾斜標準型二床式] | 振動枠幅2100×長さ4800mm  | 時間 | 10400      | 1300       | 3100       | 1,800               | 4,570              | 3,170                | 10,600              |    |
| TM7211 | 振動ふるい [傾斜標準型二床式] | 振動枠幅2100×長さ6000mm  | 時間 | 10400      | 1300       | 3100       | 2,250               | 5,720              | 3,960                | 13,300              |    |
| TM7212 | 振動ふるい [傾斜標準型二床式] | 振動枠幅2400×長さ6000mm  | 時間 | 10400      | 1300       | 3100       | 2,420               | 6,140              | 4,250                | 14,300              |    |
| TM7213 | 振動ふるい [傾斜標準型二床式] | 振動枠幅2400×長さ6600mm  | 時間 | 10400      | 1300       | 3100       | 2,490               | 6,310              | 4,370                | 14,600              |    |
| TM7218 | 振動ふるい [水平標準型二床式] | 振動枠幅900×長さ1800mm   | 時間 | 8200       | 880        | 2700       | 637                 | 1,810              | 1,230                | 3,740               |    |
| TM7219 | 振動ふるい [水平標準型二床式] | 振動枠幅900×長さ2400mm   | 時間 | 8200       | 880        | 2700       | 705                 | 2,000              | 1,360                | 4,140               |    |
| TM7220 | 振動ふるい [水平標準型二床式] | 振動枠幅1200×長さ2400mm  | 時間 | 8200       | 880        | 2700       | 835                 | 2,370              | 1,620                | 4,910               |    |
| TM7221 | 振動ふるい [水平標準型二床式] | 振動枠幅1200×長さ3000mm  | 時間 | 8200       | 880        | 2700       | 930                 | 2,640              | 1,800                | 5,460               |    |
| TM7222 | 振動ふるい [水平標準型二床式] | 振動枠幅1500×長さ3000mm  | 時間 | 9000       | 920        | 3100       | 1,020               | 2,810              | 1,990                | 5,770               |    |
| TM7223 | 振動ふるい [水平標準型二床式] | 振動枠幅1500×長さ3600mm  | 時間 | 9000       | 920        | 3100       | 1,100               | 3,040              | 2,150                | 6,240               |    |
| TM7224 | 振動ふるい [水平標準型二床式] | 振動枠幅1500×長さ4200mm  | 時間 | 9000       | 920        | 3100       | 1,220               | 3,350              | 2,370                | 6,890               |    |
| TM7225 | 振動ふるい [水平標準型二床式] | 振動枠幅1800×長さ4200mm  | 時間 | 9000       | 920        | 3100       | 1,490               | 4,090              | 2,900                | 8,410               |    |
| TM7226 | 振動ふるい [水平標準型二床式] | 振動枠幅1800×長さ4800mm  | 時間 | 9000       | 920        | 3100       | 1,750               | 4,830              | 3,420                | 9,920               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                  | 規格・形状             | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|---------------------|-------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM7227 | 振動ふるい [水平標準型二床式]    | 振動枠幅2100×長さ4800mm | 時間 | 9000       | 920        | 3100       | 2,190               | 6,010              | 4,260                | 12,400              |    |
| TM7228 | 振動ふるい [水平標準型二床式]    | 振動枠幅2100×長さ6000mm | 時間 | 9000       | 920        | 3100       | 2,510               | 6,900              | 4,890                | 14,200              |    |
| TM7229 | 振動ふるい [水平標準型二床式]    | 振動枠幅2400×長さ6000mm | 時間 | 9000       | 920        | 3100       | 2,830               | 7,790              | 5,520                | 16,000              |    |
| TM7230 | 振動ふるい [水平標準型二床式]    | 振動枠幅2400×長さ6600mm | 時間 | 9000       | 920        | 3100       | 2,940               | 8,090              | 5,730                | 16,600              |    |
| TM7235 | ベルトコンベヤ(ベルト幅450mm)  | 機長0～15m 15mまで     | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 256                 | 1,110              | 572                  | 2,000               |    |
| TM7236 | ベルトコンベヤ(ベルト幅450mm)  | 機長15～30m 15超過分    | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 118                 | 511                | 264                  | 923                 |    |
| TM7237 | ベルトコンベヤ(ベルト幅450mm)  | 機長30～50m 30超過分    | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 90                  | 392                | 202                  | 708                 |    |
| TM7238 | ベルトコンベヤ(ベルト幅450mm)  | 機長50m以上 50超過分     | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 69                  | 297                | 153                  | 537                 |    |
| TM7239 | ベルトコンベヤ(ベルト幅600mm)  | 機長0～15m 15mまで     | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 330                 | 1,430              | 738                  | 2,580               |    |
| TM7240 | ベルトコンベヤ(ベルト幅600mm)  | 機長15～30m 15超過分    | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 146                 | 632                | 326                  | 1,140               |    |
| TM7241 | ベルトコンベヤ(ベルト幅600mm)  | 機長30～50m 30超過分    | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 107                 | 462                | 238                  | 835                 |    |
| TM7242 | ベルトコンベヤ(ベルト幅600mm)  | 機長50m以上 50超過分     | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 79                  | 341                | 176                  | 617                 |    |
| TM7243 | ベルトコンベヤ(ベルト幅750mm)  | 機長0～15m 15mまで     | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 427                 | 1,850              | 957                  | 3,350               |    |
| TM7244 | ベルトコンベヤ(ベルト幅750mm)  | 機長15～30m 15超過分    | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 168                 | 730                | 377                  | 1,320               |    |
| TM7245 | ベルトコンベヤ(ベルト幅750mm)  | 機長30～50m 30超過分    | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 122                 | 528                | 273                  | 954                 |    |
| TM7246 | ベルトコンベヤ(ベルト幅750mm)  | 機長50m以上 50超過分     | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 89                  | 385                | 199                  | 695                 |    |
| TM7247 | ベルトコンベヤ(ベルト幅900mm)  | 機長0～15m 15mまで     | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 515                 | 2,230              | 1,150                | 4,030               |    |
| TM7248 | ベルトコンベヤ(ベルト幅900mm)  | 機長15～30m 15超過分    | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 204                 | 886                | 457                  | 1,600               |    |
| TM7249 | ベルトコンベヤ(ベルト幅900mm)  | 機長30～50m 30超過分    | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 150                 | 653                | 337                  | 1,180               |    |
| TM7250 | ベルトコンベヤ(ベルト幅900mm)  | 機長50m以上 50超過分     | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 107                 | 465                | 240                  | 840                 |    |
| TM7251 | ベルトコンベヤ(ベルト幅1050mm) | 機長0～15m 15mまで     | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 633                 | 2,740              | 1,420                | 4,960               |    |
| TM7252 | ベルトコンベヤ(ベルト幅1050mm) | 機長15～30m 15超過分    | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 244                 | 1,060              | 545                  | 1,910               |    |
| TM7253 | ベルトコンベヤ(ベルト幅1050mm) | 機長30～50m 30超過分    | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 176                 | 761                | 393                  | 1,380               |    |
| TM7254 | ベルトコンベヤ(ベルト幅1050mm) | 機長50m以上 50超過分     | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 123                 | 533                | 275                  | 964                 |    |
| TM7255 | ベルトコンベヤ(ベルト幅1200mm) | 機長0～15m 15mまで     | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 704                 | 3,060              | 1,580                | 5,520               |    |
| TM7256 | ベルトコンベヤ(ベルト幅1200mm) | 機長15～30m 15超過分    | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 271                 | 1,180              | 607                  | 2,120               |    |
| TM7257 | ベルトコンベヤ(ベルト幅1200mm) | 機長30～50m 30超過分    | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 193                 | 839                | 433                  | 1,520               |    |
| TM7258 | ベルトコンベヤ(ベルト幅1200mm) | 機長50m以上 50超過分     | 時間 | 4900       | 640        | 1400       | 135                 | 585                | 302                  | 1,060               |    |
| TM7266 | スクリーンベヤ [水平型]       | 能力 20t/h          | 時間 | 5800       | 740        | 1400       | 79                  | 538                | 209                  | 867                 |    |
| TM7267 | スクリーンベヤ [水平型]       | 能力 30t/h          | 時間 | 5800       | 740        | 1400       | 85                  | 580                | 225                  | 934                 |    |
| TM7268 | スクリーンベヤ [水平型]       | 能力 40t/h          | 時間 | 5800       | 740        | 1400       | 101                 | 684                | 266                  | 1,100               |    |
| TM7269 | スクリーンベヤ [水平型]       | 能力 50t/h          | 時間 | 5800       | 740        | 1400       | 110                 | 747                | 290                  | 1,200               |    |
| TM7270 | スクリーンベヤ [水平型]       | 能力 60t/h          | 時間 | 5800       | 740        | 1400       | 127                 | 863                | 335                  | 1,390               |    |
| TM7271 | スクリーンベヤ [水平型]       | 能力 80t/h          | 時間 | 5800       | 740        | 1400       | 149                 | 1,010              | 394                  | 1,630               |    |
| TM7301 | バケットエレベータ [ベルト型]    | 能力 20t/h          | 時間 | 5300       | 690        | 1300       | 247                 | 1,410              | 592                  | 2,420               |    |
| TM7302 | バケットエレベータ [ベルト型]    | 能力 30t/h          | 時間 | 5300       | 690        | 1300       | 260                 | 1,480              | 624                  | 2,540               |    |
| TM7303 | バケットエレベータ [ベルト型]    | 能力 40t/h          | 時間 | 5300       | 690        | 1300       | 273                 | 1,560              | 655                  | 2,670               |    |
| TM7304 | バケットエレベータ [ベルト型]    | 能力 50t/h          | 時間 | 5300       | 690        | 1300       | 288                 | 1,650              | 692                  | 2,820               |    |
| TM7305 | バケットエレベータ [ベルト型]    | 能力 60t/h          | 時間 | 5300       | 690        | 1300       | 301                 | 1,720              | 723                  | 2,950               |    |
| TM7306 | バケットエレベータ [ベルト型]    | 能力 80t/h          | 時間 | 5300       | 690        | 1300       | 345                 | 1,970              | 828                  | 3,380               |    |



建設機械等損料表

| コード    | 名称                | 規格・形状                  | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------|------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM7310 | セメントサイロ [鋼製溶接構造]  | 容量30t 排出能力20t/h        | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 2,740              |                      | 2,740               |    |
| TM7311 | セメントサイロ [鋼製溶接構造]  | 容量50t 排出能力20t/h        | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 3,590              |                      | 3,590               |    |
| TM7312 | セメントサイロ [鋼製溶接構造]  | 容量100t 排出能力30t/h       | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 4,940              |                      | 4,940               |    |
| TM7313 | セメントサイロ [鋼製溶接構造]  | 容量200t 排出能力30t/h       | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 7,890              |                      | 7,890               |    |
| TM7314 | セメントサイロ [鋼製溶接構造]  | 容量300t 排出能力30t/h       | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 10,200             |                      | 10,200              |    |
| TM7315 | セメントサイロ [鋼製溶接構造]  | 容量400t 排出能力40t/h       | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 13,700             |                      | 13,700              |    |
| TM7316 | セメントサイロ [鋼製溶接構造]  | 容量500t 排出能力40t/h       | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 16,900             |                      | 16,900              |    |
| TM7317 | セメントサイロ [鋼製溶接構造]  | 容量600t 排出能力40t/h       | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 18,400             |                      | 18,400              |    |
| TM7318 | セメントサイロ [鋼製溶接構造]  | 容量800t 排出能力60t/h       | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 22,900             |                      | 22,900              |    |
| TM7319 | セメントサイロ [鋼製溶接構造]  | 容量1000t 排出能力60t/h      | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 28,900             |                      | 28,900              |    |
| TM7320 | セメントサイロ [鋼製溶接構造]  | 容量1500t 排出能力60t/h      | 供用日 |            |            | 2000       |                     | 40,200             |                      | 40,200              |    |
| TM7324 | 渦巻ポンプ             | 口径200mm 全揚程9m          | 時間  | 15300      | 1500       | 2100       | 104                 | 865                | 222                  | 1,620               |    |
| TM7325 | 渦巻ポンプ             | 口径200mm 全揚程15m         | 時間  | 15300      | 1500       | 2100       | 123                 | 1,030              | 264                  | 1,920               |    |
| TM7326 | 渦巻ポンプ             | 口径200mm 全揚程25m         | 時間  | 15300      | 1500       | 2100       | 159                 | 1,320              | 340                  | 2,480               |    |
| TM7327 | 渦巻ポンプ             | 口径250mm 全揚程9m          | 時間  | 15300      | 1500       | 2100       | 159                 | 1,330              | 341                  | 2,490               |    |
| TM7328 | 渦巻ポンプ             | 口径250mm 全揚程14.5m       | 時間  | 15300      | 1500       | 2100       | 179                 | 1,490              | 383                  | 2,790               |    |
| TM7329 | 渦巻ポンプ             | 口径250mm 全揚程27m         | 時間  | 15300      | 1500       | 2100       | 363                 | 3,030              | 778                  | 5,670               |    |
| TM7330 | 渦巻ポンプ             | 口径300mm 全揚程12m         | 時間  | 15300      | 1500       | 2100       | 204                 | 1,700              | 438                  | 3,190               |    |
| TM7331 | 渦巻ポンプ             | 口径300mm 全揚程22m         | 時間  | 15300      | 1500       | 2100       | 384                 | 3,200              | 824                  | 6,000               |    |
| TM7332 | 渦巻ポンプ             | 口径300mm 全揚程37m         | 時間  | 15300      | 1500       | 2100       | 549                 | 4,580              | 1,180                | 8,580               |    |
| TM7333 | 渦巻ポンプ             | 口径300mm 全揚程53m         | 時間  | 15300      | 1500       | 2100       | 744                 | 6,210              | 1,600                | 11,600              |    |
| TM7338 | 濁水処理プラント(骨材プラント用) | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力100m3/h  | 時間  | 17600      | 1500       | 2600       | 1,970               | 17,300             | 4,530                | 30,600              |    |
| TM7339 | 濁水処理プラント(骨材プラント用) | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力150m3/h  | 時間  | 17600      | 1500       | 2600       | 2,320               | 20,400             | 5,350                | 36,200              |    |
| TM7340 | 濁水処理プラント(骨材プラント用) | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力200m3/h  | 時間  | 17600      | 1500       | 2600       | 2,730               | 24,000             | 6,270                | 42,500              |    |
| TM7341 | 濁水処理プラント(骨材プラント用) | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力250m3/h  | 時間  | 17600      | 1500       | 2600       | 2,990               | 26,300             | 6,880                | 46,600              |    |
| TM7342 | 濁水処理プラント(骨材プラント用) | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力300m3/h  | 時間  | 17600      | 1500       | 2600       | 3,450               | 30,400             | 7,940                | 53,800              |    |
| TM7343 | 濁水処理プラント(骨材プラント用) | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力400m3/h  | 時間  | 17600      | 1500       | 2600       | 4,420               | 38,900             | 10,200               | 68,900              |    |
| TM7344 | 濁水処理プラント(骨材プラント用) | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力500m3/h  | 時間  | 17600      | 1500       | 2600       | 5,020               | 44,200             | 11,600               | 78,300              |    |
| TM7345 | 濁水処理プラント(骨材プラント用) | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力600m3/h  | 時間  | 17600      | 1500       | 2600       | 5,640               | 49,700             | 13,000               | 87,900              |    |
| TM7346 | 濁水処理プラント(骨材プラント用) | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力800m3/h  | 時間  | 17600      | 1500       | 2600       | 6,780               | 59,700             | 15,600               | 106,000             |    |
| TM7347 | 濁水処理プラント(骨材プラント用) | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力1000m3/h | 時間  | 17600      | 1500       | 2600       | 8,110               | 71,400             | 18,700               | 126,000             |    |
| TM7351 | 濁水処理プラント(骨材プラント用) | 角型シクナ・鋼板製 処理能力50m3/h   | 時間  | 17600      | 1500       | 2600       | 1,020               | 8,970              | 2,350                | 15,900              |    |
| TM7352 | 濁水処理プラント(骨材プラント用) | 角型シクナ・鋼板製 処理能力100m3/h  | 時間  | 17600      | 1500       | 2600       | 1,510               | 13,300             | 3,480                | 23,600              |    |
| TM7353 | 濁水処理プラント(骨材プラント用) | 角型シクナ・鋼板製 処理能力150m3/h  | 時間  | 17600      | 1500       | 2600       | 1,860               | 16,400             | 4,290                | 29,000              |    |
| TM7354 | 濁水処理プラント(骨材プラント用) | 角型シクナ・鋼板製 処理能力200m3/h  | 時間  | 17600      | 1500       | 2600       | 2,350               | 20,700             | 5,410                | 36,600              |    |
| TM7355 | 濁水処理プラント(骨材プラント用) | 角型シクナ・鋼板製 処理能力250m3/h  | 時間  | 17600      | 1500       | 2600       | 2,970               | 26,200             | 6,840                | 46,300              |    |
| TM7359 | 濁水処理プラント(タムサイト用)  | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力100m3/h  | 時間  | 59300      | 2600       | 3100       | 505                 | 16,800             | 1,380                | 26,400              |    |
| TM7360 | 濁水処理プラント(タムサイト用)  | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力150m3/h  | 時間  | 59300      | 2600       | 3100       | 596                 | 19,900             | 1,630                | 31,200              |    |
| TM7361 | 濁水処理プラント(タムサイト用)  | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力200m3/h  | 時間  | 59300      | 2600       | 3100       | 699                 | 23,300             | 1,920                | 36,600              |    |
| TM7362 | 濁水処理プラント(タムサイト用)  | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力250m3/h  | 時間  | 59300      | 2600       | 3100       | 767                 | 25,600             | 2,100                | 40,200              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                     | 規格・形状                               | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|------------------------|-------------------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM7363 | 濁水処理プラント(ダムサイト用)       | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力300m <sup>3</sup> /h  | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 882                 | 29,400             | 2,420                | 46,200              |    |
| TM7364 | 濁水処理プラント(ダムサイト用)       | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力400m <sup>3</sup> /h  | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 1,130               | 37,700             | 3,100                | 59,300              |    |
| TM7365 | 濁水処理プラント(ダムサイト用)       | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力500m <sup>3</sup> /h  | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 1,300               | 43,300             | 3,560                | 68,100              |    |
| TM7366 | 濁水処理プラント(ダムサイト用)       | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力600m <sup>3</sup> /h  | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 1,460               | 48,700             | 4,010                | 76,600              |    |
| TM7367 | 濁水処理プラント(ダムサイト用)       | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力800m <sup>3</sup> /h  | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 1,770               | 59,200             | 4,870                | 93,000              |    |
| TM7368 | 濁水処理プラント(ダムサイト用)       | 丸型シクナ・鋼板製 処理能力1000m <sup>3</sup> /h | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 2,110               | 70,400             | 5,790                | 111,000             |    |
| TM7372 | 濁水処理プラント(ダムサイト用)       | 角型シクナ・鋼板製 処理能力50m <sup>3</sup> /h   | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 292                 | 9,750              | 801                  | 15,300              |    |
| TM7373 | 濁水処理プラント(ダムサイト用)       | 角型シクナ・鋼板製 処理能力100m <sup>3</sup> /h  | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 425                 | 14,200             | 1,160                | 22,200              |    |
| TM7374 | 濁水処理プラント(ダムサイト用)       | 角型シクナ・鋼板製 処理能力150m <sup>3</sup> /h  | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 529                 | 17,600             | 1,450                | 27,700              |    |
| TM7375 | 濁水処理プラント(ダムサイト用)       | 角型シクナ・鋼板製 処理能力200m <sup>3</sup> /h  | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 668                 | 22,300             | 1,830                | 35,000              |    |
| TM7376 | 濁水処理プラント(ダムサイト用)       | 角型シクナ・鋼板製 処理能力250m <sup>3</sup> /h  | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 846                 | 28,200             | 2,320                | 44,300              |    |
| TM7381 | 加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式 | ろ過面積100m <sup>2</sup>               | 時間 | 17600      | 1500       | 2600       | 1,860               | 15,400             | 4,140                | 28,000              |    |
| TM7382 | 加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式 | ろ過面積150m <sup>2</sup>               | 時間 | 17600      | 1500       | 2600       | 2,130               | 17,700             | 4,730                | 32,100              |    |
| TM7383 | 加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式 | ろ過面積200m <sup>2</sup>               | 時間 | 17600      | 1500       | 2600       | 2,360               | 19,600             | 5,260                | 35,600              |    |
| TM7384 | 加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式 | ろ過面積250m <sup>2</sup>               | 時間 | 17600      | 1500       | 2600       | 3,080               | 25,500             | 6,850                | 46,400              |    |
| TM7385 | 加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式 | ろ過面積300m <sup>2</sup>               | 時間 | 17600      | 1500       | 2600       | 3,330               | 27,600             | 7,410                | 50,200              |    |
| TM7386 | 加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式 | ろ過面積400m <sup>2</sup>               | 時間 | 17600      | 1500       | 2600       | 3,650               | 30,300             | 8,110                | 54,900              |    |
| TM7387 | 加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式 | ろ過面積600m <sup>2</sup>               | 時間 | 17600      | 1500       | 2600       | 5,330               | 44,200             | 11,900               | 80,300              |    |
| TM7388 | 加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式 | ろ過面積900m <sup>2</sup>               | 時間 | 17600      | 1500       | 2600       | 7,850               | 65,100             | 17,500               | 118,000             |    |
| TM7401 | 加圧脱水機(ダムサイト用)フィルタプレス式  | ろ過面積50m <sup>2</sup>                | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 383                 | 12,000             | 1,010                | 19,300              |    |
| TM7402 | 加圧脱水機(ダムサイト用)フィルタプレス式  | ろ過面積100m <sup>2</sup>               | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 480                 | 15,000             | 1,260                | 24,100              |    |
| TM7403 | 加圧脱水機(ダムサイト用)フィルタプレス式  | ろ過面積150m <sup>2</sup>               | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 549                 | 17,100             | 1,440                | 27,600              |    |
| TM7404 | 加圧脱水機(ダムサイト用)フィルタプレス式  | ろ過面積200m <sup>2</sup>               | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 611                 | 19,100             | 1,610                | 30,800              |    |
| TM7405 | 加圧脱水機(ダムサイト用)フィルタプレス式  | ろ過面積250m <sup>2</sup>               | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 795                 | 24,800             | 2,090                | 40,000              |    |
| TM7406 | 加圧脱水機(ダムサイト用)フィルタプレス式  | ろ過面積300m <sup>2</sup>               | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 858                 | 26,800             | 2,260                | 43,200              |    |
| TM7410 | 中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式   | 処理能力25m <sup>3</sup> /h             | 時間 | 17600      | 1500       | 2600       | 442                 | 3,480              | 956                  | 6,470               |    |
| TM7411 | 中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式   | 処理能力50m <sup>3</sup> /h             | 時間 | 17600      | 1500       | 2600       | 552                 | 4,340              | 1,190                | 8,080               |    |
| TM7412 | 中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式   | 処理能力100m <sup>3</sup> /h            | 時間 | 17600      | 1500       | 2600       | 701                 | 5,510              | 1,520                | 10,300              |    |
| TM7413 | 中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式   | 処理能力150m <sup>3</sup> /h            | 時間 | 17600      | 1500       | 2600       | 908                 | 7,140              | 1,960                | 13,300              |    |
| TM7414 | 中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式   | 処理能力200m <sup>3</sup> /h            | 時間 | 17600      | 1500       | 2600       | 1,020               | 8,050              | 2,220                | 15,000              |    |
| TM7419 | 中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式    | 処理能力25m <sup>3</sup> /h             | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 100                 | 3,130              | 264                  | 5,050               |    |
| TM7420 | 中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式    | 処理能力50m <sup>3</sup> /h             | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 126                 | 3,950              | 333                  | 6,360               |    |
| TM7421 | 中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式    | 処理能力100m <sup>3</sup> /h            | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 159                 | 4,950              | 417                  | 7,990               |    |
| TM7422 | 中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式    | 処理能力150m <sup>3</sup> /h            | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 206                 | 6,420              | 541                  | 10,400              |    |
| TM7423 | 中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式    | 処理能力200m <sup>3</sup> /h            | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 233                 | 7,270              | 613                  | 11,700              |    |
| TM7424 | 中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式    | 処理能力300m <sup>3</sup> /h            | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 320                 | 9,980              | 841                  | 16,100              |    |
| TM7425 | 中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式    | 処理能力400m <sup>3</sup> /h            | 時間 | 59300      | 2600       | 3100       | 409                 | 12,800             | 1,080                | 20,600              |    |
| TM7433 | コンクリート締固機 [電動振動式]      | 平積み0.2m3級ハックホ付                      | 時間 | 4400       | 630        | 1100       | 2,780               | 9,890              | 5,250                | 21,000              |    |
| TM7434 | コンクリート締固機 [電動振動式]      | 平積み0.3m3級ハックホ付                      | 時間 | 4400       | 630        | 1100       | 3,560               | 12,700             | 6,730                | 26,900              |    |
| TM7437 | コンクリート締固機 [油圧振動式]      | 平積み0.3m3級ハックホ付                      | 時間 | 3600       | 490        | 1100       | 5,040               | 15,500             | 9,760                | 32,000              |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                       | 規格・形状                                 | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|--------------------------|---------------------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM7440 | コンクリート締固機 [振動ローラ (RCD用)] | 質量11t                                 | 時間  | 4000       | 450        | 1100       | 8,140               | 27,700             | 15,800               | 57,300              |    |
| TM7443 | コンクリート表面掃除機 [手動型]        | 電動式30cm                               | 供用日 |            |            | 1000       |                     | 241                |                      | 241                 |    |
| TM7445 | 手動型ハイブレータ                | 振動部外径φ130 200(V)                      | 日   |            | 490        | 1100       | 772                 | 287                | 1,420                | 630                 |    |
| TM7446 | 高周波ハイブレータ (手動型ハイブレータ用)   | (入力)13.0kVA 200(V) (出力)10.0kVA 200(V) | 日   |            | 490        | 1100       | 2,890               | 1,070              | 5,310                | 2,360               |    |
| TM7447 | スライム回収機 [自走式]            | 18m3/分                                | 時間  | 8200       | 910        | 1200       | 1,710               | 13,900             | 3,750                | 25,600              |    |
| TM7450 | グライウト中央ブランチ              | 供給量100リットル/min                        | 日   |            | 1100       | 1700       | 20,100              | 17,300             | 46,900               | 30,300              |    |
| TM7451 | グライウト中央ブランチ              | 供給量150リットル/min                        | 日   |            | 1100       | 1700       | 20,600              | 17,800             | 48,200               | 31,200              |    |
| TM7457 | 振動目地切機                   | 振動力255kN(26t) [平積0.4m3級]              | 時間  | 2700       | 810        | 2100       | 5,490               | 9,220              | 12,700               | 16,300              |    |
| TM7499 | 機械経費                     |                                       | %   |            |            |            |                     |                    |                      |                     |    |
| TM7706 | 鋼橋架設工 架設工具損料             | 1組当り                                  | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 9,480               |    |
| TM7713 | 鋼床版現場溶接工 機械器具損料          |                                       | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 11,200              |    |
| TM7716 | UP現場溶接工 機械器具損料           |                                       | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 3,600               |    |
| TM7721 | 緊張ジャッキ・ポンプ 損料            | PC鋼棒 26mm φ26 (1B26A、1B26B)           | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 3,300               |    |
| TM7722 | 緊張ジャッキ・ポンプ 損料            | PC鋼棒 32mm φ32 (1B32A、1B32B)           | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 3,700               |    |
| TM7725 | 緊張ジャッキ・ポンプ 損料            | PC鋼より線 390kN(40t)型 (1S17.8)           | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 3,500               |    |
| TM7726 | 緊張ジャッキ・ポンプ 損料            | PC鋼より線 450kN(50t)型 (1S19.3)           | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 3,500               |    |
| TM7727 | 緊張ジャッキ・ポンプ 損料            | PC鋼より線 570kN(60t)型 (1S21.8)           | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 3,500               |    |
| TM7728 | 緊張ジャッキ・ポンプ 損料            | PC鋼より線 950kN(1S28.6)                  | 供用日 |            |            |            |                     | 4,600              |                      | 4,600               |    |
| TM7732 | 緊張ジャッキ・ポンプ 損料            | 700kN(70t)、750kN(80t)型 (12W7A、12W7B)  | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 3,800               |    |
| TM7737 | 緊張ジャッキ・ポンプ 損料            | 1300kN(130t)型 (8S12.4A、7S12.7B)       | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 5,700               |    |
| TM7738 | 緊張ジャッキ・ポンプ 損料            | 1900kN(195t)、2200kN(225t)型            | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 6,300               |    |
| TM7739 | 緊張ジャッキ・ポンプ 損料            | 2900kN(290t)、3100kN(320t)型            | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 9,000               |    |
| TM7740 | 緊張ジャッキ・ポンプ 損料            | 4950kN(19S15.2B)                      | 供用日 |            |            |            |                     | 15,100             |                      | 15,100              |    |
| TM7743 | ボーステンション桁製作工 機械器具損料      | 門型クレーン工：3t吊(電動ホイスト含む)                 | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 11,200              |    |
| TM7744 | ボーステンション桁製作工 機械器具損料      | 主桁製作用鋼製型枠(m2当り)                       | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 393                 |    |
| TM7748 | P C橋架設工 架設工具損料           |                                       | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 5,400               |    |
| TM7753 | プレーム桁製作工 主桁応力導入用機材損料     | L<22m                                 | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 12,900              |    |
| TM7754 | プレーム桁製作工 主桁応力導入用機材損料     | 22m≤L<30m                             | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 17,500              |    |
| TM7755 | プレーム桁製作工 主桁応力導入用機材損料     | 30m≤L<40m                             | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 25,500              |    |
| TM7756 | プレーム桁製作工 主桁応力導入用機材損料     | L≥40m                                 | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 36,300              |    |
| TM7757 | プレーム桁製作工 主桁製作用雑器具損料      |                                       | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 10,400              |    |
| TM7758 | プレーム桁製作工 主桁製作用足場損料       | 1m当り                                  | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 36                  |    |
| TM7761 | P C橋片持架設工 機械器具損料         | 柱頭部仮支承工                               | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 2,060               |    |
| TM7762 | P C橋片持架設工 機械器具損料         | 作業車組立解体工(場所打桁架設工具)                    | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 8,500               |    |
| TM7763 | P C橋片持架設工 機械器具損料         | 作業車クライミング工                            | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 170                 |    |
| TM7764 | P C橋片持架設工 機械器具損料         | 型枠工                                   | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 227                 |    |
| TM7765 | P C橋片持架設工 機械器具損料         | 鉄筋工                                   | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 3,620               |    |
| TM7766 | P C橋片持架設工 機械器具損料         | コンクリート工                               | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 1,790               |    |
| TM7767 | P C橋片持架設工 機械器具損料         | PC工(緊張ジャッキ・ポンプを除く)                    | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 4,670               |    |
| TM7768 | P C橋片持架設工 機械器具損料         | 発動発電機                                 | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 2,890               |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                          | 規格・形状       | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-----------------------------|-------------|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM7776 | 鉄筋スタッド施工機械 複合損料             | 2000A 1組当り  | 供用日 |            |            |            |                     |                    |                      | 94,400              |    |
| TM7801 | ブランチポンプ 1現場当り損料             | φ150×18.5kw | 現場  |            |            |            |                     |                    | 291,000              |                     |    |
| TM7802 | ブランチポンプ 供用1ヶ月当り損料           | φ150×18.5kw | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 97,000              |    |
| TM7803 | ゲートバルブ 1現場当り損料              | φ150        | 現場  |            |            |            |                     |                    | 15,800               |                     |    |
| TM7804 | ゲートバルブ 供用1ヶ月当り損料            | φ150        | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 4,160               |    |
| TM7805 | ノッチタンク 1現場当り損料              |             | 現場  |            |            |            |                     |                    | 6,970                |                     |    |
| TM7806 | ノッチタンク 供用1ヶ月当り損料            |             | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 4,980               |    |
| TM7811 | ワエルポイント 1現場当り損料             | φ50×0.7m    | 現場  |            |            |            |                     |                    | 1,280                |                     |    |
| TM7812 | ワエルポイント 供用1ヶ月当り損料           | φ50×0.7m    | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 408                 |    |
| TM7813 | ワイヤーハープ 1現場当り損料             | φ40×5.5m    | 現場  |            |            |            |                     |                    | 315                  |                     |    |
| TM7814 | ワイヤーハープ 供用1ヶ月当り損料           | φ40×5.5m    | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 360                 |    |
| TM7815 | ワイヤーハープ 1現場当り損料             | φ40×3.6m    | 現場  |            |            |            |                     |                    | 245                  |                     |    |
| TM7816 | ワイヤーハープ 供用1ヶ月当り損料           | φ40×3.6m    | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 280                 |    |
| TM7817 | ワイヤーハープ 1現場当り損料             | φ40×1.8m    | 現場  |            |            |            |                     |                    | 175                  |                     |    |
| TM7818 | ワイヤーハープ 供用1ヶ月当り損料           | φ40×1.8m    | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 200                 |    |
| TM7819 | ワイヤーハープ 1現場当り損料             | φ40×1.0m    | 現場  |            |            |            |                     |                    | 105                  |                     |    |
| TM7820 | ワイヤーハープ 供用1ヶ月当り損料           | φ40×1.0m    | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 120                 |    |
| TM7821 | ワイヤーネット 1現場当り損料             | φ40         | 現場  |            |            |            |                     |                    | 16                   |                     |    |
| TM7822 | ワイヤーネット 供用1ヶ月当り損料           | φ40         | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 16                  |    |
| TM7823 | スイングジョイント 1現場当り損料           | φ40         | 現場  |            |            |            |                     |                    | 986                  |                     |    |
| TM7824 | スイングジョイント 供用1ヶ月当り損料         | φ40         | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 348                 |    |
| TM7831 | ハッターハープ 1現場当り損料             | φ150×1m     | 現場  |            |            |            |                     |                    | 253                  |                     |    |
| TM7832 | ハッターハープ 供用1ヶ月当り損料           | φ150×1m     | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 253                 |    |
| TM7833 | ハッターカップリンク 1現場当り損料          | φ150        | 現場  |            |            |            |                     |                    | 385                  |                     |    |
| TM7834 | ハッターカップリンク 供用1ヶ月当り損料        | φ150        | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 207                 |    |
| TM7835 | ハッターエルボ (90° 曲管) 1現場当り損料    | φ150        | 現場  |            |            |            |                     |                    | 234                  |                     |    |
| TM7836 | ハッターエルボ (90° 曲管) 供用1ヶ月当り損料  | φ150        | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 234                 |    |
| TM7837 | ハッターベント (135° 曲管) 1現場当り損料   | φ150        | 現場  |            |            |            |                     |                    | 234                  |                     |    |
| TM7838 | ハッターベント (135° 曲管) 供用1ヶ月当り損料 | φ150        | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 234                 |    |
| TM7839 | ハッターチース (T字管) 1現場当り損料       | φ150        | 現場  |            |            |            |                     |                    | 240                  |                     |    |
| TM7840 | ハッターチース (T字管) 供用1ヶ月当り損料     | φ150        | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 240                 |    |
| TM7841 | ハッターキャブ 1現場当り損料             | φ150        | 現場  |            |            |            |                     |                    | 192                  |                     |    |
| TM7842 | ハッターキャブ 供用1ヶ月当り損料           | φ150        | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 192                 |    |
| TM7851 | ジェットポンプ 1現場当り損料             | φ80×15kw    | 現場  |            |            |            |                     |                    | 110,000              |                     |    |
| TM7852 | ジェットポンプ 供用1ヶ月当り損料           | φ80×15kw    | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 54,900              |    |
| TM7853 | サクションホース 1現場当り損料            | φ80×4.5m    | 現場  |            |            |            |                     |                    | 5,920                |                     |    |
| TM7854 | サクションホース 供用1ヶ月当り損料          | φ80×4.5m    | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 2,370               |    |
| TM7855 | ジェットホース 1現場当り損料             | φ50×20m     | 現場  |            |            |            |                     |                    | 10,500               |                     |    |
| TM7856 | ジェットホース 供用1ヶ月当り損料           | φ50×20m     | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 5,250               |    |
| TM7857 | フートバルブ 1現場当り損料              | φ80         | 現場  |            |            |            |                     |                    | 850                  |                     |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                        | 規格・形状  | 単位  | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|---------------------------|--|-----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM7858 | フートバルブ 供用1ヶ月当り損料          | φ80  | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 850                 |    |
| TM7859 | ストップバルブ 1現場当り損料           | φ50  | 現場  |            |            |            |                     |                    | 2,130                |                     |    |
| TM7860 | ストップバルブ 供用1ヶ月当り損料         | φ50  | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 425                 |    |
| TM7861 | 圧力計1現場当り損料                | φ50  | 現場  |            |            |            |                     |                    | 3,500                |                     |    |
| TM7862 | スターカッター1現場当り損料            |  | 現場  |            |            |            |                     |                    | 930                  |                     |    |
| TM7863 | スターカッター供用1ヶ月当り損料          |  | 供用月 |            |            |            |                     |                    |                      | 930                 |    |
| TM8001 | 排水管清掃車[ジェット式](無償貸付)       | タンク容量 5.3～5.8m <sup>3</sup>                        | 時間  | 600        | 100        | 120        | 1,750               | 17,400             | 5,250                | 26,200              |    |
| TM8002 | 排水管清掃車[ジェット式](無償貸付)       | タンク容量 5.3～5.8m <sup>3</sup> CNG型                   | 時間  | 600        | 100        | 120        | 2,250               | 22,400             | 6,730                | 33,700              |    |
| TM8003 | 排水管清掃車[水循環式] 4×2(無償貸付)    | 洗浄タンク容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ 容量4.7m <sup>3</sup> | 時間  | 600        | 100        | 120        | 4,510               | 44,800             | 13,500               | 67,500              |    |
| TM8006 | 側溝清掃車[ロータリーロー式](無償貸付)     | ホッパ 容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>                       | 時間  | 600        | 100        | 120        | 1,830               | 18,200             | 5,470                | 27,300              |    |
| TM8007 | 側溝清掃車[ロータリーロー式](無償貸付)     | ホッパ 容量 4.5～5.0m <sup>3</sup> CNG型                  | 時間  | 600        | 100        | 120        | 2,240               | 22,200             | 6,700                | 33,500              |    |
| TM8015 | トンネル点検車[リフト・ブーム型](無償貸付)   | (直伸・屈伸式)トラック架装型 最大地上高12m                           | 時間  | 520        | 100        | 140        | 1,840               | 17,200             | 6,460                | 24,000              |    |
| TM8016 | トンネル点検車[リフト・ブーム型](無償貸付)   | (直伸・屈伸式)トラック架装型 最大地上高9.9m                          | 時間  | 520        | 100        | 140        | 1,490               | 13,900             | 5,230                | 19,400              |    |
| TM8020 | トンネル清掃車[2本ブラシ式](無償貸付)     | トラック架装・自動追従  | 時間  | 390        | 90         | 100        | 7,370               | 66,900             | 24,500               | 95,600              |    |
| TM8021 | トンネル清掃車[3本ブラシ式](無償貸付)     | 自動追従   | 時間  | 390        | 90         | 100        | 6,930               | 62,900             | 23,100               | 89,800              |    |
| TM8022 | トンネル清掃車(無償貸付)             | 回転ブラシ式   | 時間  | 390        | 90         | 100        | 3,170               | 28,700             | 10,500               | 41,000              |    |
| TM8023 | トンネル清掃車(無償貸付)             | 回転ブラシ式 自動追従 突起物回避機能付                               | 時間  | 390        | 90         | 100        | 6,290               | 57,000             | 20,900               |                     |    |
| TM8028 | ガートレール清掃車(無償貸付)           | トラック架装・両ブラシ式                                       | 時間  | 390        | 90         | 100        | 3,320               | 30,100             | 11,000               | 43,000              |    |
| TM8032 | ガートレール清掃車[両ブラシ式](無償貸付)    | 自動追従 CNG型  | 時間  | 390        | 90         | 100        | 5,310               | 48,200             | 17,700               | 68,800              |    |
| TM8045 | 作業車[ダンプ式]7人乗り(無償貸付)       | 2.75～3.5t積 1～2tクレーン装置 標識装置付                        | 時間  | 830        | 140        | 180        | 888                 | 8,000              | 2,620                | 12,100              |    |
| TM8052 | 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム](無償貸付) | 作業床高12m積載荷重200kg 定員2名ハスケット型                        | 時間  | 520        | 100        | 140        | 716                 | 6,670              | 2,510                | 9,320               |    |
| TM8053 | 高所作業車[トラック架装・垂直昇降](無償貸付)  | 作業床高13.2m 積載荷重1000kg プラットフォーム型                     | 時間  | 520        | 100        | 140        | 1,660               | 15,400             | 5,810                | 21,600              |    |
| TM8058 | 散水車[トラック架装型](無償貸付)        | タンク容量1800リットル                                      | 時間  | 600        | 110        | 180        | 429                 | 2,930              | 1,310                | 4,360               |    |
| TM8059 | 散水車[トラック架装型](無償貸付)        | タンク容量5500～6500リットル                                 | 時間  | 600        | 110        | 180        | 870                 | 5,940              | 2,650                | 8,840               |    |
| TM8060 | 散水車[トラック架装型](無償貸付)        | タンク容量7500～8000リットル                                 | 時間  | 600        | 110        | 180        | 1,110               | 7,560              | 3,370                | 11,300              |    |
| TM8062 | 散水車 4×2(無償貸付)             | タンク容量5500～6500リットル 耐塩式                             | 時間  | 600        | 110        | 180        | 1,060               | 7,200              | 3,210                | 10,700              |    |
| TM8063 | 散水車 4×2(無償貸付)             | タンク容量6500リットル CNG型                                 | 時間  | 600        | 110        | 180        | 1,650               | 11,300             | 5,020                | 16,800              |    |
| TM8064 | 散水車 4×4(無償貸付)             | タンク容量6500リットル プラウ懸架機構付き                            | 時間  | 600        | 110        | 180        | 2,270               | 15,500             | 6,910                | 23,100              |    |
| TM8065 | パトロールカー 4×4D(無償貸付)        | サーチライト付を含む   | 時間  | 620        | 180        | 250        | 549                 | 2,370              | 1,500                | 3,730               |    |
| TM8067 | パトロールカー 4×4G(無償貸付)        | サーチライト付を含む   | 時間  | 620        | 180        | 250        | 622                 | 2,680              | 1,700                | 4,210               |    |
| TM8072 | パトロールカー 4×4G(無償貸付)        | 標識装置付 サーチライト付を含む                                   | 時間  | 620        | 180        | 250        | 918                 | 3,950              | 2,510                | 6,230               |    |
| TM8073 | パトロールカー 4×4G(無償貸付)        | 小型 サーチライト付を含む                                      | 時間  | 620        | 180        | 250        | 464                 | 2,000              | 1,270                | 3,150               |    |
| TM8075 | パトロールカー 4×4G(無償貸付)        | CNG型 標識装置付 サーチライト付を含む                              | 時間  | 620        | 180        | 250        | 1,500               | 6,450              | 4,090                | 10,200              |    |
| TM8076 | パトロールカー 4×4G(無償貸付)        | 小型 標識装置付 サーチライト付を含む                                | 時間  | 620        | 180        | 250        | 746                 | 3,210              | 2,040                | 5,060               |    |
| TM8078 | 標識車(無償貸付)                 | ダンプ式2.9t吊クレーン付                                     | 時間  | 830        | 140        | 180        | 1,110               | 10,000             | 3,290                |                     |    |
| TM8079 | 標識車(無償貸付)                 | スノウブレード付   | 時間  | 830        | 140        | 180        | 1,670               | 15,000             | 4,930                |                     |    |
| TM8080 | 工事用標識車[LED表示](無償貸付)       | 4×2 昇降式照明装置付                                       | 時間  | 710        | 150        | 170        | 1,610               | 15,700             | 5,360                | 22,400              |    |
| TM8081 | パトロールカー4×4D(無償貸付)         | 小型 サーチライト付を含む                                      | 時間  | 620        | 180        | 250        | 577                 | 2,490              | 1,580                | 3,910               |    |
| TM8082 | パトロールカー4×4D(無償貸付)         | 小型 標識装置付   | 時間  | 620        | 180        | 250        | 748                 | 3,220              | 2,040                | 5,070               |    |
| TM8086 | 路面清掃車 [ブラシ式](無償貸付)        | ホッパ 容量0.4m <sup>3</sup> 三輪全油圧駆動 リヤリフト              | 時間  | 640        | 100        | 170        | 844                 | 6,280              | 2,510                |                     |    |

建設機械等損料表（無償貸付）

| コード    | 名称                        | 規格・形状   | 単位 | 運転1時間<br>当り換算値<br>無償貸付 | 適用 |
|--------|---------------------------|---|----|------------------------|----|
| TM8001 | 排水管清掃車[ジェット式]（無償貸付）       | タンク容量 5.3～5.8m <sup>3</sup>                       | 時間 | 694                    |    |
| TM8002 | 排水管清掃車[ジェット式]（無償貸付）       | タンク容量 5.3～5.8m <sup>3</sup> CNG型                  | 時間 | 704                    |    |
| TM8003 | 排水管清掃車[水循環式] 4×2（無償貸付）    | 洗浄タンク容量3.9m <sup>3</sup> 汚泥ホッパ容量4.7m <sup>3</sup> | 時間 | 1,790                  |    |
| TM8006 | 側溝清掃車[ロータリー式]（無償貸付）       | ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>                       | 時間 | 722                    |    |
| TM8007 | 側溝清掃車[ロータリー式]（無償貸付）       | ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup> CNG型                  | 時間 | 699                    |    |
| TM8015 | トンネル点検車[リフト・ブーム型]（無償貸付）   | （直伸・屈伸式）トラック架装型 最大地上高12m                          | 時間 | 1,030                  |    |
| TM8016 | トンネル点検車[リフト・ブーム型]（無償貸付）   | （直伸・屈伸式）トラック架装型 最大地上高9.9m                         | 時間 | 836                    |    |
| TM8020 | トンネル清掃車[2本ブラシ式]（無償貸付）     | トラック架装・自動追従                                       | 時間 | 2,680                  |    |
| TM8021 | トンネル清掃車[3本ブラシ式]（無償貸付）     | 自動追従  | 時間 | 2,530                  |    |
| TM8022 | トンネル清掃車（無償貸付）             | 回転ブラシ式  | 時間 | 1,150                  |    |
| TM8023 | トンネル清掃車（無償貸付）             | 回転ブラシ式 自動追従 突起物回避機能付                              | 時間 | 2,290                  |    |
| TM8028 | ガードレール清掃車（無償貸付）           | トラック架装・両ブラシ式                                      | 時間 | 1,210                  |    |
| TM8032 | ガードレール清掃車[両ブラシ式]（無償貸付）    | 自動追従 CNG型   | 時間 | 1,580                  |    |
| TM8045 | 作業車[ダンプ式]7人乗り（無償貸付）       | 2.75～3.5t積 1～2tクレーン装置 標識装置付                       | 時間 | 385                    |    |
| TM8052 | 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]（無償貸付） | 作業床高12m積載荷重200kg 定員2名バスケット型                       | 時間 | 331                    |    |
| TM8053 | 高所作業車[トラック架装・垂直昇降]（無償貸付）  | 作業床高13.2m 積載荷重1000kg プラットフォーム型                    | 時間 | 766                    |    |
| TM8058 | 散水車[トラック架装型]（無償貸付）        | タンク容量1800リットル                                     | 時間 | 217                    |    |
| TM8059 | 散水車[トラック架装型]（無償貸付）        | タンク容量5500～6500リットル                                | 時間 | 440                    |    |
| TM8060 | 散水車[トラック架装型]（無償貸付）        | タンク容量7500～8000リットル                                | 時間 | 559                    |    |
| TM8062 | 散水車 4×2（無償貸付）             | タンク容量5500～6500リットル 耐塩式                            | 時間 | 534                    |    |
| TM8063 | 散水車 4×2（無償貸付）             | タンク容量6500リットル CNG型                                | 時間 | 761                    |    |
| TM8064 | 散水車 4×4（無償貸付）             | タンク容量6500リットル フラウ懸架機構付き                           | 時間 | 1,150                  |    |
| TM8065 | ハートローカー 4×4D（無償貸付）        | サーチライト付を含む  | 時間 | 258                    |    |
| TM8067 | ハートローカー 4×4G（無償貸付）        | サーチライト付を含む  | 時間 | 291                    |    |
| TM8072 | ハートローカー 4×4G（無償貸付）        | 標識装置付 サーチライト付を含む                                  | 時間 | 430                    |    |
| TM8073 | ハートローカー 4×4G（無償貸付）        | 小型 サーチライト付を含む                                     | 時間 | 217                    |    |
| TM8075 | ハートローカー 4×4G（無償貸付）        | CNG型 標識装置付 サーチライト付を含む                             | 時間 | 654                    |    |
| TM8076 | ハートローカー 4×4G（無償貸付）        | 小型 標識装置付 サーチライト付を含む                               | 時間 | 350                    |    |
| TM8078 | 標識車（無償貸付）                 | ダンプ式2.9t吊クレーン付                                    | 時間 | 482                    |    |
| TM8079 | 標識車（無償貸付）                 | スワブラウ付  | 時間 | 723                    |    |
| TM8080 | 工事用標識車[LED表示]（無償貸付）       | 4×2 昇降式照明装置付                                      | 時間 | 787                    |    |
| TM8081 | ハートローカー-4×4D（無償貸付）        | 小型 サーチライト付を含む                                     | 時間 | 270                    |    |
| TM8082 | ハートローカー-4×4D（無償貸付）        | 小型 標識装置付  | 時間 | 351                    |    |
| TM8086 | 路面清掃車 [ブラシ式]（無償貸付）        | ホッパ容量0.4m <sup>3</sup> 三輪全油圧駆動 リヤリフト              | 時間 | 419                    |    |
|        |                           |   |    |                        |    |
|        |                           |   |    |                        |    |
|        |                           |   |    |                        |    |
|        |                           |   |    |                        |    |
|        |                           |   |    |                        |    |
|        |                           |   |    |                        |    |
|        |                           |   |    |                        |    |

建設機械等損料表

| コード    | 名称                        | 規格・形状                                  | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|---------------------------|--|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM8087 | 路面清掃車〔ブラシ式・三輪式〕(無償貸付)     | ホッパ容量2.0～3.1m <sup>3</sup>             | 時間 | 640        | 100        | 170        | 1,870               | 13,900             | 5,560                | 20,900              |    |
| TM8088 | 路面清掃車〔ブラシ式〕(無償貸付)         | ホッパ容量0.4m <sup>3</sup> 三輪全油圧駆動 フロントリフト | 時間 | 640        | 100        | 170        | 1,190               | 8,830              | 3,530                |                     |    |
| TM8089 | 路面清掃車〔ブラシ式〕(無償貸付)長崎県      | ホッパ容量2.0～3.1m <sup>3</sup> 四輪式         | 時間 | 640        | 100        | 170        | 3,130               | 22,500             | 9,080                | 34,200              |    |
| TM8090 | 路面清掃車〔ブラシ式〕(無償貸付)         | ホッパ容量2.5m <sup>3</sup> 四輪式 省散水型        | 時間 | 640        | 100        | 170        | 3,250               | 23,400             | 9,430                |                     |    |
| TM8091 | 路面清掃車〔都市型ブラシ式〕(無償貸付)      | ホッパ容量1.8m <sup>3</sup> 四輪操舵 降灰強化型      | 時間 | 640        | 100        | 170        | 3,360               | 24,100             | 9,740                |                     |    |
| TM8092 | 路面清掃車〔ブラシ式〕(無償貸付)         | ホッパ容量1.8m <sup>3</sup> 級 都市型四輪式        | 時間 | 640        | 100        | 170        | 3,280               | 23,500             | 9,500                | 35,800              |    |
| TM8096 | 路面清掃車〔真空式〕(無償貸付)          | ホッパ容量3.5m <sup>3</sup> リヤリフト式          | 時間 | 640        | 100        | 170        | 2,740               | 20,400             | 8,140                | 30,600              |    |
| TM8100 | 路面清掃車〔真空・リアリフト式〕(無償貸付)    | ホッパ容量5.5～6.5m <sup>3</sup>             | 時間 | 640        | 100        | 170        | 3,020               | 22,500             | 8,980                | 33,800              |    |
| TM8101 | 路面清掃車〔真空・リアリフト式〕(無償貸付)    | ホッパ容量5.5～6.5m <sup>3</sup>             | 時間 | 640        | 100        | 170        | 3,150               | 23,400             | 9,360                | 35,200              |    |
| TM8102 | 路面清掃車〔真空還流式・リアリフト式〕(無償貸付) | ホッパ容量6.1m <sup>3</sup> 級               | 時間 | 640        | 100        | 170        | 3,320               | 24,700             | 9,860                | 37,200              |    |
| TM8111 | 橋梁点検車〔歩廊式〕(無償貸付)          | 幅0.5～1.2m長6～15.3m積載荷重200～300kg         | 時間 | 520        | 100        | 140        | 10,300              | 95,500             | 36,000               | 134,000             |    |
| TM8113 | 橋梁点検車〔バケット式〕(無償貸付)        | 積載荷重300kg                              | 時間 | 520        | 100        | 140        | 8,170               | 76,000             | 28,600               | 106,000             |    |
| TM8115 | 低騒音舗装機能測定車(無償貸付)          | 路面反射音・特殊タイヤ音測定装置                       | 時間 | 760        | 210        | 250        | 4,350               | 22,600             | 11,800               | 35,800              |    |
| TM8119 | 刈草梱包機械〔ハトカイト式〕(無償貸付)      | 梱包φ50cm×70cm [カソリン]                    | 日  |            | 70         | 130        | 2,960               | 1,530              | 5,800                | 3,120               |    |
| TM8120 | 刈草梱包機械〔ハトカイト式〕(無償貸付)      | 梱包φ50cm×70cm [バイオセル]                   | 日  |            | 70         | 130        | 3,300               | 1,710              | 6,480                | 3,490               |    |
| TM8122 | 刈草梱包機械〔ハトカイト式〕(無償貸付)      | 梱包φ32cm×42cm                           | 日  |            | 70         | 130        | 9,710               | 5,030              | 19,100               | 10,300              |    |
| TM8126 | 草刈車(無償貸付)                 | 大型自走式・履带式 カッター含む                       | 時間 | 440        | 70         | 130        | 1,410               | 4,820              | 2,830                | 9,600               |    |
| TM8128 | 草刈車〔ホイール式〕(無償貸付)          | ロングリーチ装置付 カッター含む                       | 時間 | 440        | 70         | 130        | 5,250               | 17,900             | 10,500               | 35,600              |    |
| TM8130 | 集草機〔遠隔操縦式〕(無償貸付)          | 集草幅160cm                               | 日  |            | 60         | 150        | 13,000              | 4,590              | 24,500               | 9,800               |    |
| TM8131 | 集草機〔遠隔操縦式〕(無償貸付)          | 集草幅180cm                               | 日  |            | 60         | 150        | 27,700              | 9,760              | 52,100               | 20,900              |    |
| TM8132 | 草刈機〔遠隔操縦式〕(無償貸付)          | 刈幅120cm カッター含む                         | 日  |            | 70         | 130        | 8,470               | 4,610              | 17,000               | 9,170               |    |
| TM8133 | 草刈機〔遠隔操縦式〕(無償貸付)          | 刈幅185cm カッター含む                         | 時間 | 440        | 70         | 130        | 3,370               | 11,500             | 6,750                | 22,900              |    |
| TM8134 | 草刈機〔ハトカイト式〕(無償貸付)         | 刈幅150cm (有人無人対応型) カッター含む               | 時間 | 440        | 70         | 130        | 2,820               | 9,620              | 5,650                | 19,100              |    |
| TM8135 | 草刈機〔ハトカイト式〕(無償貸付)         | 刈幅150cm(有人無人対応型) カッター含む                | 日  |            | 70         | 130        | 17,700              | 9,620              | 35,600               | 19,100              |    |
| TM8136 | 集草機〔ハトカイト式〕(無償貸付)         | 集草幅200cm (有人無人対応型)                     | 日  |            | 60         | 150        | 26,200              | 9,220              | 49,300               | 19,700              |    |
| TM8138 | 集草機〔大型自走式〕(無償貸付)          | 履带式                                    | 時間 | 440        | 60         | 150        | 1,820               | 4,700              | 3,430                | 10,100              |    |
| TM8141 | 簡易遠隔操縦装置(無償貸付)            | バックホウ用 HMD・カメラ付                        | 日  |            | 80         | 140        | 10,400              | 12,400             | 32,000               |                     |    |
| TM8143 | 簡易遠隔操縦装置(無償貸付)            | ブルドーザー用 HMD・カメラ付                       | 日  |            | 80         | 140        | 17,200              | 20,500             | 53,000               |                     |    |
| TM8144 | 簡易遠隔操縦装置(無償貸付)            | クローラダンプ用 HMD・カメラ付                      | 日  |            | 80         | 140        | 13,200              | 15,700             | 40,700               |                     |    |
| TM8148 | 遠隔操作バックホウ(無償貸付)           | 山積0.8m <sup>3</sup> 特定小電力無線局 2.4GHz帯   | 時間 | 690        | 110        | 180        | 3,520               | 23,000             | 9,510                | 36,500              |    |
| TM8150 | 遠隔操作バックホウ(無償貸付)           | 山積1.0m <sup>3</sup> 分解組立型、アタッチメント取付対応  | 時間 | 690        | 110        | 180        | 4,360               | 28,500             | 11,800               | 45,300              |    |
| TM8160 | 路面下空洞探査車(無償貸付)            | 電磁波地中レーダ方式                             | 時間 | 710        | 150        | 170        | 6,590               | 64,100             | 21,900               | 91,500              |    |
| TM8167 | 凍結防止剤散布装置(無償貸付)           | 自然流下式 機械質量0.20t [車両バッテリー式]             | 時間 | 170        | 40         | 140        | 356                 | 729                | 957                  |                     |    |
| TM8168 | 凍結防止剤散布装置(無償貸付)           | 自然流下式 機械質量0.20t [カソリンエンジン式]            | 時間 | 170        | 40         | 140        | 416                 | 851                | 1,120                |                     |    |
| TM8169 | 凍結防止剤散布装置(無償貸付)           | 機械質量0.72t [カソリンエンジン式]                  | 時間 | 170        | 40         | 140        | 2,180               | 4,460              | 5,850                |                     |    |
| TM8177 | 排水ポンプ車(無償貸付)              | 超軽量水中ポンプ 30m <sup>3</sup> /min         | 時間 | 710        | 150        | 170        | 3,360               | 32,700             | 11,200               | 46,600              |    |
| TM8178 | 排水ポンプ車(無償貸付)              | 超軽量水中ポンプ 30m <sup>3</sup> /min (揚程20m) | 時間 | 710        | 150        | 170        | 6,940               | 67,500             | 23,100               | 96,400              |    |
| TM8180 | 照明車〔屈折アーム式〕(無償貸付)         | 2kw×6灯                                 | 時間 | 710        | 150        | 170        | 2,670               | 26,000             | 8,880                | 37,100              |    |
| TM8197 | 水面清掃船(無償貸付)               | チェーンコンベア式双胴型 15.7m×3.7m                | 時間 | 880        | 110        | 185        | 8,260               | 70,800             | 23,100               |                     |    |
| TM8198 | 水面清掃船(無償貸付)               | 自航式 双胴型9.4×3.5m                        | 時間 | 880        | 110        | 185        | 3,580               | 30,600             | 10,000               |                     |    |

建設機械等損料表（無償貸付）

| コード    | 名称                        | 規格・形状                                  | 単位 | 運転1時間<br>当り換算値<br>無償貸付 | 適用 |
|--------|---------------------------|--|----|------------------------|----|
| TM8087 | 路面清掃車〔ブレード式・三輪式〕（無償貸付）    | ホッパ容量2.0～3.1m <sup>3</sup>             | 時間 | 928                    |    |
| TM8088 | 路面清掃車〔ブレード式〕（無償貸付）        | ホッパ容量0.4m <sup>3</sup> 三輪全油圧駆動 フロントリフト | 時間 | 590                    |    |
| TM8089 | 路面清掃車〔ブレード式〕（無償貸付）長崎県     | ホッパ容量2.0～3.1m <sup>3</sup> 四輪式         | 時間 | 1,480                  |    |
| TM8090 | 路面清掃車〔ブレード式〕（無償貸付）        | ホッパ容量2.5m <sup>3</sup> 四輪式 省散水型        | 時間 | 1,530                  |    |
| TM8091 | 路面清掃車〔都市型ブレード式〕（無償貸付）     | ホッパ容量1.8m <sup>3</sup> 四輪操舵 降灰強化型      | 時間 | 1,580                  |    |
| TM8092 | 路面清掃車〔ブレード式〕（無償貸付）        | ホッパ容量1.8m <sup>3</sup> 級 都市型四輪式        | 時間 | 1,540                  |    |
| TM8096 | 路面清掃車〔真空式〕（無償貸付）          | ホッパ容量3.5m <sup>3</sup> リヤリフト式          | 時間 | 1,360                  |    |
| TM8100 | 路面清掃車〔真空・リアダンプ式〕（無償貸付）    | ホッパ容量5.5～6.5m <sup>3</sup>             | 時間 | 1,500                  |    |
| TM8101 | 路面清掃車〔真空・リアリフト式〕（無償貸付）    | ホッパ容量5.5～6.5m <sup>3</sup>             | 時間 | 1,560                  |    |
| TM8102 | 路面清掃車〔真空還流式・リアリフト式〕（無償貸付） | ホッパ容量6.1m <sup>3</sup> 級               | 時間 | 1,640                  |    |
| TM8111 | 橋梁点検車〔歩廊式〕（無償貸付）          | 幅0.5～1.2m長6～15.3m積載荷重200～300kg         | 時間 | 4,730                  |    |
| TM8113 | 橋梁点検車〔ハケット式〕（無償貸付）        | 積載荷重300kg                              | 時間 | 3,760                  |    |
| TM8115 | 低騒音舗装機能測定車（無償貸付）          | 路面反射音・特殊タイヤ音測定装置                       | 時間 | 2,010                  |    |
| TM8119 | 刈草梱包機械（ハトガト式）（無償貸付）       | 梱包φ50cm×70cm [カトリン]                    | 日  | 481                    |    |
| TM8120 | 刈草梱包機械（ハトガト式）（無償貸付）       | 梱包φ50cm×70cm [アイゼル]                    | 日  | 537                    |    |
| TM8122 | 刈草梱包機械（ハトガト式）（無償貸付）       | 梱包φ32cm×42cm                           | 日  | 1,580                  |    |
| TM8126 | 草刈車（無償貸付）                 | 大型自走式・履帯式 カッター含む                       | 時間 | 297                    |    |
| TM8128 | 草刈車〔ホイール式〕（無償貸付）          | ロングリーチア装置付 カッター含む                      | 時間 | 945                    |    |
| TM8130 | 集草機〔遠隔操縦式〕（無償貸付）          | 集草幅160cm                               | 日  | 1,920                  |    |
| TM8131 | 集草機〔遠隔操縦式〕（無償貸付）          | 集草幅180cm                               | 日  | 4,080                  |    |
| TM8132 | 草刈機〔遠隔操縦式〕（無償貸付）          | 刈幅120cm カッター含む                         | 日  | 1,450                  |    |
| TM8133 | 草刈機〔遠隔操縦式〕（無償貸付）          | 刈幅185cm カッター含む                         | 時間 | 708                    |    |
| TM8134 | 草刈機〔ハトガト式〕（無償貸付）          | 刈幅150cm（有人無人対応型）カッター含む                 | 時間 | 593                    |    |
| TM8135 | 草刈機〔ハトガト式〕（無償貸付）          | 刈幅150cm（有人無人対応型）カッター含む                 | 日  | 3,020                  |    |
| TM8136 | 集草機〔ハトガト式〕（無償貸付）          | 集草幅200cm（有人無人対応型）                      | 日  | 3,850                  |    |
| TM8138 | 集草機〔大型自走式〕（無償貸付）          | 履帯式                                    | 時間 | 355                    |    |
| TM8141 | 簡易遠隔操縦装置（無償貸付）            | バックホウ用 HMD・カメラ付                        | 日  | 2,160                  |    |
| TM8143 | 簡易遠隔操縦装置（無償貸付）            | ブルドーザ用 HMD・カメラ付                        | 日  | 3,560                  |    |
| TM8144 | 簡易遠隔操縦装置（無償貸付）            | クローラダンプ用 HMD・カメラ付                      | 日  | 2,740                  |    |
| TM8148 | 遠隔操作バックホウ（無償貸付）           | 山積0.8m <sup>3</sup> 特定小電力無線局 2.4GHz帯   | 時間 | 1,020                  |    |
| TM8150 | 遠隔操作バックホウ（無償貸付）           | 山積1.0m <sup>3</sup> 分解組立型、アタッチメント取付対応  | 時間 | 1,270                  |    |
| TM8160 | 路面下空洞探査車（無償貸付）            | 電磁波地中レーザ方式                             | 時間 | 3,220                  |    |
| TM8167 | 凍結防止剤散布装置（無償貸付）           | 自然流下式 機械質量0.20t [車両バッテリー式]             | 時間 | 114                    |    |
| TM8168 | 凍結防止剤散布装置（無償貸付）           | 自然流下式 機械質量0.20t [ガソリンエンジン式]            | 時間 | 133                    |    |
| TM8169 | 凍結防止剤散布装置（無償貸付）           | 機械質量0.72t [ガソリンエンジン式]                  | 時間 | 695                    |    |
| TM8177 | 排水ポンプ車（無償貸付）              | 超軽量水中ポンプ 30m <sup>3</sup> /min         | 時間 | 2,300                  |    |
| TM8178 | 排水ポンプ車（無償貸付）              | 超軽量水中ポンプ 30m <sup>3</sup> /min（揚程20m）  | 時間 | 4,750                  |    |
| TM8180 | 照明車〔屈折フレーム式〕（無償貸付）        | 2kw×6灯                                 | 時間 | 1,830                  |    |
| TM8197 | 水面清掃船（無償貸付）               | チェーンコンバース式双胴型 15.7m×3.7m               | 時間 | 842                    |    |
| TM8198 | 水面清掃船（無償貸付）               | 自航式 双胴型9.4×3.5m                        | 時間 | 365                    |    |



建設機械等損料表

| コード    | 名称                   | 規格・形状                       | 単位 | 運転時間<br>③欄 | 運転日数<br>④欄 | 供用日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|----------------------|-----------------------------|----|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM8207 | 調査船(無償貸付)            | FRP製 総トン数4.2t 全長12.5m 定員13名 | 日  |            | 160        | 265        | 10,300              | 9,750              | 26,500               |                     |    |
| TM8211 | カタ土除去装置(無償貸付)        | 作業船 軽合金製単胴型 総トン数4.9t        | 時間 | 880        | 110        | 185        | 2,620               | 22,500             | 7,350                |                     |    |
| TM8212 | カタ土除去装置(無償貸付)        | 作業船 耐食アルミニウム合金製 総トン数7.9t    | 時間 | 880        | 110        | 185        | 5,620               | 48,200             | 15,700               |                     |    |
| TM8213 | カタ土除去装置(無償貸付)        | 作業船 耐食アルミニウム合金製 総トン数5.4t    | 時間 | 880        | 110        | 185        | 6,360               | 54,500             | 17,800               |                     |    |
| TM8241 | ダンプトラック(無償貸付)        | 積載重量4t                      | 時間 | 830        | 140        | 180        | 492                 | 4,430              | 1,450                | 6,700               |    |
| TM9001 | タイヤ 良好               | ダンプトラック 2～3t積               | 時間 |            |            |            |                     |                    | 39                   | 178                 |    |
| TM9002 | タイヤ 普通               | ダンプトラック 2～3t積               | 時間 |            |            |            |                     |                    | 63                   | 292                 |    |
| TM9003 | タイヤ 不良               | ダンプトラック 2～3t積               | 時間 |            |            |            |                     |                    | 148                  | 681                 |    |
| TM9004 | タイヤ 良好               | ダンプトラック 4t積                 | 時間 |            |            |            |                     |                    | 56                   | 256                 |    |
| TM9005 | タイヤ 普通               | ダンプトラック 4t積                 | 時間 |            |            |            |                     |                    | 90                   | 413                 |    |
| TM9006 | タイヤ 不良               | ダンプトラック 4t積                 | 時間 |            |            |            |                     |                    | 206                  | 951                 |    |
| TM9007 | タイヤ 良好               | ダンプトラック 6～7t積               | 時間 |            |            |            |                     |                    | 75                   | 348                 |    |
| TM9008 | タイヤ 普通               | ダンプトラック 6～7t積               | 時間 |            |            |            |                     |                    | 120                  | 555                 |    |
| TM9009 | タイヤ 不良               | ダンプトラック 6～7t積               | 時間 |            |            |            |                     |                    | 274                  | 1,260               |    |
| TM9010 | タイヤ 良好               | ダンプトラック 8t積                 | 時間 |            |            |            |                     |                    | 89                   | 412                 |    |
| TM9011 | タイヤ 普通               | ダンプトラック 8t積                 | 時間 |            |            |            |                     |                    | 142                  | 657                 |    |
| TM9012 | タイヤ 不良               | ダンプトラック 8t積                 | 時間 |            |            |            |                     |                    | 325                  | 1,500               |    |
| TM9013 | タイヤ 良好               | ダンプトラック10t積                 | 時間 |            |            |            |                     |                    | 158                  | 731                 |    |
| TM9014 | タイヤ 普通               | ダンプトラック10t積                 | 時間 |            |            |            |                     |                    | 253                  | 1,170               |    |
| TM9015 | タイヤ 不良               | ダンプトラック10t積                 | 時間 |            |            |            |                     |                    | 576                  | 2,660               |    |
| TM9222 | ペーパードレーン打機〔湿地型〕      | 打込長～30m                     | 時間 | 550        | 80         | 150        | 7,430               | 56,200             | 22,800               | 83,500              |    |
| TM9223 | ペーパードレーン打機〔湿地型〕      | 打込長30m～40m                  | 時間 | 550        | 80         | 150        | 9,660               | 73,100             | 29,600               | 109,000             |    |
| TM9225 | ペーパードレーン施工機          | 打込長20m以下 質量23.9t            | 時間 | 550        | 80         | 150        | 6,340               | 48,000             | 19,400               | 71,200              |    |
| TM9226 | ペーパードレーン施工機          | 打込長30m以下 質量28.3t            | 時間 | 550        | 80         | 150        | 6,970               | 52,800             | 21,400               | 78,300              |    |
| TM9227 | ペーパードレーン施工機          | 打込長40m以下 質量40.5t            | 時間 | 550        | 80         | 150        | 9,310               | 70,500             | 28,500               | 105,000             |    |
| TM9228 | ペーパードレーン施工機          | 施工管理計                       | 日  |            | 70         | 155        | 7,560               | 5,340              | 19,400               | 8,760               |    |
| TM9235 | ペーパードレーン施工機 (液状化対策用) | 打込長15m以下 質量36.0t            | 時間 | 550        | 80         | 150        | 6,600               | 50,000             | 20,200               | 74,200              |    |
| TM9236 | ペーパードレーン施工機 (液状化対策用) | 打込長20m以下 質量57.1t            | 時間 | 550        | 80         | 150        | 8,940               | 67,700             | 27,400               | 101,000             |    |
| TM9237 | ペーパードレーン施工機 (液状化対策用) | 打込長25m以下 質量64.4t            | 時間 | 550        | 80         | 150        | 9,870               | 74,700             | 30,200               | 111,000             |    |
| TM9238 | ペーパードレーン施工機 (液状化対策用) | 施工管理計                       | 日  |            | 80         | 160        | 5,750               | 4,500              | 14,700               | 7,370               |    |
| TM9245 | グラベルドレーン施工機          | 打込長20m以下 質量98.5t            | 時間 | 610        | 110        | 160        | 14,400              | 94,600             | 39,300               | 150,000             |    |
| TM9246 | グラベルドレーン施工機          | 打込長25m以下 質量107.8t           | 時間 | 610        | 110        | 160        | 16,300              | 107,000            | 44,400               | 169,000             |    |
| TM9247 | グラベルドレーン施工機          | 施工管理計                       | 日  |            | 110        | 160        | 6,220               | 7,100              | 16,600               | 11,400              |    |
| TM9251 | グラベルドレーン施工機 (締固め式)   | 打込長20m以下 質量102.6t           | 時間 | 610        | 110        | 160        | 19,300              | 126,000            | 52,500               | 200,000             |    |
| TM9252 | グラベルドレーン施工機 (締固め式)   | 打込長25m以下 質量118.3t           | 時間 | 610        | 110        | 160        | 21,200              | 139,000            | 57,600               | 219,000             |    |
| TM9253 | グラベルドレーン施工機 (締固め式)   | 施工管理計                       | 日  |            | 110        | 160        | 14,600              | 16,700             | 38,900               | 26,800              |    |
| TM9261 | 鋼管用大型バイプロハンマ         | 起振力1,049KN 質量10.1t          | 時間 | 470        | 80         | 120        | 6,520               | 39,000             | 16,500               | 64,600              |    |
| TM9262 | 鋼管用大型バイプロハンマ         | 起振力1,431KN 質量13.5t          | 時間 | 470        | 80         | 120        | 8,830               | 52,800             | 22,300               | 87,400              |    |
| TM9263 | 鋼管用大型バイプロハンマ         | 起振力1,823KN 質量16.7t          | 時間 | 470        | 80         | 120        | 9,600               | 57,400             | 24,300               | 95,000              |    |
| TM9271 | バイプロ用鋼管チャック          | 60、90KW用 φ500～1200 2.6t     | 時間 | 470        | 80         | 120        | 2,530               | 15,100             | 6,390                | 25,000              |    |



建設機械等損料表

| コード    | 名称                      | 規格・形状                   | 単位  | 運転<br>時間<br>③欄 | 運転<br>日数<br>④欄 | 供用<br>日数<br>⑤欄 | 運転1時間<br>当り損料<br>⑨欄 | 供用1日<br>当り損料<br>⑩欄 | 運転1時間<br>当り換算値<br>⑬欄 | 供用1日<br>当り換算値<br>⑮欄 | 摘要 |
|--------|-------------------------|-------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----|
| TM9272 | パイプロ用鋼管チャック             | 120KW用 φ500~1200 3.9t   | 時間  | 470            | 80             | 120            | 2,930               | 17,500             | 7,410                | 29,000              |    |
| TM9273 | パイプロ用鋼管チャック             | 150KW用 φ600~1500 4.5t   | 時間  | 470            | 80             | 120            | 3,290               | 19,700             | 8,330                | 32,600              |    |
| TM9274 | パイプロ用鋼管チャック             | 200KW用 φ700~1700t 6.5t  | 時間  | 470            | 80             | 120            | 4,000               | 23,900             | 10,100               | 39,600              |    |
| TM9275 | パイプロ用鋼管チャック             | 240kw用 φ1000~2000 10.2t | 時間  | 470            | 80             | 120            | 4,460               | 26,700             | 11,300               | 44,200              |    |
| TM9281 | 事前混合処理設備                | B500型 標準タイプ             | 時間  | 620            | 110            | 160            | 26,800              | 73,500             | 45,700               | 177,000             |    |
| TM9282 | 事前混合処理設備                | B500型 中継コンベヤ追加型         | 時間  | 620            | 110            | 160            | 28,100              | 77,100             | 48,000               | 186,000             |    |
| TM9283 | 事前混合処理設備                | B900型 標準タイプ             | 時間  | 620            | 110            | 160            | 52,500              | 144,000            | 89,700               | 347,000             |    |
| TM9284 | 事前混合処理設備                | B900型 中継コンベヤ追加型         | 時間  | 620            | 110            | 160            | 57,700              | 158,000            | 98,600               | 382,000             |    |
| TM9291 | 二軸同軸式アースオーガ機[海上]        | モータ出力180KW              | 時間  | 560            | 90             | 140            | 6,940               | 57,500             | 21,300               | 85,200              |    |
| TM9292 | 二軸同軸式アースオーガ機[海上]        | モータ出力200KW              | 時間  | 560            | 90             | 140            | 7,910               | 65,600             | 24,300               | 97,200              |    |
| TM9293 | 二軸同軸式アースオーガ機[海上]        | モータ出力290KW              | 時間  | 560            | 90             | 140            | 9,160               | 75,900             | 28,100               | 113,000             |    |
| TM9371 | 吊金具 (1函当り) [起重機船用]      | ケツ重量 1000t用             | 供用日 |                |                | 110            |                     | 29,600             |                      | 29,600              |    |
| TM9372 | 吊金具 (1函当り) [起重機船用]      | ケツ重量 1600t用             | 供用日 |                |                | 110            |                     | 39,100             |                      | 39,100              |    |
| TM9373 | 吊金具 (1函当り) [起重機船用]      | ケツ重量 2000t用             | 供用日 |                |                | 110            |                     | 46,100             |                      | 46,100              |    |
| TM9374 | 吊金具 (1函当り) [起重機船用]      | ケツ重量 2700t用             | 供用日 |                |                | 110            |                     | 58,000             |                      | 58,000              |    |
| TM9375 | 吊金具 (1函当り) [起重機船用]      | ケツ重量 3100t用             | 供用日 |                |                | 110            |                     | 65,200             |                      | 65,200              |    |
| TM9381 | 吊ワイヤーロープ (1点当り) [起重機船用] | 径 φ80mm                 | 供用日 |                |                |                |                     | 3,630              |                      | 3,630               |    |
| TM9382 | 吊ワイヤーロープ (1点当り) [起重機船用] | 径 φ90mm                 | 供用日 |                |                |                |                     | 3,720              |                      | 3,720               |    |
| TM9383 | 吊ワイヤーロープ (1点当り) [起重機船用] | 径 φ100mm                | 供用日 |                |                |                |                     | 6,680              |                      | 6,680               |    |
| TM9384 | 吊ワイヤーロープ (1点当り) [起重機船用] | 径 φ120mm                | 供用日 |                |                |                |                     | 8,550              |                      | 8,550               |    |
| TM9391 | 平衡滑車 (1基当り) [起重機船用]     | 100t型                   | 供用日 |                |                | 130            |                     | 1,230              |                      | 1,230               |    |
| TM9392 | 平衡滑車 (1基当り) [起重機船用]     | 250t型                   | 供用日 |                |                | 130            |                     | 2,270              |                      | 2,270               |    |