

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM0605	バックホ 後方超小旋回型・排ガス対策型	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,410	9,230	3,820	14,700	
TM0606	バックホ 後方超小旋回型・排ガス対策型	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,810	11,900	4,910	18,800	
TM0619	バックホ 超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	690	110	180	925	6,050	2,500	9,610	
TM0620	バックホ 超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	690	110	180	1,340	8,730	3,610	13,900	
TM0625	バックホ 超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	983	6,430	2,660	10,200	
TM0626	バックホ 超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,400	9,150	3,790	14,500	
TM0629	バックホ 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,470	9,640	3,990	15,300	
TM0630	バックホ 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,920	12,500	5,180	19,900	
TM0631	バックホ 標準型・クレーン機能付 排ガス・一般型	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	時間	690	110	180	725	4,740	1,960	7,530	
TM0632	バックホ 標準型・クレーン機能付 排ガス・一般型	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,040	6,830	2,830	10,900	
TM0633	バックホ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,220	7,970	3,300	12,700	
TM0634	バックホ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,780	11,600	4,810	18,500	
TM0639	バックホ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 第2次基	時間	690	110	180	823	5,380	2,230	8,550	
TM0640	バックホ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 第2次基	時間	690	110	180	1,140	7,420	3,070	11,800	
TM0641	バックホ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	1,310	8,570	3,550	13,600	
TM0642	バックホ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	1,890	12,400	5,120	19,600	
TM0652	バックホ 標準型・超低騒音型・クレーン付 排ガス	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	1,920	12,500	5,180	19,900	
TM0654	バックホ・標準型・超低騒音型・クレーン付・排ガス	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t (2011年)	時間	690	110	180	2,390	15,700	6,480	24,900	6/1新設
TM0657	バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	時間	690	110	180	988	6,460	2,670	10,300	
TM0658	バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,270	8,320	3,440	13,200	
TM0659	バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,370	8,980	3,720	14,300	
TM0660	バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,840	12,000	4,980	19,100	
TM0665	バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 第2次基	時間	690	110	180	1,070	7,000	2,900	11,100	
TM0666	バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 第2次基	時間	690	110	180	1,350	8,820	3,650	14,000	
TM0667	バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	1,510	9,890	4,090	15,700	
TM0668	バックホ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	1,980	12,900	5,350	20,600	
TM0673	バックホ 超小旋回型・クレーン機能付 排ガス	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	時間	690	110	180	1,090	7,120	2,950	11,300	
TM0674	バックホ 超小旋回型・クレーン機能付 排ガス	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,500	9,810	4,060	15,600	
TM0679	バックホ 超小旋回型・クレーン機能付 排ガス	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 第2次基	時間	690	110	180	1,180	7,700	3,180	12,200	
TM0680	バックホ 超小旋回型・クレーン機能付 排ガス	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 第2次基	時間	690	110	180	1,650	10,800	4,470	17,100	
TM0688	バックホ [クローラ型・超ロングアーム・排出ガス対策型]	山積0.4m3(平積0.3m3) 最大作業半径15~19m	時間	690	110	180	1,920	12,500	5,180	19,900	
TM0689	バックホ [クローラ型・超ロングアーム・排出ガス対策型]	山積0.4m3(平積0.3m3) 第2次最大半径15~19m	時間	690	110	180	2,070	13,500	5,590	21,500	
TM0696	バックホ [ホイール型・排出ガス対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	640	110	150	845	6,140	2,290	9,750	
TM0697	バックホ [ホイール型・排出ガス対策型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	640	110	150	1,270	9,250	3,440	14,700	
TM0702	バックホ [ホイール型・排出ガス対策型]	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	時間	640	110	150	1,390	10,100	3,750	16,000	
TM0703	バックホ [ホイール型・排出ガス対策型]	山積0.6m3(平積0.45m3) 第2次基準値	時間	640	110	150	1,660	12,100	4,490	19,200	
TM0708	遠隔操作バックホ[操作系：特定小電力無線局]	山積0.8m3	時間	690	110	180	3,150	20,600	8,530	32,700	
TM0709	遠隔操作バックホ[操作系：特定小電力無線局]	山積0.8m3画像系2.4GHz帯小電力データ通信1ch	時間	690	110	180	3,520	23,000	9,510	36,500	
TM0717	水中バックホウ	97PS型 質量21.3t	時間	500	100	220	38,100	62,600	65,600	149,000	
TM0719	ドラクライン、クラムシェル [機械ロープ式・クローラ型]	平積容量0.6m3	時間	630	100	150	2,150	17,800	6,370	26,800	
TM0721	ドラクライン、クラムシェル [機械ロープ式・クローラ型]	平積容量1.2m3	時間	630	100	150	4,100	33,800	12,100	51,100	