

リサイクル建設資材

目 次

1．県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表	-----	再-	1
2．県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表	-----	再-	3
3．その他の認定リサイクル建設資材	-----	再-	4

1. 県内の再生クラッシャー - ラン出荷可能業者一覧表

下記、県内の出荷可能業者については、長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき、長崎県リサイクル認定証の交付を受けている事業所である。

なお、下記一覧表に掲載されていない県内事業所の再生クラッシャーランは、使用しないことを原則とする。

<再生クラッシャー - ラン出荷可能業者一覧表>

管内	番号	事業所	中間処理場所 (移動式機械保管場所)	種別	配合割合(%)			公的機関での試験結果					
					新材	リサイクル材		修正 CBR	最大 乾燥 密度	最適 含水比	粒度	すり減 り減量 50% 以下	
						Co殻	As殻						
長崎	1	長星開発(株)	長崎市福田本町778	RC-40	40	30	30	47.0	1.993	7.5	OK	22.9	
	2	長崎砕石工業協同組合	長崎市琴海町西海郷2791-1	RC-40	50	30	20	81.6	1.935	6.9	OK	19.7	
	3	西海砕石(株)	長崎市小江町1522	RC-40	60	40	20	98.1	2.071	7.5	OK	25.5	
	4	(株)佐藤	長崎市大籠町950	RC-40		80	20	112.2	1.960	11.0	OK	26.2	
	5	(有)大裕工業	長崎市畝刈町1559-9	RC-40		90	10	116.1	1.896	11.7	OK	28.7	
	6	(株)西菱環境開発	長崎市三京町2750-1	RC-40		80	20	56.2	1.893	11.4	OK	26.8	
	7	(株)野中建設	長崎市琴海町西海郷967-2	RC-40		100		128.4	1.949	12.5	OK	25.5	
	8	旭砕石(株) 外海工場	長崎市永田町2820	RC-40	90	5	5	55.1	1.938	5.1	OK	16.3	
	9	(株)山口運輸	長崎市西海町2372-2 他5筆	RC-40		70	30	55.1	1.855	10.0	OK	25.0	
県央	10	(有)県央リサイクル開発	大村市原町7	RC-40	70	20	10	138.7	1.999	9.4	OK	23.3	
	11	(有)張本石材	諫早市飯盛町里名1878-2	RC-40	85	10	5	78.3	1.941	7.8	OK	26.1	
	12	吉川建設(株)	諫早市栗面町544	RC-40		80	20	42.0	1.897	7.7	OK	19.7	
	13	(株)池田産業	大村市徳泉川内町605-1	RC-40		90	10	65.8	1.878	11.9	OK	24.6	
	14	(有)田川砕石	諫早市高来町上鹿子宇戸1074	RC-40	80	10	10	83.9	1.992	5.1	OK	21.0	
	15	山本産業(株)	諫早市森山町慶師野名1142-1	RC-40	85	10	5	114.0	2.006	7.9	OK	29.5	
	16	まる九産業(有)	諫早市森山町慶師野名1117	RC-40	70	20	10	118.9	1.929	9.3	OK	32.8	
	17	(株)鈴木建設	大村市池田二丁目1214	RC-40		90	10	98.6	2.015	10.4	OK	24.9	
	18	(有)吉次砕石	諫早市小長井町古場名字白瀧237-1	RC-40	80	10	10	85.2	2.080	6.0	OK	18.1	
	19	巴産業(株)	諫早市森山町井牟田下名2-5	RC-40	90	7	3	72.3	2.105	3.1	OK	22.6	
	20	黒木建設(株)	諫早市土師野尾町1126	RC-40		95	5	122.8	1.862	12.7	OK	25.3	
	12	21	(有)多良見砕石	諫早市多良見町木床名660	RC-40	80	20		98.1	2.084	7.7	OK	24.1
島原	22	(株)洗組(たけしぐみ)	南島原市布津町丙4469-147	RC-40		70	30	57.9	1.902	9.5	OK	23.8	
	23	島原復興開発(株)	島原市出の川町甲792	RC-40		80	20	101.0	1.930	11.9	OK	28.4	
	24	島原復興開発(株)	雲仙市小浜町山畑字大平2821-1	RC-40		80	20	69.6	1.817	11.2	OK	24.4	
	25	(株)福義丸	南島原市西有家町長野4926	RC-40	80	10	10	136.5	2.189	4.1	OK	10.7	
	26	(株)作元組	島原市宇土町乙1163	RC-40		70	30	89.9	1.907	9.8	OK	30.7	
	27	(株)三又交通	島原市立野町丙1899	RC-40		70	30	65.5	1.851	9.6	OK	27.8	
	28	(株)有馬	南島原市加津佐町於茂屋敷	RC-40	50	40	10	91.1	2.015	7.8	OK	24.2	
	29	(有)クリーン雲仙	雲仙市小浜町山畑5260	RC-40		70	30	87.7	1.908	11.1	OK	29.9	
	9	30	(株)モリセ	雲仙市国見町神代戌字原頭2658	RC-40		80	20	74.6	1.855	9.6	OK	28.7

<再生クラッシャー-ラン出荷可能業者一覧表>

管内	番号	事業所	中間処理場所 (移動式機械保管場所)	種別	配合割合(%)			公的機関での試験結果					
					新材	リサイクル材		修正 CBR	最大 乾燥 密度	最 適 含水比	粒 度	すり減 り減量 50% 以下	
						Co殻	As殻						
県北 (大瀬戸)	31	小嶋産業(株)	西海市西海町太田和郷 1014	RC-40	80	10	10	165.7	2.262	7.7	OK	23.9	
	2	32	(株)クボタ	西海市西海町木場郷 563	RC-40		90	10	92.3	1.897	10.0	OK	29.5
県北 (県北)	15	33	(株)マユミ	東彼杵郡川棚町石木郷 1006	RC-40	90	5	5	102.7	1.972	6.2	OK	16.3
		34	吉井砕石工業(株)	佐世保市吉井町乙石尾免 大小田23	RC-40	80	10	10	44.5	2.081	4.7	OK	17.1
		35	西部道路(株)	佐世保市有福町172-1	RC-40		80	20	111.1	1.905	11.1	OK	24.4
		36	旭砕石(株)	東彼杵郡東彼杵町大音琴 郷1754	RC-40	80	10	10	78.7	1.962	5.0	OK	14.8
		37	(株)リプロ	東彼杵郡波佐見町木郷 1699	RC-40		60	40	62.4	1.928	10.6	OK	22.7
		38	リサイクルサセホ(有)	佐世保市赤崎町1228	RC-40		70	30	56.2	1.831	9.8	OK	25.6
		39	堀内商事(株)	佐世保市吉井町福井免 140-1	RC-40		80	20	107.9	1.973	10.3	OK	24.7
		40	堀内商事(株)	佐世保市吉井町福井免 140-1	RC-40		100		124.2	1.953	13.0	OK	28.4
		41	(株)友建設	北松浦郡小値賀町前方郷	RC-40	50	30	20	92.8	2.048	9.1	OK	23.4
		42	(株)古賀建設	東彼杵郡川棚町石木郷 1045-2	RC-40	80	20		109.1	2.014	10.1	OK	16.9
		43	(株)ダイコウ建設	佐世保市宇久町平郷字大 河原5193-1	RC-40		90	10	89.2	1.931	10.2	OK	27.3
		44	(株)ダイコウ建設	佐世保市宇久町平郷字大 河原5193-1	RC-40		100		97.7	1.843	8.7	OK	26.7
		45	(株)細川建設	北松浦郡小値賀町前方郷 船瀬ノ迎	RC-40		80	20	75.0	1.890	11.6	OK	23.6
		46	(株)エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石免 字鳥越215	RC-40		100		138.3	1.944	11.6	OK	30.8
		47	(株)エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石免 字鳥越215	RC-40		80	20	95.7	1.971	10.9	OK	27.6
県北 (田平)	5	48	(株)光真砕石	平戸市船木町元女鹿72- 2	RC-40	90	5	5	73.7	1.974	7.0	OK	13.3
		49	大坪建設(株)	平戸市田平町大久保免字 大崎601	RC-40		100		113.0	1.867	10.5	OK	32.1
		50	久田砕石	平戸市上中津良町1285	RC-40	80	20		132.7	2.036	8.7	OK	23.1
		51	(有)栄伸産業	松浦市鷹島町里免1213	RC-40	65	30	5	77.5	1.968	7.8	OK	18.7
		52	西田商事(株)	平戸市下中町神曾根 116-17	RC-40	90	5	5	67.0	1.947	5.8	OK	15.9
五島	5	53	(有)元村金属産業	五島市長手町808	RC-40		95	5	148.2	1.961	11.7	OK	20.1
		54	合同建設(株)	五島市岐宿町中岳郷 1733-12	RC-40		70	30	71.5	1.917	9.7	OK	23.0
		55	(有)山寿興業	五島市向町557	RC-40		100		109.3	1.943	10.0	OK	26.7
		56	(株)山内産業	五島市岐宿町楠原郷字休 息坂	RC-40	70	30		135.0	2.152	7.8	OK	18.6
		57	(有)セイホウ開発	五島市野々切町1944- 4	RC-40		80	20	81.2	1.969	9.6	OK	27.0
上五島	2	58	(株)江口組	南松浦郡新上五島町七百 郷	RC-40	70	20	10	76.5	2.105	4.7	OK	19.6
		59	加藤産業(株)	南松浦郡新上五島町神ノ 浦郷字鯛ノ浦道脇	RC-40	70	22.5	7.5	125.9	2.250	6.5	OK	24.0
舌岐	2	60	(有)舌岐砕石	舌岐市芦辺町国分本村触 字西山445	RC-40	60	30	10	134.8	2.035	10.6	OK	28.6
		61	平尾建設(株)	舌岐市郷ノ浦町物部本村 触字辻140	RC-40		80	20	136.0	2.256	7.2	OK	20.7
対馬	4	62	八重島窯業原料(株)	対馬市厳原町大字厳原東 里75	RC-40	70	15	15	94.8	1.927	10.0	OK	29.0
		63	西部道路(株)	対馬市上対馬町大字大浦 字鳥畑558	RC-40	50	40	10	100.0	2.152	6.9	OK	25.0
		64	厳原砕石(株)	対馬市厳原町大字久田字 豆酸内572-1	RC-40	60	30	10	52.5	1.882	5.6	OK	17.2
		65	(有)対光運輸	対馬市上県町飼所11	RC-40	50	30	20	82.6	2.057	7.1	OK	18.5

2. 県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表

下記、県内の出荷可能業者については、長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき、長崎県リサイクル認定証の交付を受けている事業所である。

なお、下記一覧表に掲載されていない県内事業所の再生粒度調整砕石は、使用しないことを原則とする。

<再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表>

管内	番号	事業所	中間処理場所 (移動式機械保管場所)	種別	配合割合(%)			公的機関での試験結果				
					新材	リサイクル材		修正 CBR	最大 乾燥 密度	最適 含水比	粒度	すり減り 減量 50% 以下
						Co殻	As殻					
長崎	1	長崎砕石工業協同組合	西彼杵郡琴海町西海郷 2791-1	RM-40	70	20	10	166.6	2.187	6.8	OK	16.8
	2	西海砕石(株)	長崎市小江町1522他	RM-40	80	10	10	110.6	2.215	7.2	OK	19.3
	3	旭砕石(株)外海工場	長崎市永田町2820	RM-40	90	5	5	143.2	2.138	6.8	OK	17.1
県央	4	(有)田川砕石	諫早市高来町上鹿子字戸 1074	RM-40	80	10	10	159.6	2.178	7.6	OK	20.7
	5	巴産業(株)	諫早市森山町大字井牟田 下名2-5	RM-40	90	7	3	132.1	2.193	7.6	OK	22.9
	6	(有)吉次砕石	諫早市小長井町古場名字 白滝237-1	RM-40	80	10	10	138.2	2.122	7.2	OK	21.7
	7	(有)張本石材	諫早市飯盛町里名 1878-2	RM-40	88	8	4	95.8	1.925	8.7	OK	27.3
	8	(有)多良見砕石	諫早市多良見町木床名 660	RM-40	85		15	136.3	2.237	7.3	OK	19.4
島原	9	(株)福義丸	南高来郡西有家町長野 4926	RM-40	80	10	10	220.2	2.331	6.5	OK	18.2
県北 (大瀬戸)	10	小嶋産業(株)	西海市西海町太田和郷 1014	RM-40	80	20		162.8	2.218	8.3	OK	26.4
県北 (県北)	11	吉井砕石工業(株)	佐世保市吉井町乙石尾免 大小田23	RM-40	90	5	5	91.7	2.200	7.8	OK	16.8
	12	(株)マユミ	東彼杵郡川棚町石木郷 1006	RM-40	90	5	5	112.6	2.061	6.7	OK	17.3
県北 (田平)	13	(株)光真砕石	平戸市船木町元女鹿72- 2	RM-40	90	5	5	93.2	2.060	7.5	OK	13.2
	14	西田商事(株)	平戸市中下町神曾根 116-17	RM-40	90	10		117.8	2.132	8.4	OK	16.2
上五島	15	(株)江口組	南松浦郡新上五島町七目 郷字作道617ほか	RM-40	85	10	5	92.0	2.204	6.7	OK	20.6
対馬	16	八重島窯業原料株式会社	対馬市巖原町東里75番 地	RM-40	70	15	15	121.6	1.954	10.8	OK	28.9
	17	(有)対光運輸	対馬市上県町飼所11	RM-40	50	30	20	98.5	2.144	8.3	OK	21.6

3. その他の認定リサイクル建設資材

掲載方針：長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき長崎県リサイクル認定証の交付を受けている建設資材のうち、認定リサイクル建設資材の使用推進に関する要領（平成21年4月1日施行）に基づき掲載申請があったものについて掲載している。

使用に当たっての留意事項

・調達金額（資材数量×単価）が500万円以上となる場合（ただし、市場単価及び施工単価対応製品は除く）は、当該製品に対する特別（臨時）調査を実施して設計単価を決定するものとする。なお、市場流通量が少ないなど特別調査が困難な場合は、調達する場所や時期や数量等の条件を提示した上で、当該製品を掲載している会社（1社）より見積を徴収して設計単価を決定するものとする。

・県内産リサイクル製品（土木・建築資材）は、価格が同等品の新材よりも高くても積極的に使用することとする。

製品名 エスブロック（リサイクル平板）

会社名 （株）スエオカ TEL 0956-62-2121

呼び名	規格寸法（mm）			重量 （kg/枚）	使用個数 （個/m ² ）	単位	価格	備考
	W	L	H					
エスブロック 透水性	300	300	60	11.5	11.1	m ²	4,800	
エスブロック ノーマル	300	300	60	12.5	11.1	m ²	4,200	
エスブロック 透水性 擬石	300	300	60	12.7	11.1	m ²	7,500	
エスブロック 擬石	300	300	60	12.6	11.1	m ²	7,200	
エスブロック 視覚障害者用透水性	300	300	60	11.7	11.1	m ²	6,000	
エスブロック 視覚障害者用	300	300	60	12.7	11.1	m ²	5,500	
エスブロック 透水性エコライン	300	300	60	11.5	11.1	m ²	5,300	
エスブロック エコライン	300	300	60	12.5	11.1	m ²	4,700	

- （注）1. 下水道汚泥溶融スラグ、一般廃棄物焼却灰溶融スラグを主材料として製造されています。（H20.8.1）
 2. 厚さ80mmタイプは、上記価格に各200円加算する。
 3. 価格は本土価格。離島は別途海上運賃を加算する。
 4. エンボスとは、表面に浮き彫り加工を施したノンスリップタイプです。
 5. 使用にあたっては溶出試験の結果を材料承認願いに添付させること。
 また、判断基準は一般廃棄物の溶融固化物に係わる目標基準。

製品名 エスブロック (リサイクルインターロッキングブロック)

会社名 (株)スエオカ TEL 0956-62-2121

呼び名	規格寸法 (mm)			重量 (kg/枚)	使用個数 (枚/m ²)	単位	価格	備考
	W	L	H					
エスブロック 透水性	200	100	60	2.5	50.0	m ²	3,500	
エスブロック ノーマル	200	100	60	2.7	50.0	m ²	3,450	
エスブロック 透水性エンボス	200	100	60	2.5	50.0	m ²	4,300	
エスブロック エンボス	200	100	60	2.7	50.0	m ²	4,000	
エスブロック 透水性ブラッシュ	200	100	60	2.6	50.0	m ²	6,800	
エスブロック ブラッシュ	200	100	60	2.8	50.0	m ²	6,500	

- (注) 1. 下水道汚泥溶融スラグ、一般廃棄物焼却灰溶融スラグを主材料として製造されています。(H20.8.1)
 2. 厚さ 80 mmタイプは、上記価格に各 200 円加算する。
 3. 価格は本土価格。離島は別途海上運賃を加算する。
 4. エンボスとは、表面に浮き彫り加工を施したノンスリップタイプです。
 ブラッシュとは、ショットブラスト加工により自然石の風合いにしあげています。
 5. 使用にあたっては溶出試験の結果を材料承認願いに添付させること。
 また、判断基準は一般廃棄物の溶融固化物に係わる目標基準。

製品名 ポリカーガード (車止め)

会社名 (有)平田工業所 TEL 095-881-2990

品名	製品サイズ(mm)	重量/本 (kg)	単価/本	備考
ポリカーガード (H=150)	L=1,000	54	14,000	
	L=1,500	81	21,000	
	L=2,000	108	28,000	
	L=2,500	135	35,000	
	L=3,000	162	42,000	
	L=3,500	189	49,000	
	L=4,000	216	56,000	
ポリカーガード (H=200)	L=1,000	96	23,100	
	L=1,500	144	34,650	
	L=2,000	192	46,200	
	L=2,500	240	57,750	
	L=3,000	288	69,300	
	L=3,500	336	80,850	
	L=4,000	384	92,400	

- (注) 1. 港湾・漁港用岸壁前面に取付ける車止め製品である。
 2. 粗骨材の一部に再生砕石を材料として製造されています。
 3. 価格は本土価格。離島は別途海上運賃・陸送運賃を加算する。

製品名 中性固化材（地盤改良材）

会社名 （株）真人

TEL 0957-48-1022

呼び名	単位	価格	備考
再生石膏 土質安定処理用 エコパント()	t	16,500	地盤改良材

- (注) 1. 廃石膏ボード、廃石膏を粉砕、分離して石膏のみ焼成し原材料としている。
2. 使用に際しては、各現場で配合設計試験を実施すること。また、セメント系固化材と併用する場合は六価クロム溶出試験実施要領（案）（平成13年5月）に基づき試験を実施すること。

製品名 SNSソイル（改良土）

会社名 (株)新日本総業

TEL 095-883-7700

呼び名	規格	単位	価格	備考
SNSソイル	第2種改良土(コーン指数800kN/m ² 以上)	m ³	1,500	

- (注) 1. 無機性汚泥を主材料として製造されています。
2. 規格は、国土交通省 発生土利用基準による区分。
3. 運搬費は別途必要。
4. 使用にあたっては溶出試験の結果を材料承認願いに添付させること。
また、判断基準は環境基本法に基づく土壤環境基準（溶出量基準）。

製品名 再生砂

会社名 有限会社 張本石材

TEL 0957-49-1575

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂	置換用	m ³	2,550	

- (注) 1. 使用用途：管保護材・タンク埋戻材・濾過材。

製品名 再生砂

会社名 株式会社 中央環境

TEL 095-884-3229

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂		m ³	2,400	重量1800kg/m ³

- (注) 1. 上記記載価格は長崎地区における現場渡し価格。
2. その他の地区については、別途見積。

製品名 再生砂

会社名 有限会社 多良見碎石

TEL 0957-43-0232

呼び名	規格	単位	価格	備考
再生砂	骨材寸法5mm以下	m ³	2,450	単位容積重量1,650kg/m ³ (±50kg)

- (注) 1. (碎石・砕砂)ダストのみにより製造(木くず、コンクリート塊等は含んでおりません。)
2. 使用目的としては、埋め戻し用砂(浄化槽等)、管保護材(上下水道等)用の砂の代替品として生産販売しています。
3. 上記単価は大型車(10tダンプ)現場単価となります。(片道20km圏内)

製品名 リサイクル透水性カラーコンクリート舗装**会社名** 長崎県リサイクル透水性カラーコンクリート舗装協同組合 TEL 095-844-0079

区分	厚さ	離島を除く 県内	五島地区	吉岐地区		対馬地区	備考
				対馬スラグ	田平スラグ		
機械施工 (無着色)	5cm	3,670	4,000	4,290	4,560	4,280	円/m2
	10cm	6,680	7,350	7,920	8,470	7,910	円/m2
機械施工 (着色)	5cm	4,480	4,820	5,100	5,380	5,100	円/m2
	10cm	8,310	8,980	9,550	10,100	9,540	円/m2

目地工 526円/㎡(材工共) 目地の設置は5m間隔で縦断及び横断で実施する。

- (注) 1. 一般廃棄物焼却灰の溶融スラグを全骨材の40～50%使用。
 2. 単価は材工共の価格である。(直接工事費)
 3. 吉岐地区の工事にあつては、溶融スラグがないために対馬市又は平戸市より搬入するため、価格の設定が2重になっております。使用する溶融スラグにより表記価格となります。
 4. 表記着色は、紅柄・茶色・オレンジとし、その他の特殊顔料は別途見積もりとなります。
 5. 上記単価は、500㎡以上を対象とします。500㎡未満は別途見積もりとなります。
 6. 使用に当たっては、溶融スラグの溶出試験結果を材料承認に添付させること。また、判断基準は一般廃棄物の溶融固化物に係わる目標基準

製品名 PBウッド(廃プラスチック製のくい)**会社名** 九州運輸機工株式会社 TEL 095-884-3578

呼び名	規格寸法(mm)		重量 (kg/本)	色	価格	備考
	直径	長さ				
PBウッド	84	1,850	約9	黒	1,000	

(注) 1. 上記価格は琴海工場渡し価格。

製品名 e-ブリック(ファイヤーレッド)(舗装用ブロック)**会社名** H.O.C株式会社 TEL 0957-53-2112

品名	規格寸法(mm)			重量 (kg/枚)	使用個数 (枚/㎡)	単位	価格	備考
	W	L	H					
e-ブリック (ファイヤーレッド)	114	230	60	3.4	37.0	㎡	9,805	
e-ブリック (ファイヤーレッド)	114	230	80	4.5	37.0	㎡	15,540	

- (注) 1. 上記価格は、本土地区の現場渡し価格である。
 2. 離島地区の場合は、別途協議願います。