

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM0014	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排出ｶﾞｽ対策型]	3t級	時間	400	80	140	620	3,730	1,930	5,500	
TM0017	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排出ｶﾞｽ対策型]	6t級	時間	400	80	140	1,050	6,310	3,260	9,310	
TM0018	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排出ｶﾞｽ対策型]	9t級	時間	400	80	140	1,280	7,710	3,980	11,400	
TM0019	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排出ｶﾞｽ対策型]	11t級	時間	400	80	140	1,650	9,960	5,140	14,700	
TM0020	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排出ｶﾞｽ対策型]	15t級	時間	400	80	140	2,150	12,900	6,670	19,100	
TM0021	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排出ｶﾞｽ対策型]	18t級	時間	720	110	180	2,150	13,500	5,510	22,100	
TM0022	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排出ｶﾞｽ対策型]	21t級	時間	720	110	180	3,190	20,000	8,180	32,800	
TM0023	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排出ｶﾞｽ対策型]	32t級	時間	720	110	180	3,790	23,800	9,720	38,900	
TM0030	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排出ｶﾞｽ対策型]	3 t 級 第2次基準値	時間	400	80	140	651	3,920	2,020	5,780	
TM0031	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排出ｶﾞｽ対策型]	6 t 級 第2次基準値	時間	400	80	140	1,110	6,680	3,450	9,860	
TM0032	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排出ｶﾞｽ対策型]	9 t 級 第2次基準値	時間	400	80	140	1,420	8,550	4,410	12,600	
TM0033	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排出ｶﾞｽ対策型]	11 t 級 第2次基準値	時間	400	80	140	1,850	11,100	5,740	16,400	
TM0034	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排出ｶﾞｽ対策型]	15 t 級 第2次基準値	時間	400	80	140	2,350	14,200	7,320	20,900	
TM0035	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排出ｶﾞｽ対策型]	18 t 級 第2次基準値	時間	720	110	180	2,410	15,100	6,180	24,800	
TM0036	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排出ｶﾞｽ対策型]	21 t 級 第2次基準値	時間	720	110	180	3,490	21,900	8,960	35,900	
TM0037	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排出ｶﾞｽ対策型]	32 t 級 第2次基準値	時間	720	110	180	4,190	26,300	10,800	43,100	
TM0073	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	4t級	時間	400	80	140	687	4,140	2,130	6,100	
TM0074	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	7t級	時間	400	80	140	1,100	6,640	3,430	9,790	
TM0075	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	10t級	時間	400	80	140	1,400	8,440	4,360	12,400	
TM0076	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	13t級	時間	400	80	140	1,830	11,000	5,690	16,300	
TM0077	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	16t級	時間	400	80	140	2,550	15,300	7,920	22,600	
TM0078	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	20t級	時間	720	110	180	2,340	14,700	6,000	24,100	
TM0079	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	28t級	時間	720	110	180	3,270	20,500	8,380	33,600	
TM0086	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	4 t 級 第2次基準値	時間	400	80	140	744	4,480	2,310	6,600	
TM0087	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	7 t 級 第2次基準値	時間	400	80	140	1,190	7,150	3,690	10,500	
TM0088	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	10 t 級 第2次基準値	時間	400	80	140	1,640	9,870	5,090	14,600	
TM0089	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	13t級 第2次基準値	時間	400	80	140	1,940	11,700	6,020	17,200	
TM0090	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	16 t 級 第2次基準値	時間	400	80	140	2,760	16,600	8,570	24,500	
TM0091	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	20 t 級 第2次基準値	時間	720	110	180	2,690	16,900	6,900	27,700	
TM0092	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	28 t 級 第2次基準値	時間	720	110	180	3,380	21,200	8,670	34,700	
TM0112	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [超湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	4t級	時間	400	80	140	773	4,660	2,400	6,870	
TM0113	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [超湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	10t級	時間	400	80	140	1,580	9,510	4,910	14,000	
TM0114	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [超湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	18t級	時間	720	110	180	2,150	13,500	5,510	22,100	
TM0121	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [超湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	4t級 第2次基準値	時間	400	80	140	860	5,180	2,670	7,630	
TM0128	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [超々湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	4t級	時間	400	80	140	922	5,550	2,870	8,190	
TM0129	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [超々湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	10t級	時間	400	80	140	1,880	11,300	5,830	16,700	
TM0136	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [超々湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	4t級 第2次基準値	時間	400	80	140	1,020	6,150	3,180	9,080	
TM0137	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [超々湿地・排出ｶﾞｽ対策型]	10t級 第2次基準値	時間	400	80	140	2,150	12,900	6,670	19,100	
TM0147	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [リｯﾊﾟ装置付]	44t級	時間	720	110	180	4,840	30,400	12,400	49,700	
TM0148	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [リｯﾊﾟ装置付]	63t級	時間	720	110	180	6,520	41,000	16,700	67,000	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM0149	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [リｯﾊﾟ 装置付]	95t級	時間	720	110	180	13,100	82,400	33,600	135,000	
TM0156	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [リｯﾊﾟ 装置付・排出ｶﾞｽ対策型]	18t級	時間	720	110	180	2,510	15,800	6,440	25,800	
TM0157	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [リｯﾊﾟ 装置付・排出ｶﾞｽ対策型]	21t級	時間	720	110	180	3,370	21,200	8,640	34,600	
TM0158	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [リｯﾊﾟ 装置付・排出ｶﾞｽ対策型]	32t級	時間	720	110	180	4,100	25,800	10,500	42,200	
TM0168	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [リｯﾊﾟ 装置付・排出ｶﾞｽ対策型]	18t級 第2次基準値	時間	720	110	180	2,760	17,300	7,080	28,400	
TM0169	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [リｯﾊﾟ 装置付・排出ｶﾞｽ対策型]	21t級 第2次基準値	時間	720	110	180	3,640	22,900	9,340	37,400	
TM0170	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [リｯﾊﾟ 装置付・排出ｶﾞｽ対策型]	32t級 第2次基準値	時間	720	110	180	4,470	28,100	11,500	46,000	
TM0171	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [リｯﾊﾟ 装置付・排出ｶﾞｽ対策型]	44t級 第2次基準値	時間	720	110	180	5,630	35,400	14,400	57,900	
TM0172	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [リｯﾊﾟ 装置付・排出ｶﾞｽ対策型]	63t級 第2次基準値	時間	720	110	180	7,700	48,400	19,700	79,100	
TM0195	ｽｸﾚｰﾌﾞﾄﾞｰｻﾞ	普通26tｷﾞｳ山積容量9.5m3(平積容量8m3)	時間	630	90	140	3,760	39,600	12,600	56,600	
TM0202	被けん引式ｽｸﾚｰﾙ	ｷﾞｳ山積容量15m3(平積容量12m3)	時間	650	90	140	1,150	8,620	3,010	14,000	
TM0203	被けん引式ｽｸﾚｰﾙ	ｷﾞｳ山積容量22m3(平積容量17m3)	時間	650	90	140	1,390	10,400	3,640	16,800	
TM0230	小型ﾊﾞｯｸﾙ [標準型]	山積0.01m3(平積0.008m3)	日		90	160	930	894	2,520	1,420	
TM0231	小型ﾊﾞｯｸﾙ [標準型]	山積0.022m3(平積0.015m3)	日		90	160	1,200	1,150	3,240	1,830	
TM0244	小型ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.044m3(平積0.03m3)	日		90	160	1,740	1,670	4,710	2,650	
TM0245	小型ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.055m3(平積0.04m3)	日		90	160	2,210	2,130	6,000	3,370	
TM0246	小型ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.08m3(平積0.06m3)	日		90	160	2,280	2,770	7,790	4,390	
TM0247	小型ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日		90	160	3,220	3,100	8,730	4,910	
TM0248	小型ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.13m3(平積0.10m3)	日		90	160	3,710	3,570	10,100	5,660	
TM0249	小型ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.16m3(平積0.11m3)	日		90	160	4,060	3,900	11,000	6,180	
TM0258	小型ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.08m3(平積0.06m3) 第2次基準値	日		90	160	2,970	2,860	8,050	4,530	
TM0259	小型ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.11m3(平積0.08m3) 第2次基準値	日		90	160	3,470	3,340	9,400	5,290	
TM0260	小型ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.13m3(平積0.10m3) 第2次基準値	日		90	160	3,970	3,820	10,800	6,050	
TM0261	小型ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.16m3(平積0.11m3) 第2次基準値	日		90	160	4,310	4,150	11,700	6,580	
TM0267	小型ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型	山積0.044m3(平積0.03m3)	日		90	160	1,770	1,700	4,780	2,690	
TM0268	小型ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型	山積0.055m3(平積0.04m3)	日		90	160	2,240	2,150	6,070	3,410	
TM0269	小型ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型	山積0.08m3(平積0.06m3)	日		90	160	2,960	2,850	8,030	4,520	
TM0270	小型ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型	山積0.11m3(平積0.08m3)	日		90	160	3,250	3,120	8,800	4,950	
TM0271	小型ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型	山積0.13m3(平積0.10m3)	日		90	160	3,900	3,750	10,600	5,950	
TM0272	小型ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型	山積0.16m3(平積0.11m3)	日		90	160	4,250	4,090	11,500	6,490	
TM0278	小型ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型	山積0.044m3(平積0.03m3) 第2次基準値	日		90	160	1,970	1,900	5,340	3,010	
TM0279	小型ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型	山積0.055m3(平積0.04m3) 第2次基準値	日		90	160	2,570	2,480	6,980	3,930	
TM0280	小型ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型	山積0.08m3(平積0.06m3) 第2次基準値	日		90	160	3,240	3,110	8,770	4,940	
TM0281	小型ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型	山積0.09～0.11m3(平積0.07～0.08m3) 第2次	日		90	160	3,450	3,320	9,360	5,270	
TM0282	小型ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型	山積0.13m3(平積0.10m3) 第2次基準値	日		90	160	4,130	3,970	11,200	6,300	
TM0283	小型ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・超低騒音・排出ｶﾞｽ対策型	山積0.16m3(平積0.11m3) 第2次基準値	日		90	160	4,330	4,160	11,700	6,600	
TM0300	小型ﾊﾞｯｸﾙ 超小旋回型・排ｶﾞｽ対策型	山積0.08m3(平積0.06m3)	日		90	160	3,000	2,880	8,120	4,570	
TM0301	小型ﾊﾞｯｸﾙ 超小旋回型・排ｶﾞｽ対策型	山積0.11m3(平積0.08m3)	日		90	160	3,870	3,730	10,500	5,910	
TM0302	小型ﾊﾞｯｸﾙ 超小旋回型・排ｶﾞｽ対策型	山積0.22m3(平積0.16m3)	日		90	160	4,990	4,790	13,500	7,600	
TM0308	小型ﾊﾞｯｸﾙ 超小旋回型・排ｶﾞｽ対策型	山積0.08m3(平積0.06m3) 第2次基準値	日		90	160	3,190	3,070	8,660	4,870	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM0309	小型バックホウ 超小旋回型・排ガス対策型	山積0.11m3(平積0.08m3) 第2次基準値	日		90	160	4,240	4,070	11,500	6,460	
TM0310	小型バックホウ 超小旋回型・排ガス対策型	山積0.22m3(平積0.16m3) 第2次基準値	日		90	160	5,300	5,100	14,400	8,090	
TM0324	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.055m3(平積0.04m3)	日		90	160	2,600	2,500	7,050	3,970	
TM0325	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.08m3(平積0.06m3)	日		90	160	3,130	3,010	8,470	4,770	
TM0326	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.11m3(平積0.08m3)	日		90	160	4,100	3,940	11,100	6,250	
TM0332	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.044m3(平積0.03m3) 第2次基準値	日		90	160	2,030	1,950	5,510	3,100	
TM0333	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.055m3(平積0.04m3) 第2次基準値	日		90	160	2,730	2,620	7,400	4,160	
TM0334	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.066m3(平積0.05m3) 第2次基準値	日		90	160	2,930	2,820	7,930	4,460	
TM0335	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.08m3(平積0.06m3) 第2次基準値	日		90	160	3,390	3,260	9,190	5,170	
TM0336	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.09m3(平積0.07m3) 第2次基準値	日		90	160	3,700	3,560	10,000	5,650	
TM0337	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.11m3(平積0.08m3) 第2次基準値	日		90	160	4,270	4,110	11,600	6,510	
TM0338	小型BH 超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.16m3(平積0.11m3) 第2次基準値	日		90	160	5,230	5,030	14,200	7,980	
TM0355	小型BH 標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型	山積0.11m3(平積0.08m3)吊能力0.8t 第2次基	日		90	160	3,970	3,820	10,800	6,050	
TM0356	小型BH 標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型	山積0.13m3(平積0.1m3)吊能力0.9t 第2次基	日		90	160	4,550	4,370	12,300	6,930	
TM0357	小型BH 標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型	山積0.16m3(平積0.11m3)吊能力0.9t 第2次基	日		90	160	5,120	4,930	13,900	7,810	
TM0358	小型BH 標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型	山積0.22m3(平積0.16m3)吊能力0.9t 第2次基	日		90	160	5,520	5,310	15,000	8,420	
TM0364	小型BH 標準型・超低騒音・クレーン機能付 排ガス	山積0.11m3(平積0.08m3)吊能力0.8t 第2次基	日		90	160	4,050	3,890	11,000	6,170	
TM0365	小型BH 標準型・超低騒音・クレーン機能付 排ガス	山積0.13～0.14m3(平積0.1m3)吊0.9t 第2次	日		90	160	5,220	5,020	14,100	7,960	
TM0371	小型BH 超小旋回型・クレーン機能付 排ガス	山積0.22m3(平積0.16m3)吊能力0.9t 第2次基	日		90	160	5,710	5,490	15,500	8,710	
TM0377	小型BH 超小旋回型・超低騒音・クレーン付 排ガス	山積0.11m3(平積0.09m3)吊能力0.9t 第2次基	日		90	160	4,430	4,260	12,000	6,760	
TM0378	小型BH 超小旋回型・超低騒音・クレーン付 排ガス	山積0.16m3(平積0.12m3)吊能力0.9t 第2次基	日		90	160	6,540	6,290	17,700	9,980	
TM0384	小型BH 後方超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.13m3(平積0.10m3) 第2次基準値	日		90	160	4,180	4,020	11,300	6,380	
TM0385	小型BH 後方超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.16m3(平積0.12m3) 第2次基準値	日		90	160	4,250	4,090	11,500	6,490	
TM0391	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.025m3(平積0.02m3)第2次基準値	日		90	160	1,910	1,840	5,180	2,910	
TM0392	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.044m3(平積0.03m3)第2次基準値	日		90	160	2,270	2,190	6,160	3,470	
TM0393	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.055m3(平積0.04m3)第2次基準値	日		90	160	2,320	2,230	6,280	3,530	
TM0394	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.066m3(平積0.05m3)第2次基準値	日		90	160	2,320	2,240	6,300	3,550	
TM0395	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.08m3(平積0.06m3)第2次基準値	日		90	160	3,350	3,220	9,080	5,110	
TM0396	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.09m3(平積0.07m3)第2次基準値	日		90	160	3,360	3,230	9,100	5,120	
TM0397	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.11m3(平積0.09m3)第2次基準値	日		90	160	3,550	3,410	9,610	5,410	
TM0398	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.13m3(平積0.10m3)第2次基準値	日		90	160	4,320	4,160	11,700	6,590	
TM0399	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.14m3(平積0.11m3)第2次基準値	日		90	160	4,370	4,200	11,800	6,660	
TM0400	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.16m3(平積0.12m3)第2次基準値	日		90	160	4,390	4,220	11,900	6,700	
TM0423	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン付	山積0.08m3(平積0.06m3)吊0.8t 排ガス第2次	日		90	160	3,870	3,730	10,500	5,910	
TM0424	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン付	山積0.09m3(平積0.07m3)吊0.9t 排ガス第2次	日		90	160	3,950	3,800	10,700	6,030	
TM0425	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン付	山積0.11m3(平積0.09m3)吊0.9t 排ガス第2次	日		90	160	4,610	4,440	12,500	7,040	
TM0426	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン付	山積0.14m3(平積0.11m3)吊0.9t 排ガス第2次	日		90	160	4,820	4,640	13,100	7,350	
TM0427	小型BH 後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン付	山積0.16m3(平積0.12m3)吊0.9t 排ガス第2次	日		90	160	5,250	5,050	14,200	8,010	
TM0438	トラックバックホウ	山積0.17m3(平積0.12m3)	日		100	180	5,660	5,370	15,300	8,520	
TM0445	小型バックホウ [電動式]	山積0.022m3(平積0.015m3)	日		90	160	2,580	2,480	7,000	3,940	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM0446	小型ﾊﾞｯｸﾙ [電動式]	山積0.03m3(平積0.021m3)	日		90	160	3,440	3,310	9,330	5,250	
TM0482	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型]	山積2.6m3(平積2.0m3)	時間	690	110	180	4,620	26,600	11,600	44,300	
TM0483	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型]	山積3.1m3(平積2.4m3)	時間	690	110	180	7,370	42,400	18,400	70,600	
TM0484	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型]	山積4.0m3(平積3.0m3)	時間	690	110	180	8,330	47,900	20,800	79,800	
TM0485	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型]	山積10.0m3(平積7.3m3)	時間	690	110	180	18,100	104,000	45,200	173,000	
TM0495	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	690	110	180	709	4,080	1,770	6,790	
TM0498	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	690	110	180	1,010	5,820	2,530	9,700	
TM0503	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	690	110	180	1,100	6,310	2,740	10,500	
TM0504	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.6m3(平積0.5m3)	時間	690	110	180	1,200	6,880	2,990	11,500	
TM0505	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	690	110	180	1,760	10,100	4,390	16,800	
TM0512	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.0m3(平積0.7m3)	時間	690	110	180	1,850	10,600	4,620	17,700	
TM0513	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.1m3(平積0.8m3)	時間	690	110	180	2,090	12,000	5,210	20,000	
TM0514	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.4m3(平積1.0m3)	時間	690	110	180	2,690	15,500	6,730	25,800	
TM0515	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.6m3(平積1.2m3)	時間	690	110	180	3,050	17,500	7,620	29,200	
TM0516	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.8～2.1m3(平積1.3～1.5m3)	時間	690	110	180	4,070	23,400	10,200	39,000	
TM0526	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	804	4,620	2,010	7,700	
TM0527	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,090	6,280	2,730	10,500	
TM0528	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,250	7,160	3,120	11,900	
TM0529	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.6m3(平積0.5m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,300	7,450	3,240	12,400	
TM0530	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,860	10,700	4,650	17,800	
TM0531	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.0m3(平積0.7m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	2,020	11,600	5,050	19,400	
TM0532	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.1m3(平積0.8m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	2,220	12,800	5,540	21,300	
TM0533	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.4m3(平積1.0m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	2,850	16,400	7,130	27,300	
TM0534	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.8～2.1m3(平積1.3～1.5m3) 第2次基準	時間	690	110	180	4,290	24,700	10,700	41,100	
TM0535	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積2.7m3(平積2.1m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	5,650	32,500	14,100	54,100	
TM0536	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積3.1m3(平積2.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	7,750	44,600	19,400	74,300	
TM0537	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積3.5m3(平積2.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	8,760	50,400	21,900	84,000	
TM0538	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積5.0m3(平積3.8m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	9,940	57,200	24,800	95,300	
TM0570	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	690	110	180	721	4,140	1,800	6,910	
TM0571	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	690	110	180	1,120	6,410	2,790	10,700	
TM0573	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	690	110	180	1,800	10,300	4,490	17,200	
TM0579	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	809	4,650	2,020	7,750	
TM0580	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,250	7,180	3,120	12,000	
TM0581	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.6m3(平積0.45m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,520	8,730	3,800	14,500	
TM0582	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,890	10,900	4,720	18,100	
TM0583	ﾊﾞｯｸﾙ [標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型]	山積1.0m3(平積0.7m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	2,160	12,400	5,410	20,700	
TM0595	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	690	110	180	826	4,750	2,070	7,920	
TM0596	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	690	110	180	1,100	6,320	2,750	10,500	
TM0597	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型	山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	690	110	180	1,280	7,380	3,210	12,300	
TM0598	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型	山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	690	110	180	1,820	10,500	4,550	17,500	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM0603	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・排ガス対策型	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	904	5,200	2,260	8,670	
TM0604	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・排ガス対策型	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,230	7,090	3,080	11,800	
TM0605	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・排ガス対策型	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,480	8,500	3,700	14,200	
TM0606	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・排ガス対策型	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,900	10,900	4,750	18,200	
TM0619	ﾊﾞｯｸﾙ 超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	690	110	180	969	5,570	2,420	9,290	
TM0620	ﾊﾞｯｸﾙ 超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	690	110	180	1,400	8,050	3,500	13,400	
TM0625	ﾊﾞｯｸﾙ 超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,030	5,920	2,570	9,870	
TM0626	ﾊﾞｯｸﾙ 超小旋回型・排出ガス対策型	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,470	8,420	3,660	14,000	
TM0629	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,540	8,880	3,860	14,800	
TM0630	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	2,010	11,500	5,020	19,200	
TM0631	ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・クレーン機能付 排ガス一般型	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	時間	690	110	180	759	4,360	1,900	7,270	
TM0632	ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・クレーン機能付 排ガス一般型	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,090	6,290	2,740	10,500	
TM0633	ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,280	7,340	3,190	12,200	
TM0634	ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,860	10,700	4,650	17,800	
TM0639	ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 第2次基	時間	690	110	180	862	4,960	2,150	8,260	
TM0640	ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 第2次基	時間	690	110	180	1,190	6,840	2,970	11,400	
TM0641	ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	1,370	7,890	3,430	13,200	
TM0642	ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・クレーン機能付 排出ガス対策型	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	1,980	11,400	4,950	19,000	
TM0652	ﾊﾞｯｸﾙ 標準型・超低騒音型・クレーン付 排ガス	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	2,010	11,500	5,020	19,200	
TM0657	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	時間	690	110	180	1,030	5,950	2,590	9,920	
TM0658	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,330	7,670	3,330	12,800	
TM0659	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,440	8,270	3,600	13,800	
TM0660	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,930	11,100	4,820	18,500	
TM0665	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 第2次基	時間	690	110	180	1,120	6,450	2,810	10,800	
TM0666	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 第2次基	時間	690	110	180	1,410	8,120	3,530	13,500	
TM0667	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	1,580	9,110	3,960	15,200	
TM0668	ﾊﾞｯｸﾙ 後方超小旋回型・クレーン付 排ガス	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 第2次基準	時間	690	110	180	2,070	11,900	5,180	19,900	
TM0673	ﾊﾞｯｸﾙ 超小旋回型・クレーン機能付 排ガス	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	時間	690	110	180	1,140	6,560	2,850	10,900	
TM0674	ﾊﾞｯｸﾙ 超小旋回型・クレーン機能付 排ガス	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	時間	690	110	180	1,570	9,030	3,930	15,100	
TM0679	ﾊﾞｯｸﾙ 超小旋回型・クレーン機能付 排ガス	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 第2次基	時間	690	110	180	1,230	7,090	3,080	11,800	
TM0680	ﾊﾞｯｸﾙ 超小旋回型・クレーン機能付 排ガス	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 第2次基	時間	690	110	180	1,730	9,940	4,320	16,600	
TM0688	ﾊﾞｯｸﾙ [ｸﾛｰﾗ型・超ｼｭｰｱｰﾑ・排出ガス対策型]	山積0.4m3(平積0.3m3)	時間	690	110	180	2,010	11,500	5,020	19,200	
TM0689	ﾊﾞｯｸﾙ [ｸﾛｰﾗ型・超ｼｭｰｱｰﾑ・排出ガス対策型]	山積0.4m3(平積0.3m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	2,160	12,400	5,410	20,700	
TM0696	ﾊﾞｯｸﾙ [ﾎｲｰﾙ型・排出ガス対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	640	110	150	882	5,660	2,210	9,430	
TM0697	ﾊﾞｯｸﾙ [ﾎｲｰﾙ型・排出ガス対策型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	640	110	150	1,330	8,520	3,330	14,200	
TM0702	ﾊﾞｯｸﾙ [ﾎｲｰﾙ型・排出ガス対策型]	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	時間	640	110	150	1,450	9,290	3,630	15,500	
TM0703	ﾊﾞｯｸﾙ [ﾎｲｰﾙ型・排出ガス対策型]	山積0.6m3(平積0.45m3) 第2次基準値	時間	640	110	150	1,730	11,100	4,340	18,500	
TM0708	遠隔操作ﾊﾞｯｸﾙ [操作系：特定小電力無線]	山積0.8m3	時間	690	110	180	3,150	18,100	7,890	30,200	
TM0709	遠隔操作ﾊﾞｯｸﾙ [操作系：特定小電力無線]	山積0.8m3 画像系：2.4GHz帯小電力通信1ch	時間	690	110	180	3,510	20,200	8,780	33,600	
TM0717	水中ﾊﾞｯｸﾎｳ	97PS型 質量21.3t	時間	500	100	220	38,100	58,600	63,900	145,000	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM0719	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ、ｸﾗﾑｼｪﾙ〔機械ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾚｰ型〕	平積容量0.6m3	時間	630	100	150	2,110	17,600	6,300	26,500	
TM0721	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ、ｸﾗﾑｼｪﾙ〔機械ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾚｰ型〕	平積容量1.2m3	時間	630	100	150	4,020	33,500	12,000	50,500	
TM0728	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ、ｸﾗﾑｼｪﾙ〔油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾚｰ型〕	平積容量0.6m3	時間	630	100	150	2,270	19,000	6,790	28,500	
TM0729	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ、ｸﾗﾑｼｪﾙ〔油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾚｰ型〕	平積容量0.8m3	時間	630	100	150	2,590	21,600	7,750	32,600	
TM0730	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ、ｸﾗﾑｼｪﾙ〔油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾚｰ型〕	平積容量1.0m3	時間	630	100	150	2,860	23,900	8,550	35,900	
TM0735	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ｸﾚｰ型	平積容量0.3m3	時間	680	110	170	988	5,600	2,390	9,560	
TM0736	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ｸﾚｰ型	平積容量0.6m3	時間	680	110	170	1,790	10,100	4,320	17,300	
TM0737	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ｸﾚｰ型	深掘用 平積容量0.6m3	時間	680	110	170	2,040	11,600	4,940	19,800	
TM0742	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・湿地ｸﾚｰ型	平積容量0.3m3	時間	680	110	170	1,450	8,200	3,500	14,000	
TM0747	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾎｲｰﾙ型	平積容量0.3m3	時間	680	110	170	1,320	7,460	3,180	12,700	
TM0752	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾚｽﾋﾞｯｸ式	ｸﾚｰ型 平積容量0.15～0.2m3	時間	680	110	170	1,860	10,500	4,490	18,000	
TM0753	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾚｽﾋﾞｯｸ式	ｸﾚｰ型 平積容量0.25m3	時間	680	110	170	2,500	14,200	6,040	24,200	
TM0754	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾚｽﾋﾞｯｸ式	ｸﾚｰ型 平積容量0.26～0.3m3	時間	680	110	170	2,680	15,200	6,480	25,900	
TM0755	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾚｽﾋﾞｯｸ式	ｸﾚｰ型 平積容量0.4m3	時間	680	110	170	3,250	18,400	7,850	31,400	
TM0756	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾚｽﾋﾞｯｸ式	ｸﾚｰ型 平積容量0.6m3	時間	680	110	170	3,550	20,100	8,580	34,300	
TM0757	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾚｽﾋﾞｯｸ式	ｸﾚｰ型 平積容量1.0～1.3m3	時間	680	110	170	5,620	31,800	13,600	54,400	
TM0762	泥上掘削機〔油圧式・ｸﾚｰ型〕	平積0.4m3(ﾌｵｰﾄ容量27m3)	時間	670	90	170	3,470	18,300	8,100	31,900	
TM0763	泥上掘削機〔油圧式・ｸﾚｰ型〕	平積0.7m3(ﾌｵｰﾄ容量27m3)	時間	670	90	170	6,700	33,200	15,600	61,500	
TM0768	ｸﾚｰﾛｰﾀﾞ〔普通〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量0.4m3	時間	420	90	130	711	3,830	1,890	6,120	
TM0769	ｸﾚｰﾛｰﾀﾞ〔普通〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量0.8～1.0m3	時間	420	90	130	999	5,380	2,660	8,600	
TM0770	ｸﾚｰﾛｰﾀﾞ〔普通〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量1.2～1.3m3	時間	420	90	130	1,330	7,150	3,530	11,400	
TM0771	ｸﾚｰﾛｰﾀﾞ〔普通〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量1.4～1.6m3	時間	420	90	130	1,940	10,500	5,170	16,700	
TM0772	ｸﾚｰﾛｰﾀﾞ〔普通〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量1.8～1.9m3	時間	420	90	130	2,500	13,500	6,660	21,600	
TM0773	ｸﾚｰﾛｰﾀﾞ〔普通〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量2.2～2.5m3	時間	420	90	130	2,780	15,000	7,410	24,000	
TM0774	ｸﾚｰﾛｰﾀﾞ〔普通〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量3.2m3	時間	420	90	130	4,530	24,400	12,100	39,000	
TM0779	ｸﾚｰﾛｰﾀﾞ〔湿地〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量0.4m3	時間	420	90	130	819	4,410	2,180	7,050	
TM0780	ｸﾚｰﾛｰﾀﾞ〔湿地〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量0.8～1.0m3	時間	420	90	130	1,100	5,940	2,940	9,490	
TM0805	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ〔普通〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量5.4m3	時間	600	120	180	7,300	33,500	17,300	57,800	
TM0806	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ〔普通〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量6.0m3	時間	600	120	180	8,130	37,300	19,300	64,300	
TM0807	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ〔ﾄﾗｸﾀｼｵﾊﾞｰﾙ〕	標準ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量10.3m3	時間	600	120	180	14,600	67,000	34,700	116,000	
TM0808	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ〔普通〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量11～12m3	時間	600	120	180	15,300	70,100	36,300	121,000	
TM0818	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ〔普通・排出ｶﾞｽ対策型〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量0.3m3	時間	520	110	170	466	2,090	1,150	3,510	
TM0819	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ〔普通・排出ｶﾞｽ対策型〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量0.34～0.35m3	時間	520	110	170	564	2,530	1,390	4,250	
TM0820	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ〔普通・排出ｶﾞｽ対策型〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量0.4m3	時間	520	110	170	571	2,560	1,410	4,300	
TM0821	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ〔普通・排出ｶﾞｽ対策型〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量0.5m3	時間	520	110	170	689	3,080	1,700	5,190	
TM0822	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ〔普通・排出ｶﾞｽ対策型〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量0.6m3	時間	520	110	170	712	3,190	1,750	5,360	
TM0823	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ〔普通・排出ｶﾞｽ対策型〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量0.8m3	時間	520	110	170	842	3,770	2,070	6,340	
TM0824	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ〔普通・排出ｶﾞｽ対策型〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量0.9～1.0m3	時間	520	110	170	958	4,290	2,360	7,210	
TM0825	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ〔普通・排出ｶﾞｽ対策型〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量1.2m3	時間	520	110	170	1,030	4,630	2,550	7,790	
TM0826	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ〔普通・排出ｶﾞｽ対策型〕	ﾊﾞｯｸｵｰﾄ山積容量1.3～1.4m3	時間	520	110	170	1,150	5,130	2,820	8,630	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM0827	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量1.5～1.7m3	時間	520	110	170	1,760	7,880	4,340	13,300	
TM0828	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量1.9～2.1m3	時間	520	110	170	2,220	9,960	5,480	16,800	
TM0829	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量2.5～2.9m3	時間	520	110	170	2,610	11,700	6,420	19,600	
TM0830	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量3.1～3.3m3	時間	600	120	180	3,120	14,300	7,420	24,700	
TM0831	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量3.4～3.5m3	時間	600	120	180	3,380	15,500	8,020	26,700	
TM0832	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量4.0m3	時間	600	120	180	4,100	18,800	9,740	32,400	
TM0833	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量4.5m3	時間	600	120	180	4,620	21,200	11,000	36,500	
TM0834	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量5.0m3	時間	600	120	180	5,100	23,400	12,100	40,400	
TM0844	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量0.3m3 第2次基準値	時間	520	110	170	536	2,400	1,320	4,040	
TM0845	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量0.4m3 第2次基準値	時間	520	110	170	717	3,210	1,770	5,400	
TM0846	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量0.5m3 第2次基準値	時間	520	110	170	732	3,280	1,800	5,510	
TM0847	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量0.6m3 第2次基準値	時間	520	110	170	777	3,480	1,910	5,850	
TM0848	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量0.9～1.0m3 第2次基準値	時間	520	110	170	1,030	4,590	2,530	7,730	
TM0849	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量1.3～1.4m3 第2次基準値	時間	520	110	170	1,200	5,380	2,960	9,050	
TM0850	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量1.5～1.6m3 第2次基準値	時間	520	110	170	1,940	8,690	4,790	14,600	
TM0851	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量1.9～2.2m3 第2次基準値	時間	520	110	170	2,360	10,600	5,810	17,800	
TM0852	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量2.5～3.0m3 第2次基準値	時間	520	110	170	2,760	12,300	6,790	20,800	
TM0853	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量3.2～3.4m3 第2次基準値	時間	600	120	180	3,410	15,600	8,090	27,000	
TM0854	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量3.5～3.7m3 第2次基準値	時間	600	120	180	3,560	16,300	8,470	28,200	
TM0855	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量4.0～4.1m3 第2次基準値	時間	600	120	180	4,330	19,900	10,300	34,300	
TM0856	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量4.5～4.6m3 第2次基準値	時間	600	120	180	4,950	22,700	11,700	39,100	
TM0857	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量5.0～5.6m3 第2次基準値	時間	600	120	180	5,640	25,800	13,400	44,600	
TM0858	ホイローダ〔普通・排出ガス対策型〕	ハケット山積容量6.0～7.0m3 第2次基準値	時間	600	120	180	8,700	39,900	20,700	68,800	
TM0896	ホイローダ〔普通（超低騒音型）排出ガス対策	ハケット山積容量0.3m3	時間	520	110	170	571	2,560	1,410	4,300	
TM0897	ホイローダ〔普通（超低騒音型）排出ガス対策	ハケット山積容量0.4m3	時間	520	110	170	583	2,610	1,440	4,390	
TM0898	ホイローダ〔普通（超低騒音型）排出ガス対策	ハケット山積容量0.5m3	時間	520	110	170	691	3,090	1,700	5,200	
TM0899	ホイローダ〔普通（超低騒音型）排出ガス対策	ハケット山積容量0.6m3	時間	520	110	170	729	3,260	1,800	5,490	
TM0900	ホイローダ〔普通（超低騒音型）排出ガス対策	ハケット山積容量1.3～1.4m3	時間	520	110	170	1,230	5,510	3,030	9,280	
TM0906	ホイローダ〔普通（超低騒音型）排出ガス対策	ハケット山積容量0.4m3 第2次基準値	時間	520	110	170	722	3,230	1,780	5,440	
TM0907	ホイローダ〔普通（超低騒音型）排出ガス対策	ハケット山積容量0.5m3 第2次基準値	時間	520	110	170	750	3,360	1,850	5,650	
TM0908	ホイローダ〔普通（超低騒音型）排出ガス対策	ハケット山積容量0.6m3 第2次基準値	時間	520	110	170	790	3,540	1,950	5,950	
TM0910	ホイローダ〔普通（超低騒音型）排出ガス対策	ハケット山積容量1.3～1.4m3 第2次基準値	時間	520	110	170	1,290	5,790	3,190	9,740	
TM0920	トンチャ〔自走式・ホイル型〕	掘削幅25cm 深さ70cm	日		70	110	1,790	1,410	4,000	2,550	
TM0921	トンチャ〔自走式・ホイル型〕	掘削幅40cm 深さ50cm	日		70	110	1,970	1,550	4,400	2,800	
TM0922	トンチャ〔自走式・ホイル型〕	掘削幅40cm 深さ80cm	日		70	110	2,710	2,140	6,070	3,860	
TM0929	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕	積載質量 2t積	時間	830	140	180	291	2,530	841	3,870	
TM0930	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕	積載質量 4t積	時間	830	140	180	439	3,810	1,270	5,840	
TM0931	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕	積載質量 6～7t積	時間	830	140	180	834	7,250	2,410	11,100	
TM0932	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕	積載質量 8t積	時間	830	140	180	917	7,970	2,650	12,200	
TM0933	ダンプトラック〔普通・ディーゼル〕	積載質量 10t積	時間	830	140	180	1,230	10,700	3,570	16,400	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM0934	ダンプトラック〔普通・デ・イゼル〕	積載質量 12t積	時間	830	140	180	1,320	11,400	3,810	17,500	
TM0942	ダンプトラック〔建設専用〕	積載質量 20t積	時間	790	120	200	3,330	20,000	8,380	33,000	
TM0943	ダンプトラック〔建設専用〕	積載質量 25t積	時間	790	120	200	3,340	20,000	8,400	33,200	
TM0944	ダンプトラック〔建設専用〕	積載質量 32～37t積	時間	790	120	200	5,010	30,100	12,600	49,800	
TM0945	ダンプトラック〔建設専用〕	積載質量 46～55t積	時間	790	120	200	6,740	40,400	17,000	67,000	
TM0946	ダンプトラック〔建設専用〕	積載質量 78～95t積	時間	790	120	200	11,600	69,300	29,100	115,000	
TM0949	ダンプトラック〔建設専用〕排出ガス対策型	積載質量 25t積	時間	790	120	200	3,360	20,200	8,460	33,400	
TM0953	ダンプトラック〔建設専用〕排出ガス対策型	積載質量 25t積 第2次基準値	時間	790	120	200	3,510	21,100	8,840	34,900	
TM0954	ダンプトラック〔建設専用〕排出ガス対策型	積載質量 32～37t積 第2次基準値	時間	790	120	200	5,250	31,500	13,200	52,100	
TM0955	ダンプトラック〔建設専用〕排出ガス対策型	積載質量 46～55t積 第2次基準値	時間	790	120	200	7,020	42,100	17,700	69,700	
TM0963	ダンプトラック〔アーティキュレート・建設専用〕	積載質量 22～24t積	時間	790	120	200	3,340	20,000	8,400	33,200	
TM0964	ダンプトラック〔アーティキュレート・建設専用〕	積載質量 27～28t積	時間	790	120	200	3,890	23,300	9,790	38,600	
TM0965	ダンプトラック〔アーティキュレート・建設専用〕	積載質量 32～34t積	時間	790	120	200	4,340	26,000	10,900	43,100	
TM0966	ダンプトラック〔アーティキュレート・建設専用〕	積載質量 36～39t積	時間	790	120	200	5,140	30,800	12,900	51,100	
TM0970	ダンプトラック〔アーティキュレート・建設専用・排出ガス対策型〕	積載質量 27～28t積 第2次基準値	時間	790	120	200	4,220	25,300	10,600	42,000	
TM0974	ダンプトラック〔アーティキュレート・建設専用・排出ガス対策型〕	積載質量 36～39t積 第2次基準値	時間	790	120	200	5,720	34,300	14,400	56,900	
TM0990	トラック〔普通〕	積載質量 1.5t積	時間	710	150	170	151	1,320	467	1,950	
TM0991	トラック〔普通〕	積載質量 2t積	時間	710	150	170	260	2,270	804	3,360	
TM0992	トラック〔普通〕	積載質量 3～3.5t積	時間	710	150	170	330	2,880	1,020	4,260	
TM0993	トラック〔普通〕	積載質量 4～4.5t積	時間	710	150	170	435	3,800	1,350	5,620	
TM0994	トラック〔普通〕	積載質量 5～5.5t積	時間	710	150	170	475	4,150	1,470	6,140	
TM0995	トラック〔普通〕	積載質量 6～6.5t積	時間	710	150	170	485	4,230	1,500	6,260	
TM0996	トラック〔普通〕	積載質量 8t積	時間	710	150	170	707	6,170	2,190	9,140	
TM0997	トラック〔普通〕	積載質量 11t積	時間	710	150	170	1,070	9,340	3,310	13,800	
TM0998	トラック〔普通〕	積載質量 15t積	時間	710	150	170	1,290	11,300	4,010	16,700	
TM1008	トラック〔クレーン装置付〕	積載質量 2t積 吊能力2.0t吊	時間	760	130	160	397	3,940	1,230	5,830	
TM1009	トラック〔クレーン装置付〕	積載質量 2t積 吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	471	4,670	1,460	6,920	
TM1010	トラック〔クレーン装置付〕	積載質量 3t積 吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	551	5,470	1,700	8,090	
TM1011	トラック〔クレーン装置付〕	積載質量 4t積 吊能力2.0t吊	時間	760	130	160	575	5,700	1,780	8,450	
TM1012	トラック〔クレーン装置付〕	積載質量 4t積 吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	625	6,200	1,930	9,180	
TM1013	トラック〔クレーン装置付〕	積載質量 5t積 吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	702	6,960	2,170	10,300	
TM1014	トラック〔クレーン装置付〕	積載質量 6t積 吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	798	7,920	2,470	11,700	
TM1015	トラック〔クレーン装置付〕	積載質量 7t積 吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	859	8,520	2,650	12,600	
TM1016	トラック〔クレーン装置付〕	積載質量 8t積 吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	1,020	10,100	3,150	15,000	
TM1017	トラック〔クレーン装置付〕	積載質量 10t積 吊能力2.9t吊	時間	760	130	160	1,320	13,100	4,080	19,400	
TM1027	トレーラ〔セミ〕	最大積載質量 15t積	時間	630	100	190	1,080	8,910	3,770	12,500	
TM1028	トレーラ〔セミ〕	最大積載質量 20t積	時間	630	100	190	1,420	11,700	4,960	16,500	
TM1029	トレーラ〔セミ〕	最大積載質量 25t積	時間	630	100	190	1,580	13,000	5,490	18,200	
TM1030	トレーラ〔セミ〕	最大積載質量 28t積	時間	630	100	190	1,680	13,800	5,840	19,400	
TM1031	トレーラ〔セミ〕	最大積載質量 32t積	時間	630	100	190	1,790	14,700	6,230	20,700	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM1032	ﾄｰﾗ [ﾋﾐ]	最大積載質量 40t積	時間	630	100	190	2,320	19,200	8,100	26,800	
TM1033	ﾄｰﾗ [ﾋﾐ]	最大積載質量 50t積	時間	630	100	190	2,500	20,700	8,730	28,900	
TM1035	大型ﾄﾚｰﾗ	最大積載質量60t積	時間	630	100	190	3,160	26,100	11,000	36,500	
TM1036	大型ﾄﾚｰﾗ	最大積載質量70t積	時間	630	100	190	3,360	27,700	11,700	38,900	
TM1040	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量1.0 t	日		80	140	1,290	980	3,000	1,720	
TM1041	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量2.0 t	日		80	140	2,590	1,970	6,030	3,450	
TM1042	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量2.5 t	日		80	140	2,720	2,070	6,350	3,630	
TM1043	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量3.0 t	日		80	140	2,840	2,160	6,610	3,780	
TM1044	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量3.5 t	日		80	140	5,920	4,500	13,800	7,890	
TM1045	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量4.0 t	日		80	140	7,510	5,720	17,500	10,000	
TM1046	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量5.0 t	日		80	140	8,640	6,580	20,200	11,500	
TM1047	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量6.0 t	日		80	140	11,200	8,500	26,000	14,900	
TM1048	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量8.0 t	日		80	140	11,600	8,820	27,000	15,400	
TM1049	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量12.0 t	日		80	140	16,800	12,800	39,300	22,400	
TM1053	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量2.0 t 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	2,850	2,170	6,640	3,800	
TM1054	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量3.3～3.5 t 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	5,950	4,530	13,900	7,940	
TM1055	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量4～5 t 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	8,810	6,710	20,600	11,700	
TM1056	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量6.3～7 t 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	11,300	8,570	26,300	15,000	
TM1057	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量8～11 t 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	14,500	11,000	33,800	19,300	
TM1058	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量12.5～15 t 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	19,300	14,700	45,000	25,700	
TM1073	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量1 t 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		80	140	1,420	1,080	3,320	1,900	
TM1074	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量1.5 t 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		80	140	1,820	1,380	4,240	2,430	
TM1075	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量2.5 t 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		80	140	3,280	2,500	7,650	4,370	
TM1076	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量3.8 t 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		80	140	6,770	5,150	15,800	9,030	
TM1077	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量7.0 t 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		80	140	12,400	9,420	28,900	16,500	
TM1078	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量10.0 t 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		80	140	16,600	12,600	38,700	22,100	
TM1079	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量4～5 t 排出ｶﾞｽ対策型 第2次基準値	日		80	140	9,690	7,380	22,600	12,900	
TM1085	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ装置付]	積載質量1.7 t 積 クレーン装置1 t 吊	日		80	140	3,390	2,580	7,910	4,520	
TM1086	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ装置付]	積載質量2.0 t 積 クレーン装置1 t 吊	日		80	140	4,170	3,170	9,730	5,560	
TM1087	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ装置付]	積載質量2.5 t 積 クレーン装置2 t 吊	日		80	140	7,860	5,980	18,300	10,500	
TM1088	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ装置付]	積載質量3.5 t 積 クレーン装置2 t 吊	日		80	140	8,740	6,650	20,400	11,600	
TM1095	不整地運搬車 [ﾎｲｰﾙ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量1.0 t	日		80	140	2,030	1,540	4,730	2,710	
TM1096	不整地運搬車 [ﾎｲｰﾙ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量1.5 t	日		80	140	2,350	1,790	5,490	3,140	
TM1097	不整地運搬車 [ﾎｲｰﾙ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量1.8 t	日		80	140	2,510	1,910	5,860	3,350	
TM1098	不整地運搬車 [ﾎｲｰﾙ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量2.0 t	日		80	140	2,590	1,970	6,030	3,450	
TM1099	不整地運搬車 [ﾎｲｰﾙ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ 式]	積載質量3.0 t	日		80	140	3,920	2,990	9,150	5,230	
TM1105	不整地運搬車 [ﾎｲｰﾙ型・ｸﾚｰﾝ装置付]	積載質量1.0 t 積 クレーン装置1 t 吊	日		80	140	4,460	3,390	10,400	5,940	
TM1126	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・全旋回式]	積載重量3.0 t 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	5,290	4,020	12,300	7,050	
TM1127	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・全旋回式]	積載重量4.0 t 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	8,290	6,310	19,300	11,100	
TM1128	不整地運搬車 [ｸﾚｰﾝ型・全旋回式]	積載重量6～7 t 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	12,400	9,410	28,800	16,500	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM1129	不整地運搬車〔刈-ラ型・全旋回式〕	積載重量10～11t 排出ガス対策型	日		80	140	18,400	14,000	43,000	24,600	
TM1134	不整地運搬車〔刈-ラ型・全旋回式〕	積載重量1.0t 排出ガス対策型 第2次基準値	日		80	140	2,410	1,840	5,630	3,220	
TM1135	不整地運搬車〔刈-ラ型・全旋回式〕	積載重量3.0t 排出ガス対策型 第2次基準値	日		80	140	5,630	4,290	13,100	7,510	
TM1136	不整地運搬車〔刈-ラ型・全旋回式〕	積載質量4t 排出ガス対策型 第2次基準値	日		80	140	8,930	6,790	20,800	11,900	
TM1137	不整地運搬車〔刈-ラ型・全旋回式〕	積載重量6～7t 排出ガス対策型 第2次基準値	日		80	140	13,100	9,990	30,600	17,500	
TM1138	不整地運搬車〔刈-ラ型・全旋回式〕	積載重量10～11t 排出ガス対策型 第2次基準	日		80	140	20,900	15,900	48,800	27,900	
TM1149	刈-ラクレーン〔機械駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	16t吊	時間	520	100	150	1,720	12,200	5,220	18,100	
TM1150	刈-ラクレーン〔機械駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	22.5t吊	時間	520	100	150	1,840	13,000	5,570	19,300	
TM1151	刈-ラクレーン〔機械駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力35～40t吊	時間	520	100	150	3,230	22,800	9,790	34,000	
TM1152	刈-ラクレーン〔機械駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力45～50t吊	時間	520	100	150	3,860	27,300	11,700	40,700	
TM1153	刈-ラクレーン〔機械駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力80t吊	時間	520	100	150	7,560	53,400	22,900	79,600	
TM1154	刈-ラクレーン〔機械駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力100t吊	時間	520	100	150	10,200	72,300	31,100	108,000	
TM1155	刈-ラクレーン〔機械駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力150t吊	時間	520	100	150	13,800	97,400	41,900	145,000	
TM1163	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力30～35t吊	時間	700	120	150	2,060	19,500	6,220	29,000	
TM1164	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力40～45t吊	時間	700	120	150	2,750	26,100	8,330	38,900	
TM1165	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力50～55t吊	時間	700	120	150	3,330	31,600	10,100	47,000	
TM1166	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力60～65t吊	時間	700	120	150	4,250	40,300	12,900	60,000	
TM1167	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力80t吊	時間	700	120	150	5,820	55,100	17,600	82,200	
TM1168	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力100t吊	時間	700	120	150	7,660	72,500	23,200	108,000	
TM1169	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力150t吊	時間	700	120	150	11,100	105,000	33,700	157,000	
TM1170	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力200t吊	時間	700	120	150	14,800	140,000	44,700	209,000	
TM1171	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力250t吊	時間	700	120	150	18,700	177,000	56,500	264,000	
TM1172	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力300t吊	時間	700	120	150	28,600	271,000	86,600	404,000	
TM1173	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力350t吊	時間	700	120	150	36,600	346,000	111,000	516,000	
TM1174	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力450t吊	時間	700	120	150	47,900	453,000	145,000	676,000	
TM1175	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力500t吊	時間	700	120	150	50,900	482,000	154,000	719,000	
TM1176	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力650t吊	時間	700	120	150	77,100	730,000	233,000	1,090,000	
TM1177	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力750t吊	時間	700	120	150	85,000	805,000	257,000	1,200,000	
TM1181	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力30～35t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	3,150	29,900	9,530	44,500	
TM1182	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力40～45t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	3,570	33,800	10,800	50,400	
TM1183	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力50～55t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	4,020	38,100	12,200	56,800	
TM1184	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力60～65t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	4,700	44,500	14,200	66,400	
TM1185	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力80t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	6,170	58,400	18,700	87,100	
TM1186	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力90t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	6,860	65,000	20,700	96,800	
TM1187	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力100t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	8,080	76,500	24,400	114,000	
TM1188	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力120t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	8,760	82,900	26,500	124,000	
TM1189	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力150t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	12,200	115,000	36,800	172,000	
TM1190	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力200t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	15,300	145,000	46,300	216,000	
TM1191	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力300t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	35,900	340,000	108,000	506,000	
TM1192	刈-ラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型〕	吊上能力650t吊 排出ガス対策型	時間	700	120	150	78,200	741,000	236,000	1,100,000	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM1196	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排ガス]	吊上能力50～55t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	4,270	40,400	12,900	60,200	
TM1197	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排ガス]	吊上能力70t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	5,320	50,400	16,100	75,100	
TM1198	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排ガス]	吊上能力90t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	7,320	69,300	22,100	103,000	
TM1199	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排ガス]	吊上能力120t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	8,930	84,500	27,000	126,000	
TM1200	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排ガス]	吊上能力200t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	16,000	151,000	48,300	226,000	
TM1221	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]	クレーン型11.4t吊ラジジブ型50t吊	時間	730	120	150	5,240	40,000	13,500	65,500	
TM1222	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]	クレーン型13t吊ラジジブ型55t吊	時間	730	120	150	5,640	43,000	14,500	70,500	
TM1223	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]	クレーン型13t吊ラジジブ型65t吊	時間	730	120	150	7,160	54,600	18,400	89,500	
TM1224	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]	クレーン型15t吊ラジジブ型80t吊	時間	730	120	150	9,760	74,400	25,100	122,000	
TM1225	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]	クレーン型17～20t吊ラジジブ型100t吊	時間	730	120	150	11,900	90,400	30,500	148,000	
TM1226	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]	クレーン型20～25t吊ラジジブ型150t吊	時間	730	120	150	17,700	135,000	45,500	222,000	
TM1227	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]	クレーン型60t吊ラジジブ型250t吊	時間	730	120	150	34,600	263,000	88,700	432,000	
TM1228	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]	クレーン型80t吊ラジジブ型300t吊	時間	730	120	150	49,700	379,000	128,000	621,000	
TM1229	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]	クレーン型100t吊ラジジブ型350t吊	時間	730	120	150	50,900	387,000	131,000	635,000	
TM1230	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]	クレーン型110t吊ラジジブ型500t吊	時間	730	120	150	77,200	588,000	198,000	964,000	
TM1234	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]	クレーン型170t吊ラジジブ型650t吊	時間	730	120	150	110,000	839,000	282,000	1,380,000	
TM1235	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]	クレーン型230～250t吊ラジジブ型750t吊	時間	730	120	150	134,000	1,020,000	345,000	1,680,000	
TM1246	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]排ガス対策	クレーン型11.4t吊ラジジブ型50t吊	時間	730	120	150	5,490	41,800	14,100	68,600	
TM1247	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]排ガス対策	クレーン型13t吊ラジジブ型55t吊	時間	730	120	150	5,960	45,400	15,300	74,400	
TM1248	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]排ガス対策	クレーン型13t吊ラジジブ型65t吊	時間	730	120	150	7,450	56,700	19,100	93,100	
TM1249	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]排ガス対策	クレーン型15t吊ラジジブ型80t吊	時間	730	120	150	10,100	77,000	25,900	126,000	
TM1250	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]排ガス対策	クレーン型15t吊ラジジブ型90t吊	時間	730	120	150	10,400	79,400	26,700	130,000	
TM1251	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]排ガス対策	クレーン型20t吊ラジジブ型100t吊	時間	730	120	150	13,300	102,000	34,200	167,000	
TM1252	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]排ガス対策	クレーン型25t吊ラジジブ型200t吊	時間	730	120	150	20,700	158,000	53,100	258,000	
TM1253	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]排ガス対策	クレーン型80t吊ラジジブ型300t吊	時間	730	120	150	58,900	449,000	151,000	736,000	
TM1254	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]排ガス対策	クレーン型170t吊ラジジブ型650t吊	時間	730	120	150	115,000	878,000	296,000	1,440,000	
TM1257	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]排ガス対策	クレーン型13tラジジブ型55t吊 第2次基準値	時間	730	120	150	6,350	48,400	16,300	79,400	
TM1258	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]排ガス対策	クレーン型13tラジジブ型70t 第2次基準値	時間	730	120	150	8,170	62,300	21,000	102,000	
TM1259	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]排ガス対策	クレーン型15t吊ラジジブ型90t吊 第2次基準値	時間	730	120	150	11,500	87,800	29,600	144,000	
TM1260	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]排ガス対策	クレーン型20t吊ラジジブ型120t吊 第2次基準値	時間	730	120	150	13,800	105,000	35,400	172,000	
TM1261	クレーン[油圧駆動式ウインチ・クレーン型]排ガス対策	クレーン型25t吊ラジジブ型200t吊 第2次基準値	時間	730	120	150	21,800	166,000	56,000	273,000	
TM1275	クレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力30t吊	時間	700	120	150	3,490	33,000	10,500	49,200	
TM1276	クレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力50～55t吊	時間	700	120	150	4,280	40,600	13,000	60,500	
TM1283	クレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力4.9t吊	時間	700	120	150	1,060	10,100	3,210	15,000	
TM1284	クレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力35t吊	時間	700	120	150	3,580	33,900	10,800	50,500	
TM1285	クレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力55t吊	時間	700	120	150	4,580	43,400	13,900	64,700	
TM1290	クレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力4.9t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	1,130	10,700	3,420	16,000	
TM1291	クレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力50～55t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	4,790	45,300	14,500	67,600	
TM1292	クレーン[油圧伸縮ジブ型]排出ガス対策型	吊上能力75t吊 第2次基準値	時間	700	120	150	6,890	65,200	20,800	97,200	
TM1295	クレーン[油圧伸縮ジブ型]4脚式ミクレーン	吊上能力1t×1.1m級	時間	700	120	150	349	3,310	1,060	4,930	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM1296	ｸｰﾗｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ	吊上能力1.7t×1.2m級	時間	700	120	150	353	3,340	1,070	4,980	
TM1297	ｸｰﾗｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ	吊上能力2.4t×1.4m級	時間	700	120	150	422	4,000	1,280	5,960	
TM1298	ｸｰﾗｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ	吊上能力2.8t×1.4m級	時間	700	120	150	456	4,320	1,380	6,440	
TM1299	ｸｰﾗｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ	吊上能力3t×2.5m級	時間	700	120	150	787	7,450	2,380	11,100	
TM1300	ｸｰﾗｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4脚式ﾐﾆｸﾚｰﾝ	吊上能力3t×3.5m級	時間	700	120	150	995	9,420	3,010	14,000	
TM1305	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾅﾞｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力35t吊	時間	640	100	140	3,080	30,900	9,840	45,000	
TM1306	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾅﾞｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力50t吊	時間	640	100	140	5,370	53,800	17,100	78,400	
TM1307	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾅﾞｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力200t吊	時間	610	90	130	24,000	245,000	76,100	357,000	
TM1318	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力4.9t吊	時間	640	100	140	701	7,030	2,240	10,200	
TM1319	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力7.0t吊	時間	640	100	140	924	9,260	2,950	13,500	
TM1321	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力16t吊	時間	640	100	140	1,440	14,500	4,610	21,100	
TM1322	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力20t吊	時間	640	100	140	1,550	15,500	4,950	22,600	
TM1323	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力25t吊	時間	640	100	140	1,860	18,600	5,930	27,100	
TM1324	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力30t吊	時間	640	100	140	2,460	24,600	7,840	35,900	
TM1325	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力35t吊	時間	640	100	140	2,700	27,100	8,630	39,500	
TM1326	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力40～45t吊	時間	640	100	140	3,400	34,000	10,800	49,600	
TM1327	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力50t吊	時間	640	100	140	3,800	38,100	12,100	55,600	
TM1328	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力80t吊	時間	640	100	140	7,510	75,200	24,000	110,000	
TM1329	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力100t吊	時間	640	100	140	7,740	77,600	24,700	113,000	
TM1330	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力120t吊	時間	640	100	140	11,400	115,000	36,500	167,000	
TM1331	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力160t吊	時間	640	100	140	15,300	153,000	48,900	224,000	
TM1333	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力360t吊	時間	610	90	130	32,600	333,000	103,000	485,000	
TM1334	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力500t吊	時間	610	90	130	41,900	428,000	133,000	623,000	
TM1346	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[オールﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力100t吊	時間	640	100	140	11,100	111,000	35,400	162,000	
TM1347	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[オールﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力120～130t吊	時間	640	100	140	12,800	129,000	41,000	188,000	
TM1348	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[オールﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力150～170t吊	時間	640	100	140	17,600	176,000	56,200	257,000	
TM1349	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[オールﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力200～250t吊	時間	610	90	130	24,000	245,000	76,100	357,000	
TM1350	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[オールﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力300t吊	時間	610	90	130	25,300	258,000	80,200	377,000	
TM1351	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[オールﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力360t吊	時間	610	90	130	31,200	319,000	99,100	465,000	
TM1352	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[オールﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力400t吊	時間	610	90	130	41,200	421,000	131,000	614,000	
TM1353	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[オールﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力550t吊	時間	610	90	130	57,700	589,000	183,000	859,000	
TM1354	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[オールﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力650t吊	時間	610	90	130	63,400	648,000	201,000	945,000	
TM1365	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力4.9t吊	時間	750	130	170	827	7,950	2,630	11,600	
TM1366	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力7t吊	時間	750	130	170	850	8,180	2,700	11,900	
TM1367	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力16t吊	時間	750	130	170	1,480	14,300	4,710	20,800	
TM1368	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力20t吊	時間	750	130	170	1,580	15,200	5,030	22,200	
TM1369	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力25t吊	時間	750	130	170	1,780	17,100	5,650	24,900	
TM1370	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力35t吊	時間	750	130	170	2,470	23,800	7,860	34,600	
TM1371	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力40t吊	時間	750	130	170	3,010	29,000	9,570	42,200	
TM1372	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力45t吊	時間	750	130	170	3,250	31,300	10,300	45,600	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM1373	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	吊上能力50～51t吊	時間	750	130	170	3,430	33,000	10,900	48,100	
TM1384	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力4.9t吊	時間	750	130	170	1,120	10,800	3,570	15,700	
TM1385	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力7t吊	時間	750	130	170	1,160	11,200	3,700	16,300	
TM1386	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力10t吊	時間	750	130	170	1,200	11,600	3,820	16,800	
TM1387	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力16t吊	時間	750	130	170	1,640	15,800	5,210	23,000	
TM1388	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力20t吊	時間	750	130	170	1,670	16,100	5,310	23,400	
TM1389	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力22t吊	時間	750	130	170	1,760	17,000	5,600	24,700	
TM1390	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力25t吊	時間	750	130	170	1,860	17,900	5,930	26,100	
TM1391	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力35t吊	時間	750	130	170	2,590	24,900	8,230	36,300	
TM1392	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力45t吊	時間	750	130	170	3,780	36,400	12,000	53,000	
TM1393	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力50～51t吊	時間	750	130	170	3,820	36,800	12,200	53,600	
TM1394	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力70t吊	時間	750	130	170	5,620	54,100	17,900	78,800	
TM1399	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力4.9t吊 第2次基準値	時間	750	130	170	1,330	12,800	4,240	18,700	
TM1400	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力12～13t吊 第2次基準値	時間	750	130	170	1,360	13,100	4,320	19,000	
TM1401	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力16t吊 第2次基準値	時間	750	130	170	1,790	17,300	5,700	25,100	
TM1402	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力20t吊 第2次基準値	時間	750	130	170	1,820	17,500	5,780	25,500	
TM1403	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力25t吊 第2次基準値	時間	750	130	170	1,970	18,900	6,250	27,500	
TM1404	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力30t吊 第2次基準値	時間	750	130	170	2,620	25,200	8,330	36,700	
TM1405	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力35t吊 第2次基準値	時間	750	130	170	2,730	26,300	8,680	38,300	
TM1406	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力50～51t吊 第2次基準値	時間	750	130	170	3,920	37,700	12,500	55,000	
TM1407	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕排出ｶﾞｽ対策型	吊上能力60～65t吊 第2次基準値	時間	750	130	170	4,260	41,000	13,500	59,700	
TM1428	両端固定式ｸﾞｰﾙｸレーン〔ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｲﾝｼﾞﾝ式〕	2.9t吊り	日		100	160	7,180	3,570	12,900	8,060	
TM1429	簡易ｸﾞｰﾙｸレーン〔ｲﾝｼﾞﾝ付〕	1.0t	日		100	160	2,050	1,020	3,680	2,300	
TM1430	ｸﾞｰｸレーン〔ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型〕本体	吊上能力15(t×m)ﾌﾞｰﾑ長15m揚程50m	供用日			210		8,090		8,090	
TM1431	ｸﾞｰｸレーン〔ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型〕中間ｸﾞｰ	15(t×m)ﾌﾞｰﾑ長15m揚程50m 1m当たり	供用日			170		83		83	
TM1432	ｸﾞｰｸレーン〔ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型〕本体	吊上能力20(t×m)ﾌﾞｰﾑ長20m揚程65m	供用日			210		9,040		9,040	
TM1433	ｸﾞｰｸレーン〔ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型〕中間ｸﾞｰ	20(t×m)ﾌﾞｰﾑ長20m揚程65m 1m当たり	供用日			170		138		138	
TM1434	ｸﾞｰｸレーン〔ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型〕本体	吊上能力22(t×m)ﾌﾞｰﾑ長22m揚程70m	供用日			210		24,400		24,400	
TM1435	ｸﾞｰｸレーン〔ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型〕中間ｸﾞｰ	22(t×m)ﾌﾞｰﾑ長22m揚程70m 1m当たり	供用日			170		326		326	
TM1436	ｸﾞｰｸレーン〔ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型〕本体	吊上能力30(t×m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程75m	供用日			210		30,600		30,600	
TM1437	ｸﾞｰｸレーン〔ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型〕中間ｸﾞｰ	30(t×m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程75m 1m当たり	供用日			170		348		348	
TM1438	ｸﾞｰｸレーン〔ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型〕本体	吊上能力33(t×m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程75m	供用日			210		40,300		40,300	
TM1439	ｸﾞｰｸレーン〔ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型〕中間ｸﾞｰ	33(t×m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程75m 1m当たり	供用日			170		348		348	
TM1440	ｸﾞｰｸレーン〔ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型〕本体	吊上能力40(t×m)ﾌﾞｰﾑ長40m揚程95m	供用日			210		41,900		41,900	
TM1441	ｸﾞｰｸレーン〔ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型〕中間ｸﾞｰ	40(t×m)ﾌﾞｰﾑ長40m揚程95m 1m当たり	供用日			170		351		351	
TM1442	ｸﾞｰｸレーン〔ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型〕本体	吊上能力60(t×m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程86m	供用日			210		43,600		43,600	
TM1443	ｸﾞｰｸレーン〔ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型〕中間ｸﾞｰ	60(t×m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程86m 1m当たり	供用日			170		351		351	
TM1444	ｸﾞｰｸレーン〔ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型〕本体	吊上能力80(t×m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程75m	供用日			210		45,200		45,200	
TM1445	ｸﾞｰｸレーン〔ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型〕中間ｸﾞｰ	80(t×m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程75m 1m当たり	供用日			170		348		348	
TM1446	ｸﾞｰｸレーン〔ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ式・起伏型〕本体	吊上能力100(t×m)ﾌﾞｰﾑ長30m揚程100m	供用日			210		55,400		55,400	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM1447	クレーン[クレーン]式・起伏型]中間クレーン	100(t×m)ブーム長30m揚程100m 1m当たり	供用日			180		378		378	
TM1448	クレーン[クレーン]式・起伏型]本体	吊上能力120(t×m)ブーム長35m揚程150m	供用日			210		71,300		71,300	
TM1449	クレーン[クレーン]式・起伏型]中間クレーン	120(t×m)ブーム長35m揚程150m 1m当たり	供用日			180		491		491	
TM1450	クレーン[クレーン]式・起伏型]本体	吊上能力150(t×m)ブーム長35m揚程250m	供用日			210		119,000		119,000	
TM1451	クレーン[クレーン]式・起伏型]中間クレーン	150(t×m)ブーム長35m揚程250m 1m当たり	供用日			180		622		622	
TM1452	クレーン[クレーン]式・起伏型]本体	吊上能力180(m×t)ブーム長40m揚程120m	供用日			210		126,000		126,000	
TM1453	クレーン[クレーン]式・起伏型]中間クレーン	180(m×t)ブーム長40m揚程120m 1m当たり	供用日			180		680		680	
TM1454	クレーン[クレーン]式・起伏型]本体	吊上能力192(t×m)ブーム長40m揚程190m	供用日			210		132,000		132,000	
TM1455	クレーン[クレーン]式・起伏型]中間クレーン	192(t×m)ブーム長40m揚程190m 1m当たり	供用日			180		680		680	
TM1456	クレーン[クレーン]式・起伏型]本体	吊上能力230(t×m)ブーム長40m揚程200m	供用日			210		140,000		140,000	
TM1457	クレーン[クレーン]式・起伏型]中間クレーン	230(t×m)ブーム長40m揚程200m 1m当たり	供用日			180		786		786	
TM1458	クレーン[クレーン]式・起伏型]本体	吊上能力320(t×m)ブーム長40m揚程200m	供用日			210		146,000		146,000	
TM1459	クレーン[クレーン]式・起伏型]中間クレーン	320(t×m)ブーム長40m揚程200m 1m当たり	供用日			180		875		875	
TM1467	クレーン[クレーン]式・水平型]本体	吊上能力30(t×m)ブーム長30m揚程50m	供用日			210		19,000		19,000	
TM1468	クレーン[クレーン]式・水平型]中間クレーン	30(t×m)ブーム長30m揚程50m 1m当たり	供用日			170		151		151	
TM1469	クレーン[クレーン]式・水平型]本体	吊上能力60(t×m)ブーム長30m揚程75m	供用日			210		21,300		21,300	
TM1470	クレーン[クレーン]式・水平型]中間クレーン	60(t×m)ブーム長30m揚程75m 1m当たり	供用日			170		182		182	
TM1471	クレーン[クレーン]式・水平型]本体	吊上能力80(t×m)ブーム長41.5m揚程100m	供用日			210		42,000		42,000	
TM1472	クレーン[クレーン]式・水平型]中間クレーン	80(t×m)ブーム長41.5m揚程100m 1m当たり	供用日			180		328		328	
TM1473	クレーン[クレーン]式・水平型]本体	吊上能力150(t×m)ブーム長50m揚程100m	供用日			210		103,000		103,000	
TM1474	クレーン[クレーン]式・水平型]中間クレーン	150(t×m)ブーム長50m揚程100m 1m当たり	供用日			180		637		637	
TM1482	クレーン[クレーン]式・起伏型・高速型]本体	吊上能力200(t×m)ブーム長32m揚程250m	供用日			210		159,000		159,000	
TM1483	クレーン[クレーン]式・起伏型・高速型]中間クレーン	200(t×m)ブーム長32m揚程250m 1m当たり	供用日			180		810		810	
TM1484	クレーン[クレーン]式・起伏型・高速型]本体	吊上能力230(t×m)ブーム長40m揚程250m	供用日			210		169,000		169,000	
TM1485	クレーン[クレーン]式・起伏型・高速型]中間クレーン	230(t×m)ブーム長40m揚程250m 1m当たり	供用日			180		810		810	
TM1486	クレーン[クレーン]式・起伏型・高速型]本体	吊上能力300(t×m)ブーム長40m揚程250m	供用日			210		173,000		173,000	
TM1487	クレーン[クレーン]式・起伏型・高速型]中間クレーン	300(t×m)ブーム長40m揚程250m 1m当たり	供用日			180		810		810	
TM1488	クレーン[クレーン]式・起伏型・高速型]本体	吊上能力350(t×m)ブーム長41m揚程215m	供用日			210		177,000		177,000	
TM1489	クレーン[クレーン]式・起伏型・高速型]中間クレーン	350(t×m)ブーム長41m揚程215m 1m当たり	供用日			180		810		810	
TM1490	クレーン[クレーン]式・起伏型・高速型]本体	吊上能力400(t×m)ブーム長40m揚程250m	供用日			210		216,000		216,000	
TM1491	クレーン[クレーン]式・起伏型・高速型]中間クレーン	400(t×m)ブーム長40m揚程250m 1m当たり	供用日			180		991		991	
TM1492	クレーン[クレーン]式・起伏型・高速型]本体	吊上能力450(t×m)ブーム長45m揚程250m	供用日			210		217,000		217,000	
TM1493	クレーン[クレーン]式・起伏型・高速型]中間クレーン	450(t×m)ブーム長45m揚程250m 1m当たり	供用日			180		991		991	
TM1494	クレーン[クレーン]式・起伏型・高速型]本体	吊上能力500(t×m)ブーム長52m揚程300m	供用日			210		227,000		227,000	
TM1495	クレーン[クレーン]式・起伏型・高速型]中間クレーン	500(t×m)ブーム長52m揚程300m 1m当たり	供用日			180		991		991	
TM1496	クレーン[クレーン]式・起伏型・高速型]本体	吊上能力600(t×m)ブーム長52m揚程250m	供用日			210		229,000		229,000	
TM1497	クレーン[クレーン]式・起伏型・高速型]中間クレーン	600(t×m)ブーム長52m揚程250m 1m当たり	供用日			180		1,030		1,030	
TM1498	クレーン[クレーン]式・起伏型・高速型]本体	吊上能力720(t×m)ブーム長52m揚程250m	供用日			210		240,000		240,000	
TM1499	クレーン[クレーン]式・起伏型・高速型]中間クレーン	720(t×m)ブーム長52m揚程250m 1m当たり	供用日			180		1,030		1,030	
TM1500	クレーン[クレーン]式・起伏型・高速型]本体	吊上能力900(t×m)ブーム長52m揚程300m	供用日			210		328,000		328,000	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM1501	クレーン[クレーン式・起伏型・高速型]中間クレーン	900(t×m)ブーム長52m揚程300m 1m当たり	供用日			180		1,030		1,030	
TM1509	クレーン[クレーン解体用・分解型]本体	吊上能力60(t×m)ブーム長30m揚程332m	供用日			210		37,600		37,600	
TM1510	クレーン[クレーン解体用・分解型]中間クレーン	60(t×m)ブーム長30m揚程332m 1m当たり	供用日			180		371		371	
TM1511	クレーン[クレーン解体用・分解型]本体	吊上能力150(t×m)ブーム長35m揚程250m	供用日			210		128,000		128,000	
TM1512	クレーン[クレーン解体用・分解型]中間クレーン	150(t×m)ブーム長35m揚程250m 1m当たり	供用日			180		632		632	
TM1513	クレーン[クレーン解体用・分解型]本体	吊上能力190(t×m)ブーム長35m揚程300m	供用日			210		150,000		150,000	
TM1514	クレーン[クレーン解体用・分解型]中間クレーン	190(t×m)ブーム長35m揚程300m 1m当たり	供用日			180		680		680	
TM1522	ジブクレーン[移動型]	16.0t×m ブーム長9.5m 揚程60m	供用日			180		7,440		7,440	
TM1523	ジブクレーン[移動型]	22.4t×m ブーム長9.5m 揚程70m	供用日			180		8,640		8,640	
TM1524	ジブクレーン[移動型]	24.0t×m ブーム長9.5m 揚程70m	供用日			180		9,130		9,130	
TM1531	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力5(t×m)ブーム長8m揚程150m	供用日			180		14,300		14,300	
TM1532	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力10(t×m)ブーム長10m揚程200m	供用日			180		16,100		16,100	
TM1533	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力13(t×m)ブーム長12m揚程240m	供用日			180		17,000		17,000	
TM1534	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力16(t×m)ブーム長8m揚程150m	供用日			180		17,100		17,100	
TM1535	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力30(t×m)ブーム長18m揚程250m	供用日			180		17,500		17,500	
TM1536	ジブクレーン[分解型]走行装置	(機械質量2.5t)	供用日			180		3,060		3,060	
TM1537	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力40(t×m)ブーム長17.5m揚程70m	供用日			180		27,100		27,100	
TM1538	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力110(t×m)ブーム長25m揚程200m	供用日			180		93,800		93,800	
TM1539	ジブクレーン[分解型]本体	吊上能力150(t×m)ブーム長35m揚程300m	供用日			180		107,000		107,000	
TM1547	ジブクレーン[定置型]本体	吊上能力40(t×m)ブーム長24m揚程100m	供用日			130		20,200		20,200	
TM1548	ジブクレーン[定置型]走行装置	(機械質量9.7t)	供用日			130		11,200		11,200	
TM1549	ジブクレーン[定置型]本体	吊上能力60(t×m)ブーム長28m揚程200m	供用日			130		34,400		34,400	
TM1550	ジブクレーン[定置型]走行装置	(機械質量10.6t)	供用日			130		13,600		13,600	
TM1551	ジブクレーン[定置型]本体	吊上能力100(t×m)ブーム長30m揚程250m	供用日			130		79,000		79,000	
TM1552	ジブクレーン[定置型]走行装置	(機械質量20.0t)	供用日			130		26,700		26,700	
TM1557	二本構リフト[普通型]本体	積載質量1.2t スパン9.2m 揚程50m	供用日			190		1,780		1,780	
TM1558	二本構リフト[普通型]中間ガイドレール	1m当り	供用日			130		48		48	
TM1559	二本構リフト[普通型]モーター	単胴1.5t	日		140	190	930	659	1,820	1,340	
TM1563	二本構リフト[高速型]本体	積載質量2t 揚程150m	供用日			190		18,600		18,600	
TM1564	二本構リフト[高速型]中間ガイドレール	1m当り	供用日			130		260		260	
TM1565	二本構リフト[高速型]モーター	日		140	190	5,000	3,540	9,810	7,220		
TM1569	一本構リフト[シングル型]本体	積載質量1t 揚程76m	供用日			190		994		994	
TM1570	一本構リフト[シングル型]中間ガイドレール	1m当たり	供用日			130		16		16	
TM1571	一本構リフト[シングル型]モーター	単胴1.0t	日		140	190	647	492	1,320	969	
TM1575	一本構リフト[ダブル型]本体	積載質量1t スパン1.5m 揚程50m	供用日			190		1,520		1,520	
TM1576	一本構リフト[ダブル型]中間ガイドレール	1m当たり	供用日			130		43		43	
TM1577	一本構リフト[ダブル型]モーター	単胴1.0t	日		140	190	647	492	1,320	969	
TM1581	工事用エレベータ[ケーシ型・低速]	本体 積載質量0.5t	供用日			170		7,340		7,340	
TM1582	工事用エレベータ[ケーシ型・低速]	中間ガイド 1m当たり	供用日			140		117		117	
TM1583	工事用エレベータ[ケーシ型・低速]	扉 1カ所当たり	供用日			140		215		215	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM1584	工事用エレベータ〔ケーシ型・低速〕	本体 積載質量1.0t	供用日			170		7,370		7,370	
TM1585	工事用エレベータ〔ケーシ型・低速〕	中間ホスト 1m当たり	供用日			140		129		129	
TM1586	工事用エレベータ〔ケーシ型・低速〕	扉 1カ所当たり	供用日			140		223		223	
TM1594	工事用エレベータ〔ロングスパン型・低速〕	本体 積載質量1.0t	供用日			170		10,000		10,000	
TM1595	工事用エレベータ〔ロングスパン型・低速〕	中間ホスト 1m当たり	供用日			140		151		151	
TM1596	工事用エレベータ〔ロングスパン型・低速〕	扉 1カ所当たり	供用日			140		243		243	
TM1597	工事用エレベータ〔ロングスパン型・低速〕	本体 積載質量1.4t	供用日			170		18,300		18,300	
TM1598	工事用エレベータ〔ロングスパン型・低速〕	中間ホスト 1m当たり	供用日			140		156		156	
TM1599	工事用エレベータ〔ロングスパン型・低速〕	扉 1カ所当たり	供用日			140		250		250	
TM1607	工事用エレベータ〔ロングスパン型・高速〕	本体 積載質量2.0t	供用日			170		25,800		25,800	
TM1608	工事用エレベータ〔ロングスパン型・高速〕	中間ホスト 1m当たり	供用日			140		167		167	
TM1609	工事用エレベータ〔ロングスパン型・高速〕	扉 1カ所当たり	供用日			140		285		285	
TM1610	工事用エレベータ〔ロングスパン型・高速〕	本体 積載質量2.8t	供用日			170		44,700		44,700	
TM1611	工事用エレベータ〔ロングスパン型・高速〕	中間ホスト 1m当たり	供用日			140		180		180	
TM1612	工事用エレベータ〔ロングスパン型・高速〕	扉 1カ所当たり	供用日			140		299		299	
TM1620	ロングスパン工事用エレベータ 本体	積載質量0.75t スパン6.0m	供用日			170		3,590		3,590	
TM1621	ロングスパン工事用エレベータ 中間ホスト	1m当たり	供用日			140		61		61	
TM1622	ロングスパン工事用エレベータ 本体	積載質量0.8t スパン6.0m	供用日			170		3,920		3,920	
TM1623	ロングスパン工事用エレベータ 中間ホスト	1m当たり	供用日			140		61		61	
TM1624	ロングスパン工事用エレベータ 本体	積載質量1.2t スパン9.2m	供用日			170		4,970		4,970	
TM1625	ロングスパン工事用エレベータ 中間ホスト	1m当たり	供用日			140		89		89	
TM1630	門型クレーン〔3t吊地上操作型〕	高さ8m 幅10m	供用日			180		4,550		4,550	
TM1631	門型クレーン〔3t吊地上操作型〕	3t吊用組合せ電動ホスト	日		100	180	723	459	1,550	861	
TM1635	門型クレーン〔5t吊地上操作型〕	高さ8m 幅15m	供用日			180		9,190		9,190	
TM1636	門型クレーン〔5t吊地上操作型〕	5t吊用組合せ電動ホスト	日		100	180	1,230	782	2,640	1,470	
TM1640	門型クレーン〔7.5t吊地上操作型〕	高さ8m 幅15m	供用日			180		9,520		9,520	
TM1641	門型クレーン〔7.5t吊地上操作型〕	7.5t吊用組合せ電動ホスト	日		100	180	2,130	1,360	4,570	2,540	
TM1645	門型クレーン〔10t吊地上操作型〕	高さ8m 幅15m	供用日			180		12,100		12,100	
TM1646	門型クレーン〔10t吊地上操作型〕	10t吊用組合せ電動ホスト	日		100	180	2,370	1,500	5,070	2,820	
TM1654	フォークリフト〔エンジン駆動〕	最大積載荷重0.9t級	日		160	210	603	796	1,650	1,260	
TM1655	フォークリフト〔エンジン駆動〕	最大積載荷重1.5t級	日		160	210	781	1,030	2,140	1,630	
TM1656	フォークリフト〔エンジン駆動〕	最大積載荷重2.0t級	日		160	210	819	1,080	2,240	1,710	
TM1657	フォークリフト〔エンジン駆動〕	最大積載荷重2.5t級	日		160	210	1,220	1,610	3,330	2,540	
TM1662	フォークリフト〔バッテリー駆動〕	最大積載荷重0.5t級	日		160	210	487	643	1,330	1,020	
TM1663	フォークリフト〔バッテリー駆動〕	最大積載荷重0.9t級	日		160	210	540	713	1,480	1,130	
TM1664	フォークリフト〔バッテリー駆動〕	最大積載荷重1.5t級	日		160	210	757	1,000	2,070	1,580	
TM1665	フォークリフト〔バッテリー駆動〕	最大積載荷重2.5t級	日		160	210	911	1,200	2,490	1,900	
TM1672	玉掛外し味ット	吊上能力10～15t	供用日			170		4,220		4,220	
TM1679	高所作業車〔トラック架装リフト・垂直型〕	床高9.9mX積載荷重1000kg	時間	520	100	140	543	4,670	1,800	6,690	
TM1680	高所作業車〔トラック架装リフト・垂直型〕	床高13.2mX積載荷重1000kgX床幅4mX長さ2m	時間	520	100	140	1,610	13,800	5,340	19,800	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM1684	高所作業車〔リフト式〕	揚程5m 荷重1.7t	時間	520	100	140	1,720	14,800	5,710	21,200	
TM1685	高所作業車〔リフト式〕	揚程5m 荷重3.2t	時間	520	100	140	2,420	20,800	8,040	29,800	
TM1688	高所作業車〔トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）〕	作業床高9.7mX積載荷重200kgX定員2	時間	520	100	140	672	5,780	2,230	8,270	
TM1689	高所作業車〔トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）〕	作業床高12mX積載荷重200kgX定員2	時間	520	100	140	695	5,990	2,310	8,570	
TM1690	高所作業車〔トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）〕	作業床高17mX積載荷重200kgX定員2	時間	520	100	140	913	7,860	3,030	11,200	
TM1691	高所作業車〔トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）〕	作業床高22mX積載荷重200kgX定員2	時間	520	100	140	1,080	9,310	3,590	13,300	
TM1695	高所作業車〔トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）〕	作業床高9.9mX積載荷重1000kg	時間	520	100	140	1,130	9,760	3,760	14,000	
TM1696	高所作業車〔トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）〕	作業床高12mX積載荷重1000kg	時間	520	100	140	1,250	10,700	4,140	15,400	
TM1697	高所作業車〔トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）〕	作業床高14.8mX積載荷重1000kg	時間	520	100	140	1,380	11,900	4,580	17,000	
TM1698	高所作業車〔トラック架装リフト・ブーム型（直伸式）〕	作業床高19.7mX積載荷重1000kg	時間	520	100	140	1,550	13,300	5,130	19,000	
TM1713	油圧ハマ(単体)〔直杭用〕	汎質量2t	時間	460	80	110	3,550	23,600	9,180	38,400	
TM1714	油圧ハマ(単体)〔直杭用〕	汎質量4～4.5t	時間	460	80	110	5,350	35,500	13,800	57,800	
TM1715	油圧ハマ(単体)〔直杭用〕	汎質量6.5～8.0t	時間	460	80	110	6,380	42,300	16,500	69,000	
TM1716	油圧ハマ(単体)〔直杭用〕	汎質量10～12.5t	時間	460	80	110	7,530	49,900	19,500	81,400	
TM1717	油圧ハマ(単体)〔直杭・斜杭兼用〕	汎質量11.5～12.5t	時間	460	80	110	12,200	81,100	31,600	132,000	
TM1718	油圧ハマ(単体)〔直杭・斜杭兼用〕	汎質量15t	時間	460	80	110	13,400	89,000	34,700	145,000	
TM1725	ハーフハマ(単体)〔電動式・普通型〕	16.7～21.7Hz 225.6～235.4kN(23～24t)30kw	時間	470	80	120	1,150	6,060	2,700	10,600	
TM1726	ハーフハマ(単体)〔電動式・普通型〕	16.7～21.7Hz 274.6～294.2kN(28～30t)40kw	時間	470	80	120	1,330	7,030	3,130	12,200	
TM1727	ハーフハマ(単体)〔電動式・普通型〕	16.7～21.7Hz 343.2～362.8kN(35～37t)45kw	時間	470	80	120	1,460	7,730	3,440	13,500	
TM1728	ハーフハマ(単体)〔電動式・普通型〕	16.7～21.7Hz 460.9～480.5kN(47～49t)60kw	時間	470	80	120	2,280	12,000	5,350	21,000	
TM1729	ハーフハマ(単体)〔電動式・普通型〕	16.7～21.7Hz 666.9～725.7kN(68～74t)90kw	時間	470	80	120	2,410	12,700	5,650	22,100	
TM1730	ハーフハマ(単体)〔電動式・普通型〕	16.7～21.7Hz 748.2kN(76.2t)120kw	時間	470	80	120	4,050	21,400	9,500	37,200	
TM1737	ハーフハマ(単体)〔電動式・普通型〕コンクリート矢板	16.7～21.7Hz 343.2～362.8kN(35～37t)45kw	時間	470	80	120	2,580	13,600	6,050	23,700	
TM1738	ハーフハマ(単体)〔電動式・普通型〕コンクリート矢板	16.7～21.7Hz 460.9～480.5kN(47～49t)60kw	時間	470	80	120	2,980	15,800	7,000	27,400	
TM1745	ハーフハマ(単体)〔電動式・可変モード型〕	16.3～20.0Hz 0～331.3kN(0～33.8t)45kw	時間	470	80	120	2,980	17,600	7,470	29,300	
TM1746	ハーフハマ(単体)〔電動式・可変モード型〕	16.3～20.0Hz 0～475.5kN(0～48.5t)60kw	時間	470	80	120	3,270	19,200	8,190	32,100	
TM1747	ハーフハマ(単体)〔電動式・可変モード型〕	16.3～20.0Hz 0～567.9kN(0～57.9t)90kw	時間	470	80	120	3,990	23,500	10,000	39,200	
TM1748	ハーフハマ(単体)〔電動式・可変モード型〕	16.3～20.0Hz 0～681.1kN(0～69.5t)120kw	時間	470	80	120	4,990	29,400	12,500	48,900	
TM1752	ハーフハマ(単体)〔電動式・可変モード型〕ハット形	16.3～20.0Hz 0～475.5kN(0～48.5t)60kw	時間	470	80	120	5,140	30,300	12,900	50,400	
TM1753	ハーフハマ(単体)〔電動式・可変モード型〕ハット形	16.3～20.0Hz 0～567.9kN(0～57.9t)90kw	時間	470	80	120	5,880	34,700	14,800	57,800	
TM1758	ハーフハマ(単体)〔油圧式・可変超高周波型〕	156.9kN(16t)(レフト式)88kw 排ガス対策型	時間	470	80	120	4,430	26,100	11,100	43,500	
TM1759	ハーフハマ(単体)〔油圧式・可変超高周波型〕	245.2kN(25t)(レフト式)162kw 排ガス対策型	時間	470	80	120	5,620	33,100	14,100	55,100	
TM1760	ハーフハマ(単体)〔油圧式・可変超高周波型〕	284.4kN(29t)(振り子式)110kw 排ガス対策型	時間	470	80	120	4,350	25,700	10,900	42,800	
TM1761	ハーフハマ(単体)〔油圧式・可変超高周波型〕	313.8kN(32t)(レフト式)232kw 排ガス対策型	時間	470	80	120	6,530	38,500	16,400	64,100	
TM1762	ハーフハマ(単体)〔油圧式・可変超高周波型〕	441.3kN(45t)(振り子式)223kw 排ガス対策型	時間	470	80	120	5,880	34,700	14,800	57,800	
TM1763	ハーフハマ(単体)〔油圧式・可変超高周波型〕	473.4kN(48.3t)振り子式 224kw 排ガス対策型	時間	470	80	120	8,120	47,800	20,400	79,700	
TM1764	ハーフハマ(単体)〔油圧式・可変超高周波型〕	ハット形313.8kN(32t)(レフト式)232kw排ガス	時間	470	80	120	8,330	49,100	20,900	81,800	
TM1765	ハーフハマ(単体)〔油圧式・可変超高周波型〕	ハット形473.4kN(48.3t)(振り子式)224kw排ガス	時間	470	80	120	9,910	58,400	24,900	97,300	
TM1770	ハーフハマ(単体)〔油圧式・可変超高周波型〕	347.3kN(35.4t)(振り子式)排ガス対策(第2次)	時間	470	80	120	7,110	41,900	17,800	69,800	
TM1771	ハーフハマ(単体)〔油圧式・可変超高周波型〕	473.4kN(48.3t)(振り子式)排ガス対策 第2次	時間	470	80	120	8,500	50,100	21,300	83,400	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM1772	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾅ(単体) [油圧式・可変超高周波型]	ﾊﾞｯﾄ形473.4kN(48.3t)(振り子式)排ｶﾞｽ 第2次	時間	470	80	120	10,700	63,100	26,900	105,000	
TM1779	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾅ(単体) [油圧ｼｮﾊﾞﾙ装着式]	可変超高周波型 49.0kN(5t)(ﾋﾞｽﾄﾝ式)	時間	470	80	120	3,820	22,500	9,580	37,500	
TM1780	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾅ(単体) [油圧ｼｮﾊﾞﾙ装着式]	可変超高周波型 98.1kN(10t)(ﾋﾞｽﾄﾝ式)	時間	470	80	120	4,580	27,000	11,500	45,000	
TM1786	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾅ(単体) [油圧ｼｮﾊﾞﾙ装着式]	超低騒音型 58.8kN(6t級)	時間	470	80	120	991	5,840	2,490	9,730	
TM1787	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾅ(単体) [油圧ｼｮﾊﾞﾙ装着式]	超低騒音型 88.3kN(9t)	時間	470	80	120	1,130	6,640	2,830	11,100	
TM1788	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾅ(単体) [油圧ｼｮﾊﾞﾙ装着式]	超低騒音型 127.5kN(13t)	時間	470	80	120	1,200	7,080	3,010	11,800	
TM1789	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾅ	15kW	時間	470	80	120	1,110	5,850	2,600	10,200	
TM1791	杭打ち用ｵｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ [電動式]	0.5～0.9MPa(5～9kg/cm2) 1400ﾘｯﾄﾙ/分	時間	470	80	100	262	2,290	749	3,520	
TM1796	杭打ち用ｵｰﾀｰｼﾞｪｯﾄｴﾝｼﾞﾝ式・排出ｶﾞｽ対策型	ﾎﾟﾝﾌﾟ 圧力14.7MPa 吐出量325ﾘｯﾄﾙ/分	時間	440	70	90	2,600	25,300	7,780	38,000	
TM1797	杭打ち用ｵｰﾀｰｼﾞｪｯﾄｴﾝｼﾞﾝ式・排出ｶﾞｽ対策型	ﾎﾟﾝﾌﾟ 圧力14.7MPa 吐出量895ﾘｯﾄﾙ/分	時間	440	70	90	7,550	73,200	22,500	110,000	
TM1798	杭打ち用ｵｰﾀｰｼﾞｪｯﾄｴﾝｼﾞﾝ式・排出ｶﾞｽ対策型	圧力10MPa 吐出量60～600ﾘｯﾄﾙ/分 第2次	時間	440	70	90	2,810	27,300	8,400	41,000	
TM1801	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔単軸式・電動式〕	掘削径320～450mm 掘削長30m 22kw	時間	560	90	140	701	5,040	1,960	7,850	
TM1802	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔単軸式・電動式〕	掘削径320～600mm 掘削長35m 30kw	時間	560	90	140	858	6,170	2,400	9,600	
TM1803	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔単軸式・電動式〕	掘削径350～600mm 掘削長40m 37kw	時間	560	90	140	879	6,320	2,460	9,840	
TM1804	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔単軸式・電動式〕	掘削径350～800mm 掘削長50m 45kw	時間	560	90	140	1,220	8,800	3,420	13,700	
TM1805	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔単軸式・電動式〕	掘削径450～1000mm 掘削長55m 55kw	時間	560	90	140	1,550	11,200	4,350	17,400	
TM1806	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔単軸式・電動式〕	掘削径450～1000mm 掘削長60m 75kw	時間	560	90	140	1,680	12,100	4,690	18,800	
TM1807	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔単軸式・電動式〕	掘削径450～1200mm 掘削長60m 90kw	時間	560	90	140	2,000	14,400	5,590	22,400	
TM1808	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔単軸式・電動式〕	掘削径450～1200mm 掘削長60m 110kw	時間	560	90	140	2,020	14,600	5,660	22,700	
TM1809	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔単軸式・電動式〕	掘削径600～1200mm 掘削長60m 150kw	時間	560	90	140	2,430	17,400	6,790	27,200	
TM1810	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔単軸式・電動式〕	掘削径600～1800mm 掘削長70m 180kw	時間	560	90	140	4,250	30,600	11,900	47,600	
TM1815	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔単軸式・油圧式〕	掘削径260～600mm 掘削ﾄﾞﾚｸﾞ16～26kN-m	時間	560	90	140	998	7,180	2,790	11,200	
TM1816	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔単軸式・油圧式〕	掘削径260～600mm 掘削ﾄﾞﾚｸﾞ29～35kN-m	時間	560	90	140	1,610	11,600	4,500	18,000	
TM1817	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔単軸式・油圧式〕	掘削径450～800mm 掘削ﾄﾞﾚｸﾞ41～56kN-m	時間	560	90	140	3,620	26,000	10,100	40,500	
TM1821	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔二軸同軸式〕	掘削径320～450mm 掘削長30m 22X2kw	時間	560	90	140	1,350	9,740	3,790	15,200	
TM1822	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔二軸同軸式〕	掘削径320～600mm 掘削長35m 30X2kw	時間	560	90	140	1,820	13,100	5,100	20,400	
TM1823	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔二軸同軸式〕	掘削径400～600mm 掘削長35m 37X2kw	時間	560	90	140	2,050	14,700	5,740	23,000	
TM1824	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔二軸同軸式〕	掘削径400～800mm 掘削長40m 45X2kw	時間	560	90	140	2,160	15,500	6,040	24,200	
TM1825	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔二軸同軸式〕	掘削径800～1200mm 掘削長45m 55X2kw	時間	560	90	140	3,560	25,600	9,980	39,900	
TM1826	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔二軸同軸式〕	掘削径800～1200mm 掘削長45m 75X2kw	時間	560	90	140	4,220	30,400	11,800	47,300	
TM1827	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔二軸同軸式〕	掘削径800～1500mm 掘削長50m 90X2kw	時間	560	90	140	4,420	31,800	12,400	49,500	
TM1831	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔三軸式〕	掘削径300～450mm 掘削長20m 22X2kW	時間	560	90	140	1,620	11,700	4,540	18,200	
TM1832	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔三軸式〕	掘削径300～450mm 掘削長20m 30X2kW	時間	560	90	140	2,450	17,600	6,860	27,500	
TM1833	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔三軸式〕	掘削径500～650mm 掘削長35m 90kW	時間	560	90	140	2,880	20,700	8,060	32,300	
TM1834	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔三軸式〕	掘削径500～650mm 掘削長35m 110kW	時間	560	90	140	3,220	23,100	9,000	36,000	
TM1835	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔三軸式〕	掘削径650～850mm 掘削長45m 150kW	時間	560	90	140	4,420	31,800	12,400	49,500	
TM1836	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔三軸式〕	掘削径800～900mm 掘削長45m 180kW	時間	560	90	140	4,690	33,700	13,100	52,500	
TM1842	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔ｱｰｻｰｶﾞ中掘式〕	杭径400～1000mm ｵｰｶﾞ出力45kw	時間	590	90	160	1,140	7,370	3,140	11,600	
TM1843	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔ｱｰｻｰｶﾞ中掘式〕	杭径400～1200mm ｵｰｶﾞ出力55kw	時間	590	90	160	1,450	9,360	3,990	14,700	
TM1844	ｱｰｻｰｶﾞ(単体)〔ｱｰｻｰｶﾞ中掘式〕	杭径400～1200mm ｵｰｶﾞ出力90kw	時間	590	90	160	1,860	12,000	5,130	18,900	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM1845	ア-ス-ガ (単体) [ア-ス-ガ 中掘式]	杭径600～1200mm オ-ガ 出力110kw	時間	590	90	160	1,890	12,200	5,190	19,200	
TM1853	ア-ス-ガ (単体) [ア-ス-ガ 併用鋼矢板圧入機]	オ-ガ 出力45kw 適応鋼矢板 ～ 型	時間	590	90	160	3,180	20,500	8,740	32,200	
TM1854	ア-ス-ガ (単体) [ア-ス-ガ 併用鋼矢板圧入機]	オ-ガ 出力55kw 適応鋼矢板 ～ 型	時間	590	90	160	3,500	22,600	9,630	35,500	
TM1860	加-ラ-式杭打機(ハ-ス-シ) [直結三点支持式]	リ-ダ 長11.5～15.5m 全装備重量30～40t	時間	620	100	170	5,140	32,800	14,100	51,600	
TM1861	加-ラ-式杭打機(ハ-ス-シ) [直結三点支持式]	リ-ダ 長18～21m 全装備重量50～55t	時間	620	100	170	5,380	34,400	14,800	54,000	
TM1862	加-ラ-式杭打機(ハ-ス-シ) [直結三点支持式]	リ-ダ 長18～21m 全装備重量60～65t	時間	620	100	170	7,180	45,800	19,700	72,000	
TM1863	加-ラ-式杭打機(ハ-ス-シ) [直結三点支持式]	リ-ダ 長21～24m 全装備重量80～85t	時間	620	100	170	7,650	48,900	21,000	76,800	
TM1864	加-ラ-式杭打機(ハ-ス-シ) [直結三点支持式]	リ-ダ 長21～30m 全装備重量90～95t	時間	620	100	170	9,280	59,300	25,500	93,100	
TM1865	加-ラ-式杭打機(ハ-ス-シ) [直結三点支持式]	リ-ダ 長21～33m 全装備重量100～110t	時間	620	100	170	11,600	73,900	31,800	116,000	
TM1866	加-ラ-式杭打機(ハ-ス-シ) [直結三点支持式]	リ-ダ 長21～33m 全装備重量120～125t	時間	620	100	170	12,000	76,800	33,000	121,000	
TM1867	加-ラ-式杭打機(ハ-ス-シ) [直結三点支持式]	リ-ダ 長21～36m 全装備重量135～145t	時間	620	100	170	13,200	84,400	36,300	133,000	
TM1868	加-ラ-式杭打機(ハ-ス-シ) [直結三点支持式]	リ-ダ 長21～36m 全装備重量170t	時間	620	100	170	19,500	125,000	53,600	196,000	
TM1877	加-ラ-式杭打機[ディ-ゼ-ル] 直結三点支持式]	汎質量3.5t リ-ダ 長18～21m 吊能力35～40t	時間	620	100	170	6,560	41,900	18,000	65,800	
TM1887	小型鋼管回転圧入機	重量6～9t トルク43.7 (4.5) KN-m 長さ6m	時間	730	120	170	4,430	29,100	11,200	48,000	
TM1888	小型鋼管回転圧入機	重量11～16t トルク67.9 (6.9) KN-m 長さ6m	時間	730	120	170	6,080	39,900	15,400	65,900	
TM1889	小型鋼管回転圧入機	重量25～30t トルク274 (28.1) KN-m 長さ10m	時間	730	120	170	9,310	61,200	23,500	101,000	
TM1901	加-ラ-式杭打機[ディ-ゼ-ル] 汎用・ブ-ーム式]	汎質量1.3t リ-ダ 長18m 吊能力16t	時間	620	100	170	4,220	27,000	11,600	42,400	
TM1902	加-ラ-式杭打機[ディ-ゼ-ル] 汎用・ブ-ーム式]	汎質量2.5t リ-ダ 長19m 吊能力25t	時間	620	100	170	4,580	29,300	12,600	46,000	
TM1905	加-ラ-式杭打機[D] 汎用・三点支持式]	汎質量1.3t オ-ガ 320～600mm 30kw 18～21m	時間	620	100	170	6,740	43,000	18,500	67,600	
TM1906	加-ラ-式杭打機[D] 汎用・三点支持式]	汎質量1.3t オ-ガ 320～800mm 45kw 18～21m	時間	620	100	170	8,870	56,600	24,400	89,000	
TM1910	加-ラ-式杭打機[H] 汎用・三点支持式]	汎質量2.2KW オ-ガ 320～600mm 30KW 18～21m	時間	620	100	170	6,650	42,500	18,300	66,700	
TM1911	加-ラ-式杭打機[H] 汎用・三点支持式]	汎質量3.0KW オ-ガ 320～600mm 30KW 18～21m	時間	620	100	170	6,780	43,300	18,600	68,100	
TM1912	加-ラ-式杭打機[H] 汎用・三点支持式]	汎質量4.5KW オ-ガ 320～600mm 30KW 18～21m	時間	620	100	170	6,960	44,500	19,100	69,800	
TM1913	加-ラ-式杭打機[H] 汎用・三点支持式]	汎質量6.0KW オ-ガ 320～600mm 30KW 18～21m	時間	620	100	170	7,410	47,300	20,400	74,400	
TM1917	加-ラ-式杭打機[H] 汎用・リ-ダ-レス型]	起振力160kN オ-ガ 径400mm 26kN-m	時間	620	100	170	4,940	31,500	13,600	49,600	
TM1921	加-ラ-式杭打機[モ-タ- オ-ガ 併用・三点支持式]	モ-タ-2t オ-ガ 320～600mm 30KW 11.5～15.5m	時間	620	100	170	5,960	38,100	16,400	59,800	
TM1922	加-ラ-式杭打機[モ-タ- オ-ガ 併用・三点支持式]	モ-タ-2t オ-ガ 350～800mm 45KW 18～21m	時間	620	100	170	6,530	41,700	18,000	65,600	
TM1926	加-ラ-式杭打機[油圧] 直結三点支持式]	汎質量2.0t リ-ダ 長11.5～15.5m 吊35～40t	時間	620	100	170	7,430	47,400	20,400	74,500	
TM1927	加-ラ-式杭打機[油圧] 直結三点支持式]	汎質量4.0～4.5t リ-ダ 長18～21m 吊35～40t	時間	620	100	170	10,600	67,800	29,200	107,000	
TM1928	加-ラ-式杭打機[油圧] 直結三点支持式]	汎質量6.5～8.0t リ-ダ 長21～24m 吊45～50t	時間	620	100	170	11,800	75,100	32,300	118,000	
TM1929	加-ラ-式杭打機[油圧] 直結三点支持式]	汎質量10～12.5t リ-ダ 長21～33m 吊45～50t	時間	620	100	170	16,900	108,000	46,400	170,000	
TM1933	加-ラ-式杭打機[直斜杭打ち兼用油圧] 直結	汎質量11.5～12.5t リ-ダ 長21～33m 吊60～65t	時間	620	100	170	20,500	131,000	56,200	205,000	
TM1934	加-ラ-式杭打機[直斜杭打ち兼用油圧] 直結	汎質量15t リ-ダ 長21～36m 吊能力80t	時間	620	100	170	21,500	138,000	59,200	216,000	
TM1937	鋼管ソイルセメント杭打機	杭径800～1500mm 施工深度70m オ-ガ 出力110kw	時間	650	120	170	27,600	184,000	75,500	289,000	
TM1939	油圧式鋼管圧入引抜機(ジ-ヤ-ック)	圧980.7kN(100t) 引3530.4kN 管径1000mm	供用日			80		31,600		31,600	
TM1940	油圧式鋼管圧入引抜機(ジ-ヤ-ック)	圧980.7kN(100t) 引3530.4kN 管径1200mm	供用日			80		32,700		32,700	
TM1941	油圧式鋼管圧入引抜機(ジ-ヤ-ック)	圧980.7kN(100t) 引3530.4kN 管径1480mm	供用日			80		34,400		34,400	
TM1942	油圧式鋼管圧入引抜機(ジ-ヤ-ック)	圧980.7kN(100t) 引3530.4kN 管径1750mm	供用日			80		34,700		34,700	
TM1943	油圧式鋼管圧入引抜機(ジ-ヤ-ック)	圧980.7kN(100t) 引5884.0kN 管径1980mm	供用日			80		50,600		50,600	
TM1944	油圧式鋼管圧入引抜機(ジ-ヤ-ック)	圧980.7kN(100t) 引3530.4kN 管径2250mm	供用日			80		36,900		36,900	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM1950	油圧式杭圧入引抜機(電動式ユニット)	圧入力294.2kN(30t) 引抜力294.2kN(30t)	日		90	150	21,900	25,300	64,000	38,400	
TM1955	油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型	圧294.2kN(30t) 引392.3kN(40t)	日		90	150	29,900	34,600	87,500	52,500	
TM1956	油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型	圧735.5～882.6kN 引784.5～980.7kN	日		90	150	39,000	45,100	114,000	68,500	
TM1957	油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型	圧980.7～1471.0kN 引1078.7～1569.1kN	日		90	150	49,300	57,100	144,000	86,700	
TM1958	油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排ガス 広幅鋼	圧980.7～1471.0kN 引1078.7～1569.1kN	日		90	150	49,600	57,400	145,000	87,200	
TM1959	油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型	圧入力800kN 引抜力900kN 第2次基準値	日		90	150	51,800	59,900	152,000	91,000	
TM1963	油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型	圧入力1000kN 引抜力1100kN 第2次基準値	日		90	150	56,300	65,200	165,000	99,000	
TM1964	油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)排出ガス対策型	900mm鋼矢板 圧1000kN 引1100kN 第2次基準	日		90	150	69,600	80,600	204,000	122,000	
TM1965	油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)硬質地盤専用	普通鋼矢板用 圧800kN 引900kN 排ガス第2次	日		90	150	117,000	135,000	342,000	205,000	
TM1966	油圧式杭圧入引抜機(エンジン式)硬質地盤専用	広幅鋼矢板用 圧800kN 引900kN 排ガス第2次	日		90	150	145,000	167,000	424,000	254,000	
TM1970	クローラ式サンドパイル打機【ハーフ式】	ハーフ出力75kw リーダ長30m クレーン35～37t吊	時間	540	90	150	14,500	91,300	39,900	144,000	
TM1971	クローラ式サンドパイル打機【ハーフ式】	ハーフ出力120kw リーダ長30m クレーン40t吊	時間	540	90	150	16,400	103,000	45,100	162,000	
TM1972	クローラ式サンドパイル打機【ハーフ式】	ハーフ出力120kw リーダ長45m クレーン40t吊	時間	540	90	150	23,600	148,000	64,700	233,000	
TM1973	クローラ式サンドパイル打機【ハーフ式】	ハーフ出力150kw リーダ長35m クレーン70t吊	時間	540	90	150	23,600	148,000	64,700	233,000	
TM1974	クローラ式サンドパイル打機【ハーフ式】	ハーフ出力180kw リーダ長55m クレーン150t吊	時間	540	90	150	43,800	276,000	120,000	433,000	
TM1976	クローラ式サンドパイル打機【袋詰式・サンドトレイ用】	ハーフ出力60kw リーダ長30m クレーン35～37t吊	時間	540	90	150	8,930	59,600	25,500	91,700	
TM1977	クローラ式サンドパイル打機【袋詰式・サンドトレイ用】	湿地型 ハーフ出力60kw 30m 35～37t吊	時間	540	90	150	10,900	72,900	31,200	112,000	
TM1978	クローラ式サンドパイル打機【袋詰式・サンドトレイ用】	湿地型 ハーフ出力60～90kw 35～40m40～60t	時間	540	90	150	14,800	99,000	42,300	152,000	
TM1981	深度計		日		90	160	1,440	1,230	3,630	2,040	
TM1984	砂面計		日		90	160	2,470	2,120	6,240	3,510	
TM1988	施工管理計		日		90	160	7,420	6,360	18,700	10,500	
TM2001	粉体噴射攪拌機【二軸式】	55KW×2 標準改良深度26m	時間	620	110	190	22,300	114,000	57,500	187,000	
TM2002	粉体噴射攪拌機【二軸式】	90KW×2 標準改良深度33m	時間	620	110	190	26,600	136,000	68,400	223,000	
TM2003	粉体噴射攪拌機【二軸式】	110KW×2 標準改良深度33m	時間	620	110	190	30,300	155,000	78,000	254,000	
TM2004	粉体噴射攪拌機【二軸式】	50KW×2(油圧モータ式) 標準改良深度16m	時間	620	110	190	21,300	109,000	54,700	178,000	
TM2005	粉体噴射攪拌機【二軸式】	70KW×2(油圧モータ式) 標準改良深度20m	時間	620	110	190	25,300	129,000	65,000	212,000	
TM2010	粉体噴射攪拌機【単軸式】	出力75KW×1(油圧モータ式) 標準改良深度20m	時間	620	110	190	13,000	66,600	33,500	109,000	
TM2012	粉体噴射攪拌機【二軸式・軸間拡大型】	モータ出力90KW×2 最大改良深度20m	時間	620	110	190	29,000	148,000	74,600	243,000	
TM2013	粉体噴射攪拌機【二軸式・軸間拡大型】	モータ出力110KW×2 最大改良深度33m	時間	620	110	190	32,600	167,000	83,800	273,000	
TM2015	クローラ式アースオーガ【単軸式・直結三点支持式】	オーガ出力45KW 径350～800mm 18～21m	時間	590	100	150	6,910	47,600	19,000	74,900	
TM2016	クローラ式アースオーガ【単軸式・直結三点支持式】	オーガ出力55KW 径450～1000mm 18～21m	時間	590	100	150	9,110	62,800	25,100	98,700	
TM2017	クローラ式アースオーガ【単軸式・直結三点支持式】	オーガ出力75KW 径450～1000mm 21～30m	時間	590	100	150	11,400	78,800	31,500	124,000	
TM2018	クローラ式アースオーガ【単軸式・直結三点支持式】	オーガ出力90KW 径450～1200mm 21～33m	時間	590	100	150	11,700	80,800	32,300	127,000	
TM2019	クローラ式アースオーガ【単軸式・直結三点支持式】	オーガ出力110KW 径450～1200mm 21～33m	時間	590	100	150	14,300	98,200	39,200	154,000	
TM2020	クローラ式アースオーガ【単軸式・直結三点支持式】	オーガ出力150KW 径600～1200mm 21～36m	時間	590	100	150	15,100	104,000	41,600	164,000	
TM2021	クローラ式アースオーガ【単軸式・直結三点支持式】	オーガ出力180KW 径600～1800mm 21～36m	時間	590	100	150	17,000	117,000	46,800	184,000	
TM2025	クローラ式アースオーガ【単軸式(油圧式)・直結三点支	掘削トルク29～35kN-m 径260～600mm 18～21m	時間	590	100	150	8,600	59,200	23,700	93,200	
TM2030	クローラ式アースオーガ 二軸同軸式・直結三点支持式	オーガ出力55KW リーダ長21～30m 径320～600mm	時間	590	100	150	11,500	79,300	31,700	125,000	
TM2031	クローラ式アースオーガ 二軸同軸式・直結三点支持式	オーガ出力90KW リーダ長21～33m 径400～800mm	時間	590	100	150	14,300	98,200	39,200	154,000	
TM2032	クローラ式アースオーガ 二軸同軸式・直結三点支持式	オーガ出力110kW リーダ長21～33m 径800～1200	時間	590	100	150	16,100	111,000	44,400	175,000	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM2033	ク-ラ式ア-ス-ガ 二軸同軸式・直結三点支持式	オ-ガ 出力150kW リ-ダ 長21～36m 径800～1200	時間	590	100	150	18,000	124,000	49,500	195,000	
TM2037	ク-ラ式ア-ス-ガ 三軸式・直結三点支持式	出力90kW 径500～600mm 50～55t 21～33m	時間	580	100	140	15,200	111,000	42,000	174,000	
TM2038	ク-ラ式ア-ス-ガ 三軸式・直結三点支持式	出力110kW 径500～600mm 60～65t 21～33m	時間	580	100	140	16,000	116,000	44,100	183,000	
TM2039	ク-ラ式ア-ス-ガ 三軸式・直結三点支持式	出力150kW 径650～850mm 60～65t 21～36m	時間	580	100	140	18,500	135,000	51,100	212,000	
TM2040	ク-ラ式ア-ス-ガ 三軸式・直結三点支持式	オ-ガ 出力180kW 径800～900mm 80t 21～36m	時間	580	100	140	25,500	185,000	70,400	291,000	
TM2041	ク-ラ式ア-ス-ガ 三軸式(攪拌ロッド)	掘削径550～600mm 長さ6.75m	時間	580	100	140	494	1,940	962	3,980	
TM2042	ク-ラ式ア-ス-ガ 三軸式(攪拌ロッド)	掘削径550～600mm 長さ3.00m	時間	580	100	140	231	909	451	1,870	
TM2043	ク-ラ式ア-ス-ガ 三軸式(攪拌ロッド)	掘削径550～600mm 長さ2.00m	時間	580	100	140	180	705	350	1,450	
TM2044	ク-ラ式ア-ス-ガ 三軸式(攪拌ロッド)	掘削径550～600mm 長さ1.00m	時間	580	100	140	152	598	297	1,230	
TM2045	ク-ラ式ア-ス-ガ 三軸式(攪拌ロッド)	掘削径650～850mm 長さ6.75m	時間	580	100	140	496	1,950	967	4,000	
TM2046	ク-ラ式ア-ス-ガ 三軸式(攪拌ロッド)	掘削径650～850mm 長さ3.00m	時間	580	100	140	271	1,060	528	2,190	
TM2047	ク-ラ式ア-ス-ガ 三軸式(攪拌ロッド)	掘削径650～850mm 長さ2.00m	時間	580	100	140	250	980	486	2,010	
TM2048	ク-ラ式ア-ス-ガ 三軸式(攪拌ロッド)	掘削径650～850mm 長さ1.00m	時間	580	100	140	225	885	439	1,820	
TM2049	ク-ラ式ア-ス-ガ 三軸式(攪拌スクリュー)	掘削径550mm 長さ6.75m	時間	580	100	140	907	3,560	1,770	7,320	
TM2050	ク-ラ式ア-ス-ガ 三軸式(攪拌スクリュー)	掘削径600mm 長6.75m	時間	580	100	140	968	3,800	1,890	7,810	
TM2051	ク-ラ式ア-ス-ガ 三軸式(攪拌スクリュー)	掘削径650～850mm 長6.75m	時間	580	100	140	999	3,920	1,950	8,060	
TM2052	ク-ラ式ア-ス-ガ 三軸式(攪拌ヘッド)	掘削径550mm	時間	580	100	140	542	1,950	1,010	4,190	
TM2053	ク-ラ式ア-ス-ガ 三軸式(攪拌ヘッド)	掘削径600mm	時間	580	100	140	657	2,360	1,230	5,080	
TM2054	ク-ラ式ア-ス-ガ 三軸式(攪拌ヘッド)	掘削径650～850mm	時間	580	100	140	1,170	4,200	2,180	9,040	
TM2060	ア-ス-ガ 中掘機・直結三点支持式	オ-ガ 出力45kw 杭径400～1000mm 21～24m	時間	580	100	150	11,200	76,100	30,900	120,000	
TM2061	ア-ス-ガ 中掘機・直結三点支持式	オ-ガ 出力55kw 杭径400～1200mm 21～33m	時間	580	100	150	16,400	111,000	45,200	175,000	
TM2062	ア-ス-ガ 中掘機・直結三点支持式	オ-ガ 出力90kw 杭径400～1200mm 21～33m	時間	580	100	150	17,900	121,000	49,400	191,000	
TM2063	ア-ス-ガ 中掘機・直結三点支持式	オ-ガ 出力110kw 杭径600～1200mm 21～36m	時間	580	100	150	19,800	134,000	54,600	211,000	
TM2069	中掘先端根固め管理装置		時間	580	100	150	533	3,620	1,470	5,690	
TM2073	ア-ス-ガ 併用圧入杭打機	オ-ガ 45KW 適応鋼矢板 ～ 型 リ-ダ 長21～24	時間	580	100	150	11,400	77,200	31,400	121,000	
TM2074	ア-ス-ガ 併用圧入杭打機	オ-ガ 45KW 適応鋼矢板 ～ 型 リ-ダ 長21～30	時間	580	100	150	13,100	88,700	36,100	139,000	
TM2075	ア-ス-ガ 併用圧入杭打機	オ-ガ 55KW 適応鋼矢板 ～ 型 リ-ダ 長21～33	時間	580	100	150	15,900	108,000	43,800	169,000	
TM2076	ア-ス-ガ 併用圧入杭打機	オ-ガ 90KW 適応鋼矢板 ～ 型 リ-ダ 長21～33	時間	580	100	150	16,300	110,000	44,800	173,000	
TM2080	ア-ス-ガ (油圧式)併用圧入杭打機	掘削トルク21kN・m リ-ダ 長11.5～15.5m	時間	580	100	150	7,890	53,500	21,700	84,100	
TM2081	ア-ス-ガ (油圧式)併用圧入杭打機	掘削トルク34kN・m リ-ダ 長18～21m	時間	580	100	150	10,100	68,200	27,700	107,000	
TM2085	トラック式ア-ス-ガ [建柱車]	オ-ガ 径450mm プ-ム長7.8m 吊能力2.0t	時間	590	100	160	911	6,060	2,560	9,430	
TM2086	トラック式ア-ス-ガ [建柱車]	オ-ガ 径450mm プ-ム長7.8m 吊能力2.9t	時間	590	100	160	1,050	6,950	2,930	10,800	
TM2091	ラフレ-ンクレン装着式ア-ス-ガ 及びモンケン架装	オ-ガ トルク22kN・m 吊16t モンケン1.2t 長16.4m	時間	590	100	160	4,230	27,300	11,600	42,900	
TM2092	ラフレ-ンクレン装着式ア-ス-ガ 及びモンケン架装	オ-ガ トルク35kN・m 吊25t モンケン2t リ-ダ 長17.5m	時間	590	100	160	6,750	43,600	18,600	68,500	
TM2093	ラフレ-ンクレン装着式ア-ス-ガ 及びモンケン架装	オ-ガ トルク43kN・m 吊35t モンケン2t リ-ダ 長22m	時間	590	100	160	9,880	63,800	27,200	100,000	
TM2094	ラフレ-ンクレン装着式ア-ス-ガ 及びモンケン架装	オ-ガ トルク60kN・m 吊50t モンケン2t リ-ダ 長27.5m	時間	590	100	160	10,300	66,200	28,200	104,000	
TM2097	揺動型オールケーシング 掘削機 [ク-ラ式]	最大掘削径1500mm	時間	590	90	120	6,690	59,400	18,800	92,300	
TM2098	揺動型オールケーシング 掘削機 [ク-ラ式]	最大掘削径2000mm	時間	590	90	120	9,160	81,300	25,700	126,000	
TM2101	ハムグ ラブ	径800mm	供用日			120		11,500		11,500	
TM2102	ハムグ ラブ	径1000mm	供用日			120		12,600		12,600	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM2103	ハンマク ラフ	径1100mm	供用日			120		13,100		13,100	
TM2104	ハンマク ラフ	径1200mm	供用日			120		13,200		13,200	
TM2107	ハンマクラウン	径1200mm以下	供用日			120		3,080		3,080	
TM2110	ベ ッセル	3.0m3	供用日			120		1,020		1,020	
TM2113	全回転型オルケシング 掘削機(硬質地盤用)	加-ラ式 最大掘削径1500mm	時間	610	90	150	19,400	113,000	47,300	192,000	
TM2114	全回転型オルケシング 掘削機(硬質地盤用)	加-ラ式 最大掘削径2000mm	時間	610	90	150	23,400	137,000	57,100	232,000	
TM2118	全回転型オルケシング 掘削機 [据置式]	最大掘削径1500mm 電動式	時間	520	80	120	11,700	91,100	32,700	142,000	
TM2119	全回転型オルケシング 掘削機 [据置式]	最大掘削径1500mm エンジン式	時間	520	80	120	12,400	96,300	34,600	150,000	
TM2120	全回転型オルケシング 掘削機 [据置式]	最大掘削径2000mm 電動式	時間	520	80	120	13,400	104,000	37,500	162,000	
TM2121	全回転型オルケシング 掘削機 [据置式]	最大掘削径2000mm エンジン式	時間	520	80	120	16,900	132,000	47,400	205,000	
TM2122	全回転型オルケシング 掘削機 [据置式]	最大掘削径2600mm エンジン式	時間	520	80	120	26,000	203,000	72,900	316,000	
TM2123	全回転型オルケシング 掘削機 [据置式]	最大掘削径3000mm エンジン式	時間	520	80	120	26,300	205,000	73,700	319,000	
TM2128	ア-スト リル [加-ラ型]	最大掘削径1500mm 最大掘削長35～43m	時間	590	100	130	4,750	37,700	13,100	59,400	
TM2129	ア-スト リル [加-ラ型]	最大掘削径1700mm 最大掘削長43～65m	時間	590	100	130	7,180	57,000	19,700	89,700	
TM2130	ア-スト リル [加-ラ型]	最大掘削径2000mm 最大掘削長41～58m	時間	590	100	130	8,400	66,700	23,100	105,000	
TM2131	ア-スト リル [加-ラ型]	最大掘削径2200mm 最大掘削長54～63m	時間	590	100	130	8,690	69,000	23,900	109,000	
TM2132	ア-スト リル [加-ラ型]	最大掘削径3000mm 最大掘削長60～71m	時間	590	100	130	15,800	125,000	43,300	197,000	
TM2137	リバ-サーキュレ-ションド リル エアリフト式・ポンプ サクション式	最大掘削径3000mm 最大掘削長200m	時間	590	90	120	2,900	25,000	7,980	39,300	
TM2138	リバ-サーキュレ-ションド リル エアリフト式・ポンプ サクション式	最大掘削径3200mm 最大掘削長200m	時間	590	90	120	3,160	27,200	8,700	42,800	
TM2139	リバ-サーキュレ-ションド リル エアリフト式・ポンプ サクション式	最大掘削径4000mm 最大掘削長200m	時間	590	90	120	4,360	37,600	12,000	59,100	
TM2142	リバ-サーキュレ-ションド リル [トップ ドライフ 方式]	最大掘削径1500mm 最大掘削長50m	時間	590	90	120	2,380	20,400	6,540	32,100	
TM2147	地下連続壁施工機用加-ラレン	吊上能力 100t吊	時間	550	90	130	18,500	128,000	48,700	206,000	
TM2148	地下連続壁施工機用加-ラレン	吊上能力 150t吊	時間	550	90	130	19,900	137,000	52,300	221,000	
TM2151	地下連続壁施工機 回転水平多軸・加-ラレン装	壁厚630～1500mm 掘削長100m 4X2t・m	時間	550	90	130	20,400	143,000	54,300	230,000	
TM2152	地下連続壁施工機 回転水平多軸・加-ラレン装	壁厚650～1500mm 掘削長150m 8X2t・m	時間	550	90	130	31,500	220,000	83,700	354,000	
TM2153	地下連続壁施工機 回転水平多軸・加-ラレン装	壁厚1200～2400mm 掘削長150m 5X2t・m	時間	550	90	130	35,400	247,000	93,900	397,000	
TM2154	地下連続壁施工機 回転水平多軸・加-ラレン装	壁厚1500～3200mm 掘削長150m 13.5X2t・m	時間	550	90	130	44,000	308,000	117,000	494,000	
TM2159	地下連続壁施工機 輸入・回転水平多軸・加	壁厚640～2800mm 掘削長150m 8X2t・m	時間	550	90	130	49,700	348,000	132,000	558,000	
TM2163	地下連続壁施工機 回転水平多軸・路下式	壁厚650～1200mm 掘削長70m 8X2t・m	時間	550	90	130	39,500	276,000	105,000	443,000	
TM2166	地下連続壁施工機 破碎式	標準式 壁厚600～800mm 掘削長40m	時間	550	90	130	6,690	46,800	17,800	75,100	
TM2167	地下連続壁施工機 破碎式	低空頭式 壁厚600～800mm 掘削長40m	時間	550	90	130	7,430	51,900	19,700	83,400	
TM2170	地下連続壁施工機 スラッシュタンク	10m3	供用日			130		824		824	
TM2171	地下連続壁施工機 スラッシュタンク	20m3	供用日			130		1,060		1,060	
TM2172	地下連続壁施工機 スラッシュタンク	30m3	供用日			130		1,770		1,770	
TM2178	地下連続壁施工機 油圧クラムシェル式・懸垂型	壁厚500～1200mm 掘削長55m	時間	550	90	110	6,740	52,700	17,300	86,400	
TM2179	地下連続壁施工機 油圧クラムシェル式・懸垂型	壁厚800～1200mm 掘削長130m	時間	550	90	110	11,900	93,500	30,600	153,000	
TM2180	地下連続壁施工機 油圧クラムシェル式・懸垂型	壁厚1000～1500mm 掘削長130m	時間	550	90	110	13,600	106,000	34,900	174,000	
TM2181	地下連続壁施工機 油圧クラムシェル式・懸垂型	壁厚1200～1800mm 掘削長130m	時間	550	90	110	15,200	119,000	38,900	194,000	
TM2189	土砂分離装置	処理量6m3/min	時間	550	90	140	3,960	25,700	10,500	41,300	
TM2190	土砂分離装置	処理量8m3/min	時間	550	90	140	4,940	32,100	13,100	51,500	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM2191	土砂分離装置	処理量10m ³ /min	時間	550	90	140	5,410	35,100	14,400	56,400	
TM2192	土砂分離装置	処理量12m ³ /min	時間	550	90	140	5,940	38,500	15,800	61,900	
TM2193	土砂分離装置	処理量14m ³ /min	時間	550	90	140	6,620	43,000	17,600	69,000	
TM2196	等厚式ソイルメイト地中連続壁施工機	壁厚450～550mm 深度20m 油圧装置内蔵	時間	540	80	130	23,500	187,000	68,800	285,000	
TM2197	等厚式ソイルメイト地中連続壁施工機	壁厚550～700mm 深度35m 油圧ユニット344kW	時間	540	80	130	23,100	184,000	67,700	281,000	
TM2198	等厚式ソイルメイト地中連続壁施工機	壁厚550～850mm 深度50m 油圧ユニット344kW	時間	540	80	130	26,200	209,000	76,700	318,000	
TM2201	アイドラーポスト	壁厚450～550mm 長さ1.8m	時間	540	80	130	2,240	8,720	4,340	18,000	
TM2202	アイドラーポスト	壁厚550～700mm 長さ4.1m	時間	540	80	130	3,680	14,300	7,120	29,600	
TM2203	アイドラーポスト	壁厚550～850mm 長さ3.5m	時間	540	80	130	4,440	17,300	8,590	35,700	
TM2207	カッターポスト	壁厚450～550mm 長さ1.8m	時間	540	80	130	1,050	4,020	2,020	8,390	
TM2208	カッターポスト	壁厚450～550mm 長さ3.5m	時間	540	80	130	1,780	6,800	3,420	14,200	
TM2209	カッターポスト	壁厚550～700mm 長さ1.2m	時間	540	80	130	1,040	3,990	2,000	8,330	
TM2210	カッターポスト	壁厚550～700mm 長さ2.4m	時間	540	80	130	1,960	7,490	3,770	15,600	
TM2211	カッターポスト	壁厚550～700mm 長さ3.7m	時間	540	80	130	2,900	11,100	5,560	23,100	
TM2212	カッターポスト	壁厚550～850mm 長さ1.2m	時間	540	80	130	1,120	4,280	2,150	8,950	
TM2213	カッターポスト	壁厚550～850mm 長さ2.4m	時間	540	80	130	2,080	7,940	3,990	16,600	
TM2214	カッターポスト	壁厚550～850mm 長さ3.7m	時間	540	80	130	2,980	11,400	5,720	23,700	
TM2215	カッターポスト	壁厚550～850mm 長さ3.7m強化型	時間	540	80	130	3,270	12,500	6,270	26,100	
TM2219	側壁測定装置	測定幅300～400mm 最大測定深度108m	日		90	130	4,740	4,060	10,600	7,340	
TM2220	側壁測定装置	四方向同時測定 測定深度100m	日		90	130	6,190	5,310	13,900	9,600	
TM2221	側壁測定装置	四方向同時測定 測定深度150m	日		90	130	15,100	12,900	33,700	23,300	
TM2225	泥排水処理装置(フィルタレス式)	91cm級 36インチ 60室 ろ過面積70m ²	時間	610	100	140	3,050	19,000	7,390	32,300	
TM2226	泥排水処理装置(フィルタレス式)	91cm級 36インチ 90室 ろ過面積100m ²	時間	610	100	140	3,440	21,500	8,350	36,400	
TM2227	泥排水処理装置(フィルタレス式)	122cm級 48インチ 60室 ろ過面積135m ²	時間	610	100	140	3,480	21,700	8,440	36,800	
TM2228	泥排水処理装置(フィルタレス式)	122cm級 48インチ 90室 ろ過面積200m ²	時間	610	100	140	4,170	26,000	10,100	44,100	
TM2229	泥排水処理装置(フィルタレス式)	122cm級 48インチ 120室 ろ過面積270m ²	時間	610	100	140	4,690	29,200	11,400	49,600	
TM2230	泥排水処理装置(フィルタレス式)	165cm級 65インチ 100室 ろ過面積450m ²	時間	610	100	140	7,150	44,600	17,300	75,700	
TM2231	泥排水処理装置(フィルタレス式)	165cm級 65インチ 125室 ろ過面積560m ²	時間	610	100	140	8,050	50,200	19,500	85,200	
TM2235	遠心分離機・スクリーデ カタ	泥水量 1～2m ³ /h	時間	610	100	140	868	5,710	2,180	9,480	
TM2236	遠心分離機・スクリーデ カタ	泥水量 2～4m ³ /h	時間	610	100	140	994	6,550	2,490	10,900	
TM2237	遠心分離機・スクリーデ カタ	泥水量 4～8m ³ /h	時間	610	100	140	1,360	8,930	3,400	14,800	
TM2238	遠心分離機・スクリーデ カタ	泥水量 8～14m ³ /h	時間	610	100	140	2,070	13,700	5,200	22,700	
TM2239	遠心分離機・スクリーデ カタ	泥水量 20～30m ³ /h	時間	610	100	140	5,310	35,000	13,300	58,000	
TM2240	遠心分離機・スクリーデ カタ	泥水量 60m ³ /h	時間	610	100	140	5,910	38,900	14,800	64,600	
TM2241	遠心分離機・スクリーデ カタ	泥水量 300m ³ /h	時間	610	100	140	15,300	101,000	38,400	168,000	
TM2245	遠心分離機・ハッチ式	容量0.44m ³ 泥水量7.0m ³ /h 乾土量1.7t/h	時間	610	100	140	6,260	41,200	15,700	68,400	
TM2246	遠心分離機・ハッチ式	容量0.70m ³ 泥水量9.5m ³ /h 乾土量2.2t/h	時間	610	100	140	6,670	43,900	16,700	72,900	
TM2247	遠心分離機・ハッチ式	容量1.00m ³ 泥水量12.0m ³ /h 乾土量2.8t/h	時間	610	100	140	7,110	46,800	17,800	77,800	
TM2251	リッド スクリーン	処理能力1.0m ³ /min 1.5kw	日		100	140	576	528	1,320	940	
TM2255	リカ水中和装置	処理量 6m ³ /h級	時間	610	120	180	589	2,610	1,360	4,610	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM2256	汚泥吸排水車	処理量 20m3/h級	時間	610	120	180	672	2,980	1,550	5,250	
TM2257	汚泥吸排水車	処理量 35m3/h級	時間	610	120	180	773	3,430	1,780	6,040	
TM2261	汚泥吸排水車	積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm	時間	600	90	120	1,160	11,400	3,430	17,200	
TM2262	汚泥吸排水車	積載質量8.0t 吸入管径75mm	時間	600	90	120	2,580	25,500	7,680	38,400	
TM2263	汚泥吸排水車	積載質量5.5t 吸入管径75mm	時間	600	90	120	1,580	15,600	4,700	23,500	
TM2264	汚泥吸排水車	積載質量9.5t 吸入管径75mm	時間	600	90	120	2,590	25,600	7,710	38,600	
TM2266	グ ラウトポンプ [横型単筒]	吐出量 15～30リットル/min	日		80	130	827	525	1,680	1,030	
TM2267	グ ラウトポンプ [横型単筒]	内燃機関 15～30リットル/min	日		80	130	910	578	1,850	1,130	
TM2268	グ ラウトポンプ [横型単筒]	吐出量 30～70リットル/min	日		80	130	1,310	833	2,670	1,640	
TM2269	グ ラウトポンプ [横型単筒]	内燃機関 30～70リットル/min	日		80	130	1,440	916	2,940	1,800	
TM2273	グ ラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量37～100リットル/min	日		80	130	1,680	1,070	3,410	2,100	
TM2274	グ ラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量200リットル/min	日		80	130	2,230	1,420	4,530	2,790	
TM2275	グ ラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量300リットル/min	日		80	130	3,700	2,350	7,520	4,630	
TM2276	グ ラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量350～400リットル/min	日		80	130	4,580	2,910	9,310	5,730	
TM2277	グ ラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	吐出量600～800リットル/min	日		80	130	6,260	3,970	12,700	7,830	
TM2281	グ ラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	内燃機関 37～100リットル/min	日		80	130	1,850	1,180	3,750	2,310	
TM2282	グ ラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	内燃機関 200リットル/min	日		80	130	2,450	1,560	4,980	3,070	
TM2283	グ ラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	内燃機関 300リットル/min	日		80	130	4,070	2,590	8,270	5,090	
TM2284	グ ラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	内燃機関 350～400リットル/min	日		80	130	5,040	3,200	10,200	6,300	
TM2285	グ ラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]	内燃機関 600～800リットル/min	日		80	130	6,890	4,370	14,000	8,610	
TM2290	グ ラウトポンプ [横型三連プランジヤ-式]	吐出量 13～130リットル/min	日		80	130	2,630	1,670	5,330	3,280	
TM2291	グ ラウトポンプ [横型三連プランジヤ-式]	吐出量 30～200リットル/min	日		80	130	7,050	4,470	14,300	8,810	
TM2292	グ ラウトポンプ [横型三連プランジヤ-式]	吐出量 440リットル/min	日		80	130	9,060	5,750	18,400	11,300	
TM2295	グ ラウトポンプ [横型三連プランジヤ-式]	内燃機関 13～130リットル/min	日		80	130	2,890	1,840	5,860	3,610	
TM2296	グ ラウトポンプ [横型三連プランジヤ-式]	内燃機関 30～200リットル/min	日		80	130	7,760	4,920	15,700	9,690	
TM2297	グ ラウトポンプ [横型三連プランジヤ-式]	内燃機関 440リットル/min	日		80	130	9,970	6,330	20,200	12,400	
TM2300	グ ラウトミキサ [立型1槽]	内燃機関 100リットル×1	日		80	130	355	255	771	475	
TM2301	グ ラウトミキサ [立型1槽]	攪拌容量 100リットル×1	日		80	130	309	222	670	413	
TM2302	グ ラウトミキサ [立型1槽]	攪拌容量 200リットル×1	日		80	130	617	445	1,340	825	
TM2303	グ ラウトミキサ [立型1槽]	内燃機関 200リットル×1	日		80	130	710	512	1,540	949	
TM2304	グ ラウトミキサ [立型1槽]	攪拌容量 500リットル×1	日		80	130	1,460	1,050	3,160	1,950	
TM2305	グ ラウトミキサ [立型1槽]	内燃機関 500リットル×1	日		80	130	1,680	1,210	3,630	2,240	
TM2309	グ ラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量 200リットル×2	日		80	130	962	693	2,090	1,290	
TM2310	グ ラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量 400リットル×2	日		80	130	1,270	916	2,760	1,700	
TM2311	グ ラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量 600リットル×2	日		80	130	1,580	1,140	3,440	2,120	
TM2315	グ ラウトミキサ [上下2槽式]	内燃機関 200リットル×2	日		80	130	1,110	797	2,400	1,480	
TM2316	グ ラウトミキサ [上下2槽式]	内燃機関 400リットル×2	日		80	130	1,460	1,050	3,170	1,960	
TM2317	グ ラウトミキサ [上下2槽式]	内燃機関 600リットル×2	日		80	130	1,820	1,310	3,960	2,440	
TM2321	グ ラウトミキサ [並列2槽式]	攪拌容量 200リットル×2	日		80	130	795	573	1,730	1,060	
TM2322	グ ラウトミキサ [並列2槽式]	攪拌容量 300リットル×2	日		80	130	929	670	2,020	1,240	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM2323	グ ラウトミキサ [並列2槽式]	攪拌容量 400リットル×2	日		80	130	1,290	933	2,810	1,730	
TM2324	グ ラウトミキサ [並列2槽式]	攪拌容量 500リットル×2	日		80	130	2,160	1,560	4,690	2,890	
TM2325	グ ラウトミキサ [並列2槽式]	攪拌容量 600リットル×2	日		80	130	2,200	1,580	4,770	2,940	
TM2326	グ ラウトミキサ [並列2槽式]	攪拌容量 800リットル×2	日		80	130	2,690	1,940	5,850	3,600	
TM2330	グ ラウトミキサ [並列2槽式]	内燃機関 200リットル×2	日		80	130	914	659	1,990	1,220	
TM2331	グ ラウトミキサ [並列2槽式]	内燃機関 300リットル×2	日		80	130	1,070	771	2,320	1,430	
TM2332	グ ラウトミキサ [並列2槽式]	内燃機関 400リットル×2	日		80	130	1,480	1,070	3,230	1,990	
TM2333	グ ラウトミキサ [並列2槽式]	内燃機関 500リットル×2	日		80	130	2,480	1,790	5,390	3,320	
TM2334	グ ラウトミキサ [並列2槽式]	内燃機関 600リットル×2	日		80	130	2,530	1,820	5,490	3,380	
TM2335	グ ラウトミキサ [並列2槽式]	内燃機関 800リットル×2	日		80	130	3,090	2,230	6,730	4,140	
TM2341	グ ラウトミキサ モルタル ラント	攪拌容量 500リットル×2	日		70	170	11,100	5,350	24,100	9,920	
TM2361	マテリアルロック	容量1.0m3 0.4MPa 径1.8～1.9m級 長さ5.5m	供用日			150		22,200		22,200	
TM2362	マテリアルロック	容量1.0m3 0.7MPa 径1.8～1.9m級 長さ5.5m	供用日			150		24,600		24,600	
TM2365	マンロック	立型10～12人用 圧力0.4MPa	供用日			150		13,600		13,600	
TM2366	マンロック	立型10～12人用 圧力0.7MPa	供用日			150		15,100		15,100	
TM2369	マテリアルシャフト	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.4MPa	供用日			120		876		876	
TM2370	マテリアルシャフト	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.7MPa	供用日			120		948		948	
TM2373	マンシャフト	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.4MPa	供用日			120		876		876	
TM2374	マンシャフト	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.7MPa	供用日			120		1,030		1,030	
TM2375	ワッ型ハッチ	圧力0.7MPa	供用日			150		3,410		3,410	
TM2376	スェ シャルシャフト	径1.4m級 長さ0.5m級 圧力0.4MPa	供用日			120		900		900	
TM2377	スェ シャルシャフト	径1.4m級 長さ0.5m級 圧力0.7MPa	供用日			120		1,000		1,000	
TM2379	ボ ットムト ア	径1.4m級 圧力0.4MPa	供用日			120		686		686	
TM2380	ボ ットムト ア	径1.4m級 圧力0.7MPa	供用日			120		761		761	
TM2382	自動ボ ットムト ア マテリアルロック用	圧力0.7MPa	供用日			150		7,630		7,630	
TM2383	自動ボ ットムト ア マンロック用	圧力0.7MPa	供用日			150		6,900		6,900	
TM2386	ケーソン用エレベータ	エレベータ本体(内圧用) 人数3人用 圧力0.4MPa	供用日			110		47,400		47,400	
TM2387	ケーソン用エレベータ	エレベータ本体(内圧用) 人数3人用 圧力0.7MPa	供用日			110		52,200		52,200	
TM2390	ケーソン用エレベータシャフト	エレベータ本体(内圧用) 人数3人用 圧力0.4MPa	供用日			120		1,430		1,430	
TM2391	ケーソン用エレベータシャフト	エレベータ本体(内圧用) 人数3人用 圧力0.7MPa	供用日			120		1,580		1,580	
TM2394	ハ ケット	0.5m3級	供用日			120		439		439	
TM2395	ハ ケット	1m3級	供用日			120		528		528	
TM2398	排土用キャリア	ABSケータ式 1m3級	供用日			150		56,600		56,600	
TM2400	土砂ホッパ	10m3級	供用日			150		4,690		4,690	
TM2401	土砂ホッパ	30m3級	供用日			150		8,670		8,670	
TM2402	土砂ホッパ	50m3級	供用日			150		9,580		9,580	
TM2407	潜函用ショベル	ハ ックホ 山積0.13m3 (平積0.1m3)	供用日			120		10,400		10,400	
TM2411	天井走行式 ショベル	山積0.15m3 (平積0.13m3)	供用日			120		51,100		51,100	
TM2412	天井走行式 ショベル	山積0.25m3 (平積0.2m3)	供用日			120		69,200		69,200	
TM2413	天井走行式 ショベル	山積0.3m3 (平積0.25m3)	供用日			120		79,700		79,700	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM2416	無人掘削用天井走行式ショベル	山積0.15m3(平積0.13m3) 遠隔操作型	供用日			120		61,000		61,000	
TM2417	無人掘削用天井走行式ショベル	山積0.25m3(平積0.2m3) 遠隔操作型	供用日			120		80,700		80,700	
TM2418	無人掘削用天井走行式ショベル	山積0.3m3(平積0.25m3) 遠隔操作型	供用日			120		96,900		96,900	
TM2421	遠隔操作用設備	1 式	供用日			120		61,400		61,400	
TM2423	天井走行レール 天井走行式掘削機用	長さ2m級	供用日			120		363		363	
TM2426	圧気専用ドリフター	空気式 100kg級 10MPa	供用日			120		29,200		29,200	
TM2427	圧気専用ドリフター	油圧式 350kg級 21MPa	供用日			120		34,000		34,000	
TM2429	圧気専用ブレーカー	油圧式 200kg級 14MPa	供用日			120		7,300		7,300	
TM2430	圧気専用ブレーカー	油圧式 300kg級 14MPa	供用日			120		9,000		9,000	
TM2434	テンプリフター	リフト力2000kg	供用日			110		2,760		2,760	
TM2435	テンプリフター(自走式)	リフト力2000kg	供用日			110		12,600		12,600	
TM2438	空気圧縮機	吐出量 29m3/50Hz 36m3/60Hz 圧力0.4MPa	供用日			120		31,100		31,100	
TM2439	空気圧縮機	吐出量 25m3/50Hz 31m3/60Hz 圧力0.7MPa	供用日			120		44,500		44,500	
TM2440	空気圧縮機	吐出量 20m3/50Hz 26m3/60Hz 圧力0.9MPa	供用日			120		49,200		49,200	
TM2442	圧縮空気清浄機	処理量650m3/h 圧力0.49MPa	供用日			120		4,010		4,010	
TM2443	圧縮空気清浄機	処理量1100m3/h 圧力0.8MPa	供用日			120		5,850		5,850	
TM2444	圧縮空気清浄機	処理量1100m3/h 圧力0.9MPa	供用日			120		6,150		6,150	
TM2447	レシーバタンク	2.5m3 圧力0.7～0.9MPa	供用日			120		1,470		1,470	
TM2449	高圧ホース	径100mm 長さ10m 圧力1.0MPa	供用日			120		335		335	
TM2452	送気管	径100mm 長さ5.5m 圧力1.0MPa	供用日			120		41		41	
TM2453	送気管	径150mm 長さ5.5m 圧力1.0MPa	供用日			120		104		104	
TM2454	送気管	径200mm 長さ5.5m 圧力1.0MPa	供用日			120		123		123	
TM2458	圧力調整装置	径100mm 圧力0.4MPa	供用日			150		1,920		1,920	
TM2459	圧力調整装置	径100mm 圧力0.7～0.9MPa	供用日			150		2,220		2,220	
TM2462	自動圧力調整装置	径100mm級 圧力0.4MPa	供用日			120		9,570		9,570	
TM2463	自動圧力調整装置	径100mm級 圧力0.7～0.9MPa	供用日			120		10,900		10,900	
TM2466	自記気圧計	圧力0～0.5MPa	供用日			150		313		313	
TM2469	クーリングタワー	40～60t/h	供用日			120		1,830		1,830	
TM2472	混合ガスマンロック	分離型 圧力0.7MPa	供用日			90		76,300		76,300	
TM2473	混合ガスマンロック	上下部一体型 圧力0.7MPa	供用日			90		166,000		166,000	
TM2476	混合ガス設備(混合ガス管制室)		供用日			90		235,000		235,000	
TM2477	混合ガス設備(ガートルウス)		供用日			90		3,050		3,050	
TM2480	ホビ°外ロック	中型 径1.9m級 長さ4m級 圧力0.5MPa	供用日			150		10,800		10,800	
TM2481	ホビ°外ロック	大型 径2.0m級 長さ5m級 圧力0.7MPa	供用日			150		15,600		15,600	
TM2482	ホビ°外ロック	大型 径2.9m級 長さ6m級 圧力0.5MPa	供用日			150		14,100		14,100	
TM2485	高圧下用空気呼吸器(ボンベ式)	圧力0.1MPa 使用時間30min 8リットル級	供用日			120		359		359	
TM2486	高圧下用空気呼吸器(半閉鎖循環式)	圧力0.4MPa 時間30min 3リットル級	供用日			120		1,730		1,730	
TM2489	自動減圧装置	径50mm級 圧力0.4MPa	供用日			150		8,760		8,760	
TM2490	自動減圧装置	径50mm級 圧力0.7～0.9MPa	供用日			150		10,100		10,100	
TM2493	酸素集合装置 マンロック用・ホビ°外ロック用	酸素容量28m3	供用日			150		7,180		7,180	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM2496	ニューマチック・ソ専用ガス検知機 3点測定用	酸素、メタン、硫化水素	供用日			270		2,150		2,150	
TM2497	ニューマチック・ソ専用ガス検知機 5点測定用	酸素、メタン、硫化水素、一酸化炭素、二酸化炭素	供用日			270		7,540		7,540	
TM2499	平板載荷試験装置(ニューマチック・ソ用)	載荷容量500kN 200mm 径300mm 1300～1800mm	供用日			30		38,500		38,500	
TM2501	深層混合処理機〔二軸式〕	45kW×2 最大施工深度10m 杭径1000mm	時間	660	120	170	13,600	84,800	35,400	137,000	
TM2502	深層混合処理機〔二軸式〕	55～60kW×2 最大施工深度20m 杭径1000mm	時間	660	120	170	15,200	95,300	39,800	154,000	
TM2503	深層混合処理機〔二軸式〕	75～90kW×2 最大施工深度30m 杭径1000mm	時間	660	120	170	20,900	131,000	54,500	212,000	
TM2504	深層混合処理機〔二軸式〕	90kW×2 最大施工深度40m 杭径1000mm	時間	660	120	170	29,800	186,000	77,600	302,000	
TM2505	深層混合処理機〔二軸式〕	90kW×2 最大施工深度45m 杭径1000mm	時間	660	120	170	36,200	227,000	94,500	367,000	
TM2509	深層混合処理機〔二軸式〕	75～90kW×2 最大施工深度10m 杭径1200mm	時間	660	120	170	17,000	107,000	44,400	173,000	
TM2510	深層混合処理機〔二軸式〕	90kW×2 最大施工深度20m 杭径1200mm	時間	660	120	170	20,600	129,000	53,800	209,000	
TM2511	深層混合処理機〔二軸式〕	90～110kW×2 最大施工深度30m 杭径1200mm	時間	660	120	170	24,600	154,000	64,200	249,000	
TM2512	深層混合処理機〔二軸式〕	90～110kW×2 最大施工深度40m 杭径1200mm	時間	660	120	170	29,500	185,000	77,000	299,000	
TM2515	深層混合処理機〔二軸式〕	90kW×2 最大施工深度10m 杭径1300mm	時間	660	120	170	19,400	122,000	50,700	197,000	
TM2516	深層混合処理機〔二軸式〕	90～110kW×2 最大施工深度20m 杭径1300mm	時間	660	120	170	23,500	147,000	61,300	238,000	
TM2517	深層混合処理機〔二軸式〕	90～110kW×2 最大施工深度30m 杭径1300mm	時間	660	120	170	25,100	157,000	65,400	254,000	
TM2520	深層混合処理機〔単軸式〕	45kW×1 深度10m 杭径1000～1600mm	時間	660	120	170	10,100	63,200	26,400	103,000	
TM2521	深層混合処理機〔単軸式〕	90～110kW×1 深度20m 杭径1000～1600mm	時間	660	120	170	19,200	120,000	50,100	195,000	
TM2522	深層混合処理機〔単軸式〕	90～110kW×1 深度30m 杭径1000～1600mm	時間	660	120	170	22,200	139,000	57,900	225,000	
TM2523	深層混合処理機〔単軸式〕	90kW×2 深度10m 杭径2000mm	時間	660	120	170	24,500	153,000	63,900	248,000	
TM2527	深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕	重量6～9t掘削トルク11.2KN-m改良径0.6～0.8m	時間	860	160	190	4,650	27,900	10,800	48,800	
TM2528	深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕	重量11t掘削トルク22.2KN-m改良径0.8～1.0m	時間	860	160	190	4,390	26,300	10,200	46,100	
TM2529	深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕	重量13t掘削トルク27.4KN-m改良径0.8～1.3m	時間	860	160	190	5,620	33,700	13,100	59,000	
TM2530	深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕	重量25～30t掘削トルク71.1KN-m改良径1.2～1.4m	時間	860	160	190	8,430	50,500	19,600	88,500	
TM2531	深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕	重量17.6t掘削トルク39.0KN-m改良径1.0～1.3m	時間	860	160	190	7,040	42,200	16,400	73,900	
TM2534	スリ・ブ・ラント(全自動)	10m3/h	時間	670	110	170	4,100	24,800	10,400	41,000	
TM2535	スリ・ブ・ラント(全自動)	20m3/h	時間	670	110	170	4,860	29,400	12,300	48,600	
TM2536	スリ・ブ・ラント(全自動)	40m3/h	時間	670	110	170	5,950	36,000	15,100	59,500	
TM2540	高圧噴射攪拌用地盤改良機	掘削専用マシン油圧式11kW内径148mm	日		100	130	9,090	9,310	21,200	16,300	
TM2541	高圧噴射攪拌用地盤改良機	二重管専用マシン11kW	日		100	130	8,680	8,890	20,200	15,600	
TM2542	高圧噴射攪拌用地盤改良機	三重管専用マシン11kW	日		100	130	11,800	12,100	27,500	21,100	
TM2543	集中ブ・ラント・サ	1m3 ア・シ・テ・タ1.5m3	日		80	170	4,950	2,610	10,500	4,940	
TM2544	超高压ポンプ	19.6MPa(200kg/cm2) 20～100リットル/min	日		80	170	14,600	7,710	31,000	14,600	
TM2545	超高压ポンプ	39.2MPa(400kg/cm2) 14～70リットル/min	日		80	170	15,700	8,280	33,300	15,700	
TM2546	超高压ポンプ	39.2MPa(400kg/cm2) 100～130リットル/min	日		80	170	29,200	15,400	62,000	29,200	
TM2547	ア・シ・テ・タ	800～1000リットル	日		80	170	1,710	904	3,640	1,710	
TM2548	固化材サイロ	30t 移動型	日		80	170	5,710	3,010	12,100	5,700	
TM2552	全自動ミル・ブ・ラント	24m3/h	時間	670	120	180	3,420	17,500	8,150	30,300	
TM2556	薬液注入ポンプ	5～20リットル/min×2 (9.8MPa)	日		90	170	2,330	1,380	4,950	2,620	
TM2557	薬液注入ポンプ	0～20リットル/min×2 (9.8MPa)	日		90	170	8,150	4,830	17,300	9,150	
TM2559	水ガ ス積算流量計	0～50リットル/min	日		80	120	354	266	753	502	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM2562	ゲルミサ	300リットル×1槽	日		80	110	4,090	3,790	9,300	6,760	
TM2564	ミキシグ フ ラント	3000リットル/h	日		80	160	20,100	13,400	46,900	23,500	
TM2567	深礎用ロ-列吹付機	吹付能力1.3m3/h ホッパ 容量0.6m3	日		100	140	18,200	12,100	35,200	25,100	
TM2570	水中切断機	鋼管外径600～800mm	供用日			50		130,000		130,000	
TM2571	水中切断機	鋼管外径900～1200mm	供用日			50		144,000		144,000	
TM2574	杭抜き機〔ワイ-式〕	最大引拔力2942(300t)kN	時間	650	110	180	702	4,280	1,890	6,830	
TM2577	杭破砕機	杭径300～600mm	日		60	120	2,580	1,580	5,750	2,870	
TM2578	杭破砕機	杭径700～1000mm	日		60	120	3,470	2,130	7,740	3,870	
TM2591	フクレンクレーン装着式ア-ス-ガ 併用油圧圧入式	16 t 吊 径600mm 長16.2m 圧入力196kN	時間	620	100	170	7,920	44,700	20,200	73,600	
TM2592	フクレンクレーン装着式ア-ス-ガ 併用油圧圧入式	20 t 吊 径600mm 長16.2m 圧入力196kN	時間	620	100	170	8,340	47,000	21,200	77,500	
TM2593	フクレンクレーン装着式ア-ス-ガ 併用油圧圧入式	20 t 吊 径700mm 長17.5m 圧入力274kN	時間	620	100	170	8,550	48,200	21,800	79,400	
TM2594	フクレンクレーン装着式ア-ス-ガ 併用油圧圧入式	25 t 吊 径700mm 長17.5m 圧入力274kN	時間	620	100	170	9,040	51,000	23,000	83,900	
TM2595	フクレンクレーン装着式ア-ス-ガ 併用油圧圧入式	25 t 吊 径750mm 長17.5m 圧入力274kN	時間	620	100	170	9,380	52,900	23,900	87,100	
TM2596	フクレンクレーン装着式ア-ス-ガ 併用油圧圧入式	35 t 吊 径750mm 長17.5m 圧入力274kN	時間	620	100	170	10,800	60,800	27,400	100,000	
TM2597	フクレンクレーン装着式ア-ス-ガ 併用油圧圧入式	50 t 吊 径800mm 長22.0m 圧入力274kN	時間	620	100	170	12,900	72,500	32,700	119,000	
TM2598	フクレンクレーン装着式ア-ス-ガ 併用油圧圧入式	50 t 吊 径800mm 長26.0m 圧入力274kN	時間	620	100	170	13,300	74,900	33,800	123,000	
TM2601	ホ-リング マシン〔油圧式〕	2.2KW級	日		90	130	1,020	991	2,450	1,690	
TM2602	ホ-リング マシン〔油圧式〕	内燃機関 2.2KW級	日		90	130	1,120	1,090	2,700	1,860	
TM2603	ホ-リング マシン〔油圧式〕	3.7KW級	日		90	130	1,390	1,360	3,350	2,320	
TM2604	ホ-リング マシン〔油圧式〕	内燃機関 3.7KW級	日		90	130	1,530	1,500	3,690	2,550	
TM2605	ホ-リング マシン〔油圧式〕	5.5KW級	日		90	130	2,340	2,280	5,630	3,900	
TM2606	ホ-リング マシン〔油圧式〕	内燃機関 5.5KW級	日		90	130	2,570	2,510	6,190	4,290	
TM2607	ホ-リング マシン〔油圧式〕	7.5KW級	日		90	130	3,420	3,340	8,240	5,710	
TM2608	ホ-リング マシン〔油圧式〕	11KW級	日		90	130	3,700	3,610	8,910	6,170	
TM2609	ホ-リング マシン〔油圧式〕	内燃機関 11KW級	日		90	130	4,070	3,970	9,800	6,790	
TM2610	ホ-リング マシン〔油圧式〕	15KW級	日		90	130	4,360	4,250	10,500	7,270	
TM2611	ホ-リング マシン〔油圧式〕	内燃機関 15KW級	日		90	130	4,800	4,680	11,600	8,000	
TM2612	ホ-リング マシン〔油圧式〕	19KW級	日		90	130	6,360	6,200	15,300	10,600	
TM2613	ホ-リング マシン〔油圧式〕	内燃機関 19KW級	日		90	130	7,000	6,820	16,800	11,700	
TM2614	ホ-リング マシン〔油圧式〕	内燃機関 7.5KW級	日		90	130	3,760	3,670	9,060	6,280	
TM2616	ホ-リング マシン〔大口徑〕	11KW級	時間	610	90	110	446	4,190	1,200	6,650	
TM2617	ホ-リング マシン〔大口徑〕	19KW級	時間	610	90	110	789	7,400	2,120	11,800	
TM2618	ホ-リング マシン〔大口徑〕	22KW級	時間	610	90	110	991	9,290	2,660	14,800	
TM2619	ホ-リング マシン〔大口徑〕	30KW級	時間	610	90	110	2,360	22,100	6,330	35,100	
TM2623	ホ-リング マシン〔ロ-タリ-バ-カッション式〕	スキッド 型 55kw級	日		90	130	27,000	26,400	65,100	45,100	
TM2625	ホ-リング マシン〔ロ-タリ-バ-カッション式〕	クローラ型 81kw級	日		90	130	36,100	35,200	87,000	60,200	
TM2627	削孔機	ロ-タリ軽量型インバ-タチベ-ル	日		90	120	7,080	4,640	13,200	9,950	
TM2629	ダ-ウンザ-ホ-ルハンマ	掘削孔径 86～101mm	日		70	120	1,380	958	3,020	1,760	
TM2630	ダ-ウンザ-ホ-ルハンマ	掘削孔径 105～131mm	日		70	120	1,650	1,150	3,610	2,110	
TM2631	ダ-ウンザ-ホ-ルハンマ	掘削孔径 250～300mm	日		70	120	2,450	1,700	5,370	3,130	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM2632	ダウザ ホールハンマ	堀削孔径 302～381mm	日		70	120	5,350	3,710	11,700	6,830	
TM2633	ダウザ ホールハンマ	堀削孔径 382～457mm	日		70	120	8,120	5,630	17,800	10,400	
TM2634	ダウザ ホールハンマ	堀削孔径 508～762mm	日		70	120	17,000	11,800	37,100	21,600	
TM2638	ハンド ハンマ	15kg級	日		70	120	401	260	847	494	
TM2639	ハンド ハンマ	20kg級	日		70	120	415	269	877	511	
TM2642	レッグ ハンマ	30kg級	日		80	150	505	265	1,000	534	
TM2643	レッグ ハンマ	40kg級	日		80	150	533	279	1,060	563	
TM2651	ドリフタ(ガイト 缶を含む)	油圧式100kg級 フィート 長3.0m	日		70	120	9,100	6,310	19,900	11,600	
TM2652	ドリフタ(ガイト 缶を含む)	油圧式100kg級 フィート 長4.0m	日		70	120	10,600	7,380	23,300	13,600	
TM2653	ドリフタ(ガイト 缶を含む)	油圧式150kg級 フィート 長3.3m	日		70	120	10,100	6,980	22,000	12,900	
TM2654	ドリフタ(ガイト 缶を含む)	油圧式150kg級 フィート 長4.0m	日		70	120	11,600	8,040	25,400	14,800	
TM2655	ドリフタ(ガイト 缶を含む)	油圧式170kg級 フィート 長4.0m	日		70	120	15,300	10,600	33,400	19,500	
TM2656	ドリフタ(ガイト 缶を含む)	油圧式170kg級 フィート 長3.3m	日		70	120	14,200	9,830	31,000	18,100	
TM2658	ピックハンマ	各種	日		80	140	73	39	140	80	
TM2661	コンクリートブレーカ	20kg級	日		70	120	99	64	210	122	
TM2662	コンクリートブレーカ	30kg級	日		70	120	123	80	260	152	
TM2663	コンクリートブレーカ	40kg級	日		70	120	221	143	466	272	
TM2667	大型ブレーカ	油圧式 600～800kg級	日		70	130	4,700	3,500	11,200	6,030	
TM2668	大型ブレーカ	油圧式 1300kg級	日		70	130	7,860	5,860	18,700	10,100	
TM2669	大型ブレーカ	油圧式 2000kg級	日		70	130	11,100	8,300	26,600	14,300	
TM2670	大型ブレーカ	油圧式 3000kg級	日		70	130	19,700	14,700	47,100	25,400	
TM2671	大型ブレーカ	油圧式 4000kg級	日		70	130	20,600	15,300	49,000	26,400	
TM2675	クローラ 缶 (空気式)	非搭乗式 トリフタ質量80kg級	時間	430	90	130	999	4,620	2,400	7,920	
TM2676	クローラ 缶 (空気式)	非搭乗式 トリフタ質量150kg級	時間	430	90	130	1,360	6,270	3,250	10,800	
TM2677	クローラ 缶 (空気式)	非搭乗式 トリフタ質量180kg級	時間	430	90	130	1,690	7,830	4,060	13,400	
TM2681	クローラ 缶 (油圧式)	搭乗式 トリフタ質量100kg級	時間	430	90	130	5,170	23,900	12,400	41,000	
TM2682	クローラ 缶 (油圧式)	搭乗式 トリフタ質量150kg級	時間	430	90	130	5,660	26,200	13,600	44,900	
TM2683	クローラ 缶 (油圧式)	搭乗式 トリフタ質量180kg級	時間	430	90	130	6,600	30,500	15,800	52,300	
TM2684	クローラ 缶 (油圧式)	搭乗式 トリフタ質量250kg級	時間	430	90	130	11,300	52,300	27,200	89,800	
TM2688	大型ブレーカ(ベ-スシン含)トンネル専用機・排ガス	ブレーカ油圧式600～800kg級 ベ-スシン12t級	日		170	230	13,900	8,260	25,100	18,500	
TM2689	大型ブレーカ(ベ-スシン含)トンネル専用機・排ガス	ブレーカ油圧式1300kg級 ベ-スシン20t級	日		170	230	24,200	14,400	43,700	32,300	
TM2690	大型ブレーカ(ベ-スシン含)トンネル専用機・排ガス	ブレーカ油圧式2000kg級 ベ-スシン30t級	日		170	230	45,200	26,900	81,600	60,300	
TM2691	大型ブレーカ(ベ-スシン含)トンネル専用機・排ガス	ブレーカ油圧式3000kg級 ベ-スシン30t級	日		170	230	52,200	31,100	94,200	69,600	
TM2692	大型ブレーカ(ベ-スシン含)トンネル専用機・排ガス	ブレーカ油圧式4000kg級 ベ-スシン46t級	日		170	230	74,100	44,200	134,000	98,900	
TM2695	大型ブレーカ(ベ-スシン含)トンネル専用機・排ガス	油圧式600～800kg級 ベ-スシン12t級 第2次	日		170	230	15,400	9,190	27,900	20,600	
TM2696	大型ブレーカ(ベ-スシン含)トンネル専用機・排ガス	油圧式1300kg級 ベ-スシン20t級 第2次	日		170	230	24,500	14,600	44,300	32,700	
TM2701	ドリルジヤンボ (レール式)	27-ム トリフタ質量100kg級	時間	390	90	190	8,830	28,000	22,500	46,100	
TM2703	ドリルジヤンボ [クローラ式](トンネル工用・排ガス対策)	27-ム 1ハ スタット トリフタ質量100kg級	時間	870	150	210	12,000	49,200	23,900	98,900	
TM2704	ドリルジヤンボ [クローラ式](トンネル工用・排ガス対策)	27-ム 2ハ スタット トリフタ質量150kg級	時間	870	150	210	23,300	95,800	46,400	192,000	
TM2705	ドリルジヤンボ [クローラ式](トンネル工用・排ガス対策)	27-ム 2ハ スタット トリフタ質量170kg超級	時間	870	150	210	25,800	106,000	51,500	213,000	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM2711	ドリルジヤンボ〔ホイル式〕(トンネル工用・排ガス対策)	27" - 4" 2H スケット トリフ質量100kg級	時間	870	150	210	15,300	59,900	29,800	123,000	
TM2712	ドリルジヤンボ〔ホイル式〕(トンネル工用・排ガス対策)	27" - 4" 2H スケット トリフ質量150kg級	時間	870	150	210	19,000	74,500	37,000	153,000	
TM2713	ドリルジヤンボ〔ホイル式〕(トンネル工用・排ガス対策)	27" - 4" 2H スケット トリフ質量150kg級	時間	870	150	210	20,600	80,600	40,100	166,000	
TM2714	ドリルジヤンボ〔ホイル式〕(トンネル工用・排ガス対策)	27" - 4" 2H スケット トリフ質量170kg超級	時間	870	150	210	22,800	89,400	44,500	184,000	
TM2715	ドリルジヤンボ〔ホイル式〕(トンネル工用・排ガス対策)	37" - 4" 2H スケット トリフ質量150kg級	時間	1200	150	210	24,400	114,000	44,400	254,000	
TM2716	ドリルジヤンボ〔ホイル式〕(トンネル工用・排ガス対策)	37" - 4" 2H スケット トリフ質量170kg超級	時間	1200	150	210	25,200	118,000	45,800	262,000	
TM2717	ドリルジヤンボ〔ホイル式〕(トンネル工用・排ガス対策)	27" - 4" 2H スケット トリフ質量170kg超級(第2次)	時間	870	150	210	26,700	105,000	52,000	215,000	
TM2719	ドリルジヤンボ〔ホイル式〕(トンネル工用・排ガス対策)	37" - 4" 2H スケット トリフ質量170kg超級(第2次)	時間	1200	150	210	29,400	137,000	53,300	305,000	
TM2720	自由断面トンネル掘削機	掘削高7.5～8.8m 掘削幅7.5～8.3m 300kW	時間	880	140	190	42,000	175,000	79,900	370,000	
TM2721	自由断面トンネル掘削機	掘削高8.5～8.7m 掘削幅8.5～9.5m 330kW	時間	880	140	190	50,100	209,000	95,300	441,000	
TM2722	自由断面トンネル掘削機	掘削高4.2m 掘削幅4.7m カッタヘッド 30～49kW	時間	880	140	190	9,150	38,100	17,400	80,500	
TM2723	自由断面トンネル掘削機	掘削高3.8m 掘削幅4.2m カッタヘッド 65kW	時間	880	140	190	12,300	51,400	23,400	109,000	
TM2725	自由断面トンネル掘削機	掘削高6.0m 掘削幅6.4m カッタヘッド 200～240kW	時間	880	140	190	23,800	99,200	45,200	209,000	
TM2726	自由断面トンネル掘削機	掘削高8.8m 掘削幅8.8m カッタヘッド 350kW	時間	880	140	190	56,100	234,000	107,000	494,000	
TM2728	バックホウ〔クロー型〕排ガス対策型(トンネル工用)	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	450	140	200	1,710	4,910	3,890	8,750	
TM2729	バックホウ〔クロー型〕排ガス対策型(トンネル工用)	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	450	140	200	2,270	6,520	5,170	11,600	
TM2730	バックホウ〔クロー型〕排ガス対策型(トンネル工用)	山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	450	140	200	2,570	7,380	5,850	13,200	
TM2731	バックホウ〔クロー型〕排ガス対策型(トンネル工用)	山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	450	140	200	4,030	11,600	9,180	20,700	
TM2732	バックホウ〔クロー型〕排ガス対策型(トンネル工用)	山積0.5m3(平積0.4m3)(第2次)	時間	450	140	200	2,620	7,530	5,970	13,400	
TM2733	バックホウ〔クロー型〕排ガス対策型(トンネル工用)	山積0.8m3(平積0.6m3)(第2次)	時間	450	140	200	4,110	11,800	9,360	21,000	
TM2734	バックホウ〔クロー型・後方超小旋回型〕(トンネル用)	山積0.28m3(平積0.2m3)排ガス対策(第2次)	時間	450	140	200	2,750	7,890	6,260	14,100	
TM2735	バックホウ〔クロー型・後方超小旋回型〕(トンネル用)	山積0.45m3(平積0.35m3)排出ガス対策(第2次)	時間	450	140	200	3,400	9,770	7,750	17,400	
TM2736	バックホウ〔クロー型・後方超小旋回型〕(トンネル用)	山積0.5m3(平積0.4m3)排出ガス対策(第2次)	時間	450	140	200	3,810	10,900	8,670	19,500	
TM2737	バックホウ〔クロー型・後方超小旋回型〕(トンネル用)	山積0.8m3(平積0.6m3)排出ガス対策(第2次)	時間	450	140	200	4,610	13,200	10,500	23,600	
TM2738	バックホウ〔クロー型・後方小旋回型〕(トンネル用)	山積0.8m3(平積0.6m3)排出ガス対策	時間	450	140	200	4,230	12,200	9,640	21,700	
TM2739	バックホウ〔クロー型・後方小旋回型〕(トンネル用)	山積0.8m3(平積0.6m3)排出ガス対策(第2次)	時間	450	140	200	4,280	12,300	9,760	21,900	
TM2741	クローラータ〔サイドダンプ式・クロー型〕(トンネル用)	H ケット山積容量1.5～1.6m3 排出ガス対策	時間	680	150	210	2,350	10,500	5,590	18,100	
TM2744	クローラータ〔サイドダンプ式・クロー型〕(トンネル用)	H ケット山積容量2.3m3 排出ガス対策	時間	660	150	200	3,190	14,400	7,530	24,900	
TM2745	クローラータ〔サイドダンプ式・クロー型〕(トンネル用)	H ケット山積容量3.0m3 排出ガス対策	時間	660	150	200	4,760	21,500	11,200	37,200	
TM2748	クローラータ〔サイドダンプ式・クロー型〕(トンネル用)	標準H ケット山積1.9m3 排出ガス(第2次基準値)	時間	660	150	200	3,160	14,200	7,460	24,700	
TM2749	クローラータ〔サイドダンプ式・クロー型〕(トンネル用)	標準H ケット山積2.3m3 排出ガス(第2次基準値)	時間	660	150	200	3,230	14,600	7,640	25,300	
TM2750	クローラータ〔サイドダンプ式・クロー型〕(トンネル用)	標準H ケット山積2.5m3 排出ガス(第2次基準値)	時間	660	150	200	3,450	15,600	8,150	26,900	
TM2751	クローラータ〔サイドダンプ式・クロー型〕(トンネル用)	標準H ケット山積3.0m3 排出ガス(第2次基準値)	時間	660	150	200	4,820	21,800	11,400	37,700	
TM2754	スリ積機〔ロードホールド型〕	H ケット山積容量1.7m3	時間	660	100	140	3,420	17,600	7,160	33,700	
TM2755	スリ積機〔ロードホールド型〕	H ケット山積容量2.0m3	時間	660	100	140	4,300	22,100	9,000	42,400	
TM2756	スリ積機〔ロードホールド型〕	H ケット山積容量3.0m3	時間	660	100	140	5,080	26,100	10,600	50,100	
TM2757	スリ積機〔ロードホールド型〕	H ケット山積容量3.8m3	時間	660	100	140	6,910	35,500	14,500	68,200	
TM2758	スリ積機〔ロードホールド型〕	H ケット山積容量6.5m3	時間	660	100	140	9,630	49,400	20,200	94,900	
TM2761	スリ積機〔クロー式・バックホウ・コンベア付〕	70m3/h	時間	660	100	140	4,010	20,600	8,400	39,500	
TM2762	スリ積機〔クロー式・バックホウ・コンベア付〕	150m3/h	時間	660	100	140	4,950	25,400	10,400	48,800	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM2763	スリ積機[加圧式・バックホウ・コンベア付]	300m3/h	時間	660	100	140	9,240	47,500	19,400	91,100	
TM2766	ローディングショベル電動式(スリ積用)	加圧型 山積3.0m3(平積2.34m3)	時間	650	100	180	14,100	58,000	30,200	109,000	
TM2767	ローディングショベル(エンジン駆動式)排ガス	バック山積要領2.6m3	時間	650	100	180	6,050	24,800	12,900	46,700	
TM2768	ローディングショベル(エンジン駆動式)排ガス	バック山積要領3.0m3	時間	650	100	180	9,600	39,400	20,500	74,100	
TM2769	コンクリート吹付機[湿式・R一体]	6～20m3級 半径7m級 排ガス対策型	時間	740	160	210	12,600	36,900	23,100	81,400	
TM2772	コンクリート吹付機[湿式・R一体・C搭載]	8～22m3級 半径7m級 排ガス対策型	時間	740	160	210	24,200	70,900	44,300	156,000	
TM2775	コンクリート吹付機[湿式・R一体・C搭載]	6～22m3級 半径7m級 排ガス(第2次基準値)	時間	740	160	210	27,600	80,700	50,500	178,000	
TM2778	コンクリート吹付機[湿式・R一体・ILクタイプ]	6～22m3級 半径7m級 排出ガス対策型	時間	740	160	210	38,900	114,000	71,200	251,000	
TM2779	コンクリート吹付機[湿式・R一体・C搭載・ILクタイプ]	6～22m3級 半径7m級 排出ガス対策型	時間	740	160	210	41,600	122,000	76,000	268,000	
TM2780	ダンプトラック[普通ディーゼル・トンネル工用]	積載質量10t積	時間	1280	180	230	1,400	9,620	3,130	17,400	
TM2783	ダンプトラック[オフロード・トンネル工用]	積載質量20t積 排出ガス対策型	時間	1280	180	230	3,550	20,300	7,210	40,100	
TM2784	ダンプトラック[オフロード・トンネル工用]	積載質量23～25t積 排出ガス対策型	時間	1280	180	230	4,060	23,300	8,260	45,900	
TM2785	ダンプトラック[オフロード・トンネル工用]	積載質量27t積 排出ガス対策型	時間	1280	180	230	4,520	25,900	9,190	51,100	
TM2788	ダンプトラック[オフロード・トンネル工用]	積載質量23～25t積 排出ガス対策(第2次)	時間	1280	180	230	4,270	24,500	8,690	48,300	
TM2789	ダンプトラック[オフロード・トンネル工用]	積載質量27t積 排出ガス対策(第2次)	時間	1280	180	230	5,850	33,600	11,900	66,200	
TM2791	ダンプトラック(コンテナ着脱式・トンネル工用)	25t積 コンテナ山積15m3 排出ガス対策型	時間	1280	180	230	4,450	25,500	9,040	50,300	
TM2797	ダンプトラック[コンテナ着脱式用コンテナ]	容量(山積)15m3	供用日			230		2,310		2,310	
TM2801	トラック(トンネル工用)[普通]	積載質量2t積	時間	390	150	210	518	1,880	1,530	2,840	
TM2803	トラック(トンネル工用)[クレーン装置付]	積載質量4t積 吊能力2.9t吊	時間	290	150	210	1,790	4,830	5,290	7,310	
TM2805	支保工建込機[加圧式]	1.0tX27°-4	時間	580	110	160	17,500	69,200	36,600	133,000	
TM2807	支保工建込機[ホイール式]	1.0tX27°-4	時間	580	110	160	9,720	38,300	20,300	73,600	
TM2811	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式]	処理能力20m3/h	日		110	200	24,200	17,300	55,700	30,600	
TM2812	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式]	処理能力30m3/h	日		110	200	29,100	20,900	67,100	36,900	
TM2813	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式]	処理能力60m3/h	日		110	200	42,500	30,500	97,900	53,800	
TM2814	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式]	処理能力100m3/h	日		110	200	48,900	35,100	113,000	62,000	
TM2815	濁水処理装置[ボート型・機械処理脱水方式]	処理能力150m3/h	日		110	200	52,600	37,700	121,000	66,600	
TM2818	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式]	処理能力30m3/h	日		110	200	13,700	9,860	31,700	17,400	
TM2819	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式]	処理能力40m3/h	日		110	200	19,000	13,600	43,800	24,100	
TM2820	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式]	処理能力60m3/h	日		110	200	22,300	16,000	51,500	28,300	
TM2821	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式]	処理能力100m3/h	日		110	200	29,700	21,300	68,500	37,700	
TM2828	加圧脱水機(フィルター式)	ろ過面積17m ²	日		110	200	17,800	12,800	41,000	22,500	
TM2829	加圧脱水機(フィルター式)	ろ過面積34m ²	日		110	200	21,600	15,500	49,900	27,400	
TM2830	加圧脱水機(フィルター式)	ろ過面積49m ²	日		110	200	29,000	20,800	66,900	36,800	
TM2831	加圧脱水機(フィルター式)	ろ過面積63m ²	日		110	200	32,400	23,200	74,600	41,000	
TM2834	中和処理装置(炭酸ガス式)	処理能力30m3/h	日		110	200	2,930	2,100	6,760	3,710	
TM2835	中和処理装置(炭酸ガス式)	処理能力60m3/h	日		110	200	4,040	2,900	9,320	5,120	
TM2836	中和処理装置(炭酸ガス式)	処理能力100m3/h	日		110	200	5,360	3,840	12,300	6,790	
TM2837	中和処理装置(炭酸ガス式)	処理能力150m3/h	日		110	200	6,070	4,350	14,000	7,690	
TM2840	監視装置(定置記録式)	処理能力60m3/h	日		110	200	3,440	2,130	7,300	4,020	
TM2841	監視装置(定置記録式)	処理能力150m3/h	日		110	200	4,040	2,500	8,590	4,720	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM2844	油圧式トンネル切削機（ペ-スミシ含まず）	1000Kg級	時間	600	90	170	1,620	4,330	2,850	10,000	
TM2845	油圧式トンネル切削機（ペ-スミシ含まず）	1500Kg級	時間	600	90	170	1,980	5,300	3,490	12,300	
TM2846	油圧式トンネル切削機（ペ-スミシ含まず）	2000Kg級	時間	600	90	170	2,780	7,420	4,880	17,200	
TM2847	油圧式トンネル切削機（ペ-スミシ含まず）	4000Kg級	時間	600	90	170	4,690	12,500	8,230	29,100	
TM2849	グラブホッパ	刃-高10m ホッパ 容量10m3 平積0.6m3	日		80	120	13,300	12,400	31,900	21,300	
TM2850	グラブホッパ	刃-高10m ホッパ 容量20m3 平積1.25m3	日		80	120	15,100	14,000	36,000	24,000	
TM2853	グラブリフター	ホッパ 容量 1.0m3	日		80	130	7,590	6,510	18,200	11,200	
TM2854	グラブリフター	ホッパ 容量 1.6m3	日		80	130	12,100	10,400	29,000	17,800	
TM2855	グラブリフター	ホッパ 容量 2.2m3	日		80	130	14,600	12,500	34,800	21,400	
TM2858	トンネル断面測定器	変形・変位測定	時間	520	100	150	1,300	4,070	2,470	8,580	
TM2861	機関車〔チョッパ式〕	機関車質量1t	時間	770	110	170	782	4,240	1,720	7,780	
TM2862	機関車〔チョッパ式〕	機関車質量2t	時間	770	110	170	1,050	5,680	2,300	10,400	
TM2863	機関車〔チョッパ式〕	機関車質量3t	時間	770	110	170	1,390	7,530	3,050	13,800	
TM2864	機関車〔チョッパ式〕	機関車質量4t	時間	770	110	170	1,410	7,680	3,110	14,100	
TM2865	機関車〔チョッパ式〕	機関車質量6t	時間	770	110	170	2,390	13,000	5,260	23,800	
TM2866	機関車〔チョッパ式〕	機関車質量8t	時間	770	110	170	2,750	14,900	6,040	27,300	
TM2867	機関車〔チョッパ式〕	機関車質量12t	時間	770	110	170	4,110	22,300	9,030	40,900	
TM2870	機関車〔サボモータ式〕	機関車質量2t	時間	770	110	170	1,150	6,240	2,530	11,400	
TM2871	機関車〔サボモータ式〕	機関車質量2.4t	時間	770	110	170	1,410	7,680	3,110	14,100	
TM2872	機関車〔サボモータ式〕	機関車質量3t	時間	770	110	170	1,820	9,890	4,010	18,100	
TM2873	機関車〔サボモータ式〕	機関車質量6t	時間	770	110	170	3,540	19,200	7,770	35,200	
TM2874	機関車〔サボモータ式〕	機関車質量8t	時間	770	110	170	4,130	22,400	9,090	41,100	
TM2875	機関車〔サボモータ式〕	機関車質量12t	時間	770	110	170	5,750	31,200	12,600	57,200	
TM2876	機関車〔サボモータ式〕	機関車質量15t	時間	770	110	170	8,000	43,400	17,600	79,600	
TM2877	機関車〔サボモータ式〕	機関車質量18t	時間	770	110	170	8,920	48,400	19,600	88,800	
TM2880	スリ鋼車〔側開転倒式〕	積載容量 1m3	日		100	150	1,320	894	2,660	1,770	
TM2881	スリ鋼車〔側開転倒式〕	積載容量 2m3	日		100	150	1,490	1,010	2,990	2,000	
TM2882	スリ鋼車〔側開転倒式〕	積載容量 3m3	日		100	150	2,110	1,430	4,260	2,840	
TM2883	スリ鋼車〔側開転倒式〕	積載容量 4.5m3	日		100	150	2,640	1,790	5,320	3,550	
TM2884	スリ鋼車〔側開転倒式〕	積載容量 6～8m3	日		100	150	3,080	2,090	6,210	4,140	
TM2887	スリ鋼車〔エアバック式〕	積載容量 2m3	日		100	150	2,750	1,860	5,550	3,700	
TM2888	スリ鋼車〔エアバック式〕	積載容量 3m3	日		100	150	3,630	2,460	7,320	4,880	
TM2889	スリ鋼車〔エアバック式〕	積載容量 4.5m3	日		100	150	4,070	2,760	8,210	5,470	
TM2890	スリ鋼車〔エアバック式〕	積載容量 6m3	日		100	150	4,620	3,130	9,320	6,210	
TM2893	シャトルカー	積載容量10m3級	時間	770	110	200	2,630	13,300	6,090	23,400	
TM2894	シャトルカー	積載容量15m3級	時間	770	110	200	2,770	14,000	6,410	24,700	
TM2895	シャトルカー	積載容量20m3級	時間	770	110	200	4,730	24,000	10,900	42,100	
TM2897	油圧転倒装置〔固定型〕	適用鋼車2～8m3用	日		100	130	2,340	1,830	4,720	3,630	
TM2899	油圧転倒装置〔移動型〕	適用鋼車3～8m3用	日		100	130	4,490	3,510	9,050	6,960	
TM2903	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量150m3/min級	日		120	180	9,120	8,080	21,200	14,200	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM2904	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量300m3/min級	日		120	180	11,300	10,000	26,300	17,500	
TM2905	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量360m3/min級	日		120	180	12,900	11,400	30,000	20,000	
TM2906	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量500m3/min級	日		120	180	14,400	12,700	33,500	22,300	
TM2907	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量600m3/min級	日		120	180	15,900	14,100	37,000	24,700	
TM2908	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量800m3/min級	日		120	180	23,500	20,800	54,700	36,500	
TM2909	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量1200m3/min級	日		120	180	29,100	25,800	67,800	45,200	
TM2910	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量1800m3/min級	日		120	180	42,700	37,800	99,300	66,200	
TM2911	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量2400m3/min級	日		120	180	56,300	49,900	131,000	87,400	
TM2912	NATM用機器〔フィルタ式集塵機〕	定格風量3000m3/min級	日		120	180	73,500	65,100	171,000	114,000	
TM2916	NATM用機器〔電気式集塵機〕	定格風量2000m3/min級	日		120	180	41,400	36,700	96,400	64,300	
TM2917	NATM用機器〔電気式集塵機〕	定格風量2400m3/min級	日		120	180	47,300	41,900	110,000	73,400	
TM2920	NATM用機器〔吹付機〕	乾式 最大吐出量5～10m3/h級	時間	500	100	180	2,530	7,250	5,140	14,300	
TM2921	NATM用機器〔吹付機〕	湿式 最大吐出量10～15m3/h級	時間	500	100	180	4,570	13,100	9,290	25,800	
TM2924	NATM用機器〔急結剤供給装置〕	各種	日		100	150	4,020	2,410	7,630	5,090	
TM2928	NATM用機器〔吹付ホッパ〕	吹付範囲 半径6m級	時間	460	100	170	2,890	8,210	5,930	16,000	
TM2929	NATM用機器〔吹付ホッパ〕	吹付範囲 半径8m級	時間	460	100	170	3,080	8,770	6,330	17,100	
TM2932	NATM用機器〔コンクリートポンプ〕	連続ミキサ型 移動式 10m3/h	時間	210	150	220	14,600	14,600	29,900	28,600	
TM2933	NATM用機器〔コンクリートポンプ〕	連続ミキサ型 定置式 15m3/h	時間	210	150	220	12,400	12,500	25,500	24,300	
TM2934	NATM用機器〔コンクリートポンプ〕	連続ミキサ型 定置式 25m3/h	時間	210	150	220	13,200	13,200	27,100	25,800	
TM2935	NATM用機器〔コンクリートポンプ〕	バッチ型 定置式 25m3/h	時間	210	150	220	14,000	14,000	28,600	27,300	
TM2936	NATM用機器〔コンクリートポンプ〕	バッチ型・高強度コンクリート 定置式 30m3/h	時間	210	150	220	14,800	14,800	30,300	28,900	
TM2938	NATM用機器〔吹付ホッパ台車〕	レール式 吹付ホッパ含まず	時間	460	100	170	704	2,000	1,440	3,910	
TM2941	NATM用機器〔吹付機台車〕	レール式 吹付機、急結材供給装置含まず	時間	500	100	180	697	2,000	1,420	3,940	
TM2944	圧入機	処理能力950リットル/h	日		150	210	1,940	1,000	3,340	2,390	
TM2947	送気管〔つる巻鋼管〕ジョイントを含む	口径150mm 厚さ1.6mm 100m当り	供用日			120		872		872	
TM2949	骨材ホッパ	15m3×3 (バッチポンプを含む)	供用日			150		9,960		9,960	
TM2950	シールドジャッキ	推力600kN ストローク900～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日			150		751		751	
TM2951	シールドジャッキ	推力800kN ストローク900～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日			150		924		924	
TM2952	シールドジャッキ	推力1000kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日			150		1,060		1,060	
TM2953	シールドジャッキ	推力1250kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日			150		1,430		1,430	
TM2954	シールドジャッキ	推力1500kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日			150		1,840		1,840	
TM2955	シールドジャッキ	推力2000kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日			150		2,440		2,440	
TM2956	シールドジャッキ	推力2500kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日			150		3,110		3,110	
TM2957	シールドジャッキ	推力3000kN ストローク1050～1550mm 29.4～34.3MPa	供用日			150		3,830		3,830	
TM2961	バワーユニット	吐出量10リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		1,630		1,630	
TM2962	バワーユニット	吐出量20リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		1,860		1,860	
TM2963	バワーユニット	吐出量30リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		2,090		2,090	
TM2964	バワーユニット	吐出量60リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		2,790		2,790	
TM2965	バワーユニット	吐出量80リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		3,250		3,250	
TM2966	バワーユニット	吐出量100リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		3,700		3,700	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM2967	パワユニット	吐出量130リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		4,400		4,400	
TM2968	パワユニット	吐出量160リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		5,080		5,080	
TM2969	パワユニット	吐出量200リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		6,010		6,010	
TM2970	パワユニット	吐出量270リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		7,630		7,630	
TM2971	パワユニット	吐出量320リットル/min 圧力14～34MPa	供用日			150		8,760		8,760	
TM2975	減速機（油圧モータ駆動）	トルク100kg・m以下 圧力14MPa	供用日			150		483		483	
TM2976	減速機（油圧モータ駆動）	トルク300kg・m以下 圧力14MPa	供用日			150		836		836	
TM2977	減速機（油圧モータ駆動）	トルク500kg・m以下 圧力14MPa	供用日			150		1,180		1,180	
TM2978	減速機（油圧モータ駆動）	トルク1000kg・m以下 圧力14MPa	供用日			150		1,990		1,990	
TM2979	減速機（油圧モータ駆動）	トルク1500kg・m以下 圧力14MPa	供用日			150		4,220		4,220	
TM2983	減速機（電動モータ駆動）	11kW 減速比1/80	供用日			150		2,500		2,500	
TM2984	減速機（電動モータ駆動）	15kW 減速比1/80	供用日			150		2,680		2,680	
TM2985	減速機（電動モータ駆動）	22kW 減速比1/150	供用日			150		4,220		4,220	
TM2986	減速機（電動モータ駆動）	30kW 減速比1/200	供用日			150		4,400		4,400	
TM2987	減速機（電動モータ駆動）	45kW 減速比1/220	供用日			150		9,360		9,360	
TM2988	減速機（電動モータ駆動）	55kW 減速比1/270	供用日			150		9,990		9,990	
TM2989	減速機（電動モータ駆動）	75kW 減速比1/320	供用日			150		11,900		11,900	
TM2990	減速機（電動モータ駆動）	90kW 減速比1/320	供用日			150		13,300		13,300	
TM2993	泥水槽	タンク容量 10m3	供用日			150		2,830		2,830	
TM2994	泥水槽	タンク容量 20m3	供用日			150		4,370		4,370	
TM2995	泥水槽	タンク容量 30m3	供用日			150		7,320		7,320	
TM2996	泥水槽	タンク容量 50m3	供用日			150		7,660		7,660	
TM2997	泥水槽	タンク容量 80m3	供用日			150		9,550		9,550	
TM2998	泥水槽	タンク容量 120m3	供用日			150		16,500		16,500	
TM3002	粘土溶解槽	タンク容量 3m3	供用日			150		1,770		1,770	
TM3003	粘土溶解槽	タンク容量 5m3	供用日			150		3,070		3,070	
TM3006	高分子凝集剤溶解槽	タンク容量 3m3	供用日			150		1,060		1,060	
TM3007	高分子凝集剤溶解槽	タンク容量 6m3	供用日			150		1,200		1,200	
TM3008	高分子凝集剤溶解槽	タンク容量 12m3	供用日			150		2,120		2,120	
TM3011	薬品槽（ポリリソ製）	タンク容量 6m3	供用日			150		925		925	
TM3012	薬品槽（ポリリソ製）	タンク容量 10m3	供用日			150		1,290		1,290	
TM3015	一次分離機	処理能力 2m3/min	供用日			150		30,500		30,500	
TM3016	一次分離機	処理能力 4m3/min	供用日			150		45,500		45,500	
TM3017	一次分離機	処理能力 8m3/min	供用日			150		64,600		64,600	
TM3020	ベルトコンベヤ	ベルト幅600mm 機長10m	供用日			150		3,370		3,370	
TM3021	ベルトコンベヤ	ベルト幅600mm 機長20m	供用日			150		6,040		6,040	
TM3022	ベルトコンベヤ	ベルト幅600mm 機長30m	供用日			150		8,390		8,390	
TM3023	ベルトコンベヤ	ベルト幅750mm 機長10m	供用日			150		4,100		4,100	
TM3024	ベルトコンベヤ	ベルト幅750mm 機長20m	供用日			150		7,240		7,240	
TM3025	ベルトコンベヤ	ベルト幅900mm 機長10m	供用日			150		5,020		5,020	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM3026	ヘルトコンベヤ	ヘルト幅900mm 機長30m	供用日			150		11,000		11,000	
TM3029	さく井機〔ハ―カッション式〕	小型モータ式 15 k w	日		90	130	5,630	5,480	13,500	9,380	
TM3030	さく井機〔ハ―カッション式〕	中型モータ式 22 k w	日		90	130	7,400	7,220	17,800	12,300	
TM3031	さく井機〔ハ―カッション式〕	大型モータ式 30 k w	日		90	130	10,100	9,810	24,200	16,800	
TM3034	掘削用ビット〔さく井機用〕	φ 350	日		60	130	1,460	934	3,490	1,610	
TM3035	掘削用ビット〔さく井機用〕	φ 400	日		60	130	1,510	964	3,600	1,660	
TM3036	掘削用ビット〔さく井機用〕	φ 450	日		60	130	1,720	1,100	4,090	1,890	
TM3037	掘削用ビット〔さく井機用〕	φ 500	日		60	130	2,220	1,420	5,300	2,450	
TM3038	掘削用ビット〔さく井機用〕	φ 550	日		60	130	2,400	1,530	5,720	2,640	
TM3050	モータレーダ〔油圧式〕	ブレード幅 2.8m	時間	380	70	110	1,070	8,520	3,530	12,200	
TM3051	モータレーダ〔油圧式〕	ブレード幅 3.1m	時間	380	70	110	1,330	10,600	4,400	15,200	
TM3052	モータレーダ〔油圧式〕	ブレード幅 3.4m	時間	380	70	110	1,580	12,600	5,230	18,100	
TM3053	モータレーダ〔油圧式〕	ブレード幅 3.7m	時間	380	70	110	1,780	14,200	5,900	20,400	
TM3054	モータレーダ〔油圧式〕	ブレード幅 4.0m	時間	380	70	110	2,300	18,300	7,600	26,300	
TM3055	モータレーダ〔油圧式〕	ブレード幅 4.9m	時間	380	70	110	6,320	50,500	20,900	72,300	
TM3060	モータレーダ〔油圧式・排出ガス対策型〕	ブレード幅 2.8m	時間	380	70	110	1,150	9,230	3,820	13,200	
TM3061	モータレーダ〔油圧式・排出ガス対策型〕	ブレード幅 3.1m	時間	380	70	110	1,330	10,700	4,420	15,300	
TM3062	モータレーダ〔油圧式・排出ガス対策型〕	ブレード幅 3.4m	時間	380	70	110	1,650	13,200	5,450	18,800	
TM3063	モータレーダ〔油圧式・排出ガス対策型〕	ブレード幅 3.7m	時間	380	70	110	1,940	15,500	6,440	22,200	
TM3064	モータレーダ〔油圧式・排出ガス対策型〕	ブレード幅 4.0m	時間	380	70	110	2,520	20,200	8,360	28,900	
TM3069	モータレーダ〔油圧式・排出ガス対策型〕	ブレード幅 3.1m 第2次基準値	時間	380	70	110	1,510	12,100	5,010	17,300	
TM3070	モータレーダ〔油圧式・排出ガス対策型〕	ブレード幅 3.4m 第2次基準値	時間	380	70	110	1,730	13,800	5,720	19,800	
TM3071	モータレーダ〔油圧式・排出ガス対策型〕	ブレード幅 3.7m 第2次基準値	時間	380	70	110	2,080	16,600	6,880	23,800	
TM3077	スチレイザ〔路床改良用〕	処理幅1.2m 処理深さ0.3m	時間	200	40	60	15,800	74,500	38,100	127,000	
TM3078	スチレイザ〔路床改良用〕	処理幅1.6m 処理深さ0.6m	時間	200	40	60	17,200	80,900	41,400	138,000	
TM3079	スチレイザ〔路床改良用〕	処理幅2.0m 処理深さ0.6m	時間	200	40	60	18,800	88,400	45,300	151,000	
TM3080	スチレイザ〔路床改良用〕	処理幅2.0m 処理深さ0.7m	時間	200	40	60	18,900	89,100	45,600	152,000	
TM3081	スチレイザ〔路床改良用〕	処理幅2.0m 処理深さ1.2m	時間	200	40	60	28,100	132,000	67,700	226,000	
TM3084	スチレイザ〔路盤再生用〕	処理幅1.6m 処理深さ0.4m	時間	200	40	60	14,200	66,900	34,300	114,000	
TM3085	スチレイザ〔路盤再生用〕	処理幅2.0m 処理深さ0.4m	時間	200	40	60	18,800	88,700	45,400	151,000	
TM3088	スチレイザ〔路床改良用・トンチャ型〕	処理幅2.0m 処理深さ1.0m	時間	200	40	60	26,600	125,000	64,100	214,000	
TM3091	ミキシングプラント〔中央混合バグミ型〕	混合能力100t/h	時間	250	60	100	5,010	21,400	13,500	33,900	
TM3092	ミキシングプラント〔中央混合バグミ型〕	混合能力200t/h	時間	250	60	100	6,810	29,100	18,400	46,100	
TM3093	ミキシングプラント〔中央混合バグミ型〕	混合能力300t/h	時間	250	60	100	8,070	34,400	21,800	54,600	
TM3097	超軟弱地盤用混合機〔泥上履帯式・ロータ型〕	混合幅1.5m 混合最大深さ2m	時間	180	40	70	26,500	101,000	65,900	169,000	
TM3100	ロートローラ〔マタム〕	質量10～12t 締固め幅2.1m	時間	360	70	110	1,010	8,210	3,520	11,500	
TM3103	ロートローラ〔マタム〕	質量13～14t 締固め幅2.1m	時間	360	70	110	1,080	8,730	3,740	12,200	
TM3108	ロートローラ〔マタム・排出ガス対策型〕	質量10～12t 締固め幅2.1m	時間	360	70	110	1,030	8,340	3,570	11,700	
TM3111	ロートローラ〔マタム・排出ガス対策型〕	質量10t 締固め幅2.1m 第2次基準値	時間	360	70	110	1,140	9,200	3,940	12,900	
TM3115	ロートローラ〔振動マタム〕	質量8～9t	時間	360	70	110	1,860	15,100	6,450	21,100	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM3116	ロードローラ〔タンデム〕	質量8～10t 締固め幅1.7m	時間	360	70	110	1,110	8,950	3,840	12,600	
TM3123	タイヤローラ	質量 3～4t	時間	380	70	130	476	2,940	1,480	4,320	
TM3124	タイヤローラ	質量 8～20t	時間	380	70	130	1,060	6,550	3,300	9,640	
TM3127	タイヤローラ	質量 21～30t	時間	380	70	130	1,290	7,960	4,020	11,700	
TM3132	タイヤローラ〔排出ガス対策型〕	質量 3～4t	時間	380	70	130	534	3,300	1,660	4,860	
TM3133	タイヤローラ〔排出ガス対策型〕	質量 8～20t	時間	380	70	130	1,190	7,320	3,690	10,800	
TM3139	タイヤローラ〔排出ガス対策型〕	質量 3～4t 第2次基準値	時間	380	70	130	569	3,510	1,770	5,170	
TM3140	タイヤローラ〔排出ガス対策型〕	質量 8～20t 第2次基準値	時間	380	70	130	1,400	8,610	4,340	12,700	
TM3150	振動タイヤローラ〔排出ガス対策型〕	質量 9t 第2次基準値	時間	300	60	110	3,070	18,100	9,730	26,500	
TM3160	振動ローラ〔ハントガイド式〕	質量0.5～0.6t	時間	390	80	110	131	868	376	1,330	
TM3161	振動ローラ〔ハントガイド式〕	質量0.8～1.1t	時間	390	80	110	156	1,030	448	1,590	
TM3166	振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕	質量1.2～1.5t	時間	300	70	110	287	1,740	924	2,520	
TM3167	振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕	質量2.5～2.8t	時間	300	70	110	653	3,960	2,100	5,740	
TM3168	振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕	質量3.0～4.0t	時間	300	70	110	768	4,650	2,470	6,750	
TM3169	振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕	質量6.0～7.5t	時間	300	70	110	1,430	8,680	4,610	12,600	
TM3170	振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕	質量8.0～10.0t	時間	300	70	110	2,130	12,900	6,850	18,700	
TM3171	振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕	質量10.5～12.0t	時間	300	70	110	2,350	14,200	7,570	20,700	
TM3172	振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕	質量15.0～18.0t	時間	300	70	110	3,370	20,400	10,800	29,600	
TM3177	振動ローラ〔搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型〕	質量1.2～1.5t	時間	300	70	110	433	2,620	1,390	3,800	
TM3178	振動ローラ〔搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型〕	質量2.4～2.8t	時間	300	70	110	734	4,450	2,370	6,460	
TM3179	振動ローラ〔搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型〕	質量3.0～5.0t	時間	300	70	110	842	5,100	2,710	7,400	
TM3180	振動ローラ〔搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型〕	質量6.0～7.5t	時間	300	70	110	1,580	9,570	5,090	13,900	
TM3181	振動ローラ〔搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型〕	質量8.0～10.0t	時間	300	70	110	2,290	13,900	7,390	20,200	
TM3182	振動ローラ〔搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型〕	質量11.0～12.0t	時間	300	70	110	2,570	15,600	8,280	22,600	
TM3187	振動ローラ〔搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型〕	質量1.2～1.5t 第2次基準値	時間	300	70	110	487	2,950	1,570	4,280	
TM3188	振動ローラ〔搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型〕	質量2.4～2.8t 第2次基準値	時間	300	70	110	818	4,950	2,630	7,190	
TM3189	振動ローラ〔搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型〕	質量3.0～5.0t 第2次基準値	時間	300	70	110	955	5,780	3,080	8,390	
TM3190	振動ローラ〔搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型〕	質量6.0～7.5t 第2次基準値	時間	300	70	110	1,830	11,100	5,890	16,100	
TM3191	振動ローラ〔搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型〕	質量8.0～10.0t 第2次基準値	時間	300	70	110	2,530	15,400	8,170	22,300	
TM3192	振動ローラ〔搭乗式・タンデム型・排出ガス対策型〕	質量11.0～12.0t 第2次基準値	時間	300	70	110	2,830	17,200	9,120	24,900	
TM3205	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕	質量1.2～1.5t	時間	400	100	140	253	1,600	814	2,330	
TM3206	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕	質量2.5～2.6t	時間	400	100	140	525	3,330	1,690	4,830	
TM3207	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕	質量3.0～4.0t	時間	400	100	140	566	3,590	1,820	5,200	
TM3208	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕	質量5.5～6.5t	時間	400	100	140	1,000	6,360	3,230	9,230	
TM3209	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕	質量7.0～8.5t	時間	400	100	140	1,290	8,200	4,160	11,900	
TM3210	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕	質量11.0～12.0t	時間	400	100	140	1,850	11,700	5,950	17,000	
TM3215	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型・排出ガス対策型〕	質量1.2～1.5t	時間	400	100	140	327	2,070	1,050	3,000	
TM3216	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型・排出ガス対策型〕	質量2.4～2.6t	時間	400	100	140	562	3,560	1,810	5,160	
TM3217	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型・排出ガス対策型〕	質量3～4t	時間	400	100	140	641	4,060	2,060	5,890	
TM3218	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型・排出ガス対策型〕	質量5～7t	時間	400	100	140	1,120	7,120	3,610	10,300	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM3219	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型・排出ガス対策型〕	質量8～10t	時間	400	100	140	1,420	8,990	4,560	13,000	
TM3220	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型・排出ガス対策型〕	質量11～12t	時間	400	100	140	1,970	12,500	6,350	18,100	
TM3226	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型・排出ガス対策型〕	質量1.2～1.5t 第2次基準値	時間	400	100	140	366	2,320	1,180	3,360	
TM3227	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型・排出ガス対策型〕	質量2.4～2.6t 第2次基準値	時間	400	100	140	656	4,160	2,110	6,030	
TM3228	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型・排出ガス対策型〕	質量3～4t 第2次基準値	時間	400	100	140	728	4,620	2,340	6,700	
TM3229	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型・排出ガス対策型〕	質量5～7t 第2次基準値	時間	400	100	140	1,210	7,680	3,900	11,100	
TM3230	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型・排出ガス対策型〕	質量8～10t 第2次基準値	時間	400	100	140	1,560	9,870	5,010	14,300	
TM3231	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型・排出ガス対策型〕	質量11～12t 第2次基準値	時間	400	100	140	2,110	13,400	6,790	19,400	
TM3232	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型・排出ガス対策型〕	質量15t 第2次基準値	時間	400	100	140	2,180	13,800	7,020	20,100	
TM3240	振動ローラ〔搭乗式・タンDEM型・水平振動式〕	質量7.0t	時間	320	70	110	2,000	12,900	6,430	18,700	
TM3243	振動ローラ〔搭乗式・タンDEM型・水平振動式〕	質量7.0t 排出ガス対策型	時間	320	70	110	2,040	13,100	6,540	19,000	
TM3246	振動ローラ〔搭乗式・タンDEM型・水平振動式〕	質量7.0t 排出ガス対策型 第2次基準値	時間	320	70	110	2,070	13,300	6,650	19,300	
TM3253	タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日		80	110	328	244	664	483	
TM3255	タンバ及びランマ	17タンバ 18kg級 1.1m3/min	日		80	90	133	121	270	240	
TM3261	振動コンバクタ〔前進型〕	質量 40～60kg	日		90	130	216	145	425	294	
TM3262	振動コンバクタ〔前進型〕	質量 70～80kg	日		90	130	221	148	435	301	
TM3263	振動コンバクタ〔前進型〕	質量 90kg	日		90	130	265	177	521	361	
TM3267	振動コンバクタ〔前後進型〕	質量 60kg ガソリン式	日		90	130	516	346	1,020	703	
TM3268	振動コンバクタ〔前後進型〕	質量 110kg ガソリン式	日		90	130	637	426	1,250	867	
TM3269	振動コンバクタ〔前後進型〕	質量 160kg ディーゼル式	日		90	130	1,020	681	2,000	1,390	
TM3270	振動コンバクタ〔前後進型〕	質量 200kg ディーゼル式	日		90	130	1,360	908	2,670	1,850	
TM3271	振動コンバクタ〔前後進型〕	質量 330kg ディーゼル式	日		90	130	1,730	1,160	3,390	2,350	
TM3272	振動コンバクタ〔前後進型〕	質量 440kg ディーゼル式	日		90	130	2,030	1,360	3,990	2,760	
TM3275	土工用振動ローラ〔フラットロール〕	質量11～12t 土工用シングルロール	時間	400	80	130	1,990	12,100	5,920	18,200	
TM3276	土工用振動ローラ〔フラットロール〕	質量15～18t 土工用シングルロール	時間	400	80	130	2,950	17,800	8,760	26,900	
TM3279	土工用振動ローラ〔フラットロール〕排出ガス対策型	質量11～12t 土工用シングルロール	時間	400	80	130	2,170	13,100	6,430	19,800	
TM3280	土工用振動ローラ〔フラットロール〕排出ガス対策型	質量15～18t 土工用シングルロール	時間	400	80	130	3,060	18,500	9,090	27,900	
TM3283	土工用振動ローラ〔フラットロール〕排出ガス対策型	質量11～12t 土工用シングルロール(第2次)	時間	400	80	130	2,210	13,400	6,570	20,200	
TM3284	土工用振動ローラ〔フラットロール〕排出ガス対策型	質量15～18t 土工用シングルロール(第2次)	時間	400	80	130	3,330	20,100	9,880	30,400	
TM3285	土工用振動ローラ〔フラットロール〕排出ガス対策型	質量19～20t 土工用シングルロール(第2次)	時間	400	80	130	3,960	23,900	11,700	36,100	
TM3288	土工用振動ローラ〔タンバロール〕	質量11～12t 土工用シングルロール	時間	340	70	110	2,520	15,200	7,450	23,000	
TM3289	土工用振動ローラ〔タンバロール〕	質量15～18t 土工用シングルロール	時間	340	70	110	3,610	21,900	10,700	33,000	
TM3292	土工用振動ローラ〔タンバロール〕排出ガス対策型	質量11～12t 土工用シングルロール	時間	340	70	110	2,790	16,900	8,270	25,600	
TM3293	土工用振動ローラ〔タンバロール〕排出ガス対策型	質量15～18t 土工用シングルロール	時間	340	70	110	3,740	22,600	11,100	34,200	
TM3294	タンバロール〔自走式〕	自重30t	時間	340	70	110	9,210	55,800	27,300	84,400	
TM3296	土工用振動ローラ〔タンバロール〕排出ガス対策型	質量11～12t 土工用シングルロール 第2次	時間	400	80	130	2,640	15,900	7,830	24,100	
TM3297	土工用振動ローラ〔タンバロール〕排出ガス対策型	質量15～18t 土工用シングルロール 第2次	時間	400	80	130	3,280	19,800	9,740	29,900	
TM3298	土工用振動ローラ〔タンバロール〕排出ガス対策型	質量19～20t 土工用シングルロール 第2次	時間	400	80	130	3,890	23,500	11,600	35,500	
TM3301	コンクリートポンプ〔簡易傾胴型〕	ミキサ容量 0.4m3×1台	時間	520	80	130	1,340	8,270	3,400	13,600	
TM3302	コンクリートポンプ〔簡易傾胴型〕	ミキサ容量 0.5m3×1台	時間	520	80	130	1,420	8,800	3,620	14,500	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM3303	コンクリートポンプ[簡易傾胴型]	ミキサ容量 0.6m ³ ×1台	時間	520	80	130	1,440	8,900	3,660	14,600	
TM3304	コンクリートポンプ[簡易傾胴型]	ミキサ容量 0.8m ³ ×1台	時間	520	80	130	1,910	11,800	4,850	19,400	
TM3305	コンクリートポンプ[簡易傾胴型]	ミキサ容量 1.0m ³ ×1台	時間	520	80	130	2,040	12,600	5,190	20,800	
TM3310	コンクリートポンプ[全自動・強制練型]	能力30m ³ /h ミキサ容量0.5m ³ ×1台	時間	720	140	220	2,800	15,600	7,580	24,800	
TM3311	コンクリートポンプ[全自動・強制練型]	能力45m ³ /h ミキサ容量0.75m ³ ×1台	時間	720	140	220	4,490	25,100	12,100	39,700	
TM3312	コンクリートポンプ[全自動・強制練型]	能力60m ³ /h ミキサ容量1.0m ³ ×1台	時間	720	140	220	5,180	28,900	14,000	45,900	
TM3313	コンクリートポンプ[全自動・強制練型]	能力90m ³ /h ミキサ容量1.5m ³ ×1台	時間	720	140	220	6,030	33,600	16,300	53,300	
TM3314	コンクリートポンプ[全自動・強制練型]	能力105m ³ /h ミキサ容量1.75m ³ ×1台	時間	720	140	220	6,130	34,200	16,600	54,200	
TM3315	コンクリートポンプ[全自動・強制練型]	能力120m ³ /h ミキサ容量2.0m ³ ×1台	時間	720	140	220	7,300	40,800	19,700	64,600	
TM3320	コンクリートポンプ[全自動・傾胴型]	ミキサ容量 1.0m ³ ×1台	時間	710	130	210	4,610	26,700	12,500	42,300	
TM3321	コンクリートポンプ[全自動・傾胴型]	ミキサ容量 1.0m ³ ×2台	時間	710	130	210	5,100	29,500	13,900	46,800	
TM3322	コンクリートポンプ[全自動・傾胴型]	ミキサ容量 1.5m ³ ×2台	時間	710	130	210	5,660	32,800	15,400	51,900	
TM3323	コンクリートポンプ[全自動・傾胴型]	ミキサ容量 2.0m ³ ×2台	時間	710	130	210	7,540	43,700	20,500	69,200	
TM3324	コンクリートポンプ[全自動・傾胴型]	ミキサ容量 3.0m ³ ×2台	時間	710	130	210	10,100	58,400	27,400	92,600	
TM3328	コンクリートポンプ[全自動・二軸強制練型]	ミキサ容量 1.0m ³ ×1台	時間	710	120	200	5,550	33,800	15,100	53,500	
TM3329	コンクリートポンプ[全自動・二軸強制練型]	ミキサ容量 1.5m ³ ×1台	時間	710	120	200	6,480	39,400	17,600	62,400	
TM3330	コンクリートポンプ[全自動・二軸強制練型]	ミキサ容量 2.0m ³ ×1台	時間	710	120	200	7,200	43,800	19,600	69,300	
TM3331	コンクリートポンプ[全自動・二軸強制練型]	ミキサ容量 2.5m ³ ×1台	時間	710	120	200	7,590	46,200	20,600	73,100	
TM3332	コンクリートポンプ[全自動・二軸強制練型]	ミキサ容量 3.0m ³ ×1台	時間	710	120	200	9,040	55,000	24,600	87,000	
TM3335	コンクリートポンプ[強制練・バケツ型・移動型]	混合能力120m ³ /h ミキサ容量2.0m ³ 1台	時間	510	90	120	12,100	88,100	32,800	140,000	
TM3340	トラックミキサ及びアジテータトラック	混合容量 0.8～0.9m ³	時間	780	160	190	277	1,920	746	3,060	
TM3341	トラックミキサ及びアジテータトラック	混合容量 1.6～1.7m ³	時間	780	160	190	421	2,920	1,130	4,640	
TM3342	トラックミキサ及びアジテータトラック	混合容量 3.0～3.2m ³	時間	780	160	190	616	4,270	1,660	6,790	
TM3343	トラックミキサ及びアジテータトラック	混合容量 4.4m ³	時間	780	160	190	1,030	7,130	2,770	11,300	
TM3348	コンクリートポンプ車[配管式]	圧送能力 40～45m ³ /h	時間	720	100	130	1,550	10,900	3,510	19,500	
TM3349	コンクリートポンプ車[配管式]	圧送能力 55m ³ /h	時間	720	100	130	2,230	15,700	5,060	28,100	
TM3350	コンクリートポンプ車[配管式]	圧送能力 70m ³ /h	時間	720	100	130	2,250	15,800	5,100	28,300	
TM3351	コンクリートポンプ車[配管式]	圧送能力90～100m ³ /h	時間	720	100	130	3,040	21,300	6,880	38,200	
TM3356	コンクリートポンプ車[ブーム式]	圧送能力 20m ³ /h	時間	960	140	160	992	7,510	2,250	13,400	
TM3357	コンクリートポンプ車[ブーム式]	圧送能力 30m ³ /h	時間	960	140	160	1,860	14,100	4,210	25,200	
TM3358	コンクリートポンプ車[ブーム式]	圧送能力 40～45m ³ /h	時間	960	140	160	1,960	14,800	4,430	26,500	
TM3359	コンクリートポンプ車[ブーム式]	圧送能力 55～60m ³ /h	時間	960	140	160	2,170	16,400	4,910	29,400	
TM3360	コンクリートポンプ車[ブーム式]	圧送能力 65～85m ³ /h	時間	960	140	160	2,940	22,200	6,650	39,800	
TM3361	コンクリートポンプ車[ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	時間	960	140	160	3,490	26,400	7,890	47,300	
TM3362	コンクリートポンプ車[ブーム式]	圧送能力115～125m ³ /h	時間	960	140	160	5,650	42,800	12,800	76,600	
TM3369	コンクリートポンプ[油圧・定置式]	圧送能力30～35m ³ /h	時間	430	70	140	2,020	10,200	5,340	16,400	
TM3370	コンクリートポンプ[油圧・定置式]	圧送能力40～75m ³ /h	時間	430	70	140	3,460	17,400	9,130	28,100	
TM3373	コンクリートポンプ[油圧・定置式]	圧送能力95～150m ³ /h	時間	430	70	140	4,570	23,000	12,100	37,100	
TM3384	コンクリート圧送管(ピットリッジ・ジョイント含む)	径125mm 1m当り	時間	430	70	140	11	28	20	61	
TM3388	直管(コンクリートポンプ用)	径100mm 長さ1m	時間	430	70	140	9	24	16	51	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM3389	直管(コンクリートポンプ用)	径100mm 長さ3m	時間	430	70	140	12	33	23	71	
TM3390	直管(コンクリートポンプ用)	径125mm 長さ1m	時間	430	70	140	11	28	20	61	
TM3391	直管(コンクリートポンプ用)	径125mm 長さ2m	時間	430	70	140	14	38	26	81	
TM3392	直管(コンクリートポンプ用)	径125mm 長さ3m	時間	430	70	140	16	42	30	91	
TM3393	直管(コンクリートポンプ用)	径150mm 長さ1m	時間	430	70	140	14	38	26	81	
TM3394	直管(コンクリートポンプ用)	径150mm 長さ3m	時間	430	70	140	21	56	39	121	
TM3395	直管(コンクリートポンプ用)	径150mm 長さ4m	時間	430	70	140	23	61	43	131	
TM3399	曲管(コンクリートポンプ用)	45° 径100mm 長さ0.3m	時間	430	70	140	7	19	13	40	
TM3400	曲管(コンクリートポンプ用)	90° 径100mm 長さ0.6m	時間	430	70	140	11	28	20	61	
TM3401	曲管(コンクリートポンプ用)	45° 径125mm 長さ0.8m	時間	430	70	140	19	52	36	111	
TM3402	曲管(コンクリートポンプ用)	90° 径125mm 長さ1.6m	時間	430	70	140	30	80	56	172	
TM3403	曲管(コンクリートポンプ用)	45° 径150mm 長さ0.8m	時間	430	70	140	33	89	63	192	
TM3404	曲管(コンクリートポンプ用)	90° 径150mm 長さ1.6m	時間	430	70	140	39	104	72	222	
TM3409	中間ホース	径100mm 長さ3m	時間	430	70	140	79	212	148	455	
TM3410	中間ホース	径125mm 長さ3m	時間	430	70	140	111	296	207	637	
TM3415	先端ホース	径90mm 長さ7m	時間	430	70	140	90	240	168	515	
TM3416	先端ホース	径100mm 長さ7m	時間	430	70	140	91	245	171	526	
TM3417	先端ホース	径125mm 長さ5m	時間	430	70	140	104	278	194	596	
TM3422	コンクリートブレース[被けん引式]	バッチ容量2.0m3	時間	450	90	190	971	3,400	2,410	5,710	
TM3423	コンクリートブレース[被けん引式]	バッチ容量3.0m3	時間	450	90	190	1,100	3,840	2,720	6,450	
TM3428	アブテータカ[被けん引式]	運搬容量 2m3	時間	450	90	120	821	4,560	2,040	7,650	
TM3429	アブテータカ[被けん引式]	運搬容量 3m3	時間	450	90	120	932	5,170	2,310	8,670	
TM3431	アブテータカ[被けん引式]	運搬容量 6m3	時間	450	90	120	1,750	9,720	4,350	16,300	
TM3436	コンクリート圧砕機[建物用]	開口幅735～850mm 破砕力549～981kN	日		80	120	12,000	9,550	26,300	17,600	
TM3437	コンクリート圧砕機[道路打換工用]	開口幅715mm 破砕力600kN	日		80	120	5,450	4,330	11,900	7,960	
TM3440	アスファルトプラント[バッチ式・工場用]	混合能力30t/h ミキサ容量500kg	時間	590	170	230	8,030	30,900	20,100	51,600	
TM3441	アスファルトプラント[バッチ式・工場用]	混合能力40t/h ミキサ容量600～700kg	時間	590	170	230	8,550	32,900	21,400	54,900	
TM3442	アスファルトプラント[バッチ式・工場用]	混合能力50t/h ミキサ容量800kg	時間	590	170	230	11,300	43,600	28,400	72,800	
TM3443	アスファルトプラント[バッチ式・工場用]	混合能力60t/h ミキサ容量1000kg	時間	590	170	230	23,000	88,400	57,500	147,000	
TM3444	アスファルトプラント[バッチ式・工場用]	混合能力100t/h ミキサ容量1500～1600kg	時間	590	170	230	25,400	97,800	63,600	163,000	
TM3445	アスファルトプラント[バッチ式・工場用]	混合能力120t/h ミキサ容量2000kg	時間	590	170	230	30,800	118,000	77,000	198,000	
TM3446	アスファルトプラント[バッチ式・工場用]	混合能力180t/h ミキサ容量3000kg	時間	590	170	230	42,800	165,000	107,000	275,000	
TM3447	アスファルトプラント[バッチ式・工事用]	混合能力120t/h ミキサ容量2000kg	時間	470	110	190	50,200	197,000	130,000	321,000	
TM3448	アスファルトプラント[バッチ式・工事用]	混合能力180t/h ミキサ容量3000kg	時間	470	110	190	59,200	232,000	153,000	378,000	
TM3453	併設加熱型サイクルプラント(工場用)	再生能力30t/h	時間	640	180	220	12,500	51,500	30,200	87,900	
TM3454	併設加熱型サイクルプラント(工場用)	再生能力45t/h	時間	640	180	220	16,500	68,000	39,900	116,000	
TM3455	併設加熱型サイクルプラント(工場用)	再生能力60t/h	時間	640	180	220	19,800	81,600	47,900	139,000	
TM3456	併設加熱型サイクルプラント(工場用)	再生能力100t/h	時間	640	180	220	26,100	108,000	63,200	184,000	
TM3457	フリック補償装置	6600v 300kvar	供用日			150		19,800		19,800	
TM3458	フリック補償装置	6600v 400kvar	供用日			150		30,300		30,300	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM3459	フリッカ補償装置	6600v 500kvar	供用日			150		30,500		30,500	
TM3460	フリッカ補償装置	6600v 600kvar	供用日			150		35,900		35,900	
TM3461	フリッカ補償装置	6600v 700kvar	供用日			150		43,300		43,300	
TM3462	フリッカ補償装置	6600v 800kvar	供用日			150		48,300		48,300	
TM3463	フリッカ補償装置	6600v 900kvar	供用日			150		48,800		48,800	
TM3464	フリッカ補償装置	6600v 1000kvar	供用日			150		56,900		56,900	
TM3465	フリッカ補償装置	6600v 1100kvar	供用日			150		57,400		57,400	
TM3466	フリッカ補償装置	6600v 1200kvar	供用日			150		60,500		60,500	
TM3467	フリッカ補償装置	6600v 1300kvar	供用日			150		72,700		72,700	
TM3470	アスファルトフィニッシャー [クロー型]	舗装幅1.4～3.0m	時間	400	80	140	1,860	9,450	5,160	14,700	
TM3471	アスファルトフィニッシャー [クロー型]	舗装幅2.4～4.5m	時間	400	80	140	3,280	16,700	9,110	26,000	
TM3472	アスファルトフィニッシャー [クロー型]	舗装幅2.4～6.0m	時間	400	80	140	4,900	24,900	13,600	38,900	
TM3473	アスファルトフィニッシャー [クロー型]	舗装幅2.5～8.0m	時間	400	80	140	9,410	47,900	26,200	74,800	
TM3474	アスファルトフィニッシャー [クロー型]	舗装幅3.0～12.0m	時間	400	80	140	11,400	58,200	31,800	91,000	
TM3477	アスファルトフィニッシャー [クロー型・排出ガス対策型]	舗装幅1.4～2.5m	時間	400	80	140	1,870	9,540	5,210	14,900	
TM3478	アスファルトフィニッシャー [クロー型・排出ガス対策型]	舗装幅1.7～3.1m	時間	400	80	140	2,020	10,300	5,620	16,100	
TM3479	アスファルトフィニッシャー [クロー型・排出ガス対策型]	舗装幅2.0～4.5m	時間	400	80	140	3,310	16,900	9,210	26,300	
TM3480	アスファルトフィニッシャー [クロー型・排出ガス対策型]	舗装幅2.4～6.0m	時間	400	80	140	4,990	25,400	13,900	39,600	
TM3481	アスファルトフィニッシャー [クロー型・排出ガス対策型]	舗装幅2.5～8.0m	時間	400	80	140	6,620	33,700	18,400	52,600	
TM3482	アスファルトフィニッシャー [クロー型・排出ガス対策型]	舗装幅3.0～12.0m	時間	400	80	140	8,850	45,000	24,600	70,300	
TM3484	アスファルトフィニッシャー [クロー型・排出ガス対策型]	舗装幅1.4～2.5m 第2次基準値	時間	400	80	140	1,950	9,910	5,410	15,500	
TM3485	アスファルトフィニッシャー [クロー型・排出ガス対策型]	舗装幅1.7～3.1m 第2次基準値	時間	400	80	140	2,060	10,500	5,720	16,300	
TM3486	アスファルトフィニッシャー [クロー型・排出ガス対策型]	舗装幅2.0～4.5m 第2次基準値	時間	400	80	140	3,350	17,000	9,310	26,600	
TM3487	アスファルトフィニッシャー [クロー型・排出ガス対策型]	舗装幅2.4～6.0m 第2次基準値	時間	400	80	140	5,040	25,700	14,000	40,100	
TM3488	アスファルトフィニッシャー [クロー型・排出ガス対策型]	舗装幅2.5～8.0m 第2次基準値	時間	400	80	140	6,700	34,100	18,600	53,200	
TM3489	アスファルトフィニッシャー [クロー型・排出ガス対策型]	舗装幅3.0～12.0m 第2次基準値	時間	400	80	140	8,940	45,500	24,800	71,000	
TM3496	アスファルトフィニッシャー [ホイル型]	舗装幅1.4～3.0m	時間	400	80	140	2,130	10,800	5,920	16,900	
TM3497	アスファルトフィニッシャー [ホイル型]	舗装幅2.4～4.5m	時間	400	80	140	3,790	19,300	10,500	30,100	
TM3500	アスファルトフィニッシャー [ホイル型]	舗装幅2.4～6.0m	時間	400	80	140	4,510	23,000	12,500	35,900	
TM3501	アスファルトフィニッシャー [ホイル型]	舗装幅3.0～8.5m	時間	400	80	140	9,140	46,500	25,400	72,600	
TM3505	アスファルトフィニッシャー [ホイル型・排出ガス対策型]	舗装幅2.0～4.5m	時間	400	80	140	3,800	19,400	10,600	30,200	
TM3506	アスファルトフィニッシャー [ホイル型・排出ガス対策型]	舗装幅2.0～4.5m舗装版用	時間	308	80	140	3,800	19,400	12,600		
TM3507	アスファルトフィニッシャー [ホイル型・排出ガス対策型]	舗装幅2.0～4.5m全層打換用	時間	252	80	140	3,800	19,400	14,600		
TM3508	アスファルトフィニッシャー [ホイル型・排出ガス対策型]	舗装幅2.4～6.0m	時間	400	80	140	4,640	23,600	12,900	36,900	
TM3509	アスファルトフィニッシャー [ホイル型・排出ガス対策型]	舗装幅3.0～8.5m	時間	400	80	140	9,260	47,100	25,800	73,600	
TM3515	アスファルトフィニッシャー [ホイル型・排出ガス対策型]	舗装幅1.4～3.0m 第2次基準値	時間	400	80	140	2,170	11,000	6,020	17,200	
TM3516	アスファルトフィニッシャー [ホイル型・排出ガス対策型]	舗装幅2.0～4.5m 第2次基準値	時間	400	80	140	3,950	20,100	11,000	31,400	
TM3517	アスファルトフィニッシャー [ホイル型・排出ガス対策型]	舗装幅2.4～6.0m 第2次基準値	時間	400	80	140	4,800	24,400	13,400	38,200	
TM3518	アスファルトフィニッシャー [ホイル型・排出ガス対策型]	舗装幅3.0～8.5m 第2次基準値	時間	400	80	140	9,460	48,200	26,300	75,200	
TM3524	アスファルトフィニッシャー [乳剤散布装置付]	舗装幅2.5～6.0m	時間	360	80	110	12,800	78,700	36,800	120,000	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM3529	ゲ-ス asphaltフィニッシャ	舗装幅2.5～4.5m	時間	400	80	140	4,510	24,300	13,000	37,100	
TM3530	ゲ-ス asphaltフィニッシャ(歩道用)	舗装幅1.7m	時間	400	80	140	6,360	34,300	18,400	52,400	
TM3536	二層式同時敷均ASフィニッシャ	舗装幅2.5～5.2m	時間	400	80	140	16,000	86,400	46,300	132,000	
TM3537	二層式同時敷均ASフィニッシャ	舗装幅2.5～6.0m	時間	400	80	140	16,500	88,900	47,600	136,000	
TM3542	asphaltケトル [定置式]	タンク容量 200リットル	日		70	120	345	278	822	480	
TM3543	asphaltケトル [定置式]	タンク容量 3000リットル	日		70	120	928	749	2,210	1,290	
TM3544	asphaltケトル [定置式]	タンク容量 6000リットル	日		70	120	1,230	994	2,940	1,710	
TM3548	ディストリビュータ [積載式]	タンク容量 1000～1500リットル	日		100	160	1,830	1,730	4,600	2,870	
TM3549	ディストリビュータ [積載式]	タンク容量 3000～4500リットル	日		100	160	3,080	2,900	7,720	4,830	
TM3553	ディストリビュータ [自走式]	タンク容量 1000～1500リットル	日		100	160	4,540	4,280	11,400	7,120	
TM3554	ディストリビュータ [自走式]	タンク容量 2000～3000リットル	日		100	160	5,490	5,180	13,800	8,610	
TM3555	ディストリビュータ [自走式]	タンク容量 4000リットル	日		100	160	7,000	6,600	17,600	11,000	
TM3556	ディストリビュータ [自走式]	タンク容量 6000リットル	日		100	160	8,420	7,940	21,100	13,200	
TM3561	チップスプレッダ [ハンガ-式]	ホッパ容量0.4m3 散布幅2～5m	日		100	170	404	208	758	446	
TM3563	チップスプレッダ [テールゲート式]	ホッパ容量0.25m3 散布幅1.6～2.2m	日		100	170	972	501	1,820	1,070	
TM3569	asphaltクッカ [自走式]	容量3.0～4.0m3	時間	360	80	120	5,760	26,200	14,500	43,500	
TM3572	コンクリートスプレッダ [フレート式]	舗装幅3.0～7.5m	時間	340	60	120	3,430	18,600	10,000	28,300	
TM3573	コンクリートスプレッダ [フレート式]	舗装幅5.0～8.5m	時間	340	60	120	4,850	26,300	14,100	40,000	
TM3576	コンクリートスプレッダ [勾配可変型・フレート式]	舗装幅5.0～8.5m	時間	340	60	120	9,170	49,700	26,700	75,700	
TM3579	コンクリートスプレッダ [ホックス式]	舗装幅3.0～7.5m ホックス容量4.0m3	時間	340	60	120	6,930	37,600	20,200	57,200	
TM3580	コンクリートスプレッダ [ホックス式]	舗装幅5.0～8.5m ホックス容量4.0m3	時間	340	60	120	11,600	63,000	33,800	95,900	
TM3586	コンクリートフィニッシャ [勾配固定式]	舗装幅3.0～7.5m	時間	360	60	120	6,780	36,600	19,000	56,900	
TM3587	コンクリートフィニッシャ [勾配固定式]	舗装幅5.0～8.5m	時間	360	60	120	8,280	44,700	23,200	69,600	
TM3588	コンクリートフィニッシャ [勾配可変式]	舗装幅5.0～8.5m	時間	360	60	120	16,200	87,400	45,300	136,000	
TM3592	コンクリートレベラー [勾配固定式]	舗装幅3.0～7.5m	時間	360	60	110	5,050	29,700	14,100	46,300	
TM3593	コンクリートレベラー [勾配固定式]	舗装幅5.0～8.5m	時間	360	60	110	5,660	33,300	15,800	51,900	
TM3594	コンクリートレベラー [勾配可変式]	舗装幅5.0～8.5m	時間	360	60	110	8,870	52,200	24,800	81,300	
TM3599	コンクリート簡易仕上機	舗装幅3.5～5.0m	日		60	110	617	405	1,360	741	
TM3603	コンクリート横取機	最大供給能力350m3/h	時間	340	60	110	6,840	37,900	19,100	59,100	
TM3608	振動目地切機 [普通]	舗装幅3.5～8.5m	日		60	110	1,890	1,340	4,340	2,370	
TM3612	舗装用スチールフォーム	高20～25cm 長3m 下面幅25cm以上	供用日			110		77		77	
TM3613	舗装用スチールフォーム	高28～30cm 長3m 下面幅25cm以上	供用日			110		87		87	
TM3614	舗装用スチールフォーム	高42cm 長3m 下面幅30cm以上	供用日			110		134		134	
TM3619	インバーティブレータ [自走式]	舗装幅3.5～8.5m	時間	340	60	120	5,100	21,900	12,800	36,400	
TM3625	asphaltエンジンスプレヤー [手押し式]	散布能力15リットル/min	日		70	120	425	206	778	454	
TM3626	asphaltエンジンスプレヤー [手押し式]	散布能力25リットル/min	日		70	120	460	223	841	491	
TM3629	asphaltエンジンスプレヤー [車載式]	散布能力15リットル/min	日		70	120	313	179	620	362	
TM3630	asphaltエンジンスプレヤー [車載式]	散布能力25リットル/min	日		70	120	400	230	794	463	
TM3635	asphaltカーバ	能力4.0～4.5m3/h	日		60	100	1,810	1,250	3,890	2,330	
TM3639	ブレーサスプレッタ	5～9.5m	時間	330	60	120	30,800	102,000	67,700	186,000	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM3642	スリッ・フォーム [°] -ハ [°] [コンクリート構造物用]	縁石、ガッタ、U字溝	時間	330	70	110	23,400	75,400	48,600	146,000	
TM3643	スリッ・フォーム [°] -ハ [°] [コンクリート構造物用]	溝、防護柵、円形水路、パラペット	時間	330	70	110	29,300	94,300	60,700	182,000	
TM3646	スリッ・フォーム [°] -ハ [°] [コンクリート舗装用]	最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm	時間	330	70	110	34,300	110,000	71,100	213,000	
TM3647	スリッ・フォーム [°] -ハ [°] [コンクリート舗装用]	最大舗装幅9m 最大舗装厚40cm	時間	330	70	110	62,800	202,000	130,000	390,000	
TM3648	スリッ・フォーム [°] -ハ [°] [コンクリート舗装用]	最大舗装幅10m 最大舗装厚45cm	時間	330	70	110	72,100	232,000	149,000	448,000	
TM3651	キュアリソグ マシン	舗装幅7～9.5m	時間	330	70	110	13,600	43,600	28,100	84,400	
TM3655	路面ヒータ [車載式]	加熱面積 5m ²	時間	290	60	100	1,060	5,140	2,830	8,210	
TM3656	路面ヒータ [車載式]	加熱面積 6m ²	時間	290	60	100	1,250	6,100	3,360	9,740	
TM3657	路面ヒータ [車載式]	加熱面積 7m ²	時間	290	60	100	1,470	7,130	3,920	11,400	
TM3658	路面ヒータ [車載式]	加熱面積 9m ²	時間	290	60	100	1,730	8,420	4,640	13,400	
TM3662	路面ヒータ [ハンド ガ イ ド 式]	加熱幅30cm 加熱長60cm 2本 8万KJ/h	時間	290	60	100	75	363	200	580	
TM3663	路面ヒータ [ハンド ガ イ ド 式]	加熱幅45cm 加熱長60cm 3本 12万KJ/h	時間	290	60	100	97	470	259	750	
TM3664	路面ヒータ [ハンド ガ イ ド 式]	加熱幅60cm 加熱長60cm 4本 16万KJ/h	時間	290	60	100	121	588	323	938	
TM3668	ジ ョ イントリーナ	切削深度35mm 切削幅8～17mm	日		80	110	745	830	1,890	1,370	
TM3671	ジ ョ イントレーラ [可搬式]	容量 100リットル	日		80	130	1,180	876	2,600	1,600	
TM3676	路面清掃車 [プ ラシ式・三輪式]	ホバ [°] 容量2.2m ³	時間	670	100	180	1,900	12,200	5,180	19,300	
TM3677	路面清掃車 [プ ラシ式・四輪式]	ホバ [°] 容量1.5m ³	時間	670	100	180	2,610	16,200	6,960	25,900	
TM3678	路面清掃車 [プ ラシ式・四輪式]	ホバ [°] 容量2.5～3.1m ³	時間	670	100	180	3,150	19,600	8,390	31,200	
TM3681	路面清掃車 [プ ラシ式]	ホバ [°] 容量1.8m ³ 都市型四輪式	時間	670	100	180	3,310	20,500	8,810	32,800	
TM3683	路面清掃車 [真空式・リダグ [°] 式]	ホバ [°] 容量3.2m ³	時間	670	100	180	1,770	11,400	4,830	18,000	
TM3684	路面清掃車 [真空式・リダグ [°] 式]	ホバ [°] 容量4.5m ³	時間	670	100	180	1,960	12,600	5,340	19,900	
TM3686	路面清掃車 [真空式・リダグ [°] 式]	ホバ [°] 容量5.5～6.5m ³	時間	670	100	180	2,980	19,200	8,120	30,200	
TM3687	路面清掃車 [真空式・リダグ [°] 式]	ホバ [°] 容量8.0m ³	時間	670	100	180	5,120	32,900	13,900	51,900	
TM3688	路面清掃車 [真空式・リリフト式]	ホバ [°] 容量3.5m ³	時間	670	100	180	2,780	17,900	7,580	28,200	
TM3690	路面清掃車 [真空式・リリフト式]	ホバ [°] 容量5.5～6.1m ³	時間	670	100	180	3,200	20,600	8,720	32,500	
TM3698	ラインマ-カ [溶融・ハンド ガ イ ド 式]	ライン幅15・20cm ホバ [°] 容量80～130kg	時間	460	80	100	172	1,040	398	1,830	
TM3699	ラインマ-カ [溶融・ハンド ガ イ ド 式]	ライン幅30・45cm ホバ [°] 容量60kg	時間	460	80	100	117	706	271	1,240	
TM3702	ラインマ-カ [溶融・自走式]	ライン幅15・20cm ホバ [°] 容量130kg	時間	370	60	100	3,570	22,800	9,740	36,000	
TM3703	ラインマ-カ [溶融・車載式]	ライン幅15・20・30cm ホバ [°] 容量800kg	時間	490	70	160	1,900	8,570	4,700	14,400	
TM3707	ラインマ-カ [ベ イントハンド ガ イ ド 式]	ライン幅15・20cm 吐出量1.3リットル/min	時間	460	80	100	204	1,230	473	2,180	
TM3709	ラインマ-カ [ベ イント 車載式]	ライン幅15・20・30・45cm 吐出量8.0リットル/min	時間	430	90	130	4,310	24,600	11,700	38,800	
TM3713	溶解槽(ニダ)	200～350kg×2槽	時間	560	120	140	304	1,740	738	2,950	
TM3719	区画線消去機	ハンド ガ イ ド 式	日		60	90	865	622	1,800	1,200	
TM3729	路面切削機 [ホイル式]	切削幅0.35m 切削深10cm	時間	330	70	100	2,280	16,400	7,240	23,900	
TM3730	路面切削機 [ホイル式]	切削幅0.5m 切削深10cm	時間	330	70	100	3,690	26,500	11,700	38,700	
TM3731	路面切削機 [ホイル式]	切削幅1.0m 切削深10cm	時間	330	70	100	5,590	40,200	17,800	58,700	
TM3737	路面切削機 [ホイル式・廃材積込装置付]	切削幅0.35m級 切削深10cm	時間	330	70	100	2,940	21,100	9,340	30,800	
TM3738	路面切削機 [ホイル式・廃材積込装置付]	切削幅0.5m級 切削深20cm	時間	330	70	100	4,930	35,400	15,700	51,700	
TM3739	路面切削機 [ホイル式・廃材積込装置付]	切削幅1.0m級 切削深10cm	時間	330	70	100	6,580	47,300	20,900	69,000	
TM3740	路面切削機 [ホイル式・廃材積込装置付]	切削幅1.2m級 切削深15cm	時間	330	70	100	7,650	54,900	24,300	80,200	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM3741	路面切削機〔ホイル式・廃材積込装置付〕	切削幅2.0m級 切削深23cm	時間	330	70	100	11,200	80,600	35,600	118,000	
TM3746	路面切削機〔加圧式・廃材積込装置付〕	切削幅1.0m級 切削深32cm	時間	330	70	100	8,160	58,600	25,900	85,600	
TM3747	路面切削機〔加圧式・廃材積込装置付〕	切削幅1.2m級 切削深32cm	時間	330	70	100	8,500	61,100	27,000	89,200	
TM3748	路面切削機〔加圧式・廃材積込装置付〕	切削幅2.0m級 切削深32cm	時間	330	70	100	12,800	91,800	40,600	134,000	
TM3749	路面切削機〔加圧式・廃材積込装置付〕	切削幅2.1m級 切削深32cm	時間	330	70	100	15,300	110,000	48,600	160,000	
TM3755	路上表層再生機〔リミックス用〕	施工幅2.3～4.0m かきおこし深さ5.0cm	時間	400	70	90	15,300	109,000	39,700	177,000	
TM3756	路上表層再生機〔リミックス用〕	施工幅2.5～4.0m かきおこし深さ9.5cm	時間	400	70	90	19,100	136,000	49,700	221,000	
TM3759	路上表層再生機〔リペア用〕	施工幅2.3～4.0m かきおこし深さ5.0cm	時間	400	70	90	9,440	79,400	27,300	121,000	
TM3764	路面ヒータ(路上再生機組合せ用)	加熱面積13m ² 発熱量335万kJ/h	時間	400	70	90	3,150	25,000	8,790	39,000	
TM3765	路面ヒータ(路上再生機組合せ用)	加熱面積20～23m ² 502～586万kJ/h	時間	400	70	90	7,790	62,000	21,700	96,600	
TM3766	路面ヒータ(路上再生機組合せ用)	加熱面積38～40m ² 879～1047万kJ/h	時間	400	70	90	8,260	65,700	23,000	102,000	
TM3769	路面ヒータ〔熱風循環方式〕	加熱面積20～22m ² 発熱量500～600万kJ/h	時間	400	70	90	12,800	102,000	35,700	159,000	
TM3770	乳剤スプレライザ〔ローリ接続型〕	切削深43cm 施工幅2.0m	時間	240	50	70	31,500	145,000	73,900	253,000	
TM3771	フォームスプレライザ〔ローリ接続型〕	切削深30cm 施工幅2.4m	時間	240	50	70	25,500	118,000	59,900	205,000	
TM3772	フォームスプレライザ〔ローリ接続型〕	切削深50cm 施工幅2.4m	時間	240	50	70	51,700	238,000	121,000	416,000	
TM3773	フォームスプレライザ〔アスファルトタンク搭載型〕	切削深30cm 施工幅2.0m	時間	240	50	70	35,600	164,000	83,300	286,000	
TM3774	ガードレール清掃車	片ブラシ	時間	410	90	100	1,340	11,900	4,240	17,400	
TM3775	ガードレール清掃車	両ブラシ式	時間	410	90	100	3,150	27,900	9,960	40,900	
TM3776	ガードレール清掃車	回転ブラシ式 自動追従	時間	410	90	100	3,060	27,200	9,680	39,700	
TM3779	路面安全溝切削機〔湿式〕	施工幅 200mm	時間	540	110	130	800	2,540	1,410	5,860	
TM3780	路面安全溝切削機〔湿式〕	施工幅 750mm	時間	540	110	130	14,500	46,000	25,600	106,000	
TM3781	路面安全溝切削機〔湿式〕	施工幅 900mm	時間	540	110	130	15,500	49,100	27,300	113,000	
TM3782	路面安全溝切削機〔乾式〕	施工幅 600mm	時間	540	110	130	4,870	15,500	8,590	35,700	
TM3783	路面安全溝切削機〔乾式〕	施工幅 800mm	時間	540	110	130	7,920	25,100	14,000	58,000	
TM3786	散水車	タンク容量1800リットル	時間	630	120	190	433	2,580	1,210	4,020	
TM3787	散水車	タンク容量3800リットル	時間	630	120	190	673	4,000	1,880	6,240	
TM3788	散水車	タンク容量5500～6500リットル	時間	630	120	190	878	5,220	2,460	8,140	
TM3789	散水車	タンク容量7500～8000リットル	時間	630	120	190	1,120	6,640	3,130	10,400	
TM3790	散水車	タンク容量10000リットル	時間	630	120	190	1,300	7,730	3,640	12,000	
TM3797	ガードレール支柱打込機〔モンケン式〕	モンケン質量400～600kg	時間	700	120	140	1,420	8,950	3,210	16,000	
TM3800	ガードレール支柱打込機〔エアブレーカ式〕	ブレーカ質量58kg/m 打撃数530bpm	時間	700	120	140	2,200	13,900	4,990	24,900	
TM3801	ガードレール支柱打込機〔エアブレーカ式〕	ブレーカ質量137kg/m 打撃数500bpm	時間	700	120	140	2,810	17,700	6,360	31,800	
TM3807	高視認性区画線施工機	溶融式	時間	530	100	140	623	3,100	1,440	5,470	
TM3808	高視認性区画線施工機	二液反応式	時間	530	100	140	3,900	22,800	9,950	37,700	
TM3809	高視認性区画線施工機	テープ貼付機	時間	530	100	140	94	466	217	822	
TM3820	床版上面増厚機〔オンレール式〕	施工幅3.0～5.5m	時間	160	30	50	26,200	163,000	77,300	247,000	
TM3821	床版上面増厚機〔オフレール式〕	施工幅2.5～3.6m	時間	160	30	50	27,500	171,000	80,900	259,000	
TM3828	マイクロサーフェスマシン〔自走式〕	積載質量9.0t	時間	160	30	50	22,600	132,000	63,900	205,000	
TM3831	排水性舗装機能回復機〔自走式〕	作業幅2.0～2.1m	時間	190	40	60	24,700	170,000	78,300	248,000	
TM3835	コンクリートカッタ〔手動式・湿式〕	切削深5cm級、ブレード径20cm	日		60	100	190	131	408	245	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM3836	コンクリートカッタ〔手動式・湿式〕	切削深10cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径30cm	日		60	100	457	314	981	589	
TM3837	コンクリートカッタ〔手動式・湿式〕	切削深15cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径45cm	日		60	100	805	553	1,730	1,040	
TM3840	コンクリートカッタ〔油圧・走行式・湿式〕	切削深20cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径45～56cm	日		100	130	1,560	945	2,780	2,140	
TM3841	コンクリートカッタ〔油圧・走行式・湿式〕	切削深30cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径75cm	日		100	130	4,880	2,970	8,740	6,720	
TM3842	コンクリートカッタ〔油圧・走行式・湿式〕	切削深40cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径96～106cm	日		100	130	4,990	3,040	8,940	6,870	
TM3845	コンクリートカッタ〔油圧・走行式(超低騒音型)湿式〕	切削深30cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径75cm	日		100	130	5,370	3,260	9,610	7,390	
TM3846	コンクリートカッタ〔油圧・走行式(超低騒音型)湿式〕	切削深40cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径98cm	日		100	130	9,500	5,770	17,000	13,100	
TM3847	コンクリートカッタ〔油圧・走行式(超低騒音型)湿式〕	切削深50cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径118cm	日		100	130	11,500	6,980	20,600	15,800	
TM3850	コンクリートカッタ〔ﾊﾞｯｷｭｰﾑ式・湿式〕	切削深20cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径56cm	日		100	130	3,710	2,260	6,640	5,110	
TM3854	コンクリートカッタ〔ﾊﾞｯｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式〕	切削深30cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径75cm	日		100	130	9,430	5,730	16,900	13,000	
TM3855	コンクリートカッタ〔ﾊﾞｯｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式〕	切削深40cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径96cm	日		100	130	10,100	6,110	18,000	13,800	
TM3856	コンクリートカッタ〔ﾊﾞｯｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式〕	切削深50cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径116cm	日		100	130	10,600	6,450	19,000	14,600	
TM3857	コンクリートカッタ〔ﾊﾞｯｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式〕	切削深70～80cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径178cm	日		100	130	15,600	9,480	27,900	21,500	
TM3858	コンクリートカッタ〔ﾊﾞｯｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式〕	切削深60cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径137cm	日		100	130	11,700	7,130	21,000	16,200	
TM3860	コンクリートカッタ〔乾式〕	切削深20cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径44～56cm	日		100	130	6,630	4,030	11,900	9,130	
TM3862	コンクリートカッタ〔人孔外周切断機〕	最大切断線直径1800mm	日		100	130	1,550	940	2,770	9,130	
TM3863	コンクリートカッタ〔側溝水平切断機・湿式〕	切削深20cm級、ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径23～48cm	日		100	130	11,000	6,700	19,700	15,200	
TM3866	側溝清掃車〔ﾌﾞﾛｯｼﾞ式〕	ﾎﾞｯｸﾞ 容量3.1m3 風量20m3/min	時間	630	100	130	1,330	11,200	3,630	17,600	
TM3867	側溝清掃車〔ﾌﾞﾛｯｼﾞ式〕	ﾎﾞｯｸﾞ 容量3.1m3 風量40m3/min	時間	630	100	130	1,560	13,100	4,270	20,700	
TM3868	側溝清掃車〔ﾌﾞﾛｯｼﾞ式〕	ﾎﾞｯｸﾞ 容量5.1m3 風量40m3/min	時間	630	100	130	1,830	15,400	5,010	24,300	
TM3869	側溝清掃車〔ﾌﾞﾛｯｼﾞ式〕	ﾎﾞｯｸﾞ 容量9.0m3 風量40m3/min	時間	630	100	130	2,770	23,200	7,560	36,700	
TM3870	側溝清掃車〔ﾌﾞﾛｯｼﾞ式〕	ﾎﾞｯｸﾞ 容量10.3m3 風量40m3/min	時間	630	100	130	3,040	25,500	8,300	40,300	
TM3871	側溝清掃車	ｵｰｸﾘﾝｸﾞ ｵﾌﾞｼﾞ 4.5～5.0m3	時間	630	100	130	1,560	13,100	4,270	20,700	
TM3873	ﾄﾝﾈﾙ清掃車	回転ﾌﾞﾗｼ式	時間	410	90	100	3,000	26,700	9,500	39,000	
TM3875	排水管清掃車	ﾀﾝｸ容量2.0m3 圧力14MP	時間	630	100	130	1,620	13,600	4,440	21,500	
TM3876	排水管清掃車	ﾀﾝｸ容量2.8m3 圧力20MP	時間	630	100	130	2,130	17,900	5,810	28,200	
TM3877	排水管清掃車	ﾀﾝｸ容量2.2m3 圧力54MP	時間	630	100	130	2,470	20,800	6,750	32,800	
TM3878	排水管清掃車〔ｼﾞｬｯﾄ式〕	ﾀﾝｸ容量5300～5800ﾘｯﾄﾙ	時間	630	100	130	1,560	13,100	4,270	20,700	
TM3880	研掃機	研掃幅 600～700mm	時間	330	70	100	2,090	15,000	6,640	21,900	
TM3883	集塵機〔薄層舗装工用〕	風量 30～60m3/min	日		60	90	9,660	6,950	20,100	13,400	
TM3892	ひび割れ読装装置〔ﾚｰｻﾞｰ方式〕		供用日			200		7,770		7,770	
TM3895	路面性状測定車〔ﾚｰｻﾞｰ方式〕		時間	510	180	220	24,900	96,700	66,500	154,000	
TM3913	空気圧縮機〔可搬式・ｽｸﾘｭｰｲﾝｼﾞﾝ掛〕	吐出量25.5m3/min	日		80	140	20,200	21,100	57,200	32,700	
TM3914	空気圧縮機〔可搬式・ｽｸﾘｭｰｲﾝｼﾞﾝ掛〕	吐出量36m3/min	日		80	140	21,700	22,700	61,500	35,100	
TM3915	空気圧縮機〔可搬式・ｽｸﾘｭｰｲﾝｼﾞﾝ掛〕	吐出量1.4m3/min 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	677	706	1,910	1,090	
TM3916	空気圧縮機〔可搬式・ｽｸﾘｭｰｲﾝｼﾞﾝ掛〕	吐出量2.0m3/min 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	751	784	2,120	1,210	
TM3917	空気圧縮機〔可搬式・ｽｸﾘｭｰｲﾝｼﾞﾝ掛〕	吐出量2.5m3/min 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	859	897	2,430	1,390	
TM3918	空気圧縮機〔可搬式・ｽｸﾘｭｰｲﾝｼﾞﾝ掛〕	吐出量3.5～3.7m3/min 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	1,040	1,090	2,940	1,680	
TM3919	空気圧縮機〔可搬式・ｽｸﾘｭｰｲﾝｼﾞﾝ掛〕	吐出量5.0m3/min 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	1,510	1,580	4,270	2,440	
TM3920	空気圧縮機〔可搬式・ｽｸﾘｭｰｲﾝｼﾞﾝ掛〕	吐出量7.5～7.8m3/min 排出ｶﾞｽ対策型	日		80	140	2,240	2,340	6,330	3,620	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM3921	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛]	吐出量10.5～11m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	3,560	3,720	10,100	5,750	
TM3922	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛]	吐出量14.2m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	3,880	4,050	11,000	6,270	
TM3923	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛]	吐出量18.0～19m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	4,570	4,770	12,900	7,390	
TM3924	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛]	吐出量20～21m3/min 排出ガス対策型	日		80	140	6,790	7,090	19,200	11,000	
TM3929	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛]	吐出量3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(第2次)	日		80	140	1,310	1,360	3,700	2,110	
TM3930	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛]	吐出量5.0m3/min 排出ガス対策型(第2次)	日		80	140	1,960	2,040	5,530	3,160	
TM3931	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛]	吐出量7.5～7.8m3/min 排出ガス対策型(第2次)	日		80	140	2,690	2,810	7,620	4,350	
TM3932	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛]	吐出量10.5～11m3/min 排出ガス対策型(第2次)	日		80	140	3,940	4,120	11,100	6,370	
TM3933	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛]	吐出量18～19m3/min 排出ガス対策型(第2次)	日		80	140	4,850	5,070	13,700	7,840	
TM3934	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛]	吐出量20～21m3/min 排出ガス対策型(第2次)	日		80	140	7,730	8,070	21,800	12,500	
TM3957	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛・排ガス]	吐出量2.0m3/min 超低騒音型	日		80	140	830	867	2,350	1,340	
TM3958	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛・排ガス]	吐出量7.5m3/min 超低騒音型	日		80	140	2,480	2,590	7,000	4,000	
TM3968	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛・排ガス]	吐出量1.7m3/min 超低騒音型 第2次基準値	日		80	140	736	769	2,080	1,190	
TM3969	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛・排ガス]	吐出量2.0m3/min 超低騒音型 第2次基準値	日		80	140	1,010	1,060	2,860	1,630	
TM3970	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛・排ガス]	吐出量2.5m3/min 超低騒音型 第2次基準値	日		80	140	1,130	1,180	3,190	1,820	
TM3971	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛・排ガス]	吐出量3.5～3.7m3/min 超低騒音型 第2次	日		80	140	1,360	1,430	3,860	2,210	
TM3972	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛・排ガス]	吐出量5.0～5.1m3/min 超低騒音型 第2次	日		80	140	1,810	1,890	5,110	2,920	
TM3973	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛・排ガス]	吐出量7.5～7.8m3/min 超低騒音型 第2次	日		80	140	2,870	2,990	8,110	4,630	
TM3974	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛・排ガス]	吐出量10.5～11m3/min 超低騒音型 第2次	日		80	140	3,330	3,480	9,410	5,380	
TM3975	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛・排ガス]	吐出量17m3/min 超低騒音型 第2次基準値	日		80	140	5,770	6,020	16,300	9,320	
TM3976	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛・排ガス]	吐出量19.4m3/min 超低騒音型 第2次	日		80	140	6,430	6,710	18,200	10,400	
TM3977	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛・排ガス]	吐出量22.7m3/min 超低騒音型 第2次	日		80	140	6,680	6,970	18,900	10,800	
TM3978	空気圧縮機 [可搬式・スクユ・インジ・ン掛・排ガス]	吐出量15m3/min 超低騒音型 第2次	日		80	140	6,410	6,700	18,100	10,400	
TM3988	空気圧縮機 [定置式・スクユ型]	1.9～2.4m3/min 0.7～0.88MPa	時間	930	130	170	98	981	278	1,520	
TM3989	空気圧縮機 [定置式・スクユ型]	1.4～1.7m3/min 0.7～0.88MPa	時間	930	130	170	72	720	204	1,110	
TM3990	空気圧縮機 [定置式・スクユ型]	3.0～3.7m3/min 0.7～0.88MPa	時間	930	130	170	115	1,150	326	1,780	
TM3991	空気圧縮機 [定置式・スクユ型]	5.2～6.1m3/min 0.7～0.88MPa	時間	930	130	170	133	1,340	378	2,070	
TM3992	空気圧縮機 [定置式・スクユ型]	8.1～9.1m3/min 0.7～0.85MPa	時間	930	130	170	219	2,190	621	3,390	
TM3993	空気圧縮機 [定置式・スクユ型]	11.0～12.4m3/min 0.7～0.85MPa	時間	930	130	170	280	2,800	794	4,330	
TM3994	空気圧縮機 [定置式・スクユ型]	20m3/min 0.7MPa	時間	930	130	170	496	4,970	1,410	7,690	
TM3995	空気圧縮機 [定置式・スクユ型]	28.5m3/min 0.7MPa	時間	930	130	170	732	7,330	2,080	11,300	
TM3996	空気圧縮機 [定置式・スクユ型]	37m3/min 1.27MPa	時間	930	130	170	1,490	15,000	4,240	23,200	
TM3997	空気圧縮機 [定置式・スクユ型]	52m3/min 0.7MPa	時間	930	130	170	1,920	19,300	5,460	29,800	
TM4027	送風機[可変風量型ﾌﾞﾛ]	吐出量30(m3/min)	日		140	190	3,490	3,390	8,090	5,960	
TM4028	送風機[可変風量型ﾌﾞﾛ]	吐出量60(m3/min)	日		140	190	3,740	3,630	8,660	6,380	
TM4029	送風機[可変風量型ﾌﾞﾛ]	吐出量70～80(m3/min)	日		140	190	4,990	4,840	11,600	8,520	
TM4030	送風機[可変風量型ﾌﾞﾛ]	吐出量115(m3/min)	日		140	190	5,990	5,810	13,900	10,200	
TM4031	送風機[可変風量型ﾌﾞﾛ]	吐出量120(m3/min)	日		140	190	6,890	6,680	16,000	11,800	
TM4037	ﾌｧﾝ[軸流式・定風量型]	風量50/60m3/min 風圧0.3/0.4kPa	日		130	190	62	51	136	93	
TM4038	ﾌｧﾝ[軸流式・定風量型]	風量120/144m3/min 風圧0.4/0.6kPa	日		130	190	116	95	255	174	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM4039	ファン [軸流式・定風量型]	風量150/180m3/min 風圧0.6/0.8kPa	日		130	190	145	119	319	218	
TM4040	ファン [軸流式・定風量型]	風量1400m3/min 風圧0.2kPa(25mm/Aq)	日		130	190	3,080	2,520	6,760	4,630	
TM4041	ファン [軸流式・定風量型]	風量2100m3/min 風圧0.3kPa(30mm/Aq)	日		130	190	4,150	3,390	9,110	6,230	
TM4045	ファン [反転軸流式・定風量型]	風量150m3/min 風圧2.5kPa(250mm/Aq)	日		130	190	911	744	2,000	1,370	
TM4046	ファン [反転軸流式・定風量型]	風量400m3/min 風圧3.4kPa(350mm/Aq)	日		130	190	1,740	1,420	3,830	2,620	
TM4050	ファン [反転軸流式]	風量1200m3 風圧3.9kPa(400mm/Aq)定風量型	日		130	190	8,690	7,090	19,100	13,000	
TM4056	ファン [タホ 遠心式]	風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq)	日		130	190	534	436	1,170	802	
TM4057	ファン [タホ 遠心式]	風量75m3/min 風圧10.8kPa(1100mm/Aq)	日		130	190	762	622	1,670	1,140	
TM4058	ファン [タホ 遠心式]	風量115m3/min 風圧11.8kPa(1200mm/Aq)	日		130	190	1,170	935	2,550	1,750	
TM4059	ファン [反転軸流式・可変風量型]	風量500m3/min 風圧5.4kPa(550mm/Aq)	日		130	190	2,780	2,270	6,090	4,170	
TM4060	ファン [反転軸流式・可変風量型]	風量750m3/min 風圧3.7kPa(375mm/Aq)	日		130	190	4,660	3,800	10,200	6,990	
TM4061	ファン [反転軸流式・可変風量型]	風量1000m3/min 風圧3.2kPa(325mm/Aq)	日		130	190	5,980	4,880	13,100	8,980	
TM4062	ファン [反転軸流式・可変風量型]	風量1500m3/min 風圧4.9kPa(500mm/Aq)	日		130	190	10,600	8,660	23,300	15,900	
TM4063	ファン [反転軸流式・可変風量型]	風量2000m3/min 風圧4.9kPa(500mm/Aq)	日		130	190	13,900	11,300	30,500	20,800	
TM4065	ファン [反転軸流式・可変風量型・サルスツ型]	風量1000m3/min 風圧2.9kPa(300mm/Aq)	日		130	190	7,550	6,160	16,600	11,300	
TM4066	ファン [反転軸流式・可変風量型・サルスツ型]	風量1200m3/min 風圧4.9kPa(500mm/Aq)	日		130	190	9,040	7,380	19,800	13,600	
TM4067	ファン [反転軸流式・可変風量型・サルスツ型]	風量1500m3/min 風圧4.9kPa(500mm/Aq)	日		130	190	15,000	12,200	32,800	22,400	
TM4068	ファン [反転軸流式・可変風量型・サルスツ型]	風量2000m3/min 風圧4.9kPa(500mm/Aq)	日		130	190	17,200	14,100	37,800	25,900	
TM4069	ファン [反転軸流式・可変風量型・サルスツ型]	風量3000m3/min 風圧4.9kPa(500mm/Aq)	日		130	190	26,600	21,700	58,300	39,900	
TM4070	ファン [反転軸流式・可変風量型・サルスツ型]	風量1800m3/min 風圧1.9kPa(200mm/Aq)	日		130	190	15,500	12,700	34,100	23,300	
TM4071	ファン [反転軸流式・可変風量型・サルスツ型]	風量500m3/min 風圧5.4kPa(550mm/Aq)	日		130	190	3,450	2,810	7,560	5,170	
TM4072	ファン [反転軸流式・可変風量型・サルスツ型]	風量750m3/min 風圧3.7kPa(375mm/Aq)	日		130	190	5,780	4,720	12,700	8,680	
TM4074	小型うず巻ポンプ [呼水式片吸込形]	口径40mm 全揚程10m	日		90	140	132	70	241	155	
TM4075	小型うず巻ポンプ [呼水式片吸込形]	口径40mm 全揚程15m	日		90	140	142	75	259	167	
TM4076	小型うず巻ポンプ [呼水式片吸込形]	口径40mm 全揚程20m	日		90	140	182	96	332	213	
TM4077	小型うず巻ポンプ [呼水式片吸込形]	口径40mm 全揚程30m	日		90	140	217	115	396	255	
TM4078	小型うず巻ポンプ [呼水式片吸込形]	口径50mm 全揚程10m	日		90	140	148	78	269	173	
TM4079	小型うず巻ポンプ [呼水式片吸込形]	口径50mm 全揚程15m	日		90	140	170	90	311	200	
TM4080	小型うず巻ポンプ [呼水式片吸込形]	口径50mm 全揚程20m	日		90	140	193	102	352	226	
TM4081	小型うず巻ポンプ [呼水式片吸込形]	口径50mm 全揚程30m	日		90	140	227	120	414	266	
TM4082	小型うず巻ポンプ [呼水式片吸込形]	口径65mm 全揚程10m	日		90	140	173	92	316	203	
TM4083	小型うず巻ポンプ [呼水式片吸込形]	口径65mm 全揚程15m	日		90	140	217	115	396	255	
TM4084	小型うず巻ポンプ [呼水式片吸込形]	口径65mm 全揚程20m	日		90	140	221	117	404	260	
TM4085	小型うず巻ポンプ [呼水式片吸込形]	口径65mm 全揚程30m	日		90	140	346	184	632	406	
TM4086	小型うず巻ポンプ [呼水式片吸込形]	口径80mm 全揚程10m	日		90	140	216	114	394	253	
TM4087	小型うず巻ポンプ [呼水式片吸込形]	口径80mm 全揚程15m	日		90	140	265	141	484	311	
TM4088	小型うず巻ポンプ [呼水式片吸込形]	口径80mm 全揚程20m	日		90	140	302	160	552	355	
TM4089	小型うず巻ポンプ [呼水式片吸込形]	口径80mm 全揚程30m	日		90	140	363	193	663	426	
TM4090	小型うず巻ポンプ [呼水式片吸込形]	口径100mm 全揚程10m	日		90	140	329	175	601	386	
TM4091	小型うず巻ポンプ [呼水式片吸込形]	口径100mm 全揚程15m	日		90	140	368	195	671	431	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM4092	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径100mm 全揚程20m	日		90	140	412	218	751	483	
TM4093	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径100mm 全揚程30m	日		90	140	490	260	894	574	
TM4094	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径125mm 全揚程10m	日		90	140	438	233	800	514	
TM4095	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径125mm 全揚程15m	日		90	140	534	283	974	626	
TM4096	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径125mm 全揚程20m	日		90	140	573	304	1,050	673	
TM4097	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径125mm 全揚程30m	日		90	140	627	333	1,140	736	
TM4098	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径150mm 全揚程10m	日		90	140	619	328	1,130	726	
TM4099	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径150mm 全揚程15m	日		90	140	667	354	1,220	783	
TM4100	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径150mm 全揚程20m	日		90	140	710	377	1,300	833	
TM4101	小型うず巻ポンプ〔呼水式片吸込形〕	口径150mm 全揚程30m	日		90	140	874	464	1,600	1,030	
TM4108	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径40mm 全揚程5m	日		90	140	104	55	189	122	
TM4109	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径40mm 全揚程10m	日		90	140	119	63	218	140	
TM4110	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径50mm 全揚程5m	日		90	140	115	61	210	135	
TM4111	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径50mm 全揚程10m	日		90	140	123	66	225	145	
TM4112	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径50mm 全揚程15m	日		90	140	190	101	347	223	
TM4113	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径65mm 全揚程5m	日		90	140	138	73	251	162	
TM4114	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径65mm 全揚程10m	日		90	140	173	92	316	203	
TM4115	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径65mm 全揚程15m	日		90	140	231	123	422	271	
TM4116	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径80mm 全揚程5m	日		90	140	175	93	319	205	
TM4117	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径80mm 全揚程10m	日		90	140	231	123	422	271	
TM4118	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径80mm 全揚程15m	日		90	140	274	145	500	321	
TM4119	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径100mm 全揚程15m	日		90	140	312	166	570	366	
TM4120	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径125mm 全揚程15m	日		90	140	602	319	1,100	706	
TM4121	小型うず巻ポンプ〔自吸式片吸込形〕	口径150mm 全揚程15m	日		90	140	624	331	1,140	733	
TM4128	小型うず巻ポンプ〔可搬自吸式〕	口径40mm 全揚程30m	日		90	140	102	54	186	120	
TM4129	小型うず巻ポンプ〔可搬自吸式〕	口径50mm 全揚程30m	日		90	140	140	75	256	165	
TM4130	小型うず巻ポンプ〔可搬自吸式〕	口径80mm 全揚程30m	日		90	140	173	92	316	203	
TM4139	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径40mm 2段 全揚程15m	日		90	140	289	154	528	340	
TM4140	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径40mm 3段 全揚程25m	日		90	140	322	171	588	378	
TM4141	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径40mm 4段 全揚程30m	日		90	140	404	215	738	475	
TM4142	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径40mm 5段 全揚程40m	日		90	140	453	240	826	531	
TM4143	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径50mm 2段 全揚程20m	日		90	140	324	172	591	380	
TM4144	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径50mm 3段 全揚程30m	日		90	140	373	198	681	438	
TM4145	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径50mm 4段 全揚程35m	日		90	140	475	252	868	558	
TM4146	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径50mm 5段 全揚程45m	日		90	140	563	299	1,030	661	
TM4147	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径65mm 2段 全揚程20m	日		90	140	399	212	728	468	
TM4148	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径65mm 2段 全揚程25m	日		90	140	416	221	759	488	
TM4149	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径65mm 3段 全揚程35m	日		90	140	501	266	914	588	
TM4150	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径65mm 4段 全揚程45m	日		90	140	624	331	1,140	733	
TM4151	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径65mm 5段 全揚程60m	日		90	140	800	425	1,460	939	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM4152	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径80mm 2段 全揚程30m	日		90	140	497	264	907	583	
TM4153	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径80mm 3段 全揚程40m	日		90	140	604	321	1,100	709	
TM4154	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径80mm 4段 全揚程50m	日		90	140	795	422	1,450	932	
TM4155	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径80mm 5段 全揚程70m	日		90	140	949	504	1,730	1,110	
TM4156	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径80mm 6段 全揚程80m	日		90	140	1,100	585	2,010	1,290	
TM4157	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径100mm 2段 全揚程40m	日		90	140	826	438	1,510	969	
TM4158	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径100mm 3段 全揚程60m	日		90	140	1,070	567	1,950	1,250	
TM4159	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径100mm 4段 全揚程70m	日		90	140	1,300	687	2,360	1,520	
TM4160	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径100mm 5段 全揚程85m	日		90	140	1,530	813	2,800	1,800	
TM4161	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径125mm 2段 全揚程45m	日		90	140	1,180	627	2,160	1,390	
TM4162	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径125mm 3段 全揚程70m	日		90	140	1,550	821	2,820	1,810	
TM4163	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径125mm 4段 全揚程95m	日		90	140	1,750	926	3,190	2,050	
TM4164	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径150mm 2段 全揚程60m	日		90	140	1,890	1,000	3,440	2,210	
TM4165	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径150mm 3段 全揚程75m	日		90	140	2,410	1,280	4,400	2,830	
TM4166	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）片吸込形	口径150mm 3段 全揚程90m	日		90	140	2,530	1,340	4,610	2,960	
TM4176	深井戸用水中モータポンプ	口径65mm 4段 全揚程20m	日		90	140	737	380	1,330	853	
TM4177	深井戸用水中モータポンプ	口径65mm 6段 全揚程35m	日		90	140	817	421	1,470	946	
TM4178	深井戸用水中モータポンプ	口径65mm 7段 全揚程45m	日		90	140	883	455	1,590	1,020	
TM4179	深井戸用水中モータポンプ	口径80mm 2段 全揚程20m	日		90	140	958	493	1,720	1,110	
TM4180	深井戸用水中モータポンプ	口径80mm 3段 全揚程35m	日		90	140	975	502	1,760	1,130	
TM4181	深井戸用水中モータポンプ	口径80mm 4段 全揚程50m	日		90	140	1,040	537	1,880	1,210	
TM4182	深井戸用水中モータポンプ	口径80mm 5段 全揚程70m	日		90	140	1,190	611	2,130	1,370	
TM4183	深井戸用水中モータポンプ	口径80mm 6段 全揚程75m	日		90	140	1,350	697	2,440	1,570	
TM4184	深井戸用水中モータポンプ	口径80mm 7段 全揚程100m	日		90	140	1,550	798	2,790	1,790	
TM4185	深井戸用水中モータポンプ	口径100mm 2段 全揚程20m	日		90	140	1,020	525	1,830	1,180	
TM4186	深井戸用水中モータポンプ	口径100mm 3段 全揚程30m	日		90	140	1,040	534	1,870	1,200	
TM4187	深井戸用水中モータポンプ	口径100mm 4段 全揚程40m	日		90	140	1,180	608	2,130	1,370	
TM4188	深井戸用水中モータポンプ	口径100mm 5段 全揚程55m	日		90	140	1,750	904	3,160	2,030	
TM4189	深井戸用水中モータポンプ	口径100mm 6段 全揚程75m	日		90	140	2,000	1,030	3,610	2,320	
TM4190	深井戸用水中モータポンプ	口径100mm 7段 全揚程90m	日		90	140	2,060	1,060	3,710	2,390	
TM4191	深井戸用水中モータポンプ	口径125mm 2段 全揚程35m	日		90	140	1,380	709	2,480	1,590	
TM4192	深井戸用水中モータポンプ	口径125mm 3段 全揚程50m	日		90	140	1,960	1,010	3,530	2,270	
TM4193	深井戸用水中モータポンプ	口径125mm 4段 全揚程75m	日		90	140	2,430	1,250	4,370	2,810	
TM4194	深井戸用水中モータポンプ	口径125mm 5段 全揚程90m	日		90	140	2,530	1,300	4,550	2,930	
TM4195	深井戸用水中モータポンプ	口径150mm 2段 全揚程30m	日		90	140	2,080	1,070	3,740	2,400	
TM4196	深井戸用水中モータポンプ	口径150mm 2段 全揚程40m	日		90	140	2,220	1,140	4,000	2,570	
TM4197	深井戸用水中モータポンプ	口径150mm 2段 全揚程45m	日		90	140	2,470	1,270	4,450	2,860	
TM4198	深井戸用水中モータポンプ	口径150mm 3段 全揚程65m	日		90	140	2,970	1,530	5,340	3,430	
TM4199	深井戸用水中モータポンプ	口径150mm 4段 全揚程85m	日		90	140	4,390	2,260	7,900	5,080	
TM4207	真空ポンプ	口径40mm 排気量1.9m3/min	日		90	130	672	325	1,140	789	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM4208	真空ポンプ	口径50mm 排気量3.2m3/min	日		90	130	985	476	1,670	1,160	
TM4209	真空ポンプ	口径65mm 排気量4.5m3/min	日		90	130	1,330	645	2,270	1,570	
TM4219	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径50mm 全揚程5m 0.4KW	日		100	140	52	26	89	63	
TM4220	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径50mm 全揚程10m 0.8KW	日		100	140	73	37	125	89	
TM4221	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径50mm 全揚程15m 1.5KW	日		100	140	163	81	277	198	
TM4222	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径50mm 全揚程20m 2.2KW	日		100	140	178	89	302	215	
TM4223	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径50mm 全揚程30m 3.7KW	日		100	140	264	132	448	320	
TM4224	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径80mm 全揚程10m 1.5KW	日		100	140	202	101	343	245	
TM4225	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径80mm 全揚程15m 3.7KW	日		100	140	275	137	468	334	
TM4226	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径80mm 全揚程20m 5.5KW	日		100	140	339	169	576	411	
TM4227	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径80mm 全揚程30m 5.5KW	日		100	140	368	184	625	447	
TM4228	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程10m 3.7KW	日		100	140	311	155	528	377	
TM4229	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程15m 5.5KW	日		100	140	375	187	636	454	
TM4230	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程20m 7.5KW	日		100	140	526	263	894	638	
TM4231	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程30m 11.0KW	日		100	140	728	363	1,240	883	
TM4232	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程10m 7.5KW	日		100	140	450	224	764	545	
TM4233	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程15m 11.0KW	日		100	140	461	230	783	559	
TM4234	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程20m 15KW	日		100	140	816	407	1,390	990	
TM4235	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程30m 22.0KW	日		100	140	942	470	1,600	1,140	
TM4236	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程10m 11.0KW	日		100	140	627	313	1,070	761	
TM4237	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程15m 15.0KW	日		100	140	964	481	1,640	1,170	
TM4238	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程20m 22.0KW	日		100	140	1,120	559	1,900	1,360	
TM4239	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程30m 37.0KW	日		100	140	1,290	642	2,190	1,560	
TM4240	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)	口径250mm 全揚程10m 22.0KW	日		100	140	1,420	707	2,410	1,720	
TM4241	工事用水中ポンプ	口径400mm 揚程10m 1.03t	日		100	140	4,190	2,090	7,110	5,080	
TM4252	水中サドポンプ(攪拌装置付工事用水中ポンプ)	口径80mm 全揚程10m	日		90	130	370	169	614	425	
TM4253	水中サドポンプ(攪拌装置付工事用水中ポンプ)	口径80mm 全揚程15m	日		90	130	404	185	671	464	
TM4254	水中サドポンプ(攪拌装置付工事用水中ポンプ)	口径80mm 全揚程20m	日		90	130	693	317	1,150	797	
TM4255	水中サドポンプ(攪拌装置付工事用水中ポンプ)	口径100mm 全揚程10m	日		90	130	404	185	671	464	
TM4256	水中サドポンプ(攪拌装置付工事用水中ポンプ)	口径100mm 全揚程15m	日		90	130	507	232	843	583	
TM4257	水中サドポンプ(攪拌装置付工事用水中ポンプ)	口径100mm 全揚程25m	日		90	130	881	403	1,460	1,010	
TM4258	水中サドポンプ(攪拌装置付工事用水中ポンプ)	口径150mm 全揚程10m	日		90	130	620	284	1,030	713	
TM4259	水中サドポンプ(攪拌装置付工事用水中ポンプ)	口径150mm 全揚程15m	日		90	130	787	360	1,310	905	
TM4260	水中サドポンプ(攪拌装置付工事用水中ポンプ)	口径150mm 全揚程20m	日		90	130	1,050	481	1,750	1,210	
TM4261	水中サドポンプ(攪拌装置付工事用水中ポンプ)	口径200mm 全揚程25m	日		90	130	4,160	1,900	6,900	4,780	
TM4272	スリポンプ[泥水搬送用・直結型]	口径40mm 全揚程50m	日		110	140	1,850	745	2,800	2,200	
TM4273	スリポンプ[泥水搬送用・直結型]	口径80mm 全揚程50m	日		110	140	2,080	836	3,140	2,470	
TM4274	スリポンプ[泥水搬送用・直結型]	口径100mm 全揚程50m	日		110	140	3,130	1,260	4,730	3,720	
TM4275	スリポンプ[泥水搬送用・直結型]	口径150mm 全揚程50m	日		110	140	5,070	2,040	7,660	6,020	
TM4276	スリポンプ[泥水搬送用・直結型]	口径200mm 全揚程50m	日		110	140	9,080	3,650	13,700	10,800	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM4287	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量10kVA	供用日			220		118		118	
TM4288	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量20kVA	供用日			220		153		153	
TM4289	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量30kVA	供用日			220		181		181	
TM4290	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量50kVA	供用日			220		278		278	
TM4291	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量75kVA	供用日			220		408		408	
TM4292	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量100kVA	供用日			220		496		496	
TM4293	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量150kVA	供用日			220		606		606	
TM4294	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量200kVA	供用日			220		776		776	
TM4295	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量300kVA	供用日			220		1,140		1,140	
TM4296	トランス(油入変圧器・単相)	定格容量500kVA	供用日			220		1,940		1,940	
TM4304	トランス(油入変圧器・三相)	定格容量20kVA	供用日			220		213		213	
TM4305	トランス(油入変圧器・三相)	定格容量30kVA	供用日			220		274		274	
TM4306	トランス(油入変圧器・三相)	定格容量50kVA	供用日			220		363		363	
TM4307	トランス(油入変圧器・三相)	定格容量75kVA	供用日			220		473		473	
TM4308	トランス(油入変圧器・三相)	定格容量100kVA	供用日			220		572		572	
TM4309	トランス(油入変圧器・三相)	定格容量150kVA	供用日			220		736		736	
TM4310	トランス(油入変圧器・三相)	定格容量200kVA	供用日			220		917		917	
TM4311	トランス(油入変圧器・三相)	定格容量300kVA	供用日			220		1,270		1,270	
TM4312	トランス(油入変圧器・三相)	定格容量500kVA	供用日			220		1,950		1,950	
TM4319	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量10kVA	供用日			220		244		244	
TM4320	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量20kVA	供用日			220		309		309	
TM4321	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量30kVA	供用日			220		375		375	
TM4322	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量50kVA	供用日			220		461		461	
TM4323	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量75kVA	供用日			220		545		545	
TM4324	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量100kVA	供用日			220		643		643	
TM4325	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量150kVA	供用日			220		866		866	
TM4326	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量200kVA	供用日			220		1,300		1,300	
TM4327	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量300kVA	供用日			220		1,820		1,820	
TM4328	シコン形乾式変圧器・単相	定格容量500kVA	供用日			220		2,880		2,880	
TM4335	シコン形乾式変圧器・三相	定格容量30kVA	供用日			220		516		516	
TM4336	シコン形乾式変圧器・三相	定格容量50kVA	供用日			220		678		678	
TM4337	シコン形乾式変圧器・三相	定格容量75kVA	供用日			220		833		833	
TM4338	シコン形乾式変圧器・三相	定格容量100kVA	供用日			220		995		995	
TM4339	シコン形乾式変圧器・三相	定格容量150kVA	供用日			220		1,310		1,310	
TM4340	シコン形乾式変圧器・三相	定格容量200kVA	供用日			220		1,570		1,570	
TM4341	シコン形乾式変圧器・三相	定格容量300kVA	供用日			220		2,220		2,220	
TM4342	シコン形乾式変圧器・三相	定格容量500kVA	供用日			220		3,540		3,540	
TM4349	モ-ルト 形乾式変圧器・単相	定格容量10kVA	供用日			220		267		267	
TM4350	モ-ルト 形乾式変圧器・単相	定格容量20kVA	供用日			220		339		339	
TM4351	モ-ルト 形乾式変圧器・単相	定格容量30kVA	供用日			220		399		399	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM4352	モ-ルト 形乾式変圧器・单相	定格容量50kVA	供用日			220		512		512	
TM4353	モ-ルト 形乾式変圧器・单相	定格容量75kVA	供用日			220		597		597	
TM4354	モ-ルト 形乾式変圧器・单相	定格容量100kVA	供用日			220		704		704	
TM4355	モ-ルト 形乾式変圧器・单相	定格容量150kVA	供用日			220		930		930	
TM4356	モ-ルト 形乾式変圧器・单相	定格容量200kVA	供用日			220		1,180		1,180	
TM4357	モ-ルト 形乾式変圧器・单相	定格容量300kVA	供用日			220		1,660		1,660	
TM4358	モ-ルト 形乾式変圧器・单相	定格容量500kVA	供用日			220		2,620		2,620	
TM4365	モ-ルト 形乾式変圧器・三相	定格容量10kVA	供用日			220		326		326	
TM4366	モ-ルト 形乾式変圧器・三相	定格容量20kVA	供用日			220		402		402	
TM4367	モ-ルト 形乾式変圧器・三相	定格容量30kVA	供用日			220		481		481	
TM4368	モ-ルト 形乾式変圧器・三相	定格容量50kVA	供用日			220		597		597	
TM4369	モ-ルト 形乾式変圧器・三相	定格容量75kVA	供用日			220		736		736	
TM4370	モ-ルト 形乾式変圧器・三相	定格容量100kVA	供用日			220		898		898	
TM4371	モ-ルト 形乾式変圧器・三相	定格容量150kVA	供用日			220		1,180		1,180	
TM4372	モ-ルト 形乾式変圧器・三相	定格容量200kVA	供用日			220		1,430		1,430	
TM4373	モ-ルト 形乾式変圧器・三相	定格容量300kVA	供用日			220		2,040		2,040	
TM4374	モ-ルト 形乾式変圧器・三相	定格容量500kVA	供用日			220		3,190		3,190	
TM4382	タイトランス・单相	定格容量75kVA	供用日			210		349		349	
TM4383	タイトランス・单相	定格容量100kVA	供用日			210		429		429	
TM4384	タイトランス・单相	定格容量150kVA	供用日			210		575		575	
TM4385	タイトランス・单相	定格容量200kVA	供用日			210		695		695	
TM4386	タイトランス・单相	定格容量300kVA	供用日			210		947		947	
TM4387	タイトランス・单相	定格容量500kVA	供用日			210		1,280		1,280	
TM4393	タイトランス・三相	定格容量75kVA	供用日			220		384		384	
TM4394	タイトランス・三相	定格容量100kVA	供用日			220		492		492	
TM4395	タイトランス・三相	定格容量150kVA	供用日			220		592		592	
TM4396	タイトランス・三相	定格容量200kVA	供用日			220		789		789	
TM4397	タイトランス・三相	定格容量300kVA	供用日			220		1,090		1,090	
TM4398	タイトランス・三相	定格容量500kVA	供用日			220		1,540		1,540	
TM4401	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	一般形 定格電流100A	供用日			180		128		128	
TM4402	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	一般形 定格電流200A	供用日			180		141		141	
TM4405	高圧気中開閉器（地絡無方向・過電流リリ機構	定格電流100A	供用日			180		257		257	
TM4406	高圧気中開閉器（地絡無方向・過電流リリ機構	定格電流200A	供用日			180		259		259	
TM4407	高圧気中開閉器（地絡無方向・過電流リリ機構	定格電流300A	供用日			180		356		356	
TM4410	高圧気中開閉器（地絡方向性・過電流リリ機構	定格電流100A	供用日			180		558		558	
TM4411	高圧気中開閉器（地絡方向性・過電流リリ機構	定格電流200A	供用日			180		567		567	
TM4412	高圧気中開閉器（地絡方向性・過電流リリ機構	定格電流300A	供用日			180		682		682	
TM4417	キュービ 外式高圧受変電設備	CB形受電専用（屋外式） 500kVA以下	供用日			130		1,950		1,950	
TM4421	キュービ 外式高圧受変電設備	変電専用（屋外式） 75～100kVA	供用日			150		1,940		1,940	
TM4422	キュービ 外式高圧受変電設備	変電専用（屋外式） 150～200kVA	供用日			150		2,350		2,350	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM4423	キュービュル式高圧受変電設備	変電専用（屋外式） 300kVA	供用日			150		2,610		2,610	
TM4424	キュービュル式高圧受変電設備	変電専用（屋外式） 400kVA	供用日			150		3,030		3,030	
TM4425	キュービュル式高圧受変電設備	変電専用（屋外式） 500kVA	供用日			150		4,120		4,120	
TM4429	キュービュル式高圧受変電設備	CB形受変電用（屋外式） 50～100kVA	供用日			150		2,880		2,880	
TM4430	キュービュル式高圧受変電設備	CB形受変電用（屋外式） 150～200kVA	供用日			150		3,260		3,260	
TM4431	キュービュル式高圧受変電設備	CB形受変電用（屋外式） 300kVA	供用日			150		3,870		3,870	
TM4432	キュービュル式高圧受変電設備	CB形受変電用（屋外式） 400kVA	供用日			150		4,740		4,740	
TM4433	キュービュル式高圧受変電設備	CB形受変電用（屋外式） 500kVA	供用日			150		5,280		5,280	
TM4437	キュービュル式高圧受変電設備	PF・S形受変電用（屋外式） 50～100kVA	供用日			200		1,190		1,190	
TM4438	キュービュル式高圧受変電設備	PF・S形受変電用（屋外式） 150～200kVA	供用日			200		1,520		1,520	
TM4439	キュービュル式高圧受変電設備	PF・S形受変電用（屋外式） 300kVA	供用日			200		1,920		1,920	
TM4443	キュービュル式高圧受変電設備	トンネル坑内用モールドタイプ乾式CB 50kVA	供用日			160		2,630		2,630	
TM4444	キュービュル式高圧受変電設備	トンネル坑内用モールドタイプ乾式CB 100kVA	供用日			160		2,900		2,900	
TM4445	キュービュル式高圧受変電設備	トンネル坑内用モールドタイプ乾式CB 150kVA	供用日			160		3,360		3,360	
TM4446	キュービュル式高圧受変電設備	トンネル坑内用モールドタイプ乾式CB 200kVA	供用日			160		4,030		4,030	
TM4447	キュービュル式高圧受変電設備	トンネル坑内用モールドタイプ乾式CB 300kVA	供用日			160		5,130		5,130	
TM4448	キュービュル式高圧受変電設備	トンネル坑内用モールドタイプ乾式CB 500kVA	供用日			160		6,730		6,730	
TM4460	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	定格容量 1kVA	日	90	120		116	87	232	174	
TM4461	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	定格容量 2kVA	日	90	120		140	104	279	209	
TM4462	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	定格容量 3kVA	日	90	120		344	257	687	515	
TM4463	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	定格容量 5kVA	日	90	120		497	371	991	743	
TM4469	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	定格容量 2.7/3kVA	日	110	120		184	241	447	410	
TM4470	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	定格容量 4.5/5kVA	日	110	120		293	383	711	652	
TM4488	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	定格容量 550/600kVA	日	110	120		19,700	25,700	47,800	43,800	
TM4489	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	定格容量 700/800kVA	日	110	120		21,600	28,300	52,500	48,100	
TM4490	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	定格容量 1000/1100kVA	日	110	120		27,300	35,700	66,200	60,700	
TM4495	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	排出ガス対策型 定格容量 13/15kVA	日	110	120		775	1,010	1,880	1,720	
TM4496	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	排出ガス対策型 定格容量 17/20kVA	日	110	120		1,070	1,400	2,600	2,390	
TM4497	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	排出ガス対策型 定格容量 20/25kVA	日	110	120		1,100	1,430	2,660	2,440	
TM4498	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	排出ガス対策型 定格容量 37/45kVA	日	110	120		1,390	1,810	3,360	3,080	
TM4499	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	排出ガス対策型 定格容量 50/60kVA	日	110	120		1,600	2,100	3,890	3,560	
TM4500	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	排出ガス対策型 定格容量 100/125kVA	日	110	120		2,470	3,230	5,990	5,490	
TM4501	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	排出ガス対策型 定格容量 125/150kVA	日	110	120		3,240	4,240	7,870	7,210	
TM4502	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	排出ガス対策型 定格容量 270/300kVA	日	110	120		7,080	9,260	17,200	15,800	
TM4503	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	排出ガス対策型 定格容量 65/75kVA	日	110	120		2,120	2,770	5,140	4,710	
TM4514	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・排ガス対策〕	定格容量 270/300kVA 第2次基準値	日	110	120		9,310	12,200	22,600	20,700	
TM4515	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・排ガス対策〕	定格容量 350/400kVA 第2次基準値	日	110	120		10,300	13,500	25,000	22,900	
TM4516	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・排ガス対策〕	定格容量 450/500kVA 第2次基準値	日	110	120		18,400	24,100	44,700	41,000	
TM4529	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）〕	定格容量 2.7/3kVA	日	110	120		255	333	619	567	
TM4530	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）〕	定格容量 4.5/5kVA	日	110	120		335	438	812	744	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM4544	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排出ガス対策型 定格容量 13/15kVA	日		110	120	901	1,180	2,190	2,010	
TM4545	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排出ガス対策型 定格容量 17/20kVA	日		110	120	1,160	1,520	2,820	2,590	
TM4546	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排出ガス対策型 定格容量 20/25kVA	日		110	120	1,340	1,760	3,260	2,980	
TM4547	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排出ガス対策型 定格容量 30/35kVA	日		110	120	1,410	1,840	3,420	3,130	
TM4548	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排出ガス対策型 定格容量 37/45kVA	日		110	120	1,460	1,910	3,550	3,250	
TM4549	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排出ガス対策型 定格容量 50/60kVA	日		110	120	1,830	2,390	4,430	4,060	
TM4550	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排出ガス対策型 定格容量 65/75kVA	日		110	120	2,160	2,830	5,250	4,810	
TM4551	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排出ガス対策型 定格容量 80/100kVA	日		110	120	2,350	3,080	5,720	5,240	
TM4552	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排出ガス対策型 定格容量 100/125kVA	日		110	120	3,230	4,230	7,850	7,200	
TM4553	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排出ガス対策型 定格容量 125/150kVA	日		110	120	3,770	4,930	9,150	8,390	
TM4554	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排出ガス対策型 定格容量 270/300kVA	日		110	120	7,450	9,750	18,100	16,600	
TM4555	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排出ガス対策型 定格容量 200/220kVA	日		110	120	5,450	7,130	13,200	12,100	
TM4564	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排ガス対策型 定格容量 10.5/13kVA 第2次	日		110	120	849	1,110	2,060	1,890	
TM4565	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排ガス対策型 定格容量 13/15kVA 第2次	日		110	120	1,420	1,850	3,440	3,150	
TM4566	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排ガス対策型 定格容量 17/20kVA 第2次	日		110	120	1,680	2,190	4,070	3,730	
TM4567	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排ガス対策型 定格容量 20/25kVA 第2次	日		110	120	1,820	2,380	4,410	4,050	
TM4568	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排ガス対策型 定格容量 37/45kVA 第2次	日		110	120	1,970	2,570	4,780	4,380	
TM4569	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排ガス対策型 定格容量 50/60kVA 第2次	日		110	120	2,410	3,160	5,860	5,370	
TM4570	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排ガス対策型 定格容量 80/100kVA 第2次	日		110	120	3,300	4,320	8,010	7,340	
TM4571	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排ガス対策型 定格容量 100/125kVA 第2次	日		110	120	4,230	5,540	10,300	9,420	
TM4572	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排ガス対策型 定格容量 125/150kVA 第2次	日		110	120	4,960	6,490	12,000	11,000	
TM4573	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排ガス対策型 定格容量 200/220kVA 第2次	日		110	120	6,180	8,080	15,000	13,700	
TM4574	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	排ガス対策型 定格容量 270/300kVA 第2次	日		110	120	6,820	8,930	16,600	15,200	
TM4576	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	大容量ﾀﾝｸ 排ガス 定格容量 80/100kVA 第2	日		110	120	3,580	4,680	8,680	7,960	
TM4577	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	大容量ﾀﾝｸ 排ガス 定格容量 100/125kVA 第2	日		110	120	4,760	6,230	11,600	10,600	
TM4578	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	大容量ﾀﾝｸ 排ガス 定格容量 125/150kVA 第2	日		110	120	5,510	7,220	13,400	12,300	
TM4579	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	大容量ﾀﾝｸ 排ガス 定格容量 200/220kVA 第2	日		110	120	6,910	9,040	16,800	15,400	
TM4580	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	大容量ﾀﾝｸ 排ガス 定格容量 20/25kVA 第2次	日		110	120	1,970	2,580	4,790	4,390	
TM4581	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	大容量ﾀﾝｸ 排ガス 定格容量 37/45kVA 第2次	日		110	120	2,290	2,990	5,550	5,090	
TM4582	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕	大容量ﾀﾝｸ 排ガス 定格容量 50/60kVA 第2次	日		110	120	2,810	3,680	6,820	6,250	
TM4585	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾘｰｽﾞ)〔低揚程・普通型〕	巻上0.5t 揚程6m	日		110	180	272	208	612	374	
TM4586	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾘｰｽﾞ)〔低揚程・普通型〕	巻上1.0t 揚程6m	日		110	180	334	255	751	459	
TM4587	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾘｰｽﾞ)〔低揚程・普通型〕	巻上2.0t 揚程6m	日		110	180	446	341	1,000	614	
TM4588	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾘｰｽﾞ)〔低揚程・普通型〕	巻上3.0t 揚程6m	日		110	180	531	406	1,190	731	
TM4589	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾘｰｽﾞ)〔低揚程・普通型〕	巻上5.0t 揚程8m	日		110	180	877	671	1,980	1,210	
TM4590	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾘｰｽﾞ)〔低揚程・普通型〕	巻上7.5t 揚程8m	日		110	180	1,490	1,140	3,350	2,050	
TM4591	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾘｰｽﾞ)〔低揚程・普通型〕	巻上10.0t 揚程8m	日		110	180	1,760	1,350	3,970	2,430	
TM4592	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾘｰｽﾞ)〔低揚程・普通型〕	巻上15.0t 揚程8m	日		110	180	2,560	1,960	5,760	3,520	
TM4598	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾘｰｽﾞ)〔高揚程・普通型〕	巻上0.5t 揚程12m	日		110	180	300	229	675	413	
TM4599	電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾘｰｽﾞ)〔高揚程・普通型〕	巻上1.0t 揚程12m	日		110	180	331	253	745	455	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM4600	電動ホスト(電動ドリ-式) [高揚程・普通型]	巻上2.0t 揚程12m	日		110	180	475	363	1,070	653	
TM4601	電動ホスト(電動ドリ-式) [高揚程・普通型]	巻上3.0t 揚程12m	日		110	180	612	468	1,380	842	
TM4602	電動ホスト(電動ドリ-式) [高揚程・普通型]	巻上5.0t 揚程12m	日		110	180	928	710	2,090	1,280	
TM4603	電動ホスト(電動ドリ-式) [高揚程・普通型]	巻上7.5t 揚程12m	日		110	180	1,540	1,180	3,460	2,120	
TM4604	電動ホスト(電動ドリ-式) [高揚程・普通型]	巻上10.0t 揚程12m	日		110	180	1,910	1,460	4,310	2,630	
TM4605	電動ホスト(電動ドリ-式) [高揚程・普通型]	巻上15.0t 揚程12m	日		110	180	2,660	2,040	5,990	3,660	
TM4606	電動ホスト(電動ドリ-式) [高揚程・普通型]	巻上20.0t 揚程12m	日		110	180	3,190	2,440	7,170	4,390	
TM4615	ウインチ [単胴開放式]	巻上1.8t×30m/min 巻代16mm×260m	日		100	160	1,320	658	2,380	1,480	
TM4616	ウインチ [単胴開放式]	巻上2.8t×30m/min 巻代22mm×200m	日		100	160	1,980	987	3,560	2,230	
TM4617	ウインチ [単胴開放式]	巻上4.2t×35m/min 巻代25mm×200m	日		100	160	3,080	1,540	5,540	3,460	
TM4620	ウインチ [複胴開放式]	巻上1.5t×42m/min 巻代12mm×850m×2	日		100	160	1,460	729	2,630	1,640	
TM4621	ウインチ [複胴開放式] エンジン式	巻上1.5t×42m/min 巻代12mm×850m×2	日		100	160	1,980	987	3,560	2,230	
TM4622	ウインチ [複胴開放式]	巻上1.8t×30m/min 巻代16mm×260m×2	日		100	160	1,890	942	3,400	2,120	
TM4623	ウインチ [複胴開放式]	巻上2.8t×30m/min 巻代22mm×200m×2	日		100	160	2,970	1,480	5,330	3,330	
TM4624	ウインチ [複胴開放式]	巻上4.2t×35m/min 巻代25mm×200m×2	日		100	160	4,410	2,190	7,920	4,950	
TM4634	ウインチ [単胴密閉式]	巻上6.0t×90m/min 巻代26mm×500m	日		100	160	7,740	3,850	13,900	8,690	
TM4635	ウインチ [単胴密閉式]	巻上8.0t×90m/min 巻代35.5mm×500m	日		100	160	10,300	5,110	18,400	11,500	
TM4636	ウインチ [複胴密閉式]	巻上6.0t×90m/min 巻代26mm×500m×2	日		100	160	11,100	5,540	20,000	12,500	
TM4637	ウインチ [複胴密閉式]	巻上8.0t×90m/min 巻代35.5mm×500m×2	日		100	160	15,700	7,800	28,200	17,600	
TM4640	ウインチ [油圧複胴式]	巻上2.2t×100m/min 巻代14mm×300m	日		100	160	19,200	9,550	34,500	21,500	
TM4641	ウインチ [油圧複胴式]	巻上3.0t×100m/min 巻代16mm×300m	日		100	160	25,400	12,600	45,600	28,500	
TM4645	モ-タウインチ [単胴・普通型]	巻上0.5t×40m/min 巻代10mm×150m	日		90	160	314	205	678	381	
TM4646	モ-タウインチ [単胴・普通型]	巻上1.0t×40m/min 巻代14mm×150m	日		90	160	564	368	1,220	685	
TM4647	モ-タウインチ [単胴・普通型]	巻上1.5t×40m/min 巻代16mm×200m	日		90	160	770	503	1,660	935	
TM4648	モ-タウインチ [単胴・普通型]	巻上2.0t×50m/min 巻代16mm×200m	日		90	160	957	625	2,070	1,160	
TM4649	モ-タウインチ [単胴・普通型]	巻上3.0t×50m/min 巻代18mm×250m	日		90	160	2,140	1,400	4,630	2,600	
TM4650	モ-タウインチ [単胴・普通型]	巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×200m	日		90	160	3,010	1,970	6,520	3,660	
TM4654	ア-ホスト [単胴]	巻上0.5t×45m/min 巻代8mm×100m	日		100	160	751	360	1,330	830	
TM4655	ア-ホスト [単胴]	巻上1.0t×45m/min 巻代14mm×400m	日		100	160	1,230	590	2,170	1,360	
TM4659	フェン' ロック(電動式) [高揚程]	巻上 0.25t 揚程6m	供用日			160		210		210	
TM4660	フェン' ロック(電動式) [高揚程]	巻上 1.00t 揚程6m	供用日			160		287		287	
TM4661	フェン' ロック(電動式) [高揚程]	巻上 2.00t 揚程6m	供用日			160		378		378	
TM4662	フェン' ロック(電動式) [高揚程]	巻上 3.00t 揚程6m	供用日			160		492		492	
TM4663	フェン' ロック(電動式) [高揚程]	巻上 5.00t 揚程6m	供用日			160		678		678	
TM4668	トラックスケール	ひょう量20t 載台寸法2.7×6.5m	供用日			260		2,050		2,050	
TM4669	トラックスケール	ひょう量30～40t 載台寸法3.0×8.0m	供用日			260		2,530		2,530	
TM4670	トラックスケール	ひょう量50t 載台寸法3.0×15.0m	供用日			260		4,030		4,030	
TM4671	トラックスケール	ひょう量60t 載台寸法3.0×15.0m	供用日			260		5,220		5,220	
TM4675	計量器 [水個別計量・機械式]	100kg×1槽・1桿	日		100	150	406	275	817	545	
TM4676	計量器 [粉体個別計量・機械式]	200kg×1槽・1桿	日		100	150	285	193	575	383	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM4677	計量器〔骨材累加算・機械式〕	300kg×1槽・2桿	日		100	150	371	251	748	499	
TM4678	計量器〔骨材累加算・機械式〕	500kg×1槽・2桿	日		100	150	402	272	811	541	
TM4681	CBR試験器〔スクリュー式(手動)〕	積荷容量 50(5tf)kN	供用日			100		2,530		2,530	
TM4682	CBR試験器〔油圧式(手動)〕	積荷容量 50(5tf)kN	供用日			100		1,600		1,600	
TM4686	平板載荷試験装置〔油圧式(手動)〕	積荷容量 50(5tf)kN	供用日			140		982		982	
TM4693	グレート流量・圧力測定装置〔記録式〕	0～120リットル/分 0～5.88MPa(0～60kg/cm ²)	日		80	110	3,630	3,060	7,840	5,700	
TM4694	グレート流量・圧力測定装置〔記録式〕	0～400リットル/分 0～3.92MPa(0～40kg/cm ²)	日		80	110	3,870	3,270	8,360	6,080	
TM4695	グレート流量・圧力測定装置〔記録式〕	0～1000リットル/分 0～3.92MPa(0～40kg/cm ²)	日		80	110	4,240	3,570	9,150	6,650	
TM4698	グレート流量・圧力測定装置〔記録式・制御装置〕	0～120リットル/分 0～5.88MPa(0～60kg/cm ²)	日		80	110	5,080	4,290	11,000	7,980	
TM4701	ガス検知器〔携帯式〕	測定ガス範囲 O ₂ 、HC、H ₂ S、CO	供用日			200		541		541	
TM4708	ガス検知器〔定置式〕	中央制御装置	供用日			220		3,310		3,310	
TM4709	ガス検知器〔定置式〕	ガス検知センサ	供用日			220		325		325	
TM4710	ガス検知器〔定置式〕	変換器(3点まで接続可能)	供用日			220		496		496	
TM4714	低周波騒音計	測定レベル～143dB 測定周波数範囲1HZ～500HZ	供用日			150		1,320		1,320	
TM4717	騒音計・普通型	測定レベル～130dB 測定周波数範囲20HZ～8KHZ	供用日			150		433		433	
TM4722	振動レベル計	測定レベル～120dB 測定周波数範囲1HZ～80HZ	供用日			150		748		748	
TM4728	レベルコダ	1ch 10dB 25dB 50dB	供用日			150		692		692	
TM4729	レベルコダ	2ch 50dB	供用日			150		1,210		1,210	
TM4732	騒音・振動レベル演算処理機	2ch表示 測定範囲0～130dB	供用日			150		1,430		1,430	
TM4733	騒音・振動レベル演算処理機	4ch表示 測定範囲0～130dB	供用日			150		2,990		2,990	
TM4736	騒音・振動データレコーダ	測定周波数範囲～20KHZ	供用日			150		572		572	
TM4739	沈下計	水盛式(本体) 範囲±20、50mm	供用日			160		349		349	
TM4740	沈下計	水盛式(自動給水装置付水槽)	供用日			160		367		367	
TM4741	沈下計	水圧式 ±50～500mm	供用日			160		440		440	
TM4744	傾斜計	振子式 範囲±1、5、10度	供用日			160		281		281	
TM4745	傾斜計	水管式(2本/組)	基・日					407		407	
TM4748	沈下・傾斜兼用警報記録装置	6打点記録用(上下限の警報付)	供用日			150		3,000		3,000	
TM4749	沈下・傾斜兼用警報記録装置	12打点記録用(上下限の警報付)	供用日			150		3,450		3,450	
TM4752	沈下・傾斜測定機器〔デジタル・自動計測装置〕	30～60チャンネル	供用日			150		1,310		1,310	
TM4755	粉塵計〔携帯用〕	測定範囲0.001～4mg/m ³	供用日			140		921		921	
TM4758	濁度計〔携帯用〕	測定範囲0～400ppm	供用日			150		927		927	
TM4761	トータルステーション		供用日			220		943		943	
TM4764	透過性RI水分密度計	湿潤密度1～2.5t/m ³	供用日			160		6,440		6,440	
TM4767	超音波探傷装置〔携帯用〕	チャンネル数1	供用日			160		1,840		1,840	
TM4768	超音波探傷装置〔標準用〕	チャンネル数2	供用日			170		12,200		12,200	
TM4770	路面平坦性試験装置	計測分解能力0.25mm	供用日			170		3,210		3,210	
TM4773	路面横断形状測定装置	計測精度-2～+2mm	供用日			170		9,480		9,480	
TM4774	電気探査機		日					6,700		6,700	
TM4775	触針式水位計〔計測時挿入用〕		台・日					153		153	
TM4776	自記観測データ回収器		台・日					356		356	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM4777	地下水検層器(比抵抗測定器)		基・日					1,020		1,020	
TM4778	地下水検層器(ピックアップ)		回					15,000		15,000	
TM4779	伸縮計	1 週間巻き	基・日					305		305	
TM4780	自記観測データ収録器(伸縮量)	(収納箱含む)	基・日					366		366	
TM4781	静歪み指示計[携帯用]		台・日					512		512	
TM4782	自記観測データ収録器(歪・水位)	(収納箱含む・センサー含まず)	基・日					1,190		1,190	
TM4784	孔内傾斜計[計測時挿入用]	(計測部+指示器)	台・日					5,480		5,480	
TM4785	自記観測データ収録器(水位)	(収納箱含む・センサー含まず)	基・日					407		407	
TM4787	飛行機	単発	時間				54,280		54,280		
TM4789	航空カメラ	広角、FMC 付き	時間				41,900		41,900		
TM4794	流速計	プーライ電気式	供用日			180		377		377	
TM4796	水圧式水位センサー[自記観測用]	測定範囲:0~10m(データ収録器含まず)	基・日					475		475	
TM4797	水圧式水位センサー[自記観測用]	測定範囲:0~20m(データ収録器含まず)	基・日					543		543	
TM4798	水圧式水位センサー[自記観測用]	測定範囲:0~50m(データ収録器含まず)	基・日					746		746	
TM4801	架設桁	[ton当たり]	供用日			110		705		705	
TM4804	ベント	[ton当たり]	供用日			120		589		589	
TM4807	門型クレーンフレーム	[ton当たり]	供用日			130		738		738	
TM4811	門型クレーン走行装置	定格荷重 98kN 10t用	供用日			140		3,770		3,770	
TM4812	門型クレーン走行装置	定格荷重 147kN 15t用	供用日			140		4,770		4,770	
TM4813	門型クレーン走行装置	定格荷重 196kN 20t用	供用日			140		5,400		5,400	
TM4814	門型クレーン走行装置	定格荷重 294kN 30t用	供用日			140		9,580		9,580	
TM4815	門型クレーン走行装置	定格荷重 392kN 40t用	供用日			140		14,400		14,400	
TM4816	門型クレーン走行装置	定格荷重 588kN 60t用	供用日			140		17,300		17,300	
TM4817	門型クレーン走行装置	定格荷重 784kN 80t用	供用日			140		22,800		22,800	
TM4821	電動ホスト[普通型]	定格荷重49kN(5t) 揚程12m	供用日			140		2,580		2,580	
TM4822	電動ホスト[普通型]	定格荷重74kN(7.5t) 揚程12m	供用日			140		4,460		4,460	
TM4823	電動ホスト[普通型]	定格荷重98kN(10t) 揚程12m	供用日			140		5,640		5,640	
TM4824	電動ホスト[普通型]	定格荷重147kN(15t) 揚程12m	供用日			140		8,490		8,490	
TM4825	電動ホスト[普通型]	定格荷重196kN(20t) 揚程12m	供用日			140		10,500		10,500	
TM4828	電動ホスト[ダブルル型]	定格荷重49kN(5t) 揚程24m	供用日			140		4,810		4,810	
TM4829	電動ホスト[ダブルル型]	定格荷重74kN(7.5t) 揚程24m	供用日			140		7,380		7,380	
TM4830	電動ホスト[ダブルル型]	定格荷重98kN(10t) 揚程24m	供用日			140		8,830		8,830	
TM4831	電動ホスト[ダブルル型]	定格荷重147kN(15t) 揚程24m	供用日			140		12,200		12,200	
TM4832	電動ホスト[ダブルル型]	定格荷重196kN(20t) 揚程24m	供用日			140		13,100		13,100	
TM4835	チェーンブロック[手動式]	定格荷重20kN(2t) 揚程3m	供用日			140		79		79	
TM4836	チェーンブロック[手動式]	定格荷重29kN(3t) 揚程3m	供用日			140		113		113	
TM4837	チェーンブロック[手動式]	定格荷重49kN(5t) 揚程3m	供用日			140		163		163	
TM4838	チェーンブロック[手動式]	定格荷重98kN(10t) 揚程3.5m	供用日			140		299		299	
TM4839	チェーンブロック[手動式]	定格荷重147kN(15t) 揚程3.5m	供用日			140		564		564	
TM4840	チェーンブロック[手動式]	定格荷重196kN(20t) 揚程7m	供用日			140		1,060		1,060	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM4841	チェーン' ロック [手動式]	定格荷重294kN(30t) 揚程7m	供用日			140		1,820		1,820	
TM4842	チェーン' ロック [手動式]	定格荷重392kN(40t) 揚程7m	供用日			140		2,650		2,650	
TM4843	チェーン' ロック [手動式]	定格荷重490kN(50t) 揚程7m	供用日			140		3,510		3,510	
TM4846	電動チェーン' ロック	定格荷重49kN(5t) 揚程7m	供用日			110		1,830		1,830	
TM4847	電動チェーン' ロック	定格荷重98kN(10t) 揚程7m	供用日			110		3,140		3,140	
TM4848	電動チェーン' ロック	定格荷重147kN(15t) 揚程7m	供用日			110		4,510		4,510	
TM4849	電動チェーン' ロック	定格荷重196kN(20t) 揚程7m	供用日			110		5,680		5,680	
TM4850	電動チェーン' ロック	定格荷重294kN(30t) 揚程7m	供用日			110		8,650		8,650	
TM4851	電動チェーン' ロック	定格荷重392kN(40t) 揚程7m	供用日			110		11,300		11,300	
TM4852	電動チェーン' ロック	定格荷重490kN(50t) 揚程7m	供用日			110		16,500		16,500	
TM4855	電動チェーン' ロック [高揚程型]	定格荷重49kN(5t) 揚程50m	供用日			120		2,840		2,840	
TM4856	電動チェーン' ロック [高揚程型]	定格荷重98kN(10t) 揚程50m	供用日			120		4,750		4,750	
TM4857	電動チェーン' ロック [高揚程型]	定格荷重147kN(15t) 揚程50m	供用日			120		7,110		7,110	
TM4858	電動チェーン' ロック [高揚程型]	定格荷重196kN(20t) 揚程50m	供用日			120		10,100		10,100	
TM4861	ギ'ヤード' トリ- (手動横行式)	定格荷重20kN(2t)	供用日			100		72		72	
TM4862	ギ'ヤード' トリ- (手動横行式)	定格荷重29kN(3t)	供用日			100		94		94	
TM4863	ギ'ヤード' トリ- (手動横行式)	定格荷重49kN(5t)	供用日			100		158		158	
TM4867	巻上機	定格荷重196kN(20t) 揚程20m	供用日			90		16,900		16,900	
TM4868	巻上機	定格荷重294kN(30t) 揚程20m	供用日			90		23,300		23,300	
TM4869	巻上機	定格荷重392kN(40t) 揚程20m	供用日			90		31,300		31,300	
TM4870	巻上機	定格荷重588kN(60t) 揚程20m	供用日			90		47,600		47,600	
TM4871	巻上機	定格荷重785kN(80t) 揚程20m	供用日			90		65,100		65,100	
TM4875	ウインチ [単胴]	直引能力 9.8kN(1.0t)	供用日			110		1,410		1,410	
TM4876	ウインチ [単胴]	直引能力 20kN(2.0t)	供用日			110		2,380		2,380	
TM4877	ウインチ [単胴]	直引能力 29kN(3.0t)	供用日			110		5,300		5,300	
TM4881	ウインチ [複胴]	直引能力 20kN(2.0t) 45m/min	供用日			90		10,500		10,500	
TM4882	ウインチ [複胴]	直引能力 29kN(3.0t)	供用日			90		14,200		14,200	
TM4883	ウインチ [複胴]	直引能力 39kN(4.0t)	供用日			90		18,200		18,200	
TM4884	ウインチ [複胴]	直引能力 49kN(5.0t)	供用日			90		24,100		24,100	
TM4885	ウインチ [複胴]	直引能力 59kN(6.0t)	供用日			90		34,800		34,800	
TM4888	ウインチ [油圧複胴式]	直引能力 29kN(3.0t) 45m/min	供用日			140		17,500		17,500	
TM4889	ウインチ [油圧複胴式]	直引能力 39kN(4.0t) 45m/min	供用日			140		24,700		24,700	
TM4890	ウインチ [油圧複胴式]	直引能力 59kN(6.0t) 45m/min	供用日			140		30,100		30,100	
TM4893	油圧式ウインチ遠隔操作・制御盤操作制御	鋼橋用 ウインチ操作台数2台用	供用日			150		4,080		4,080	
TM4894	油圧式ウインチ遠隔操作・制御盤操作制御	鋼橋用 ウインチ操作台数3台用	供用日			150		6,130		6,130	
TM4897	ウインチ [単胴・PC鋼引込み用]	直引能力29kN インバ'-タ搭載(3.0t)	供用日			90		25,300		25,300	
TM4901	油圧ジ'ヤッキ [ホ'ン' 分離型・安全ナット付]	復動196kN(20t) × 200ST	供用日			120		525		525	
TM4902	油圧ジ'ヤッキ [ホ'ン' 分離型・安全ナット付]	復動294kN(30t) × 200ST	供用日			120		632		632	
TM4903	油圧ジ'ヤッキ [ホ'ン' 分離型・安全ナット付]	復動490kN(50t) × 200ST	供用日			120		879		879	
TM4904	油圧ジ'ヤッキ [ホ'ン' 分離型・安全ナット付]	復動736kN(75t) × 200ST	供用日			120		1,090		1,090	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM4905	油圧ｼﾞｬｯｷ [ﾎﾝﾌﾟ 分離型・安全ﾅｯﾄ付]	復動981kN(100t) × 200ST	供用日			120		1,310		1,310	
TM4906	油圧ｼﾞｬｯｷ [ﾎﾝﾌﾟ 分離型・安全ﾅｯﾄ付]	復動1470kN(150t) × 200ST	供用日			120		1,900		1,900	
TM4907	油圧ｼﾞｬｯｷ [ﾎﾝﾌﾟ 分離型・安全ﾅｯﾄ付]	復動1960kN(200t) × 200ST	供用日			120		2,470		2,470	
TM4908	油圧ｼﾞｬｯｷ [ﾎﾝﾌﾟ 分離型・安全ﾅｯﾄ付]	復動2940kN(300t) × 200ST	供用日			120		3,560		3,560	
TM4909	油圧ｼﾞｬｯｷ [ﾎﾝﾌﾟ 分離型・安全ﾅｯﾄ付]	復動3920kN(400t) × 200ST	供用日			120		5,910		5,910	
TM4913	油圧ｼﾞｬｯｷ [ﾎﾝﾌﾟ 分離型・安全ﾅｯﾄ無]	復動196kN(20t) × 200ST	供用日			120		450		450	
TM4914	油圧ｼﾞｬｯｷ [ﾎﾝﾌﾟ 分離型・安全ﾅｯﾄ無]	復動294kN(30t) × 200ST	供用日			120		548		548	
TM4915	油圧ｼﾞｬｯｷ [ﾎﾝﾌﾟ 分離型・安全ﾅｯﾄ無]	復動490kN(50t) × 200ST	供用日			120		676		676	
TM4916	油圧ｼﾞｬｯｷ [ﾎﾝﾌﾟ 分離型・安全ﾅｯﾄ無]	復動736kN(75t) × 200ST	供用日			120		863		863	
TM4917	油圧ｼﾞｬｯｷ [ﾎﾝﾌﾟ 分離型・安全ﾅｯﾄ無]	復動981kN(100t) × 200ST	供用日			120		1,010		1,010	
TM4918	油圧ｼﾞｬｯｷ [ﾎﾝﾌﾟ 分離型・安全ﾅｯﾄ無]	復動1470kN(150t) × 200ST	供用日			120		1,330		1,330	
TM4919	油圧ｼﾞｬｯｷ [ﾎﾝﾌﾟ 分離型・安全ﾅｯﾄ無]	復動1960kN(200t) × 200ST	供用日			120		1,830		1,830	
TM4920	油圧ｼﾞｬｯｷ [ﾎﾝﾌﾟ 分離型・安全ﾅｯﾄ無]	復動5880kN(600t) × 100ST	供用日			120		5,070		5,070	
TM4924	油圧ｼﾞｬｯｷ [ﾎﾝﾌﾟ 内蔵型・安全ﾅｯﾄ付]	単動196kN(20t) × 175ST	供用日			120		386		386	
TM4925	油圧ｼﾞｬｯｷ [ﾎﾝﾌﾟ 内蔵型・安全ﾅｯﾄ付]	単動294kN(30t) × 175ST	供用日			120		463		463	
TM4926	油圧ｼﾞｬｯｷ [ﾎﾝﾌﾟ 内蔵型・安全ﾅｯﾄ付]	単動490kN(50t) × 175ST	供用日			120		600		600	
TM4927	油圧ｼﾞｬｯｷ [ﾎﾝﾌﾟ 内蔵型・安全ﾅｯﾄ付]	単動981kN(100t) × 175ST	供用日			120		1,030		1,030	
TM4931	油圧ｼﾞｬｯｷ [支取替え用]	単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 戻り型 981kN(100t)30ST	供用日			120		1,260		1,260	
TM4932	油圧ｼﾞｬｯｷ [支取替え用]	単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 戻り型 1470kN(150t)30ST	供用日			120		1,930		1,930	
TM4933	油圧ｼﾞｬｯｷ [支取替え用]	単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 戻り型 1960kN(200t)50ST	供用日			120		2,560		2,560	
TM4934	油圧ｼﾞｬｯｷ [支取替え用]	単動ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 戻り型 2940kN(300t)50ST	供用日			120		3,810		3,810	
TM4935	油圧ｼﾞｬｯｷ [支取替え用]	複動油圧戻り型 3920kN(400t)50ST	供用日			120		4,550		4,550	
TM4936	油圧ｼﾞｬｯｷ [支取替え用]	複動油圧戻り型 4900kN(500t)50ST	供用日			120		5,190		5,190	
TM4940	ｾﾝﾀｰｰﾎｰﾙｼﾞ ｬｯｷ	343kN(35t) × 200ST	供用日			120		1,530		1,530	
TM4941	ｾﾝﾀｰｰﾎｰﾙｼﾞ ｬｯｷ	490kN(50t) × 200ST	供用日			120		1,890		1,890	
TM4942	ｾﾝﾀｰｰﾎｰﾙｼﾞ ｬｯｷ	981kN(100t) × 200ST	供用日			120		2,650		2,650	
TM4943	ｾﾝﾀｰｰﾎｰﾙｼﾞ ｬｯｷ	1180kN(120t) × 200ST	供用日			120		2,780		2,780	
TM4944	ｾﾝﾀｰｰﾎｰﾙｼﾞ ｬｯｷ	1960kN(200t) × 200ST	供用日			120		4,340		4,340	
TM4948	ｼﾞｬｰﾅﾙｼﾞ ｬｯｷ	爪付 245kN(25t) × 250ST	供用日			120		589		589	
TM4949	ｼﾞｬｰﾅﾙｼﾞ ｬｯｷ	爪付 343kN(35t) × 250ST	供用日			120		774		774	
TM4953	油圧ｼﾞ ｬｯｷ送り台	196kN(20t) × 150ST	供用日			90		281		281	
TM4954	油圧ｼﾞ ｬｯｷ送り台	294kN(30t) × 150ST	供用日			90		419		419	
TM4955	油圧ｼﾞ ｬｯｷ送り台	490kN(50t) × 150ST	供用日			90		666		666	
TM4956	油圧ｼﾞ ｬｯｷ送り台	736kN(75t) × 150ST	供用日			90		933		933	
TM4957	油圧ｼﾞ ｬｯｷ送り台	981kN(100t) × 150ST	供用日			90		1,140		1,140	
TM4961	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ [手動式]	復動ｼﾞ ｬｯｷ用	供用日			150		736		736	
TM4966	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ [電動式]	2連動 1.5KW	供用日			130		2,700		2,700	
TM4967	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ [電動式]	2連動 2.2KW	供用日			130		3,600		3,600	
TM4968	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ [電動式]	2連動 3.7KW	供用日			130		5,040		5,040	
TM4981	重量台車 [シﾝｸﾞﾙｰｼﾞ・直線型]	耐力 98kN(10t)	供用日			100		854		854	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM4982	重量台車〔シグ'ル'-ジ・直線型〕	耐力 147kN(15t)	供用日			100		901		901	
TM4983	重量台車〔シグ'ル'-ジ・直線型〕	耐力 196kN(20t)	供用日			100		1,030		1,030	
TM4984	重量台車〔シグ'ル'-ジ・直線型〕	耐力 294kN(30t)	供用日			100		1,460		1,460	
TM4985	重量台車〔シグ'ル'-ジ・直線型〕	耐力 392kN(40t)	供用日			100		1,680		1,680	
TM4986	重量台車〔シグ'ル'-ジ・直線型〕	耐力 588kN(60t)	供用日			100		2,110		2,110	
TM4987	重量台車〔シグ'ル'-ジ・直線型〕	耐力 785kN(80t)	供用日			100		2,800		2,800	
TM4988	重量台車〔シグ'ル'-ジ・直線型〕	耐力 981kN(100t)	供用日			100		3,480		3,480	
TM4989	重量台車〔シグ'ル'-ジ・直線型〕	耐力 1180kN(120t)	供用日			100		4,480		4,480	
TM4994	重量台車〔シグ'ル'-ジ・全回転型〕	耐力 392kN(40t)	供用日			100		2,570		2,570	
TM4995	重量台車〔シグ'ル'-ジ・全回転型〕	耐力 588kN(60t)	供用日			100		3,570		3,570	
TM4996	重量台車〔シグ'ル'-ジ・全回転型〕	耐力 785kN(80t)	供用日			100		5,250		5,250	
TM5000	重量台車〔ダ'ブ'ル'-ジ・直線型〕	耐力 294kN(30t)	供用日			100		2,020		2,020	
TM5001	重量台車〔ダ'ブ'ル'-ジ・直線型〕	耐力 392kN(40t)	供用日			100		2,390		2,390	
TM5002	重量台車〔ダ'ブ'ル'-ジ・直線型〕	耐力 588kN(60t)	供用日			100		2,760		2,760	
TM5003	重量台車〔ダ'ブ'ル'-ジ・直線型〕	耐力 785kN(80t)	供用日			100		3,420		3,420	
TM5007	重量台車〔ダ'ブ'ル'-ジ・全回転型〕	耐力 392kN(40t)	供用日			100		3,510		3,510	
TM5008	重量台車〔ダ'ブ'ル'-ジ・全回転型〕	耐力 588kN(60t)	供用日			100		5,010		5,010	
TM5009	重量台車〔ダ'ブ'ル'-ジ・全回転型〕	耐力 785kN(80t)	供用日			100		7,130		7,130	
TM5013	重量台車〔ダ'ブ'ル'-ジ・可変型〕	直線型 耐力 98kN(10t)	供用日			100		2,890		2,890	
TM5014	重量台車〔ダ'ブ'ル'-ジ・可変型〕	直線型 耐力 147kN(15t)	供用日			100		3,120		3,120	
TM5015	重量台車〔ダ'ブ'ル'-ジ・可変型〕	簡易回転型 耐力 294kN(30t)	供用日			100		4,670		4,670	
TM5016	重量台車〔ダ'ブ'ル'-ジ・可変型〕	簡易回転型 耐力 392kN(40t)	供用日			100		5,010		5,010	
TM5017	重量台車〔ダ'ブ'ル'-ジ・可変型〕	簡易回転型 耐力 490kN(50t)	供用日			100		5,400		5,400	
TM5018	重量台車〔ダ'ブ'ル'-ジ・可変型〕	簡易回転型 耐力 588kN(60t)	供用日			100		5,880		5,880	
TM5019	重量台車〔ダ'ブ'ル'-ジ・可変型〕	簡易回転型 耐力 687kN(70t)	供用日			100		6,240		6,240	
TM5020	重量台車〔ダ'ブ'ル'-ジ・可変型〕	簡易回転型 耐力 785kN(80t)	供用日			100		6,630		6,630	
TM5024	自走台車〔シグ'ル'-ジ・直線型〕	耐力 392kN(40t)	供用日			100		10,800		10,800	
TM5025	自走台車〔シグ'ル'-ジ・直線型〕	耐力 588kN(60t)	供用日			100		14,800		14,800	
TM5026	自走台車〔シグ'ル'-ジ・直線型〕	耐力 785kN(80t)	供用日			100		18,200		18,200	
TM5027	自走台車〔シグ'ル'-ジ・直線型〕	耐力 1180kN(120t)	供用日			100		24,800		24,800	
TM5028	自走台車〔シグ'ル'-ジ・直線型〕	耐力 1570kN(160t)	供用日			100		32,200		32,200	
TM5029	自走台車〔シグ'ル'-ジ・直線型〕	クレーン搭載用台車 耐力 196kN(20t)	供用日			100		13,100		13,100	
TM5034	発電機積載台車(セ'レ'-タ台車)	自走台車 耐力 588kN(60t用)	供用日			110		8,080		8,080	
TM5035	発電機積載台車(セ'レ'-タ台車)	自走台車 耐力 785kN(80t用)	供用日			110		10,100		10,100	
TM5039	多軸式特殊台車[自走式]	積載能力1620kN(165t)	供用日			90		407,000		407,000	
TM5040	多軸式特殊台車[自走式]	積載能力2450kN(250t)	供用日			90		455,000		455,000	
TM5044	多軸式特殊台車[非自走式]	積載能力833kN(85t)	供用日			70		200,000		200,000	
TM5045	多軸式特殊台車[非自走式]	積載能力1720kN(175t)	供用日			70		356,000		356,000	
TM5048	油圧式昇降ジ'ャッキ本体(エ'ットジ'ャッキ)	昇降能力1470kN(150t)揚程1.4～3.5m	供用日			30		321,000		321,000	
TM5049	油圧式昇降ジ'ャッキ本体(エ'ットジ'ャッキ)	昇降能力1960kN(200t)揚程1.4～3.5m	供用日			30		458,000		458,000	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM5053	油圧式昇降ｼﾞｯﾁ・ﾎﾞﾝﾌﾞ ﾕﾆｯﾄ	昇降能力1470kN(150t)用ﾎﾞﾝﾌﾞ ﾕﾆｯﾄ	供用日			30		111,000		111,000	
TM5054	油圧式昇降ｼﾞｯﾁ・ﾎﾞﾝﾌﾞ ﾕﾆｯﾄ	昇降能力1960kN(200t)用ﾎﾞﾝﾌﾞ ﾕﾆｯﾄ	供用日			30		130,000		130,000	
TM5055	油圧式昇降ｼﾞｯﾁ・ﾎﾞﾝﾌﾞ ﾕﾆｯﾄ	3連動式	供用日			30		45,800		45,800	
TM5059	多軸式特殊台車用ﾀｰﾝﾍﾟｰﾙ	積載能力2940kN(300t)	供用日			60		33,300		33,300	
TM5063	送り出しﾛｰﾗｰ	ｼﾝｸﾞﾙ(鋼橋用・PC橋用) 耐力98kN(10t)	供用日			110		210		210	
TM5064	送り出しﾛｰﾗｰ	ｼﾝｸﾞﾙ(鋼橋用・PC橋用) 耐力196kN(20t)	供用日			110		352		352	
TM5065	送り出しﾛｰﾗｰ	ｼﾝｸﾞﾙ(PC橋用) 耐力294kN(30t)	供用日			110		532		532	
TM5066	送り出しﾛｰﾗｰ	ｼﾝｸﾞﾙ(PC橋用) 耐力392kN(40t)	供用日			110		944		944	
TM5067	送り出しﾛｰﾗｰ	ｼﾝｸﾞﾙ(PC橋用) 耐力490kN(50t)	供用日			110		1,420		1,420	
TM5068	送り出しﾛｰﾗｰ	ﾀﾞﾌﾞﾙ(PC橋用) 耐力588kN(60t)	供用日			110		1,890		1,890	
TM5072	鉄塔(鋼橋用)	ton当たり	供用日			120		622		622	
TM5076	ｷｬﾘﾔ(鋼橋用)	定格荷重49kN(5t)	供用日			120		2,550		2,550	
TM5077	ｷｬﾘﾔ(鋼橋用)	定格荷重98kN(10t)	供用日			120		3,420		3,420	
TM5078	ｷｬﾘﾔ(鋼橋用)	定格荷重147kN(15t)	供用日			120		4,560		4,560	
TM5079	ｷｬﾘﾔ(鋼橋用)	定格荷重196kN(20t)	供用日			120		5,570		5,570	
TM5080	ｷｬﾘﾔ(鋼橋用)	定格荷重245kN(25t)	供用日			120		6,420		6,420	
TM5081	ｷｬﾘﾔ(鋼橋用)	定格荷重294kN(30t)	供用日			120		7,640		7,640	
TM5085	ｻﾄﾞﾙ(鋼橋用)ｼｰﾌﾞ型	定格荷重49kN(5t)	供用日			120		268		268	
TM5086	ｻﾄﾞﾙ(鋼橋用)ｼｰﾌﾞ型	定格荷重98kN(10t)	供用日			120		394		394	
TM5087	ｻﾄﾞﾙ(鋼橋用)ｼｰﾌﾞ型	定格荷重147kN(15t)	供用日			120		493		493	
TM5088	ｻﾄﾞﾙ(鋼橋用)ｼｰﾌﾞ型	定格荷重196kN(20t)	供用日			120		645		645	
TM5089	ｻﾄﾞﾙ(鋼橋用)ｼｰﾌﾞ型	定格荷重245kN(25t)	供用日			120		803		803	
TM5090	ｻﾄﾞﾙ(鋼橋用)ｼｰﾌﾞ型	定格荷重294kN(30t)	供用日			120		937		937	
TM5095	ﾊﾞｯｸｽﾃｲ調整装置(鋼橋用)	耐力490kN(50t)	供用日			140		1,500		1,500	
TM5096	ﾊﾞｯｸｽﾃｲ調整装置(鋼橋用)	耐力981kN(100t)	供用日			140		1,870		1,870	
TM5099	ｹｰﾌﾞﾙ定着装置(鋼橋用)	耐力490kN(50t)	供用日			130		346		346	
TM5100	ｹｰﾌﾞﾙ定着装置(鋼橋用)	耐力981kN(100t)	供用日			130		583		583	
TM5104	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ(鋼橋用)	耐力98kN(10t)	供用日			130		189		189	
TM5105	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ(鋼橋用)	耐力147kN(15t)	供用日			130		218		218	
TM5106	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ(鋼橋用)	耐力196kN(20t)	供用日			130		267		267	
TM5107	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ(鋼橋用)	耐力245kN(25t)	供用日			130		313		313	
TM5108	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ(鋼橋用)	耐力294kN(30t)	供用日			130		341		341	
TM5112	ﾛｰﾌﾟ ﾊﾝｶﾞ (鋼橋用)	ｼﾝｸﾞﾙ用 Max60mm	供用日			110		1,450		1,450	
TM5113	ﾛｰﾌﾟ ﾊﾝｶﾞ (鋼橋用)	ﾀﾞﾌﾞﾙ用 Max60mm	供用日			110		1,800		1,800	
TM5117	ｱﾝﾘｰﾅｰ(油圧式)(鋼橋用)	20kN(2t) ﾄﾞﾗﾑ外径2400mm 幅1600mm	供用日			100		25,700		25,700	
TM5121	送り出し装置(鋼橋用)	呼称能力980kN(100t)型	供用日			100		37,500		37,500	
TM5122	送り出し装置(鋼橋用)	呼称能力1960kN(200t)型	供用日			100		59,700		59,700	
TM5123	送り出し装置(鋼橋用)	呼称能力2940kN(300t)型	供用日			100		69,400		69,400	
TM5125	送り出し装置用逸走防止装置(鋼橋用)	ﾚｰﾙｸﾗﾝﾌﾟｼﾞｯﾁ ｸﾗﾝﾌﾟｼﾞｯﾁ490kN(50t)×2台	供用日			120		25,600		25,600	
TM5127	送り出し装置ｴﾝﾄﾞﾚﾛｰﾗｰ式(鋼橋用)	呼称能力2450kN(250t)型 2連	供用日			100		59,300		59,300	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM5128	送り出し装置イントレシロ-ラ式（鋼橋用）	呼称能力3920kN(400t)型 2連	供用日			100		76,100		76,100	
TM5129	送り出し装置イントレシロ-ラ式（鋼橋用）	呼称能力4900kN(500t)型 2連	供用日			100		83,500		83,500	
TM5132	送り出し装置イントレシロ-ラ駆動装置（鋼橋用）	呼称能力686kN(70t)型 2連	供用日			110		108,000		108,000	
TM5136	送り出し装置・操作システム（鋼橋用）	1連当たり	供用日			110		46,400		46,400	
TM5139	送り出し装置イントレシロ-ラ用安全装置（鋼橋用）	呼称能力686kN(70t)型 対応	供用日			110		35,700		35,700	
TM5143	横取装置イントレシロ-ラ型（鋼橋用）	呼称能力245kN(25t)	供用日			90		439		439	
TM5144	横取装置イントレシロ-ラ型（鋼橋用）	呼称能力490kN(50t)	供用日			90		491		491	
TM5145	横取装置イントレシロ-ラ型（鋼橋用）	呼称能力736kN(75t)	供用日			90		607		607	
TM5146	横取装置イントレシロ-ラ型（鋼橋用）	呼称能力981kN(100t)	供用日			90		733		733	
TM5149	鋼桁横取装置（油圧ジャッキ式）（鋼橋用）	耐力1270kN(130t)	供用日			120		41,200		41,200	
TM5150	鋼桁横取装置（油圧ジャッキ式）（鋼橋用）	耐力2550kN(260t)	供用日			120		44,300		44,300	
TM5151	鋼桁横取装置（油圧ジャッキ式）（鋼橋用）	耐力3920kN(400t)	供用日			120		48,600		48,600	
TM5152	鋼桁横取装置（油圧ジャッキ式）（鋼橋用）	耐力2550kN(260t)（回転対応型）	供用日			80		126,000		126,000	
TM5154	降下装置ジャッキンクホスト（鋼橋用）	呼称能力ワイヤ型730kN(74t) 揚程10mワイヤ-付	供用日			110		43,100		43,100	
TM5155	降下装置ジャッキンクホスト（鋼橋用）	呼称能力883kN(90t) 揚程3.5m	供用日			110		19,300		19,300	
TM5156	降下装置ジャッキンクホスト（鋼橋用）	呼称能力1960kN(200t) 揚程3.5m	供用日			110		36,800		36,800	
TM5159	降下装置油圧ポンプ（鋼橋用）	ジャッキ4連用	供用日			110		77,800		77,800	
TM5163	操作システム装置（鋼橋用）	呼称能力883kN(90t) 1 橋台・脚当たり	供用日			110		98,400		98,400	
TM5164	操作システム装置（鋼橋用）	呼称能力1960kN(200 t) 1 橋台・脚当たり	供用日			110		115,000		115,000	
TM5168	油圧ポンプ（鋼橋用）	ジャッキ 1連動用	供用日			110		14,700		14,700	
TM5169	油圧ポンプ（鋼橋用）	ジャッキ 2連動用	供用日			110		17,300		17,300	
TM5172	手延機（鋼橋用）	ton当たり	供用日			120		715		715	
TM5174	トラバ-ラレン（全旋回型・鋼橋用）	定格荷重 78kN(8t) 作業半径 13.0m	供用日			110		111,000		111,000	
TM5175	トラバ-ラレン（全旋回型・鋼橋用）	定格荷重 196kN(20t) 作業半径 17.5m	供用日			110		158,000		158,000	
TM5176	トラバ-ラレン（全旋回型・鋼橋用）	定格荷重 245(25t) 作業半径 25.0m	供用日			110		206,000		206,000	
TM5184	移動型枠工（鋼橋用）	主桁間隔6m 施工長さ10m	供用日			130		79,700		79,700	
TM5191	桁吊り装置(PC橋用)〔電動1連式〕	定格荷重147kN(15t)	供用日			100		7,320		7,320	
TM5192	桁吊り装置(PC橋用)〔電動1連式〕	定格荷重196kN(20t)	供用日			100		8,230		8,230	
TM5193	桁吊り装置(PC橋用)〔電動1連式〕	定格荷重294kN(30t)	供用日			100		10,500		10,500	
TM5194	桁吊り装置(PC橋用)〔電動1連式〕	定格荷重392kN(40t)	供用日			100		13,200		13,200	
TM5195	桁吊り装置(PC橋用)〔電動1連式〕	定格荷重490kN(50t)	供用日			100		16,400		16,400	
TM5196	桁吊り装置(PC橋用)〔電動1連式〕	定格荷重588kN(60t)	供用日			100		19,300		19,300	
TM5197	桁吊り装置(PC橋用)〔電動1連式〕	定格荷重687kN(70t)	供用日			100		23,100		23,100	
TM5198	桁吊り装置(PC橋用)〔電動1連式〕	定格荷重785kN(80t)	供用日			100		26,500		26,500	
TM5202	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)〔電動2連式〕	定格荷重294kN(30t)	供用日			100		18,500		18,500	
TM5203	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)〔電動2連式〕	定格荷重392kN(40t)	供用日			100		22,700		22,700	
TM5204	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)〔電動2連式〕	定格荷重490kN(50t)	供用日			100		29,200		29,200	
TM5205	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)〔電動2連式〕	定格荷重588kN(60t)	供用日			100		39,000		39,000	
TM5206	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)〔電動2連式〕	定格荷重687kN(70t)	供用日			100		44,100		44,100	
TM5207	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)〔電動2連式〕	定格荷重785kN(80t)	供用日			100		51,900		51,900	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM5211	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重147kN(15t)	供用日			100		165		165	
TM5212	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重196kN(20t)	供用日			100		182		182	
TM5213	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重294kN(30t)	供用日			100		252		252	
TM5214	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重392kN(40t)	供用日			100		327		327	
TM5215	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重490kN(50t)	供用日			100		399		399	
TM5216	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重588kN(60t)	供用日			100		515		515	
TM5217	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重687kN(70t)	供用日			100		617		617	
TM5218	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重785kN(80t)	供用日			100		719		719	
TM5222	桁吊り門構移動装置(PC橋用)	定格荷重 294kN(30t)以下用	供用日			110		4,940		4,940	
TM5223	桁吊り門構移動装置(PC橋用)	定格荷重 392kN(40t)以下用	供用日			110		9,430		9,430	
TM5225	二組桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重294kN(30t)	供用日			100		28,100		28,100	
TM5226	二組桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重392kN(40t)	供用日			100		30,500		30,500	
TM5227	二組桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重490kN(50t)	供用日			100		33,000		33,000	
TM5228	二組桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重588kN(60t)	供用日			100		35,400		35,400	
TM5229	二組桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重687kN(70t)	供用日			100		38,600		38,600	
TM5230	二組桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重785kN(80t)	供用日			100		41,700		41,700	
TM5233	横取装置ｽﾎｰﾙ型(PC橋用)	耐力 196kN(20t)	供用日			110		1,420		1,420	
TM5234	横取装置ｽﾎｰﾙ型(PC橋用)	耐力 294kN(30t)	供用日			110		1,690		1,690	
TM5235	横取装置ｽﾎｰﾙ型(PC橋用)	耐力 392kN(40t)	供用日			110		1,840		1,840	
TM5236	横取装置ｽﾎｰﾙ型(PC橋用)	耐力 490kN(50t)	供用日			110		2,010		2,010	
TM5237	横取装置ｽﾎｰﾙ型(PC橋用)	耐力 588kN(60t)	供用日			110		2,130		2,130	
TM5238	横取装置ｽﾎｰﾙ型(PC橋用)	耐力 785kN(80t)	供用日			110		2,290		2,290	
TM5242	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型2主桁 14m以下	供用日			170		45,800		45,800	
TM5243	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型3主桁 17m以下	供用日			170		60,200		60,200	
TM5244	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型4主桁 20m以下	供用日			170		81,300		81,300	
TM5245	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型4主桁 24m以下	供用日			170		88,100		88,100	
TM5246	片持架設用移動作業車(PC橋用)	大型2主桁 14m以下	供用日			170		63,500		63,500	
TM5247	片持架設用移動作業車(PC橋用)	波型ﾍﾞｰｽ2主桁 14m以下	供用日			180		61,100		61,100	
TM5251	押出し手延桁(PC橋用)	ton当たり	供用日			160		710		710	
TM5254	手延先端油圧ｼﾞｬｯｷ(PC橋用)	490kN(50t)×250st複動、安全ﾅｯﾄ付2台	供用日			120		2,030		2,030	
TM5258	集中方式押出し工法用機器反力台(PC橋用)	1960kN(200t)用	供用日			110		1,570		1,570	
TM5259	集中方式押出し工法用機器反力台(PC橋用)	2940kN(300t)用	供用日			110		2,090		2,090	
TM5260	集中方式押出し工法用機器反力台(PC橋用)	3920kN(400t)用	供用日			110		2,620		2,620	
TM5264	ｱﾝｶｰ(PC橋用)	1960kN(200t)用	供用日			110		646		646	
TM5265	ｱﾝｶｰ(PC橋用)	2940kN(300t)用	供用日			110		2,450		2,450	
TM5266	ｱﾝｶｰ(PC橋用)	3920kN(400t)用	供用日			110		3,010		3,010	
TM5269	押出しｼﾞｬｯｷ(PC橋用)	1960kN(200t) 200st	供用日			110		6,410		6,410	
TM5270	押出しｼﾞｬｯｷ(PC橋用)	2940kN(300t) 200st	供用日			110		7,780		7,780	
TM5271	押出しｼﾞｬｯｷ(PC橋用)	3920kN(400t) 200st	供用日			110		8,770		8,770	
TM5274	油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(PC橋用)	電動式	供用日			110		11,700		11,700	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM5277	分散式押出し工法用機器滑り架台(PC橋用)	5880kN(600t) 500st	供用日			110		2,440		2,440	
TM5278	分散式押出し工法用機器滑り架台(PC橋用)	7850kN(800t) 500st	供用日			110		2,880		2,880	
TM5281	水平ジ ャッキ(PC橋用)	490kN(50t) 500st	供用日			150		1,230		1,230	
TM5284	鉛直ジ ャッキ(PC橋用)	5880kN(600t) 50st	供用日			140		3,110		3,110	
TM5285	鉛直ジ ャッキ(PC橋用)	7850kN(800t) 50st	供用日			140		3,860		3,860	
TM5288	油圧ポンプ(PC橋用)	電動式4連動	供用日			140		7,520		7,520	
TM5291	中央制御盤(PC橋用)	油圧ポンプ 制御能力20台	供用日			140		4,960		4,960	
TM5294	現場制御盤(PC橋用)	油圧ポンプ 制御能力 1台	供用日			130		1,120		1,120	
TM5298	大型移動支保工(PC橋用)	支間25m以下 幅員10m以下	供用日			200		262,000		262,000	
TM5299	大型移動支保工(PC橋用)	支間25m以下 幅員12m以下	供用日			200		286,000		286,000	
TM5300	大型移動支保工(PC橋用)	支間25m以下 幅員14m以下	供用日			200		320,000		320,000	
TM5301	大型移動支保工(PC橋用)	支間30m以下 幅員10m以下	供用日			200		312,000		312,000	
TM5302	大型移動支保工(PC橋用)	支間30m以下 幅員12m以下	供用日			200		333,000		333,000	
TM5303	大型移動支保工(PC橋用)	支間30m以下 幅員14m以下	供用日			200		375,000		375,000	
TM5304	大型移動支保工(PC橋用)	支間35m以下 幅員10m以下	供用日			200		345,000		345,000	
TM5305	大型移動支保工(PC橋用)	支間35m以下 幅員12m以下	供用日			200		367,000		367,000	
TM5306	大型移動支保工(PC橋用)	支間35m以下 幅員14m以下	供用日			200		424,000		424,000	
TM5310	地覆高欄作業車(PC橋用)	作業足場 固定式	供用日			120		9,650		9,650	
TM5311	地覆高欄作業車(PC橋用)	作業足場 可変式	供用日			120		16,100		16,100	
TM5314	台車式PC桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重588kN(60t)	供用日			100		34,100		34,100	
TM5315	台車式PC桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重785kN(80t)	供用日			100		43,600		43,600	
TM5318	仮受梁	ton当たり	供用日			150		377		377	
TM5321	電気溶接機〔交流アーク溶接機〕	定格電流 300A	供用日			140		212		212	
TM5322	電気溶接機〔交流アーク溶接機〕	定格電流 500A	供用日			140		493		493	
TM5323	電気溶接機〔サーマージ 溶接機〕	定格電流 1500A	供用日			120		4,520		4,520	
TM5324	電気溶接機〔CO2半自動溶接機〕	定格電流 500A	供用日			120		1,210		1,210	
TM5325	電気溶接機〔CO2自動溶接機〕	定格電流 500A	供用日			120		3,480		3,480	
TM5329	整流器(直流溶接機)	ガウソ 用 600A	供用日			120		971		971	
TM5332	ワックス回収器		供用日			120		686		686	
TM5336	溶接棒乾燥機	乾燥量 981N(100kg)	供用日			120		461		461	
TM5339	溶接裏当材取付治具	マグネット式	供用日			170		34		34	
TM5342	レバ ー プ ロック	15kN(1.5t) 移動量1.5m	供用日			150		88		88	
TM5343	レバ ー プ ロック	29kN(3.0t) 移動量1.5m	供用日			150		135		135	
TM5344	レバ ー プ ロック	49kN(5.0t) 移動量1.5m	供用日			150		207		207	
TM5347	千斤ボ ール	7.4kN(0.75t)	供用日			130		132		132	
TM5348	千斤ボ ール	16kN(1.6t)	供用日			130		183		183	
TM5349	千斤ボ ール	29kN(3.0t)	供用日			130		306		306	
TM5353	電動油圧千斤ボ ール	1トン 16kN(1.6t)	供用日			120		2,130		2,130	
TM5354	電動油圧千斤ボ ール	1トン 31kN(3.2t)	供用日			120		3,610		3,610	
TM5355	電動油圧千斤ボ ール	2トン 16kN(1.6t)	供用日			120		3,030		3,030	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM5356	電動油圧ホーロー	2φ11 31kN(3.2t)	供用日			120		5,270		5,270	
TM5359	仮締めボルト	M22×90 100本当たり	供用日			140		50		50	
TM5360	仮締めボルト	M19×90 100本当たり	供用日			140		20		20	
TM5363	ドリフトピン	φ21.5×150 100本当たり	供用日			140		97		97	
TM5364	ドリフトピン	φ22.5×150 100本当たり	供用日			140		105		105	
TM5365	ドリフトピン	φ24.5×150 100本当たり	供用日			140		110		110	
TM5366	ドリフトピン	φ26.5×150 100本当たり	供用日			140		147		147	
TM5369	電気ドリル	中型 φ20	供用日			160		61		61	
TM5370	電気ドリル	大型 φ32	供用日			160		174		174	
TM5371	電気ドリル	マグネット式孔明け機(円形R対応形)	供用日			90		4,740		4,740	
TM5374	コンクリートカッタ	水平せん断用	供用日			140		30,900		30,900	
TM5377	インバクタレンヂ	空気式 M24用	供用日			130		342		342	
TM5380	電動レンヂ	M24用	供用日			110		1,280		1,280	
TM5383	トルクレンヂ	M24用	供用日			140		284		284	
TM5386	トルクシャーレンヂ	M24用	供用日			120		1,050		1,050	
TM5387	トルクシャーレンヂ	M24用 狭小用	供用日			120		1,310		1,310	
TM5390	キャリブレータ	電気式	供用日			150		1,450		1,450	
TM5394	高力ボルト締付自動記録計		供用日			150		3,590		3,590	
TM5397	溶接部超音波探傷装置	自動探傷(AUT)	供用日			80		56,000		56,000	
TM5398	溶接部超音波探傷装置	手動探傷(MUT)	供用日			110		6,980		6,980	
TM5401	電気ゲージング	φ125	供用日			160		75		75	
TM5402	電気ゲージング	φ180 高周波ゲージング	供用日			130		151		151	
TM5406	ディスケンダ	φ150	供用日			160		75		75	
TM5409	ハンマードリル	φ14	供用日			160		150		150	
TM5412	ガス調整器	1号酸素用	供用日			170		27		27	
TM5413	ガス調整器	2号アセチレン用	供用日			170		30		30	
TM5414	ガス調整器	ブローン用	供用日			170		27		27	
TM5417	ガス切断機	2号アセチレン	供用日			170		27		27	
TM5420	予熱用バーナー	1号ブローン用	供用日			170		90		90	
TM5423	酸素ホース	φ9 100mあたり	供用日			170		55		55	
TM5426	アセチレンホース	φ9 100mあたり	供用日			170		49		49	
TM5428	炭酸ガスホース	φ6 100mあたり	供用日			170		60		60	
TM5430	エアホース	φ12 100mあたり	供用日			170		85		85	
TM5433	台付けワイヤ	φ18 6m	供用日			160		28		28	
TM5434	台付けワイヤ	φ25 6m	供用日			160		79		79	
TM5435	台付けワイヤ	φ30 6m	供用日			160		158		158	
TM5436	台付けワイヤ	φ33.5 6m	供用日			160		231		231	
TM5439	送風機	φ280 6m3/min	供用日			190		127		127	
TM5443	滑車	オーフ式φ300 1車	供用日			120		121		121	
TM5444	滑車	ジャックル式φ300 2車	供用日			120		176		176	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM5445	滑車	シャッフル式 φ 300 3車	供用日			120		240		240	
TM5446	滑車	シャッフル式 φ 300 4車	供用日			120		307		307	
TM5447	滑車	オフ式 φ 400 1車	供用日			120		305		305	
TM5448	滑車	シャッフル式 φ 400 2車	供用日			120		416		416	
TM5449	滑車	シャッフル式 φ 400 3車	供用日			120		571		571	
TM5450	滑車	シャッフル式 φ 400 4車	供用日			120		827		827	
TM5451	滑車	シャッフル式 φ 400 5車	供用日			120		971		971	
TM5452	滑車	シャッフル式 φ 400 6車	供用日			120		1,270		1,270	
TM5453	滑車	オフ式 φ 450 1車	供用日			120		446		446	
TM5454	滑車	シャッフル式 φ 450 2車	供用日			120		537		537	
TM5455	滑車	シャッフル式 φ 450 3車	供用日			120		711		711	
TM5456	滑車	シャッフル式 φ 450 4車	供用日			120		946		946	
TM5457	滑車	シャッフル式 φ 450 5車	供用日			120		1,270		1,270	
TM5458	滑車	シャッフル式 φ 450 6車	供用日			120		1,490		1,490	
TM5459	滑車	シャッフル式 φ 450 8車	供用日			120		1,880		1,880	
TM5464	ワイ-ロ-フ°	φ 12 100mあたり	供用日			170		139		139	
TM5465	ワイ-ロ-フ°	φ 16 100mあたり	供用日			170		204		204	
TM5466	ワイ-ロ-フ°	φ 18 100mあたり	供用日			170		255		255	
TM5467	ワイ-ロ-フ°	φ 20 100mあたり	供用日			170		325		325	
TM5468	ワイ-ロ-フ°	φ 22 100mあたり	供用日			170		379		379	
TM5469	ワイ-ロ-フ°	φ 26 100mあたり	供用日			170		518		518	
TM5470	ワイ-ロ-フ°	φ 28 100mあたり	供用日			170		605		605	
TM5471	ワイ-ロ-フ°	φ 30 100mあたり	供用日			180		615		615	
TM5472	ワイ-ロ-フ°	φ 34 100mあたり	供用日			180		656		656	
TM5473	ワイ-ロ-フ°	φ 36 100mあたり	供用日			180		748		748	
TM5474	ワイ-ロ-フ°	φ 38 100mあたり	供用日			180		828		828	
TM5475	ワイ-ロ-フ°	φ 40 100mあたり	供用日			180		959		959	
TM5476	ワイ-ロ-フ°	φ 44 100mあたり	供用日			180		1,200		1,200	
TM5477	ワイ-ロ-フ°	φ 46 100mあたり	供用日			180		1,380		1,380	
TM5478	ワイ-ロ-フ°	φ 48 100mあたり	供用日			180		1,500		1,500	
TM5479	ワイ-ロ-フ°	φ 50 100mあたり	供用日			180		1,640		1,640	
TM5480	ワイ-ロ-フ°	φ 52 100mあたり	供用日			180		1,690		1,690	
TM5481	ワイ-ロ-フ°	φ 54 100mあたり	供用日			180		1,900		1,900	
TM5482	ワイ-ロ-フ°	φ 56 100mあたり	供用日			180		2,060		2,060	
TM5483	ワイ-ロ-フ°	φ 58 100mあたり	供用日			180		2,320		2,320	
TM5484	ワイ-ロ-フ°	φ 60 100mあたり	供用日			180		2,800		2,800	
TM5488	玉掛けワイヤ-	耐力 49kN(5.0t) 6m	供用日			180		40		40	
TM5489	玉掛けワイヤ-	耐力 74kN(7.5t) 6m	供用日			180		52		52	
TM5490	玉掛けワイヤ-	耐力 98kN(10.0t) 6m	供用日			180		86		86	
TM5491	玉掛けワイヤ-	耐力 147kN(15.0t) 6m	供用日			180		130		130	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM5495	軌条	1軌条 294N/m(30kg/m級) 100mあたり	供用日			210		1,020		1,020	
TM5496	軌条	1軌条 362N/m(37kg/m級) 100mあたり	供用日			210		1,240		1,240	
TM5497	軌条	1軌道 294N/m(30kg/m級) 100mあたり	供用日			210		2,040		2,040	
TM5498	軌条	1軌道 362N/m(37kg/m級) 100mあたり	供用日			210		2,480		2,480	
TM5501	枕木	並枕木100本あたり	供用日			170		1,760		1,760	
TM5502	枕木	半枕木100本あたり	供用日			170		881		881	
TM5507	電線	キャブタイヤケーブル 3芯 5.5mm2 100mあたり	供用日			180		67		67	
TM5508	電線	キャブタイヤケーブル 3芯 14.0mm2 100mあたり	供用日			180		132		132	
TM5509	電線	キャブタイヤケーブル 3芯 22.0mm2 100mあたり	供用日			180		198		198	
TM5510	電線	キャブタイヤケーブル 3芯 38.0mm2 100mあたり	供用日			180		334		334	
TM5511	電線	キャブタイヤケーブル 3芯 50.0mm2 100mあたり	供用日			180		412		412	
TM5512	電線	溶接用ケーブル 単芯 30.0mm2 100mあたり	供用日			180		59		59	
TM5513	電線	溶接用ケーブル 単芯 38.0mm2 100mあたり	供用日			180		69		69	
TM5514	電線	溶接用ケーブル 単芯 80.0mm2 100mあたり	供用日			180		135		135	
TM5515	電線	溶接用ケーブル 単芯 100.0mm2 100mあたり	供用日			180		164		164	
TM5519	ハルトミサ	φ115×390	供用日			160		56		56	
TM5522	グレート注入機	手動式	供用日			130		252		252	
TM5523	グレート注入機	スクイズ式インバータ搭載	供用日			120		4,120		4,120	
TM5527	グレートミサ	1000rpm 100リットル	供用日			120		1,430		1,430	
TM5530	グレート流量計	流量0～30/min 圧力0～3MPa	供用日			110		8,610		8,610	
TM5534	小型渦巻ポンプ	口径 50mm	供用日			130		217		217	
TM5538	床版撤去用ジャッキ設備	390 k N (40 t)	供用日			70		16,000		16,000	
TM5551	コンクリートミサ [可傾式手動傾胴型・モータ付]	0.08m3	日		80	130	220	209	560	345	
TM5552	コンクリートミサ [簡易傾胴型・モータ付]	0.2m3	日		80	130	2,150	2,050	5,490	3,380	
TM5553	コンクリートミサ [簡易傾胴型・モータ付]	0.3m3	日		80	130	2,370	2,260	6,040	3,720	
TM5554	コンクリートミサ [可傾式手動傾胴型・エンジン付]	0.08m3	日		80	130	285	272	727	448	
TM5557	コンクリートミサ [可傾式空気傾胴型]	ドラム容量 0.50m3	日		100	160	2,520	1,400	4,760	2,980	
TM5558	コンクリートミサ [可傾式空気傾胴型]	ドラム容量 0.60m3	日		100	160	2,650	1,480	5,020	3,140	
TM5559	コンクリートミサ [可傾式空気傾胴型]	ドラム容量 0.75m3	日		100	160	3,200	1,780	6,050	3,780	
TM5560	コンクリートミサ [可傾式空気傾胴型]	ドラム容量 1.00m3	日		100	160	4,240	2,360	8,020	5,010	
TM5564	コンクリートミサ [強制練りパン型]	ドラム容量 0.05m3	日		100	160	813	453	1,540	961	
TM5565	コンクリートミサ [強制練りパン型]	ドラム容量 0.10m3	日		100	160	1,320	738	2,500	1,560	
TM5566	コンクリートミサ [強制練りパン型]	ドラム容量 0.20m3	日		100	160	2,120	1,180	4,010	2,510	
TM5567	コンクリートミサ [強制練りパン型]	ドラム容量 0.35m3	日		100	160	3,540	1,980	6,710	4,190	
TM5568	コンクリートミサ [強制練りパン型]	ドラム容量 0.50m3	日		100	160	4,170	2,330	7,890	4,930	
TM5569	コンクリートミサ [強制練りパン型]	ドラム容量 0.75m3	日		100	160	5,660	3,160	10,700	6,700	
TM5570	コンクリートミサ [強制練りパン型]	ドラム容量 1.00m3	日		100	160	6,140	3,430	11,600	7,270	
TM5571	コンクリートミサ [強制練りパン型]	ドラム容量 1.50m3	日		100	160	7,380	4,120	14,000	8,730	
TM5572	コンクリートミサ [強制練りパン型]	ドラム容量 2.00m3	日		100	160	12,000	6,720	22,800	14,200	
TM5576	コンクリートミサ [2軸強制練型]	ドラム容量 0.50m3	日		100	160	6,130	3,420	11,600	7,250	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM5577	コンクリートミキサ〔2軸強制練型〕	ドラム容量 0.75m3	日		100	160	7,500	4,180	14,200	8,870	
TM5578	コンクリートミキサ〔2軸強制練型〕	ドラム容量 1.00m3	日		100	160	7,950	4,440	15,100	9,410	
TM5579	コンクリートミキサ〔2軸強制練型〕	ドラム容量 1.50m3	日		100	160	10,400	5,800	19,700	12,300	
TM5580	コンクリートミキサ〔2軸強制練型〕	ドラム容量 2.00m3	日		100	160	15,200	8,470	28,700	18,000	
TM5581	コンクリートミキサ〔2軸強制練型〕	ドラム容量 3.00m3	日		100	160	28,000	15,600	52,900	33,100	
TM5597	骨材計量器〔2槽式・個別計量計〕	0.3～0.4m3 600kg×2	日		90	160	665	365	1,310	738	
TM5598	骨材計量器〔2槽式・個別計量計〕	0.5m3 800kg×2	日		90	160	671	369	1,330	746	
TM5599	骨材計量器〔2槽式・個別計量計〕	0.6m3 1000kg×2	日		90	160	707	388	1,400	785	
TM5600	骨材計量器〔2槽式・個別計量計〕	0.75～1.0m3 1200kg×2	日		90	160	814	447	1,610	905	
TM5604	骨材計量器〔3槽式・個別計量計〕	0.3～0.4m3 500kg×3	日		90	160	1,050	578	2,080	1,170	
TM5605	骨材計量器〔3槽式・個別計量計〕	0.5m3 800kg×3	日		90	160	1,060	583	2,100	1,180	
TM5606	骨材計量器〔3槽式・個別計量計〕	0.6～0.75m3 1000kg×3	日		90	160	1,110	610	2,190	1,230	
TM5607	骨材計量器〔3槽式・個別計量計〕	1.0m3 1500kg×3	日		90	160	1,320	723	2,600	1,460	
TM5611	コンクリートバケット〔両開式・ムシール付ローザート型〕	バケット容量 0.6m3	日		50	100	746	378	1,500	751	
TM5612	コンクリートバケット〔両開式・ムシール付ローザート型〕	バケット容量 0.8m3	日		50	100	859	435	1,730	865	
TM5613	コンクリートバケット〔両開式・ムシール付ローザート型〕	バケット容量 1.0m3	日		50	100	1,020	517	2,060	1,030	
TM5617	コンクリートバケット〔エタック付開閉型〕	バケット容量 1.5m3	日		50	100	2,860	1,450	5,770	2,880	
TM5618	コンクリートバケット〔エタック付開閉型〕	バケット容量 2.0m3	日		50	100	5,330	2,700	10,700	5,360	
TM5621	コンクリートバケット〔標準型〕	バケット容量 0.2m3	日		50	100	232	118	468	234	
TM5622	コンクリートバケット〔標準型〕	バケット容量 0.3m3	日		50	100	263	133	529	265	
TM5623	コンクリートバケット〔標準型〕	バケット容量 0.5m3	日		50	100	352	178	709	354	
TM5624	コンクリートバケット〔標準型〕	バケット容量 1.0m3	日		50	100	674	341	1,360	678	
TM5627	コンクリートバケット〔鋼製〕	バケット規格1.5m3 質量4.2 t	日		50	100	1,220	534	2,290	1,140	
TM5628	コンクリートバケット〔鋼製〕	バケット規格3.0m3 質量8.1 t	日		50	100	2,030	886	3,800	1,900	
TM5629	コンクリートバケット〔鋼製〕	バケット規格5.0m3 質量13.4 t	日		50	100	2,950	1,290	5,530	2,760	
TM5634	コンクリートバンプレタ〔肩掛け（軽便）バンプレタ〕	23～32mm 全長1m	日		90	120	161	88	279	209	
TM5635	コンクリートバンプレタ〔肩掛け（軽便）バンプレタ〕	38～46mm 全長1.2m	日		90	120	230	126	399	299	
TM5636	コンクリートバンプレタ〔肩掛け（軽便）バンプレタ〕	60mm	日		90	120	357	196	618	463	
TM5639	コンクリートバンプレタ〔高周波バンプレタ（インバンプ）〕	40mm 0.50kVA 6.0A	日		90	110	298	206	550	450	
TM5640	コンクリートバンプレタ〔高周波バンプレタ（インバンプ）〕	50mm 0.79kVA 9.5A	日		90	110	313	216	578	472	
TM5641	コンクリートバンプレタ〔高周波バンプレタ（インバンプ）〕	60mm 1.50kVA 18.0A	日		90	110	343	237	633	518	
TM5642	コンクリートバンプレタ〔高周波バンプレタ（インバンプ）〕	70mm 2.30kVA 28.0A	日		90	110	379	262	700	573	
TM5645	コンクリートバンプレタ〔高周波型枠用バンプレタ〕	0.18kVA 2.2A	日		80	110	245	178	489	356	
TM5649	コンクリートバンプレタ〔高周波発電機（インジソン式）〕	1.3kVA 15.6A	日		80	120	342	238	698	465	
TM5650	コンクリートバンプレタ〔高周波発電機（インジソン式）〕	2.0kVA 23A	日		80	120	384	267	785	523	
TM5652	コンクリートバンプレタ〔高周波発電機（インジソン式）〕	3.0kVA 37A	日		80	120	444	309	908	605	
TM5656	コンクリートバンプレタ〔高周波コンバータ〕	1.0kVA 12A	日		70	100	459	249	815	571	
TM5657	コンクリートバンプレタ〔高周波コンバータ〕	2.0kVA 24A	日		70	100	555	302	986	690	
TM5658	コンクリートバンプレタ〔高周波コンバータ〕	3.0kVA 36A	日		70	100	656	357	1,170	816	
TM5659	コンクリートバンプレタ〔高周波コンバータ〕	3.8kVA 46A	日		70	100	773	420	1,370	961	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM5660	コンクリートポンプ車 [高周波ポンプ車]	6.0kVA 72A	日		70	100	945	514	1,680	1,180	
TM5664	コンクリートポンプ車 [高周波ポンプ車]	0.7kVA 8.4A	日		70	100	170	92	302	211	
TM5666	コンクリートポンプ車 [高周波ポンプ車]	1.2kVA 14.4A	日		70	100	257	140	457	320	
TM5668	コンクリートポンプ車 [高周波ポンプ車]	1.6kVA 19.2A	日		70	100	351	191	624	437	
TM5669	コンクリートポンプ車 [高周波ポンプ車]	3.0kVA 36.0A	日		70	100	491	267	872	611	
TM5675	ジョークラッシャー [シングルツグ型定置式]	供給口180mm×開き幅250mm	時間	720	110	190	471	922	715	2,710	
TM5676	ジョークラッシャー [シングルツグ型定置式]	供給口250mm×開き幅410mm	時間	720	110	190	681	1,330	1,030	3,920	
TM5677	ジョークラッシャー [シングルツグ型定置式]	供給口250mm×開き幅510mm	時間	720	110	190	950	1,860	1,440	5,460	
TM5678	ジョークラッシャー [シングルツグ型定置式]	供給口380mm×開き幅610mm	時間	720	110	190	1,380	2,690	2,090	7,910	
TM5679	ジョークラッシャー [シングルツグ型定置式]	供給口460mm×開き幅760mm	時間	720	110	190	2,190	4,290	3,320	12,600	
TM5683	インバクタラッシャー [定置式]	処理量 9t/h	時間	650	110	180	1,170	2,500	1,860	6,730	
TM5684	インバクタラッシャー [定置式]	処理量 18t/h	時間	650	110	180	1,910	4,080	3,040	11,000	
TM5685	インバクタラッシャー [定置式]	処理量 40t/h	時間	650	110	180	2,930	6,240	4,650	16,800	
TM5686	インバクタラッシャー [定置式]	処理量 53t/h	時間	650	110	180	4,000	8,530	6,360	23,000	
TM5687	インバクタラッシャー [定置式]	処理量 95t/h	時間	650	110	180	5,180	11,000	8,230	29,700	
TM5691	電気溶接機 [直流アーク式]	定格電流 500A	日		80	130	572	409	1,240	761	
TM5695	電気溶接機 [交流アーク溶接機 (手動)]	定格電流 150A 電撃防止器内臓型	日		80	130	80	57	173	106	
TM5696	電気溶接機 [交流アーク溶接機 (手動)]	定格電流 200A 電撃防止器内臓型	日		80	130	84	60	182	112	
TM5697	電気溶接機 [交流アーク溶接機 (手動)]	定格電流 250A 電撃防止器内臓型	日		80	130	87	62	189	116	
TM5698	電気溶接機 [交流アーク溶接機 (手動)]	定格電流 300A 電撃防止器内臓型	日		80	130	99	71	214	132	
TM5699	電気溶接機 [交流アーク溶接機 (手動)]	定格電流 400A 電撃防止器内臓型	日		80	130	141	101	304	187	
TM5700	電気溶接機 [交流アーク溶接機 (手動)]	定格電流 500A 電撃防止器内臓型	日		80	130	169	121	366	225	
TM5708	電気溶接機 [ガソリンエンジン駆動・直流アーク式]	定格電流 135A	日		100	160	309	224	667	417	
TM5709	電気溶接機 [ガソリンエンジン駆動・直流アーク式]	定格電流 150A	日		100	160	414	300	895	559	
TM5710	電気溶接機 [ガソリンエンジン駆動・直流アーク式]	定格電流 180A	日		100	160	536	389	1,160	724	
TM5712	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	定格電流 250A 排出ガス対策型 第1次基準値	日		100	180	849	691	2,090	1,160	
TM5713	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	定格電流 300A 排出ガス対策型 第1次基準値	日		100	180	878	715	2,160	1,200	
TM5714	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	定格電流 400A 排出ガス対策型 第1次基準値	日		100	180	1,160	948	2,870	1,590	
TM5715	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	定格電流 500A 排出ガス対策型 第1次基準値	日		100	180	1,270	1,040	3,140	1,740	
TM5716	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	定格電流 180A	日		100	180	498	405	1,230	681	
TM5718	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	定格電流 250A	日		100	180	783	638	1,930	1,070	
TM5719	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	定格電流 300A	日		100	180	813	662	2,000	1,110	
TM5723	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	定格電流 200A 排出ガス対策型 第2次基準値	日		100	180	691	563	1,700	946	
TM5724	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	定格電流 300A 排出ガス対策型 第2次基準値	日		100	180	944	769	2,330	1,290	
TM5725	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	定格電流 400A 排出ガス対策型 第2次基準値	日		100	180	1,250	1,020	3,080	1,710	
TM5726	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	定格電流 500A 排出ガス対策型 第2次基準値	日		100	180	1,370	1,110	3,370	1,870	
TM5729	電気溶接機 [半自動アーク溶接機]	定格電流 150A	日		100	160	244	184	538	336	
TM5730	電気溶接機 [半自動アーク溶接機]	定格電流 200A	日		100	160	283	212	623	389	
TM5731	電気溶接機 [半自動アーク溶接機]	定格電流 300A	日		100	160	301	226	662	414	
TM5732	電気溶接機 [半自動アーク溶接機]	定格電流 350A	日		100	160	308	231	678	424	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM5733	電気溶接機〔半自動アーク溶接機〕	定格電流 500A	日		100	160	425	320	937	586	
TM5738	電気溶接機〔TIG溶接機〕	定格電流 200A	日		100	160	348	273	785	491	
TM5739	電気溶接機〔TIG溶接機〕	定格電流 300A	日		100	160	434	341	979	612	
TM5740	電気溶接機〔TIG溶接機〕	定格電流 500A	日		100	160	549	431	1,240	775	
TM5744	溶接棒乾燥機〔ボータール形〕	5kg用	供用日			190		32		32	
TM5745	溶接棒乾燥機〔ボータール形〕	10kg用	供用日			190		40		40	
TM5750	油圧ジャッキ〔手動式〕	耐力 196kN(20t) ストローク15～20cm	供用日			110		552		552	
TM5751	油圧ジャッキ〔手動式〕	耐力 294kN(30t) ストローク15～20cm	供用日			110		578		578	
TM5752	油圧ジャッキ〔手動式〕	耐力 490kN(50t) ストローク15～20cm	供用日			110		724		724	
TM5753	油圧ジャッキ〔手動式〕	耐力 981kN(100t) ストローク15～20cm	供用日			110		1,080		1,080	
TM5754	油圧ジャッキ〔手動式〕	耐力 1471kN(150t) ストローク15～20cm	供用日			110		1,430		1,430	
TM5755	油圧ジャッキ〔手動式〕	耐力 1961kN(200t) ストローク15～20cm	供用日			110		1,950		1,950	
TM5760	油圧ジャッキ〔電動式〕	耐力 196kN(20t) ストローク15～20cm	供用日			120		1,470		1,470	
TM5761	油圧ジャッキ〔電動式〕	耐力 294kN(30t) ストローク15～20cm	供用日			120		1,510		1,510	
TM5762	油圧ジャッキ〔電動式〕	耐力 490kN(50t) ストローク15～20cm	供用日			120		1,700		1,700	
TM5763	油圧ジャッキ〔電動式〕	耐力 981kN(100t) ストローク15～20cm	供用日			120		2,170		2,170	
TM5764	油圧ジャッキ〔電動式〕	耐力 1471kN(150t) ストローク15～20cm	供用日			120		2,540		2,540	
TM5765	油圧ジャッキ〔電動式〕	耐力 1961kN(200t) ストローク15～20cm	供用日			120		4,470		4,470	
TM5770	モンク	質量 0.50t	供用日			100		204		204	
TM5771	モンク	質量 0.75t	供用日			100		304		304	
TM5772	モンク	質量 1.00t	供用日			100		405		405	
TM5773	モンク	質量 2.00t	供用日			100		640		640	
TM5774	モンク	質量 3.00t	供用日			100		1,010		1,010	
TM5775	モンク	質量 5.00t	供用日			100		1,480		1,480	
TM5776	リフレーション装着式モンク〔二本溝やぐら式〕	モンク質量1.5t リーフ長8m	時間	750	130	170	1,150	11,000	3,650	16,100	
TM5777	リフレーション装着式モンク〔二本溝やぐら式〕	モンク質量1.5t リーフ長10m	時間	750	130	170	1,180	11,300	3,740	16,500	
TM5779	軌条〔単線〕	15kg/m(100m当り供用日損料)	供用日			230		78		78	
TM5780	軌条〔単線〕	22kg/m(100m当り供用日損料)	供用日			230		116		116	
TM5781	軌条〔単線〕	30kg/m(100m当り供用日損料)	供用日			230		168		168	
TM5785	分岐線〔固定式片開き〕	15kg/m	供用日			230		337		337	
TM5786	分岐線〔固定式片開き〕	22kg/m	供用日			230		504		504	
TM5787	分岐線〔固定式片開き〕	30kg/m	供用日			230		656		656	
TM5791	分岐線〔22kg/m用固定式〕	RG762 等三線両開(Y形)	供用日			230		468		468	
TM5792	分岐線〔22kg/m用固定式〕	RG762 亘線(N形)	供用日			230		781		781	
TM5793	分岐線〔22kg/m用固定式〕	RG762 等三線交叉亘線(X形)	供用日			230		1,660		1,660	
TM5796	分岐線〔30kg/m用固定式〕	RG914 等三線両開(Y形)	供用日			230		655		655	
TM5797	分岐線〔30kg/m用固定式〕	RG914 亘線(N形)	供用日			230		1,310		1,310	
TM5798	分岐線〔30kg/m用固定式〕	RG914 等三線交叉亘線(X形)	供用日			230		2,840		2,840	
TM5802	分岐線〔22kg/m用移動式〕	RG762 等三線両開(Y形)	供用日			230		1,890		1,890	
TM5803	分岐線〔22kg/m用移動式〕	RG762 亘線(N形)	供用日			230		2,600		2,600	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM5804	分岐線 [22kg/m用移動式]	RG762 等三線交叉亘線 (X形)	供用日			230		3,760		3,760	
TM5807	分岐線 [30kg/m用移動式]	RG914 等三線両開 (Y形)	供用日			230		3,080		3,080	
TM5808	分岐線 [30kg/m用移動式]	RG914 亘線 (N形)	供用日			230		3,520		3,520	
TM5809	分岐線 [30kg/m用移動式]	RG914 等三線交叉亘線 (X形)	供用日			230		5,550		5,550	
TM5813	ターネーブル[ダンプ]トラック等用・電動式]	積載質量4t車用	供用日			180		5,820		5,820	
TM5814	ターネーブル[ダンプ]トラック等用・電動式]	積載質量8t車用	供用日			180		6,460		6,460	
TM5815	ターネーブル[ダンプ]トラック等用・電動式]	積載質量10t車用	供用日			180		7,020		7,020	
TM5816	ターネーブル[ダンプ]トラック等用・電動式]	積載質量30t車用	供用日			180		7,980		7,980	
TM5819	ベルトコンベヤ(ボ-タブル) [エンジン駆動]	機長7m ベ-ルト幅350mm	日		120	180	581	263	975	650	
TM5822	ベルトコンベヤ(ボ-タブル) [モ-タ駆動]	機長5m ベ-ルト幅350mm	日		110	160	453	212	761	523	
TM5823	ベルトコンベヤ(ボ-タブル) [モ-タ駆動]	機長7m ベ-ルト幅350mm	日		110	160	495	231	831	571	
TM5824	ベルトコンベヤ(ボ-タブル) [モ-タ駆動]	機長10m ベ-ルト幅350mm	日		110	160	633	296	1,060	731	
TM5827	ミタルコンクリート吹付機(法面用) [湿式]	能力0.8～1.2m ³ /h 空気量10～17m ³ /min	時間	740	100	160	997	4,460	1,960	9,080	
TM5831	コンクリート吹付機 [湿式]	能力6m ³ /h 空気量10m ³ /min	時間	770	110	170	777	3,670	1,580	7,190	
TM5832	コンクリート吹付機 [湿式]	能力10m ³ /h 空気量17m ³ /min	時間	770	110	170	1,830	8,660	3,740	17,000	
TM5833	コンクリート吹付機 [乾式]	能力4m ³ /h 空気量10m ³ /min	時間	670	110	150	511	3,110	1,210	5,390	
TM5834	コンクリート吹付機 [乾式]	能力10m ³ /h 空気量17m ³ /min	時間	670	110	150	1,270	7,740	3,000	13,400	
TM5838	急結剤供給装置(吹付機用) [液体用]	2.4リットル/min	日		120	170	683	468	1,340	949	
TM5839	急結剤供給装置(吹付機用) [粉体用]	ベルトフィーダ	日		120	170	429	294	845	597	
TM5840	急結剤供給装置(吹付機用) [粉体用]	ロータリーフィーダ (加圧タンク)	日		120	170	2,400	1,650	4,730	3,340	
TM5844	種子吹付機 [車載式 (種子専用)]	タンク容量 1.0m ³	時間	660	100	130	307	1,620	626	3,180	
TM5845	種子吹付機 [車載式 (種子専用)]	タンク容量 2.0m ³	時間	660	100	130	616	3,260	1,260	6,380	
TM5846	種子吹付機 [車載式 (種子専用)]	タンク容量 2.5m ³	時間	660	100	130	709	3,750	1,450	7,350	
TM5847	種子吹付機 [車載式 (種子専用)]	タンク容量 3.0m ³	時間	660	100	130	802	4,240	1,640	8,310	
TM5848	種子吹付機 [車載式 (種子専用)]	タンク容量 4.0m ³	時間	660	100	130	844	4,470	1,720	8,750	
TM5852	種子吹付機 [車載式 (客土用)]	タンク容量 4.0m ³	時間	660	100	130	1,350	7,160	2,760	14,000	
TM5854	種子吹付機 [車載式 (厚層植性基材吹付用)]	タンク容量 2.5+0.3m ³	時間	660	100	130	1,130	5,990	2,310	11,700	
TM5858	種子吹付機 [車載式 (厚層植性基材吹付用)]	タンク容量 4.6+0.4m ³	時間	660	100	130	1,700	8,980	3,460	17,600	
TM5859	種子吹付機 [車載式 (厚層植性基材吹付用)]	タンク容量 5.0+0.5m ³	時間	660	100	130	1,960	10,400	4,000	20,300	
TM5862	ベルトコンベヤ [1槽型]	攪拌容量0.1m ³ ×1槽	供用日			170		493		493	
TM5863	ベルトコンベヤ [1槽型]	攪拌容量0.2m ³ ×1槽	供用日			170		706		706	
TM5866	ベルトコンベヤ [2槽型]	攪拌容量0.2m ³ ×2槽	供用日			170		1,030		1,030	
TM5867	ベルトコンベヤ [2槽型]	攪拌容量0.3m ³ ×2槽	供用日			170		1,140		1,140	
TM5868	ベルトコンベヤ [2槽型]	攪拌容量0.4m ³ ×2槽	供用日			170		1,580		1,580	
TM5871	水槽 (一般工事用) 鋼板製簡易水槽	容量 3m ³	供用日			160		211		211	
TM5872	水槽 (一般工事用) 鋼板製簡易水槽	容量 5m ³	供用日			160		335		335	
TM5873	水槽 (一般工事用) 鋼板製簡易水槽	容量 10m ³	供用日			160		477		477	
TM5874	水槽 (一般工事用) 鋼板製簡易水槽	容量 20m ³	供用日			160		850		850	
TM5875	水槽 (一般工事用) 鋼板製簡易水槽	容量 30m ³	供用日			160		1,210		1,210	
TM5879	中小型トラック [ガソリンエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量750kg	時間	730	170	250	139	557	330	963	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM5880	中小型トラック [ガソリンエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	730	170	250	199	798	473	1,380	
TM5881	中小型トラック [ガソリンエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1750kg	時間	730	170	250	211	846	501	1,460	
TM5884	中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量750kg	時間	700	170	230	242	1,020	577	1,750	
TM5885	中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	700	170	230	281	1,180	669	2,040	
TM5886	中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1750kg	時間	700	170	230	359	1,500	855	2,600	
TM5887	中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量2000kg	時間	700	170	230	604	2,530	1,440	4,370	
TM5891	ライトバン	乗車定員5名 排気量1500cc	時間	760	210	250	168	825	439	1,330	
TM5892	ライトバン	乗車定員5名 排気量2000cc	時間	760	210	250	249	1,220	651	1,980	
TM5896	四輪駆動車 [ガソリンエンジン駆動]	乗車定員5名 排気量1.5リットル	時間	620	180	250	287	1,110	735	1,820	
TM5899	マイクロバス	乗車定員 15名	時間	510	180	220	268	1,040	716	1,660	
TM5900	マイクロバス	乗車定員 26名	時間	510	180	220	505	1,960	1,350	3,130	
TM5901	マイクロバス	乗車定員 29名	時間	510	180	220	526	2,040	1,410	3,260	
TM5902	草刈車 [ホイル式]	ロングリーフ装置付	時間	440	70	130	5,500	16,700	10,400	35,300	
TM5903	草刈車	法面自走式・アルミ履帯式 カッター含む	時間	440	70	130	3,880	11,700	7,350	24,900	
TM5904	草刈機 [肩掛式]	カッター径230mm 0.6kW(0.82PS)	日		70	130	134	55	236	127	
TM5905	草刈機 [肩掛式]	カッター径255mm 1.3kW(1.8PS)	日		70	130	149	61	263	142	
TM5908	草刈機 [ハンドガイト式・笹/ヨシ等用]	刈幅 70cm	日		70	130	902	435	1,710	921	
TM5909	草刈機 [ハンドガイト式・笹/ヨシ等用]	刈幅 95cm	日		70	130	1,630	787	3,090	1,670	
TM5910	草刈機 [ハンドガイト式・笹/ヨシ等用]	刈幅 150cm	日		70	130	7,580	3,660	14,400	7,750	
TM5911	草刈機 [ハンドガイト式・笹/ヨシ等用]	刈幅 170cm	日		70	130	8,370	4,040	15,900	8,550	
TM5914	草刈機 [ハンドガイト式・芝用]	刈幅 55 ~ 65cm	日		70	130	530	256	1,010	542	
TM5915	草刈機 [ハンドガイト式・芝用]	刈幅 77cm	日		70	130	734	355	1,390	750	
TM5918	草刈機 [遠隔操縦式]	刈幅120cm	日		70	130	8,890	4,290	16,900	9,080	
TM5919	草刈機 [遠隔操縦式]	刈幅185cm	時間	440	70	130	3,530	10,700	6,690	22,600	
TM5920	刈草梱包機械	梱包50cm×70cm	日		70	130	3,460	1,590	6,420	3,460	
TM5921	チェーンソー	鋸長350mm 34cc	日		60	150	232	67	400	160	
TM5922	チェーンソー	鋸長500mm 60cc	日		60	150	576	167	995	398	
TM5923	チェーンソー	鋸長600mm 80cc	日		60	150	636	185	1,100	439	
TM5928	70t(組立式) [本体]	10t用	供用日			150		1,410		1,410	
TM5929	70t(組立式) [本体]	13t用	供用日			150		1,640		1,640	
TM5932	70t(組立式) [船首]	10t用	供用日			150		690		690	
TM5933	70t(組立式) [船首]	13t用	供用日			150		855		855	
TM5936	70t(組立式) [特殊船首]	10t用	供用日			150		1,700		1,700	
TM5937	70t(組立式) [特殊船首]	13t用	供用日			150		2,020		2,020	
TM5940	70t(組立式) [連結金具(10t用)]	長さ 280mm	供用日			150		86		86	
TM5941	70t(組立式) [連結金具(10t用)]	長さ 1587mm	供用日			150		138		138	
TM5942	70t(組立式) [連結金具(10t用)]	長さ 2565 ~ 2845mm	供用日			150		183		183	
TM5943	70t(組立式) [連結金具(10t用)]	長さ 3530mm	供用日			150		210		210	
TM5946	70t(組立式) [連結金具(13t用)]	長さ 280mm	供用日			150		103		103	
TM5947	70t(組立式) [連結金具(13t用)]	長さ 1587mm	供用日			150		156		156	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM5948	70-ト(組立式)〔連結金具(13t用)〕	長さ 2565～2845mm	供用日			150		197		197	
TM5949	70-ト(組立式)〔連結金具(13t用)〕	長さ 3530mm	供用日			150		222		222	
TM5953	工用信号機	2灯式60W×2	供用日			100		430		430	
TM5956	電気ドリル	鉄工用 10～20mm	日		80	140	55	31	109	62	
TM5959	ハルトドリル	38mm	日		80	140	233	129	459	262	
TM5962	工用高圧洗浄機〔モータ駆動〕	吐出量30.1リットル/min 圧力4.9MPa 3.7kW	日		110	150	548	273	920	675	
TM5963	工用高圧洗浄機〔モータ駆動〕	吐出量30.8リットル/min 圧力7.8MPa 5.5kW	日		110	150	1,060	527	1,770	1,300	
TM5966	工用高圧洗浄機〔エンジン駆動〕	吐出量35～70リットル/min 圧力14.7MPa 18kW	日		110	150	4,800	2,390	8,070	5,910	
TM5969	薬剤散布機〔背負式〕	1.5(2PS級)KW級	日		50	100	166	77	321	160	
TM5970	薬剤散布機〔背負式〕	2.2(3PS級)KW級	日		50	100	192	89	370	185	
TM5972	集草機〔法面自走式・アルミ履帯式〕	集草幅200cm	時間	440	60	150	4,260	9,830	7,610	22,300	
TM5973	集草機〔ハルトガイト式〕	集草幅160cm	日		60	150	2,470	778	4,420	1,770	
TM5974	集草機〔ハルトガイト式〕	集草幅200cm	日		60	150	12,800	4,030	22,900	9,160	
TM5975	集草機〔遠隔操縦式〕	集草幅160cm	日		60	150	13,600	4,280	24,300	9,710	
TM5976	集草機〔遠隔操縦式〕	集草幅180cm	日		60	150	28,900	9,100	51,700	20,700	
TM5977	ジェットヒータ	126(30000kcal/h)MJ/h	日		100	120	75	105	200	167	
TM5980	パッカー車〔回転式〕	積載容量 4.0m3	時間	680	110	190	533	3,760	1,590	5,670	
TM5981	パッカー車〔回転式〕	積載容量 8.0m3	時間	680	110	190	891	6,290	2,650	9,480	
TM5984	自走式破砕機	クラッシャー寸法開き600mm 幅325mm	時間	560	100	160	3,290	16,000	7,870	27,500	
TM5985	自走式破砕機	クラッシャー寸法開き750mm 幅375mm	時間	560	100	160	5,740	27,800	13,700	48,000	
TM5986	自走式破砕機	クラッシャー寸法開き925mm 幅450mm	時間	560	100	160	8,400	40,800	20,100	70,200	
TM5987	自走式破砕機	クラッシャー寸法開き1000mm 幅980mm	時間	560	100	160	8,600	41,800	20,600	71,900	
TM5990	自走式土質改良機	10 t 級	時間	310	50	80	11,600	58,900	26,900	104,000	
TM5991	自走式土質改良機	20 t 級	時間	310	50	80	15,700	79,600	36,300	141,000	
TM5992	自走式土質改良機	30 t 級	時間	310	50	80	21,200	107,000	48,800	189,000	
TM5999	コンクリート穿孔機〔電動式コアローリングマシン〕	25cm級	日		100	140	1,810	829	2,970	2,120	
TM6000	コンクリート穿孔機〔電動式コアローリングマシン〕	35cm級	日		100	140	2,680	1,230	4,390	3,140	
TM6001	コンクリート穿孔機〔電動式コアローリングマシン〕	50cm級	日		100	140	4,410	2,020	7,240	5,170	
TM6002	コンクリート穿孔機〔油圧式コアローリングマシン〕	60cm級	日		70	90	10,400	6,120	18,300	14,200	
TM6004	コンクリート穿孔機〔手持式コアローリングマシン〕	穿孔径35mm 穿孔長300mm	日		100	140	1,250	573	2,050	1,470	
TM6005	コンクリート穿孔機(コアローリングマシン)	アンカー固定式・穿孔径2.54～15cm 穿孔深100cm	日		100	140	1,310	599	2,140	1,530	
TM6006	コンクリート穿孔機(コアローリングマシン)	真空吸着式・穿孔径2.54～15cm 穿孔深100cm	日		100	140	1,930	887	3,170	2,270	
TM6009	コアローリングマシン〔電動式〕	穿孔径 φ52～250mm	日		100	140	607	279	998	712	
TM6012	コンクリート壁面カッタ〔電動式ウォールソー〕	30cm級 単相120V	日		70	90	5,290	3,410	9,670	7,520	
TM6013	コンクリート壁面カッタ〔電動式ウォールソー〕	30cm級 三相200V	日		70	90	12,200	7,870	22,400	17,400	
TM6015	コンクリート壁面カッタ〔油圧式ウォールソー〕	30cm級	日		70	90	11,100	7,110	20,200	15,700	
TM6016	コンクリート壁面カッタ〔油圧式ウォールソー〕	70cm級	日		70	90	33,300	21,400	60,800	47,300	
TM6019	コンクリート壁面カッタ〔レベールソーカッタ〕	50cm級	日		70	90	40,500	26,100	74,500	57,600	
TM6022	コンクリート壁面カッタ〔直付式ワイヤソー〕	2m	日		70	90	24,900	16,000	45,400	35,300	
TM6024	コンクリート壁面カッタ〔ガイト走行式ワイヤソー〕	4m	日		70	90	35,000	22,500	64,000	49,700	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM6026	コンクリート壁面カッタ〔自走式ワイヤー〕	6m	日		70	90	33,000	21,200	60,300	46,900	
TM6032	掴み装置	1.0m級	時間	690	110	180	275	1,580	686	2,630	
TM6033	掴み装置	0.7m級	時間	690	110	180	213	1,220	531	2,040	
TM6036	簡易やぐら〔モーター付〕	0.5t	日		90	160	339	222	734	412	
TM6037	簡易やぐら〔モーター付〕	鋼製φ60.5×4.0m 2.0t 2.2kw	日		90	160	1,510	984	3,260	1,830	
TM6042	コンクリート静的破壊装置	板ジャッキ専用ポンプ（エンジン式）10MPa	日		50	80	2,670	1,380	4,880	3,050	
TM6043	コンクリート静的破壊装置	板ジャッキ専用ポンプ（エンジン式）30MPa	日		50	80	7,570	3,920	13,800	8,650	
TM6045	コンクリート静的破壊装置	板ジャッキ専用ポンプ（モーター式）10MPa	日		50	80	2,750	1,420	5,030	3,150	
TM6046	コンクリート静的破壊装置	板ジャッキ専用ポンプ（モーター式）30MPa	日		50	80	7,570	3,920	13,800	8,650	
TM6051	自走スクリーン〔振動スクリーン（2分別）〕	0.9×2.4m 3×8フィート	時間	380	70	100	3,670	17,300	8,210	31,200	
TM6052	自走スクリーン〔振動スクリーン（2分別）〕	2.0×2.0m 6×6フィート	時間	380	70	100	4,560	21,400	10,200	38,700	
TM6053	自走スクリーン〔振動スクリーン（2分別）〕	2.0×3.5m 6×11フィート	時間	380	70	100	7,470	35,100	16,700	63,400	
TM6054	自走スクリーン〔振動スクリーン（3分別）〕	1.5×4.9m 5×16フィート	時間	380	70	100	14,900	70,200	33,400	127,000	
TM6056	自走スクリーン〔トンネルスクリーン（自走式）〕	1.5×3.6m 5×11フィート	時間	380	70	100	6,890	32,400	15,400	58,500	
TM6058	自走スクリーン〔トンネルスクリーン（けん引式）〕	2.0×4.9m 6×16フィート	時間	380	70	100	9,180	43,100	20,500	78,000	
TM6061	ゲラトデールユダ	流量0～120リットル/分 0～5.9MPa(0～60kg/cm ²)	日		1200	1900	1,280	1,100	3,010	1,900	
TM6064	ゲラトデール処理装置	日報・日計・週計・月計表等の作成用	供用日			1000		7,790		7,790	
TM6067	無停電電源装置	ゲラトデールユダ用	日		1200	1900	160	137	337	238	
TM6069	トラクタ	1t級	時間	520	110	170	344	1,540	847	2,590	
TM6072	デイスカロ	作業幅 1.9～2.7m	時間	520	110	170	53	236	130	396	
TM6074	ブロードキャスト	作業幅 3～12m	時間	520	110	170	47	210	115	353	
TM6076	ラムソウ〔PTO駆動〕	作業幅 1.6～1.8m	時間	520	110	170	55	247	136	416	
TM6078	自走式木材破砕機〔横入れ式〕	100kW	時間	380	70	100	5,570	26,200	12,400	47,300	
TM6079	自走式木材破砕機〔横入れ式〕	130～160kW	時間	380	70	100	10,400	48,900	23,300	88,400	
TM6080	自走式木材破砕機〔横入れ式〕	230～270kW	時間	380	70	100	14,000	66,000	31,400	119,000	
TM6081	自走式木材破砕機〔横入れ式〕	330～350kW	時間	380	70	100	14,800	69,500	33,000	126,000	
TM6082	自走式木材破砕機〔横入れ式〕	370～400kW	時間	380	70	100	15,900	74,600	35,500	135,000	
TM6083	自走式木材破砕機〔ﾀﾞﾌﾞ式〕	130～150kW	時間	380	70	100	7,830	36,800	17,500	66,600	
TM6084	自走式木材破砕機〔ﾀﾞﾌﾞ式〕	230～270kW	時間	380	70	100	15,900	74,500	35,400	135,000	
TM6085	自走式木材破砕機〔ﾀﾞﾌﾞ式〕	290～300kW	時間	380	70	100	17,200	80,800	38,400	146,000	
TM6086	自走式木材破砕機〔ﾀﾞﾌﾞ式〕	370～400kW	時間	380	70	100	18,000	84,700	40,300	153,000	
TM6087	鋼製槽	槽高7m 質量8.4t	供用日			120		12,100		12,100	
TM6088	鋼製槽	槽高10m 質量14.6t	供用日			120		18,500		18,500	
TM6089	鋼製槽	槽高12m 質量16.5t	供用日			120		20,300		20,300	
TM6090	鋼製槽	槽高15m 質量18.4t	供用日			120		22,100		22,100	
TM6091	鋼製槽	槽高20m 質量23.0t	供用日			120		26,200		26,200	
TM6092	鋼製槽	槽高25m 質量26.7t	供用日			120		29,300		29,300	
TM6093	鋼製槽	槽高30m 質量29.0t	供用日			120		31,300		31,300	
TM6094	鋼製槽	槽高35m 質量31.4t	供用日			120		33,300		33,300	
TM6097	単管足場（海上）	使用水深 1 m未満	供用日					61,000		61,000	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM6098	単管足場（海上）	使用水深 1 ～ 3 m未満	供用日					76,000		76,000	
TM6101	ポンプ浚渫船〔電動機式〕	E-200PS型 E-147KW	時間	520	40	70	9,340	162,000	31,200	231,000	
TM6102	ポンプ浚渫船〔電動機式〕	E-500PS型 E-368KW	時間	520	40	70	24,000	417,000	80,200	596,000	
TM6103	ポンプ浚渫船〔電動機式〕	E-1000PS型 E-736KW	時間	520	40	70	45,200	783,000	151,000	1,120,000	
TM6107	ポンプ浚渫船〔ディーゼル式〕	D-250PS型 D-184KW	時間	520	40	70	11,800	204,000	39,200	291,000	
TM6108	ポンプ浚渫船〔ディーゼル式〕	D-420PS型 D-309KW	時間	520	40	70	19,900	345,000	66,400	493,000	
TM6109	ポンプ浚渫船〔ディーゼル式〕	D-600PS型 D-441KW	時間	520	40	70	27,000	468,000	90,000	669,000	
TM6110	ポンプ浚渫船〔ディーゼル式〕	D-800PS型 D-588KW	時間	520	40	70	29,300	509,000	97,800	726,000	
TM6111	ポンプ浚渫船〔ディーゼル式〕	D-1350PS型 D-993KW	時間	640	40	70	24,200	768,000	108,000	989,000	
TM6112	ポンプ浚渫船〔ディーゼル式〕	D-2250PS型 D-1655KW	時間	640	40	70	42,300	1,350,000	190,000	1,730,000	
TM6113	ポンプ浚渫船〔ディーゼル式〕	D-3200PS型 D-2354KW	時間	640	40	70	60,100	1,910,000	269,000	2,460,000	
TM6114	ポンプ浚渫船〔ディーゼル式〕	D-4000PS型 D-2942KW	時間	640	40	70	78,200	2,490,000	350,000	3,200,000	
TM6115	ポンプ浚渫船〔ディーゼル式〕	D-6000PS型 D-4413KW	時間	640	40	70	111,000	3,520,000	496,000	4,530,000	
TM6116	ポンプ浚渫船〔ディーゼル式〕	D-8000PS型 D-5884KW	時間	640	40	70	139,000	4,410,000	621,000	5,680,000	
TM6119	ポンプ浚渫船〔タービン式〕	T-4000PS型 T-2942KW	時間	640	40	70	79,400	2,530,000	356,000	3,250,000	
TM6120	ポンプ浚渫船〔タービン式〕	T-5000PS型 T-3678KW	時間	640	40	70	94,500	3,010,000	423,000	3,870,000	
TM6121	ポンプ浚渫船〔タービン式〕	T-9000PS型 T-6620KW	時間	640	40	70	156,000	4,950,000	698,000	6,380,000	
TM6124	ポンプ浚渫船〔ディーゼル発電式〕	DE-5000PS型 DE-3678KW	時間	640	40	70	110,000	3,490,000	491,000	4,490,000	
TM6125	ポンプ浚渫船〔ディーゼル発電式〕	DE-8000PS型 DE-5884KW	時間	640	40	70	144,000	4,590,000	647,000	5,910,000	
TM6128	汚泥浚渫船〔ウザ-型〕	180PS型 132KW	時間	700	70	120	16,100	188,000	48,300	282,000	
TM6129	汚泥浚渫船〔ウザ-型〕	850PS型 625KW	時間	700	70	120	84,500	986,000	254,000	1,480,000	
TM6132	汚泥浚渫船〔カッス型〕	100PS型 74KW	時間	700	70	120	20,400	238,000	61,200	357,000	
TM6133	汚泥浚渫船〔カッス型〕	320PS型 235KW	時間	700	70	120	71,100	830,000	213,000	1,250,000	
TM6136	グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式	ディーゼル式 1.0m3 D-74KW	時間	640	80	135	6,140	57,000	18,200	86,100	
TM6137	グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式	ディーゼル式 2.5m3 D-191KW	時間	640	80	135	13,500	125,000	39,900	189,000	
TM6138	グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式	ディーゼル式 5.0m3 D-456KW	時間	560	70	115	21,300	245,000	71,600	349,000	
TM6139	グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式	ディーゼル式 9.0m3 D-883KW	時間	560	70	115	41,600	478,000	140,000	681,000	
TM6140	グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式	ディーゼル式 15.0m3 D-1397KW	時間	560	70	115	74,800	861,000	252,000	1,230,000	
TM6141	グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式	ディーゼル式 23.0m3 D-1912KW	時間	560	70	115	123,000	1,410,000	412,000	2,010,000	
TM6144	グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式	ディーゼル発電式 6m3 DE-736KW	時間	560	70	115	36,100	415,000	121,000	591,000	
TM6145	グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式	ディーゼル発電式 10m3 DE-1206KW	時間	560	70	115	61,900	712,000	208,000	1,010,000	
TM6146	グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式	ディーゼル発電式 15m3 DE-1692KW	時間	560	70	115	92,000	1,060,000	309,000	1,510,000	
TM6147	グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式	ディーゼル発電式 20m3 DE-2059KW	時間	560	70	115	117,000	1,350,000	394,000	1,920,000	
TM6148	グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式	ディーゼル発電式 25m3 DE-2207KW	時間	560	70	115	144,000	1,650,000	484,000	2,360,000	
TM6149	グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式	ディーゼル発電式 32m3 DE-3678KW	時間	560	70	115	202,000	2,320,000	679,000	3,310,000	
TM6153	グラブ浚渫船（普通地盤用）スパット方式	ディーゼル式 2.5m3 D-191KW	時間	640	80	135	18,500	171,000	54,600	259,000	
TM6154	グラブ浚渫船（普通地盤用）スパット方式	ディーゼル式 5.0m3 D-456KW	時間	560	70	115	29,200	335,000	98,100	477,000	
TM6155	グラブ浚渫船（普通地盤用）スパット方式	ディーゼル式 9.0m3 D-883KW	時間	560	70	115	51,700	595,000	174,000	847,000	
TM6156	グラブ浚渫船（普通地盤用）スパット方式	ディーゼル式 15.0m3 D-1397KW	時間	560	70	115	84,100	968,000	283,000	1,380,000	
TM6157	グラブ浚渫船（普通地盤用）スパット方式	ディーゼル式 23.0m3 D-1912KW	時間	560	70	115	128,000	1,470,000	431,000	2,100,000	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM6160	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(硬土盤用)ｱﾝｶｰ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 3.5m3 D-456KW	時間	560	70	115	23,300	268,000	78,200	381,000	
TM6161	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(硬土盤用)ｱﾝｶｰ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 5.5m3 D-883KW	時間	560	70	115	44,600	513,000	150,000	730,000	
TM6162	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(硬土盤用)ｱﾝｶｰ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 7.5m3 D-1397KW	時間	560	70	115	78,600	904,000	264,000	1,290,000	
TM6163	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(硬土盤用)ｱﾝｶｰ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 11.5m3 D-1912KW	時間	560	70	115	130,000	1,490,000	436,000	2,120,000	
TM6166	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 3.5m3 D-456KW	時間	560	70	115	30,700	353,000	103,000	502,000	
TM6167	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 5.5m3 D-883KW	時間	560	70	115	54,000	621,000	182,000	884,000	
TM6168	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 7.5m3 D-1397KW	時間	560	70	115	88,000	1,010,000	296,000	1,440,000	
TM6169	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(硬土盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式 11.5m3 D-1912KW	時間	560	70	115	133,000	1,530,000	447,000	2,180,000	
TM6173	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(岩盤用)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	重錘式 3.5m3 (重錘20t) D-456KW	時間	560	70	115	25,100	288,000	84,300	411,000	
TM6174	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(岩盤用)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	重錘式 5.5m3 (重錘30t) D-883KW	時間	560	70	115	47,800	550,000	161,000	782,000	
TM6175	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(岩盤用)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	重錘式 7.5m3 (重錘45t) D-1397KW	時間	560	70	115	84,100	968,000	283,000	1,380,000	
TM6178	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	重錘式 3.5m3 (重錘20t) D-456KW	時間	560	70	115	31,500	363,000	106,000	516,000	
TM6179	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	重錘式 5.5m3 (重錘30t) D-883KW	時間	560	70	115	55,300	636,000	186,000	905,000	
TM6180	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(岩盤用)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	重錘式 7.5m3 (重錘45t) D-1397KW	時間	560	70	115	89,600	1,030,000	301,000	1,470,000	
TM6184	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ浚渫船	1.0m3 D-206KW	時間	800	100	165	9,710	81,000	26,400	128,000	
TM6185	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ浚渫船	2.0m3 D-302KW	時間	800	100	165	19,600	163,000	53,300	258,000	
TM6186	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ浚渫船	3.0m3 D-397KW	時間	800	100	165	29,400	245,000	79,900	387,000	
TM6201	ﾏｲｸﾛﾎﾞｰﾄﾞ船[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	D-150PS型 D-110KW	時間	500	50	85	7,760	82,100	21,700	128,000	
TM6202	ﾏｲｸﾛﾎﾞｰﾄﾞ船[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	D-200PS型 D-147KW	時間	500	50	85	11,100	118,000	31,100	183,000	
TM6205	揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船)[ｸﾞﾗﾌ式]	DE-860PS型 DE-633KW	時間	960	120	200	25,300	245,000	76,400	367,000	
TM6206	揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船)[ｸﾞﾗﾌ式]	DE-4600PS型 DE-3383KW	時間	960	120	200	117,000	1,130,000	353,000	1,700,000	
TM6207	揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船)[ｸﾞﾗﾌ式]	DE-8000PS型 DE-5884KW	時間	960	120	200	217,000	2,110,000	656,000	3,150,000	
TM6210	揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船)[ﾁｪｰﾝﾊﾞｰﾌﾞﾚｯﾄ式]	DE-3700PS型 DE-2721KW	時間	960	120	200	136,000	1,320,000	410,000	1,970,000	
TM6213	揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船)[ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ式]	DE-1200PS型 DE-883KW	時間	960	120	200	69,200	671,000	209,000	1,000,000	
TM6214	揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船)[ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ式]	DE-2800PS型 DE-2059KW	時間	960	120	200	105,000	1,020,000	318,000	1,530,000	
TM6215	揚土船(ﾘｸﾚｰﾏ船)[ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ式]	DE-3200PS型 DE-2354KW	時間	960	120	200	121,000	1,170,000	364,000	1,750,000	
TM6218	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞｰ船	D-420PS型 D-309KW	時間	720	90	150	29,500	280,000	88,000	422,000	
TM6219	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞｰ船	D-1000PS型 D-736KW	時間	720	90	150	59,800	568,000	178,000	855,000	
TM6220	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞｰ船	D-1600PS型 D-1177KW	時間	720	90	150	71,900	683,000	214,000	1,030,000	
TM6221	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞｰ船	D-2000PS型 D-1471KW	時間	720	90	150	80,600	765,000	240,000	1,150,000	
TM6222	ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞｰ船	D-2500PS型 D-1839KW	時間	720	90	150	90,200	857,000	269,000	1,290,000	
TM6225	空気圧送船	D-2000PS型 D-1471KW	時間	640	80	135	83,400	782,000	248,000	1,180,000	
TM6226	空気圧送船	D-3000PS型 D-2207KW	時間	640	80	135	167,000	1,570,000	499,000	2,370,000	
TM6227	空気圧送船	D-6000PS型 D-4413KW	時間	640	80	135	211,000	1,980,000	630,000	2,990,000	
TM6230	自航起重機船[固定・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	30t吊 D-184KW	時間	780	130	215	7,610	57,800	23,500	85,400	
TM6231	自航起重機船[固定・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	50t吊 D-294KW	時間	780	130	215	19,700	149,000	60,800	221,000	
TM6234	自航起重機船[旋回・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	50t吊 D-405KW	時間	780	130	215	25,000	190,000	77,400	281,000	
TM6235	自航起重機船[旋回・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	70t吊 D-515KW	時間	780	130	215	31,900	242,000	98,700	358,000	
TM6236	自航起重機船[旋回・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	100t吊 D-736KW	時間	780	130	215	42,300	321,000	131,000	474,000	
TM6237	自航起重機船[旋回・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]	120t吊 D-809KW	時間	780	130	215	45,300	344,000	140,000	508,000	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM6238	自航起重機船〔 旋回・テ ィ ー セ ル 式 〕	150t吊 D-883KW	時間	780	130	215	50,600	384,000	156,000	568,000	
TM6239	自航起重機船〔 旋回・テ ィ ー セ ル 式 〕	200t吊 D-1030KW	時間	780	130	215	59,300	450,000	183,000	665,000	
TM6243	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 式 〕	50t吊 D-92KW	時間	600	100	165	8,070	64,600	25,800	94,000	
TM6244	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 式 〕	70t吊 D-114KW	時間	600	100	165	11,100	88,700	35,500	129,000	
TM6245	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 式 〕	100t吊 D-143KW	時間	600	100	165	15,700	125,000	50,100	182,000	
TM6246	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 式 〕	150t吊 D-191KW	時間	600	100	165	22,200	178,000	71,200	259,000	
TM6247	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 式 〕	200t吊 D-243KW	時間	600	100	165	28,700	230,000	92,000	335,000	
TM6250	非航起重機船〔 旋回・テ ィ ー セ ル 式 〕	25t吊 D-88KW	時間	600	100	165	7,580	60,700	24,300	88,200	
TM6251	非航起重機船〔 旋回・テ ィ ー セ ル 式 〕	30t吊 D-103KW	時間	600	100	165	8,220	65,800	26,300	95,700	
TM6252	非航起重機船〔 旋回・テ ィ ー セ ル 式 〕	40t吊 D-143KW	時間	600	100	165	9,660	77,300	30,900	112,000	
TM6253	非航起重機船〔 旋回・テ ィ ー セ ル 式 〕	50t吊 D-177KW	時間	600	100	165	11,000	88,000	35,200	128,000	
TM6254	非航起重機船〔 旋回・テ ィ ー セ ル 式 〕	70t吊 D-235KW	時間	600	100	165	13,700	109,000	43,700	159,000	
TM6255	非航起重機船〔 旋回・テ ィ ー セ ル 式 〕	80t吊 D-265KW	時間	600	100	165	15,100	121,000	48,300	176,000	
TM6256	非航起重機船〔 旋回・テ ィ ー セ ル 式 〕	100t吊 D-313KW	時間	600	100	165	18,100	145,000	57,900	210,000	
TM6257	非航起重機船〔 旋回・テ ィ ー セ ル 式 〕	120t吊 D-353KW	時間	600	100	165	20,700	166,000	66,400	241,000	
TM6258	非航起重機船〔 旋回・テ ィ ー セ ル 式 〕	150t吊 D-405KW	時間	600	100	165	24,700	198,000	79,200	288,000	
TM6259	非航起重機船〔 旋回・テ ィ ー セ ル 式 〕	180t吊 D-515KW	時間	600	100	165	31,600	253,000	101,000	368,000	
TM6260	非航起重機船〔 旋回・テ ィ ー セ ル 式 〕	200t吊 D-588KW	時間	600	100	165	35,100	281,000	112,000	408,000	
TM6261	非航起重機船〔 旋回・テ ィ ー セ ル 式 〕	250t吊 D-736KW	時間	600	100	165	44,100	353,000	141,000	513,000	
TM6262	非航起重機船〔 旋回・テ ィ ー セ ル 式 〕	300t吊 D-883KW	時間	600	100	165	52,700	422,000	169,000	614,000	
TM6263	非航起重機船〔 旋回・テ ィ ー セ ル 式 〕	400t吊 D-1178KW	時間	480	80	135	93,300	693,000	288,000	1,010,000	
TM6265	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 発 電 式 〕	50t吊 DE-110KW	時間	600	100	165	10,800	86,700	34,700	126,000	
TM6266	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 発 電 式 〕	150t吊 DE-221KW	時間	600	100	165	26,700	213,000	85,300	310,000	
TM6267	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 発 電 式 〕	300t吊 DE-324KW	時間	600	100	165	44,600	357,000	143,000	520,000	
TM6268	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 発 電 式 〕	500t吊 DE-441KW	時間	480	80	135	94,300	701,000	292,000	1,040,000	
TM6269	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 発 電 式 〕	1300t吊 DE-956KW	時間	480	80	135	188,000	1,400,000	581,000	2,070,000	
TM6270	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 発 電 式 〕	2000t吊 DE-1324KW	時間	480	80	135	319,000	2,370,000	985,000	3,500,000	
TM6271	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 発 電 式 〕	2200t吊 DE-1397KW	時間	480	80	135	355,000	2,640,000	1,100,000	3,900,000	
TM6272	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 発 電 式 〕	3000t吊 DE-1765KW	時間	480	80	135	501,000	3,720,000	1,550,000	5,500,000	
TM6273	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 発 電 式 〕	3700t吊 DE-2721KW	時間	480	80	135	606,000	4,510,000	1,870,000	6,660,000	
TM6274	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 発 電 式 〕	4100t吊 DE-3089KW	時間	480	80	135	656,000	4,870,000	2,030,000	7,200,000	
TM6277	非航起重機船〔 旋回・テ ィ ー セ ル 発 電 式 〕	100t吊 DE-368KW	時間	600	100	165	29,600	237,000	94,700	344,000	
TM6278	非航起重機船〔 旋回・テ ィ ー セ ル 発 電 式 〕	200t吊 DE-736KW	時間	600	100	165	43,900	351,000	141,000	511,000	
TM6279	非航起重機船〔 旋回・テ ィ ー セ ル 発 電 式 〕	400t吊 DE-1471KW	時間	480	80	135	124,000	920,000	383,000	1,360,000	
TM6281	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 油 圧 式 〕	400t吊 DH-546KW	時間	480	80	135	88,500	658,000	273,000	958,000	
TM6282	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 油 圧 式 〕	600t吊 DH-647KW	時間	480	80	135	117,000	869,000	361,000	1,280,000	
TM6283	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 油 圧 式 〕	700t吊 DH-699KW	時間	480	80	135	148,000	1,100,000	457,000	1,620,000	
TM6284	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 油 圧 式 〕	1300t吊 DH-1000KW	時間	480	80	135	238,000	1,770,000	737,000	2,620,000	
TM6285	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 油 圧 式 〕	3000t吊 DH-1861KW	時間	480	80	135	533,000	3,960,000	1,650,000	5,860,000	
TM6287	非航起重機船〔 固定・テ ィ ー セ ル 油 圧 式 〕	3700t吊 DH-2216KW	時間	480	80	135	652,000	4,850,000	2,020,000	7,060,000	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM6301	クローラークレーン(クレーン付台船)	35～40t吊	日		100	150	16,800	22,800	50,900	34,000	
TM6302	クローラークレーン(クレーン付台船)	45～50t吊	日		100	150	20,100	27,300	61,000	40,700	
TM6303	クローラークレーン(クレーン付台船)	80t吊	日		100	150	39,300	53,400	119,000	79,600	
TM6304	クローラークレーン(クレーン付台船)	100t吊	日		100	150	53,300	72,300	162,000	108,000	
TM6305	クローラークレーン(クレーン付台船)	150t吊	日		100	150	71,800	97,400	218,000	145,000	
TM6306	台船(クレーン付台船)	300t積	供用日			135		43,300		43,300	
TM6307	台船(クレーン付台船)	500t積	供用日			135		53,500		53,500	
TM6308	台船(クレーン付台船)	700t積	供用日			135		65,400		65,400	
TM6309	台船(クレーン付台船)	1000t積	供用日			135		86,200		86,200	
TM6310	クレーン付台船	クローラークレーン35～40t吊 台船300t積	日		100	150	16,800	66,100	50,900	77,300	
TM6311	クレーン付台船	クローラークレーン45～50t吊 台船500t積	日		100	150	20,100	80,800	61,000	94,200	
TM6312	クレーン付台船	クローラークレーン80t吊 台船700t積	日		100	150	39,300	118,800	119,000	145,000	
TM6313	クレーン付台船	クローラークレーン100t吊 台船1000t積	日		100	150	53,300	158,500	162,000	194,200	
TM6314	クレーン付台船	クローラークレーン150t吊 台船1000t積	日		100	150	71,800	183,600	218,000	231,200	
TM6318	杭打船〔重錘式〕	モンケン3.0t D-15KW	時間	480	80	135	1,580	12,400	5,070	18,000	
TM6322	杭打船〔ディーズ・ラム式〕	D-25 103KW	時間	480	80	135	17,900	140,000	57,300	204,000	
TM6323	杭打船〔ディーズ・ラム式〕	D-45 221KW	時間	480	80	135	38,200	299,000	122,000	435,000	
TM6324	杭打船〔ディーズ・ラム式〕	D-72 405KW	時間	480	80	135	73,800	585,000	238,000	847,000	
TM6325	杭打船〔ディーズ・ラム式〕	D-80 515KW	時間	480	80	135	93,800	744,000	303,000	1,080,000	
TM6328	杭打船〔油圧ラム式〕	H-65 221KW	時間	480	80	135	38,800	308,000	125,000	446,000	
TM6329	杭打船〔油圧ラム式〕	H-125 405KW	時間	480	80	135	74,700	592,000	241,000	858,000	
TM6330	杭打船〔油圧ラム式〕	H-150 515KW	時間	480	80	135	95,000	753,000	307,000	1,090,000	
TM6333	杭打船〔スチームラム式〕	S-1500 353KW	時間	480	80	135	98,900	784,000	319,000	1,140,000	
TM6337	コンクリートミキサ船〔バッチ式〕	0.5m3 DE-147KW	時間	480	80	135	13,500	114,000	45,500	162,000	
TM6338	コンクリートミキサ船〔バッチ式〕	0.75m3 DE-177KW	時間	480	80	135	20,100	170,000	67,900	241,000	
TM6339	コンクリートミキサ船〔バッチ式〕	1.0m3 DE-338KW	時間	480	80	135	35,900	303,000	121,000	430,000	
TM6340	コンクリートミキサ船〔バッチ式〕	1.5m3 DE-530KW	時間	480	80	135	56,400	476,000	190,000	676,000	
TM6341	コンクリートミキサ船〔バッチ式〕	2.0m3 DE-633KW	時間	480	80	135	62,600	528,000	211,000	751,000	
TM6342	コンクリートミキサ船〔バッチ式〕	2.5m3 DE-736KW	時間	480	80	135	68,400	577,000	231,000	821,000	
TM6345	コンクリートミキサ船〔コンティニアス式〕	25型 DE-177KW	時間	480	80	135	19,200	162,000	64,800	231,000	
TM6346	コンクリートミキサ船〔コンティニアス式〕	45型 DE-279KW	時間	480	80	135	34,600	292,000	117,000	415,000	
TM6347	コンクリートミキサ船〔コンティニアス式〕	90型 DE-434KW	時間	480	80	135	57,200	483,000	193,000	686,000	
TM6350	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	1300t積	供用日			120		245,000		245,000	
TM6351	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	1500t積	供用日			120		289,000		289,000	
TM6352	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	2000t積	供用日			120		362,000		362,000	
TM6353	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	2500t積	供用日			120		429,000		429,000	
TM6354	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	3200t積	供用日			120		521,000		521,000	
TM6355	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	4000t積	供用日			120		643,000		643,000	
TM6356	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	5000t積	供用日			120		801,000		801,000	
TM6357	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	6000t積	供用日			120		958,000		958,000	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM6358	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	7000t積	供用日			120		1,130,000		1,130,000	
TM6359	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	10000t積	供用日			120		1,550,000		1,550,000	
TM6360	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	12000t積	供用日					1,850,000		1,850,000	
TM6361	ケーソン製作用台船〔フローティング式〕	14500t積	供用日					2,230,000		2,230,000	
TM6365	ケーソン製作用台船〔ドック式(ゲート付)〕	1300t積	供用日			120		201,000		201,000	
TM6366	ケーソン製作用台船〔ドック式(ゲート付)〕	1700t積	供用日			120		224,000		224,000	
TM6367	ケーソン製作用台船〔ドック式(ゲート付)〕	2500t積	供用日			120		300,000		300,000	
TM6368	ケーソン製作用台船〔ドック式(ゲート付)〕	5000t積	供用日			120		816,000		816,000	
TM6372	自己昇降式台船	押上力 1500t級	供用日			135		1,450,000		1,450,000	
TM6373	自己昇降式台船	押上力 4500t級	供用日			135		2,850,000		2,850,000	
TM6374	自己昇降式台船	押上力 5500t級	供用日			135		3,300,000		3,300,000	
TM6401	深層混合処理船	水面下30m 面積2.2㎡ 809KW	時間	980	70	120	36,900	560,000	106,000	862,000	
TM6402	深層混合処理船	水面下40m 面積4.6㎡ 2059KW	時間	980	70	120	123,000	1,860,000	351,000	2,870,000	
TM6403	深層混合処理船	水面下65m 面積5.7㎡ 3457KW	時間	980	70	120	158,000	2,390,000	451,000	3,680,000	
TM6406	サントレーン船	6連装 DE-625KW	時間	400	50	85	43,000	485,000	146,000	687,000	
TM6407	サントレーン船	12連装 DE-3052KW	時間	400	50	85	203,000	2,290,000	690,000	3,250,000	
TM6411	サントコンバクション船	2連装 長さ35m DE-1640KW	時間	560	70	120	74,300	680,000	220,000	1,030,000	
TM6412	サントコンバクション船	2連装 長さ40m DE-1876KW	時間	560	70	120	82,500	754,000	244,000	1,140,000	
TM6415	サントコンバクション船	3連装 長さ35m DE-2618KW	時間	560	70	120	124,000	1,130,000	367,000	1,710,000	
TM6416	サントコンバクション船	3連装 長さ40m DE-2993KW	時間	560	70	120	143,000	1,310,000	423,000	1,970,000	
TM6417	サントコンバクション船	3連装 長さ45m DE-3369KW	時間	560	70	120	153,000	1,400,000	453,000	2,110,000	
TM6418	サントコンバクション船	3連装 長さ50m DE-3744KW	時間	560	70	120	165,000	1,510,000	489,000	2,280,000	
TM6419	サントコンバクション船	3連装 長さ55m DE-4119KW	時間	560	70	120	169,000	1,540,000	499,000	2,330,000	
TM6425	捨石均し船	機械式	時間	600	100	165	120,000	707,000	315,000	1,150,000	
TM6427	自航揚錨船	1t吊 D-110KW	日		100	165	6,330	7,430	18,600	11,300	
TM6428	自航揚錨船	3t吊 D-161KW	日		100	165	18,200	21,400	53,600	32,500	
TM6429	自航揚錨船	5t吊 D-202KW	日		100	165	30,200	35,500	88,700	53,800	
TM6430	自航揚錨船	10t吊 D-238KW	日		100	165	59,800	70,200	176,000	106,000	
TM6431	自航揚錨船	15t吊 D-284KW	日		100	165	89,000	104,000	261,000	158,000	
TM6432	自航揚錨船	20t吊 D-303KW	日		100	165	119,000	140,000	350,000	212,000	
TM6433	自航揚錨船	25t吊 D-306KW	日		100	165	148,000	174,000	434,000	263,000	
TM6434	自航揚錨船	30t吊 D-334KW	日		100	165	172,000	201,000	504,000	305,000	
TM6435	自航揚錨船	35t吊 D-340KW	日		100	165	196,000	230,000	575,000	349,000	
TM6436	自航揚錨船	40t吊 D-348KW	日		100	165	217,000	255,000	637,000	386,000	
TM6437	自航揚錨船	50t吊 D-351KW	日		100	165	273,000	321,000	803,000	487,000	
TM6441	引船〔鋼製〕	D-100PS型 74KW 4.9GT	時間	1040	130	215	638	5,930	1,860	9,010	
TM6442	引船〔鋼製〕	D-150PS型 110KW 10GT	時間	1040	130	215	925	8,600	2,700	13,100	
TM6443	引船〔鋼製〕	D-200PS型 147KW 15GT	時間	1040	130	215	1,220	11,300	3,560	17,200	
TM6444	引船〔鋼製〕	D-250PS型 184KW 20GT	時間	1040	130	215	1,510	14,100	4,420	21,400	
TM6445	引船〔鋼製〕	D-300PS型 221KW 25GT	時間	1040	130	215	1,740	16,200	5,080	24,600	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM6446	引船〔鋼製〕	D-350PS型 257KW 30GT	時間	1040	130	215	1,990	18,500	5,830	28,200	
TM6447	引船〔鋼製〕	D-450PS型 331KW 35GT	時間	1040	130	215	2,480	23,000	7,230	35,000	
TM6448	引船〔鋼製〕	D-500PS型 368KW 40GT	時間	1040	130	215	2,750	25,600	8,040	38,900	
TM6449	引船〔鋼製〕	D-550PS型 405KW 45GT	時間	1040	130	215	2,980	27,700	8,710	42,200	
TM6450	引船〔鋼製〕	D-600PS型 441KW 50GT	時間	1040	130	215	3,230	30,000	9,430	45,600	
TM6451	引船〔鋼製〕	D-700PS型 515KW 60GT	時間	1040	130	215	3,700	34,400	10,800	52,300	
TM6452	引船〔鋼製〕	D-800PS型 588KW 70GT	時間	1040	130	215	4,140	38,500	12,100	58,500	
TM6453	引船〔鋼製〕	D-1000PS型 736KW 90GT	時間	1040	130	215	5,230	48,700	15,300	74,000	
TM6454	引船〔鋼製〕	D-1200PS型 883KW 100GT	時間	1040	130	215	5,990	55,700	17,500	84,700	
TM6455	引船〔鋼製〕	D-1500PS型 1103KW 130GT	時間	1040	130	215	7,250	67,400	21,200	103,000	
TM6456	引船〔鋼製〕	D-2000PS型 1471KW 180GT	時間	1040	130	215	9,500	88,400	27,800	134,000	
TM6457	引船〔鋼製〕	D-2500PS型 1839KW 220GT	時間	1040	130	215	11,900	110,000	34,700	168,000	
TM6458	引船〔鋼製〕	D-3000PS型 2207KW 330GT	時間	1040	130	215	16,400	152,000	47,900	232,000	
TM6459	引船〔鋼製〕	D-4000PS型 2942KW 450GT	時間	1040	130	215	21,600	201,000	63,000	305,000	
TM6464	押船	D-600PS型 441KW 100GT	時間	1040	130	215	6,080	54,600	17,400	84,000	
TM6465	押船	D-1000PS型 736KW 130GT	時間	1040	130	215	8,480	76,200	24,200	117,000	
TM6466	押船	D-1300PS型 956KW 150GT	時間	1040	130	215	10,200	91,300	29,000	140,000	
TM6467	押船	D-1600PS型 1177KW 170GT	時間	1040	130	215	12,100	109,000	34,600	167,000	
TM6468	押船	D-2000PS型 1471KW 200GT	時間	1040	130	215	13,300	120,000	38,100	184,000	
TM6469	押船	D-3000PS型 2207KW 300GT	時間	1040	130	215	20,100	181,000	57,500	278,000	
TM6470	押船	D-4000PS型 2942KW 400GT	時間	1040	130	215	26,500	238,000	75,800	366,000	
TM6501	交通船〔鋼製〕	D-30PS型 22KW 3.0GT	日		120	200	1,600	1,500	4,100	2,460	
TM6502	交通船〔鋼製〕	D-50PS型 37KW 4.9GT	日		120	200	2,890	2,710	7,400	4,440	
TM6503	交通船〔鋼製〕	D-60PS型 44KW 6.0GT	日		120	200	3,640	3,400	9,300	5,580	
TM6504	交通船〔鋼製〕	D-130PS型 96KW 13.0GT	日		120	200	7,500	7,010	19,200	11,500	
TM6505	交通船〔鋼製〕	D-150PS型 110KW 15.0GT	日		120	200	9,320	8,710	23,800	14,300	
TM6506	交通船〔鋼製〕	D-180PS型 132KW 18.0GT	日		120	200	11,900	11,100	30,500	18,300	
TM6507	交通船〔鋼製〕	D-250PS型 184KW 20.0GT	日		120	200	14,000	13,100	35,800	21,500	
TM6511	交通船〔FRP製〕	D-70PS型 51KW 3.0GT	日		160	265	3,020	2,850	7,740	4,670	
TM6512	交通船〔FRP製〕	D-100PS型 74KW 4.9GT	日		160	265	4,630	4,360	11,900	7,160	
TM6513	交通船〔FRP製〕	D-180PS型 132KW 10.0GT	日		160	265	8,870	8,360	22,700	13,700	
TM6514	交通船〔FRP製〕	D-260PS型 191KW 15.0GT	日		160	265	13,200	12,500	33,800	20,400	
TM6515	交通船〔FRP製〕	D-340PS型 250KW 20.0GT	日		160	265	17,400	16,400	44,600	26,900	
TM6519	自航潜水土船	D-180PS型 132KW 3～5t吊 4.9GT	日		110	185	6,950	9,100	22,300	13,200	
TM6522	ガ ット船	1.8m3 400m3積 199GT D-588KW	時間	880	110	185	18,600	159,000	52,000	247,000	
TM6523	ガ ット船	3.0m3 850m3積 499GT D-1103KW	時間	880	110	185	30,600	262,000	85,700	408,000	
TM6526	ガ ットバ ージ	500m3積 2.0m3 D-272KW	日		140	235	83,600	89,600	234,000	139,000	
TM6527	ガ ットバ ージ	1000m3積 3.0m3 D-294KW	日		140	235	137,000	147,000	384,000	229,000	
TM6531	石運船	120m3積	供用日			290		47,200		47,200	
TM6532	石運船	300m3積	供用日			290		77,000		77,000	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM6533	石運船	700m3積	供用日			290		141,000		141,000	
TM6534	石運船	1500m3積	供用日			290		270,000		270,000	
TM6538	土運船〔開閉式〕	100m3積	供用日			160		24,700		24,700	
TM6539	土運船〔開閉式〕	300m3積	供用日			160		63,700		63,700	
TM6540	土運船〔開閉式〕	650m3積	供用日			160		106,000		106,000	
TM6541	土運船〔開閉式〕	1300m3積	供用日			160		168,000		168,000	
TM6544	土運船〔密閉式〕	100m3積	供用日			160		17,400		17,400	
TM6545	土運船〔密閉式〕	300m3積	供用日			160		44,600		44,600	
TM6546	土運船〔密閉式〕	650m3積	供用日			160		74,300		74,300	
TM6547	土運船〔密閉式〕	1300m3積	供用日			160		117,000		117,000	
TM6550	押航土運船〔開閉式〕	650m3積	供用日			180		212,000		212,000	
TM6551	押航土運船〔開閉式〕	1300m3積	供用日			180		286,000		286,000	
TM6552	押航土運船〔開閉式〕	2000m3積	供用日			180		362,000		362,000	
TM6553	押航土運船〔開閉式〕	3000m3積	供用日			180		478,000		478,000	
TM6554	押航土運船〔開閉式〕	5000m3積	供用日			180		708,000		708,000	
TM6558	押航土運船〔密閉式〕	650m3積	供用日			180		144,000		144,000	
TM6559	押航土運船〔密閉式〕	1300m3積	供用日			180		199,000		199,000	
TM6560	押航土運船〔密閉式〕	2000m3積	供用日			180		254,000		254,000	
TM6561	押航土運船〔密閉式〕	3000m3積	供用日			180		333,000		333,000	
TM6562	押航土運船〔密閉式〕	5000m3積	供用日			180		495,000		495,000	
TM6566	台船	20t積	供用日			130		4,550		4,550	
TM6567	台船	30t積	供用日			130		6,550		6,550	
TM6568	台船	100t積	供用日			130		13,900		13,900	
TM6569	台船	150t積	供用日			130		20,300		20,300	
TM6570	台船	200t積	供用日			130		26,400		26,400	
TM6571	台船	300t積	供用日			130		36,000		36,000	
TM6572	台船	400t積	供用日			130		41,900		41,900	
TM6573	台船	500t積	供用日			130		47,900		47,900	
TM6574	台船	600t積	供用日			130		54,200		54,200	
TM6575	台船	700t積	供用日			130		60,600		60,600	
TM6576	台船	1000t積	供用日			130		84,500		84,500	
TM6577	台船	1500t積	供用日			130		123,000		123,000	
TM6578	台船	2000t積	供用日			130		158,000		158,000	
TM6579	台船	6000t積	供用日			130		455,000		455,000	
TM6580	台船	10000t積	供用日			130		758,000		758,000	
TM6585	ｽﾈｯﾄ台船	水深5m用	供用日			90		17,200		17,200	
TM6586	ｽﾈｯﾄ台船	水深10m用	供用日			90		23,800		23,800	
TM6587	ｽﾈｯﾄ台船	水深15m用	供用日			90		30,300		30,300	
TM6588	ｽﾈｯﾄ台船	水深20m用	供用日			90		36,800		36,800	
TM6589	ｽﾈｯﾄ台船	水深25m用	供用日					43,300		43,300	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM6591	スパット台船（油圧式）	200～240t 昇降能力800～1000t積	供用日			90		475,000		475,000	
TM6592	ゴムボート[オール型]	4～5人乗り	日		160	265	80	75	205	124	
TM6593	ゴムボート[オール型]	6人乗り	日		160	265	100	94	256	155	
TM6595	測量船（作業船）	FRP製 10PS級 4～5人乗り	日		160	265	659	621	1,690	1,020	
TM6596	測量船（作業船）	FRP製 30PS級 6人乗り	日		160	265	1,090	1,030	2,800	1,690	
TM6598	船外機船 5.5m〔FRP〕	11KW	日		160	265	479	452	1,230	741	
TM6600	調査台船（磁気探査用）	FRP製	供用日			70		34,000		34,000	
TM6601	排砂管〔鋼製〕	長5.5m 径300mm	供用日			70		149		149	
TM6602	排砂管〔鋼製〕	長6.0m 径350mm	供用日			70		177		177	
TM6603	排砂管〔鋼製〕	長6.0m 径400mm	供用日			70		213		213	
TM6604	排砂管〔鋼製〕	長6.0m 径510mm	供用日			70		284		284	
TM6605	排砂管〔鋼製〕	長6.0m 径560mm	供用日			70		335		335	
TM6606	排砂管〔鋼製〕	長6.0m 径610mm	供用日			70		384		384	
TM6607	排砂管〔鋼製〕	長6.0m 径660mm	供用日			70		448		448	
TM6608	排砂管〔鋼製〕	長6.0m 径710mm	供用日			70		523		523	
TM6609	排砂管〔鋼製〕	長6.0m 径760mm	供用日			70		621		621	
TM6613	仕切弁〔鋼製〕	長400mm 径300mm	供用日			120		772		772	
TM6614	仕切弁〔鋼製〕	長400mm 径350mm	供用日			120		811		811	
TM6615	仕切弁〔鋼製〕	長400mm 径400mm	供用日			120		855		855	
TM6616	仕切弁〔鋼製〕	長400mm 径510mm	供用日			120		940		940	
TM6617	仕切弁〔鋼製〕	長400mm 径560mm	供用日			120		987		987	
TM6618	仕切弁〔鋼製〕	長400mm 径610mm	供用日			120		1,030		1,030	
TM6619	仕切弁〔鋼製〕	長400mm 径660mm	供用日			120		1,080		1,080	
TM6620	仕切弁〔鋼製〕	長400mm 径710mm	供用日			120		1,130		1,130	
TM6621	仕切弁〔鋼製〕	長400mm 径760mm	供用日			120		1,170		1,170	
TM6625	曲管〔鋼製〕	径300mm	供用日			120		83		83	
TM6626	曲管〔鋼製〕	径350mm	供用日			120		106		106	
TM6627	曲管〔鋼製〕	径400mm	供用日			120		135		135	
TM6628	曲管〔鋼製〕	径510mm	供用日			120		193		193	
TM6629	曲管〔鋼製〕	径560mm	供用日			120		237		237	
TM6630	曲管〔鋼製〕	径610mm	供用日			120		280		280	
TM6631	曲管〔鋼製〕	径660mm	供用日			120		348		348	
TM6632	曲管〔鋼製〕	径710mm	供用日			120		434		434	
TM6633	曲管〔鋼製〕	径760mm	供用日			120		544		544	
TM6637	分岐管〔鋼製〕	径300mm	供用日			120		82		82	
TM6638	分岐管〔鋼製〕	径350mm	供用日			120		104		104	
TM6639	分岐管〔鋼製〕	径400mm	供用日			120		127		127	
TM6640	分岐管〔鋼製〕	径510mm	供用日			120		177		177	
TM6641	分岐管〔鋼製〕	径560mm	供用日			120		208		208	
TM6642	分岐管〔鋼製〕	径610mm	供用日			120		249		249	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM6643	分岐管〔鋼製〕	径660mm	供用日			120		303		303	
TM6644	分岐管〔鋼製〕	径710mm	供用日			120		383		383	
TM6645	分岐管〔鋼製〕	径760mm	供用日			120		555		555	
TM6649	ワ-タ〔鋼製〕	長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	供用日			90		806		806	
TM6650	ワ-タ〔鋼製〕	長4.5m 径700mm 排砂管径350mm	供用日			90		878		878	
TM6651	ワ-タ〔鋼製〕	長4.5m 径900mm 排砂管径400mm	供用日			90		1,130		1,130	
TM6652	ワ-タ〔鋼製〕	長4.5m 径1000mm 排砂管径510mm	供用日			90		1,350		1,350	
TM6653	ワ-タ〔鋼製〕	長4.5m 径1100mm 排砂管径560mm	供用日			90		1,710		1,710	
TM6654	ワ-タ〔鋼製〕	長4.5m 径1200mm 排砂管径610mm	供用日			90		2,140		2,140	
TM6655	ワ-タ〔鋼製〕	長5.0m 径1300mm 排砂管径660mm	供用日			90		2,460		2,460	
TM6656	ワ-タ〔鋼製〕	長5.0m 径1400mm 排砂管径710mm	供用日			90		2,650		2,650	
TM6657	ワ-タ〔鋼製〕	長5.0m 径1500mm 排砂管径760mm	供用日			90		2,780		2,780	
TM6661	ジョイント〔ゴム製〕	長900mm 排砂管径300mm	供用日			125		226		226	
TM6662	ジョイント〔ゴム製〕	長1000mm 排砂管径350mm	供用日			125		272		272	
TM6663	ジョイント〔ゴム製〕	長1000mm 排砂管径400mm	供用日			125		360		360	
TM6664	ジョイント〔ゴム製〕	長1200mm 排砂管径510mm	供用日			125		523		523	
TM6665	ジョイント〔ゴム製〕	長1300mm 排砂管径560mm	供用日			125		663		663	
TM6666	ジョイント〔ゴム製〕	長1300mm 排砂管径610mm	供用日			125		812		812	
TM6667	ジョイント〔ゴム製〕	長1500mm 排砂管径660mm	供用日			125		964		964	
TM6668	ジョイント〔ゴム製〕	長1600mm 排砂管径710mm	供用日			125		1,170		1,170	
TM6669	ジョイント〔ゴム製〕	長1700mm 排砂管径760mm	供用日			125		1,410		1,410	
TM6701	汚濁防止枠（巻上ウインチ有）〔鋼製〕	2.5～5m3用 14×14m	供用日			120		35,400		35,400	
TM6702	汚濁防止枠（巻上ウインチ有）〔鋼製〕	9～15m3用 20×20m	供用日			120		40,700		40,700	
TM6703	汚濁防止枠（巻上ウインチ有）〔鋼製〕	23m3用 22×22m	供用日			120		41,900		41,900	
TM6707	汚濁防止枠（巻上ウインチ無・簡易型）〔鋼製〕	2.5～5m3用 14×14m	供用日			120		31,300		31,300	
TM6708	汚濁防止枠（巻上ウインチ無・簡易型）〔鋼製〕	9～15m3用 20×20m	供用日			120		36,600		36,600	
TM6709	汚濁防止枠（巻上ウインチ無・簡易型）〔鋼製〕	23m3用 22×22m	供用日			120		37,800		37,800	
TM6713	汚濁防止枠	1～2m3D	供用日			120		4,330		4,330	
TM6715	ケーシングパイプ	400φ×1m	供用日			140		767		767	
TM6717	ケーシングパイプ〔鋼製・サンド・ドレーン船用〕	長さ30m 出来上り径400mm	供用日			80		10,200		10,200	
TM6718	ケーシングパイプ〔鋼製・サンド・ドレーン船用〕	長さ40m 出来上り径400mm	供用日			80		13,300		13,300	
TM6719	ケーシングパイプ〔鋼製・サンド・ドレーン船用〕	長さ45m 出来上り径400mm	供用日			80		14,800		14,800	
TM6723	ケーシングパイプ〔鋼製・サンド・コンバ・クション船用〕	液状化対策用 長さ35m 造成杭径1000mm	供用日			95		77,300		77,300	
TM6727	ケーシングパイプ〔鋼製・サンド・コンバ・クション船用〕	長さ35m 造成杭径1500～1700mm	供用日			100		74,000		74,000	
TM6728	ケーシングパイプ〔鋼製・サンド・コンバ・クション船用〕	長さ40m 造成杭径1500～1700mm	供用日			100		81,200		81,200	
TM6729	ケーシングパイプ〔鋼製・サンド・コンバ・クション船用〕	長さ45m 造成杭径1500～1700mm	供用日			100		87,800		87,800	
TM6730	ケーシングパイプ〔鋼製・サンド・コンバ・クション船用〕	長さ50m 造成杭径1500～1700mm	供用日			100		93,900		93,900	
TM6731	ケーシングパイプ〔鋼製・サンド・コンバ・クション船用〕	長さ55m 造成杭径1500～1700mm	供用日			100		101,000		101,000	
TM6732	ケーシングパイプ〔鋼製・サンド・コンバ・クション船用〕	長さ35m 造成杭径1800～2000mm	供用日			100		76,800		76,800	
TM6733	ケーシングパイプ〔鋼製・サンド・コンバ・クション船用〕	長さ40m 造成杭径1800～2000mm	供用日			100		82,900		82,900	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM6734	ケーシングパイプ〔鋼製・サントコンパクション船用〕	長さ45m 造成杭径1800～2000mm	供用日			100		89,000		89,000	
TM6735	ケーシングパイプ〔鋼製・サントコンパクション船用〕	長さ50m 造成杭径1800～2000mm	供用日			100		95,000		95,000	
TM6736	ケーシングパイプ〔鋼製・サントコンパクション船用〕	長さ55m 造成杭径1800～2000mm	供用日			100		102,000		102,000	
TM6739	気中開閉器〔耐塩型〕	7.2kV用 接地継電器付200A	供用日			90		879		879	
TM6741	引込盤〔キュービクル型〕	100kVA	供用日			90		1,380		1,380	
TM6744	受配電盤〔キュービクル型〕	遮断容量150MVA 6kV 200A	供用日			90		3,470		3,470	
TM6745	受配電盤〔キュービクル型〕	遮断容量150MVA 6kV 400A	供用日			90		4,050		4,050	
TM6749	タイラックス	単相6kV/3kV用 100kVA	供用日			90		664		664	
TM6750	タイラックス	単相6kV/3kV用 250kVA	供用日			90		1,360		1,360	
TM6751	タイラックス	単相6kV/3kV用 500kVA	供用日			90		1,970		1,970	
TM6754	誘導形電圧調整器	3相3kV 50kVA	供用日			90		4,350		4,350	
TM6755	誘導形電圧調整器	3相3kV 75kVA	供用日			90		4,820		4,820	
TM6756	誘導形電圧調整器	3相3kV 150kVA	供用日			90		8,290		8,290	
TM6759	被覆硬銅線(100m当たり)	22mm ²	供用日			90		128		128	
TM6760	被覆硬銅線(100m当たり)	50mm ²	供用日			90		251		251	
TM6761	被覆硬銅線(100m当たり)	100mm ²	供用日			90		405		405	
TM6764	キャブタイヤケーブル(100m当たり)	高圧2種単心3kV 22mm ²	供用日			90		425		425	
TM6765	キャブタイヤケーブル(100m当たり)	高圧2種単心3kV 50mm ²	供用日			90		601		601	
TM6766	キャブタイヤケーブル(100m当たり)	高圧2種単心3kV 100mm ²	供用日			90		980		980	
TM6769	水底ケーブル(100m当たり)	3心3kV 38mm ²	供用日			90		1,190		1,190	
TM6770	水底ケーブル(100m当たり)	3心3kV 80mm ²	供用日			90		1,900		1,900	
TM6771	水底ケーブル(100m当たり)	3心3kV 125mm ²	供用日			90		2,600		2,600	
TM6774	灯浮標 光度12cd	10-P型、CB-100型	供用日			160		508		508	
TM6775	灯浮標 光度12cd	20-P型、CB-200型	供用日			160		669		669	
TM6780	灯浮標 光度24cd	3NC型、SE-150型	供用日			160		2,500		2,500	
TM6781	灯浮標 光度24cd	5NC型、SE-200型	供用日			160		3,310		3,310	
TM6785	標識灯 光度24cd	B-1型、E-10型	供用日			210		514		514	
TM6786	標識灯 光度12 14cd	E-1型、E-8型	供用日			210		316		316	
TM6787	標識灯 光度12 14cd	D-1型、P-3BS型	供用日			210		773		773	
TM6801	音響測深機	1方向 100kHz	供用日			50		4,020		4,020	
TM6802	音響測深機	1方向 200kHz	供用日			50		4,020		4,020	
TM6803	音響測深機	2方向 90～230kHz	供用日			50		7,920		7,920	
TM6804	音響測深機	4方向 90～230kHz	供用日			50		8,930		8,930	
TM6805	マルチbeam音響測深機	36～455kHz	供用日			60		130,000		130,000	
TM6808	電波測位機	20km用	供用日			70		40,700		40,700	
TM6809	電波測位機	100km用	供用日			70		47,800		47,800	
TM6813	光波式位置測定器	10～1000m用	供用日			100		55,500		55,500	
TM6817	地層探査機	36ｼﾞｭｰﾙ(浅海用)	供用日			110		16,100		16,100	
TM6818	地層探査機	200ｼﾞｭｰﾙ(浅海用)	供用日			110		26,000		26,000	
TM6819	地層探査機	400ｼﾞｭｰﾙ(大水深用)	供用日			110		47,300		47,300	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM6822	機雷探査機	潜水式20型	供用日			65		11,500		11,500	
TM6823	G P S 測位装置	ポンプ浚渫船用	供用日			70		51,200		51,200	
TM6824	G P S 測位装置	サンドドレーン船用	供用日			85		42,100		42,100	
TM6825	G P S 測位装置	サンドコンバクション船用	供用日			120		29,900		29,900	
TM6826	G P S 測位装置	R T K G P S (特定省電力方式)	供用日			100		51,100		51,100	
TM6827	G P S 測位装置	D G P S (海上保安庁方式)	供用日			70		4,520		4,520	
TM6828	G P S 施工管理装置	グラブ浚渫船用	供用日			125		39,600		39,600	
TM6891	流向・流速計	流向・流速計(海中係留型)	供用日			190		3,550		3,550	
TM6895	磁気探査用機器	磁気傾度計用探査コイル	供用日			50		5,120		5,120	
TM6896	磁気探査用機器	増幅器、記録器	供用日			40		1,940		1,940	
TM6901	コンクリートポンプ[傾胴型]	ミキサ容量0.75m3 台数2基	時間	6300	760	1700	6,440	31,000	14,800	54,800	
TM6902	コンクリートポンプ[傾胴型]	ミキサ容量0.75m3 台数3基	時間	6300	760	1700	7,340	35,300	16,900	62,500	
TM6903	コンクリートポンプ[傾胴型]	ミキサ容量1.0m3 台数2基	時間	6300	760	1700	7,430	35,700	17,100	63,300	
TM6904	コンクリートポンプ[傾胴型]	ミキサ容量1.5m3 台数2基	時間	6700	800	1800	8,610	43,100	20,200	75,200	
TM6905	コンクリートポンプ[傾胴型]	ミキサ容量1.5m3 台数3基	時間	7200	890	1800	10,300	52,900	23,500	94,000	
TM6906	コンクリートポンプ[傾胴型]	ミキサ容量3.0m3 台数2基	時間	8400	1100	2100	11,400	64,400	27,500	110,000	
TM6907	コンクリートポンプ[傾胴型]	ミキサ容量3.0m3 台数3基	時間	8400	1100	2100	13,700	77,600	33,100	133,000	
TM6911	コンクリートポンプ[二軸強制練り型]	ミキサ容量1.0m3 台数1基	時間	7400	660	1600	6,870	42,900	16,200	74,700	
TM6912	コンクリートポンプ[二軸強制練り型]	ミキサ容量1.0m3 台数2基	時間	7400	660	1600	10,300	64,200	24,200	112,000	
TM6913	コンクリートポンプ[二軸強制練り型]	ミキサ容量1.5m3 台数1基	時間	7400	660	1600	11,900	74,100	27,900	129,000	
TM6914	コンクリートポンプ[二軸強制練り型]	ミキサ容量1.5m3 台数2基	時間	8800	810	1800	14,600	92,000	33,500	164,000	
TM6915	コンクリートポンプ[二軸強制練り型]	ミキサ容量2.0m3 台数1基	時間	7400	660	1600	14,900	93,200	35,000	162,000	
TM6916	コンクリートポンプ[二軸強制練り型]	ミキサ容量2.0m3 台数2基	時間	8800	810	1800	18,200	114,000	41,600	203,000	
TM6917	コンクリートポンプ[二軸強制練り型]	ミキサ容量2.25m3 台数1基	時間	8800	810	1800	17,600	111,000	40,200	196,000	
TM6918	コンクリートポンプ[二軸強制練り型]	ミキサ容量2.25m3 台数2基	時間	10100	960	2100	18,400	125,000	44,400	214,000	
TM6919	コンクリートポンプ[二軸強制練り型]	ミキサ容量2.5m3 台数1基	時間	8800	810	1800	18,100	114,000	41,400	202,000	
TM6920	コンクリートポンプ[二軸強制練り型]	ミキサ容量3.0m3 台数1基	時間	8800	810	1800	18,600	117,000	42,600	208,000	
TM6921	コンクリートポンプ[二軸強制練り型]	ミキサ容量3.0m3 台数2基	時間	10100	960	2100	20,000	136,000	48,300	233,000	
TM6922	コンクリートポンプ[二軸強制練り型]	ミキサ容量4.5m3 台数1基	時間	8800	810	1800	24,500	154,000	56,100	274,000	
TM6928	ケーブルクレーン[軌索式・片側移動]	ワイヤ外カート方式 定格荷重5t	時間	12900	1300	2200	14,100	121,000	34,800	204,000	
TM6929	ケーブルクレーン[軌索式・片側移動]	ワイヤ外カート方式 定格荷重6.5t	時間	12900	1300	2200	16,600	142,000	40,800	239,000	
TM6930	ケーブルクレーン[軌索式・片側移動]	ワイヤ外カート方式 定格荷重9.5t	時間	12900	1300	2200	23,100	198,000	56,900	334,000	
TM6931	ケーブルクレーン[軌索式・片側移動]	ワイヤ外カート方式 定格荷重13.5t	時間	12900	1300	2200	35,600	305,000	87,700	514,000	
TM6934	ケーブルクレーン[両側走行式・ワイヤ外カート方式]	定格荷重13.5t	時間	17700	1800	2900	35,300	344,000	91,700	559,000	
TM6935	ケーブルクレーン[両側走行式・ワイヤ外カート方式]	定格荷重20t	時間	17700	1800	2900	42,700	416,000	111,000	677,000	
TM6938	ケーブルクレーン[弧動式・ワイヤ外カート方式]	定格荷重13.5t	時間	17700	1800	2900	26,700	260,000	69,400	423,000	
TM6939	ケーブルクレーン[弧動式・ワイヤ外カート方式]	定格荷重20t	時間	17700	1800	2900	36,600	356,000	95,000	580,000	
TM6943	ケーブルクレーン[固定式・ワイヤ外カート方式]	定格荷重9.5t	時間	12900	1400	2200	9,560	82,100	23,600	138,000	
TM6944	ケーブルクレーン[固定式・ワイヤ外カート方式]	定格荷重13.5t	時間	12900	1400	2200	12,400	106,000	30,500	179,000	
TM6945	ケーブルクレーン[固定式・ワイヤ外カート方式]	定格荷重20t	時間	12900	1400	2200	25,200	216,000	62,000	364,000	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM6956	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ〔走行式・ｻｲｸﾙｽｵｰﾄ方式〕	定格荷重9.5t	時間	11100	1300	2100	21,100	155,000	50,500	267,000	
TM6957	ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ〔走行式・ｻｲｸﾙｽｵｰﾄ方式〕	定格荷重13.5t	時間	14300	1500	2700	22,700	178,000	56,200	298,000	
TM6963	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重5.0t 作業半径40m	時間	12700	1200	1700	9,160	95,400	21,900	164,000	
TM6964	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕中間ｸﾜｰ	定格荷重5.0t 作業半径40m 1m当り	供用日			1700		932		932	
TM6965	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重5.0t 作業半径60m	時間	12700	1200	1700	13,900	144,000	33,200	248,000	
TM6966	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕中間ｸﾜｰ	定格荷重5.0t 作業半径60m 1m当り	供用日			1700		1,640		1,640	
TM6967	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重6.5t 作業半径40m	時間	12700	1200	1700	10,500	109,000	25,200	188,000	
TM6968	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕中間ｸﾜｰ	定格荷重6.5t 作業半径40m 1m当り	供用日			1700		1,230		1,230	
TM6969	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重6.5t 作業半径50m	時間	12700	1200	1700	18,200	189,000	43,500	325,000	
TM6970	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕中間ｸﾜｰ	定格荷重6.5t 作業半径50m 1m当り	供用日			1700		1,640		1,640	
TM6971	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重6.5t 作業半径60m	時間	12700	1200	1700	20,500	214,000	49,200	367,000	
TM6972	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕中間ｸﾜｰ	定格荷重6.5t 作業半径60m 1m当り	供用日			1700		1,770		1,770	
TM6973	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重6.5t 作業半径75m	時間	12700	1200	1700	24,800	258,000	59,400	443,000	
TM6974	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕中間ｸﾜｰ	定格荷重6.5t 作業半径75m 1m当り	供用日			1700		2,140		2,140	
TM6975	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重9.5t 作業半径35m	時間	12700	1200	1700	10,500	109,000	25,200	188,000	
TM6976	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕中間ｸﾜｰ	定格荷重9.5t 作業半径35m 1m当り	供用日			1700		1,400		1,400	
TM6977	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重9.5t 作業半径60m	時間	12700	1200	1700	21,900	228,000	52,500	392,000	
TM6978	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕中間ｸﾜｰ	定格荷重9.5t 作業半径60m 1m当り	供用日			1700		2,350		2,350	
TM6979	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重9.5t 作業半径75m	時間	12700	1200	1700	25,400	264,000	60,800	454,000	
TM6980	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕中間ｸﾜｰ	定格荷重9.5t 作業半径75m 1m当り	供用日			1700		2,350		2,350	
TM6981	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重13.5t 作業半径75m	時間	14700	1400	2000	26,900	277,000	64,600	475,000	
TM6982	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕中間ｸﾜｰ	定格荷重13.5t 作業半径75m 1m当り	供用日			2000		2,350		2,350	
TM6983	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕本体	定格荷重21t 作業半径75m	時間	14700	1400	2000	34,400	354,000	82,500	607,000	
TM6984	ｸﾜｰｸﾚｰﾝ〔油圧式・定置型〕中間ｸﾜｰ	定格荷重21t 作業半径75m 1m当り	供用日			2000		2,490		2,490	
TM7001	ﾄﾗﾝｽﾌｻｰｶｰ〔ｼｭｰﾄ式〕	ﾊﾞｯﾂ容量 3.0m3	時間	8900	890	1800	2,400	13,500	5,120	25,300	
TM7002	ﾄﾗﾝｽﾌｻｰｶｰ〔ｼｭｰﾄ式〕	ﾊﾞｯﾂ容量 4.5m3	時間	8900	890	1800	2,660	14,900	5,690	28,100	
TM7003	ﾄﾗﾝｽﾌｻｰｶｰ〔ｼｭｰﾄ式〕	ﾊﾞｯﾂ容量 6.0m3	時間	8900	890	1800	3,310	18,600	7,060	34,900	
TM7007	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ〔ﾀｰﾎﾞ式〕	冷却能力386kW(100JRT)	時間	17300	1000	2800	1,620	12,400	3,640	22,500	
TM7008	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ〔ﾀｰﾎﾞ式〕	冷却能力579kW(150JRT)	時間	17300	1000	2800	1,920	14,700	4,310	26,600	
TM7009	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ〔ﾀｰﾎﾞ式〕	冷却能力772kW(200JRT)	時間	17300	1000	2800	2,220	17,000	4,980	30,800	
TM7010	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ〔ﾀｰﾎﾞ式〕	冷却能力965kW(250JRT)	時間	17300	1000	2800	2,440	18,700	5,470	33,800	
TM7011	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ〔ﾀｰﾎﾞ式〕	冷却能力1158kW(300JRT)	時間	17300	1000	2800	2,700	20,700	6,040	37,300	
TM7016	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ〔ｽｸﾘｭｰ式〕	冷却能力116kW(30JRT)	時間	5700	460	2400	1,020	3,410	2,460	5,830	
TM7017	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ〔ｽｸﾘｭｰ式〕	冷却能力232kW(60JRT)	時間	5700	460	2400	1,840	6,180	4,450	10,600	
TM7018	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ〔ｽｸﾘｭｰ式〕	冷却能力347kW(90JRT)	時間	5700	460	2400	2,690	9,030	6,500	15,400	
TM7021	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ〔ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型〕	供給口開き600×幅900mm	時間	7900	1000	3000	3,000	7,510	5,850	15,400	
TM7022	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ〔ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型〕	供給口開き800×幅1000mm	時間	7900	1000	3000	3,890	9,730	7,580	20,000	
TM7023	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ〔ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型〕	供給口開き900×幅1200mm	時間	7900	1000	3000	5,010	12,500	9,780	25,700	
TM7024	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ〔ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型〕	供給口開き1000×幅1200mm	時間	7900	1000	3000	5,940	14,900	11,600	30,500	
TM7025	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ〔ｼﾝｸﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型〕	供給口開き1000×幅1500mm	時間	7900	1000	3000	6,920	17,300	13,500	35,500	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM7029	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ〔ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型〕	供給口開き500×幅750mm	時間	8000	1100	3000	2,610	8,870	5,940	15,800	
TM7030	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ〔ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型〕	供給口開き600×幅900mm	時間	8000	1100	3000	3,690	12,500	8,400	22,400	
TM7031	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ〔ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型〕	供給口開き700×幅900mm	時間	8000	1100	3000	4,240	14,400	9,630	25,700	
TM7032	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ〔ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型〕	供給口開き800×幅1000mm	時間	8000	1100	3000	5,860	19,900	13,300	35,500	
TM7033	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ〔ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型〕	供給口開き1000×幅1200mm	時間	8000	1100	3000	8,180	27,800	18,600	49,600	
TM7034	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ〔ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型〕	供給口開き1200×幅1500mm	時間	8000	1100	3000	11,300	38,300	25,700	68,400	
TM7035	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ〔ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｯｸﾞﾙ型〕	供給口開き1500×幅2000mm	時間	8000	1100	3000	20,200	68,800	46,000	123,000	
TM7039	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ〔自走式〕	供給口開き1000×幅1200mm	時間	8000	1100	3000	18,800	63,900	42,800	114,000	
TM7040	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ〔自走式〕	供給口開き1200×幅1500mm	時間	8000	1100	3000	30,200	103,000	68,700	183,000	
TM7044	ｺﾝｸﾚｯｼｬ〔油圧式〕	マンホール径 600mm	時間	7800	880	2800	1,500	5,340	3,410	9,510	
TM7045	ｺﾝｸﾚｯｼｬ〔油圧式〕	マンホール径 750mm	時間	7800	880	2800	2,530	9,020	5,770	1,610	
TM7046	ｺﾝｸﾚｯｼｬ〔油圧式〕	マンホール径 900mm	時間	7800	880	2800	2,880	10,300	6,570	18,300	
TM7047	ｺﾝｸﾚｯｼｬ〔油圧式〕	マンホール径 1000mm	時間	7800	880	2800	3,170	11,300	7,220	20,100	
TM7048	ｺﾝｸﾚｯｼｬ〔油圧式〕	マンホール径 1200mm	時間	7800	880	2800	4,470	15,900	10,200	28,400	
TM7049	ｺﾝｸﾚｯｼｬ〔油圧式〕	マンホール径 1300mm	時間	8700	1200	3200	4,410	16,200	10,400	28,200	
TM7050	ｺﾝｸﾚｯｼｬ〔油圧式〕	マンホール径 1500mm	時間	8700	1200	3200	5,660	20,800	13,300	36,200	
TM7051	ｺﾝｸﾚｯｼｬ〔油圧式〕	マンホール径 1800mm	時間	8700	1200	3200	8,600	31,500	20,200	54,900	
TM7052	ｺﾝｸﾚｯｼｬ〔油圧式〕	マンホール径 2100mm	時間	8700	1200	3200	12,100	44,400	28,400	77,300	
TM7056	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径900×長さ2400mm	時間	8300	1100	2800	1,180	4,490	2,700	8,000	
TM7057	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径1200×長さ2400mm	時間	8300	1100	2800	1,560	5,910	3,550	10,500	
TM7058	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径1200×長さ3000mm	時間	8300	1100	2800	2,230	8,460	5,080	15,100	
TM7059	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径1500×長さ3000mm	時間	8300	1100	2800	3,120	11,900	7,120	21,100	
TM7060	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径1500×長さ3600mm	時間	8300	1100	2800	3,530	13,400	8,050	23,900	
TM7061	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径1800×長さ3600mm	時間	9300	1200	3200	3,980	15,600	9,340	27,100	
TM7062	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径1800×長さ4200mm	時間	9300	1200	3200	4,570	17,900	10,700	31,200	
TM7063	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径2100×長さ3600mm	時間	9300	1200	3200	5,520	21,600	13,000	37,700	
TM7064	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径2100×長さ4500mm	時間	9300	1200	3200	5,910	23,200	13,900	40,300	
TM7065	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径2400×長さ3600mm	時間	9300	1200	3200	6,510	25,500	15,300	44,400	
TM7066	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径2400×長さ4500mm	時間	9300	1200	3200	7,270	28,500	17,100	49,600	
TM7067	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径2700×長さ3600mm	時間	9300	1200	3200	7,850	30,800	18,400	53,600	
TM7068	ﾛｯﾄﾞﾐﾙ	胴体直径2700×長さ4500mm	時間	9300	1200	3200	8,550	33,500	20,100	58,300	
TM7071	ｽｸﾗﾊﾞ	胴体直径1500×長さ3000mm	時間	8400	880	2800	3,100	6,070	5,120	15,400	
TM7074	ｽｸﾗﾊﾞ	胴体直径1500×長さ3600mm	時間	8400	880	2800	3,780	7,400	6,250	18,700	
TM7075	ｽｸﾗﾊﾞ	胴体直径1800×長さ3600mm	時間	9400	980	3200	4,260	8,610	7,200	21,100	
TM7076	ｽｸﾗﾊﾞ	胴体直径1800×長さ4500mm	時間	9400	980	3200	4,890	9,880	8,250	24,200	
TM7077	ｽｸﾗﾊﾞ	胴体直径2100×長さ4500mm	時間	9400	980	3200	6,020	12,200	10,200	29,800	
TM7078	ｽｸﾗﾊﾞ	胴体直径2100×長さ5100mm	時間	9400	980	3200	6,280	12,700	10,600	31,100	
TM7079	ｽｸﾗﾊﾞ	胴体直径2400×長さ4500mm	時間	9400	980	3200	7,640	15,400	12,900	37,900	
TM7080	ｽｸﾗﾊﾞ	胴体直径2400×長さ5100mm	時間	9400	980	3200	8,140	16,400	13,700	40,400	
TM7081	ｽｸﾗﾊﾞ	胴体直径2700×長さ5100mm	時間	9400	980	3200	9,230	18,600	15,600	45,800	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM7082	スクラハ	胴体直径3000×長さ5100mm	時間	9400	980	3200	11,300	22,900	19,100	56,100	
TM7101	分級機〔ｽﾊﾞｲﾙ式・ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｯﾁ〕	ｽﾊﾞｲﾙ径450×長さ4000mm	時間	8400	690	2800	555	1,410	1,030	3,080	
TM7102	分級機〔ｽﾊﾞｲﾙ式・ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｯﾁ〕	ｽﾊﾞｲﾙ径600×長さ5000mm	時間	8400	690	2800	669	1,700	1,240	3,710	
TM7103	分級機〔ｽﾊﾞｲﾙ式・ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｯﾁ〕	ｽﾊﾞｲﾙ径750×長さ5500mm	時間	8400	690	2800	855	2,180	1,580	4,740	
TM7104	分級機〔ｽﾊﾞｲﾙ式・ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｯﾁ〕	ｽﾊﾞｲﾙ径900×長さ6500mm	時間	8400	690	2800	1,110	2,830	2,060	6,170	
TM7105	分級機〔ｽﾊﾞｲﾙ式・ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｯﾁ〕	ｽﾊﾞｲﾙ径1050×長さ7500mm	時間	9400	760	3200	1,300	3,300	2,430	7,130	
TM7106	分級機〔ｽﾊﾞｲﾙ式・ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｯﾁ〕	ｽﾊﾞｲﾙ径1200×長さ8000mm	時間	9400	760	3200	1,610	4,060	2,990	8,780	
TM7107	分級機〔ｽﾊﾞｲﾙ式・ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｯﾁ〕	ｽﾊﾞｲﾙ径1350×長さ9000mm	時間	9400	760	3200	1,940	4,920	3,620	10,600	
TM7108	分級機〔ｽﾊﾞｲﾙ式・ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｯﾁ〕	ｽﾊﾞｲﾙ径1500×長さ9000mm	時間	9400	760	3200	2,420	6,110	4,500	13,200	
TM7109	分級機〔ｽﾊﾞｲﾙ式・ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｯﾁ〕	ｽﾊﾞｲﾙ径1650×長さ9500mm	時間	9400	760	3200	2,620	6,640	4,880	14,300	
TM7110	分級機〔ｽﾊﾞｲﾙ式・ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｯﾁ〕	ｽﾊﾞｲﾙ径1800×長さ10000mm	時間	9400	760	3200	3,260	8,240	6,060	17,800	
TM7111	分級機〔ｽﾊﾞｲﾙ式・ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｯﾁ〕	ｽﾊﾞｲﾙ径2100×長さ11000mm	時間	9400	760	3200	4,290	10,800	7,980	23,400	
TM7115	分級機〔水平式バケット排出型〕	ｽﾊﾞｲﾙ径3000×長さ6000mm	時間	9300	800	3200	2,500	7,340	5,020	14,600	
TM7119	分級機〔ベルト式〕	ベルト幅1200mm	時間	8400	690	2800	2,910	7,610	5,440	16,300	
TM7123	振動フィーダ〔電磁式〕	50Hz 能力50t/h	日		1200	3300	556	223	1,200	436	
TM7124	振動フィーダ〔電磁式〕	50Hz 能力65t/h	日		1200	3300	643	270	1,390	504	
TM7125	振動フィーダ〔電磁式〕	50Hz 能力100t/h	日		1200	3300	796	334	1,710	623	
TM7126	振動フィーダ〔電磁式〕	50Hz 能力130t/h	日		1200	3300	897	376	1,930	702	
TM7127	振動フィーダ〔電磁式〕	50Hz 能力220t/h	日		1200	3300	1,300	546	2,800	1,020	
TM7128	振動フィーダ〔電磁式〕	50Hz 能力330t/h	日		1200	3300	1,610	676	3,470	1,260	
TM7129	振動フィーダ〔電磁式〕	50Hz 能力440t/h	日		1200	3300	2,100	882	4,530	1,650	
TM7130	振動フィーダ〔電磁式〕	50Hz 能力600t/h	日		1200	3300	3,210	1,340	6,910	2,510	
TM7131	振動フィーダ〔電磁式〕	50Hz 能力800t/h	日		1200	3300	4,110	1,720	8,860	3,220	
TM7135	振動フィーダ〔振動電動機式〕	50Hz 能力50t/h	日		1500	3200	273	163	621	291	
TM7136	振動フィーダ〔振動電動機式〕	50Hz 能力65t/h	日		1500	3200	329	197	749	351	
TM7137	振動フィーダ〔振動電動機式〕	50Hz 能力100t/h	日		1500	3200	444	266	1,010	474	
TM7138	振動フィーダ〔振動電動機式〕	50Hz 能力130t/h	日		1500	3200	529	317	1,200	565	
TM7139	振動フィーダ〔振動電動機式〕	50Hz 能力220t/h	日		1500	3200	673	403	1,530	718	
TM7140	振動フィーダ〔振動電動機式〕	50Hz 能力330t/h	日		1500	3200	841	503	1,920	898	
TM7141	振動フィーダ〔振動電動機式〕	50Hz 能力440t/h	日		1500	3200	1,040	623	2,370	1,110	
TM7142	振動フィーダ〔振動電動機式〕	50Hz 能力600t/h	日		1500	3200	1,270	761	2,890	1,360	
TM7143	振動フィーダ〔振動電動機式〕	50Hz 能力800t/h	日		1500	3200	1,710	1,030	3,900	1,830	
TM7147	振動フィーダ〔機械式〕	50Hz 能力100t/h	時間	8400	980	2800	541	1,780	1,130	3,400	
TM7148	振動フィーダ〔機械式〕	50Hz 能力200t/h	時間	8400	980	2800	904	2,970	1,890	5,680	
TM7149	振動フィーダ〔機械式〕	50Hz 能力300t/h	時間	8400	980	2800	1,270	4,170	2,660	7,980	
TM7150	振動フィーダ〔機械式〕	50Hz 能力400t/h	時間	8400	980	2800	1,550	5,100	3,250	9,760	
TM7151	振動フィーダ〔機械式〕	50Hz 能力500t/h	時間	8400	980	2800	1,850	6,070	3,870	11,600	
TM7155	Ｉﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ〔標準型〕	Ｉﾌﾟﾛﾝ幅600×長さ1500mm	時間	9400	1100	3200	723	1,830	1,350	3,960	
TM7156	Ｉﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ〔標準型〕	Ｉﾌﾟﾛﾝ幅700×長さ1500mm	時間	9400	1100	3200	770	1,950	1,430	4,210	
TM7157	Ｉﾌﾟﾛﾝﾌｨｰﾀﾞ〔標準型〕	Ｉﾌﾟﾛﾝ幅800×長さ2000mm	時間	9400	1100	3200	909	2,300	1,690	4,970	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM7158	17° ロンフィーダ [標準型]	17° ロン幅900×長さ2000mm	時間	9400	1100	3200	1,030	2,610	1,920	5,640	
TM7159	17° ロンフィーダ [標準型]	17° ロン幅1000×長さ2500mm	時間	9400	1100	3200	1,160	2,930	2,160	6,330	
TM7160	17° ロンフィーダ [標準型]	17° ロン幅1100×長さ2500mm	時間	9400	1100	3200	1,400	3,550	2,610	7,670	
TM7161	17° ロンフィーダ [標準型]	17° ロン幅1200×長さ2500mm	時間	9400	1100	3200	1,590	4,030	2,960	8,700	
TM7162	17° ロンフィーダ [標準型]	17° ロン幅1200×長さ3000mm	時間	9400	1100	3200	1,710	4,320	3,180	9,340	
TM7163	17° ロンフィーダ [標準型]	17° ロン幅1400×長さ4000mm	時間	9400	1100	3200	2,000	5,070	3,730	11,000	
TM7164	17° ロンフィーダ [標準型]	17° ロン幅1500×長さ3000mm	時間	9400	1100	3200	1,900	4,810	3,540	10,400	
TM7169	17° ロンフィーダ [特重型]	17° ロン幅800×長さ2500mm	時間	8400	980	2800	833	3,200	1,900	5,690	
TM7170	17° ロンフィーダ [特重型]	17° ロン幅900×長さ2500mm	時間	8400	980	2800	914	3,510	2,080	6,250	
TM7171	17° ロンフィーダ [特重型]	17° ロン幅1000×長さ3000mm	時間	8400	980	2800	1,360	5,220	3,100	9,300	
TM7172	17° ロンフィーダ [特重型]	17° ロン幅1000×長さ3500mm	時間	8400	980	2800	1,430	5,500	3,270	9,800	
TM7173	17° ロンフィーダ [特重型]	17° ロン幅1200×長さ4500mm	時間	9400	1100	3200	1,770	6,640	4,030	11,800	
TM7174	17° ロンフィーダ [特重型]	17° ロン幅1400×長さ4000mm	時間	9400	1100	3200	2,040	7,640	4,640	13,600	
TM7175	17° ロンフィーダ [特重型]	17° ロン幅1400×長さ5000mm	時間	9400	1100	3200	2,230	8,350	5,070	14,900	
TM7176	17° ロンフィーダ [特重型]	17° ロン幅1500×長さ4000mm	時間	9400	1100	3200	2,380	8,910	5,410	15,900	
TM7177	17° ロンフィーダ [特重型]	17° ロン幅1600×長さ5000mm	時間	9400	1100	3200	2,820	10,600	6,410	18,800	
TM7178	17° ロンフィーダ [特重型]	17° ロン幅1600×長さ6000mm	時間	9400	1100	3200	3,060	11,500	6,970	20,500	
TM7201	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅900×長さ1800mm	時間	8400	980	2800	688	1,570	1,210	3,640	
TM7202	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅900×長さ2400mm	時間	8400	980	2800	746	1,710	1,320	3,950	
TM7203	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅1200×長さ2400mm	時間	8400	980	2800	831	1,900	1,460	4,390	
TM7204	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅1200×長さ3000mm	時間	8400	980	2800	923	2,110	1,630	4,880	
TM7205	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ3000mm	時間	9400	1100	3200	1,070	2,300	1,850	5,440	
TM7206	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ3600mm	時間	9400	1100	3200	1,140	2,450	1,980	5,810	
TM7207	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ4200mm	時間	9400	1100	3200	1,220	2,610	2,110	6,190	
TM7208	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅1800×長さ4200mm	時間	9400	1100	3200	1,330	2,840	2,300	6,740	
TM7209	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅1800×長さ4800mm	時間	9400	1100	3200	1,430	3,060	2,470	7,260	
TM7210	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅2100×長さ4800mm	時間	9400	1100	3200	1,880	4,030	3,250	9,550	
TM7211	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅2100×長さ6000mm	時間	9400	1100	3200	2,330	5,000	4,030	11,800	
TM7212	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅2400×長さ6000mm	時間	9400	1100	3200	2,500	5,370	4,330	12,700	
TM7213	振動ふるい [傾斜標準型二床式]	振動枠幅2400×長さ6600mm	時間	9400	1100	3200	2,570	5,520	4,450	13,100	
TM7218	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅900×長さ1800mm	時間	7400	760	2800	596	1,440	1,140	3,020	
TM7219	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅900×長さ2400mm	時間	7400	760	2800	659	1,600	1,260	3,340	
TM7220	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1200×長さ2400mm	時間	7400	760	2800	783	1,900	1,500	3,970	
TM7221	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1200×長さ3000mm	時間	7400	760	2800	870	2,110	1,670	4,410	
TM7222	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ3000mm	時間	8100	800	3200	961	2,260	1,850	4,690	
TM7223	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ3600mm	時間	8100	800	3200	1,040	2,440	2,000	5,060	
TM7224	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ4200mm	時間	8100	800	3200	1,150	2,700	2,210	5,600	
TM7225	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1800×長さ4200mm	時間	8100	800	3200	1,400	3,290	2,700	6,830	
TM7226	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅1800×長さ4800mm	時間	8100	800	3200	1,650	3,880	3,180	8,050	
TM7227	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅2100×長さ4800mm	時間	8100	800	3200	2,060	4,850	3,980	10,100	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM7228	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅2100×長さ6000mm	時間	8100	800	3200	2,360	5,550	4,560	11,500	
TM7229	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅2400×長さ6000mm	時間	8100	800	3200	2,660	6,260	5,140	13,000	
TM7230	振動ふるい [水平標準型二床式]	振動枠幅2400×長さ6600mm	時間	8100	800	3200	2,760	6,490	5,320	13,500	
TM7235	ベルトコンベヤ(ベルト幅450mm)	機長0～15m 15mまで	時間	4900	580	1300	257	1,180	570	2,150	
TM7236	ベルトコンベヤ(ベルト幅450mm)	機長15～30m 15超過分	時間	4900	580	1300	118	544	263	991	
TM7237	ベルトコンベヤ(ベルト幅450mm)	機長30～50m 30超過分	時間	4900	580	1300	91	417	202	760	
TM7238	ベルトコンベヤ(ベルト幅450mm)	機長50m以上 50超過分	時間	4900	580	1300	69	317	153	577	
TM7239	ベルトコンベヤ(ベルト幅600mm)	機長0～15m 15mまで	時間	4900	580	1300	331	1,520	734	2,770	
TM7240	ベルトコンベヤ(ベルト幅600mm)	機長15～30m 15超過分	時間	4900	580	1300	146	669	323	1,220	
TM7241	ベルトコンベヤ(ベルト幅600mm)	機長30～50m 30超過分	時間	4900	580	1300	107	492	238	896	
TM7242	ベルトコンベヤ(ベルト幅600mm)	機長50m以上 50超過分	時間	4900	580	1300	79	364	176	662	
TM7243	ベルトコンベヤ(ベルト幅600mm)	機長0～15m 15mまで	時間	4900	580	1300	430	1,970	954	3,590	
TM7244	ベルトコンベヤ(ベルト幅750mm)	機長15～30m 15超過分	時間	4900	580	1300	170	779	376	1,420	
TM7245	ベルトコンベヤ(ベルト幅750mm)	機長30～50m 30超過分	時間	4900	580	1300	123	565	273	1,030	
TM7246	ベルトコンベヤ(ベルト幅750mm)	機長50m以上 50超過分	時間	4900	580	1300	89	410	198	746	
TM7247	ベルトコンベヤ(ベルト幅900mm)	機長0～15m 15mまで	時間	4900	580	1300	517	2,380	1,150	4,320	
TM7248	ベルトコンベヤ(ベルト幅900mm)	機長15～30m 15超過分	時間	4900	580	1300	205	943	456	1,720	
TM7249	ベルトコンベヤ(ベルト幅900mm)	機長30～50m 30超過分	時間	4900	580	1300	150	691	334	1,260	
TM7250	ベルトコンベヤ(ベルト幅900mm)	機長50m以上 50超過分	時間	4900	580	1300	108	495	239	902	
TM7251	ベルトコンベヤ(ベルト幅1050mm)	機長0～15m 15mまで	時間	4900	580	1300	636	2,920	1,410	5,320	
TM7252	ベルトコンベヤ(ベルト幅1050mm)	機長15～30m 15超過分	時間	4900	580	1300	246	1,130	546	2,060	
TM7253	ベルトコンベヤ(ベルト幅1050mm)	機長30～50m 30超過分	時間	4900	580	1300	177	812	392	1,480	
TM7254	ベルトコンベヤ(ベルト幅1050mm)	機長50m以上 50超過分	時間	4900	580	1300	124	570	275	1,040	
TM7255	ベルトコンベヤ(ベルト幅1200mm)	機長0～15m 15mまで	時間	4900	580	1300	708	3,250	1,570	5,920	
TM7256	ベルトコンベヤ(ベルト幅1200mm)	機長15～30m 15超過分	時間	4900	580	1300	273	1,260	607	2,290	
TM7257	ベルトコンベヤ(ベルト幅1200mm)	機長30～50m 30超過分	時間	4900	580	1300	195	894	432	1,630	
TM7258	ベルトコンベヤ(ベルト幅1200mm)	機長50m以上 50超過分	時間	4900	580	1300	136	625	302	1,140	
TM7266	スクリーンベヤ [水平型]	能力 20t/h	時間	5400	660	1300	81	408	180	746	
TM7267	スクリーンベヤ [水平型]	能力 30t/h	時間	5400	660	1300	88	439	193	803	
TM7268	スクリーンベヤ [水平型]	能力 40t/h	時間	5400	660	1300	103	518	228	947	
TM7269	スクリーンベヤ [水平型]	能力 50t/h	時間	5400	660	1300	113	566	249	1,030	
TM7270	スクリーンベヤ [水平型]	能力 60t/h	時間	5400	660	1300	130	653	287	1,190	
TM7271	スクリーンベヤ [水平型]	能力 80t/h	時間	5400	660	1300	153	767	337	1,400	
TM7301	バケットエレベータ [ベルト型]	能力 20t/h	時間	6000	670	1300	194	995	409	1,890	
TM7302	バケットエレベータ [ベルト型]	能力 30t/h	時間	6000	670	1300	203	1,040	430	1,980	
TM7303	バケットエレベータ [ベルト型]	能力 40t/h	時間	6000	670	1300	214	1,100	452	2,090	
TM7304	バケットエレベータ [ベルト型]	能力 50t/h	時間	6000	670	1300	225	1,160	476	2,200	
TM7305	バケットエレベータ [ベルト型]	能力 60t/h	時間	6000	670	1300	235	1,210	497	2,290	
TM7306	バケットエレベータ [ベルト型]	能力 80t/h	時間	6000	670	1300	270	1,390	570	2,630	
TM7310	セメントサイロ [鋼製溶接構造]	容量30t 排出能力20t/h	供用日			1800		2,530		2,530	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM7311	セメントサイロ〔鋼製溶接構造〕	容量50t 排出能力20t/h	供用日			1800		3,310		3,310	
TM7312	セメントサイロ〔鋼製溶接構造〕	容量100t 排出能力30t/h	供用日			1800		4,560		4,560	
TM7313	セメントサイロ〔鋼製溶接構造〕	容量200t 排出能力30t/h	供用日			1800		7,280		7,280	
TM7314	セメントサイロ〔鋼製溶接構造〕	容量300t 排出能力30t/h	供用日			1800		9,330		9,330	
TM7315	セメントサイロ〔鋼製溶接構造〕	容量400t 排出能力40t/h	供用日			1800		12,700		12,700	
TM7316	セメントサイロ〔鋼製溶接構造〕	容量500t 排出能力40t/h	供用日			1800		15,500		15,500	
TM7317	セメントサイロ〔鋼製溶接構造〕	容量600t 排出能力40t/h	供用日			1800		17,000		17,000	
TM7318	セメントサイロ〔鋼製溶接構造〕	容量800t 排出能力60t/h	供用日			1800		21,200		21,200	
TM7319	セメントサイロ〔鋼製溶接構造〕	容量1000t 排出能力60t/h	供用日			1800		26,700		26,700	
TM7320	セメントサイロ〔鋼製溶接構造〕	容量1500t 排出能力60t/h	供用日			1800		37,100		37,100	
TM7324	渦巻ポンプ	口径200mm 全揚程9m	時間	15300	1500	2100	99	826	212	1,550	
TM7325	渦巻ポンプ	口径200mm 全揚程15m	時間	15300	1500	2100	117	980	252	1,840	
TM7326	渦巻ポンプ	口径200mm 全揚程25m	時間	15300	1500	2100	151	1,260	325	2,370	
TM7327	渦巻ポンプ	口径250mm 全揚程9m	時間	15300	1500	2100	152	1,270	326	2,370	
TM7328	渦巻ポンプ	口径250mm 全揚程14.5m	時間	15300	1500	2100	171	1,430	367	2,670	
TM7329	渦巻ポンプ	口径250mm 全揚程27m	時間	15300	1500	2100	346	2,890	743	5,410	
TM7330	渦巻ポンプ	口径300mm 全揚程12m	時間	15300	1500	2100	195	1,630	418	3,050	
TM7331	渦巻ポンプ	口径300mm 全揚程22m	時間	15300	1500	2100	366	3,060	786	5,730	
TM7332	渦巻ポンプ	口径300mm 全揚程37m	時間	15300	1500	2100	523	4,370	1,120	8,180	
TM7333	渦巻ポンプ	口径300mm 全揚程53m	時間	15300	1500	2100	708	5,910	1,520	11,100	
TM7338	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シッケン 鋼板製 処理能力100m3/h	時間	19800	1500	2600	1,510	14,900	3,470	26,400	
TM7339	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シッケン 鋼板製 処理能力150m3/h	時間	19800	1500	2600	1,790	17,600	4,100	31,200	
TM7340	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シッケン 鋼板製 処理能力200m3/h	時間	19800	1500	2600	2,090	20,600	4,800	36,600	
TM7341	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シッケン 鋼板製 処理能力250m3/h	時間	19800	1500	2600	2,300	22,600	5,270	40,100	
TM7342	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シッケン 鋼板製 処理能力300m3/h	時間	19800	1500	2600	2,650	26,100	6,080	46,300	
TM7343	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シッケン 鋼板製 処理能力400m3/h	時間	19800	1500	2600	3,400	33,500	7,800	59,400	
TM7344	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シッケン 鋼板製 処理能力500m3/h	時間	19800	1500	2600	3,850	37,900	8,830	67,300	
TM7345	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シッケン 鋼板製 処理能力600m3/h	時間	19800	1500	2600	4,320	42,500	9,900	75,400	
TM7346	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シッケン 鋼板製 処理能力800m3/h	時間	19800	1500	2600	5,230	51,400	12,000	91,300	
TM7347	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	丸型シッケン 鋼板製 処理能力1000m3/h	時間	19800	1500	2600	6,220	61,200	14,300	109,000	
TM7351	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	角型シッケン 鋼板製 処理能力50m3/h	時間	19800	1500	2600	808	7,950	1,850	14,100	
TM7352	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	角型シッケン 鋼板製 処理能力100m3/h	時間	19800	1500	2600	1,200	11,800	2,740	20,900	
TM7353	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	角型シッケン 鋼板製 処理能力150m3/h	時間	19800	1500	2600	1,470	14,500	3,370	25,700	
TM7354	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	角型シッケン 鋼板製 処理能力200m3/h	時間	19800	1500	2600	1,860	18,300	4,260	32,400	
TM7355	濁水処理ポンプ(骨材ポンプ用)	角型シッケン 鋼板製 処理能力250m3/h	時間	19800	1500	2600	2,350	23,100	5,380	41,000	
TM7359	濁水処理ポンプ(ダンプ用)	丸型シッケン 鋼板製 処理能力100m3/h	時間	49900	2200	2700	549	16,500	1,440	26,600	
TM7360	濁水処理ポンプ(ダンプ用)	丸型シッケン 鋼板製 処理能力150m3/h	時間	49900	2200	2700	648	19,400	1,700	31,400	
TM7361	濁水処理ポンプ(ダンプ用)	丸型シッケン 鋼板製 処理能力200m3/h	時間	49900	2200	2700	760	22,800	2,000	36,900	
TM7362	濁水処理ポンプ(ダンプ用)	丸型シッケン 鋼板製 処理能力250m3/h	時間	49900	2200	2700	833	25,000	2,190	40,400	
TM7363	濁水処理ポンプ(ダンプ用)	丸型シッケン 鋼板製 処理能力300m3/h	時間	49900	2200	2700	959	28,700	2,520	46,500	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM7364	濁水処理プラント(ダムサイト用)	丸型シッケ・鋼板製 処理能力400m3/h	時間	49900	2200	2700	1,230	36,900	3,230	59,700	
TM7365	濁水処理プラント(ダムサイト用)	丸型シッケ・鋼板製 処理能力500m3/h	時間	49900	2200	2700	1,410	42,300	3,710	68,400	
TM7366	濁水処理プラント(ダムサイト用)	丸型シッケ・鋼板製 処理能力600m3/h	時間	49900	2200	2700	1,590	47,600	4,180	77,100	
TM7367	濁水処理プラント(ダムサイト用)	丸型シッケ・鋼板製 処理能力800m3/h	時間	49900	2200	2700	1,930	57,900	5,080	93,700	
TM7368	濁水処理プラント(ダムサイト用)	丸型シッケ・鋼板製 処理能力1000m3/h	時間	49900	2200	2700	2,290	68,600	6,010	111,000	
TM7372	濁水処理プラント(ダムサイト用)	角型シッケ・鋼板製 処理能力50m3/h	時間	49900	2200	2700	329	9,860	864	15,900	
TM7373	濁水処理プラント(ダムサイト用)	角型シッケ・鋼板製 処理能力100m3/h	時間	49900	2200	2700	477	14,300	1,250	23,100	
TM7374	濁水処理プラント(ダムサイト用)	角型シッケ・鋼板製 処理能力150m3/h	時間	49900	2200	2700	593	17,800	1,560	28,800	
TM7375	濁水処理プラント(ダムサイト用)	角型シッケ・鋼板製 処理能力200m3/h	時間	49900	2200	2700	751	22,500	1,970	36,400	
TM7376	濁水処理プラント(ダムサイト用)	角型シッケ・鋼板製 処理能力250m3/h	時間	49900	2200	2700	949	28,500	2,490	46,000	
TM7381	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積100m ²	時間	19800	1500	2600	1,580	14,600	3,490	26,600	
TM7382	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積150m ²	時間	19800	1500	2600	1,800	16,600	3,980	30,400	
TM7383	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積200m ²	時間	19800	1500	2600	2,000	18,500	4,430	33,800	
TM7384	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積250m ²	時間	19800	1500	2600	2,610	24,100	5,780	44,000	
TM7385	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積300m ²	時間	19800	1500	2600	2,820	26,000	6,230	47,500	
TM7386	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積400m ²	時間	19800	1500	2600	3,090	28,600	6,840	52,100	
TM7387	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積600m ²	時間	19800	1500	2600	4,520	41,700	9,980	76,100	
TM7388	加圧脱水機(骨材プラント用)フィルタプレス式	ろ過面積900m ²	時間	19800	1500	2600	6,670	61,600	14,700	112,000	
TM7401	加圧脱水機(ダムサイト用)フィルタプレス式	ろ過面積50m ²	時間	49900	2200	2700	438	12,200	1,100	20,400	
TM7402	加圧脱水機(ダムサイト用)フィルタプレス式	ろ過面積100m ²	時間	49900	2200	2700	550	15,400	1,380	25,500	
TM7403	加圧脱水機(ダムサイト用)フィルタプレス式	ろ過面積150m ²	時間	49900	2200	2700	629	17,600	1,580	29,200	
TM7404	加圧脱水機(ダムサイト用)フィルタプレス式	ろ過面積200m ²	時間	49900	2200	2700	700	19,500	1,760	32,500	
TM7405	加圧脱水機(ダムサイト用)フィルタプレス式	ろ過面積250m ²	時間	49900	2200	2700	910	25,400	2,290	42,300	
TM7406	加圧脱水機(ダムサイト用)フィルタプレス式	ろ過面積300m ²	時間	49900	2200	2700	982	27,400	2,470	45,600	
TM7410	中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式	処理能力25m3/h	時間	19800	1500	2600	378	3,290	810	6,170	
TM7411	中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式	処理能力50m3/h	時間	19800	1500	2600	469	4,090	1,010	7,670	
TM7412	中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式	処理能力100m3/h	時間	19800	1500	2600	599	5,220	1,290	9,780	
TM7413	中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式	処理能力150m3/h	時間	19800	1500	2600	778	6,780	1,670	12,700	
TM7414	中和処理設備(骨材プラント用)炭酸ガス式	処理能力200m3/h	時間	19800	1500	2600	876	7,640	1,880	14,300	
TM7419	中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式	処理能力25m3/h	時間	49900	2200	2700	120	3,340	301	5,560	
TM7420	中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式	処理能力50m3/h	時間	49900	2200	2700	150	4,190	377	6,970	
TM7421	中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式	処理能力100m3/h	時間	49900	2200	2700	190	5,300	477	8,810	
TM7422	中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式	処理能力150m3/h	時間	49900	2200	2700	245	6,860	618	11,400	
TM7423	中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式	処理能力200m3/h	時間	49900	2200	2700	278	7,760	699	12,900	
TM7424	中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式	処理能力300m3/h	時間	49900	2200	2700	382	10,700	962	17,800	
TM7425	中和処理設備(ダムサイト用)炭酸ガス式	処理能力400m3/h	時間	49900	2200	2700	488	13,600	1,230	22,700	
TM7433	コンクリート締固機〔電動振動式〕	平積み0.2m3級ハック付	時間	4100	460	800	2,830	10,500	4,880	25,000	
TM7434	コンクリート締固機〔電動振動式〕	平積み0.3m3級ハック付	時間	4100	460	800	3,650	13,500	6,280	32,200	
TM7437	コンクリート締固機〔油圧振動式〕	平積み0.3m3級ハック付	時間	3400	360	800	5,060	16,300	8,900	37,800	
TM7440	コンクリート締固機〔振動ローラ(RCD用)〕	質量11t	時間	3800	330	800	8,340	30,000	14,700	69,700	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM7443	ｺﾝｸﾘｰﾄ表面掃除機〔手動型〕	電動式30cm	供用日			600		296		296	
TM7447	ｽﾗｲﾄﾞ回収機〔自走式〕	18m3/分	時間	6100	680	1100	1,900	11,600	4,000	22,200	
TM7450	ｸﾞﾗウト中央ﾌﾟﾗﾝﾄ	供給量100リットル/min	日		1200	1900	17,600	13,200	38,400	24,300	
TM7451	ｸﾞﾗウト中央ﾌﾟﾗﾝﾄ	供給量150リットル/min	日		1200	1900	18,100	13,500	39,600	25,000	
TM7457	振動目地切機	振動力255kN(26t)〔平積0.4m3級〕	時間	2700	810	2100	5,320	8,920	12,300	15,800	
TM7499	機械経費		%								
TM7701	洞門工 機械器具損料	ﾊﾞﾄﾞ ﾐﾅ	供用日							56	
TM7702	洞門工 機械器具損料	ｸﾞﾗウト注入機	供用日							252	
TM7703	洞門工 機械器具損料	高速ｶｯﾀ	供用日							83	
TM7706	鋼橋架設工 架設工具損料	1組当り	供用日							9,380	
TM7713	鋼床版現場溶接工 機械器具損料		供用日							11,100	
TM7716	ｳｯﾌﾟ 現場溶接工 機械器具損料		供用日							3,400	
TM7719	緊張ｼﾞｬｯｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	PC鋼棒 17mm φ17(1B17A、1B17B)	供用日							1,500	
TM7720	緊張ｼﾞｬｯｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	PC鋼棒 23mm φ23(1B23A、1B23B)	供用日							3,300	
TM7721	緊張ｼﾞｬｯｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	PC鋼棒 26mm φ26(1B26A、1B26B)	供用日							3,300	
TM7722	緊張ｼﾞｬｯｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	PC鋼棒 32mm φ32(1B32A、1B32B)	供用日							3,700	
TM7725	緊張ｼﾞｬｯｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	PC鋼より線 390kN(40t)型(1S17.8)	供用日							3,500	
TM7726	緊張ｼﾞｬｯｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	PC鋼より線 450kN(50t)型(1S19.3)	供用日							3,500	
TM7727	緊張ｼﾞｬｯｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	PC鋼より線 570kN(60t)型(1S21.8)	供用日							3,500	
TM7728	緊張ｼﾞｬｯｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	PC鋼より線 950kN(1S28.6)	供用日					4,110		4,110	
TM7731	緊張ｼﾞｬｯｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	380kN、400kN(40t)型(12W5A、12W5B)	供用日							3,200	
TM7732	緊張ｼﾞｬｯｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	700kN(70t)、750kN(80t)型(12W7A、12W7B)	供用日							3,800	
TM7733	緊張ｼﾞｬｯｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	890kN(95t)、950kN(95t)型(12W8A、12W8B)	供用日							4,200	
TM7737	緊張ｼﾞｬｯｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	1300kN(130t)型(8S12.4A、7S12.7B)	供用日							5,000	
TM7738	緊張ｼﾞｬｯｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	1900kN(195t)、2200kN(225t)型	供用日							5,800	
TM7739	緊張ｼﾞｬｯｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	2900kN(290t)、3100kN(320t)型	供用日							8,600	
TM7740	緊張ｼﾞｬｯｷｰﾎﾟﾝﾌﾟ 損料	4950kN(19S15.2B)	供用日					13,500		13,500	
TM7743	ﾎﾞｰｽﾄﾚﾝｼﾞｮﾝ桁製作工 機械器具損料	門型ｸﾚｰﾝ工：3t吊(電動ﾎｲｽﾄ含む)	供用日							11,000	
TM7744	ﾎﾞｰｽﾄﾚﾝｼﾞｮﾝ桁製作工 機械器具損料	主桁製作用鋼製型枠(m2当り)	供用日							369	
TM7748	P C 橋架設工 架設工具損料		供用日							5,470	
TM7753	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ桁製作工 主桁応力導入用機材損料	L<22m	供用日							11,300	
TM7754	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ桁製作工 主桁応力導入用機材損料	22m L<30m	供用日							15,300	
TM7755	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ桁製作工 主桁応力導入用機材損料	30m L<40m	供用日							22,200	
TM7756	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ桁製作工 主桁応力導入用機材損料	L 40m	供用日							31,600	
TM7757	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ桁製作工 主桁製作用雑器具損料		供用日							8,300	
TM7758	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ桁製作工 主桁製作用足場損料	1m当り	供用日							32	
TM7761	P C 橋片持架設工 機械器具損料	柱頭部仮支承工	供用日							1,900	
TM7762	P C 橋片持架設工 機械器具損料	作業車組立解体工(場所打桁架設工具)	供用日							8,370	
TM7763	P C 橋片持架設工 機械器具損料	作業車ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 工	供用日							163	
TM7764	P C 橋片持架設工 機械器具損料	型枠工	供用日							238	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM7765	P C 橋片持架設工 機械器具損料	鉄筋工	供用日							3,440	
TM7766	P C 橋片持架設工 機械器具損料	コンクリート工	供用日							1,700	
TM7767	P C 橋片持架設工 機械器具損料	PC工(緊張ｼﾞｬｯｷｰ・ﾎﾟﾝﾌﾟを除く)	供用日							4,370	
TM7768	P C 橋片持架設工 機械器具損料	発動発電機	供用日							2,790	
TM7776	鉄筋スタッド施工機械 複合損料	2000A 1組当り	供用日							94,400	
TM7801	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾝﾌﾞ 1現場当り損料	φ150×18.5kw	現場						291,000		
TM7802	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾝﾌﾞ 供用1ヶ月当り損料	φ150×18.5kw	供用月							97,000	
TM7803	ｸﾞｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ 1現場当り損料	φ150	現場						15,800		
TM7804	ｸﾞｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ 供用1ヶ月当り損料	φ150	供用月							4,160	
TM7805	ﾉｯﾁﾀﾝｸ1現場当り損料		現場						6,970		
TM7806	ﾉｯﾁﾀﾝｸ供用1ヶ月当り損料		供用月							4,980	
TM7811	ｳｪﾙｽﾞ ｲﾝﾄ1現場当り損料	φ50×0.7m	現場						1,270		
TM7812	ｳｪﾙｽﾞ ｲﾝﾄ供用1ヶ月当り損料	φ50×0.7m	供用月							405	
TM7813	ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞｲﾌﾞ 1現場当り損料	φ40×5.5m	現場						258		
TM7814	ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞｲﾌﾞ 供用1ヶ月当り損料	φ40×5.5m	供用月							294	
TM7815	ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞｲﾌﾞ 1現場当り損料	φ40×3.6m	現場						188		
TM7816	ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞｲﾌﾞ 供用1ヶ月当り損料	φ40×3.6m	供用月							214	
TM7817	ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞｲﾌﾞ 1現場当り損料	φ40×1.8m	現場						109		
TM7818	ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞｲﾌﾞ 供用1ヶ月当り損料	φ40×1.8m	供用月							125	
TM7819	ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞｲﾌﾞ 1現場当り損料	φ40×1.0m	現場						68		
TM7820	ﾗｲﾀﾞｰﾊﾞｲﾌﾞ 供用1ヶ月当り損料	φ40×1.0m	供用月							78	
TM7821	ﾗｲﾀﾞｰｿｯｹｯﾄ1現場当り損料	φ40	現場						15		
TM7822	ﾗｲﾀﾞｰｿｯｹｯﾄ供用1ヶ月当り損料	φ40	供用月							15	
TM7823	ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ1現場当り損料	φ40	現場						882		
TM7824	ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ供用1ヶ月当り損料	φ40	供用月							311	
TM7831	ｹｯﾀﾞｰﾊﾞｲﾌﾞ 1現場当り損料	φ150×1m	現場						230		
TM7832	ｹｯﾀﾞｰﾊﾞｲﾌﾞ 供用1ヶ月当り損料	φ150×1m	供用月							230	
TM7833	ｹｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 1現場当り損料	φ150	現場						350		
TM7834	ｹｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 供用1ヶ月当り損料	φ150	供用月							188	
TM7835	ｹｯﾀﾞｰｴﾙﾌﾞ(90°曲管)1現場当り損料	φ150	現場						213		
TM7836	ｹｯﾀﾞｰｴﾙﾌﾞ(90°曲管)供用1ヶ月当り損料	φ150	供用月							213	
TM7837	ｹｯﾀﾞｰｴﾝﾄ(135°曲管)1現場当り損料	φ150	現場						213		
TM7838	ｹｯﾀﾞｰｴﾝﾄ(135°曲管)供用1ヶ月当り損料	φ150	供用月							213	
TM7839	ｹｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管)1現場当り損料	φ150	現場						218		
TM7840	ｹｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管)供用1ヶ月当り損料	φ150	供用月							218	
TM7841	ｹｯﾀﾞｰｷｬﾌﾞ 1現場当り損料	φ150	現場						174		
TM7842	ｹｯﾀﾞｰｷｬﾌﾞ 供用1ヶ月当り損料	φ150	供用月							174	
TM7851	ｼﾞｴｯﾄﾊﾞﾝﾌﾟ 1現場当り損料	φ80×15kw	現場						91,400		
TM7852	ｼﾞｴｯﾄﾊﾞﾝﾌﾟ 供用1ヶ月当り損料	φ80×15kw	供用月							45,700	
TM7853	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ1現場当り損料	φ80×4.5m	現場						4,940		

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM7854	サクションホース供用1ヶ月当り損料	φ80×4.5m	供用月							1,980	
TM7855	ジェットホース1現場当り損料	φ50×20m	現場						9,870		
TM7856	ジェットホース供用1ヶ月当り損料	φ50×20m	供用月							4,940	
TM7857	フートパルプ1現場当り損料	φ80	現場						770		
TM7858	フートパルプ 供用1ヶ月当り損料	φ80	供用月							770	
TM7859	ストップパルプ1現場当り損料	φ50	現場						2,060		
TM7860	ストップパルプ 供用1ヶ月当り損料	φ50	供用月							411	
TM7861	圧力計1現場当り損料	φ50	現場						3,080		
TM7862	スター Катер1現場当り損料		現場						772		
TM7863	スター Катер-供用1ヶ月当り損料		供用月							772	
TM8001	排水管清掃車(無償貸付)	ジェット式 5300～5800リットル	時間	630	100	130	1,560	13,100	4,270	20,700	
TM8002	排水管清掃車(無償貸付)	ジェット式 5300～5800リットル CNG	時間	630	100	130	2,390	20,000	6,520	31,600	
TM8003	排水管清掃車[水循環式](無償貸付)	4×2 洗浄タンク3900L 汚泥タンク4700L	時間	630	100	130	4,320	36,300	11,800	57,200	
TM8006	側溝清掃車(無償貸付)	ロータリー 07式 4.5～5.0m3	時間	630	100	130	1,560	13,100	4,270	20,700	
TM8007	側溝清掃車(無償貸付)	ロータリー 07式 4.5～5.0m3 CNG	時間	630	100	130	2,100	17,700	5,750	27,900	
TM8015	トンネル点検車[トラック架装リフト・ブーム型](無償貸付)	直伸・屈伸式 最大地上高12m	時間	520	100	140	1,950	16,800	6,460	24,000	
TM8016	トンネル点検車[トラック架装リフト・ブーム型](無償貸付)	直伸・屈伸式 最大地上高9.9m	時間	520	100	140	1,490	12,900	4,960	18,400	
TM8020	トンネル清掃車(無償貸付)	2本ブーシ式 自動追従	時間	410	90	100	6,990	62,100	22,100	90,800	
TM8021	トンネル清掃車(無償貸付)	3本ブーシ式 自動追従	時間	410	90	100	6,280	55,800	19,900	81,500	
TM8022	トンネル清掃車(無償貸付)	回転ブーシ式	時間	410	90	100	3,000	26,700	9,500	39,000	
TM8023	トンネル清掃車(無償貸付)	回転ブーシ式 自動追従 突起物回避機能付	時間	440	90	110	6,080	49,400	18,400		
TM8025	ガードレール清掃車(無償貸付) 長崎県	片ブーシ	時間	410	90	100			4,240		
TM8026	ガードレール清掃車(無償貸付)	両ブーシ式	時間	410	90	100	3,150	27,900	9,960	40,900	
TM8027	ガードレール清掃車(無償貸付)	回転ブーシ式 自動追従	時間	410	90	100	3,060	27,200	9,680	39,700	
TM8032	ガードレール清掃車[CNG](無償貸付)	両ブーシ式 自動追従	時間	410	90	100	5,030	44,700	15,900	65,300	
TM8035	標識清掃車(無償貸付)	回転ブーシ式	時間	410	90	100	4,360	38,800	13,800	56,700	
TM8044	作業車 1～2tクレーン装置付(無償貸付)	ダンプ式7人乗 2.75～3.5t積	時間	830	140	180	789	6,860	2,280	10,500	
TM8045	作業車 1～2tクレーン装置付(無償貸付)	ダンプ式7人乗 2.75～3.5t積 標識装置付	時間	830	140	180	1,010	8,750	2,910	13,400	
TM8052	高所作業車[トラック架装リフト・ブーム型](無償貸付)	作業床高12m 積載荷重200kg 定員2人	時間	520	100	140	695	5,990	2,310		
TM8053	高所作業車[トラック架装リフト・垂直型](無償貸付)	床高13.2mX積載荷重1000kgX床幅4mX長さ2m	時間	520	100	140	1,610	13,800	5,340		
TM8058	散水車(無償貸付)	タンク容量1800リットル	時間	630	120	190	433	2,580	1,210		
TM8059	散水車(無償貸付)	タンク容量5500～6500リットル	時間	630	120	190	878	5,220	2,460		
TM8060	散水車(無償貸付)	タンク容量7500～8000リットル	時間	630	120	190	1,120	6,640	3,130		
TM8062	散水車(無償貸付)	タンク容量5500～6500リットル 4×2 耐塩式	時間	630	120	190	1,000	5,950	2,800	9,280	
TM8063	散水車(無償貸付)	タンク容量6500リットル 4×2 CNG	時間	630	120	190	1,900	11,300	5,330	17,700	
TM8064	散水車(無償貸付)	タンク容量6500リットル 4×4 ブーシ懸架機構付き	時間	630	120	190	2,190	13,000	6,120	20,300	
TM8065	ハイトローカー(無償貸付)	4×4D	時間	620	180	250	640	2,480	1,640	4,060	
TM8066	ハイトローカー(無償貸付)	4×2G	時間	760	210	250	479	2,360	1,250	3,800	
TM8067	ハイトローカー(無償貸付)	4×4G	時間	620	180	250	700	2,710	1,790	4,440	
TM8071	ハイトローカー(無償貸付)	4×4D 標識装置付	時間	620	180	250	1,040	4,020	2,650	6,580	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM8072	ﾊﾞﾄﾎｰﾙｶｰ(無償貸付)	4×4G 標識装置付	時間	620	180	250	932	3,610	2,380	5,920	
TM8073	ﾊﾞﾄﾎｰﾙｶｰ(無償貸付)	4×4G 小型	時間	620	180	250	509	1,970	1,300	3,230	
TM8075	ﾊﾞﾄﾎｰﾙｶｰ(無償貸付)	4×4G CNG 標識装置付	時間	620	180	250	1,460	5,660	3,740	9,280	
TM8076	ﾊﾞﾄﾎｰﾙｶｰ(無償貸付)	4×4G 小型ﾀﾞｲﾔﾓｰﾙ 標識装置付	時間	620	180	250	784	3,040	2,010	4,980	
TM8077	ﾊﾞﾄﾎｰﾙｶｰ(無償貸付)	4×4G 軽	時間	620	180	250	356	1,380	911	2,260	
TM8078	標識車(無償貸付)	ﾀﾞﾝﾌﾟ式2.9t吊ｸﾚｰﾝ付	時間	900	150	190	1,040	8,760	2,890		
TM8079	標識車(無償貸付)	ｽﾉﾌﾞﾗｲﾄ付	時間	900	150	190	1,560	13,100	4,340		
TM8084	歩道清掃車[ﾌﾞﾗｼﾞ吸引併用式](無償貸付)	ﾎﾞﾙﾄ 容量0.6m3 ﾌ｛｛ﾝﾄﾘﾌﾞ式 四輪式	時間	410	90	100	1,540	13,700	4,870	20,000	
TM8086	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ式](無償貸付)	ﾎﾞﾙﾄ 容量0.4m3 三輪全油圧駆動 ﾘﾌﾄ	時間	710	100	190	895	5,410	2,350		
TM8087	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ式](無償貸付)	ﾎﾞﾙﾄ 容量2.0～3.1m3 三輪式	時間	670	100	180	1,900	12,200	5,180	19,300	
TM8088	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ式](無償貸付)	ﾎﾞﾙﾄ 容量0.4m3 三輪全油圧駆動 ﾌ｛｛ﾝﾄﾘﾌﾞ	時間	710	100	190	1,270	7,680	3,330		
TM8089	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ式](無償貸付)長崎県	ﾎﾞﾙﾄ 容量2.0～3.1m3 四輪式	時間	670	100	180	3,150	19,600	8,390	31,200	
TM8090	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ式](無償貸付)	ﾎﾞﾙﾄ 容量2.5m3 四輪式 省散水型	時間	710	100	190	3,330	19,400	8,500		
TM8091	路面清掃車[都市型ﾌﾞﾗｼ式](無償貸付)	ﾎﾞﾙﾄ 容量1.8m3 四輪操舵 降灰強化型	時間	710	100	190	3,580	20,900	9,160		
TM8092	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ式](無償貸付)	ﾎﾞﾙﾄ 容量1.8m3 都市型四輪式	時間	670	100	180	3,310	20,500	8,810	32,800	
TM8096	路面清掃車[真空式](無償貸付)	ﾎﾞﾙﾄ 容量3.5m3 ﾘﾌﾄ式	時間	670	100	180	2,780	17,900	7,580	28,200	
TM8100	路面清掃車[真空式](無償貸付)	ﾎﾞﾙﾄ 容量5.5～6.5m3 ﾘﾌﾄ式	時間	670	100	180	2,980	19,200	8,120	30,200	
TM8101	路面清掃車[真空式](無償貸付)	ﾎﾞﾙﾄ 容量5.5～6.5m3 ﾘﾌﾄ式	時間	670	100	180	3,200	20,600	8,720	32,500	
TM8102	路面清掃車[真空還流](無償貸付)	ﾎﾞﾙﾄ 容量6.1m3 ﾘﾌﾄ式	時間	670	100	180	2,920	18,800	7,960	29,700	
TM8103	路面整正機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式](無償貸付)	切削幅 0.6m 加熱装置付	時間	330	70	100	923	6,630	2,930	9,680	
TM8107	路面切削機[ﾎｰﾙ式](無償貸付)	切削幅 0.3m	時間	330	70	100	911	6,540	2,890	9,560	
TM8111	橋梁点検車[歩廊式](無償貸付)	幅0.5～0.9m長6～15.2m積載荷重200～300kg	時間	520	100	140	8,670	74,700	28,800	107,000	
TM8113	橋梁点検車[ﾊﾞｯｹﾄ式](無償貸付)	積載荷重300kg	時間	520	100	140	8,040	69,300	26,700	99,100	
TM8115	低騒音舗装機能測定車(無償貸付)	路面反射音・特殊ﾀｲﾁﾔﾝ測定装置	時間	760	210	250	4,350	21,400	11,400	34,500	
TM8119	刈草梱包機械(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式)(無償貸付)	梱包φ50cm×70cm [ｶﾞﾚﾝ]	日		70	130	3,640	1,680	6,760	3,640	
TM8120	刈草梱包機械(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式)(無償貸付)	梱包φ50cm×70cm [ﾃﾞｲｾﾞﾙ]	日		70	130	3,460	1,590	6,420	3,460	
TM8122	刈草梱包機械(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式)(無償貸付)	梱包φ32cm×42cm	日		70	130	10,200	4,690	18,900	10,200	
TM8126	草刈車(無償貸付)	法面自走式・ｸﾛｰﾗ式 ｶｯﾀｰ含む	時間	440	70	130	1,720	5,210	3,260	11,000	
TM8127	草刈車(無償貸付)	法面自走式・ｱﾙﾐ履帯式 ｶｯﾀｰ含む	時間	440	70	130	3,880	11,700	7,350	24,900	
TM8128	草刈車[ﾎｰﾙ式](無償貸付)	｛｛ﾝｸﾞﾘｰﾌﾞ装置付	時間	440	70	130	5,500	16,700	10,400	35,300	
TM8129	集草機[法面自走式・ｱﾙﾐ履帯式](無償貸付)	集草幅200cm	時間	440	60	150	4,260	9,830	7,610	22,300	
TM8130	集草機[遠隔操縦式](無償貸付)	集草幅160cm	日		60	150	13,600	4,280	24,300	9,710	
TM8131	集草機[遠隔操縦式](無償貸付)	集草幅180cm	日		60	150	28,900	9,100	51,700	20,700	
TM8132	草刈機[遠隔操縦式](無償貸付)	刈幅120cm ｶｯﾀｰ含む	日		70	130	8,890	4,290	16,900	9,080	
TM8133	草刈機[遠隔操縦式](無償貸付)	刈幅185cm ｶｯﾀｰ含む	時間	440	70	130	3,530	10,700	6,690	22,600	
TM8141	簡易遠隔操縦装置(無償貸付)	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ用 HMD・ｶﾏﾗ付	日		80	140	11,100	11,300	30,900		
TM8143	簡易遠隔操縦装置(無償貸付)	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰﾞ用 HMD・ｶﾏﾗ付	日		80	140	18,400	18,700	51,100		
TM8144	簡易遠隔操縦装置(無償貸付)	ｸﾛｰﾗﾀﾞﾝﾌﾟ用 HMD・ｶﾏﾗ付	日		80	140	14,100	14,400	39,200		
TM8148	遠隔操作ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(無償貸付)	山積0.8m3 特定小電力無線局 2.4GHz帯	時間	690	110	180	3,510	20,200	8,780	33,600	
TM8160	路面下空洞探査車(無償貸付)	電磁波地中ﾚｰﾀﾞ方式	時間	710	150	170	5,810	50,700	18,000	75,000	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM8167	凍結防止剤散布装置(無償貸付)	自然流下式 機械質量0.20 [車両ハッチリ式]	時間	170	40	140	386	681	947		
TM8168	凍結防止剤散布装置(無償貸付)	自然流下式 機械質量0.3 [ガソリンエンジン式]	時間	170	40	140	450	795	1,100		
TM8175	排水ポンプ車(無償貸付)	水車ポンプ 30m3/min	時間	710	150	170	5,450	47,500	16,800	70,300	
TM8176	排水ポンプ車(無償貸付)	水中ポンプ 30m3/min	時間	710	150	170	5,940	51,800	18,400	76,700	
TM8177	排水ポンプ車(無償貸付)	超軽量水中ポンプ 30m3/min	時間	710	150	170	3,970	34,700	12,300	51,300	
TM8178	排水ポンプ車(無償貸付)	超軽量水中ポンプ 30m3/min (揚程20m)	時間	710	150	170	7,230	63,100	22,400	93,400	
TM8180	照明車(無償貸付)	屈折ブーム式 2kw×6灯	時間	710	150	170	2,610	22,800	8,080	33,700	
TM8197	水面清掃船(無償貸付)	フェンコンバ式双胴型 15.7m×3.7m	時間	880	110	185	8,080	69,900	22,800		
TM8198	水面清掃船(無償貸付)	自航式 双胴型9.4×3.5m	時間	880	110	185	3,500	30,300	9,860		
TM8207	調査船(無償貸付)	FRP製 総トン数4.2t 全長12.5m 定員13名	日		160	265	10,200	9,650	26,200		
TM8211	ガタ土除去装置(無償貸付)	作業船 軽合金製単胴型 総トン数4.9t	時間	880	110	185	2,570	22,200	7,230		
TM8212	ガタ土除去装置(無償貸付)	作業船 耐食アルミニウム合金製 総トン数7.9t	時間	880	110	185	5,500	47,600	15,500		
TM8213	ガタ土除去装置(無償貸付)	作業船 耐食アルミニウム合金製 総トン数5.4t	時間	880	110	185	6,220	53,800	17,500		
TM8241	ダンプトラック(無償貸付)	積載重量4t	時間	830	140	180	439	3,810	1,270		
TM9001	タイヤ 良好	ダンプトラック 2t積	時間						39	178	
TM9002	タイヤ 普通	ダンプトラック 2t積	時間						63	292	
TM9003	タイヤ 不良	ダンプトラック 2t積	時間						148	681	
TM9004	タイヤ 良好	ダンプトラック 4t積	時間						55	255	
TM9005	タイヤ 普通	ダンプトラック 4t積	時間						90	414	
TM9006	タイヤ 不良	ダンプトラック 4t積	時間						206	952	
TM9007	タイヤ 良好	ダンプトラック 6～7t積	時間						76	351	
TM9008	タイヤ 普通	ダンプトラック 6～7t積	時間						121	556	
TM9009	タイヤ 不良	ダンプトラック 6～7t積	時間						275	1,270	
TM9010	タイヤ 良好	ダンプトラック 8t積	時間						90	416	
TM9011	タイヤ 普通	ダンプトラック 8t積	時間						143	660	
TM9012	タイヤ 不良	ダンプトラック 8t積	時間						327	1,510	
TM9013	タイヤ 良好	ダンプトラック10t積	時間						160	736	
TM9014	タイヤ 普通	ダンプトラック10t積	時間						253	1,170	
TM9015	タイヤ 不良	ダンプトラック10t積	時間						578	2,660	
TM9222	ペーパーードレーン打機〔湿地型〕	打設長～30m	時間	550	80	150	7,910	52,300	22,200	81,300	
TM9223	ペーパーードレーン打機〔湿地型〕	打設長30m～40m	時間	550	80	150	10,300	68,000	28,800	106,000	
TM9225	ペーパーードレーン施工機	打込長20m以下 質量23.9t	時間	550	80	150	6,430	42,500	18,000	66,100	
TM9226	ペーパーードレーン施工機	打込長30m以下 質量28.3t	時間	550	80	150	7,060	46,700	19,800	72,700	
TM9227	ペーパーードレーン施工機	打込長40m以下 質量40.5t	時間	550	80	150	9,440	62,400	26,500	97,100	
TM9228	ペーパーードレーン施工機	施工管理計	日		80	160	5,820	4,440	14,700	7,350	
TM9235	ペーパーードレーン施工機〔液状化対策用〕	打込長15m以下 質量36.0t	時間	550	80	150	7,020	46,400	19,700	72,200	
TM9236	ペーパーードレーン施工機〔液状化対策用〕	打込長20m以下 質量57.1t	時間	550	80	150	9,520	62,900	26,700	97,900	
TM9237	ペーパーードレーン施工機〔液状化対策用〕	打込長25m以下 質量64.4t	時間	550	80	150	10,500	69,500	29,500	108,000	
TM9238	ペーパーードレーン施工機〔液状化対策用〕	施工管理計	日		80	160	5,410	4,210	13,700	6,830	
TM9245	グラベルードレーン施工機	打込長20m以下 質量98.5t	時間	610	110	160	14,400	87,800	37,500	143,000	

建設機械等損料表

コード	名 称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘 要
TM9246	グラベルドレーン施工機	打込長25m以下 質量107.8t	時間	610	110	160	16,300	99,300	42,400	162,000	
TM9247	グラベルドレーン施工機	施工管理計	日		110	160	6,220	6,510	15,700	10,800	
TM9251	グラベルドレーン施工機（締固め式）	打込長20m以下 質量102.6t	時間	610	110	160	19,300	117,000	50,100	191,000	
TM9252	グラベルドレーン施工機（締固め式）	打込長25m以下 質量118.3t	時間	610	110	160	21,200	129,000	55,000	210,000	
TM9253	グラベルドレーン施工機（締固め式）	施工管理計	日		110	160	14,600	15,300	36,900	25,400	
TM9261	鋼管用大型バイプロハンマ	起振力107t 質量10.1t	時間	470	80	120	6,880	36,300	16,200	63,200	
TM9262	鋼管用大型バイプロハンマ	起振力146t 質量13.5t	時間	470	80	120	9,310	49,200	21,900	85,600	
TM9263	鋼管用大型バイプロハンマ	起振力186t 質量16.7t	時間	470	80	120	10,100	53,400	23,800	93,000	
TM9271	バイプロ用鋼管チャック	60、90KW用 φ500～1200 2.6t	時間	470	80	120	2,660	14,100	6,250	24,500	
TM9272	バイプロ用鋼管チャック	120KW用 φ500～1200 3.9t	時間	470	80	120	3,090	16,300	7,250	28,400	
TM9273	バイプロ用鋼管チャック	150KW用 φ600～1500 4.5t	時間	470	80	120	3,470	18,300	8,150	31,900	
TM9274	バイプロ用鋼管チャック	200KW用 φ700～1700t 6.5t	時間	470	80	120	4,220	22,300	9,900	38,800	
TM9275	バイプロ用鋼管チャック	240kw用 φ1000～2000 10.2t	時間	470	80	120	4,710	24,900	11,100	43,300	
TM9281	事前混合処理設備	B500型 標準タイプ	時間	620	110	160	27,600	71,600	46,100	178,000	
TM9282	事前混合処理設備	B500型 中継コネクタ追加型	時間	620	110	160	28,900	75,100	48,300	187,000	
TM9283	事前混合処理設備	B900型 標準タイプ	時間	620	110	160	54,100	140,000	90,300	350,000	
TM9284	事前混合処理設備	B900型 中継コネクタ追加型	時間	620	110	160	59,500	154,000	99,300	385,000	
TM9291	二軸同軸式アースオーガ機[海上]	モータ出力180KW	時間	560	90	140	7,440	53,500	20,800	83,300	
TM9292	二軸同軸式アースオーガ機[海上]	モータ出力200KW	時間	560	90	140	8,480	61,000	23,700	95,000	
TM9293	二軸同軸式アースオーガ機[海上]	モータ出力290KW	時間	560	90	140	9,820	70,700	27,500	110,000	
TM9371	吊金具（1函当り）[起重機船用]	ケソ重量 1000t用	供用日			110		29,600		29,600	
TM9372	吊金具（1函当り）[起重機船用]	ケソ重量 1600t用	供用日			110		39,100		39,100	
TM9373	吊金具（1函当り）[起重機船用]	ケソ重量 2000t用	供用日			110		46,100		46,100	
TM9374	吊金具（1函当り）[起重機船用]	ケソ重量 2700t用	供用日			110		58,000		58,000	
TM9375	吊金具（1函当り）[起重機船用]	ケソ重量 3100t用	供用日			110		65,200		65,200	
TM9381	吊ワイヤーロープ（1点当り）[起重機船用]	径 φ80mm	供用日					3,630		3,630	
TM9382	吊ワイヤーロープ（1点当り）[起重機船用]	径 φ90mm	供用日					3,720		3,720	
TM9383	吊ワイヤーロープ（1点当り）[起重機船用]	径 φ100mm	供用日					6,680		6,680	
TM9384	吊ワイヤーロープ（1点当り）[起重機船用]	径 φ120mm	供用日					8,550		8,550	
TM9391	平衡滑車（1基当り）[起重機船用]	100t型	供用日			130		1,120		1,120	
TM9392	平衡滑車（1基当り）[起重機船用]	250t型	供用日			130		2,070		2,070	

