

残土受入場一覧表注意事項

残土受入場の単価採用に当たっては、下記の事項に留意して使用願います。

記

1. 残土処分の方

建設副産物対策と建設工事公衆災害防止対策要綱のⅠ. 建設副産物実施要領に基づき、残土処分の方法を選定する。

2. 残土受入場の受入価格について

- ・残土受入場一覧表に掲載されている処分地は当課で把握している受入場であり、処分地の選定については一覧表に掲載されている処分地から選定するものとする。
- ・残土受入場毎の価格を設定しているため、発生場所から受入場までの運搬距離に係る費用と処理料金を合わせて比較検討して採用すること。
- ・設計図書には、受入場及び受入場までの距離を明示すること。
- ・受入場の変更については、当初設計に明示した受入場が受入れ不可能や、新たに受け入れ（流用）先が確保できた場合、適正に変更すること。
- ・ダンプトラックの積載土量（地山土量）換算値（q）は、次表による。

	10 t車	4 t車	2 t車	地山の単位体積重量
土 砂	5.3 m ³	2.2 m ³	1.1 m ³	1.8 t/m ³
軟 岩	4.3 m ³	1.8 m ³	0.9 m ³	2.2 t/m ³
硬 岩	3.8 m ³	1.6 m ³	0.8 m ³	2.5 t/m ³