2. 県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表

下記、県内の出荷可能業者については、長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき、長崎県リサイクル認定証の交付を受けている事業所である。 なお、下記一覧表に掲載されていない県内事業所の再生粒度調整砕石は、使用しないことを原則とする。

<再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表>

		<u> </u>	<u>评句面何以能集有一見衣之</u>				
管内	番号	事業所	中間処理場場所	種別	配合割合(%)		
EN			(移動式機械保管場所)		新材	リサクル材	
						Co殼	As殼
長崎	1	長崎砕石工業協同組合	西彼杵郡琴海町西海郷2791-1	RM-40	70	20	10
	2	西海砕石(株)	長崎市小江町1669	RM-40	80	10	10
	3	旭砕石㈱外海工場	長崎市永田町2820	RM-40	90	5	5
県央	4	(有田川砕石	諫早市高来町西尾1074-6	RM-40	80	10	10
	5	巴産業㈱	諫早市森山町下井牟田2-5	RM-40	90	7	3
	6	 (有吉次砕石	諫早市小長井町古場白滝237-1	RM-40	80	10	10
	7		諫早市飯盛町里2029	RM-40	88	8	4
	8	(有)多良見砕石	諫早市多良見町木床546-1	RM-40	85		15
	9	山本産業㈱	諫早市森山町慶師野1147-2	RM-40	85	10	5
島原	10	㈱福義丸	南高来郡西有家町長野4926	RM-40	80	10	10
	11	㈱有馬	南島原市加津佐町於茂屋敷4695-1	RM-40	80	10	10
県北 (大瀬戸)	12	小嶋産業㈱	西海市西海町太田和郷字黒崎日陰 4439-1	RM-40	80	20	
県北 (県北)	13	吉井砕石工業㈱	佐世保市吉井町乙石尾23	RM-40	90	5	5
	14	(株)マユミ	東彼杵郡川棚町石木郷1006	RM-40	90	5	5
県北 (田平)	15	㈱光真砕石	平戸市船木町1-2	RM-40	90	5	5
	16	西田商事(株)	平戸市下中野町神曽根116-17	RM-40	90	10	
上五島	17	㈱江口組	南松浦郡新上五島町七目郷字作直617- 19他1字39筆	RM-40	85	10	5
12/1新設	18	加藤産業(株)	南松浦郡新上五島町東神ノ浦239	RM-40	70	22.5	7.5
対馬	19	八重島窯業原料株式会社	対馬市厳原町東里75番地	RM-40	70	15	15
	20	侑対光運輸	対馬市上県町飼所11	RM-40	50	30	20

○基準値(参考)

・修正CBR
・・・ 80以上 [90以上]
※アスファルトコンクリート再生骨材を含む場合は [] 内の数値を適用する。
なお、40℃でCBR試験を行う場合は適用しない。
・すり減り減量
・・ 50%以下
・ PI(塑性指数)

製品名 中性固化材(地般改良材)

平成23年12月1日 掲載取消

会社名 (株) 真人

TFI 0957-48-1022

呼び名	単位	価 格	備考
再生石膏 土質安定処理用 エコパント(I)	+	16, 500	地盤改良材
<u>再生石膏 土質安定処理用 エコパント(I)</u> 15kg	袋	600	地盤改良材 15kg/袋 少量注文(1 t 未満)

- (注) 1 麻石膏ボード 麻石膏を粉砕 分離して石膏の2.煙成し原材料としている
 - 2. 使用に際しては、各現場で配合設計試験を実施すること。また、セメント系固化材と併用する場合 は六価クロム溶出試験実施要領(客)(平成 13 年 5 月)に基づき試験を実施すること。
 - 3. 上記記載価格は長崎・諫早・大村地区における現場渡し価格
 - 4 その他の地区については別会目籍
 - 5 小量注文の場合は1份15kg 単位になります。(1 + 未満) 運賃別会見籍

製品名 SNS ソイル(改良土)

会社名 ㈱新日本総業

TEL 095-883-7700

	呼び名	規格	単 位	価	格	備考
S	NSソイル	第2種改良土(コーン 指数800kN/m2以上)	m3		1, 500	

- (注) 1. 無機性汚泥を主材料として製造されています。
 - 2. 規格は、国土交通省 発生土利用基準による区分。
 - 3. 運搬費は別途必要。
 - 4. 使用にあたっては溶出試験の結果を材料承認願いに添付させること。 また、判断基準は環境基本法に基づく土壌環境基準(溶出量基準)。

製品名 改良土 (再生土砂)

会社名 有限会社 張本石材

TEL 0957-49-1575

呼び名	規格	単 位	価 格	備考
改良土	0-50mm	m3	1,500	20km以内大型車単価

- (注) 1. 管工事埋戻材・盛土材として使用実績
 - 2. 再生資源・建設発生土による 100% リサイクル材
 - 3. 国土交通省建設発生利用基準を満足しております。
 - 4. 修正 CBR66. 3% 三軸圧縮試験 内部摩擦角 42.3 度
 - 5. 土壌環境基準(溶出)26項目をクリア

製品名 再生土砂

会社名 有限会社 多良見砕石

TEL 0957-43-0232

呼び名	規格	単 位	価 格	備考
再生土砂	0-30mm	m3	1, 500	

- (注) 1. 当社地山の上土丹とダスト(砕石・砕砂)のみにより製造(木くず、コンクリート塊等は含んでおりません。)
 - 2. 上記単価は大型車 (10 t ダンプ) 現場単価となります。 (片道 20km 圏内)
 - 3. 使用目的としては、道路舗装等の埋め戻し材、擁壁裏込め材として生産販売しています。

製品名 再生砂

会社名 有限会社 張本石材 <u>TEL</u> 0957-49-1575

呼び名	規格	単 位	価 格	備考
再生砂	置換用	m3	2,550	

(注) 1. 使用用途:管保護材・タンク埋戻材・濾過材。