

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑭欄	摘要
TM1509	ハブロータマ(単体)[電動式・可変モメント型]ハット形	振動数18.3Hz 起振力0~475.5kN 60kW	時間	530	80	120	5,450	30,700	12,400	54,800	10/1新設
TM1514	ハブロータマ(単体)[電動式・可変モメント型]ハット形	振動数18.3Hz 起振力0~567.9kN 90kW	時間	530	80	120	6,230	35,200	14,200	62,700	10/1新設
TM1520	ハブロータマ(単体)[油圧式・可変超高周波型]	排ガス(2次) ハット形 0~60Hz 473.4kN 235kW	時間	530	80	120	11,800	66,400	26,800	118,000	10/1新設
TM1552	クローラ式杭打機[アイゼンロータマ・直結三点支持式]	汎質量8.0t リーダ長21~24m 吊能力45~50t	時間	660	120	190	14,000	73,100	34,900	122,000	
TM2923	工事用水中ポンプ(大型)	口径400mm 揚程10m 45.0KW 1.03t	日		100	140	4,280	2,070	7,180	5,110	
TM3757	軌道設備(2軸条)	30kg/m	供用日							2,270	10/1廃止
TM4094	鋼製橋損料	橋高20m 質量23.0t	日					26,200			
TM4095	鋼製橋損料	橋高25m 質量26.7t	日					29,300			
TM4096	鋼製橋損料	橋高30m 質量29.0t	日					31,300			
TM4097	鋼製橋損料	橋高35m 質量31.4t	日					33,300			
TM4150	クリーナブレード損耗	Aタイプ	組					30,100			10/1廃止
TM4152	クリーナブレード損耗	Cタイプ	組					30,100			10/1廃止
TM4162	単管足場損料(海上)	1m未満	箇所					61,000			
TM4164	単管足場損料(海上)	1~3m未満	箇所					76,000			
TM4516	船外機船 5.5m [FRP]	11KW(15PS)	日		120	200	477	501	1,310	787	
TM4898	コンクリートバケット	1.5m ³	日						2,290		
TM4899	コンクリートバケット	3.0m ³	日						3,800		
TM4900	コンクリートバケット	5.0m ³	日						5,530		
TM6570	鋼管ソイルセメント杭打機	杭径800~1500mm施工深度70m出力110kW	時間	700	130	190	31,200	173,000	78,200	288,000	10/1新設
TZ3842	G P S	R T K G P S D G P S 兼用タイプ	供用日			70		29,700		29,700	
TZ3843	G P S	D G P S	供用日			70		4,520		4,520	
TZ3844	G P S 施工管理装置	グラブ浚渫船用	供用日			135		35,800		35,800	10/1新設
TZ4352	掴み装置	1.0m級	時間	810	130	200	316	1,610	713	2,880	10/1改定
TZ4608	鉄筋スタッド施工機械	2000A	供用日							90,400	10/1新設