

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM4645	モータウインチ [単胴]	巻上0.5t×40m/min 巻取φ10×150m	日		90	160	299	232	711	400	
TM4646	モータウインチ [単胴]	巻上1.0t×40m/min 巻取φ14×150m	日		90	160	536	416	1,270	717	
TM4647	モータウインチ [単胴]	巻上1.5t×40m/min 巻取φ16×200m	日		90	160	730	567	1,740	978	
TM4648	モータウインチ [単胴]	巻上2.0t×50m/min 巻取φ16×200m	日		90	160	913	709	2,170	1,220	
TM4649	モータウインチ [単胴]	巻上3.0t×50m/min 巻取φ18×250m	日		90	160	2,040	1,580	4,850	2,730	
TM4650	モータウインチ [単胴]	巻上4.0t×50m/min 巻取φ20×200m	日		90	160	2,860	2,220	6,810	3,830	
TM4654	エアホイスト [単胴]	巻上0.5t×45m/min 巻取φ8×100m	日		100	160	703	392	1,330	831	
TM4655	エアホイスト [単胴]	巻上1.0t×45m/min 巻取φ14×400m	日		100	160	1,150	642	2,180	1,360	
TM4659	チェーンブロック [電動式]	定格荷重 0.25t 揚程6m	供用日			160		209		209	
TM4660	チェーンブロック [電動式]	定格荷重 1.00t 揚程6m	供用日			160		285		285	
TM4661	チェーンブロック [電動式]	定格荷重 2.00t 揚程6m	供用日			160		376		376	
TM4662	チェーンブロック [電動式]	定格荷重 3.00t 揚程6m	供用日			160		489		489	
TM4663	チェーンブロック [電動式]	定格荷重 5.00t 揚程6m	供用日			160		673		673	
TM4668	トラックスケール [自動印字式]	ひょう量20t 載台寸法2.7×6.5m	供用日			260		2,120		2,120	
TM4669	トラックスケール [自動印字式]	ひょう量30～40t 載台寸法3.0×8.0m	供用日			260		2,620		2,620	
TM4670	トラックスケール [自動印字式]	ひょう量50t 載台寸法3.0×15.0m	供用日			260		4,180		4,180	
TM4671	トラックスケール [自動印字式]	ひょう量60t 載台寸法3.0×15.0m	供用日			260		5,410		5,410	
TM4677	計量器 [骨材累加算・機械式]	ひょう量 300kg×1槽・2桿	日		100	150	356	274	767	511	
TM4681	CBR試験器 [スクレシヤッキ式(手動)]	載荷容量 50kN (5tf)	供用日			100		2,640		2,640	
TM4682	CBR試験器 [油圧シヤッキ式(手動)]	載荷容量 50kN (5tf)	供用日			100		1,660		1,660	
TM4686	平板載荷試験装置 [油圧シヤッキ式(手動)]	載荷容量 50kN (5tf)	供用日			140		1,000		1,000	
TM4693	グライト流量・圧力測定装置 [記録式]	0～120リットル/min 0～5.9MPa	日		80	110	3,560	3,440	8,290	6,030	
TM4694	グライト流量・圧力測定装置 [記録式]	0～400リットル/min 0～3.9MPa	日		80	110	3,800	3,670	8,850	6,440	
TM4695	グライト流量・圧力測定装置 [記録式]	0～1000リットル/min 0～3.9MPa	日		80	110	4,160	4,010	9,680	7,040	
TM4698	グライト流量・圧力測定装置 [記録式・制御装置]	0～120リットル/min 0～5.9MPa	日		80	110	4,840	4,670	11,300	8,190	
TM4701	ガス検知器 [携帯式]	検知対象 O2、HC、H2S、CO	供用日			200		555		555	
TM4708	ガス検知器 [定置式]	中央制御装置	供用日			220		3,380		3,380	
TM4709	ガス検知器 [定置式]	ガス検知センサ	供用日			220		332		332	
TM4710	ガス検知器 [定置式]	変換器 (3点まで接続可能)	供用日			220		507		507	
TM4714	低周波騒音計	測定レベル～143dB 測定周波数1～500Hz	供用日			150		1,330		1,330	
TM4717	騒音計 (普通型)	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz	供用日			150		434		434	
TM4722	振動レベル計	測定レベル～120dB 測定周波数1Hz～80Hz	供用日			150		750		750	
TM4728	レベルレコーダ	1ch 10dB 25dB 50dB	供用日			150		721		721	
TM4729	レベルレコーダ	2ch 50dB	供用日			150		1,260		1,260	
TM4736	騒音・振動データレコーダ	測定周波数～20KHz	供用日			150		597		597	
TM4739	沈下計	水盛式本体 測定範囲±20・50mm	供用日			160		353		353	
TM4740	沈下計	水盛式用水槽(自動給水装置付)	供用日			160		372		372	
TM4741	沈下計	水圧式 測定範囲±50～500mm	供用日			160		446		446	
TM4744	傾斜計	振り子式 測定範囲±1・5・10度	供用日			160		285		285	
TM4745	傾斜計	水管式 (2本/組)	基・日					452		452	11/1単価改定

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM4748	沈下・傾斜兼用警報記録装置	6打点記録用(上下限の警報付)	供用日			150		3,090		3,090	
TM4749	沈下・傾斜兼用警報記録装置	12打点記録用(上下限の警報付)	供用日			150		3,550		3,550	
TM4752	沈下・傾斜測定機器[デジタル・自動計測装置]	30~60チャンネル	供用日			150		1,350		1,350	
TM4755	粉塵計 [携帯用]	測定範囲0.001~4mg/m3	供用日			140		914		914	
TM4758	濁度計 [携帯用]	測定範囲0~400ppm	供用日			150		938		938	
TM4761	トータルステーション [2級以上]	測角表示単位10秒 5mm+5ppm×D	供用日			220		1,050		1,050	
TM4764	RI水分密度計 [透過型]	湿潤密度1~2.5t/m3	供用日			160		6,460		6,460	
TM4767	超音波探傷装置 [携帯用]	チャンネル数1	供用日			160		1,950		1,950	
TM4768	超音波探傷装置 [標準用]	チャンネル数2	供用日			170		12,400		12,400	
TM4770	路面平坦性試験装置 [非接触式]	計測分解能力0.25mm	供用日			170		3,420		3,420	
TM4773	路面横断形状測定装置 [非接触式]	計測精度-2~+2mm	供用日			170		9,590		9,590	
TM4774	電気探査機		日					9,140		9,140	11/1単価改定
TM4775	触針式水位計 [計測時挿入用]		台・日					266		266	11/1単価改定
TM4776	自記観測データ回収器		台・日					384		384	11/1単価改定
TM4777	地下水検層器(比抵抗測定器)		基・日					1,130		1,130	11/1単価改定
TM4778	地下水検層器(ピックアップ)		回					15,000		15,000	
TM4779	伸縮計	1週間巻き	基・日					333		333	11/1廃止
TM4780	自記観測データ収録器(伸縮量)	(収納箱含む)	基・日					407		407	11/1単価改定
TM4781	静歪み指示計[携帯用]		台・日					569		569	11/1単価改定
TM4782	自記観測データ収録器(歪・水位)	(収納箱含む・センサー含まず)	基・日					1,310		1,310	11/1単価改定
TM4784	孔内傾斜計 [計測時挿入用]	(計測部+指示器)	台・日					6,250		6,250	11/1単価改定
TM4785	自記観測データ収録器(水位)	(収納箱含む・センサー含まず)	基・日					501		501	11/1単価改定
TM4787	飛行機	単発	時間				81,540		81,540		10/1単価改定
TM4789	航空カメラ	広角、FMC付き	時間				52,400		52,400		10/1単価改定
TM4794	流速計	ブライズ電気式	供用日			180		359		359	10/1単価改定
TM4796	水圧式水位センサー [自記観測用]	測定範囲:0~10m (データ収録器含まず)	基・日					528		528	11/1単価改定
TM4797	水圧式水位センサー [自記観測用]	測定範囲:0~20m (データ収録器含まず)	基・日					603		603	11/1単価改定
TM4798	水圧式水位センサー [自記観測用]	測定範囲:0~50m (データ収録器含まず)	基・日					830		830	11/1単価改定
TM4801	架設桁	[質量ton当たり]	供用日			110		874		874	10/1単価改定
TM4804	ベント	[質量ton当たり]	供用日			120		731		731	10/1単価改定
TM4807	門型クレーン [フレーム]	[質量ton当たり]	供用日			140		926		926	10/1単価改定
TM4811	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 10t用	供用日			140		5,040		5,040	10/1単価改定
TM4812	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 15t用	供用日			140		6,360		6,360	10/1単価改定
TM4813	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 20t用	供用日			140		7,200		7,200	10/1単価改定
TM4814	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 30t用	供用日			140		12,800		12,800	10/1単価改定
TM4815	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 40t用	供用日			140		19,100		19,100	10/1単価改定
TM4816	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 60t用	供用日			140		23,000		23,000	10/1単価改定
TM4817	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 80t用	供用日			140		30,400		30,400	10/1単価改定
TM4821	電動ホイスト [普通型]	定格吊荷重 5t 揚程12m	供用日			140		2,840		2,840	
TM4822	電動ホイスト [普通型]	定格吊荷重 7.5t 揚程12m	供用日			140		4,910		4,910	