

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM1835	アースオーガ(単体)[三軸式]	掘削径650~850mm 最大掘削長45m 150kW	時間	560	90	140	4,750	39,400	14,600	58,400	
TM1836	アースオーガ(単体)[三軸式]	掘削径800~900mm 最大掘削長45m 180kW	時間	560	90	140	5,040	41,800	15,500	61,900	
TM1842	アースオーガ(単体)[アースオーガ中掘式]	杭径400~1000mm オガ出力45kW	時間	590	90	160	1,080	7,940	3,230	11,900	
TM1843	アースオーガ(単体)[アースオーガ中掘式]	杭径400~1200mm オガ出力55kW	時間	590	90	160	1,370	10,100	4,110	15,100	
TM1844	アースオーガ(単体)[アースオーガ中掘式]	杭径400~1200mm オガ出力90kW	時間	590	90	160	1,760	13,000	5,270	19,400	
TM1845	アースオーガ(単体)[アースオーガ中掘式]	杭径600~1200mm オガ出力110kW	時間	590	90	160	1,780	13,100	5,350	19,700	
TM1853	アースオーガ(単体)[アースオーガ併用鋼矢板圧入機]	オガ出力45kW 適応鋼矢板Ⅱ~Ⅴ型	時間	590	90	160	3,000	22,100	8,990	33,100	
TM1854	アースオーガ(単体)[アースオーガ併用鋼矢板圧入機]	オガ出力55kW 適応鋼矢板Ⅱ~Ⅴ型	時間	590	90	160	3,300	24,400	9,910	36,500	
TM1860	クローラ式杭打機(ベースマシ)[直結三点支持式]	リーダ長11.5~15.5m 全装備質量30~40t	時間	620	100	170	4,840	35,300	14,600	53,000	
TM1861	クローラ式杭打機(ベースマシ)[直結三点支持式]	リーダ長18~21m 全装備質量50~55t	時間	620	100	170	5,060	37,000	15,200	55,500	
TM1862	クローラ式杭打機(ベースマシ)[直結三点支持式]	リーダ長18~21m 全装備質量60~65t	時間	620	100	170	6,750	49,300	20,300	74,000	
TM1863	クローラ式杭打機(ベースマシ)[直結三点支持式]	リーダ長21~24m 全装備質量80~85t	時間	620	100	170	7,200	52,600	21,700	79,000	
TM1864	クローラ式杭打機(ベースマシ)[直結三点支持式]	リーダ長21~30m 全装備質量90~95t	時間	620	100	170	8,740	63,800	26,300	95,800	
TM1865	クローラ式杭打機(ベースマシ)[直結三点支持式]	リーダ長21~33m 全装備質量100~110t	時間	620	100	170	10,900	79,500	32,800	119,000	
TM1866	クローラ式杭打機(ベースマシ)[直結三点支持式]	リーダ長21~33m 全装備質量120~125t	時間	620	100	170	11,300	82,600	34,000	124,000	
TM1867	クローラ式杭打機(ベースマシ)[直結三点支持式]	リーダ長21~36m 全装備質量135~145t	時間	620	100	170	12,400	90,800	37,400	136,000	
TM1868	クローラ式杭打機(ベースマシ)[直結三点支持式]	リーダ長21~36m 全装備質量170t~180t	時間	620	100	170	18,400	134,000	55,300	201,000	5/1名称修正
TM1877	クローラ式杭打機(ディーズルハンマ直結三点支持式)	汎質量3.5t リーダ長18~21m 吊能力35~40t	時間	620	100	170	6,170	45,100	18,600	67,700	
TM1887	鋼管回転圧入機	重量6~9t トルク43.7kN-m(4.5t・m) 長さ6m	時間	730	120	170	4,140	31,200	11,400	49,000	
TM1888	鋼管回転圧入機	重量11~16t トルク67.9kN-m(6.9t・m) 長さ6m	時間	730	120	170	5,680	42,800	15,700	67,300	
TM1889	鋼管回転圧入機	重量25~30t トルク274kN-m(28.1t・m) 長さ10m	時間	730	120	170	8,710	65,600	24,000	103,000	
TM1901	クローラ式杭打機(ディーズルハンマブーム式)	汎質量1.3t リーダ長18m 吊能力16t	時間	620	100	170	3,980	29,000	12,000	43,600	
TM1902	クローラ式杭打機(ディーズルハンマブーム式)	汎質量2.5t リーダ長19m 吊能力25t	時間	620	100	170	4,310	31,500	13,000	47,300	
TM1905	クローラ式杭打機(Dハンマ・オガ併用・三点支持式)	汎質量1.3t オガ320~600mm 30kW 18~21m	時間	620	100	170	6,480	47,400	19,500	71,100	
TM1906	クローラ式杭打機(Dハンマ・オガ併用・三点支持式)	汎質量1.3t オガ320~800mm 45kW 18~21m	時間	620	100	170	8,530	62,300	25,700	93,600	
TM1910	クローラ式杭打機(ハイプロ・オガ併用・三点支持式)	ハイプロ22kW オガ320~600mm 30kW 18~21m	時間	620	100	170	6,400	46,700	19,200	70,100	
TM1911	クローラ式杭打機(ハイプロ・オガ併用・三点支持式)	ハイプロ30kW オガ320~600mm 30kW 18~21m	時間	620	100	170	6,520	47,600	19,600	71,500	
TM1912	クローラ式杭打機(ハイプロ・オガ併用・三点支持式)	ハイプロ45kW オガ320~600mm 30kW 18~21m	時間	620	100	170	6,690	48,800	20,100	73,300	
TM1913	クローラ式杭打機(ハイプロ・オガ併用・三点支持式)	ハイプロ60kW オガ320~600mm 30kW 18~21m	時間	620	100	170	7,110	51,900	21,400	78,000	
TM1917	クローラ式杭打機[多関節バックホウ・リーダレス型]	起振力160kN級 最大掘削トルク26kN・m級	時間	620	100	170	4,650	33,900	14,000	51,000	
TM1921	クローラ式杭打機(モンケン・オガ併用・三点支持式)	モンケン2t オガ320~600mm 30kW 11.5~15.5m	時間	620	100	170	5,750	42,000	17,300	63,000	
TM1922	クローラ式杭打機(モンケン・オガ併用・三点支持式)	モンケン2t オガ350~800mm 45kW 18~21m	時間	620	100	170	6,340	46,300	19,100	69,500	
TM1926	クローラ式杭打機[油圧ハンマ直結三点支持式]	汎質量2.0t リーダ長11.5~15.5m 吊35~40t	時間	620	100	170	6,990	51,000	21,000	76,600	
TM1927	クローラ式杭打機[油圧ハンマ直結三点支持式]	汎質量4.0~4.5t リーダ長18~21m 吊35~40t	時間	620	100	170	9,990	73,000	30,100	110,000	
TM1928	クローラ式杭打機[油圧ハンマ直結三点支持式]	汎質量6.5~8.0t リーダ長21~24m 吊45~50t	時間	620	100	170	11,100	80,800	33,300	121,000	
TM1929	クローラ式杭打機[油圧ハンマ直結三点支持式]	汎質量10~12.5t リーダ長21~33m 吊45~50t	時間	620	100	170	15,900	116,000	47,900	174,000	
TM1933	クローラ式杭打機[直斜杭打ち兼用油圧ハンマ直結]	汎質量11.5~12.5t リーダ長21~33m吊60~65t	時間	620	100	170	18,700	137,000	56,300	205,000	
TM1934	クローラ式杭打機[直斜杭打ち兼用油圧ハンマ直結]	汎質量15t リーダ長21~36m 吊能力80t	時間	620	100	170	19,500	142,000	58,600	214,000	
TM1937	鋼管ソイルセメント杭打機 杭径900~1500mm	施工深度70mオガ出力110~150kW	時間	650	120	170	25,900	198,000	77,700	297,000	
TM1939	油圧式鋼管圧入引抜機(4本ジャッキ式)	圧入980kN 引抜力3530kN 管径1000mm	供用日			80		32,300		32,300	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM2025	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> [単軸式(油圧式)・直結三点支	掘削トルク29~35kN-m 径260~600mm 18~21m	時間	590	100	150	8,120	63,800	24,400	95,700	
TM2030	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 二軸同軸式・直結三点支持式	オカ <sup>®</sup> 出力55kW リダ <sup>®</sup> 長21~30m 径320~600mm	時間	590	100	150	11,100	87,200	33,300	131,000	
TM2031	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 二軸同軸式・直結三点支持式	オカ <sup>®</sup> 出力90kW リダ <sup>®</sup> 長21~33m 径400~800mm	時間	590	100	150	13,700	108,000	41,100	161,000	
TM2032	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 二軸同軸式・直結三点支持式	オカ <sup>®</sup> 出力110kW リダ <sup>®</sup> 長21~33m 径800~1200	時間	590	100	150	15,600	122,000	46,700	184,000	
TM2033	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 二軸同軸式・直結三点支持式	オカ <sup>®</sup> 出力150kW リダ <sup>®</sup> 長21~36m 径800~1200	時間	590	100	150	17,500	137,000	52,400	206,000	
TM2037	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 三軸式・直結三点支持式	出力90kW 径500~600mm 50~55t 21~33m	時間	580	100	140	14,600	121,000	43,900	182,000	
TM2038	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 三軸式・直結三点支持式	出力110kW 径500~600mm 60~65t 21~33m	時間	580	100	140	15,500	128,000	46,400	192,000	
TM2039	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 三軸式・直結三点支持式	出力150kW 径650~850mm 60~65t 21~36m	時間	580	100	140	17,900	148,000	53,600	222,000	
TM2040	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 三軸式・直結三点支持式	オカ <sup>®</sup> 出力180kW 径800~900mm 80t 21~36m	時間	580	100	140	24,500	203,000	73,400	304,000	
TM2041	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 三軸式(攪拌ロット <sup>®</sup> )	掘削径550~600mm 長さ6.75m	時間	580	100	140	494	2,000	976	4,040	
TM2042	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 三軸式(攪拌ロット <sup>®</sup> )	掘削径550~600mm 長さ3.00m	時間	580	100	140	231	936	457	1,890	
TM2043	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 三軸式(攪拌ロット <sup>®</sup> )	掘削径550~600mm 長さ2.00m	時間	580	100	140	180	726	355	1,470	
TM2044	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 三軸式(攪拌ロット <sup>®</sup> )	掘削径550~600mm 長さ1.00m	時間	580	100	140	152	616	301	1,250	
TM2045	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 三軸式(攪拌ロット <sup>®</sup> )	掘削径650~850mm 長さ6.75m	時間	580	100	140	496	2,010	980	4,060	
TM2046	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 三軸式(攪拌ロット <sup>®</sup> )	掘削径650~850mm 長さ3.00m	時間	580	100	140	271	1,100	535	2,220	
TM2047	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 三軸式(攪拌ロット <sup>®</sup> )	掘削径650~850mm 長さ2.00m	時間	580	100	140	250	1,010	493	2,040	
TM2048	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 三軸式(攪拌ロット <sup>®</sup> )	掘削径650~850mm 長さ1.00m	時間	580	100	140	225	911	445	1,840	
TM2049	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 三軸式(攪拌スクリュ)	掘削径550mm 長さ6.75m	時間	580	100	140	907	3,670	1,790	7,420	
TM2050	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 三軸式(攪拌スクリュ)	掘削径600mm 長さ6.75m	時間	580	100	140	968	3,910	1,910	7,920	5/1名称修正
TM2051	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 三軸式(攪拌スクリュ)	掘削径650~850mm 長さ6.75m	時間	580	100	140	999	4,040	1,970	8,170	5/1名称修正
TM2052	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 三軸式(攪拌ヘッド <sup>®</sup> )	掘削径550mm	時間	580	100	140	542	1,980	1,020	4,230	
TM2053	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 三軸式(攪拌ヘッド <sup>®</sup> )	掘削径600mm	時間	580	100	140	657	2,400	1,240	5,130	
TM2054	クローラ式アスオカ <sup>®</sup> 三軸式(攪拌ヘッド <sup>®</sup> )	掘削径650~850mm	時間	580	100	140	1,170	4,280	2,200	9,120	
TM2060	アスオカ <sup>®</sup> 中掘機・直結三点支持式	オカ <sup>®</sup> 出力45kW 杭径400~1000mm 21~24m	時間	580	100	150	10,800	83,700	32,500	125,000	
TM2061	アスオカ <sup>®</sup> 中掘機・直結三点支持式	オカ <sup>®</sup> 出力55kW 杭径400~1200mm 21~33m	時間	580	100	150	15,700	122,000	47,200	182,000	
TM2062	アスオカ <sup>®</sup> 中掘機・直結三点支持式	オカ <sup>®</sup> 出力90kW 杭径400~1200mm 21~33m	時間	580	100	150	17,300	134,000	51,800	200,000	
TM2063	アスオカ <sup>®</sup> 中掘機・直結三点支持式	オカ <sup>®</sup> 出力110kW 杭径600~1200mm 21~36m	時間	580	100	150	19,100	148,000	57,200	221,000	
TM2069	中掘先端根固め管理装置		時間	580	100	150	504	3,900	1,510	5,840	
TM2073	アスオカ <sup>®</sup> 併用圧入杭打機	オカ <sup>®</sup> 45kW 適応鋼矢板Ⅱ~Ⅴ型 リダ <sup>®</sup> 長21~24	時間	580	100	150	10,800	83,200	32,300	125,000	
TM2074	アスオカ <sup>®</sup> 併用圧入杭打機	オカ <sup>®</sup> 45kW 適応鋼矢板Ⅱ~Ⅴ型 リダ <sup>®</sup> 長21~30	時間	580	100	150	12,400	95,600	37,100	143,000	
TM2075	アスオカ <sup>®</sup> 併用圧入杭打機	オカ <sup>®</sup> 55kW 適応鋼矢板Ⅱ~Ⅴ型 リダ <sup>®</sup> 長21~33	時間	580	100	150	15,000	116,000	45,000	174,000	
TM2076	アスオカ <sup>®</sup> 併用圧入杭打機	オカ <sup>®</sup> 90kW 適応鋼矢板Ⅱ~Ⅴ型 リダ <sup>®</sup> 長21~33	時間	580	100	150	15,400	119,000	46,100	178,000	
TM2080	アスオカ <sup>®</sup> (油圧式)併用圧入杭打機	掘削トルク21kN-m リダ <sup>®</sup> 長11.5~15.5m	時間	580	100	150	7,450	57,600	22,400	86,400	
TM2081	アスオカ <sup>®</sup> (油圧式)併用圧入杭打機	掘削トルク34kN-m リダ <sup>®</sup> 長18~21m	時間	580	100	150	9,500	73,500	28,500	110,000	
TM2085	トラック式アスオカ <sup>®</sup> [建柱車]	オカ <sup>®</sup> 径450mm 吊能力2.0t	時間	590	100	160	902	6,850	2,750	10,200	
TM2086	トラック式アスオカ <sup>®</sup> [建柱車]	オカ <sup>®</sup> 径450mm 吊能力2.9t	時間	590	100	160	1,040	7,870	3,160	11,700	
TM2091	ラフレレンクレーン装着式アスオカ <sup>®</sup> 及びモンケン架装	オカ <sup>®</sup> トルク22kN-m 吊16t モンケン1.2t 長16.4m	時間	590	100	160	3,990	29,400	12,000	44,100	
TM2092	ラフレレンクレーン装着式アスオカ <sup>®</sup> 及びモンケン架装	オカ <sup>®</sup> トルク35kN-m 吊25t モンケン2t リダ <sup>®</sup> 長17.5m	時間	590	100	160	6,370	47,000	19,100	70,400	
TM2093	ラフレレンクレーン装着式アスオカ <sup>®</sup> 及びモンケン架装	オカ <sup>®</sup> トルク43kN-m 吊35t モンケン2t リダ <sup>®</sup> 長22m	時間	590	100	160	9,320	68,700	28,000	103,000	
TM2094	ラフレレンクレーン装着式アスオカ <sup>®</sup> 及びモンケン架装	オカ <sup>®</sup> トルク60kN-m 吊50t モンケン2t リダ <sup>®</sup> 長27.5m	時間	590	100	160	9,680	71,300	29,000	107,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM2449	高圧ホース	径100mm 長さ10m 圧力1.0MPa	供用日			120		351		351	
TM2452	送気管	径100mm 長さ5.5m 圧力1.0MPa	供用日			120		42		42	
TM2453	送気管	径150mm 長さ5.5m 圧力1.0MPa	供用日			120		107		107	
TM2454	送気管	径200mm 長さ5.5m 圧力1.0MPa	供用日			120		126		126	
TM2462	自動圧力調整装置	径100mm級 圧力0.4MPa	供用日			120		9,860		9,860	
TM2463	自動圧力調整装置	径100mm級 圧力0.7~0.9MPa	供用日			120		11,300		11,300	
TM2466	自記気圧計	圧力0~0.5MPa	供用日			150		329		329	
TM2469	クーリングタワー	40~60t/h	供用日			120		1,910		1,910	
TM2472	混合ガスマシロック	分離型 圧力0.7MPa	供用日			90		77,700		77,700	
TM2473	混合ガスマシロック	上下部一体型 圧力0.7MPa	供用日			90		169,000		169,000	
TM2476	混合ガス設備(混合ガス管制室)		供用日			90		236,000		236,000	
TM2477	混合ガス設備(ガートルハウス)		供用日			90		3,070		3,070	
TM2478	スベシヤルシヤフト マテリアルロック用	φ2.1(0.9)×0.5m 0.4MPa(小断面用)	供用日			120		1,490		1,490	
TM2479	スベシヤルシヤフトヘリウム混合ガス対応型マテリアルロック用	φ2.1(0.9)×0.5m 0.7MPa(小断面用)	供用日			120		1,760		1,760	
TM2480	ホスピタルロック(空気再圧対応型)[中型]	径×長さ φ1.9×4m級 圧力0.5MPa	供用日			150		11,000		11,000	
TM2481	ホスピタルロック(空気再圧対応型)[大型]	径×長さ φ2.0×5m級 圧力0.7MPa	供用日			150		16,000		16,000	
TM2482	ホスピタルロック(空気再圧対応型)[大型]	径×長さ φ2.9×6m級 圧力0.5MPa	供用日			150		14,400		14,400	
TM2486	高気圧下用空気呼吸器(半閉鎖循環式)	圧力0.4MPa 使用時間30min 3リットル級	供用日			120		1,770		1,770	
TM2489	自動減圧装置	径50mm級 圧力0.4MPa	供用日			150		8,980		8,980	
TM2490	自動減圧装置	径50mm級 圧力0.7~0.9MPa	供用日			150		10,400		10,400	
TM2493	酸素集合装置 マシロック、ホスピタルロック用	酸素容量28m3	供用日			150		7,330		7,330	
TM2496	ガス検知器(ニューマチックケーン用)3点計測用	酸素、メタン、硫化水素	供用日			270		2,140		2,140	5/1名称修正
TM2497	ガス検知器(ニューマチックケーン用)5点計測用	酸素、メタン、硫化水素、一酸化炭素、二酸化炭素	供用日			270		7,400		7,400	5/1名称修正
TM2499	平板載荷試験装置(ニューマチックケーン用)	シヤッキ能力500kN200mmφ300mm1300~1800mm	供用日			30		38,000		38,000	
TM2501	深層混合処理機[二軸式]	45kW×2 最大施工深度10m 杭径1000mm	時間	660	120	170	12,900	91,400	36,400	141,000	
TM2502	深層混合処理機[二軸式]	55~60kW×2 最大施工深度20m 杭径1000mm	時間	660	120	170	14,500	103,000	40,900	159,000	
TM2503	深層混合処理機[二軸式]	75~90kW×2 最大施工深度30m 杭径1000mm	時間	660	120	170	19,800	141,000	56,000	218,000	
TM2504	深層混合処理機[二軸式]	90kW×2 最大施工深度40m 杭径1000mm	時間	660	120	170	28,300	201,000	79,900	310,000	
TM2505	深層混合処理機[二軸式]	90kW×2 最大施工深度45m 杭径1000mm	時間	660	120	170	34,400	244,000	97,200	378,000	
TM2506	深層混合処理機[二軸式・変位低減型]	90kW×2 最大施工深度10m 杭径1600mm	時間	660	120	170	19,800	141,000	56,000	218,000	5/1名称修正
TM2508	深層混合処理機[二軸式・変位低減型]	90kW×2 最大施工深度20m 杭径1600mm	時間	660	120	170	24,600	175,000	69,600	270,000	5/1名称修正
TM2509	深層混合処理機[二軸式]	75~90kW×2 最大施工深度10m 杭径1200mm	時間	660	120	170	16,200	115,000	45,700	178,000	
TM2510	深層混合処理機[二軸式]	90kW×2 最大施工深度20m 杭径1200mm	時間	660	120	170	19,600	139,000	55,400	215,000	
TM2511	深層混合処理機[二軸式]	90kW×2 最大施工深度10m 杭径1300mm	時間	660	120	170	18,500	131,000	52,200	203,000	
TM2512	深層混合処理機[二軸式]	90~110kW×2 最大施工深度30m 杭径1200mm	時間	660	120	170	23,400	166,000	66,000	256,000	
TM2515	深層混合処理機[二軸式]	90~110kW×2 最大施工深度40m 杭径1200mm	時間	660	120	170	28,000	199,000	79,200	308,000	
TM2516	深層混合処理機[二軸式]	90~110kW×2 最大施工深度20m 杭径1300mm	時間	660	120	170	22,300	159,000	63,100	245,000	
TM2517	深層混合処理機[二軸式]	90~110kW×2 最大施工深度30m 杭径1300mm	時間	660	120	170	23,800	169,000	67,300	261,000	
TM2520	深層混合処理機[単軸式]	45kW×1 深度10m 杭径1000~1600mm	時間	660	120	170	9,610	68,200	27,100	105,000	
TM2521	深層混合処理機[単軸式]	90~110kW×1 深度20m 杭径1000~1600mm	時間	660	120	170	18,200	129,000	51,500	200,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM2522	深層混合処理機〔単軸式〕	90～110kW×1 深度30m 杭径1000～1600mm	時間	660	120	170	21,100	150,000	59,600	231,000	
TM2523	深層混合処理機〔単軸式〕	90kW×2 深度10m 杭径2000mm	時間	660	120	170	23,300	165,000	65,700	255,000	
TM2525	深層混合処理機〔二軸式・変位低減型〕	90kW×2 最大施工深度26m 杭径1600mm	時間	660	120	170	30,100	214,000	85,000	330,000	5/1名称修正
TM2526	深層混合処理機〔二軸式・変位低減型〕	90kW×2 最大施工深度36m 杭径1600mm	時間	660	120	170	30,800	218,000	86,900	338,000	5/1名称修正
TM2527	深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕	重量6～9t掘削トルク11.2kN・m改良径600～800mm	時間	860	160	190	4,520	30,800	11,300	51,300	
TM2528	深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕	重量11t掘削トルク22.2kN・m改良径800～1,000mm	時間	860	160	190	5,320	36,200	13,400	60,400	
TM2529	深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕	重量13t掘削トルク27.4kN・m改良径800～1,300mm	時間	860	160	190	5,460	37,200	13,700	62,000	
TM2530	深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕	重量25～30t掘削71.1kN・m改良径1,200～1,400mm	時間	860	160	190	8,190	55,700	20,500	92,900	
TM2531	深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕	重量17.6t掘削39.0kN・m改良径1,000～1,300mm	時間	860	160	190	6,840	46,600	17,200	77,600	
TM2534	スリブラント(全自動)	能力 10m <sup>3</sup> /h	時間	670	110	170	3,910	26,800	10,700	42,200	
TM2535	スリブラント(全自動)	能力 20m <sup>3</sup> /h	時間	670	110	170	4,630	31,700	12,700	50,000	
TM2536	スリブラント(全自動)	能力 40m <sup>3</sup> /h	時間	670	110	170	5,660	38,800	15,500	61,200	
TM2540	高圧噴射攪拌式地盤改良機	掘削専用型(油圧式) 内径148mm	日		100	130	8,700	10,000	21,800	16,700	
TM2541	高圧噴射攪拌式地盤改良機	二重管専用型	日		100	130	8,310	9,590	20,800	16,000	
TM2542	高圧噴射攪拌式地盤改良機	三重管専用型	日		100	130	11,300	13,000	28,200	21,700	
TM2543	集中ブランチミキ	1m <sup>3</sup> アンテータ1.5m <sup>3</sup>	日		80	170	4,730	2,850	10,800	5,080	
TM2544	超高压ポンプ	19.6MPa 20～100リットル/min	日		80	170	14,000	8,430	31,900	15,000	
TM2545	超高压ポンプ	39.2MPa 14～70リットル/min	日		80	170	15,000	9,050	34,300	16,100	
TM2546	超高压ポンプ	39.2MPa 100～130リットル/min	日		80	170	28,000	16,900	63,800	30,000	
TM2547	アンテータ	800～1000リットル	日		80	170	1,640	988	3,740	1,760	
TM2548	固化材サイロ	30t 移動型	日		80	170	5,470	3,300	12,500	5,870	
TM2552	全自動モルタルラント	能力 24m <sup>3</sup> /h	時間	670	120	180	3,280	18,900	8,340	31,000	
TM2556	薬液注入ポンプ	吐出量5～20リットル/min×2 圧力9.8MPa	日		90	170	2,230	1,510	5,090	2,690	
TM2557	薬液注入ポンプ	吐出量0～20リットル/min×2 圧力9.8MPa	日		90	170	7,800	5,290	17,800	9,410	
TM2559	水カラス積算流量計	0～50リットル/min	日		80	120	337	290	771	514	
TM2562	ゲルミキ	300リットル×1槽	日		80	110	3,920	4,090	9,540	6,940	
TM2564	ミキシングラント	3000リットル/h	日		80	160	19,300	14,400	48,100	24,100	
TM2567	深礎用ロータリ吹付機〔懸垂型〕	吹付能力1.3m <sup>3</sup> /h ホッパ容量0.6m <sup>3</sup>	日		100	140	16,800	13,000	35,000	25,000	
TM2570	水中切断機	鋼管外径600～800mm	供用日			50		130,000		130,000	
TM2571	水中切断機	鋼管外径900～1200mm	供用日			50		145,000		145,000	
TM2574	杭抜き機〔ワイヤ式〕	最大引抜き力2940kN(300t)	時間	650	110	180	661	4,610	1,940	7,000	
TM2577	杭破砕機	杭径300～600mm	日		60	120	2,430	1,710	5,850	2,930	
TM2578	杭破砕機	杭径700～1000mm	日		60	120	3,270	2,300	7,880	3,940	
TM2591	ラフレックレン装着式アスオカ併用油圧圧入式	16 t 吊 径600mm 長16.2m 圧入力196kN	時間	620	100	170	7,470	48,100	20,700	75,400	
TM2592	ラフレックレン装着式アスオカ併用油圧圧入式	20 t 吊 径600mm 長16.2m 圧入力196kN	時間	620	100	170	7,860	50,600	21,800	79,300	
TM2593	ラフレックレン装着式アスオカ併用油圧圧入式	20 t 吊 径700mm 長17.5m 圧入力274kN	時間	620	100	170	8,060	51,800	22,300	81,300	
TM2594	ラフレックレン装着式アスオカ併用油圧圧入式	25 t 吊 径700mm 長17.5m 圧入力274kN	時間	620	100	170	8,520	54,800	23,600	85,900	
TM2595	ラフレックレン装着式アスオカ併用油圧圧入式	25 t 吊 径750mm 長17.5m 圧入力274kN	時間	620	100	170	8,840	56,900	24,500	89,200	
TM2596	ラフレックレン装着式アスオカ併用油圧圧入式	35 t 吊 径750mm 長17.5m 圧入力274kN	時間	620	100	170	10,200	65,300	28,100	102,000	
TM2597	ラフレックレン装着式アスオカ併用油圧圧入式	50 t 吊 径800mm 長22.0m 圧入力274kN	時間	620	100	170	12,100	78,000	33,600	122,000	



建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM2736	バックホウ [標準型]・後方超小旋回型(トンネル用)	山積0.5m3(平積0.4m3) 排出ガス対策(第2次)	時間	450	140	200	3,610	11,700	8,800	19,800	
TM2737	バックホウ [標準型]・後方超小旋回型(トンネル用)	山積0.8m3(平積0.6m3) 排出ガス対策(第2次)	時間	450	140	200	4,370	14,200	10,700	24,000	
TM2738	バックホウ [標準型]・後方超小旋回型(トンネル用)	山積0.8m3(平積0.6m3) 排出ガス対策	時間	450	140	200	4,020	13,000	9,790	22,000	
TM2739	バックホウ [後方小旋回型] (トンネル専用機)	山積0.8m3(平積0.6m3) 排出ガス対策(第2次)	時間	450	140	200	4,060	13,200	9,910	22,300	
TM2741	クローローダ [サイトダンプ式] (トンネル専用機)	バケット容量(山積)1.5~1.6m3 排出ガス対策	時間	680	150	210	2,240	11,200	5,700	18,500	
TM2744	ホイールローダ [サイトダンプ式] (トンネル専用機)	バケット容量(山積)2.3m3 排出ガス対策	時間	660	150	200	3,020	15,400	7,700	25,400	
TM2748	ホイールローダ [サイトダンプ式] (トンネル専用機)	バケット容量(山積)1.9m3 排出ガス(第2次)	時間	660	150	200	2,990	15,300	7,630	25,100	
TM2749	ホイールローダ [サイトダンプ式] (トンネル専用機)	バケット容量(山積)2.3m3 排出ガス(第2次)	時間	660	150	200	3,070	15,600	7,810	25,700	
TM2750	ホイールローダ [サイトダンプ式] (トンネル専用機)	バケット容量(山積)2.5m3 排出ガス(第2次)	時間	660	150	200	3,270	16,700	8,330	27,500	
TM2751	ホイールローダ [サイトダンプ式] (トンネル専用機)	バケット容量(山積)3.0m3 排出ガス(第2次)	時間	660	150	200	4,570	23,300	11,600	38,400	
TM2754	ズリ積込・運搬機 [オートホルダンプ]	バケット容量(山積) 1.7m3	時間	660	100	140	3,280	18,800	7,290	34,300	
TM2755	ズリ積込・運搬機 [オートホルダンプ]	バケット容量(山積) 2.0m3	時間	660	100	140	4,120	23,700	9,160	43,100	
TM2756	ズリ積込・運搬機 [オートホルダンプ]	バケット容量(山積) 3.0m3	時間	660	100	140	4,870	28,000	10,800	51,000	
TM2757	ズリ積込・運搬機 [オートホルダンプ]	バケット容量(山積) 3.8m3	時間	660	100	140	6,620	38,100	14,700	69,400	
TM2761	ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 70m3/h	時間	660	100	140	3,840	22,100	8,550	40,300	
TM2762	ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 150m3/h	時間	660	100	140	4,740	27,300	10,500	49,700	
TM2763	ズリ積機 [クローラ式・バックホウ・コンベア付]	コンベア最大搬送能力 300m3/h	時間	660	100	140	8,860	51,000	19,700	92,800	
TM2766	ローテイングショベル電動式(ズリ積用)	バケット容量(山積)3.0m3 (平積)2.3m3	時間	650	100	180	13,500	62,200	30,800	111,000	5/1名称修正
TM2767	ローテイングショベル(エンジン駆動式) 排ガス対策型	バケット容量(山積)2.6m3	時間	650	100	180	5,790	26,600	13,200	47,500	
TM2768	ローテイングショベル(エンジン駆動式) 排ガス対策型	バケット容量(山積)3.0m3	時間	650	100	180	9,180	42,300	20,900	75,400	
TM2769	コンクリート吹付機[湿式・R一体]	6~20m3級 半径7m級 排ガス対策型	時間	740	160	210	11,600	39,200	22,800	80,200	
TM2772	コンクリート吹付機[湿式・R一体・C搭載]	8~22m3級 半径7m級 排ガス対策型	時間	740	160	210	22,300	75,300	43,700	154,000	
TM2775	コンクリート吹付機[湿式・R一体・C搭載]	6~22m3級 半径7m級 排ガス(第2次基準値)	時間	740	160	210	25,700	86,600	50,200	177,000	
TM2778	コンクリート吹付機[湿式・R一体・エレクト型]	6~22m3級 半径7m級 排出ガス対策型	時間	740	160	210	35,800	121,000	70,200	247,000	
TM2779	コンクリート吹付機[湿式・R一体・C搭載・エレクト型]	6~22m3級 半径7m級 排出ガス対策型	時間	740	160	210	38,200	129,000	74,900	264,000	
TM2780	ダンプトラック(トンネル工用)[オンロード型]	10t積	時間	1280	180	230	1,490	11,300	3,520	19,600	
TM2783	ダンプトラック(トンネル工用)[オフロード]	20t積 排出ガス対策型	時間	1280	180	230	3,390	21,600	7,270	40,500	
TM2784	ダンプトラック(トンネル工用)[オフロード]	23~25t積 排出ガス対策型	時間	1280	180	230	3,890	24,800	8,330	46,300	
TM2785	ダンプトラック(トンネル工用)[オフロード]	27t積 排出ガス対策型	時間	1280	180	230	4,320	27,600	9,260	51,500	
TM2788	ダンプトラック(トンネル工用)[オフロード]	23~25t積 排出ガス対策(第2次)	時間	1280	180	230	4,090	26,100	8,760	48,700	
TM2789	ダンプトラック(トンネル工用)[オフロード]	27t積 排出ガス対策(第2次)	時間	1280	180	230	5,600	35,700	12,000	66,800	
TM2791	ダンプトラック(コンテナ着脱式・トンネル工用)	25t積 コンテナ容量(山積)15m3 排出ガス対策型	時間	1280	180	230	4,260	27,100	9,120	50,700	
TM2797	ダンプトラック[コンテナ着脱式用コンテナ]	容量(山積)15m3	供用日			230		2,340		2,340	
TM2801	トラック(トンネル工用)[普通型]	2t積	時間	390	150	210	491	1,990	1,560	2,900	
TM2803	トラック(トンネル工用)[クレーン装置付]	ベストトラック4t積級 吊能力2.9t	時間	290	150	210	1,710	5,180	5,470	7,550	
TM2805	支保工建込エレクタ [クローラ式]	1.0tX27m	時間	580	110	160	16,800	74,200	37,300	135,000	
TM2807	支保工建込エレクタ [ホイール式]	1.0tX27m	時間	580	110	160	9,320	41,100	20,700	74,900	
TM2812	濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力30m3/h	日		110	200	33,500	27,200	83,000	45,600	
TM2813	濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力60m3/h	日		110	200	48,900	39,700	121,000	66,600	
TM2814	濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付 処理能力100m3/h	日		110	200	56,300	45,700	139,000	76,700	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM3586	コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅3.0～7.5m	時間	320	50	100	10,400	68,600	31,800	102,000	
TM3587	コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅5.0～8.5m	時間	320	50	100	12,000	79,000	36,700	117,000	
TM3588	コンクリートフィニッシャ [勾配可変型]	舗装幅5.0～8.5m	時間	320	50	100	17,100	113,000	52,300	168,000	
TM3592	コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅3.0～7.5m	時間	320	50	100	5,330	35,200	16,300	52,300	
TM3593	コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅5.0～8.5m	時間	320	50	100	5,970	39,500	18,300	58,600	
TM3594	コンクリートレベラ [勾配可変型]	舗装幅5.0～8.5m	時間	320	50	100	9,350	61,800	28,700	91,800	
TM3599	コンクリート簡易仕上機 [エンジン駆動式]	舗装幅3.5～5.0m	日		50	100	740	472	1,680	842	
TM3603	コンクリート横取機 [ホイール型]	最大供給能力350m <sup>3</sup> /h	時間	320	50	100	6,780	44,800	20,800	66,500	
TM3608	振動目地切機 [舗装用]	施工幅3.5～8.5m	日		60	110	1,770	1,450	4,420	2,410	
TM3612	舗装用スチールフォーム [舗装用・軌条付]	下面幅25cm以上×高さ20～25cm×長さ300cm	供用日			110		80		80	
TM3613	舗装用スチールフォーム [舗装用・軌条付]	下面幅25cm以上×高さ28～30cm×長さ300cm	供用日			110		90		90	
TM3614	舗装用スチールフォーム [舗装用・軌条付]	下面幅30cm以上×高さ42cm×長さ300cm	供用日			110		139		139	
TM3619	インパイクレータ [自走式]	施工幅3.5～8.5m	時間	340	60	110	4,840	25,700	13,200	40,700	5/1名称修正
TM3625	アスファルトエンジンブレイク [手押し式]	ガソリンエンジン駆動 散布能力15リットル/min	日		70	110	403	238	777	494	
TM3626	アスファルトエンジンブレイク [手押し式]	ガソリンエンジン駆動 散布能力25リットル/min	日		70	110	436	257	840	535	
TM3629	アスファルトエンジンブレイク [車載式]	ガソリンエンジン駆動 散布能力15リットル/min	日		70	110	294	207	620	394	
TM3630	アスファルトエンジンブレイク [車載式]	ガソリンエンジン駆動 散布能力25リットル/min	日		70	110	376	265	793	504	
TM3635	アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]	能力4.0～4.5m <sup>3</sup> /h	日		60	100	1,720	1,350	3,980	2,390	
TM3639	ブレースプレッタ [自走式]	5～9.5m	時間	320	60	120	30,200	109,000	71,000	189,000	
TM3642	スリッパフォームベーク [コンクリート構造物用]	縁石、ガッタ、U字溝	時間	330	70	110	22,300	80,500	49,200	147,000	
TM3643	スリッパフォームベーク [コンクリート構造物用]	溝、防護柵、円形水路、バラペット	時間	330	70	110	27,900	101,000	61,400	184,000	
TM3646	スリッパフォームベーク [コンクリート舗装用]	最大舗装幅6m×最大舗装厚30cm	時間	330	70	110	32,700	118,000	71,900	216,000	
TM3647	スリッパフォームベーク [コンクリート舗装用]	最大舗装幅9m×最大舗装厚40cm	時間	330	70	110	59,800	215,000	132,000	395,000	
TM3648	スリッパフォームベーク [コンクリート舗装用]	最大舗装幅10m×最大舗装厚45cm	時間	330	70	110	68,700	247,000	151,000	453,000	
TM3651	キューリックマシン [自走式]	施工幅7～9.5m	時間	330	70	110	12,900	46,600	28,400	85,300	5/1名称修正
TM3662	路面ヒータ [ハットカイト式]	加熱幅30cm 長さ60cm 加熱本数2本 8万KJ/h	時間	280	60	100	77	395	218	612	
TM3663	路面ヒータ [ハットカイト式]	加熱幅45cm 長さ60cm 加熱本数3本 12万KJ/h	時間	280	60	100	100	511	282	791	
TM3664	路面ヒータ [ハットカイト式]	加熱幅60cm 長さ60cm 加熱本数4本 16万KJ/h	時間	280	60	100	125	639	353	989	
TM3671	ジョイントシラ [可搬式]	容量 100リットル	日		80	130	1,120	952	2,670	1,640	
TM3676	路面清掃車 [ブリス・三輪式]	ホッパ容量2.2m <sup>3</sup>	時間	640	100	170	1,870	13,900	5,560	20,900	
TM3677	路面清掃車 [ブリス・四輪式]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	時間	640	100	170	2,840	20,400	8,250	31,100	
TM3678	路面清掃車 [ブリス・四輪式]	ホッパ容量2.5～3.1m <sup>3</sup>	時間	640	100	170	3,130	22,500	9,080	34,200	
TM3681	路面清掃車 [ブリス式]	ホッパ容量1.8m <sup>3</sup> ～2.0m <sup>3</sup> 都市型四輪式	時間	640	100	170	3,480	25,000	10,100	38,000	5/1名称修正
TM3683	路面清掃車 [真空・リヤダンプ式]	ホッパ容量3.2m <sup>3</sup>	時間	640	100	170	1,800	13,400	5,360	20,200	
TM3684	路面清掃車 [真空・リヤダンプ式]	ホッパ容量4.5m <sup>3</sup>	時間	640	100	170	1,980	14,800	5,900	22,200	
TM3686	路面清掃車 [真空・リヤダンプ式]	ホッパ容量5.5～6.5m <sup>3</sup>	時間	640	100	170	3,020	22,500	8,980	33,800	
TM3687	路面清掃車 [真空・リヤダンプ式]	ホッパ容量8.0m <sup>3</sup>	時間	640	100	170	5,180	38,500	15,400	58,000	
TM3688	路面清掃車 [真空式・リヤダンプ式]	ホッパ容量3.5m <sup>3</sup> 級	時間	640	100	170	2,740	20,400	8,140	30,600	
TM3690	路面清掃車 [真空・リヤダンプ式]	ホッパ容量5.5～6.1m <sup>3</sup>	時間	640	100	170	3,150	23,400	9,360	35,200	
TM3698	ラインマーカー [溶融・ハットカイト式]	ライン幅15・20cm ホッパ容量80～130kg	時間	440	80	100	182	1,210	457	2,010	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM4901	油圧シヤッキ [ホンプ分離型・安全ナット付]	複動 能力196kN(20t) ストローク200mm	供用日			110		609		609	
TM4902	油圧シヤッキ [ホンプ分離型・安全ナット付]	複動 能力294kN(30t) ストローク200mm	供用日			110		733		733	
TM4903	油圧シヤッキ [ホンプ分離型・安全ナット付]	複動 能力490kN(50t) ストローク200mm	供用日			110		1,020		1,020	
TM4904	油圧シヤッキ [ホンプ分離型・安全ナット付]	複動 能力736kN(75t) ストローク200mm	供用日			110		1,260		1,260	
TM4905	油圧シヤッキ [ホンプ分離型・安全ナット付]	複動 能力981kN(100t) ストローク200mm	供用日			110		1,520		1,520	
TM4906	油圧シヤッキ [ホンプ分離型・安全ナット付]	複動 能力1470kN(150t) ストローク200mm	供用日			110		2,210		2,210	
TM4907	油圧シヤッキ [ホンプ分離型・安全ナット付]	複動 能力1960kN(200t) ストローク200mm	供用日			110		2,870		2,870	
TM4908	油圧シヤッキ [ホンプ分離型・安全ナット付]	複動 能力2940kN(300t) ストローク200mm	供用日			110		4,130		4,130	
TM4909	油圧シヤッキ [ホンプ分離型・安全ナット付]	複動 能力3920kN(400t) ストローク200mm	供用日			110		6,870		6,870	
TM4913	油圧シヤッキ [ホンプ分離型・安全ナット無]	複動 能力196kN(20t) ストローク200mm	供用日			110		534		534	
TM4914	油圧シヤッキ [ホンプ分離型・安全ナット無]	複動 能力294kN(30t) ストローク200mm	供用日			110		650		650	
TM4915	油圧シヤッキ [ホンプ分離型・安全ナット無]	複動 能力490kN(50t) ストローク200mm	供用日			110		803		803	
TM4916	油圧シヤッキ [ホンプ分離型・安全ナット無]	複動 能力736kN(75t) ストローク200mm	供用日			110		1,030		1,030	
TM4917	油圧シヤッキ [ホンプ分離型・安全ナット無]	複動 能力981kN(100t) ストローク200mm	供用日			110		1,200		1,200	
TM4918	油圧シヤッキ [ホンプ分離型・安全ナット無]	複動 能力1470kN(150t) ストローク200mm	供用日			110		1,580		1,580	
TM4919	油圧シヤッキ [ホンプ分離型・安全ナット無]	複動 能力1960kN(200t) ストローク200mm	供用日			110		2,170		2,170	
TM4920	油圧シヤッキ [ホンプ分離型・安全ナット無]	複動 能力5880kN(600t) ストローク100mm	供用日			110		6,020		6,020	
TM4924	油圧シヤッキ [ホンプ内蔵型・安全ナット付]	複動 能力196kN(20t) ストローク175mm	供用日			110		439		439	
TM4925	油圧シヤッキ [ホンプ内蔵型・安全ナット付]	複動 能力294kN(30t) ストローク175mm	供用日			110		524		524	
TM4926	油圧シヤッキ [ホンプ内蔵型・安全ナット付]	複動 能力490kN(50t) ストローク175mm	供用日			110		681		681	
TM4927	油圧シヤッキ [ホンプ内蔵型・安全ナット付]	複動 能力981kN(100t) ストローク175mm	供用日			110		1,170		1,170	
TM4931	油圧シヤッキ [支承取替え用] 単動スプリング戻り	能力981kN(100t) ストローク30mm	供用日			120		1,310		1,310	
TM4932	油圧シヤッキ [支承取替え用] 単動スプリング戻り	能力1470kN(150t) ストローク30mm	供用日			120		2,010		2,010	
TM4933	油圧シヤッキ [支承取替え用] 単動スプリング戻り	能力1960kN(200t) ストローク50mm	供用日			120		2,670		2,670	
TM4934	油圧シヤッキ [支承取替え用] 単動スプリング戻り	能力2940kN(300t) ストローク50mm	供用日			120		3,970		3,970	
TM4935	油圧シヤッキ [支承取替え用] 複動型	能力3920kN(400t) ストローク50mm	供用日			120		4,740		4,740	
TM4936	油圧シヤッキ [支承取替え用] 複動型	能力4900kN(500t) ストローク50mm	供用日			120		5,410		5,410	
TM4940	センタホールシヤッキ	能力343kN(35t) ストローク200mm	供用日			120		1,590		1,590	
TM4941	センタホールシヤッキ	能力490kN(50t) ストローク200mm	供用日			120		1,970		1,970	
TM4942	センタホールシヤッキ	能力981kN(100t) ストローク200mm	供用日			120		2,770		2,770	
TM4943	センタホールシヤッキ	能力1180kN(120t) ストローク200mm	供用日			120		2,900		2,900	
TM4944	センタホールシヤッキ	能力1960kN(200t) ストローク200mm	供用日			120		4,510		4,510	
TM4948	シヤナルシヤッキ 爪付	能力245kN(25t) ストローク250mm	供用日			120		612		612	
TM4949	シヤナルシヤッキ 爪付	能力343kN(35t) ストローク250mm	供用日			120		804		804	
TM4953	油圧シヤッキ送り台	最大積載荷重196kN(20t) ストローク150mm	供用日			80		339		339	
TM4954	油圧シヤッキ送り台	最大積載荷重294kN(30t) ストローク150mm	供用日			80		505		505	
TM4955	油圧シヤッキ送り台	最大積載荷重490kN(50t) ストローク150mm	供用日			80		802		802	
TM4956	油圧シヤッキ送り台	最大積載荷重736kN(75t) ストローク150mm	供用日			80		1,120		1,120	
TM4957	油圧シヤッキ送り台	最大積載荷重981kN(100t) ストローク150mm	供用日			80		1,370		1,370	
TM4961	油圧ホンプ [手動式]	複動シヤッキ用	供用日			140		820		820	5/1名称修正

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM5813	タンテール[タンブトラック等用・電動式]	積載質量4t車用	供用日			180		5,970		5,970	
TM5814	タンテール[タンブトラック等用・電動式]	積載質量8t車用	供用日			180		6,630		6,630	
TM5815	タンテール[タンブトラック等用・電動式]	積載質量10t車用	供用日			180		7,200		7,200	
TM5816	タンテール[タンブトラック等用・電動式]	積載質量30t車用	供用日			180		8,190		8,190	
TM5819	ベルトコンベヤ(ボータール) [エンジン駆動]	機長7m ヘルム幅350mm	日		120	180	553	277	968	645	
TM5822	ベルトコンベヤ(ボータール) [モータ駆動]	機長5m ヘルム幅350mm	日		110	160	431	222	755	519	
TM5823	ベルトコンベヤ(ボータール) [モータ駆動]	機長7m ヘルム幅350mm	日		110	160	471	243	825	567	
TM5824	ベルトコンベヤ(ボータール) [モータ駆動]	機長10m ヘルム幅350mm	日		110	160	604	311	1,060	726	
TM5827	モルタルコンクリート吹付機(法面用) [湿式]	能力0.8~1.2m <sup>3</sup> /h 所要空気量10~17m <sup>3</sup> /min	時間	740	100	160	927	4,790	1,960	9,080	
TM5831	コンクリート吹付機 [湿式]	能力6m <sup>3</sup> /h 所要空気量10m <sup>3</sup> /min	時間	770	110	170	714	3,930	1,580	7,180	
TM5832	コンクリート吹付機 [湿式]	能力10m <sup>3</sup> /h 所要空気量17m <sup>3</sup> /min	時間	770	110	170	1,690	9,290	3,740	16,900	
TM5833	コンクリート吹付機 [乾式]	能力4m <sup>3</sup> /h 所要空気量10m <sup>3</sup> /min	時間	670	110	150	484	3,340	1,230	5,490	
TM5834	コンクリート吹付機 [乾式]	能力10m <sup>3</sup> /h 所要空気量17m <sup>3</sup> /min	時間	670	110	150	1,200	8,300	3,060	13,700	
TM5838	急結剤供給装置(吹付機用) [液体用]	供給量2.4リットル/min	日		120	170	653	507	1,370	968	
TM5839	急結剤供給装置(吹付機用) [粉体用]	ベルトフィーダ	日		120	170	411	319	862	609	
TM5840	急結剤供給装置(吹付機用) [粉体用]	ロータリーフィーダ(加圧タンク)	日		120	170	2,300	1,780	4,820	3,410	
TM5844	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 1.0m <sup>3</sup> 搭載トラック1t車	時間	660	100	130	283	1,740	625	3,180	
TM5845	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 2.0m <sup>3</sup> 搭載トラック2t車	時間	660	100	130	567	3,500	1,250	6,370	
TM5846	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 2.5m <sup>3</sup> 搭載トラック3t車	時間	660	100	130	653	4,020	1,440	7,330	
TM5847	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 3.0m <sup>3</sup> 搭載トラック4t車	時間	660	100	130	738	4,550	1,630	8,290	
TM5848	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 4.0m <sup>3</sup> 搭載トラック4t車	時間	660	100	130	777	4,790	1,720	8,730	
TM5852	種子吹付機 [車載式(客土用)]	タンク容量 4.0m <sup>3</sup> 搭載トラック4t車	時間	660	100	130	1,280	7,870	2,820	14,400	
TM5854	種子吹付機 [車載式(厚層植生基材吹付用)]	タンク容量 2.5+0.3m <sup>3</sup> 搭載トラック4t車	時間	660	100	130	1,040	6,420	2,300	11,700	5/1名称修正
TM5858	種子吹付機 [車載式(厚層植生基材吹付用)]	タンク容量 4.6+0.4m <sup>3</sup> 搭載トラック4t車	時間	660	100	130	1,560	9,630	3,450	17,500	5/1名称修正
TM5859	種子吹付機 [車載式(厚層植生基材吹付用)]	タンク容量 5.0+0.5m <sup>3</sup> 搭載トラック4t車	時間	660	100	130	1,800	11,100	3,990	20,300	5/1名称修正
TM5862	ベルトナイトミキサ [1槽型]	攪拌容量0.1m <sup>3</sup> ×1槽 モータ出力1.5kW級	供用日			170		504		504	
TM5863	ベルトナイトミキサ [1槽型]	攪拌容量0.2m <sup>3</sup> ×1槽 モータ出力2.2kW級	供用日			170		721		721	
TM5866	ベルトナイトミキサ [2槽型]	攪拌容量0.2m <sup>3</sup> ×2槽 モータ出力2.2kW級	供用日			170		1,060		1,060	
TM5867	ベルトナイトミキサ [2槽型]	攪拌容量0.3m <sup>3</sup> ×2槽 モータ出力5.5kW級	供用日			170		1,170		1,170	
TM5868	ベルトナイトミキサ [2槽型]	攪拌容量0.4m <sup>3</sup> ×2槽 モータ出力5.5kW級	供用日			170		1,620		1,620	
TM5871	水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽	容量 3m <sup>3</sup>	供用日			160		216		216	
TM5872	水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽	容量 5m <sup>3</sup>	供用日			160		342		342	
TM5873	水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽	容量 10m <sup>3</sup>	供用日			160		488		488	
TM5874	水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽	容量 20m <sup>3</sup>	供用日			160		869		869	
TM5875	水槽(一般工事用)鋼板製簡易水槽	容量 30m <sup>3</sup>	供用日			160		1,230		1,230	
TM5879	中小型トラック [ガソリンエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量750kg	時間	730	170	250	133	590	335	979	
TM5880	中小型トラック [ガソリンエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	730	170	250	191	845	480	1,400	
TM5881	中小型トラック [ガソリンエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1750kg	時間	730	170	250	202	895	508	1,490	
TM5884	中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量750kg	時間	700	170	230	233	1,080	586	1,780	
TM5885	中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	700	170	230	270	1,250	681	2,070	



建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM6112	ポンプ浚渫船 [ディーゼル式]	D-2250PS型 D-1655kW	時間	640	40	70	56,000	1,470,000	217,000	1,980,000	
TM6113	ポンプ浚渫船 [ディーゼル式]	D-3200PS型 D-2354kW	時間	640	40	70	79,500	2,090,000	308,000	2,820,000	
TM6114	ポンプ浚渫船 [ディーゼル式]	D-4000PS型 D-2942kW	時間	640	40	70	104,000	2,720,000	401,000	3,670,000	
TM6115	ポンプ浚渫船 [ディーゼル式]	D-6000PS型 D-4413kW	時間	640	40	70	147,000	3,850,000	568,000	5,190,000	
TM6116	ポンプ浚渫船 [ディーゼル式]	D-8000PS型 D-5884kW	時間	640	40	70	184,000	4,820,000	711,000	6,500,000	
TM6119	ポンプ浚渫船 [タービン式]	T-4000PS型 T-2942kW	時間	640	40	70	105,000	2,760,000	407,000	3,720,000	
TM6120	ポンプ浚渫船 [タービン式]	T-5000PS型 T-3678kW	時間	640	40	70	125,000	3,290,000	485,000	4,430,000	5/1名称修正
TM6121	ポンプ浚渫船 [タービン式]	T-9000PS型 T-6620kW	時間	640	40	70	206,000	5,410,000	798,000	7,300,000	
TM6124	ポンプ浚渫船 [ディーゼル発電式]	DE-5000PS型 DE-3678kW	時間	640	40	70	145,000	3,810,000	562,000	5,140,000	
TM6125	ポンプ浚渫船 [ディーゼル発電式]	DE-8000PS型 DE-5884kW	時間	640	40	70	191,000	5,020,000	740,000	6,770,000	
TM6128	汚泥浚渫船 [ウサー型]	180PS型 132kW	時間	700	70	120	16,300	189,000	48,700	284,000	
TM6129	汚泥浚渫船 [ウサー型]	850PS型 625kW	時間	700	70	120	85,500	992,000	255,000	1,490,000	
TM6132	汚泥浚渫船 [カッス型]	100PS型 74kW	時間	700	70	120	20,600	239,000	61,600	360,000	
TM6133	汚泥浚渫船 [カッス型]	320PS型 235kW	時間	700	70	120	72,000	835,000	215,000	1,250,000	
TM6136	グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式	ディーゼル式 1.0m3 D-74kW	時間	640	80	135	6,910	64,000	20,400	96,700	
TM6137	グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式	ディーゼル式 2.5m3 D-191kW	時間	640	80	135	15,200	140,000	44,800	212,000	
TM6138	グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式	ディーゼル式 5.0m3 D-456kW	時間	560	70	115	24,000	275,000	80,500	392,000	
TM6139	グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式	ディーゼル式 9.0m3 D-883kW	時間	560	70	115	46,900	537,000	157,000	766,000	
TM6144	グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式	ディーゼル発電式 6m3 DE-736kW	時間	560	70	115	36,400	417,000	122,000	594,000	
TM6145	グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式	ディーゼル発電式 10m3 DE-1206kW	時間	560	70	115	62,400	714,000	209,000	1,020,000	
TM6153	グラブ浚渫船(普通地盤用)スパット方式	ディーゼル式 2.5m3 D-191kW	時間	640	80	135	18,600	172,000	54,900	260,000	
TM6154	グラブ浚渫船(普通地盤用)スパット方式	ディーゼル式 5.0m3 D-456kW	時間	560	70	115	29,400	337,000	98,600	480,000	
TM6155	グラブ浚渫船(普通地盤用)スパット方式	ディーゼル式 9.0m3 D-883kW	時間	560	70	115	52,200	597,000	175,000	851,000	
TM6156	グラブ浚渫船(普通地盤用)スパット方式	ディーゼル式 15.0m3 D-1397kW	時間	560	70	115	84,900	971,000	284,000	1,380,000	
TM6157	グラブ浚渫船(普通地盤用)スパット方式	ディーゼル式 23.0m3 D-1912kW	時間	560	70	115	129,000	1,480,000	433,000	2,110,000	
TM6160	グラブ浚渫船(硬土盤用)アンカー方式	ディーゼル式 3.5m3 D-456kW	時間	560	70	115	23,500	269,000	78,600	383,000	
TM6161	グラブ浚渫船(硬土盤用)アンカー方式	ディーゼル式 5.5m3 D-883kW	時間	560	70	115	45,000	515,000	151,000	734,000	
TM6164	グラブ浚渫船(普通地盤用)スパット方式	ディーゼル式 30.0m3 D-2363kW	時間	560	70	115	168,000	1,920,000	563,000	2,740,000	
TM6166	グラブ浚渫船(硬土盤用)スパット方式	ディーゼル式 3.5m3 D-456kW	時間	560	70	115	32,600	373,000	109,000	532,000	
TM6167	グラブ浚渫船(硬土盤用)スパット方式	ディーゼル式 5.5m3 D-883kW	時間	560	70	115	57,500	658,000	193,000	938,000	
TM6168	グラブ浚渫船(硬土盤用)スパット方式	ディーゼル式 7.5m3 D-1397kW	時間	560	70	115	93,600	1,070,000	314,000	1,530,000	
TM6169	グラブ浚渫船(硬土盤用)スパット方式	ディーゼル式 11.5m3 D-1912kW	時間	560	70	115	141,000	1,620,000	473,000	2,300,000	
TM6173	グラブ浚渫船(岩盤用)アンカー方式 [ディーゼル式]	重錘式 3.5m3 (重錘20t) D-456kW	時間	560	70	115	25,300	290,000	84,800	413,000	
TM6174	グラブ浚渫船(岩盤用)アンカー方式 [ディーゼル式]	重錘式 5.5m3 (重錘30t) D-883kW	時間	560	70	115	48,200	552,000	162,000	787,000	
TM6178	グラブ浚渫船(岩盤用)スパット方式 [ディーゼル式]	重錘式 3.5m3 (重錘20t) D-456kW	時間	560	70	115	34,400	394,000	115,000	562,000	
TM6179	グラブ浚渫船(岩盤用)スパット方式 [ディーゼル式]	重錘式 5.5m3 (重錘30t) D-883kW	時間	560	70	115	60,200	689,000	202,000	982,000	
TM6180	グラブ浚渫船(岩盤用)スパット方式 [ディーゼル式]	重錘式 7.5m3 (重錘45t) D-1397kW	時間	560	70	115	97,500	1,120,000	327,000	1,590,000	
TM6184	バックホ浚渫船	1.0m3 D-206kW	時間	800	100	165	9,930	82,600	27,000	131,000	
TM6185	バックホ浚渫船	2.0m3 D-302kW	時間	800	100	165	20,100	167,000	54,400	264,000	
TM6186	バックホ浚渫船	3.0m3 D-397kW	時間	800	100	165	30,000	250,000	81,500	395,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM6312	クレーン付台船	クレーン80t吊 台船700t積	日		100	150	39,800	128,100	128,000	154,600	
TM6313	クレーン付台船	クレーン100t吊 台船1000t積	日		100	150	53,900	171,000	173,000	207,300	
TM6314	クレーン付台船	クレーン150t吊 台船1000t積	日		100	150	72,600	198,300	234,000	247,300	
TM6315	クレーン付台船	クレーン200t吊 台船1000t積	日		100	150	113,000	168,000	365,000	243,000	
TM6316	クレーン付台船	クレーン200t吊 台船1000t積	日		100	150	113,000	259,300	365,000	334,300	
TM6318	杭打船 [重錘式]	モンケン3.0t D-15kW	時間	480	80	135	1,600	12,400	5,100	18,100	
TM6322	杭打船 [ディーゼルハンマ式]	D-25 103kW	時間	480	80	135	18,100	141,000	57,700	205,000	
TM6323	杭打船 [ディーゼルハンマ式]	D-45 221kW	時間	480	80	135	38,600	300,000	123,000	438,000	
TM6324	杭打船 [ディーゼルハンマ式]	D-72 405kW	時間	480	80	135	74,500	588,000	240,000	852,000	
TM6325	杭打船 [ディーゼルハンマ式]	D-80 515kW	時間	480	80	135	94,700	747,000	305,000	1,080,000	
TM6328	杭打船 [油圧ハンマ式]	H-65 221kW	時間	480	80	135	45,300	358,000	146,000	519,000	
TM6329	杭打船 [油圧ハンマ式]	H-125 405kW	時間	480	80	135	87,200	688,000	281,000	998,000	
TM6330	杭打船 [油圧ハンマ式]	H-150 515kW	時間	480	80	135	111,000	874,000	357,000	1,270,000	
TM6333	杭打船 [スチームハンマ式]	S-1500 353kW	時間	480	80	135	99,800	787,000	321,000	1,140,000	
TM6337	コンクリートミキサ船 [バッチ式]	0.5m3 DE-147kW	時間	480	80	135	14,800	118,000	48,100	171,000	
TM6338	コンクリートミキサ船 [バッチ式]	0.75m3 DE-177kW	時間	480	80	135	22,100	177,000	71,800	255,000	
TM6339	コンクリートミキサ船 [バッチ式]	1.0m3 DE-338kW	時間	480	80	135	39,400	315,000	128,000	455,000	
TM6340	コンクリートミキサ船 [バッチ式]	1.5m3 DE-530kW	時間	480	80	135	61,900	495,000	201,000	715,000	
TM6341	コンクリートミキサ船 [バッチ式]	2.0m3 DE-633kW	時間	480	80	135	68,700	550,000	223,000	794,000	
TM6342	コンクリートミキサ船 [バッチ式]	2.5m3 DE-736kW	時間	480	80	135	75,100	601,000	244,000	868,000	
TM6345	コンクリートミキサ船 [コンティニアス式]	25型 DE-177kW	時間	480	80	135	21,100	169,000	68,600	244,000	
TM6346	コンクリートミキサ船 [コンティニアス式]	45型 DE-279kW	時間	480	80	135	38,000	304,000	124,000	439,000	
TM6347	コンクリートミキサ船 [コンティニアス式]	90型 DE-434kW	時間	480	80	135	62,800	502,000	204,000	726,000	
TM6350	ケーン製作用台船 [フローティング式]	1300t積	供用日			120		259,000		259,000	
TM6351	ケーン製作用台船 [フローティング式]	1500t積	供用日			120		306,000		306,000	
TM6352	ケーン製作用台船 [フローティング式]	2000t積	供用日			120		382,000		382,000	
TM6353	ケーン製作用台船 [フローティング式]	2500t積	供用日			120		453,000		453,000	
TM6354	ケーン製作用台船 [フローティング式]	3200t積	供用日			120		550,000		550,000	
TM6355	ケーン製作用台船 [フローティング式]	4000t積	供用日			120		680,000		680,000	
TM6356	ケーン製作用台船 [フローティング式]	5000t積	供用日			120		845,000		845,000	
TM6357	ケーン製作用台船 [フローティング式]	6000t積	供用日			120		1,010,000		1,010,000	
TM6358	ケーン製作用台船 [フローティング式]	7000t積	供用日			120		1,190,000		1,190,000	
TM6359	ケーン製作用台船 [フローティング式]	10000t積	供用日			120		1,640,000		1,640,000	
TM6360	ケーン製作用台船 [フローティング式]	12000t積	供用日			120		1,970,000		1,970,000	
TM6361	ケーン製作用台船 [フローティング式]	14500t積	供用日			120		2,340,000		2,340,000	
TM6362	ケーン製作用台船 [フローティング式]	6500t積	供用日			120		1,100,000		1,100,000	
TM6363	ケーン製作用台船 [フローティング式]	11000t積	供用日			120		1,810,000		1,810,000	5/1名称修正
TM6365	ケーン製作用台船 [ドルフィン式(ゲート付)]	1300t積	供用日			120		203,000		203,000	
TM6366	ケーン製作用台船 [ドルフィン式(ゲート付)]	1700t積	供用日			120		226,000		226,000	
TM6367	ケーン製作用台船 [ドルフィン式(ゲート付)]	2500t積	供用日			120		302,000		302,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM6544	土運船 [密閉式]	100m3積	供用日			160		17,800		17,800	
TM6545	土運船 [密閉式]	300m3積	供用日			160		45,600		45,600	
TM6546	土運船 [密閉式]	650m3積	供用日			160		75,900		75,900	
TM6547	土運船 [密閉式]	1300m3積	供用日			160		120,000		120,000	
TM6550	押航土運船 [開閉式]	650m3積	供用日			180		213,000		213,000	
TM6551	押航土運船 [開閉式]	1300m3積	供用日			180		288,000		288,000	
TM6552	押航土運船 [開閉式]	2000m3積	供用日			180		365,000		365,000	
TM6553	押航土運船 [開閉式]	3000m3積	供用日			180		481,000		481,000	
TM6554	押航土運船 [開閉式]	5000m3積	供用日			180		712,000		712,000	
TM6558	押航土運船 [密閉式]	650m3積	供用日			180		145,000		145,000	
TM6559	押航土運船 [密閉式]	1300m3積	供用日			180		200,000		200,000	
TM6560	押航土運船 [密閉式]	2000m3積	供用日			180		256,000		256,000	
TM6561	押航土運船 [密閉式]	3000m3積	供用日			180		337,000		337,000	
TM6562	押航土運船 [密閉式]	5000m3積	供用日			180		499,000		499,000	
TM6566	台船	20t積	供用日			130		4,810		4,810	
TM6567	台船	30t積	供用日			130		6,930		6,930	
TM6568	台船	100t積	供用日			130		14,700		14,700	
TM6569	台船	150t積	供用日			130		21,600		21,600	
TM6570	台船	200t積	供用日			130		27,900		27,900	
TM6571	台船	300t積	供用日			130		38,000		38,000	
TM6572	台船	400t積	供用日			130		44,200		44,200	
TM6573	台船	500t積	供用日			130		50,700		50,700	
TM6574	台船	600t積	供用日			130		57,300		57,300	
TM6575	台船	700t積	供用日			130		64,100		64,100	
TM6576	台船	1000t積	供用日			130		89,400		89,400	
TM6577	台船	1500t積	供用日			130		130,000		130,000	
TM6578	台船	2000t積	供用日			130		168,000		168,000	
TM6579	台船	6000t積	供用日			130		481,000		481,000	
TM6580	台船	10000t積	供用日			130		801,000		801,000	
TM6585	スパット台船	水深5m用	供用日			90		17,300		17,300	
TM6586	スパット台船	水深10m用	供用日			90		24,000		24,000	
TM6587	スパット台船	水深15m用	供用日			90		30,500		30,500	
TM6588	スパット台船	水深20m用	供用日			90		37,100		37,100	
TM6589	スパット台船	水深25m用	供用日					43,300		43,300	
TM6591	スパット台船 (油圧式)	鋼800~1000t積 昇降能力220~240t	供用日			90		479,000		479,000	5/1名称修正
TM6592	ゴムボート[オール型]	4~5人乗り	日		160	265	94	88	240	145	
TM6593	ゴムボート[オール型]	6人乗り	日		160	265	114	107	292	176	
TM6595	測量船 (作業船)	FRP製 10PS型 4~5人乗	日		160	265	665	626	1,700	1,030	
TM6596	測量船 (作業船)	FRP製 30PS型 6人乗	日		160	265	1,030	972	2,640	1,600	
TM6598	船外機船 5.5m [FRP]	11kW	日		160	265	496	467	1,270	766	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM8119	刈草梱包機械[ハトﾞガトﾞ式](無償貸付)	[簡易搭乗型]ガソリン駆動 梱包径φ50cmX70cm	日		70	130	3,370	1,750	6,610	3,560	
TM8120	刈草梱包機械[ハトﾞガトﾞ式](無償貸付)	[簡易搭乗型]ディーゼﾙ駆動 梱包径φ50X70cm	日		70	130	3,800	1,970	7,460	4,020	
TM8122	刈草梱包機械[ハトﾞガトﾞ式](無償貸付)	梱包φ32cm×42cm	日		70	130	9,710	5,030	19,100	10,300	
TM8126	草刈車(無償貸付)	大型自走式・履帯式 カッター含む	時間	440	70	130	1,410	4,820	2,830	9,600	
TM8128	草刈車[ホイール式](無償貸付)	ロングリーチモア装置付 カッター含む	時間	440	70	130	5,250	17,900	10,500	35,600	
TM8130	集草機 [遠隔操縦式](無償貸付)	集草幅160cm	日		60	150	13,000	4,590	24,500	9,800	
TM8131	集草機 [遠隔操縦式](無償貸付)	集草幅180cm	日		60	150	27,700	9,760	52,100	20,900	
TM8132	草刈機 [遠隔操縦式](無償貸付)	刈幅120cm カッター含む	日		70	130	8,470	4,610	17,000	9,170	
TM8133	草刈機 [遠隔操縦式](無償貸付)	刈幅185cm カッター含む	時間	440	70	130	3,370	11,500	6,750	22,900	
TM8134	草刈機[有人無人対応型](無償貸付)	ハトﾞガトﾞ式 刈幅150cm(時間損料)カッター含む	時間	440	70	130	2,820	9,620	5,650	19,100	
TM8135	草刈機[有人無人対応型](無償貸付)	ハトﾞガトﾞ式 刈幅150cm(日損料)カッター含む	日		70	130	17,700	9,620	35,600	19,100	
TM8136	集草機[ハトﾞガトﾞ式](無償貸付)	集草幅200cm (有人無人対応型)	日		60	150	26,200	9,220	49,300	19,700	
TM8138	集草機[大型自走式](無償貸付)	履帯式	時間	440	60	150	1,820	4,700	3,430	10,100	
TM8141	簡易遠隔操縦装置(無償貸付)	バックホウ用 HMD・カメラ付	日		80	140	10,400	12,400	32,000	18,300	
TM8143	簡易遠隔操縦装置(無償貸付)	ブルドーザ用 HMD・カメラ付	日		80	140	17,200	20,500	53,000	30,300	
TM8144	簡易遠隔操縦装置(無償貸付)	クローラダンプ用 HMD・カメラ付	日		80	140	13,200	15,700	40,700	23,200	
TM8148	遠隔操作バックホウ(無償貸付)	山積0.8m3 特定小電力無線局 2.4GHz帯	時間	690	110	180	3,410	22,300	9,240	35,500	
TM8150	遠隔操作バックホウ(無償貸付)	山積1.0m3 分解組立型、アタッチメント取付対応	時間	690	110	180	4,360	28,500	11,800	45,300	
TM8160	路面下空洞探査車(無償貸付)	電磁波地中レーダ方式	時間	710	150	170	6,590	64,100	21,900	91,500	
TM8167	凍結防止剤散布装置(無償貸付)	自然流下式 機械質量0.20t [車両バッテリー式]	時間	170	40	140	356	729	957		
TM8168	凍結防止剤散布装置(無償貸付)	自然流下式 機械質量0.20t [ガソリンエンジン式]	時間	170	40	140	416	851	1,120		
TM8169	凍結防止剤散布装置(無償貸付)	機械質量0.7t [ガソリンエンジン式]	時間	170	40	140	2,180	4,460	5,850		5/1名称修正
TM8177	排水ポンプ車(無償貸付)	超軽量水中ポンプ 30m3/min	時間	710	150	170	3,360	32,700	11,200	46,600	
TM8178	排水ポンプ車(無償貸付)	超軽量水中ポンプ 30m3/min (揚程20m)	時間	710	150	170	6,920	67,300	23,000	96,100	
TM8180	照明車[屈折フォーム式](無償貸付)	2kW×6灯	時間	710	150	170	2,720	26,500	9,050	37,800	
TM8197	水面清掃船(無償貸付)	チェーンコンバ式双胴型 15.7m×3.7m	時間	880	110	185	8,340	71,100	23,300	111,000	
TM8198	水面清掃船(無償貸付)	自航式 双胴型9.4×3.5m	時間	880	110	185	3,610	30,800	10,100	48,000	
TM8207	調査船(無償貸付)	FRP製 総トン数4.2t 全長12.5m 定員13名	日		160	265	10,400	9,790	26,600	16,100	
TM8211	ガタ土除去装置(無償貸付)	作業船 軽合金製単胴型 総トン数4.9t	時間	880	110	185	2,650	22,600	7,400	35,200	
TM8212	ガタ土除去装置(無償貸付)	作業船 耐食アルミニウム合金製 総トン数7.9t	時間	880	110	185	5,680	48,400	15,900	75,400	
TM8213	ガタ土除去装置(無償貸付)	作業船 耐食アルミニウム合金製 総トン数5.4t	時間	880	110	185	6,420	54,800	17,900	85,300	
TM8241	ダンプトラック(無償貸付)	積載重量4t	時間	830	140	180	511	4,610	1,510	6,960	
TM9001	タイヤ 良好	ダンプトラック 2～3t積	時間						39	178	
TM9002	タイヤ 普通	ダンプトラック 2～3t積	時間						63	292	
TM9003	タイヤ 不良	ダンプトラック 2～3t積	時間						148	681	
TM9004	タイヤ 良好	ダンプトラック 4t積	時間						56	256	
TM9005	タイヤ 普通	ダンプトラック 4t積	時間						90	413	
TM9006	タイヤ 不良	ダンプトラック 4t積	時間						206	951	
TM9007	タイヤ 良好	ダンプトラック 6～7t積	時間						75	348	
TM9008	タイヤ 普通	ダンプトラック 6～7t積	時間						120	555	