

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM0445	小型バックホ [電動式]	山積0.022m3(平積0.015m3)	日		90	160	2,520	2,750	7,410	4,170	
TM0446	小型バックホ [電動式]	山積0.03m3(平積0.021m3)	日		90	160	3,350	3,670	9,880	5,560	
TM0485	バックホ [標準型]	山積10.0m3(平積7.3m3)	時間	690	110	180	17,300	113,000	46,700	179,000	
TM0495	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	690	110	180	677	4,420	1,830	7,030	
TM0498	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	690	110	180	966	6,320	2,620	10,000	
TM0503	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	690	110	180	1,050	6,850	2,830	10,900	
TM0504	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.6m3(平積0.5m3)	時間	690	110	180	1,140	7,470	3,090	11,900	
TM0505	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	690	110	180	1,680	11,000	4,540	17,400	
TM0512	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積1.0m3(平積0.7m3)	時間	690	110	180	1,760	11,500	4,770	18,300	
TM0513	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積1.1m3(平積0.8m3)	時間	690	110	180	1,990	13,000	5,390	20,700	
TM0514	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積1.4m3(平積1.0m3)	時間	690	110	180	2,570	16,800	6,960	26,700	
TM0515	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積1.6m3(平積1.2m3)	時間	690	110	180	2,910	19,000	7,880	30,200	
TM0516	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積1.9m3(平積1.4m3)	時間	690	110	180	3,880	25,400	10,500	40,300	
TM0526	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	767	5,020	2,080	7,970	
TM0527	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.45m3(平積0.35m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,040	6,810	2,820	10,800	
TM0528	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,190	7,780	3,220	12,400	
TM0529	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.6m3(平積0.5m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,240	8,090	3,350	12,900	
TM0530	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,780	11,600	4,810	18,500	
TM0531	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積1.0m3(平積0.7m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,930	12,600	5,220	20,000	
TM0532	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積1.1m3(平積0.8m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	2,120	13,800	5,730	22,000	
TM0533	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積1.4m3(平積1.0m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	2,720	17,800	7,370	28,300	
TM0534	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積1.9m3(平積1.4m3) 第2次基準	時間	690	110	180	4,100	26,800	11,100	42,500	
TM0535	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積2.7m3(平積2.1m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	5,390	35,300	14,600	56,000	
TM0536	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積3.1m3(平積2.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	7,400	48,400	20,000	76,800	
TM0537	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積3.5m3(平積2.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	8,370	54,700	22,600	86,900	
TM0538	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積5.0m3(平積3.8m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	9,490	62,000	25,700	98,600	
TM0549	バックホ [標準型・排出ガス対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3) 第3次基準値	時間	690	110	180	1,390	9,060	3,750	14,400	
TM0570	バックホ [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	690	110	180	688	4,500	1,860	7,150	
TM0571	バックホ [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	690	110	180	1,060	6,960	2,880	11,100	
TM0573	バックホ [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	690	110	180	1,710	11,200	4,640	17,800	
TM0579	バックホ [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型]	山積0.28m3(平積0.2m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	772	5,050	2,090	8,020	
TM0580	バックホ [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型]	山積0.5m3(平積0.4m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,190	7,800	3,230	12,400	
TM0581	バックホ [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型]	山積0.6m3(平積0.45m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,450	9,480	3,920	15,100	
TM0582	バックホ [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	1,800	11,800	4,880	18,700	
TM0583	バックホ [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型]	山積1.0m3(平積0.7m3) 第2次基準値	時間	690	110	180	2,070	13,500	5,590	21,500	
TM0586	バックホ [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型]	山積0.45m3(平積0.35m3) 第3次基準値	時間	690	110	180	1,260	8,240	3,410	13,100	10/1新設
TM0590	バックホ [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型]	山積0.8m3(平積0.6m3) 第3次基準値	時間	690	110	180	2,050	13,400	5,560	21,300	
TM0595	バックホ 後方超小旋回型・排ガス対策型	山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	690	110	180	789	5,160	2,130	8,190	
TM0596	バックホ 後方超小旋回型・排ガス対策型	山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	690	110	180	1,050	6,860	2,840	10,900	
TM0597	バックホ 後方超小旋回型・排ガス対策型	山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	690	110	180	1,220	8,010	3,310	12,700	
TM0598	バックホ 後方超小旋回型・排ガス対策型	山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	690	110	180	1,740	11,400	4,710	18,100	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM1234	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕	タワー型能力170t吊ベースマシン650t吊	時間	730	120	150	104,000	904,000	290,000	1,410,000	
TM1235	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕	タワー型能力230～250t吊ベースマシン750t吊	時間	730	120	150	127,000	1,100,000	355,000	1,720,000	
TM1236	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス〕	100t吊 第3次基準値	時間	700	120	150	9,030	93,100	29,000	135,000	
TM1237	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス〕	90t吊 第3次基準値	時間	700	120	150	8,050	83,000	25,800	120,000	
TM1239	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス〕	70t吊 第3次基準値	時間	700	120	150	5,870	60,500	18,800	87,800	10/1新設
TM1244	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス〕	100t吊 (2011年規制)	時間	700	120	150	9,460	97,600	30,400	142,000	10/1新設
TM1246	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力11.4t吊ベースマシン50t吊	時間	730	120	150	5,200	45,100	14,500	70,400	
TM1247	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力13t吊ベースマシン55t吊	時間	730	120	150	5,640	48,900	15,700	76,400	
TM1248	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力13t吊ベースマシン65t吊	時間	730	120	150	7,050	61,200	19,600	95,500	
TM1249	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力15t吊ベースマシン80t吊	時間	730	120	150	9,570	83,000	26,600	130,000	
TM1250	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力15t吊ベースマシン90t吊	時間	730	120	150	9,870	85,600	27,500	134,000	
TM1251	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力20t吊ベースマシン100t吊	時間	730	120	150	12,600	110,000	35,200	171,000	
TM1252	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力25t吊ベースマシン200t吊	時間	730	120	150	19,600	170,000	54,500	265,000	
TM1253	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力80t吊ベースマシン300t吊	時間	730	120	150	55,700	483,000	155,000	755,000	
TM1254	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力170tベースマシン650t吊	時間	730	120	150	109,000	947,000	304,000	1,480,000	
TM1257	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力13tベースマシン55t吊 第2次基準値	時間	730	120	150	6,010	52,200	16,700	81,400	
TM1258	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力13tベースマシン70t 第2次基準値	時間	730	120	150	7,740	67,100	21,500	105,000	
TM1259	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力15t吊ベースマシン90t吊 第2次基準値	時間	730	120	150	10,900	94,700	30,400	148,000	
TM1260	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力20t吊ベースマシン120t吊 第2次基準値	時間	730	120	150	13,100	113,000	36,400	177,000	
TM1261	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力25t吊ベースマシン200t吊 第2次基準値	時間	730	120	150	20,700	179,000	57,500	280,000	
TM1262	クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・タワー型〕排ガス対策	タワー型能力11.4tベースマシン50t吊 第2次基準値	時間	730	120	150	5,540	48,100	15,400	75,100	
TM1283	クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	4.9t吊	時間	670	110	140	1,130	11,900	3,600	17,200	
TM1284	クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	35t吊	時間	670	110	140	3,790	40,000	12,100	58,100	
TM1285	クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	55t吊	時間	670	110	140	4,850	51,300	15,500	74,300	
TM1290	クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	4.9t吊 第2次基準値	時間	670	110	140	1,200	12,600	3,830	18,300	
TM1291	クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	50～55t吊 第2次基準値	時間	670	110	140	5,070	53,500	16,200	77,600	
TM1292	クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型	75t吊 第2次基準値	時間	670	110	140	7,290	77,000	23,300	112,000	
TM1298	クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4脚式ミニクレーン	2.8t×1.4m級	時間	570	100	120	612	6,470	1,980	9,380	
TM1299	クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4脚式ミニクレーン	3t×2.5m級	時間	570	100	120	1,060	11,200	3,420	16,300	
TM1300	クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4脚式ミニクレーン	3t×3.5m級	時間	570	100	120	1,330	14,100	4,310	20,400	
TM1318	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	時間	620	100	140	677	7,600	2,390	10,600	
TM1319	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	7.0t吊	時間	620	100	140	893	10,000	3,150	14,000	
TM1321	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	16t吊	時間	620	100	140	1,390	15,600	4,920	21,800	
TM1322	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	20t吊	時間	620	100	140	1,500	16,800	5,280	23,400	
TM1323	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	時間	620	100	140	1,790	20,100	6,330	28,100	
TM1324	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	30t吊	時間	620	100	140	2,370	26,600	8,370	37,100	
TM1325	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	35t吊	時間	620	100	140	2,610	29,300	9,210	40,800	
TM1326	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	40～45t吊	時間	620	100	140	3,280	36,800	11,600	51,300	
TM1327	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	50t吊	時間	620	100	140	3,670	41,200	13,000	57,500	
TM1328	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	80t吊	時間	620	100	140	7,250	81,300	25,600	113,000	
TM1329	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	100t吊	時間	620	100	140	7,480	83,900	26,400	117,000	
TM1330	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	120t吊	時間	620	100	140	11,100	124,000	39,000	173,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM3482	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型]	舗装幅3.0～12.0m	時間	400	80	140	9,140	49,700	26,500	75,700	
TM3484	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型]	舗装幅1.4～2.5m 第2次基準値	時間	400	80	140	2,010	10,900	5,830	16,700	
TM3485	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型]	舗装幅1.7～3.1m 第2次基準値	時間	400	80	140	2,120	11,600	6,160	17,600	
TM3486	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型]	舗装幅2.0～4.5m 第2次基準値	時間	400	80	140	3,460	18,800	10,000	28,700	
TM3487	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型]	舗装幅2.4～6.0m 第2次基準値	時間	400	80	140	5,210	28,300	15,100	43,200	
TM3488	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型]	舗装幅2.5～8.0m 第2次基準値	時間	400	80	140	6,920	37,600	20,100	57,300	
TM3489	アスファルトフィニッシャー [クローラ型・排出ガス対策型]	舗装幅3.0～12.0m 第2次基準値	時間	400	80	140	9,230	50,200	26,800	76,500	
TM3500	アスファルトフィニッシャー [ホイール型]	舗装幅2.4～6.0m	時間	400	80	140	4,660	25,400	13,500	38,600	
TM3505	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・排出ガス対策型]	舗装幅2.0～4.5m	時間	400	80	140	3,930	21,400	11,400	32,600	
TM3506	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・排出ガス対策型]	舗装幅2.0～4.5m舗装版用	時間	322	80	140	3,930	21,400	13,200		
TM3507	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・排出ガス対策型]	舗装幅2.0～4.5m全層打換用	時間	280	80	140	3,930	21,400	14,600		
TM3508	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・排出ガス対策型]	舗装幅2.4～6.0m	時間	400	80	140	4,790	26,100	13,900	39,700	
TM3509	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・排出ガス対策型]	舗装幅3.0～8.5m	時間	400	80	140	9,570	52,100	27,700	79,300	
TM3515	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・排出ガス対策型]	舗装幅1.4～3.0m 第2次基準値	時間	400	80	140	2,240	12,200	6,490	18,500	
TM3516	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・排出ガス対策型]	舗装幅2.0～4.5m 第2次基準値	時間	400	80	140	4,080	22,200	11,800	33,800	
TM3517	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・排出ガス対策型]	舗装幅2.4～6.0m 第2次基準値	時間	400	80	140	4,960	27,000	14,400	41,100	
TM3518	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・排出ガス対策型]	舗装幅3.0～8.5m 第2次基準値	時間	400	80	140	9,780	53,200	28,300	81,000	
TM3519	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・排出ガス対策型]	舗装幅2.0～4.5m 第2次基準値 舗装版用	時間	322	80	140	4,080	22,200	13,700		
TM3520	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・排出ガス対策型]	舗装幅2.0～4.5m 第2次基準値 全層打換用	時間	280	80	140	4,080	22,200	15,200		
TM3523	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・排出ガス対策型]	舗装幅2.4～6.0m 第3次基準値	時間	400	80	140	7,050	38,400	20,400	58,400	10/1新設
TM3524	アスファルトフィニッシャー [乳剤散布装置付]	舗装幅2.5～6.0m	時間	360	80	110	15,700	104,000	47,600	156,000	
TM3529	グースアスファルトフィニッシャー	舗装幅2.5～4.5m	時間	400	80	140	7,180	41,700	21,800	62,300	
TM3530	グースアスファルトフィニッシャー(歩道用)	舗装幅1.7m	時間	400	80	140	6,510	37,900	19,800	56,500	
TM3536	二層式同時敷均アスファルトフィニッシャー	舗装幅2.5～5.2m	時間	400	80	140	16,400	95,400	49,800	142,000	
TM3537	二層式同時敷均アスファルトフィニッシャー	舗装幅2.5～6.0m	時間	400	80	140	16,900	98,200	51,300	146,000	
TM3542	アスファルトケトル [定置式]	タンク容量 200リットル	日		70	110	345	325	856	545	
TM3543	アスファルトケトル [定置式]	タンク容量 3000リットル	日		70	110	928	875	2,300	1,470	
TM3544	アスファルトケトル [定置式]	タンク容量 6000リットル	日		70	110	1,230	1,160	3,060	1,950	
TM3553	ディストリビュータ [自走式 (トラック架装式)]	タンク容量 1000～1500リットル	日		100	150	4,310	4,910	11,700	7,790	10/1名称修正
TM3554	ディストリビュータ [自走式 (トラック架装式)]	タンク容量 2000～3000リットル	日		100	150	5,210	5,930	14,100	9,410	10/1名称修正
TM3555	ディストリビュータ [自走式 (トラック架装式)]	タンク容量 4000リットル	日		100	150	6,640	7,570	18,000	12,000	10/1名称修正
TM3556	ディストリビュータ [自走式 (トラック架装式)]	タンク容量 6000リットル	日		100	150	7,990	9,100	21,600	14,400	10/1名称修正
TM3561	チップスプレッタ [ハンガ式]	ホッパ容量0.4m ³ 散布幅2～5m	日		100	160	382	234	757	473	
TM3563	チップスプレッタ [テールゲート式]	ホッパ容量0.25m ³ 散布幅1.6～2.2m	日		100	160	919	564	1,820	1,140	
TM3569	アスファルトクッカ [トラック架装・加熱式]	容量3.0～4.0m ³	時間	340	80	110	5,720	30,600	15,600	48,200	
TM3570	アスファルトクッカ [トラック架装・電気加熱式]	容量3.0～4.0m ³	時間	340	80	110	10,400	55,700	28,400	87,900	
TM3572	コンクリートスプレッタ [プレート式]	舗装幅3.0～7.5m	時間	300	50	100	3,640	24,000	11,600	34,900	
TM3573	コンクリートスプレッタ [プレート式]	舗装幅5.0～8.5m	時間	300	50	100	5,140	33,900	16,400	49,300	
TM3576	コンクリートスプレッタ [勾配可変型・プレート式]	舗装幅5.0～8.5m	時間	300	50	100	9,720	64,200	31,100	93,300	
TM3579	コンクリートスプレッタ [ボックス式]	舗装幅3.0～7.5m ボックス容量4.0m ³	時間	300	50	100	7,340	48,500	23,500	70,500	
TM3580	コンクリートスプレッタ [ボックス式]	舗装幅5.0～8.5m ボックス容量4.0m ³	時間	300	50	100	12,300	81,300	39,400	118,000	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑭欄	摘要
TM3586	コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅3.0~7.5m	時間	320	50	100	10,400	68,600	31,800	102,000	
TM3587	コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅5.0~8.5m	時間	320	50	100	12,000	79,000	36,700	117,000	
TM3588	コンクリートフィニッシャ [勾配可変型]	舗装幅5.0~8.5m	時間	320	50	100	17,100	113,000	52,300	168,000	
TM3592	コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅3.0~7.5m	時間	320	50	100	5,330	35,200	16,300	52,300	
TM3593	コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅5.0~8.5m	時間	320	50	100	5,970	39,500	18,300	58,600	
TM3594	コンクリートレベラ [勾配可変型]	舗装幅5.0~8.5m	時間	320	50	100	9,350	61,800	28,700	91,800	
TM3599	コンクリート簡易仕上機 [エンジン駆動式]	舗装幅3.5~5.0m	日		50	100	740	472	1,680	842	
TM3603	コンクリート横取機 [ホイール型]	最大供給能力350m ³ /h	時間	320	50	100	6,780	44,800	20,800	66,500	
TM3608	振動目地切機 [舗装用]	施工幅3.5~8.5m	日		60	110	1,770	1,450	4,420	2,410	
TM3612	舗装用スチールフォーム [舗装用・軌条付]	下面幅25cm以上×高さ20~25cm×長さ300cm	供用日			110		80		80	
TM3613	舗装用スチールフォーム [舗装用・軌条付]	下面幅25cm以上×高さ28~30cm×長さ300cm	供用日			110		90		90	
TM3614	舗装用スチールフォーム [舗装用・軌条付]	下面幅30cm以上×高さ42cm×長さ300cm	供用日			110		139		139	
TM3619	インパイクレータ [自走式]	施工幅3.5~8.5m	時間	340	60	110	4,840	25,700	13,200	40,700	5/1名称修正
TM3625	アスファルトエンジンブレイク [手押し式]	ガソリンエンジン駆動 散布能力15リットル/min	日		70	110	403	238	777	494	
TM3626	アスファルトエンジンブレイク [手押し式]	ガソリンエンジン駆動 散布能力25リットル/min	日		70	110	436	257	840	535	
TM3629	アスファルトエンジンブレイク [車載式]	ガソリンエンジン駆動 散布能力15リットル/min	日		70	110	294	207	620	394	
TM3630	アスファルトエンジンブレイク [車載式]	ガソリンエンジン駆動 散布能力25リットル/min	日		70	110	376	265	793	504	
TM3635	アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]	能力4.0~4.5m ³ /h	日		60	100	1,720	1,350	3,980	2,390	
TM3639	ブレースプレッタ [自走式]	5~9.5m	時間	320	60	120	30,200	109,000	71,000	189,000	
TM3642	スリッパフォームベーク [コンクリート構造物用]	縁石、ガッタ、U字溝	時間	330	70	110	22,300	80,500	49,200	147,000	
TM3643	スリッパフォームベーク [コンクリート構造物用]	溝、防護柵、円形水路、バラペット	時間	330	70	110	27,900	101,000	61,400	184,000	
TM3646	スリッパフォームベーク [コンクリート舗装用]	最大舗装幅6m×最大舗装厚30cm	時間	330	70	110	32,700	118,000	71,900	216,000	
TM3647	スリッパフォームベーク [コンクリート舗装用]	最大舗装幅9m×最大舗装厚40cm	時間	330	70	110	59,800	215,000	132,000	395,000	
TM3648	スリッパフォームベーク [コンクリート舗装用]	最大舗装幅10m×最大舗装厚45cm	時間	330	70	110	68,700	247,000	151,000	453,000	
TM3651	キューリクマシン [自走式]	施工幅7~9.5m	時間	330	70	110	12,900	46,600	28,400	85,300	5/1名称修正
TM3662	路面ヒータ [ハットガイト式]	加熱幅30cm 長さ60cm 本数2本 8万KJ/h	時間	280	60	100	77	395	218	612	
TM3663	路面ヒータ [ハットガイト式]	加熱幅45cm 長さ60cm 本数3本 12万KJ/h	時間	280	60	100	100	511	282	791	
TM3664	路面ヒータ [ハットガイト式]	加熱幅60cm 長さ60cm 本数4本 16万KJ/h	時間	280	60	100	125	639	353	989	
TM3671	ジョイントシラ [可搬式]	容量 100リットル	日		80	130	1,120	952	2,670	1,640	
TM3676	路面清掃車 [ブラス・三輪式]	ホッパ容量2.2m ³	時間	640	100	170	1,870	13,900	5,560	20,900	
TM3677	路面清掃車 [ブラス・四輪式]	ホッパ容量1.5m ³	時間	640	100	170	2,840	20,400	8,250	31,100	
TM3678	路面清掃車 [ブラス・四輪式]	ホッパ容量2.5~3.1m ³	時間	640	100	170	3,130	22,500	9,080	34,200	
TM3679	路面清掃車 [ブラス・四輪式・路面切削工用]	ホッパ容量1.5m ³	時間	640	100	170	2,870	21,400	8,540	32,200	10/1新設
TM3681	路面清掃車 [ブラス式]	ホッパ容量1.8m ³ ~2.0m ³ 都市型四輪式	時間	640	100	170	3,480	25,000	10,100	38,000	5/1名称修正
TM3683	路面清掃車 [真空・リヤダンプ式]	ホッパ容量3.2m ³	時間	640	100	170	1,800	13,400	5,360	20,200	
TM3684	路面清掃車 [真空・リヤダンプ式]	ホッパ容量4.5m ³	時間	640	100	170	1,980	14,800	5,900	22,200	
TM3686	路面清掃車 [真空・リヤダンプ式]	ホッパ容量5.5~6.5m ³	時間	640	100	170	3,020	22,500	8,980	33,800	
TM3687	路面清掃車 [真空・リヤダンプ式]	ホッパ容量8.0m ³	時間	640	100	170	5,180	38,500	15,400	58,000	
TM3688	路面清掃車 [真空・リヤダンプ式]	ホッパ容量3.5m ³ 級	時間	640	100	170	2,740	20,400	8,140	30,600	
TM3690	路面清掃車 [真空・リヤダンプ式]	ホッパ容量5.5~6.1m ³	時間	640	100	170	3,150	23,400	9,360	35,200	
TM3698	ラインマーカー [溶融・ハットガイト式]	ライン幅15・20cm ホッパ容量80~130kg	時間	440	80	100	182	1,210	457	2,010	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM3699	ラインマカ [溶融・ハンドガイト式]	ライン幅30・45cm ホッパ容量60kg	時間	440	80	100	124	824	312	1,370	
TM3703	ラインマカ [溶融・車載式]	ライン幅15・20・30cm ホッパ容量800kg	時間	470	70	150	1,860	9,950	5,030	15,800	
TM3707	ラインマカ [ペイント・ハンドガイト式]	ライン幅15・20cm 吐出量1.3リットル/min	時間	440	80	100	204	1,350	512	2,250	
TM3709	ラインマカ [ペイント・車載式]	ライン幅15・20・30・45cm 吐出量8.0リットル/min	時間	410	90	120	4,240	24,700	11,400	39,100	
TM3713	溶解槽(ニータ) [可搬式]	200～350kg×2槽	時間	530	110	130	338	2,280	896	3,650	
TM3719	区画線消去機	ハンドガイト式	日		60	90	822	673	1,830	1,220	
TM3737	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	切削幅0.35m級×深さ10cm	時間	310	70	100	4,110	24,000	11,900	36,800	
TM3738	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	切削幅0.5m級×深さ20cm	時間	310	70	100	6,890	40,300	19,900	61,600	
TM3739	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	切削幅1.0m級×深さ10cm	時間	310	70	100	9,200	53,800	26,500	82,300	
TM3740	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	切削幅1.2m級×深さ15cm	時間	310	70	100	10,700	62,500	30,800	95,600	
TM3741	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	切削幅2.0m級×深さ23cm	時間	310	70	100	15,700	91,700	45,200	140,000	
TM3745	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 第3次	切削幅2.0m級 深さ23cm 排出ガス対策型	時間	310	70	100	17,600	103,000	50,900	158,000	10/1新設
TM3746	路面切削機 [クローラ式・廃材積込装置付]	切削幅1.0m級×深さ32cm	時間	310	70	100	10,900	63,700	31,400	97,400	
TM3747	路面切削機 [クローラ式・廃材積込装置付]	切削幅1.2m級×深さ32cm	時間	310	70	100	11,300	66,300	32,700	101,000	
TM3748	路面切削機 [クローラ式・廃材積込装置付]	切削幅2.0m級×深さ32cm	時間	310	70	100	17,100	99,700	49,200	153,000	
TM3749	路面切削機 [クローラ式・廃材積込装置付]	切削幅2.1m級×深さ32cm	時間	310	70	100	20,400	119,000	58,900	183,000	
TM3750	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 第1次	切削幅0.35m級 深さ10cm 排出ガス対策型	時間	310	70	100	4,340	25,400	12,500	38,800	
TM3751	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 第1次	切削幅1.0m級 深さ10cm 排出ガス対策型	時間	310	70	100	9,720	56,800	28,000	86,900	
TM3752	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 第2次	切削幅0.35m級 深さ10cm 排出ガス対策型	時間	310	70	100	4,520	26,400	13,000	40,400	
TM3753	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 第2次	切削幅0.5m級 深さ20cm 排出ガス対策型	時間	310	70	100	7,550	44,100	21,800	67,500	
TM3754	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 第2次	切削幅2.0m級 深さ23cm 排出ガス対策型	時間	310	70	100	17,200	100,000	49,500	153,000	
TM3755	路上表層再生機 [リックス用]	施工幅2.3～4.0m×かきおこし深さ5.0cm	時間	380	70	90	15,300	117,000	43,000	182,000	
TM3756	路上表層再生機 [リックス用]	施工幅2.5～4.0m×かきおこし深さ9.5cm	時間	380	70	90	19,100	147,000	53,800	227,000	
TM3759	路上表層再生機 [リペーブ用]	施工幅2.3～4.0m かきおこし深さ5.0cm	時間	380	70	90	9,320	85,600	29,600	125,000	
TM3764	路面ヒータ(路上表層再生用)	加熱面積13m ² 発熱量335万kJ/h	時間	380	70	90	3,130	27,000	9,520	40,200	
TM3765	路面ヒータ(路上表層再生用)	加熱面積20～23m ² 発熱量502～586万kJ/h	時間	380	70	90	7,750	66,800	23,600	99,400	
TM3766	路面ヒータ(路上表層再生用)	加熱面積38～40m ² 発熱量879～1047万kJ/h	時間	380	70	90	8,220	70,800	25,000	105,000	
TM3769	路面ヒータ[熱風循環式]	加熱面積20～22m ² 発熱量500～600万kJ/h	時間	380	70	90	12,700	110,000	38,700	163,000	
TM3770	乳剤スチビライザ [ローリ接続型]	施工幅2.0m 切削深さ43cm	時間	230	50	70	31,400	156,000	79,000	260,000	
TM3771	フォームスチビライザ [ローリ接続型]	施工幅2.4m 切削深さ30cm	時間	230	50	70	26,500	132,000	66,600	219,000	
TM3772	フォームスチビライザ [ローリ接続型]	施工幅2.4m 切削深さ50cm	時間	230	50	70	53,600	267,000	135,000	443,000	
TM3773	フォームスチビライザ [アスファルトタンク搭載型]	施工幅2.0m 切削深さ30cm	時間	230	50	70	35,500	177,000	89,100	293,000	
TM3779	路面安全溝切削機 [湿式]	施工幅 200mm	時間	510	100	120	782	2,910	1,470	6,240	
TM3780	路面安全溝切削機 [湿式]	施工幅 750mm	時間	510	100	120	14,200	52,800	26,600	113,000	
TM3781	路面安全溝切削機 [湿式]	施工幅 900mm	時間	510	100	120	15,100	56,300	28,400	121,000	
TM3782	路面安全溝切削機 [乾式]	施工幅 600mm	時間	510	100	120	4,760	17,700	8,940	38,000	
TM3783	路面安全溝切削機 [乾式]	施工幅 800mm	時間	510	100	120	7,740	28,800	14,500	61,800	
TM3784	ガードレール清掃車[トラック架装型]	両ブラシ式	時間	390	90	100	3,320	30,100	11,000	43,000	
TM3785	ガードレール清掃車[トラック架装型]	両ブラシ式・自動追従型・CNG型	時間	390	90	100	5,310	48,200	17,700	68,800	
TM3786	散水車 [トラック架装型]	タンク容量1800リットル	時間	600	110	180	429	2,930	1,310	4,360	
TM3787	散水車 [トラック架装型]	タンク容量3800リットル	時間	600	110	180	667	4,550	2,030	6,770	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 ③欄	運転 日数 ④欄	供用 日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM4770	路面平坦性試験装置 [非接触式]	計測分解能力0.25mm	供用日			170		3,420		3,420	
TM4773	路面横断形状測定装置 [非接触式]	計測精度-2~+2mm	供用日			170		9,590		9,590	
TM4774	電気探査機		日					9,140		9,140	
TM4775	触針式水位計 [計測時挿入用]		台・日					266		266	
TM4776	自記観測データ回収器		台・日					384		384	
TM4777	地下水検層器(比抵抗測定器)		基・日					1,130		1,130	
TM4778	地下水検層器(ピックアップ)		回					15,000		15,000	
TM4780	自記観測データ収録器 (伸縮量)	(収納箱含む)	基・日					407		407	
TM4781	静歪み指示計[携帯用]		台・日					569		569	
TM4782	自記観測データ収録器 (歪・水位)	(収納箱含む・センサー含まず)	基・日					1,310		1,310	
TM4784	孔内傾斜計 [計測時挿入用]	(計測部+指示器)	基・日					6,250		6,250	
TM4785	自記観測データ収録器 (水位)	(収納箱含む・センサー含まず)	基・日					501		501	
TM4787	飛行機	単発	時間				97,850		97,850		10/1単価改定
TM4789	航空カメラ	広角、FMC付き	時間				62,880		62,880		10/1単価改定
TM4794	流速計	ブラス電気式	供用日			180		359		359	
TM4796	水圧式水位センサー [自記観測用]	測定範囲：0~10m (データ収録器含まず)	基・日					528		528	
TM4797	水圧式水位センサー [自記観測用]	測定範囲：0~20m (データ収録器含まず)	基・日					603		603	
TM4798	水圧式水位センサー [自記観測用]	測定範囲：0~50m (データ収録器含まず)	基・日					830		830	
TM4801	架設桁	[質量ton当たり]	供用日			110		874		874	
TM4804	ベント	[質量ton当たり]	供用日			120		731		731	
TM4807	門型クレーン [フレーム]	[質量ton当たり]	供用日			140		926		926	
TM4811	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 10t用	供用日			140		5,040		5,040	
TM4812	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 15t用	供用日			140		6,360		6,360	
TM4813	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 20t用	供用日			140		7,200		7,200	
TM4814	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 30t用	供用日			140		12,800		12,800	
TM4815	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 40t用	供用日			140		19,100		19,100	
TM4816	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 60t用	供用日			140		23,000		23,000	
TM4817	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重 80t用	供用日			140		30,400		30,400	
TM4821	電動ホイスト [普通型]	定格吊荷重 5t 揚程12m	供用日			140		2,840		2,840	
TM4822	電動ホイスト [普通型]	定格吊荷重 7.5t 揚程12m	供用日			140		4,910		4,910	
TM4823	電動ホイスト [普通型]	定格吊荷重 10t 揚程12m	供用日			140		6,220		6,220	
TM4824	電動ホイスト [普通型]	定格吊荷重 15t 揚程12m	供用日			140		9,340		9,340	
TM4825	電動ホイスト [普通型]	定格吊荷重 20t 揚程12m	供用日			140		11,600		11,600	
TM4828	電動ホイスト [ダブルレール型]	定格吊荷重 5t 揚程24m	供用日			140		5,290		5,290	
TM4829	電動ホイスト [ダブルレール型]	定格吊荷重 7.5t 揚程24m	供用日			140		8,130		8,130	
TM4830	電動ホイスト [ダブルレール型]	定格吊荷重 10t 揚程24m	供用日			140		9,710		9,710	
TM4831	電動ホイスト [ダブルレール型]	定格吊荷重 15t 揚程24m	供用日			140		13,400		13,400	
TM4832	電動ホイスト [ダブルレール型]	定格吊荷重 20t 揚程24m	供用日			140		14,400		14,400	
TM4835	チェーンブロック(橋梁架設用) [手動式]	定格荷重 2t 揚程3m	供用日			140		85		85	
TM4836	チェーンブロック(橋梁架設用) [手動式]	定格荷重 3t 揚程3m	供用日			140		121		121	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM5813	タンテール[タンブトラック等用・電動式]	積載質量4t車用	供用日			180		5,970		5,970	
TM5814	タンテール[タンブトラック等用・電動式]	積載質量8t車用	供用日			180		6,630		6,630	
TM5815	タンテール[タンブトラック等用・電動式]	積載質量10t車用	供用日			180		7,200		7,200	
TM5816	タンテール[タンブトラック等用・電動式]	積載質量30t車用	供用日			180		8,190		8,190	
TM5819	ベルトコンベヤ(ボータール) [エンジン駆動]	機長7m ベルト幅350mm	日		120	180	553	277	968	645	
TM5822	ベルトコンベヤ(ボータール) [モータ駆動]	機長5m ベルト幅350mm	日		110	160	431	222	755	519	
TM5823	ベルトコンベヤ(ボータール) [モータ駆動]	機長7m ベルト幅350mm	日		110	160	471	243	825	567	
TM5824	ベルトコンベヤ(ボータール) [モータ駆動]	機長10m ベルト幅350mm	日		110	160	604	311	1,060	726	
TM5827	モルタルコンクリート吹付機(法面用) [湿式]	能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~17m ³ /min	時間	740	100	160	927	4,790	1,960	9,080	
TM5829	モルタルコンクリート吹付機(法面用) [湿式・モータ駆動]	能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~19m ³ /min	時間	740	100	160	848	4,390	1,790	8,300	10/1新設
TM5831	コンクリート吹付機 [湿式]	能力6m ³ /h 所要空気量10m ³ /min	時間	770	110	170	714	3,930	1,580	7,180	
TM5832	コンクリート吹付機 [湿式]	能力10m ³ /h 所要空気量17m ³ /min	時間	770	110	170	1,690	9,290	3,740	16,900	
TM5833	コンクリート吹付機 [乾式]	能力4m ³ /h 所要空気量10m ³ /min	時間	670	110	150	484	3,340	1,230	5,490	
TM5834	コンクリート吹付機 [乾式]	能力10m ³ /h 所要空気量17m ³ /min	時間	670	110	150	1,200	8,300	3,060	13,700	
TM5838	急結剤供給装置(吹付機用) [液体用]	供給量2.4リットル/min	日		120	170	653	507	1,370	968	
TM5839	急結剤供給装置(吹付機用) [粉体用]	ベルトフィーダ	日		120	170	411	319	862	609	
TM5840	急結剤供給装置(吹付機用) [粉体用]	ロータリフィーダ(加圧タンク)	日		120	170	2,300	1,780	4,820	3,410	
TM5844	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 1.0m ³ 搭載トラック1t車	時間	660	100	130	283	1,740	625	3,180	
TM5845	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 2.0m ³ 搭載トラック2t車	時間	660	100	130	567	3,500	1,250	6,370	
TM5846	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 2.5m ³ 搭載トラック3t車	時間	660	100	130	653	4,020	1,440	7,330	
TM5847	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 3.0m ³ 搭載トラック4t車	時間	660	100	130	738	4,550	1,630	8,290	
TM5848	種子吹付機 [車載式(種子専用)]	タンク容量 4.0m ³ 搭載トラック4t車	時間	660	100	130	777	4,790	1,720	8,730	
TM5852	種子吹付機 [車載式(客土用)]	タンク容量 4.0m ³ 搭載トラック4t車	時間	660	100	130	1,280	7,870	2,820	14,400	
TM5854	種子吹付機 [車載式(厚層植生基材吹付用)]	タンク容量 2.5+0.3m ³ 搭載トラック4t車	時間	660	100	130	1,040	6,420	2,300	11,700	5/1名称修正
TM5858	種子吹付機 [車載式(厚層植生基材吹付用)]	タンク容量 4.6+0.4m ³ 搭載トラック4t車	時間	660	100	130	1,560	9,630	3,450	17,500	5/1名称修正
TM5859	種子吹付機 [車載式(厚層植生基材吹付用)]	タンク容量 5.0+0.5m ³ 搭載トラック4t車	時間	660	100	130	1,800	11,100	3,990	20,300	5/1名称修正
TM5862	ベルトナイトミキサ [1槽型]	攪拌容量0.1m ³ ×1槽 モータ出力1.5kW級	供用日			170		504		504	
TM5863	ベルトナイトミキサ [1槽型]	攪拌容量0.2m ³ ×1槽 モータ出力2.2kW級	供用日			170		721		721	
TM5866	ベルトナイトミキサ [2槽型]	攪拌容量0.2m ³ ×2槽 モータ出力2.2kW級	供用日			170		1,060		1,060	
TM5867	ベルトナイトミキサ [2槽型]	攪拌容量0.3m ³ ×2槽 モータ出力5.5kW級	供用日			170		1,170		1,170	
TM5868	ベルトナイトミキサ [2槽型]	攪拌容量0.4m ³ ×2槽 モータ出力5.5kW級	供用日			170		1,620		1,620	
TM5871	水槽(一般工事中用)鋼板製簡易水槽	容量 3m ³	供用日			160		216		216	
TM5872	水槽(一般工事中用)鋼板製簡易水槽	容量 5m ³	供用日			160		342		342	
TM5873	水槽(一般工事中用)鋼板製簡易水槽	容量 10m ³	供用日			160		488		488	
TM5874	水槽(一般工事中用)鋼板製簡易水槽	容量 20m ³	供用日			160		869		869	
TM5875	水槽(一般工事中用)鋼板製簡易水槽	容量 30m ³	供用日			160		1,230		1,230	
TM5879	中小型トラック [ガソリンエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量750kg	時間	730	170	250	133	590	335	979	
TM5880	中小型トラック [ガソリンエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	730	170	250	191	845	480	1,400	
TM5881	中小型トラック [ガソリンエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1750kg	時間	730	170	250	202	895	508	1,490	
TM5884	中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量750kg	時間	700	170	230	233	1,080	586	1,780	
TM5885	中小型トラック [ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	700	170	230	270	1,250	681	2,070	

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑮欄	摘要
TM5959	電動ハンマドリル	穴あけ能力φ38mm	日		80	140	223	140	468	267	
TM5960	電動ハンマドリル	穴あけ能力φ40mm	日		80	140	246	155	517	296	10/1新設
TM5962	高圧洗浄機 [工事用・モータ駆動]	吐出量30.1リットル/min 圧力4.9MPa	日		110	150	517	297	923	677	
TM5963	高圧洗浄機 [工事用・モータ駆動]	吐出量30.8リットル/min 圧力7.8MPa	日		110	150	998	574	1,780	1,310	
TM5966	高圧洗浄機 [工事用・エンジン駆動]	吐出量35～70リットル/min 圧力14.7MPa	日		110	150	4,530	2,610	8,090	5,940	
TM5969	薬剤散布機 [背負式]	1.5kW級	日		50	100	159	84	327	164	
TM5970	薬剤散布機 [背負式]	2.2kW級	日		50	100	184	97	377	189	
TM5973	集草機 [ハトガト式]	集草幅160cm	日		60	150	2,370	834	4,460	1,780	
TM5974	集草機 [ハトガト式] 簡易搭乗型	集草幅200cm	日		60	150	12,300	4,320	23,100	9,240	
TM5975	集草機 [遠隔操縦式]	集草幅160cm	日		60	150	13,000	4,590	24,500	9,800	
TM5976	集草機 [遠隔操縦式]	集草幅180cm	日		60	150	27,700	9,760	52,100	20,900	
TM5977	業務用可搬型ジェット油だき・熱風・直火型	126MJ/h(30000kcal/h) 油種 灯油	日		100	120	70	113	206	171	
TM5978	集草機 [大型自走式]	履帯式	時間	440	60	150	1,820	4,700	3,430	10,100	
TM5980	パッカー車 [回転式]	積載容量 4.0m ³	時間	680	110	190	873	6,530	2,700	9,650	
TM5981	パッカー車 [回転式]	積載容量 8.0m ³	時間	680	110	190	951	7,110	2,940	10,500	
TM5984	自走式破砕機 [ショークラッシュ]	供給口開き325mm 幅600mm 機械質量10t級	時間	560	100	160	3,180	17,600	8,220	28,700	
TM5985	自走式破砕機 [ショークラッシュ]	供給口開き375mm 幅750mm 機械質量20t級	時間	560	100	160	5,550	30,700	14,300	50,100	
TM5986	自走式破砕機 [ショークラッシュ]	供給口開き450mm 幅925mm 機械質量30t級	時間	560	100	160	8,140	45,000	21,000	73,500	
TM5987	自走式破砕機 [ショークラッシュ]	供給口開き750mm 幅1100mm 機械質量50t級	時間	560	100	160	11,800	65,300	30,500	107,000	
TM5990	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量 10 t 級	時間	310	50	80	11,000	63,000	27,300	106,000	
TM5991	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量 20 t 級	時間	310	50	80	14,800	85,100	36,800	143,000	
TM5992	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量 30 t 級	時間	310	50	80	20,000	115,000	49,500	192,000	
TM5999	コンクリート穿孔機 [電動式コアボアリングマシン]	最大穿孔径φ25cm	日		100	140	1,780	891	3,030	2,170	
TM6000	コンクリート穿孔機 [電動式コアボアリングマシン]	最大穿孔径φ35cm	日		100	140	2,640	1,320	4,490	3,210	
TM6001	コンクリート穿孔機 [電動式コアボアリングマシン]	最大穿孔径φ50cm	日		100	140	4,360	2,180	7,410	5,290	
TM6002	コンクリート穿孔機 [油圧式コアボアリングマシン]	φ60cm級	日		70	90	10,000	6,450	18,300	14,200	
TM6004	コンクリート穿孔機 [手持式コアボアリングマシン]	最大穿孔径φ35mm 穿孔長300mm	日		100	140	1,220	610	2,080	1,480	
TM6009	コンクリート穿孔機 [電動式コアボアリングマシン]	[簡易仕様型] 最大穿孔径φ25cm	日		100	140	589	294	1,000	715	
TM6012	コンクリート壁面カッタ [電動式ウォールソー]	最大切断深さ30cm級 1φ 電源120V	日		70	90	5,220	3,710	9,980	7,760	
TM6013	コンクリート壁面カッタ [電動式ウォールソー]	最大切断深さ30cm級 3φ 電源200V	日		70	90	12,100	8,600	23,200	18,000	
TM6015	コンクリート壁面カッタ [油圧式ウォールソー]	最大切断深さ30cm級	日		70	90	10,600	7,530	20,300	15,800	
TM6016	コンクリート壁面カッタ [油圧式ウォールソー]	最大切断深さ70cm級	日		70	90	31,900	22,700	61,100	47,500	
TM6019	コンクリート壁面カッタ [レベルソーカッタ] (エンジン式)	最大切断深さ50cm級	日		70	90	38,800	27,600	74,300	57,800	
TM6022	コンクリート壁面カッタ [直付式ワイヤソー]	ワイヤ接触長さ2m	日		70	90	23,800	16,900	45,600	35,500	
TM6024	コンクリート壁面カッタ [カイト走行式ワイヤソー]	ワイヤ接触長さ4m	日		70	90	33,600	23,900	64,300	50,000	
TM6026	コンクリート壁面カッタ [自走式ワイヤソー]	ワイヤ接触長さ6m	日		70	90	31,600	22,500	60,500	47,100	
TM6032	掴み装置	最大把持外径(開口幅) 1.0m級	時間	690	110	180	262	1,710	709	2,720	
TM6033	掴み装置	最大把持外径(開口幅) 0.7m級	時間	690	110	180	203	1,330	549	2,110	
TM6036	簡易やぐら [モーターウインチ付]	0.5t	日		100	160	283	244	673	421	
TM6037	簡易やぐら [モーターウインチ付]	鋼製φ60.5mm×4.0m 2.0t 2.2kW	日		100	160	1,260	1,080	2,990	1,870	
TM6042	コンクリート静的破壊装置 [板ジャッキ工法用機器]	専用油圧ポンプ (エンジン式) 圧力10MPa	日		50	80	2,560	1,460	4,910	3,070	