

<再生クラッシャー-ラン出荷可能業者一覧表>

管内	番号	事業所	中間処理場場所 (移動式機械保管場所)	種別	配合割合(%)			公的機関での試験結果					
					新材	リサイクル材		修正 CBR	最大 乾燥 密度	最 適 含水比	粒 度	すり減 り減量 50% 以下	
						Co殻	As殻						
東北 (大瀬戸)	35	小嶋産業(株)	西海市西海町太田和郷 1014	RC-40	80	10	10	99.4	2.126	8.9	OK	23.2	
	2 36	㈱クボタ	西海市西海町木場郷 563	RC-40		90	10	128.6	1.947	12.2	OK	24.2	
東北 (東北)	37	㈱マユミ	東彼杵郡川棚町石木郷 1006	RC-40	90	5	5	96.3	2.028	5.6	OK	14.6	
	38	吉井砕石工業(株)	佐世保市吉井町乙石尾免 大小田23	RC-40	80	10	10	56.7	2.087	6.9	OK	17.9	
	39	西部道路(株)	佐世保市有福町172-1	RC-40		80	20	76.5	1.819	10.8	OK	26.1	
	40	旭砕石(株)	東彼杵郡東彼杵町大音琴 郷1754	RC-40	80	10	10	64.5	1.955	6.0	OK	14.3	
	41	㈱リプロ	東彼杵郡波佐見町村木郷 1699	RC-40		60	40	62.4	1.928	10.6	OK	22.7	
	42	リサイクルサセホ (有)	佐世保市赤崎町1228	RC-40		70	30	83.4	1.851	11.6	OK	25.6	
	43	堀内商事(株)	佐世保市吉井町福井免 140-1	RC-40		80	20	107.9	1.973	10.3	OK	24.7	
	44	㈱友建設	北松浦郡小値賀町前方郷	RC-40	50	30	20	92.8	2.048	9.1	OK	23.4	
	45	㈱古賀建設	東彼杵郡川棚町石木郷 1045-2	RC-40	80	20		120.4	2.031	9.1	OK	15.6	
	46	㈱ダイコウ建設	佐世保市宇久町平郷字大 河原5193-1	RC-40		90	10	76.3	1.924	9.5	OK	26.7	
	47	㈱ダイコウ建設	佐世保市宇久町平郷字大 河原5193-1	RC-40		100		76.3	1.753	11.3	OK	31.5	
	48	㈱細川建設	北松浦郡小値賀町前方郷 船瀬ノ迎	RC-40		80	20	102.9	1.956	12.6	OK	24.6	
	49	㈱エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石免 字島越215	RC-40		100		155.1	1.957	12.7	OK	31.4	
	16 50	㈱エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石免 字島越215	RC-40		80	20	86.2	1.969	10.6	OK	25.6	
	東北 (田平)	51	㈱光真砕石	平戸市船木町元女鹿72- 2	RC-40	90	5	5	60.8	1.893	5.8	OK	15.6
		52	大坪建設(株)	平戸市田平町大久保免字 大崎601	RC-40		100		113.0	1.867	10.5	OK	32.1
53		久田砕石	平戸市上中津良町1285	RC-40	80	20		132.7	2.036	8.7	OK	23.1	
54		鷹島生コン産業(有)	松浦市鷹島町里免1213	RC-40	70	30		102.8	2.055	8.9	OK	21.8	
5 55		西田商事(株)	平戸市下中町神曾根 116-17	RC-40	90	5	5	87.3	2.010	6.5	OK	16.6	
五島	56	(有)元村金属産業	五島市長手町808	RC-40		95	5	119.9	1.953	11.0	OK	25.1	
	57	合同建設(株)	五島市岐宿町中岳郷 1733-12	RC-40		70	30	96.1	1.999	9.5	OK	25.7	
	58	(有)山寿興業	五島市向町557	RC-40		100		105.2	1.949	9.2	OK	27.4	
	59	㈱山内産業	五島市岐宿町楠原郷字休 息坂	RC-40	70	30		135.0	2.152	7.8	OK	18.6	
	60	(有)セイホウ開発	五島市野々切町1944- 4	RC-40		80	20	103.5	1.926	9.8	OK	30.9	
	6 61	三進コンクリート 工業(有)	五島市松山町949-1	RC-40		100		118.8	1.935	13.8	OK	27.9	
上五島	62	㈱江口組	南松浦郡新上五島町七目 郷	RC-40	70	20	10	61.6	1.984	6.3	OK	17.3	
	2 63	加藤産業(株)	南松浦郡新上五島町神ノ 浦郷字鯛ノ浦道脇	RC-40	70	22.5	7.5	99.2	2.137	8.0	OK	18.9	
舌岐	64	(有)舌岐砕石	舌岐市芦辺町国分本村触 字西山445	RC-40	60	30	10	72.3	2.016	7.5	OK	23.7	
	2 65	平尾建設(株)	舌岐市郷ノ浦町物部本村 触字辻140	RC-40		80	20	50.3	1.976	8.3	OK	24.3	
対馬	66	八重島窯業原料(株)	対馬市厳原町大字厳原東 里75	RC-40	70	15	15	94.8	1.927	10.0	OK	29.0	
	67	西部道路(株)	対馬市上対馬町大字大浦 字島畑558	RC-40	50	40	10	108.6	2.070	9.0	OK	20.5	
	68	厳原砕石(株)	対馬市厳原町大字久田字 豆殿内572-1	RC-40	80	10	10	52.8	1.943	7.3	OK	16.5	
	69	三宝砕石(株)	対馬市峰町吉田807	RC-40	50	30	20	86.7	2.094	6.9	OK	18.5	
	5 70	(有)対光運輸	対馬市上県町飼所11	RC-40	50	30	20	91.7	2.093	7.7	OK	20.8	

8/1改定

3. 県産品資材（土木・建築資材）

掲載方針：県産品資材（土木・建築資材）の優先使用に関する要領（平成14年4月1日施行）及び認定リサイクル建設資材の使用推進に関する要領（平成21年4月1日施行）に該当する土木・建築資材であること。（8/1 記載内容変更）

使用に当たっての留意事項

・調達金額（資材数量×単価）が500万円以上となる場合（ただし、市場単価及び施工単価対応製品は除く）は、当該製品に対する特別（臨時）調査を実施して設計単価を決定するものとする。なお、市場流通量が少ないなど特別調査が困難な場合は、調達する場所や時期や数量等の条件を提示した上で、当該製品を掲載している会社（1社）より見積を徴収して設計単価を決定するものとする。

・県内産リサイクル製品（土木・建築資材）は、価格が同等品の新材よりも高くても積極的に使用することとする。

(1) リサイクル製品

製品名 エスブロック（リサイクル平板）

会社名 （株）スエオカ TEL 0956-62-2121

呼び名	規格寸法（mm）			重量 (kg/枚)	使用個数 (個/m ²)	単位	価格	備考
	W	L	H					
エスブロック 透水性	300	300	60	11.5	11.1	m ²	4,800	
エスブロック ノーマル	300	300	60	12.5	11.1	m ²	4,200	
エスブロック 透水性 擬石	300	300	60	12.7	11.1	m ²	7,500	
エスブロック 擬石	300	300	60	12.6	11.1	m ²	7,200	
エスブロック 視覚障害者用透水性	300	300	60	11.7	11.1	m ²	6,000	
エスブロック 視覚障害者用	300	300	60	12.7	11.1	m ²	5,500	
エスブロック 透水性 擬石	300	300	60	12.7	11.1	m ²	7,500	
エスブロック 透水性エコライン	300	300	60	11.5	11.1	m ²	5,300	
エスブロック エコライン	300	300	60	12.5	11.1	m ²	4,700	

(注) 1. 下水道汚泥溶融スラグ、一般廃棄物焼却灰溶融スラグを主材料として製造されています。(H20.8.1)

2. 厚さ80mmタイプは、上記価格に各200円加算する。

3. 価格は本土価格。離島は別途海上運賃を加算する。

4. エンボスとは、表面に浮き彫り加工を施したノンスリップタイプです。

5. 使用にあたっては溶出試験の結果を材料承認願いに添付させること。

また、判断基準は一般廃棄物の溶融固化物に係わる目標基準。

製品名 **リサイクル透水性カラーコンクリート舗装**

会社名 **長崎県リサイクル透水性カラーコンクリート舗装協同組合** TEL **095-844-0079**

8/1 新規掲載

区分	厚さ	離島を除く 県内	五島地区	吉岐地区		対馬地区	備考
				対馬スラグ	田平スラグ		
機械施工 (無着色)	5cm	3,670	4,000	4,290	4,560	4,280	円/m2
	10cm	6,680	7,350	7,920	8,470	7,910	円/m2
機械施工 (着色)	5cm	4,480	4,820	5,100	5,380	5,100	円/m2
	10cm	8,310	8,980	9,550	10,100	9,540	円/m2

目地工 526円/m (材工共) 目地の設置は5m間隔で縦断及び横断で実施する。

- (注) 1. 一般廃棄物焼却灰の溶融スラグを全骨材の40～50%使用。
 2. 単価は材工共の価格である。(直接工事費)
 3. 吉岐地区の工事にあつては、溶融スラグがないために対馬市又は平戸市より搬入するため、価格の設定が2重になっております。使用する溶融スラグにより表記価格となります。
 4. 表記着色は、紅柄・茶色・オレンジとし、その他の特殊顔料は別途見積もりとなります。
 5. 上記単価は、500m2以上を対象とします。500m2未満は別途見積もりとなります。
 6. 使用に当たっては、溶融スラグの溶出試験結果を材料承認に添付させること。また、判断基準は一般廃棄物の溶融固化物に係わる目標基準

(2)環境配慮型製品

製品名 **西海環境石**

会社名 **(有)長崎栄光商事**

TEL **0959-28-1165**

呼び名	規格	単位	価格	備考
西海環境石 (雲母片岩)	(厚み) (長さ) 10～20×40～50cm	m ²	55,000	

- (注) 1. 西海環境石は、自然石の雲母片岩を材料として製造されています。
 2. 一般的な景観用石材の花崗岩と比べ保水力に優れ、熱伝導率が低いので公園や路肩等での植栽用石積みとして使用されています。
 3. 上記寸法、規格以外については別途見積。
 4. 本価格は、輸送費は含まれていません。