

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転時間 ③欄	運転日数 ④欄	供用日数 ⑤欄	運転1時間 当り損料 ⑨欄	供用1日 当り損料 ⑩欄	運転1時間 当り換算値 ⑬欄	供用1日 当り換算値 ⑭欄	摘要
TM3177	振動ローラ [搭乗式・タンDEM型・排出ガス対策型]	質量1.2～1.5t	時間	320	70	110	421	2,650	1,330	3,880	
TM3178	振動ローラ [搭乗式・タンDEM型・排出ガス対策型]	質量2.4～2.8t	時間	320	70	110	715	4,500	2,260	6,580	
TM3179	振動ローラ [搭乗式・タンDEM型・排出ガス対策型]	質量3.0～5.0t	時間	320	70	110	819	5,160	2,590	7,540	
TM3180	振動ローラ [搭乗式・タンDEM型・排出ガス対策型]	質量6.0～7.5t	時間	320	70	110	1,540	9,680	4,870	14,200	
TM3181	振動ローラ [搭乗式・タンDEM型・排出ガス対策型]	質量8.0～10.0t	時間	320	70	110	2,230	14,000	7,070	20,500	
TM3182	振動ローラ [搭乗式・タンDEM型・排出ガス対策型]	質量11.0～12.0t	時間	320	70	110	2,500	15,700	7,920	23,000	
TM3187	振動ローラ [搭乗式・タンDEM型・排出ガス対策型]	質量1.2～1.5t 第2次基準値	時間	320	70	110	473	2,980	1,500	4,360	
TM3188	振動ローラ [搭乗式・タンDEM型・排出ガス対策型]	質量2.4～2.8t 第2次基準値	時間	320	70	110	796	5,010	2,520	7,320	
TM3189	振動ローラ [搭乗式・タンDEM型・排出ガス対策型]	質量3.0～5.0t 第2次基準値	時間	320	70	110	929	5,850	2,940	8,550	
TM3190	振動ローラ [搭乗式・タンDEM型・排出ガス対策型]	質量6.0～7.5t 第2次基準値	時間	320	70	110	1,780	11,200	5,640	16,400	
TM3191	振動ローラ [搭乗式・タンDEM型・排出ガス対策型]	質量8.0～10.0t 第2次基準値	時間	320	70	110	2,470	15,500	7,810	22,700	
TM3192	振動ローラ [搭乗式・タンDEM型・排出ガス対策型]	質量11.0～12.0t 第2次基準値	時間	320	70	110	4,730	29,800	15,000	43,600	
TM3205	振動ローラ [搭乗式・コンパント型]	質量1.2～1.5t	時間	430	100	150	244	1,510	772	2,210	
TM3206	振動ローラ [搭乗式・コンパント型]	質量2.5～2.6t	時間	430	100	150	507	3,140	1,600	4,590	
TM3207	振動ローラ [搭乗式・コンパント型]	質量3.0～4.0t	時間	430	100	150	545	3,380	1,730	4,950	
TM3208	振動ローラ [搭乗式・コンパント型]	質量5.5～6.5t	時間	430	100	150	967	6,000	3,060	8,770	
TM3209	振動ローラ [搭乗式・コンパント型]	質量7.0～8.5t	時間	430	100	150	1,250	7,740	3,950	11,300	
TM3210	振動ローラ [搭乗式・コンパント型]	質量11.0～12.0t	時間	430	100	150	1,780	11,100	5,640	16,200	
TM3215	振動ローラ [搭乗式・コンパント型・排出ガス対策型]	質量1.2～1.5t	時間	430	100	150	315	1,950	996	2,860	
TM3216	振動ローラ [搭乗式・コンパント型・排出ガス対策型]	質量2.4～2.6t	時間	430	100	150	541	3,360	1,710	4,910	
TM3217	振動ローラ [搭乗式・コンパント型・排出ガス対策型]	質量3～4t	時間	430	100	150	618	3,830	1,950	5,600	
TM3218	振動ローラ [搭乗式・コンパント型・排出ガス対策型]	質量5～7t	時間	430	100	150	1,080	6,710	3,430	9,820	
TM3219	振動ローラ [搭乗式・コンパント型・排出ガス対策型]	質量8～10t	時間	430	100	150	1,370	8,480	4,320	12,400	
TM3220	振動ローラ [搭乗式・コンパント型・排出ガス対策型]	質量11～12t	時間	430	100	150	1,900	11,800	6,020	17,300	
TM3226	振動ローラ [搭乗式・コンパント型・排出ガス対策型]	質量1.2～1.5t 第2次基準値	時間	430	100	150	352	2,190	1,120	3,200	
TM3227	振動ローラ [搭乗式・コンパント型・排出ガス対策型]	質量2.4～2.6t 第2次基準値	時間	430	100	150	632	3,920	2,000	5,730	
TM3228	振動ローラ [搭乗式・コンパント型・排出ガス対策型]	質量3～4t 第2次基準値	時間	430	100	150	702	4,350	2,220	6,370	
TM3229	振動ローラ [搭乗式・コンパント型・排出ガス対策型]	質量5～7t 第2次基準値	時間	430	100	150	1,170	7,250	3,700	10,600	
TM3230	振動ローラ [搭乗式・コンパント型・排出ガス対策型]	質量8～10t 第2次基準値	時間	430	100	150	1,500	9,310	4,750	13,600	
TM3231	振動ローラ [搭乗式・コンパント型・排出ガス対策型]	質量11～12t 第2次基準値	時間	430	100	150	2,040	12,600	6,440	18,500	
TM3232	振動ローラ [搭乗式・コンパント型・排出ガス対策型]	質量15t 第2次基準値	時間	430	100	150	2,100	13,000	6,660	19,100	
TM3240	振動ローラ [搭乗式・タンDEM型・水平振動式]	質量7.0t	時間	340	70	110	1,960	13,000	6,160	19,100	
TM3243	振動ローラ [搭乗式・タンDEM型・水平振動式]	質量7.0t 排出ガス対策型	時間	340	70	110	1,990	13,300	6,270	19,400	
TM3246	振動ローラ [搭乗式・タンDEM型・水平振動式]	質量7.0t 排出ガス対策型 第2次基準値	時間	340	70	110	2,020	13,500	6,380	19,700	
TM3253	タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日		80	110	328	244	664	483	10/1価単改
TM3255	タンパ及びランマ	エアタンパ 18kg級 1.1m <sup>3</sup> /min	日		80	90	133	121	270	240	
TM3261	振動コンパクタ [前進型]	質量 40～60kg	日		90	130	216	145	425	294	
TM3262	振動コンパクタ [前進型]	質量 70～80kg	日		90	130	221	148	435	301	
TM3263	振動コンパクタ [前進型]	質量 90kg	日		90	130	265	177	521	361	
TM3267	振動コンパクタ [前後進型]	質量 60kg ガソリン式	日		90	130	516	346	1,020	703	