

建設機械等損料表

コード	名称	規格・形状	単位	運転 時間 欄	運転 日数 欄	供用 日数 欄	運転1時間 当り損料 欄	供用1日 当り損料 欄	運転1時間 当り換算値 欄	供用1日 当り換算値 欄	摘要
TM2369	マテリアルシャフト	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.4MPa	供用日			120		876		876	
TM2370	マテリアルシャフト	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.7MPa	供用日			120		948		948	
TM2373	マンシャフト	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.4MPa	供用日			120		876		876	
TM2374	マンシャフト	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.7MPa	供用日			120		1,030		1,030	
TM2375	ワ型ハッチ	圧力0.7MPa	供用日			150		3,410		3,410	
TM2376	ス°シャルシャフト	径1.4m級 長さ0.5m級 圧力0.4MPa	供用日			120		900		900	
TM2377	ス°シャルシャフト	径1.4m級 長さ0.5m級 圧力0.7MPa	供用日			120		1,000		1,000	
TM2379	ボ°ットムト°ア	径1.4m級 圧力0.4MPa	供用日			120		686		686	
TM2380	ボ°ットムト°ア	径1.4m級 圧力0.7MPa	供用日			120		761		761	
TM2382	自動ボ°ットムト°ア(アンカーハッチ) [マテリアルロック用]	圧力0.7MPa	供用日			150		7,630		7,630	
TM2383	自動ボ°ットムト°ア(アンカーハッチ) [マンロック用]	圧力0.7MPa	供用日			150		6,900		6,900	
TM2386	ケーソン用エレベ°ータ(内圧用)	圧力 [3人用] 0.4MPa	供用日			110		47,400		47,400	
TM2387	ケーソン用エレベ°ータ(内圧用)	圧力 [3人用] 0.7MPa	供用日			110		52,200		52,200	
TM2390	ケーソン用エレベ°ータシャフト(内圧用)	圧力 [3人用] 0.4MPa	供用日			120		1,430		1,430	
TM2391	ケーソン用エレベ°ータシャフト(内圧用)	圧力 [3人用] 0.7MPa	供用日			120		1,580		1,580	
TM2394	ハ°ケット	0.5m3級	供用日			120		451		451	
TM2395	ハ°ケット	1m3級	供用日			120		543		543	
TM2398	排土用キャリア	ABスケ°タ式 1m3級	供用日			150		58,100		58,100	
TM2400	土砂ホッパ°	10m3級	供用日			150		4,800		4,800	
TM2401	土砂ホッパ°	30m3級	供用日			150		8,860		8,860	
TM2402	土砂ホッパ°	50m3級	供用日			150		9,790		9,790	
TM2403	中層混合処理機(トンチヤ式) [攪拌混合装置]	改良深度5m 20t級	時間	560	100	140	15,000	31,200	22,800	91,000	
TM2404	中層混合処理機(トンチヤ式) [攪拌混合装置]	改良深度8m 30級	時間	560	100	140	42,000	70,400	59,600	238,000	
TM2405	中層混合処理機(トンチヤ式) [攪拌混合装置]	改良深度10m 40t級	時間	560	100	140	48,100	80,700	68,300	273,000	
TM2406	中層混合処理機(トンチヤ式) [攪拌混合装置]	改良深度13m 40t級	時間	560	100	140	53,900	90,500	76,500	306,000	
TM2407	潜函用ショベル	電動ハ°ック杓山積0.13m3 (平積0.1m3)	供用日			120		10,700		10,700	
TM2408	中層混合処理機(トンチヤ式) [施工管理装置]	1°°-ス°°-ム用	日		80	110	18,200	15,300	39,200	28,500	
TM2409	中層混合処理機(トンチヤ式) [施工管理装置]	2°°-ス°°-ム用	日		80	110	21,800	18,400	47,100	34,200	
TM2411	天井走行式ショベル	山積0.15m3(平積0.13m3)	供用日			120		52,200		52,200	
TM2412	天井走行式ショベル	山積0.25m3(平積0.2m3)	供用日			120		70,700		70,700	
TM2413	天井走行式ショベル	山積0.3m3(平積0.25m3)	供用日			120		81,400		81,400	
TM2415	天井走行式ショベル(遠隔操作型)	[小断面用] 山積0.05m3(平積0.04m3)	供用日			120		62,300		62,300	
TM2416	天井走行式ショベル(遠隔操作型)	山積0.15m3(平積0.13m3)	供用日			120		62,300		62,300	
TM2417	天井走行式ショベル(遠隔操作型)	山積0.25m3(平積0.2m3)	供用日			120		82,500		82,500	
TM2418	天井走行式ショベル(遠隔操作型)	山積0.3m3(平積0.25m3)	供用日			120		99,000		99,000	
TM2420	遠隔操作用設備	小断面用 1式	供用日			120		10,000		10,000	8/1単価改定
TM2421	遠隔操作用設備	1式	供用日			120		61,400		61,400	
TM2423	天井走行レール 天井走行式ショベル用	長さ2m級	供用日			120		375		375	
TM2424	シャフト マテリアルシャフト・マンシャフト一体型	2.1 (0.9) /2m 0.4MPa (小断面用)	供用日			120		1,960		1,960	
TM2425	シャフトマテリアルシャフト・マンシャフト一体・ハリウム混合ガ°ス対応	2.1 (0.9) /2m 0.7MPa (小断面用)	供用日			120		2,550		2,550	