

共通資材

コード	名称・規格	単位	(00) 単価	摘要
TP2151	グリットライン 溶融型 白	kg	***	
TP2152	グリットライン 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	***	
TP2153	グリットライン専用ビーズ	kg	***	
TP2157	ミストラインスーパー 溶融型 白	kg	***	
TP2158	ミストラインスーパー 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	***	
TP2159	ミストラインスーパー専用ビーズ	kg	***	
TP2160	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線15cm(白)	m	***	
TP2161	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線20cm(白)	m	***	
TP2162	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線30cm(白)	m	***	
TP2163	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線15cm(黄)	m	***	
TP2164	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線20cm(黄)	m	***	
TP2165	高視認性区画線工 リブ式(溶融式) 材料1式 実線30cm(黄)	m	***	
TP2166	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント15cm(白)	m	***	
TP2167	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント20cm(白)	m	***	
TP2168	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント30cm(白)	m	***	
TP2169	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント45cm(白)	m	***	
TP2170	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント15cm(黄)	m	***	6/1単価改定
TP2171	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント20cm(黄)	m	***	6/1単価改定
TP2172	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント30cm(黄)	m	***	6/1単価改定
TP2173	高視認性区画線工 非リブ式(溶融式) 材料1式 実線・セグメント45cm(黄)	m	***	6/1単価改定
TP2176	止水板(塩ビ製) 150×5 C-F	m	***	
TP2177	止水板(塩ビ製) 150×5 C-C	m	***	
TP2180	止水板(塩ビ製) 200×5 C-F	m	***	
TP2181	止水板(塩ビ製) 200×5 C-C	m	***	
TP2182	止水板(塩ビ製) 200×5 F-F	m	***	
TP2183	止水板(塩ビ製) 200×5 F-C	m	***	
TP2184	止水板(塩ビ製) 300×7 C-F	m	***	
TP2185	止水板(塩ビ製) 300×7 C-C	m	***	
TP2201	目地材 エラストイト 10mm	m <sup>2</sup>	***	
TP2202	目地材 エラストイト 20mm	m <sup>2</sup>	***	
TP2205	目地材 繊維質 10mm	m <sup>2</sup>	***	
TP2206	目地材 繊維質 20mm	m <sup>2</sup>	***	
TP2209	目地材 樹脂発泡体 10mm 1.5倍	m <sup>2</sup>	***	
TP2210	目地材 樹脂発泡体 20mm 1.5倍	m <sup>2</sup>	***	
TP2215	ブローンアスファルト	kg	124	
TP2216	加熱注入式目地材 高弾性タイプ	kg	***	
TP2218	キャップ(舗装目地用)	個	***	
TP2220	吸出防止材(t=10mm)	m <sup>2</sup>	***	
TP2221	吸出防止材(t=20mm)	m <sup>2</sup>	***	
TP2251	シール材(エポキシ樹脂) コンクリートクラック注入工	kg	1,950	
TP2252	クラック注入材(エポキシ樹脂総プロ1種) コンクリートクラック注入工	kg	2,890	
TP2253	クラック注入材(エポキシ樹脂総プロ2種) コンクリートクラック注入工	kg	2,890	
TP2254	クラック注入材(エポキシ樹脂総プロ3種) コンクリートクラック注入工	kg	2,890	
TP2255	低圧注入器具 コンクリートクラック注入工	本	380	
TP2261	ポリマーセメント 断面修復材(建設省総プロ準拠)	m <sup>3</sup>	466,000	
TP2271	コンクリート保護塗装工 プライマー材 エポキシ樹脂系	kg	2,040	
TP2272	コンクリート保護塗装工 バテ材 エポキシ樹脂系	kg	1,740	
TP2273	コンクリート保護塗装工 中塗り材 エポキシ樹脂系	kg	2,890	
TP2274	コンクリート保護塗装工 上塗り材 ポリウレタン樹脂系	kg	1,950	
TP2290	コンクリート顔料 黒 標準混和量(質量:1.0~5.0%)	kg	475	
TP2304	A E減水剤(標準型)	kg	***	
TP2305	A E減水剤(遅延型)	kg	***	
TP2308	混和材 フライアッシュ	t	***	
TP2311	アルミ粉	kg	***	
TP2312	注入グラウト用混和剤 GF1700N	kg	***	
TP2313	ベントナイト	t	36,500	
TP2315	A E減水剤 ポゾリス No.8	kg	***	
TP2316	高性能減水剤 レオビルド4000	リットル	***	
TP2317	プレパックド用混和剤 イントルージョンエイド	kg	***	
TP2318	繊維材	kg	***	